

FLUKE SPECIALS

Våren 2015



FLUKE
CONNECT™

**SE DET.
SPARA DET.
DELA DET.**

**Specialerbjudande
på Flukes alla
multifunktionella
installationstestare**

FLUKE®

Fluke 117
Digital Multimeter



**NU MED
KOSTNADSFRITT
TOOLPAK,
UPPHÄNGNINGS-
SATS FÖR
INSTRUMENT
OCH C25-
SKYDDSVÄSKA!**



Fluke. Keeping your world up and running.™

SE. SPARA. DELA.

Alla fakta, när de behövs i fält.



Fluke Connect™-appen och kompatibla verktyg är det bästa sättet att hålla kontakten med ditt team och verktyg utan att lämna fältet.

- Anslut dina verktyg. Anslut dina data.
- Dela var ni än befinner er.
- Alla dina mätdata. Allt på enplats.
- Spara tid genom snabbare rapportering och felsökning.



**FLUKE
CONNECT™**



Ladda ner Fluke Connect appen på



Fluke Ti90 Värmekamera	Fluke Ti95 Infrarødt kamera	Fluke v3000 FC Trådløs AC Spänning	Fluke 3000 FC Trådløs multimeter	Fluke a3000 FC Trådløs AC Strömtång	Fluke t3000 FC Trådløs Temperatur Typ-K	Fluke a3001 FC Trådløs iFlex™ AC strömtång	Fluke a3002 FC Trådløs AC/DC ström modul
e-nr: 42 008 64	e-nr: 42 008 65	e-nr: 42 008 57	e-nr: 42 008 42	e-nr: 42 008 47	e-nr: 42 008 55	e-nr: 42 008 52	e-nr: 42 008 59

Läs mer på: **www.flukeconnect.se**

Flukes **NYA** lysrörstestare

Sparar tid, minskar kostnaderna, är lätt att använda och utför alla nödvändiga belysningskontroller på mindre än 30 sekunder.

- Lamptest: utan att ta bort lampan från armaturen
- Ballasttest: enkel kontroll av ballastens funktion
- Ballasttypstest: identifiera magnetisk och elektronisk ballast
- Beröringsfri spänningstest: kontrollera snabbt om det finns spänning
- Stiftkontinuitetstest: kontrollerar om trådarna har kontinuitet

Fluke 1000FLT

Lysrörstestare

e-nr: 42 008 95

NYHET



Energiloggern Fluke 1730 för trefasmätning

Analysera energiförbrukning och upptäck energiförluster och ineffektiv energianvändning.

- Få enkelt reda på när och var energi förbrukas i din anläggning, från serviceingång till enskilda kretsar.
- Jämför flera datapunkter över tid och bygg upp en fullständig bild av energianvändningen med programvarupaketet för energianalys.
- Få snabbt förståelse för specifika energiförlustpunkter och minska energikostnaderna enklare än någonsin.



Fluke 1730 EU

Energiloggern trefasmätning

e-nr: 42 006 52



Fluke Ti90- och Ti95-värmekameror

Den enda trådlösa värmekameran för industriellt bruk i den priskategorin.



**FLUKE
CONNECT™**

Spara mer tid än någonsin med dessa nya värmekameror från Fluke genom att hitta potentiella problem innan de blir kostsamma fel.

- Få upp till 84 % bättre spatial upplösning för överlägsen bildkvalitet.
- Visa bilder på en 16 % större skärm – den största LCD-skärmen i sin klass.
- Kommunicera med dina arbetskamrater med din smarttelefon utan att behöva lämna platsen med Fluke Connect-appen
- Tillverkad med Fluke-tålighet... tillräckligt tålig att klara ett fall på 2 meter, och med IP54-klassning
- **KOSTNADSFRI** SmartView™ bildanalys- och rapport-programvara



Fluke Ti90
Värmekameror
e-nr: 42 008 64

Fluke Ti95
Värmekameror
e-nr: 42 008 65

Temperaturlösningar

Avstånd till punkt

Temperaturområde

**PERMANENT SÄNKTA
PRISER!**

ERBJUDANDE

Fluke VT04, Fluke VT04A

- Het/kallmarkörer
- Bildlagring
- Analysprogram

Fluke 62MAX, Fluke 62MAX+

- Min-, max-, medeloch differensvärden
- Damm- och förslitningstålig (IP54)

Fluke 561

- Kombinerad IR + kontakt
- VVS-tillämpningar

Fluke 566, Fluke 568

- Dataloggning
- Kombinerad IR + kontakt

Fluke 572-2

- Dataloggning
- Högt/lågt larm
- Min-, max-, medeloch differensvärden
- IR + kontakt

	Värmekarta		Exakt punktplacering					
Funktioner	VT04*	VT04A	62MAX	62MAX+	561	566	568	572-2
	Visuell IR-termometer		Infraröd termometer		Mångsidig termometer			Hög temperatur
Temperatur	-10 ... 250 °C		-30 ... 500 °C	-30 ... 650 °C	-40 ... 550 °C	-40 ... 650 °C	-40 ... 800 °C	-30 ... 900 °C
D:S**	9:1	9:1	10:1	12:1	12:1	30:1	50:1	60:1
Lasersikte	Digital bild		Enkel	Dubbel	Enpunkts	Enpunkts	Enpunkts	Dubbel
e-nr:	42 004 99	42 008 18	42 000 01	42 000 03	42 073 09	42 073 55	42 073 56	42 005 01

* VT04 har laddningsbara lithium-ion batterier ** Avstånd-mät-punkt-förhållandet (D:S)

Specialkampanjer **NYTT** Flukepaket med multifunktionella installationstestare

Installationstestare som är snabba, har låg vikt, är lättanvända, robusta och pålitliga. Just nu fantastiska erbjudanden för alla modeller!



Fluke 1652C

+ **KOSTNADSFRI** Fluke T110



Fluke 1653B

+ **KOSTNADSFRI** Fluke T130
+ **KOSTNADSFRI** programware



Fluke 1654B

+ **KOSTNADSFRI** Fluke T150
+ **KOSTNADSFRI** programware



1652C05-TPOLEKIT*
e-nr: 42 007 57



1653B05-TPOLEKIT/F*
e-nr: 42 007 58



1654B05-TPOLEKIT/F*
e-nr: 42 007 59

* Erbjudandet gäller till 30:e april 2015 eller så länge lagret räcker

Snabb looptest för hög ström
Pålitlig 3-ledar looptest
Inga komplexa menyer/submenyer: Tydlig vridomkopplare visar vald funktion
Enkel mätsladdskompensation: Zero adapter
Utökat minne
mΩ upplösning: lopp och fas resistans
Jordfelbrytartest (RCD) med valfri inställning
Prova känsliga RCD komponenter
PASS/FAIL indikering vid RCD test

Fluke 1652C	Fluke 1653B	Fluke 1654B
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	•
-	-	•
•	•	•
-	-	•
•	•	•



**A EN TITT PÅ VÅR
NYA SIDA MED
VERKTYGSBÄLTEN
FÖR ELEKTRIKER!**
www.fluke.se/toolbelt



Fluke strömtänger: avläsning som du kan lita på

Sant effektivvärde

Ledningar i trånga utrymmen – paneler utom räckhåll – extra stora ledare.
Brusfria mätningar för alla arbetsplatser.



Fluke iFlex™ i2500-18

e-nr: 42 044 76

Fluke iFlex™ i2500-10

e-nr: 42 044 77



**Nu med
KOSTNADSFRIT
Puck
LED-
larmlampa***



	Fluke 365	Fluke 323	Fluke 324	Fluke 325	Fluke 373	Fluke 374	Fluke 375	Fluke 376
Käftöppning	18 mm	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Max ström sann RMS	200 A AC/DC	400 A AC	400 A AC	400 A AC	600 A AC	600 A AC/DC	600 A AC/DC	1000 A AC/DC
Max spänning AC/DC sann RMS	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Kontinuitet	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistans	●	●	●	●	●	●	●	●
Kapacitans	-	-	●	●	●	●	●	●
Frekvens	-	-	-	●	-	-	●	●
Kontakttemperatur	-	-	-10 ... 400°C	-10 ... 400°C	-	-	-	-
Startström	-	-	-	-	●	●	●	●
iFlex	-	-	-	-	-	Tillval	Tillval	Inkluderad (18")
e-nr:	42 044 75	42 000 08	42 000 09	42 000 21	42 044 74	42 044 73	42 044 72	42 044 71

* Erbjudandet om den kostnadsfria Puck LED-larmlampa gäller till 30.06.2015 och är endast tillgängligt direkt från Fluke genom att använda kupong med specialerbjudandet samt inköpsbevis. Gå till www.fluke.se/erbjudanden för att ladda ner kupongen och för fullständiga regler och villkor eller kontakta Fluke direkt.

Multimetrar för alla elektriker

Sant
effektivvärde

Digitala multimetrar i Fluke 110-serien

Ekonomisk investering som är noggrann och lättanvänd för enkla och snabba mätningar.



Fluke 113, 114,
115 och 116 med

KOSTNADSFRI C25-skyddsväska!

Fluke 117 med **KOSTNADSFRI**
C25-skyddsväska och TPAK ToolPak,
upphängningssats för instrument

3 år
Garanti

Fluke 3000 FC trådlös multimeter

- Spänningsmätningar för AC och DC upp till 1 000 V
- AC- och DC-ström med upplösning på 0,01 mA
- Mätningar av kontinuitet, resistans, diodtest, kapacitans och frekvens
- Registrering av MIN/MAX
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IP54



FLUKE
CONNECT™

Digitala multimetre i Fluke 170-serien

- Utformad för fältproffs
- Sann RMS-mätning av spänning och strömstyrka
- Livstidsgaranti



Livstid
Garanti

Fluke 280-serien

Multimeter för loggning av sant RMS med TrendCapture dokumenterar snabbt designprestanda och visar händelserna grafiskt.



	Grundläggande el, fältservice, värme och ventilation, el					Industriellt underhåll och fältservice			Lägsta onoggrannhet		Fluke Connect
	Fluke 113	Fluke 114	Fluke 115	Fluke 116	Fluke 117	Fluke 175	Fluke 177	Fluke 179	Fluke 287	Fluke 289	Fluke 3000FC
Sanna effektivvärden	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC	AC+DC	AC+DC	AC
DC-onoggrannhet	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,5-2,0%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,09-0,15%	0,03%	0,03%	0,09%
AC/DC-spänning	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Min/max-registrering	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tidsstämpel + minne	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
LoZ (låg ingångsimpedans)	-	•	-	•	•	N/A	N/A	N/A	-	•	N/A
Spänningskategori:											
• CAT III/600 V	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
• CAT III/1000 V, CAT IV/600V	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
e-nr:	42 032 13	42 032 14	42 032 15	42 032 16	42 032 17	42 032 95	42 032 97	42 032 99	42 029 40	42 029 41	42 008 42
e-nr: Kits	42 009 83	42 009 84	42 009 85	42 009 86	42 009 87						

ERBJUDANDE

Avståndsmätare

En laseravståndsmätare från Fluke är outhärlig i verktygsbältet.



Fluke 414D
Avståndsmätare
e-nr:
42 000 23



Fluke 419D
Avståndsmätare
e-nr:
42 000 24



Fluke 424D
Avståndsmätare
e-nr:
42 000 27

VoltAlert™

Spetsen på Fluke VoltAlert AC-spänningsdetektor glöder med rött sken när den indikerar för spänning och är alltid påslagen för att vara redo att användas.



Fluke 2AC
VoltAlert™ 200-1000V
e-nr: 42 013 55

Fluke 2AC
VoltAlert™ 90-1000V
e-nr: 42 013 57

Isolationsprovare

Lågkostnadslösningen för isoleringstestning för universalanvändning. Fluke 1503 och 1507 är kompakta, robusta, tillförlitliga och användarvänliga.

Tack vare extra funktioner, t.ex. fjärrprob, kan du spara både tid och pengar vid testning.



Fluke 1503
Isolationsprovare
e-nr: 42 060 36



Fluke 1507
Isolationsprovare
e-nr: 42 060 37

Spänningsprovare



	Fluke T90	Fluke T110	Fluke T130	Fluke T150	Fluke T5-600	Fluke T5-1000
Display	LED's	LED's	LED's/LCD	LED's/LCD	LCD	LCD
Ström/Spänning AC/DC	12-690V	12-690V	6-690V	6-690V	100A/1-600V	100A/1-1000V
Övrigt	-	LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ohm	Ohm	Ohm
e-nr:	42 000 81	42 000 82	42 000 83	42 000 84	42 013 22	42 013 24

* Låg ingångsimpedans eller omkopplingsbar last