



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università "Sapienza" di Roma

Facoltà di Informatica

Corso: Metodologie Di Programmazione

LA PROGRAMMAZIONE JAVA

Author: Giovanni Cinieri

Reviewed by: Alessia Cassetta

Giugno 2024

Indice

1	Concetti Base	2
1.1	L'Object Oriented Programming	2
1.2	Tipi di Dati	3
1.3	Gli Identificatori	3
1.4	Le Classi	4
1.5	I Metodi	5
1.6	Gli Oggetti	6
1.7	I Cicli	7
2	2.0 I modificatori di accesso	8
2.1	Public, Private, Protected e Default	8
2.2	Static e Final	9
	2.2.1 Final	9
	2.2.2 Static	10
3	Ereditarietà	11

1 Concetti Base

1.1 L'Object Oriented Programming

L'Object Oriented Programming (OOP) è un paradigma di programmazione che si basa sul concetto di "oggetto". Un oggetto è un'istanza di una classe, che a sua volta è un modello astratto di un concetto. Le classi sono organizzate in gerarchie, in cui una classe può ereditare i metodi e gli attributi di un'altra classe. Questo permette di creare codice più modulare, riutilizzabile e facile da mantenere.

L'OOP si concentra sulla rappresentazione del mondo reale nel codice, dove gli oggetti sono entità che hanno attributi (dati) e metodi (comportamenti) correlati. Gli oggetti interagiscono tra loro comunicando attraverso metodi e scambiando dati tra loro.

I quattro principi fondamentali dell'OOP sono:

1. **Incapsulamento:** ossia la capacità di raggruppare dati e metodi correlati in una singola entità chiamata classe. Inoltre, permette di nascondere i dettagli di implementazione di un oggetto e mostrare solo le funzionalità pubbliche.
2. **Ereditarietà:** Creare nuove classi basate su classi esistenti. La classe derivata (o sottoclasse) eredita gli attributi e i metodi della classe genitore (o superclasse) e può estenderli o modificarli per adattarli alle proprie esigenze.
3. **Polimorfismo:** Consentire a un oggetto di comportarsi in modo diverso in base al contesto.
4. **Astrazione:** la capacità di astrarre i dettagli complessi di un oggetto e fornire un'interfaccia semplificata per utilizzarlo. L'astrazione consente di focalizzarsi sull'essenza dell'oggetto e nascondere la complessità dei dettagli di implementazione.

Java è un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti che supporta pienamente l'OOP. Tutti i concetti fondamentali dell'OOP, come classi, oggetti, incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo e astrazione, sono supportati in Java.

Vedremo ora alcuni dei concetti di base di Java che sono fondamentali per la programmazione orientata agli oggetti.

1.2 Tipi di Dati

Tipi di dati

Sono le diverse categorie di valori che una variabile può memorizzare. I tipi di dati determinano la natura e la rappresentazione dei valori che possono essere assegnati a una variabile, nonché le operazioni che possono essere eseguite su di essi.

Ecco i tipi di dati fondamentali in Java:

- **Tipi primitivi:** rappresentano i tipi di dati di base e sono supportati direttamente dal linguaggio. I tipi primitivi includono `int`, `double`, `boolean`, `char`, ecc.
- **Tipi di riferimento:** rappresentano oggetti complessi e sono creati utilizzando le classi. I tipi di riferimento includono `String`, `ArrayList`, `Scanner`, ecc.

I tipi di dati primitivi sono passati per valore, mentre i tipi di dati di riferimento sono passati per riferimento. Ciò significa che quando si assegna un valore di tipo primitivo a una variabile, viene copiato il valore effettivo, mentre quando si assegna un valore di tipo di riferimento a una variabile, viene copiato il riferimento all'oggetto.

1.3 Gli Identificatori

Identificatori

E' un nome utilizzato per identificare una variabile, una costante, una funzione, una classe o qualsiasi altra entità nel codice.

Ecco alcune regole per la definizione degli identificatori in Java:

1. Gli identificatori possono essere composti da lettere, numeri e il carattere di sottolineatura `_`. Devono iniziare con una lettera o il carattere di sottolineatura.
2. Gli identificatori sono sensibili al caso, quindi `myVariable` e `myvariable` sono considerati identificatori distinti.
3. Non è possibile utilizzare parole chiave riservate come identificatori. Ad esempio, non è possibile utilizzare `int`, `class`, `if`, ecc. come nomi di variabili o funzioni.
4. Gli identificatori possono avere qualsiasi lunghezza, ma è buona pratica utilizzare nomi significativi e descrittivi che aiutino a capire lo scopo dell'entità identificata.
5. Gli identificatori non possono contenere spazi o caratteri speciali come `!`, `@`, `#`.
6. È possibile utilizzare il camel case o l'underscore per separare le parole negli identificatori. Ad esempio, `nomeUtente`, `numero_telefono`, ecc.

Ecco alcuni esempi di identificatori validi:

```
1  int numero;  
2  String nomeCompleto;  
3  double tassoInteresse;  
4  final int LIMITE_MAX = 100;  
5  void calcolaSomma() {  
6      // corpo del metodo  
7  }
```

In questi esempi, `numero`, `nomeCompleto`, `tassoInteresse` sono identificatori di variabili, `LIMITE_MAX` è un identificatore di costante, e `calcolaSomma` è un identificatore di metodo.

1.4 Le Classi

Le Classi

E' una struttura fondamentale per l'organizzazione e l'astrazione del codice. È un modello o un blueprint che definisce le caratteristiche e il comportamento di un oggetto.

Una classe rappresenta un concetto o un'entità del mondo reale e contiene dati (attributi) e comportamenti (metodi) correlati a quella specifica entità. Ad esempio, si potrebbe avere una classe "Persona" che ha attributi come nome, età e indirizzo, e metodi come "saluta" o "cammina".

Le classi in Java forniscono una struttura per creare oggetti, che sono le istanze specifiche di una classe. Ad esempio, utilizzando la classe "Persona", si possono creare oggetti come "persona1" o "persona2" che hanno i loro valori unici per i campi dati come nome ed età.

Le classi sono fondamentali nel paradigma di programmazione orientata agli oggetti (OOP) in Java. Consentono l'incapsulamento dei dati e del comportamento correlato, la modularità del codice e la possibilità di creare gerarchie di classi tramite l'ereditarietà.

Ecco un esempio di definizione di una classe in Java:

```
1  public class Persona {  
2      // attributi  
3      String nome;  
4      int eta;  
5  
6      // metodi  
7      void saluta() {  
8          System.out.println("Ciao, mi chiamo " + nome);  
9      }  
10 }
```

1.5 I Metodi

Metodo

E' un blocco di codice che definisce un comportamento specifico e può essere richiamato (o chiamato) da altre parti del programma per eseguire determinate operazioni. I metodi consentono di organizzare il codice in unità più piccole e modulari, rendendo il programma più strutturato e facile da leggere, comprendere e mantenere.

Un metodo in Java è definito all'interno di una classe e ha una firma che specifica il suo nome, i suoi parametri di input (se presenti) e il suo tipo di ritorno (se produce un risultato). La sintassi generale per definire un metodo in Java è la seguente:

```
1  <modificatore_di_accesso> <tipo_di_ritorno> <nomeDelMetodo> (<  
    parametri_di_input>) {  
2      // istruzioni da eseguire  
3  }
```

Dove:

- **modificatore_di_accesso**: specifica il livello di accesso del metodo (**public**, **private**, **protected**, **package-private**).
- **tipo_di_ritorno**: specifica il tipo di dato restituito dal metodo. Se il metodo non restituisce alcun valore, il tipo di ritorno è **void**.
- **nomeDelMetodo**: specifica il nome del metodo.
- **parametri_di_input**: specifica i parametri di input del metodo, separati da virgole. Ogni parametro è costituito dal tipo di dato e dal nome del parametro.
- **corpo_del_metodo**: contiene le istruzioni che definiscono il comportamento del metodo.

Ecco un esempio di definizione di un metodo in Java:

```
1  public int somma(int a, int b) {  
2      int risultato = a + b;  
3      return risultato;  
4  }
```

In questo esempio, il metodo si chiama **somma**, accetta due parametri di tipo **int** chiamati **a** e **b**, esegue l'operazione di somma tra i due parametri e restituisce il risultato come valore di ritorno di tipo **int**. Il modificatore di accesso **public** indica che il metodo può essere richiamato da altre classi.

1.6 Gli Oggetti

Oggetto

In Java, un **oggetto** è un'istanza (esecuzione specifica) di una classe. Un oggetto rappresenta un'entità con caratteristiche (attributi) e comportamenti (metodi) specifici. È una struttura dati che incapsula lo stato e il comportamento correlato.

Un oggetto viene creato a partire da una classe utilizzando la parola chiave **new**. La classe definisce la struttura e il comportamento dell'oggetto, mentre l'oggetto effettivo esiste in memoria durante l'esecuzione del programma.

Ad esempio, supponiamo di avere la seguente classe **Persona** che rappresenta una persona con attributi come nome e età:

```
1  public class Persona {
2      private String nome;
3      private int eta;
4      public Persona(String nome, int eta) {
5          this.nome = nome;
6          this.eta = eta;
7      }
8      public void saluta() {
9          System.out.println("Ciao, sono "+nome+" e ho "+eta);
10     }
11 }
```

Possiamo creare istanze di oggetti Persona come segue:

```
1  public class Test {
2      public static void main(String[] args) {
3          Persona persona1 = new Persona("Mario", 30);
4          Persona persona2 = new Persona("Anna", 25);
5          persona1.saluta(); // Output: Ciao, sono Mario e ho 30 anni.
6          persona2.saluta(); // Output: Ciao, sono Anna e ho 25 anni.
7      }
8  }
```

Nell'esempio sopra, **persona1** e **persona2** sono oggetti Persona che sono stati creati istanziando la classe Persona utilizzando il costruttore e specificando i valori dei parametri (**nome** e **età**). Ogni oggetto ha i suoi dati (nome e età) e può eseguire il metodo **saluta()** per stampare un messaggio di saluto personalizzato.

1.7 I Cicli

Ciclo

Il termine ciclo si riferisce a una struttura di controllo che consente di eseguire ripetutamente un blocco di istruzioni fino a quando una determinata condizione è soddisfatta o fino a quando una certa operazione è completata.

Un ciclo è utilizzato per automatizzare l'esecuzione ripetuta di un blocco di codice, consentendo di scrivere in modo più efficiente e conciso il codice che deve essere eseguito più volte. Ciò riduce la duplicazione del codice e semplifica la gestione delle iterazioni.

In Java, ci sono quattro tipi di cicli principali:

1. Ciclo **for**: è comunemente utilizzato quando si conosce in anticipo il numero di iterazioni che Appunti Java9 devono essere eseguite. Ha una sintassi definita, composta da tre parti: l'inizializzazione, la condizione di continuazione e l'aggiornamento. Ecco la sua struttura generale:

```
1   for (inizializzazione; condizione; aggiornamento) {  
2       // corpo del ciclo  
3   }
```

2. Ciclo **while**: viene utilizzato quando la condizione di iterazione non è nota in anticipo e deve essere verificata all'inizio di ogni iterazione. Ha una sintassi semplice:

```
1   while (condizione) {  
2       // corpo del ciclo  
3   }
```

3. Ciclo **do-while**: è simile al ciclo **while**, ma la condizione viene verificata alla fine di ogni iterazione. Ciò significa che il blocco di istruzioni viene eseguito almeno una volta, anche se la condizione è falsa. La sua sintassi è la seguente:

```
1   do {  
2       // corpo del ciclo  
3   } while (condizione);
```

4. Ciclo **for-each**: viene utilizzato per iterare attraverso gli elementi di una collezione (come array, ArrayList, LinkedList, etc.) senza dover gestire gli indici manualmente. La sua sintassi è la seguente:

```
1   for (tipo elemento : collezione) {  
2       // corpo del ciclo  
3   }
```


2 2.0 I modificatori di accesso

2.1 Public, Private, Protected e Default

Modificatori di accesso

I modificatori di accesso in Java sono parole chiave che specificano l'accessibilità di classi, metodi, attributi e costruttori. Ci sono quattro tipi: public, private, protected e default (package-protected), ognuno con un diverso livello di accesso.

- **public**: indica che l'elemento è accessibile da qualsiasi parte del programma, incluso da altre classi e pacchetti.

```
1 public class MyClass {
2     public int publicVariable;
3     public void publicMethod() {
4         // Codice del metodo
5     }
6 }
```

- **private**: l'elemento è accessibile solo all'interno della stessa classe. Non è accessibile da altre classi o pacchetti.

```
1 public class MyClass {
2     public int publicVariable;
3     public void publicMethod() {
4         // Codice del metodo
5     }
6 }
```

- **protected**: l'elemento è accessibile all'interno della stessa classe, dalle sottoclassi (anche se si trovano in pacchetti diversi) e dagli altri membri del pacchetto.

```
1 public class MyClass {
2     protected int protectedVariable;
3     protected void protectedMethod() {
4         // Codice del metodo
5     }
6 }
```

- **default (package-protected)**: se non viene specificato alcun modificatore di accesso, si applica il livello di accesso di default. L'elemento è accessibile solo all'interno dello stesso pacchetto.

```
1 class MyClass {
2     int defaultVariable;
3     void defaultMethod() {
4         // Codice del metodo
5     }
6 }
```

2.2 Static e Final

2.2.1 Final

final: Quando viene applicato a una variabile, indica che il suo valore non può essere modificato una volta assegnato. Quando viene applicato a un metodo, indica che il metodo non può essere sovrascritto dalle sottoclassi. Quando viene applicato a una classe, indica che la classe non può essere estesa da altre classi.

Esempio:

```
1 public class MyClass {
2     final int finalVariable = 10; //variabile costante
3     final void finalMethod() {
4         // Tentativo di modificare la variabile costante
5         // myConstant = 20; // Errore di compilazione
6     }
7 }
```

Esempio:

```
1 public class ParentClass {
2     public final void finalMethod() {
3         // Implementazione del metodo
4     }
5 }
6
7 public class ChildClass extends ParentClass {
8     // Tentativo di sovrascrivere il metodo final
9     // public void finalMethod() {} // Errore di compilazione
10 }
```

Esempio:

```
1 public final class FinalClass {
2     // Implementazione della classe
3 }
4 // Tentativo di estendere una classe finale
5 public class ChildClass extends FinalClass {} // Errore di
compilazione
```

Esempio:

```
1 public class MyClass {
2     final int myFinalVariable;
3     public MyClass() {
4         // Inizializzazione della variabile finale nel costruttore
5         myFinalVariable = 10;
6     }
7 }
```

2.2.2 Static

static: quando viene applicato a una variabile, indica che la variabile appartiene alla classe anziché a un'istanza specifica della classe. Quando viene applicato a un metodo, indica che il metodo può essere chiamato senza creare un'istanza della classe.

Esempio:

```
1 public class MyClass {
2     static int staticVariable = 5; // Variabile statica
3     static void staticMethod() {
4         int myLocalVariable = myStaticVariable + 10; // Accesso
5     }
6 }
```

Esempio:

```
1 public class MyClass {
2     static void staticMethod() {
3         System.out.println("Blocco Statico Eseguito");
4     }
5     public static void main(String[] args) {
6         MyClass.staticMethod(); // Chiamata al metodo statico se
7     }
8 }
```

Esempio:

```
1 public class MyClass {
2     static int myStaticVariable;
3     static {
4         // Inizializzazione della variabile statica nel blocco s
5         myStaticVariable = 10;
6         System.out.println("Blocco statico eseguito");
7     }
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println(MyClass.myStaticVariable); // Output
10    }
11 }
```

Principalmente static si usa in un metodo quando a quel metodo non serve accedere a nessun attributo della classe a cui appartiene. Si può utilizzare anche negli attributi, quando si vuole che quell'attributo venga condiviso tra tutte le istanze.

L'utilizzo di "final" e "static" può apportare restrizioni e comportamenti specifici alle variabili, ai metodi e alle classi, offrendo maggiore controllo e flessibilità nella progettazione e nell'utilizzo del codice.

È possibile utilizzare i modificatori "static" e "final" insieme. Quando un membro viene dichiarato come "static final", significa che è una costante condivisa tra tutte le istanze della classe e il suo valore non può essere modificato una volta assegnato.

3 Ereditarietà