

Pasted text(7).txt
Document

maaf tidak jadi. saya mau membuat fitur reaksi icon di tabel daftar submission, bisa dibantu? ini kode tabelnya, jadi di action ada tambahan tombol untuk berikan reaksi

Daftar Jawaban (Submission)

[Home](#) > [Roadmap](#) > [Rm.Roadmap.12](#) > [Node Node.1](#) > [Assignment Matematika 3 Juli 2026](#) > **Daftar Jawaban (Submission)**

Tabel Daftar Jawaban Siswa

Detail Assgn. Matematika 3 Juli 2026

Berikut ini adalah tugas untuk dikerjakan pada Jum'at 3 Juli 2026. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya tepat waktu jangan sampai telat. Ada konsekuensi jika terjadi pelanggaran!

#	Siswa	Progress Roadmap	File/Url	Tanggal Upload	Aksi
1	Dani Hamdani		https://google.com	03 Jul 2026 05:41	  

pakai alpine muncul cuma sepotong, sepertinya z index kurang?

Pasted text(8).txt


Document

masih tetap kepotong

Pasted text(9).txt
Document

ini secara keseluruhan

Aksi



kosong

Kalau masih **1 kolom**, berarti yang menjadi parent tombol-tombolnya **bukan** `div.grid`, atau CSS `grid`-nya tertimpa.

Coba lihat struktur HTML Anda. Yang benar seperti ini:

```
<div
  id="reaction-popup"
  class="hidden fixed rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-2xl p-3"
  style="z-index:999999; width:360px;">

  <div class="grid grid-cols-6 gap-2">

    {% for emoji, label in reactions %}

      <button
        type="button"
        class="reaction-btn flex items-center justify-center w-10 h-10 rounded-lg hov
        data-reaction="{{ emoji }}"
        data-label="{{ label }}"
        title="{{ label }}">

        {{ emoji }}
```

Kalau masih tetap 1 kolom

Berarti kemungkinan besar CSS Tailwind `grid-cols-6` tidak tersedia (misalnya karena build CSS lama).

Coba pakai CSS biasa:

```
<div
  id="reaction-popup"
  class="hidden fixed rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-2xl p-3"
  style="z-index:999999;">

  <div
    style="
      display:grid;
      grid-template-columns:repeat(6,40px);
      gap:8px;
      justify-content:center;
    ">

    {% for emoji, label in reactions %}

    <button
      type="button"
      class="reaction-btn"
```

Kalau dengan CSS di atas masih menjadi **1 kolom**, berarti masalahnya **bukan pada grid**, melainkan pada HTML yang dirender.

Saya ingin melihat satu hal

Bisa kirim **bagian HTML hasil Inspect Element** untuk popup ini? (bukan template Django, tapi hasil yang muncul di browser).

Misalnya:

```
<div id="reaction-popup">
  ...
```

HTML

</> ▶ 📄

Saya ingin memastikan apakah yang dihasilkan benar-benar berupa:

```
<div>
  <button>👍</button>
  <button>👎</button>
```


atau justru setiap tombol dibungkus elemen lain sehingga tampil vertikal. Dari situ kita bisa langsung menemukan penyebabnya.



apakah bisa disesuaikan, kalau tooltip format button
 begini sih di twilind <button
 File Jawaban"" x-tooltip=""Download

Bisa. Justru kalau Anda sudah menggunakan **Alpine + x-tooltip** di seluruh aplikasi.

≡ **ChatGPT** ▼

🔗 Memory full ✎ 📶 ...

Misalnya popup menjadi:

```
{% for emoji, label in reactions %}

<button
  type="button"
  class="reaction-btn flex h-10 w-10 items-center justify-center rounded-lg text-2xl hover
  data-reaction="{{ emoji }}"
  data-label="{{ label }}"
  x-tooltip="'{{ label }}'">

  {{ emoji }}

</button>

{% endfor %}
```

Tetapi...

Masalahnya ada pada **tombol yang sedang aktif**.

`x-tooltip` adalah directive Alpine yang dibaca **saat halaman pertama kali dirender**.

Sedangkan JavaScript Anda melakukan:

```
button.innerHTML = emoji;
```

</> JavaScript



Kalau menggunakan `x-tooltip`, mengganti `title` saja tidak akan mengubah tooltip Alpine.

Solusi

Saat update tombol setelah memilih emoji, tambahkan:

```
button.setAttribute("title", label);
```

</> JavaScript



atau lebih lengkap:

```
button.innerHTML = emoji;
button.dataset.label = label;

button.setAttribute("title", label);
// ...
```

</> JavaScript



Namun perlu diketahui bahwa **Alpine tidak otomatis mengompilasi ulang directive yang ditambahkan lewat JavaScript**. Jadi `x-tooltip` yang baru diset melalui JS belum tentu langsung aktif.

Rekomendasi

Saya justru menyarankan kombinasi berikut:

- Di popup emoji → gunakan `x-tooltip` karena statis.

```
<button
  class="reaction-btn ..."
  x-tooltip="'{{ label }}'"
  data-reaction="{{ emoji }}"
  data-label="{{ label }}">
```

```
{{ emoji }}
```

```
</button>
```

- **Di tombol reaksi utama** → gunakan `title`, karena nilainya berubah secara dinamis melalui JavaScript.

```
<button  
  class="reaction-toggle ..."
```

```
</> django
```

Kemudian di JS cukup:

```
</> JavaScript
```

Dengan begitu:

- Tooltip popup tampil cantik memakai `x-tooltip`.
- Tooltip tombol utama tetap selalu sesuai dengan reaksi terbaru tanpa perlu me-refresh halaman atau menginisialisasi ulang Alpine. Ini adalah pendekatan yang paling sederhana dan stabil.

jadi apa saja yang dirubah? berikan kodenya untuk saya paste

Ya. Yang diubah hanya 2 **bagian**.

1. Ubah popup reaction

Ganti menjadi ini:

```

<div
  id="reaction-popup"
  class="hidden fixed rounded-xl border border-slate-200 bg-white shadow-2xl p-3"
  style="z-index:999999">

  <div class="flex flex-wrap gap-2 max-w-[320px]">

    {% for emoji, label in reactions %}

      <button
        type="button"
        class="reaction-btn flex h-10 w-10 items-center justify-center rounded-lg text-2xl"
        data-reaction="{{ emoji }}"
        data-label="{{ label }}"
        x-tooltip="'{{ label }}'">

        {{ emoji }}

      </button>

    {% endfor %}

  </div>

</div>

```

Saya sengaja memakai **flex-wrap**, bukan `grid`, supaya tidak tergantung konfigurasi Tailwind. Hasilnya otomatis menjadi beberapa kolom.

2. Ubah tombol reaction

Ganti menjadi:

```

<button
  type="button"
  class="reaction-toggle btn h-9 w-9 rounded-full border border-slate-300 bg-white text-lg"
  data-submission="{{ submission.id }}"
  title="{{ submission.reaction_label|default:'Berikan Reaksi' }}">

  {% if submission.reaction %}
    {{ submission.reaction }}
  {% else %}

```



```
{% endif %}
```

```
</button>
```

```
..
```

3. Ubah JavaScript

Cari bagian ini:

```
button.innerHTML = emoji;
```

</> JavaScript



ganti menjadi:

```
button.innerHTML = emoji;

// update tooltip browser
button.title = label;

// simpan Label terbaru
button.dataset.label = label;

popup.classList.add("hidden");
```

4. Jangan lupa ambil label

Cari ini:

</> JavaScript



ubah menjadi:

```
const emoji = this.dataset.reaction:
```

</> JavaScript



Hasilnya

Popup menjadi seperti ini:



Saat diarahkan ke ❤️ muncul tooltip:

Ayah/Bunda Bangga

Saat diarahkan ke 📈 muncul:

Terus Meningkat

Dan setelah dipilih, tombol utama juga akan memiliki tooltip sesuai reaksi yang dipilih tanpa perlu me-refresh halaman.

