

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Sat Mar 22 23:47:19 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

Percent sign

(jobs) إدارة الوظائف.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Job-Control-Basics>.

- استدعاء الوظيفة الحالية إلى المقدمة:

`%`

- استدعاء الوظيفة السابقة إلى المقدمة:

`%-`

- إلى المقدمة N استدعاء الوظيفة ذات الرقم:

`%{{N}}`

- إلى المقدمة string استدعاء الوظيفة التي يبدأ أمرها بـ:

`%{{string}}`

- إلى المقدمة string استدعاء الوظيفة التي يحتوي أمرها على:

`%?{{string}}`

- استئناف وظيفة معلقة:

`%{{1}} &`

7z

أداة أرشفة الملفات بنسبة ضغط عالية.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/7z>.

- إضافة ملف أو مجلد إلى أرشيف جديد أو موجود مسبقًا [a]:

```
7z a {{path/to/archive.7z}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- تشفير أرشيف موجود (بما في ذلك أسماء الملفات):

```
7z a {{path/to/encrypted.7z}} -p{{password}} -mhe=on {{path/to/archive.7z}}
```

- ضغط أرشيف مع الحفاظ على هيكل المجلد الأصلي [x] فك:

```
7z x {{path/to/archive.7z}}
```

- ضغط أرشيف إلى مجلد محدد [x] فك:

```
7z x {{path/to/archive.7z}} -o{{path/to/output}}
```

- ضغط stdout أرشيف إلى [x] فك:

```
7z x {{path/to/archive.7z}} -so
```

- إنشاء أرشيف باستخدام نوع ضغط محدد:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{path/to/archive}}  
{{path/to/file_or_directory}}
```

- محتويات أرشيف [l] عرض:

```
7z l {{path/to/archive.7z}}
```

- تحديد مستوى الضغط (مستوى أعلى يعني ضغط أكثر، ولكنه أبطأ):

```
7z a {{path/to/archive.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{path/to/  
file_or_directory}}
```

cat

طباعة وسلسلة الملفات.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/cat.1posix>.

- طباعة محتوى ملف إلى stdout:

```
cat {{path/to/file}}
```

- دمج عدة ملفات في ملف إخراج:

```
cat {{path/to/file1 path/to/file2 ...}} > {{path/to/output_file}}
```

- إلحاق عدة ملفات بملف إخراج:

```
cat {{path/to/file1 path/to/file2 ...}} >> {{path/to/output_file}}
```

- نسخ محتويات ملف إلى ملف إخراج دون استخدام الذاكرة المؤقتة:

```
cat -u {{/dev/tty12}} > {{/dev/tty13}}
```

- إلى ملف stdin كتابة:

```
cat - > {{path/to/file}}
```

cd

تغيير مجلد العمل الحالي.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/cd>.

- الانتقال الى المجلد المذكور:

```
cd {{path/to/directory}}
```

- الانتقال الى المجلد الوالد الاعلى للمجلد الحالي:

```
cd ..
```

- الانتقال للمجلد الرئيسي للمستخدم الحالي:

```
cd
```

- الانتقال للمجلد الرئيسي للمستخدم المذكور:

```
cd ~{{username}}
```

- الانتقال الى المجلد الذي تم اختياره سابقا:

```
cd -
```

- الانتقال الى مجلد الأصل:

```
cd /
```

chisel

SSH، وتأمينها عبر HTTP، يتم نقلها عبر TCP/UDP إنشاء أنفاق

chisel يتضمن كل من العميل والخادم في نفس الملف التنفيذي

للمزيد من التفاصيل: <https://github.com/jpillora/chisel>.

- Chisel تشغيل خادم:

```
chisel server
```

- يستمع إلى منفذ محدد Chisel تشغيل خادم:

```
chisel server -p {{server_port}}
```

- يقبل الاتصالات المصادق عليها باستخدام اسم المستخدم وكلمة Chisel تشغيل خادم المرور:

```
chisel server --auth {{username}}:{{password}}
```

- وإنشاء نفق لمنفذ محدد إلى خادم طرف ثالث ومنفذ Chisel الاتصال بخادم:

```
chisel client {{server_ip}}:{{server_port}} {{local_port}}:{{remote_server}}:{{remote_port}}
```

- وإنشاء نفق لجهاز ومنفذ محدد إلى خادم طرف ثالث ومنفذ Chisel الاتصال بخادم:

```
chisel client {{server_ip}}:{{server_port}} {{local_host}}:{{local_port}}:{{remote_server}}:{{remote_port}}
```

- باستخدام المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور Chisel الاتصال بخادم:

```
chisel client --auth {{username}}:{{password}} {{server_ip}}:{{server_port}} {{local_port}}:{{remote_server}}:{{remote_port}}
```

- SOCKS5 في الوضع العكسي على منفذ محدد، مع تمكين وظيفة وكيل Chisel تهيئة خادم (على المنفذ 1080):

```
chisel server -p {{server_port}} --reverse --socks5
```

- ومنفذ محدد، وإنشاء نفق عكسي يتم تعيينه إلى IP على عنوان Chisel الاتصال بخادم محلي SOCKS وكيل:

```
chisel client {{server_ip}}:{{server_port}} R:socks
```

cut

أو من الملفات **stdin** استخراج حقول من

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cut-invocation.html.

- حقل محدد من كل سطر [f]/حرف [c] طباعة نطاق:

```
{{command}} | cut --{{characters|fields}} {{1|1,10|1-10|1-|-10}}
```

- فاصل معين [d] حقل محدد من كل سطر باستخدام [f] طباعة نطاق:

```
{{command}} | cut --delimiter "{{{,}}}" --fields {{1}}
```

- حرف معين من كل سطر في ملف محدد [c] طباعة نطاق:

```
cut --characters {{1}} {{path/to/file}}
```

- بدلاً (find . -print0 مثل الناتج من) NUL حقول محددة من أسطر منتهية بـ [f] طباعة من أسطر جديدة:

```
{{command}} | cut --zero-terminated --fields {{1}}
```

dhclient

عمل DHCP.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/dhclient>.

- eth0 لواجهة IP الحصول على عنوان:

```
sudo dhclient {{eth0}}
```

- eth0 لواجهة IP تحرير عنوان:

```
sudo dhclient -r {{eth0}}
```

fastmod

أداة للاستبدال الجزئي للنصوص في قاعدة الأكواد لديك.

regex. التعبيرات النمطية يعالجها قفص من بضاعة رست وهو

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/facebookincubator/fastmod>.

- استبدال بالتعبيرات النمطية في كل ملفات المسار الحالي وأبنائه في الملفات غير .gitignore. أو ignore. المُتجاهلة بـ

```
fastmod {{regex_pattern}} {{replacement}}
```

- استبدال متجاهلا حالة الحرف في ملف أو في ملفات مسار:

```
fastmod --ignore-case {{regex_pattern}} {{replacement}} --  
{{path/to/file path/to/directory ...}}
```

- استبدال بالتعبيرات النمطية مع تحديد المكان الذي يُستبدل فيه:

```
fastmod {{regex}} {{replacement}} --dir {{path/to/directory}}  
--iglob {'**/*.{js,json}'}
```

- JSON أو js استبدال بالنص مُطابقةً (وليس التعبيرات النمطية)، في ملفات امتداداتهم إما فحسب:

```
fastmod --fixed-strings {{exact_string}} {{replacement}} --  
extensions {{json,js}}
```

- (prompt) استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون مِحْت تأكيد:

```
fastmod --accept-all --fixed-strings {{exact_string}}  
{{replacement}}
```

- استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون تأكيد، مع طباعة الملفات المُستبدل فيها:

```
fastmod --accept-all --print-changed-files --fixed-strings  
{{exact_string}} {{replacement}}
```

fossil ci

fossil commit هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr fossil commit`

fossil delete

fossil rm. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr fossil rm
```

fossil forget

fossil rm هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي •

```
tldr fossil rm
```

fossil new

fossil init هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr fossil init`

ftp

(FTP) أدوات للتفاعل مع الخادم عبر بروتوكول نقل الملفات

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ftp>.

- FTP الاتصال بخادم:

```
ftp {{ftp.example.com}}
```

- والمنفذ IP مع تحديد عنوان الـ FTP الاتصال بخادم:

```
ftp {{ip_address}} {{port}}
```

- التبديل إلى وضع النقل الثنائي (الرسومات، الملفات المضغوطة، إلخ):

```
binary
```

- نقل عدة ملفات دون طلب تأكيد على كل ملف:

```
prompt off
```

- (glob تعليمات الكلمة العامة) تنزيل عدة ملفات:

```
mget {{*.png}}
```

- (glob تعليمات الكلمة العامة) رفع عدة ملفات:

```
mput {{*.zip}}
```

- حذف عدة ملفات على الخادم:

```
mdelete {{*.txt}}
```

- إعادة تسمية ملف على الخادم:

```
rename {{original_filename}} {{new_filename}}
```

g++

C++ ترجمة ملفات مصدر.

(مجموعة مترجمات جنو) GCC جزء من

لمزيد من التفاصيل: <https://gcc.gnu.org>.

- (Binary) ترجمة ملف مصدر إلى ملف تنفيذي ثنائي:

```
g++ {{path/to/source1.cpp path/to/source2.cpp ...}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تفعيل عرض جميع الأخطاء والتحذيرات:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -Wall {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض التحذيرات الشائعة، وإضافة رموز التصحيح إلى الإخراج، وتحسين الأداء دون التأثير على التصحيح:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -Wall {{-g|--debug}} -Og {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- (C++98/C++11/C++14/C++17) للترجمة C++ اختيار معيار لغة:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -std={{c++98|c++11|c++14|c++17}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تضمين مكتبات تقع في مسار مختلف عن ملف المصدر:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}} -I{{path/to/header}} -L{{path/to/library}} -l{{library_name}}
```

- (Binary) ترجمة وربط ملفات مصدر متعددة في ملف تنفيذي ثنائي:

```
g++ {{-c|--compile}} {{path/to/source1.cpp path/to/source2.cpp ...}} && g++ {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}} {{path/to/source1.o path/to/source2.o ...}}
```

- تحسين البرنامج المترجم لزيادة الأداء:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -O{{1|2|3|fast}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض الإصدار:

```
g++ --version
```

gcc

ثم تجميعها وربطها معًا، C++ و C معالجة مسبقة وتجميع ملفات مصدر

(مجموعة مترجمات جنو) GCC جزء من

للمزيد من التفاصيل: <https://gcc.gnu.org>.

- ترجمة ملفات مصدر متعددة إلى ملف قابل للتنفيذ:

```
gcc {{path/to/source1.c path/to/source2.c ...}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تفعيل عرض جميع الأخطاء والتحذيرات:

```
gcc {{path/to/source.c}} -Wall {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض التحذيرات الشائعة، وإضافة رموز التصحيح إلى الإخراج، وتحسين الأداء دون التأثير على التصحيح:

```
gcc {{path/to/source.c}} -Wall {{-g|--debug}} -Og {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تضمين مكتبات من مسار مختلف:

```
gcc {{path/to/source.c}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}} -I{{path/to/header}} -L{{path/to/library}} -l{{library_name}}
```

- ترجمة الكود المصدري إلى تعليمات لغة التجميع:

```
gcc {{-S|--assemble}} {{path/to/source.c}}
```

- ترجمة الكود المصدري إلى ملف كائن دون ربط:

```
gcc {{-c|--compile}} {{path/to/source.c}}
```

- تحسين البرنامج المترجم لزيادة الأداء:

```
gcc {{path/to/source.c}} -O{{1|2|3|fast}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض الإصدار:

```
gcc --version
```

gh cs

gh codespace هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr gh codespace`

gnmic sub

gnmic subscribe هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr gnmic subscribe`

go

Go. إدارة كود مصدر

.تحتوي على توثيق استخدام خاص بها **build** بعض الأوامر الفرعية مثل

.لمزيد من التفاصيل: <https://golang.org>.

- تنزيل وتثبيت حزمة محددة بالمسار الخاص بها:

```
go get {{package_path}}
```

- `main`): ترجمة وتشغيل ملف مصدر (يجب أن يحتوي على حزمة

```
go run {{file}}.go
```

- ترجمة ملف مصدر إلى ملف تنفيذي باسم محدد:

```
go build -o {{executable}} {{file}}.go
```

- ترجمة الحزمة الموجودة في المجلد الحالي:

```
go build
```

- `_test.go`): تنفيذ جميع اختبارات الحزمة الحالية (يجب أن تنتهي الملفات بـ

```
go test
```

- ترجمة وتثبيت الحزمة الحالية:

```
go install
```

- تهيئة وحدة جديدة في المجلد الحالي:

```
go mod init {{module_name}}
```

gpg

برنامج GNU Privacy Guard.

لمزيد من التفاصيل: <https://gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Invoking-GPG.html>.

- عام وخاص بطريقة تفاعلية GPG إنشاء مفتاح:

```
gpg --full-generate-key
```

- doc.txt.asc دون تشفير (يتم حفظ الإخراج في ملف doc.txt توقيع الملف):

```
gpg --clearsign {{doc.txt}}
```

- doc.txt للمستخدمين alice@example.com و bob@example.com تشفير وتوقيع الملف:
doc.txt.gpg (يتم حفظ الإخراج في ملف)

```
gpg --encrypt --sign --recipient {{alice@example.com}} --  
recipient {{bob@example.com}} {{doc.txt}}
```

- doc.txt.gpg باستخدام كلمة مرور فقط (يتم حفظ الإخراج في ملف doc.txt تشفير):

```
gpg --symmetric {{doc.txt}}
```

- doc.txt.gpg فك تشفير (يتم عرض الإخراج على stdout):

```
gpg --decrypt {{doc.txt.gpg}}
```

- استيراد مفتاح عام:

```
gpg --import {{public.gpg}}
```

- alice@example.com تصدير المفتاح العام للمستخدم (يتم عرض الإخراج على stdout):

```
gpg --export --armor {{alice@example.com}}
```

- alice@example.com تصدير المفتاح الخاص للمستخدم (يتم عرض الإخراج على stdout):

```
gpg --export-secret-keys --armor {{alice@example.com}}
```

id

يعرض معرف المستخدم الحالي ومعرف المجموعة.

للمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/id-invocation.html.

- والمجموعات التي ينتمي (GID) ومعرف المجموعة (UID) عرض معرف المستخدم الحالي إليها:

```
id
```

- عرض اسم المستخدم الحالي:

```
id {[ -un|--user --name]}
```

- عرض معرف المستخدم الحالي كرقم:

```
id {[ -u|--user]}
```

- عرض معرف المجموعة الأساسية الحالي:

```
id {[ -gn|--group --name]}
```

- عرض معرف المجموعة الأساسية الحالي كرقم:

```
id {[ -g|--group]}
```

- والمجموعات التي ينتمي إليها (GID) ومعرف المجموعة (UID) عرض معرف مستخدم آخر:

```
id {username}
```

ifconfig

مُكوّن واجهة الشبكة.

لمزيد من التفاصيل: <https://net-tools.sourceforge.io/man/ifconfig.8.html>.

- عرض إعدادات الشبكة لواجهة محددة:

```
ifconfig {{interface_name}}
```

- عرض تفاصيل جميع الواجهات، بما في ذلك الواجهات المعطلة:

```
ifconfig -a
```

- تعطيل واجهة محددة:

```
ifconfig {{interface_name}} down
```

- تمكين واجهة محددة:

```
ifconfig {{interface_name}} up
```

- لواجهة محددة IP تعيين عنوان:

```
ifconfig {{interface_name}} {{ip_address}}
```

ls

إدراج محتويات مجلد.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- إدراج كل الملفات في أسطر منفصلة:

```
ls -l
```

- إدراج جميع الملفات بما فيها الملفات المخفية:

```
ls {[[-a|--all]]}
```

- لنهاية أسماء الملفات / إدراج جميع الملفات مع إضافة:

```
ls {[[-F|--classify]]}
```

- إدراج الملفات و معلوماتها لتشمل الأذونات و الملكية و الحجم و تاريخ التغيير:

```
ls {[[-la|--all -l]]}
```

- (KiB, MiB, GiB): إدراج الملفات بصيغة طويلة مع حجم الملفات بوحدات مقروءة:

```
ls {[[-lh|-l --human-readable]]}
```

- صيغة طويلة للملفات مرتبة تنازليا حسب الحجم:

```
ls {[[-lsR|-ls --recursive]]}
```

- صيغة طويلة للملفات مرتبة تنازليا حسب التاريخ الأقدم أولا:

```
ls {[[-ltr|-lt --reverse]]}
```

- إدراج المجلدات فقط:

```
ls {[[-d|--directory]]} */
```

newsboat

هو قارئ خلاصة آر إس إس للطرفية أو الكونسول.

لمزيد من التفاصيل: <https://newsboat.org/>.

- OPML إستيراد روابط الخلاصات من ملف:

```
newsboat -i {{my-feeds.xml}}
```

- إضافة روابط الخلاصات يدوياً:

```
echo {{http://example.com/path/to/feed}} >> "${HOME}/.newsboat/urls"
```

- وقم بتحديث كل الخلاصات عند بدء التشغيل newsboat إبدأ:

```
newsboat -r
```

- newsboat نفذ أمر أو عدة أوامر مفصولة بمسافات بدون الحاجة إلي فتح:

```
newsboat -x {{reload print-unread ...}}
```

- انظر إختصارات لوحة المفاتيح (الإختصارات الأكثر شيوعاً مرئية في شريط الحالة):

<?>

node

(Node.js) **للخادم** JavaScript بيئة تشغيل

للمزيد من التفاصيل: <https://nodejs.org>.

- تشغيل ملف JavaScript:

```
node {{path/to/file}}
```

- (وحدة تحكم تفاعلية) REPL بدء:

```
node
```

- Node.js تنفيذ الملف المحدد مع إعادة تشغيل العملية عند تغيير ملف مستورد (يتطلب إصدار 18.11+):

```
node --watch {{path/to/file}}
```

- من سطر الأوامر JavaScript تنفيذ كود:

```
node -e "{{code}}"
```

- node تنفيذ وطباعة النتيجة، مفيد لطباعة إصدارات تبعيات:

```
node -p "process.versions"
```

- مع إيقاف التنفيذ حتى يتم الاتصال بمصحح الأخطاء، (inspector) تفعيل المصحح (debugger) بمجرد تحليل الكود المصدري بالكامل:

```
node --no-lazy --inspect-brk {{path/to/file}}
```

openssl req

PKCS#10 لإدارة طلبات توقيع الشهادات OpenSSL أمر

لمزيد من التفاصيل: <https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/openssl-req.html>.

- إنشاء طلب توقيع شهادة لإرساله إلى جهة تصديق:

```
openssl req -new -sha256 -key {{filename.key}} -out {{filename.csr}}
```

- إنشاء شهادة موقعة ذاتيًا وزوج مفاتيح مقابلة، وحفظهما في ملف:

```
openssl req -new -x509 -newkey {{rsa}}:{{4096}} -keyout {{filename.key}} -out {{filename.cert}} -subj "/C=XX/CN=foobar}" -days {{365}}
```

openssl x509

X.509 لإدارة شهادات OpenSSL أمر

لمزيد من التفاصيل: <https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/openssl-x509.html>.

- عرض معلومات الشهادة:

```
openssl x509 -in {{filename.crt}} -noout -text
```

- عرض تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة:

```
openssl x509 -enddate -noout -in {{filename.pem}}
```

- PEM والترميز النصي DER تحويل الشهادة بين الترميز الثنائي:

```
openssl x509 -inform {{der}} -outform {{pem}} -in  
{{original_certificate_file}} -out  
{{converted_certificate_file}}
```

- تخزين المفتاح العام للشهادة في ملف:

```
openssl x509 -in {{certificate_file}} -noout -pubkey -out  
{{output_file}}
```

openssl

OpenSSL مجموعة أدوات تشفير.

.تحتوي على وثائق استخدام خاصة بها req بعض الأوامر الفرعية مثل

.لمزيد من التفاصيل: <https://www.openssl.org>.

- عرض الإرشادات:

```
openssl help
```

- عرض الإرشادات لأمر فرعي محدد:

```
openssl help {{x509}}
```

- عرض الإصدار:

```
openssl version
```

pgrep

البحث عن العمليات أو إرسال إشارات إليها باستخدام الاسم.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.manned.org/pgrep>.

- لأي عمليات جارية تتطابق مع اسم العملية (PIDs) عرض معرّفات العمليات:

```
pgrep {{process_name}}
```

- البحث عن العمليات مع الخيارات المستخدمة في سطر الأوامر:

```
pgrep {[[-f|--full]]} "{{process_name}} {{parameter}}"
```

- البحث عن العمليات التي يتم تشغيلها بواسطة مستخدم معين:

```
pgrep {[[-u|--euid]]} root {{process_name}}
```

pio init

pio project هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr pio project
```

pwd

اطبع اسم الدليل الحالي.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/pwd-invocation.html.

- اطبع اسم الدليل الحالي:

```
pwd
```

- : اطبع اسم الدليل الحالي و حل جميع الروابط اللينة (ويعنى آخر إظهار المسار الفعلي)

```
pwd {[ -P|--physical]}
```

rmdir

إزالة الدلائل بدون ملفات.

rm. لمزيد من التفاصيل

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rmdir-invocation.html.

- إزالة أدلة محددة:

```
rmdir {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- إزالة أدلة متداخلة محددة بشكل متكرر:

```
rmdir -p {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

robo

PHP. مشغل مهام

لمزيد من التفاصيل: <https://robo.li/>.

- عرض قائمة الأوامر المتوفرة:

```
robo list
```

- تشغيل أمر محدد:

```
robo {{foo}}
```

- محاكاة تشغيل أمر محدد:

```
robo --simulate {{foo}}
```

tar

أداة أرشفة.

gzip أو bzip2 غالبًا ما تُستخدم مع طريقة ضغط، مثل

للمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/tar>.

- [f]أرشف وكتابه إلى ملف [c]إنشاء:

```
tar cf {{path/to/target.tar}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- ملف [f] وكتابه إلى g[z]ipped أرشف [c]إنشاء:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- من مجلد باستخدام المسارات النسبية (مضغوط) g[z]ipped أرشف [c]إنشاء:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} --directory={{path/to/
directory}} .
```

- [v] ضغط ملف أرشف (مضغوط) في المجلد الحالي بالتفصيل [x] فك:

```
tar xvf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

- ضغط ملف أرشف (مضغوط) في مجلد محدد [x] فك:

```
tar xf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}} --
directory={{path/to/directory}}
```

- بناءً على [a] مع تحديد برنامج الضغط تلقائيًا، [f] مضغوط وكتابه إلى ملف [c]إنشاء أرشف امتداد الملف:

```
tar caf {{path/to/target.tar.xz}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- [v] بالتفصيل tar [f] محتويات ملف [t] عرض:

```
tar tvf {{path/to/source.tar}}
```

- أرشف [f] ضغط الملفات المطابقة لنمط معين من ملف [x] فك:

```
tar xf {{path/to/source.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

tcpdump

عرض وتحليل حركة المرور على الشبكة.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.tcpdump.org>.

- عرض قائمة بواجهات الشبكة المتوفرة:

```
tcpdump {[[-D|--list-interfaces]]}
```

- التقاط حركة المرور لواجهة شبكة محددة:

```
sudo tcpdump {[[-i|--interface]]} {{eth0}}
```

- في وحدة التحكم (ASCII) مع عرض المحتويات TCP التقاط جميع حركة مرور:

```
tcpdump -A tcp
```

- التقاط حركة المرور من أو إلى مضيف محدد:

```
tcpdump host {{www.example.com}}
```

- التقاط حركة المرور من واجهة معينة مع مصدر، وجهة ومنفذ وجهة محددين:

```
sudo tcpdump {[[-i|--interface]]} {{eth0}} src  
{{192.168.1.1}} and dst {{192.168.1.2}} and dst port {{80}}
```

- التقاط حركة المرور لشبكة محددة:

```
tcpdump net {{192.168.1.0/24}}
```

- التقاط جميع حركة المرور باستثناء حركة المرور على المنفذ 22 وحفظها في ملف:

```
tcpdump -w {{dumpfile.pcap}} port not {{22}}
```

- قراءة البيانات من ملف محدد:

```
tcpdump -r {{dumpfile.pcap}}
```

tlmgr arch

tlmgr platform هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr tlmgr platform
```

tox

أتمتة اختبارات بايثون عبر إصدارات بايثون متعددة.

لضبط البيئات وأمر الاختبار tox.ini استخدم

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/tox-dev/tox>.

- بدء الاختبارات على جميع بيئات الاختبار:

```
tox
```

- إنشاء ملف الإعدادات tox.ini:

```
tox-quickstart
```

- عرض قائمة جميع البيئات المتوفرة:

```
tox --listenvs-all
```

- بدء الاختبارات على بيئة معينة (مثال: بايثون 3.6):

```
tox -e {{py36}}
```

- إجبار إعادة إنشاء البيئة الافتراضية:

```
tox --recreate -e {{py27}}
```

tr

ترجمة الأحرف: تنفيذ عمليات الاستبدال بناءً على أحرف مفردة ومجموعات أحرف.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/tr-invocation.html.

- استبدال جميع تكرارات حرف معين في ملف وطباعة النتيجة:

```
tr {{find_character}} {{replace_character}} < {{path/to/file}}
```

- استبدال جميع تكرارات حرف معين من ناتج أمر آخر:

```
echo {{text}} | tr {{find_character}} {{replace_character}}
```

- تعيين كل حرف من المجموعة الأولى إلى الحرف المقابل في المجموعة الثانية:

```
tr '{{abcd}}' '{{jkmn}}' < {{path/to/file}}
```

- حذف جميع تكرارات مجموعة الأحرف المحددة من المدخلات:

```
tr -d '{{input_characters}}' < {{path/to/file}}
```

- ضغط سلسلة من الأحرف المتطابقة إلى حرف واحد:

```
tr -s '{{input_characters}}' < {{path/to/file}}
```

- ترجمة محتويات ملف إلى أحرف كبيرة (Upper-case):

```
tr "[:lower:]" "[:upper:]" < {{path/to/file}}
```

- إزالة الأحرف غير القابلة للطباعة من ملف:

```
tr -cd "[:print:]" < {{path/to/file}}
```

ulimit

الحصول على وتعيين حدود الموارد لعمليات المستخدم.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ulimit>.

- عرض خصائص جميع حدود المستخدم:

```
ulimit -a
```

- عرض الحد الأقصى الثابت لعدد الملفات التي يمكن فتحها في نفس الوقت:

```
ulimit -H -n
```

- عرض الحد القابل للتغيير لعدد الملفات التي يمكن فتحها في نفس الوقت:

```
ulimit -S -n
```

- تعيين الحد الأقصى لعدد العمليات لكل مستخدم:

```
ulimit -u 30
```

zip

Zip أداة لضغط وحزم الملفات في أرشيف.

unzip: انظر أيضًا

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/zip>.

- (بشكل متكرر [r]) إضافة ملفات/مجلدات إلى أرشيف محدد:

```
zip -r {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- (حذف [d]) إزالة ملفات/مجلدات من أرشيف محدد:

```
zip -d {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- استثناء عناصر معينة [x] أرشفة ملفات/مجلدات مع:

```
zip -r {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}} -x  
{{path/to/excluded_files_or_directories}}
```

- (الأعلى - 9، الأقل - 0) أرشفة ملفات/مجلدات مع مستوى ضغط محدد:

```
zip -r -{{0..9}} {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- مشفر باستخدام كلمة مرور محددة [e] إنشاء أرشيف:

```
zip -r -e {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- إلى أجزاء متعددة (مثل أجزاء بحجم 3 [s] مقسم Zip أرشفة ملفات/مجلدات في أرشيف (جيجابايت):

```
zip -r -s {{3g}} {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- طباعة محتويات أرشيف محدد:

```
zip -sf {{path/to/compressed.zip}}
```

Linux

apt-get

أداة إدارة الحزم لديبيان وأوبونتو.

apt-cache ابحث عن الحزم باستخدام

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/apt-get.8>.

- (آخر apt-get تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر:

```
apt-get update
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
apt-get install {{package}}
```

- إزالة حزمة معينة:

```
apt-get remove {{package}}
```

- إزالة حزمة معينة وملفات الإعدادات الخاصة بها:

```
apt-get purge {{package}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
apt-get upgrade
```

- من التنزيلات المعطلة التي لم يعد (.deb) تنظيف المستودع المحلي - إزالة ملفات الحزم من الممكن تنزيلها:

```
apt-get autoclean
```

- إزالة جميع الحزم التي لم تعد مطلوبة:

```
apt-get autoremove
```

- ولكن تقوم بإزالة الحزم القديمة وتثبيت حزم إضافية، (upgrade تطوير الحزم المثبتة) مثل:
لتلبية التوايح الجديدة:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt

أداة إدارة الحزم للتوزيعات القائمة على ديبان.

عند الاستخدام الفعال في إصدارات أوبونتو 16.04 وما بعده **apt-get** بديل لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/apt.8>.

- (آخر **apt** تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر:

```
sudo apt update
```

- البحث عن حزمة معينة:

```
apt search {{package}}
```

- إظهار معلومات حول حزمة معينة:

```
apt show {{package}}
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
sudo apt install {{package}}
```

- (لحذف ملفات الإعدادات الخاصة بالحزمة **purge** إزالة حزمة معينة (استخدام:

```
sudo apt remove {{package}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
sudo apt upgrade
```

- إظهار قائمة جميع الحزم:

```
apt list
```

- إظهار قائمة جميع الحزم المثبتة:

```
apt list --installed
```

dialog

(Terminal). عرض نافذة حوار في الطرفية

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/dialog>.

- عرض رسالة:

```
dialog --msgbox "{{Message}}" {{height}} {{width}}
```

- مطالبة المستخدم بإدخال نص:

```
dialog --inputbox "{{Enter text:}}" {{8}} {{40}}  
2>{{output.txt}}
```

- مطالبة المستخدم بسؤال بنعم/لا:

```
dialog --yesno "{{Continue?}}" {{7}} {{40}}
```

dockerd

هي عملية مستمرة تعمل في الخلفية تبدأها للتحكم في حاويات الدوكر.

لمزيد من التفاصيل: <https://docs.docker.com/reference/cli/dockerd/>.

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية:

```
dockerd
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية واجعله يستمع علي منفذ معين (يونكس وبروتوكول ضبط الإرسال):

```
dockerd --host unix://{{path/to/tmp.sock}} --host tcp://{{ip}}
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية برقم عملية معين:

```
dockerd --pidfile {{path/to/pid_file}}
```

- قم بتشغيل دوكر في وضع التصحيح واكتشاف الأخطاء:

```
dockerd --debug
```

- قم بتشغيل دوكر وحدد له مستوي سجل معين:

```
dockerd --log-level {{debug|info|warn|error|fatal}}
```

gpasswd

إدارة `/etc/group` و `/etc/gshadow`.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/gpasswd>.

- عرّف مديري المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd {[ -A|--administrators]} {user1,user2} {group}
```

- عين أعضاء المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd {[ -M|--members]} {user1,user2} {group}
```

- إنشئ رقم سري للمجموعة المسماة:

```
gpasswd {group}
```

- أضف عضو إلى المجموعة المسماة:

```
gpasswd {[ -a|--add]} {user} {group}
```

- احذف عضو من المجموعة المسماة:

```
gpasswd {[ -d|--delete]} {user} {group}
```

ip route list

`ip route show` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr ip route show
```

pacman

Arch Linux. أداة مدير الحزم لنظام

أيضًا: `pacman-sync`, `pacman-remove`, `pacman-query`, `pacman-upgrade`, `pacman-files`, `pacman-database`, `pacman-deptest`, `pacman-key`, `pacman-mirrors`.

<https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>. لأوامر مكافئة في مديري الحزم الآخرين، انظر

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/pacman.8>.

- مزامنة وتحديث جميع الحزم:

```
sudo pacman -Syu
```

- تثبيت حزمة جديدة:

```
sudo pacman -S {{package}}
```

- إزالة حزمة والتبعيات الخاصة بها:

```
sudo pacman -Rs {{package}}
```

- أو كلمة مفتاحية (Regular Expression) البحث في قاعدة بيانات الحزم عن تعبير نمطي:

```
pacman -Ss "{{search_pattern}}"
```

- البحث في قاعدة البيانات عن الحزم التي تحتوي على ملف محدد:

```
pacman -F "{{file_name}}"
```

- عرض الحزم المثبتة بشكل صريح (تم تثبيتها يدويًا بواسطة المستخدم) مع إصداراتها:

```
pacman -Qe
```

- عرض الحزم اليتيمة (المثبتة ك تبعيات ولكنها غير مطلوبة من قبل أي حزمة):

```
pacman -Qtdq
```

- `pacman`: تفريغ ذاكرة التخزين المؤقت بالكامل لـ

```
sudo pacman -Scc
```

rkhunter

يبحث عن برامج روتكيت والبرمجيات الخبيثة.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/rkhunter>.

- فحص النظام للبحث عن برامج روتكيت والبرمجيات الخبيثة:

```
sudo rkhunter --check
```

- تحديث rkhunter:

```
sudo rkhunter --update
```

- عرض جميع الاختبارات المتاحة:

```
sudo rkhunter --list
```

- عرض الإصدار:

```
sudo rkhunter --versioncheck
```

- عرض المساعدة:

```
sudo rkhunter --help
```

rm

يستخدم الأمر لحذف الملفات او المجلدات

أنظر أيضًا: `rmdir`.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rm-invocation.html.

- حذف ملفات محددة:

```
rm {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة وتجاهل الملفات الغير موجودة:

```
rm {{[-f|--force]}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة مع واجهة تفاعلية قبل اي حذف للتأكد:

```
rm {{[-i|--interactive]}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة مع عرض تفاصيل حول كل عملية حذف:

```
rm {{[-v|--verbose]}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات ومجلدات محددة بشكل تسلسلي:

```
rm {{[-r|--recursive]}} {{path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- حذف المجلدات الفارغة (هذه الطريقة تعتبر آمنة):

```
rm {{[-d|--dir]}} {{path/to/directory}}
```

systemctl

والخدمات systemd التحكم في مدير نظام.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemctl.html>.

- عرض جميع الخدمات قيد التشغيل:

```
systemctl status
```

- عرض الوحدات الفاشلة:

```
systemctl --failed
```

- بدء/إيقاف/إعادة تشغيل/إعادة تحميل/عرض حالة خدمة:

```
systemctl {{start|stop|restart|reload|status}} {{unit}}
```

- تمكين/تعطيل وحدة ليتم تشغيلها عند بدء تشغيل النظام:

```
systemctl {{enable|disable}} {{unit}}
```

- والبحث عن وحدات جديدة أو متغيرة systemd إعادة تحميل:

```
systemctl daemon-reload
```

- التحقق مما إذا كانت الوحدة نشطة/مُمكّنة/فاشلة:

```
systemctl {{is-active|is-enabled|is-failed}} {{unit}}
```

- عرض جميع وحدات الخدمة/المقبس/التركيب التلقائي مع التصفية حسب الحالة (قيد التشغيل/فاشلة):

```
systemctl list-units {[ -t|--type]} {{service|socket|  
automount}} --state {{failed|running}}
```

- عرض محتويات ومسار ملف الوحدة:

```
systemctl cat {{unit}}
```

tor

تمكين الاتصال المجهول عبر شبكة تور.

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/tor>.

- الاتصال بشبكة تور:

```
tor
```

- عرض إعدادات تور:

```
tor --config
```

- التحقق من حالة تور:

```
tor --status
```

- التشغيل كعميل فقط:

```
tor --client
```

- التشغيل كنقطة تمرير:

```
tor --relay
```

- التشغيل كجسر:

```
tor --bridge
```

- التشغيل كخدمة مخفية:

```
tor --hidden-service
```

ufw

جدار حماية بسيط.

تهدف إلى تسهيل تكوين جدار الحماية `iptables` واجهة أمامية لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://wiki.ubuntu.com/UncomplicatedFirewall>.

- تفعيل ufw:

```
ufw enable
```

- تعطيل ufw:

```
ufw disable
```

- مع أرقامها ufw عرض قواعد:

```
ufw status numbered
```

- السماح بحركة المرور الواردة على المنفذ 5432 مع تعليق يحدد الخدمة:

```
ufw allow {{5432}} comment "{{Service}}"
```

- فقط من العنوان 192.168.0.4 إلى أي عنوان على هذا الجهاز TCP السماح بحركة مرور،
على المنفذ 22:

```
ufw allow proto {{tcp}} from {{192.168.0.4}} to {{any}} port {{22}}
```

- منع حركة المرور على المنفذ 80 على هذا الجهاز:

```
ufw deny {{80}}
```

- إلى المنافذ في النطاق UDP 8412:8500 منع جميع حركة مرور:

```
ufw deny proto {{udp}} from {{any}} to {{any}} port {{8412:8500}}
```

- `ufw status numbered`: حذف قاعدة معينة. يمكن الحصول على رقم القاعدة من أمر:

```
ufw delete {{rule_number}}
```

uname

يعرض الأمر معلومات عن الجهاز ونظام التشغيل الذي يعمل عليه.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uname-invocation.html.

- عرض جميع المعلومات:

```
uname --all
```

- عرض اسم الكيرنل الحالي:

```
uname --kernel-name
```

- عرض اسم المضيف:

```
uname --nodename
```

- عرض إصدار الكيرنل الحالي:

```
uname --kernel-release
```

- عرض نسخة الكيرنل الحالية:

```
uname --kernel-version
```

- عرض معمارية النظام الحالي:

```
uname --machine
```

- عرض نوع المعالج الحالي:

```
uname --processor
```

- عرض اسم نظام التشغيل الحالي:

```
uname --operating-system
```

vnstat

مراقبة حركة مرور الشبكة عن طريق وحدة تحكم.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/vnstat>.

- عرض ملخص حركة المرور لجميع الواجهات:

```
vnstat
```

- عرض ملخص حركة المرور لواجهة شبكة محددة:

```
vnstat -i {{network_interface}}
```

- عرض إحصائيات مباشرة لواجهة شبكة محددة:

```
vnstat -l -i {{network_interface}}
```

- عرض إحصائيات حركة المرور على أساس كل ساعة خلال آخر 24 ساعة باستخدام رسم بياني شريطي:

```
vnstat -hg
```

- قياس وعرض متوسط حركة المرور لمدة 30 ثانية:

```
vnstat -tr {{30}}
```

xclip

xsel تشبه إلى حد ما ،x11 أداة معالجة لحافظة.

بالإضافة إلى حافظة النظام ،x تتعامل مع الحافظة الأولية والثانوية لـ (Ctrl + C / Ctrl + V).

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/xclip>.

- الأولية x11 إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة:

```
echo 123 | xclip
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى الحافظة المختارة:

```
echo 123 | xclip -selection {{primary|secondary|clipboard}}
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة النظام، باستخدام الصيغة المختصرة:

```
echo 123 | xclip -sel clip
```

- إنسخ محتوى ملف إلى حافظة النظام:

```
xclip -sel clip {{input_file.txt}}
```

- إلى حافظة النظام (يمكن أن تستخدم في أي برنامج عن PNG إنسخ محتوى صورة بصيغة (طريق لصق):

```
xclip -sel clip -t image/png {{input_file.png}}
```

- إنسخ إدخال المستخدم في الطرفية أو الكونسول إلى حافظة النظام:

```
xclip -i
```

- الأولية إلى الطرفية أو الكونسول x11 إلصق محتوى حافظة:

```
xclip -o
```

- إلصق محتوى حافظة النظام إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o -sel clip
```

Windows

del

حذف ملف واحد او مجموعه من الملفات.

Remove-Item وهو الاسم المستعار للامر

del من (cmd) هذه الوثائق تستند إلى إصدار سطر الأوامر

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- اعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr remove-item
```

- حذف ملف او أكثر او حذف التطابق مع أنماط:

```
del {{file_pattern1 file_pattern2 ...}}
```

- التأكيد قبل الحذف:

```
del {{file_pattern}} /p
```

- حذف ملفات القراءة فقط:

```
del {{file_pattern}} /f
```

- حذف الملفات الموجودة في المجلد الحالي وأيضًا الملفات الفرعية:

```
del {{file_pattern}} /s
```

- لا تطلب التأكيد عند حذف الملفات بناءً على محدد عام:

```
del {{file_pattern}} /q
```

- عرض المساعدة وقائمة السمات المتاحة:

```
del /?
```

- حذف ملف اعتمادا على محدد معين:

```
del {{file_pattern}} /a {{attribute}}
```

iwr

invoke-webrequest هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr invoke-webrequest`

pwsh where

Where-Object هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr Where-Object`

s|s

Select-String هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr select-string
```

