

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Fri Apr 25 04:30:47 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

Dollar sign

Bash. توسّع متغيرات

لمزيد من التفاصيل: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Shell-Variables>.

- طباعة قيمة متغير:

```
echo ${VARIABLE}
```

- طباعة حالة الخروج للأمر السابق:

```
echo $?
```

- طباعة رقم عشوائي بين 0 و 32767:

```
echo $RANDOM
```

- Prompt Strings (طباعة أحد سلاسل المطالبة):

```
echo ${PS0|PS1|PS2|PS3|PS4}
```

- backticks تنفيذ الأمر بعد توسيعه، وهو نفس تشغيله باستخدام

```
${command}
```

- عرض عدد الوسائط في السياق الحالي:

```
echo $#
```

- Bash: طباعة جميع عناصر مصفوفة

```
echo ${array[@]}
```

Percent sign

(jobs) إدارة الوظائف.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Job-Control-Basics>.

- استدعاء الوظيفة الحالية إلى المقدمة:

`%`

- استدعاء الوظيفة السابقة إلى المقدمة:

`%-`

- إلى المقدمة N استدعاء الوظيفة ذات الرقم:

`%{{N}}`

- إلى المقدمة string استدعاء الوظيفة التي يبدأ أمرها بـ:

`%{{string}}`

- إلى المقدمة string استدعاء الوظيفة التي يحتوي أمرها على:

`%?{{string}}`

- استئناف وظيفة معلقة:

`%{{1}} &`

7z

أداة أرشفة الملفات بنسبة ضغط عالية.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/7z>.

- إضافة ملف أو مجلد إلى أرشيف جديد أو موجود مسبقًا [a]:

```
7z a {{path/to/archive.7z}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- تشفير أرشيف موجود (بما في ذلك أسماء الملفات):

```
7z a {{path/to/encrypted.7z}} -p{{password}} -mhe=on {{path/to/archive.7z}}
```

- ضغط أرشيف مع الحفاظ على هيكل المجلد الأصلي [x] فك:

```
7z x {{path/to/archive.7z}}
```

- ضغط أرشيف إلى مجلد محدد [x] فك:

```
7z x {{path/to/archive.7z}} -o{{path/to/output}}
```

- ضغط stdout أرشيف إلى [x] فك:

```
7z x {{path/to/archive.7z}} -so
```

- إنشاء أرشيف باستخدام نوع ضغط محدد:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{path/to/archive}}  
{{path/to/file_or_directory}}
```

- محتويات أرشيف [l] عرض:

```
7z l {{path/to/archive.7z}}
```

- تحديد مستوى الضغط (مستوى أعلى يعني ضغط أكثر، ولكنه أبطأ):

```
7z a {{path/to/archive.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{path/to/  
file_or_directory}}
```

arp

في النظام ARP عرض وإدارة ذاكرة التخزين المؤقت لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/arp.8>.

- الحالي ARP عرض جدول:

```
arp -a
```

- حذف إدخال معين:

```
arp -d {{address}}
```

- ARP إضافة إدخال جديد إلى جدول:

```
arp -s {{address}} {{mac_address}}
```

cat

طباعة وسلسلة الملفات.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/cat.1posix>.

- طباعة محتوى ملف إلى stdout:

```
cat {{path/to/file}}
```

- دمج عدة ملفات في ملف إخراج:

```
cat {{path/to/file1 path/to/file2 ...}} > {{path/to/output_file}}
```

- إلحاق عدة ملفات بملف إخراج:

```
cat {{path/to/file1 path/to/file2 ...}} >> {{path/to/output_file}}
```

- نسخ محتويات ملف إلى ملف إخراج دون استخدام الذاكرة المؤقتة:

```
cat -u {{/dev/tty12}} > {{/dev/tty13}}
```

- إلى ملف stdin كتابة:

```
cat - > {{path/to/file}}
```

cd

تغيير مجلد العمل الحالي.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/cd>.

- الانتقال الى المجلد المذكور:

```
cd {{path/to/directory}}
```

- الانتقال الى المجلد الوالد الاعلى للمجلد الحالي:

```
cd ..
```

- الانتقال للمجلد الرئيسي للمستخدم الحالي:

```
cd
```

- الانتقال للمجلد الرئيسي للمستخدم المذكور:

```
cd ~{{username}}
```

- الانتقال الى المجلد الذي تم اختياره سابقا:

```
cd -
```

- الانتقال الى مجلد الأصل:

```
cd /
```


chisel

SSH، وتأمينها عبر HTTP، يتم نقلها عبر TCP/UDP إنشاء أنفاق

chisel يتضمن كل من العميل والخادم في نفس الملف التنفيذي

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/jpillora/chisel>.

- تشغيل خادم Chisel:

```
chisel server
```

- يستمع إلى منفذ محدد Chisel تشغيل خادم:

```
chisel server -p {{server_port}}
```

- يقبل الاتصالات المصادق عليها باستخدام اسم المستخدم وكلمة Chisel تشغيل خادم المرور:

```
chisel server --auth {{username}}:{{password}}
```

- وإنشاء نفق لمنفذ محدد إلى خادم طرف ثالث ومنفذ Chisel الاتصال بخادم:

```
chisel client {{server_ip}}:{{server_port}} {{local_port}}:{{remote_server}}:{{remote_port}}
```

- وإنشاء نفق لجهاز ومنفذ محدد إلى خادم طرف ثالث ومنفذ Chisel الاتصال بخادم:

```
chisel client {{server_ip}}:{{server_port}} {{local_host}}:{{local_port}}:{{remote_server}}:{{remote_port}}
```

- باستخدام المصادقة باسم المستخدم وكلمة المرور Chisel الاتصال بخادم:

```
chisel client --auth {{username}}:{{password}} {{server_ip}}:{{server_port}} {{local_port}}:{{remote_server}}:{{remote_port}}
```

- SOCKS5 في الوضع العكسي على منفذ محدد، مع تمكين وظيفة وكيل Chisel تهيئة خادم (على المنفذ 1080):

```
chisel server -p {{server_port}} --reverse --socks5
```

- ومنفذ محدد، وإنشاء نفق عكسي يتم تعيينه إلى IP على عنوان Chisel الاتصال بخادم محلي SOCKS وكيل:

```
chisel client {{server_ip}}:{{server_port}} R:socks
```

cut

أو من الملفات **stdin** استخراج حقول من

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cut-invocation.html.

- حقل محدد من كل سطر [f]/حرف [c] طباعة نطاق:

```
{{command}} | cut --{{characters|fields}} {{1|1,10|1-10|1-|-10}}
```

- فاصل معين [d] حقل محدد من كل سطر باستخدام [f] طباعة نطاق:

```
{{command}} | cut --delimiter "{{{,}}}" --fields {{1}}
```

- حرف معين من كل سطر في ملف محدد [c] طباعة نطاق:

```
cut --characters {{1}} {{path/to/file}}
```

- بدلاً (find . -print0 مثل الناتج من) NUL حقول محددة من أسطر منتهية بـ [f] طباعة من أسطر جديدة:

```
{{command}} | cut --zero-terminated --fields {{1}}
```

dhclient

عمل DHCP.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/dhclient>.

- eth0 لواجهة IP الحصول على عنوان:

```
sudo dhclient {{eth0}}
```

- eth0 لواجهة IP تحرير عنوان:

```
sudo dhclient -r {{eth0}}
```

doppler

Doppler: إدارة المتغيرات البيئية عبر بيئات مختلفة باستخدام

.تحتوي على وثائق استخدام خاصة بها `secrets` و `run` بعض الأوامر الفرعية مثل

.لمزيد من التفاصيل: <https://docs.doppler.com/docs/cli>.

- في الدليل الحالي Doppler CLI إعداد:

```
doppler setup
```

- والتكوين في الدليل الحالي Doppler إعداد مشروع:

```
doppler setup
```

- تشغيل أمر مع حقن الأسرار في البيئة:

```
doppler run --command {{command}}
```

- عرض قائمة المشاريع الخاصة بك:

```
doppler projects
```

- عرض الأسرار للمشروع الحالي:

```
doppler secrets
```

- في المتصفح Doppler فتح لوحة تحكم:

```
doppler open
```

du

استخدام القرص: تقدير وتلخيص استخدام مساحة الملفات والمجلدات.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/du-invocation.html.

- عرض أحجام مُجلَّد معين وجميع المُجلَّدات الفرعية، بوحدة معينة (B/KiB/MiB):

```
du -{{b|k|m}} {{path/to/directory}}
```

- عرض أحجام مُجلَّد معين وجميع المُجلَّدات الفرعية بصيغة قابلة للقراءة (أي اختيار الوحدة):
(المناسبة تلقائيًا لكل حجم):

```
du {{[-h|--human-readable]]} {{path/to/directory}}
```

- عرض حجم مُجلَّد معين فقط، بوحدات قابلة للقراءة:

```
du {{[-sh|--summarize --human-readable]]} {{path/to/directory}}
```

- عرض الأحجام القابلة للقراءة لمُجلَّد معين وجميع الملفات والمُجلَّدات داخله:

```
du {{[-ah|--all --human-readable]]} {{path/to/directory}}
```

- مستويات N عرض الأحجام القابلة للقراءة لمُجلَّد معين والمُجلَّدات الفرعية حتى عمق:

```
du {{[-h|--human-readable]]} {{[-d|--max-depth]]} N {{path/to/directory}}
```

- في المُجلَّد الحالي، مع إظهار المجموع jpg. عرض الحجم القابل للقراءة لجميع ملفات:
الكلية في النهاية:

```
du {{[-ch|--total --human-readable]]} {{.//*.jpg}}
```

- عرض جميع الملفات والمُجلَّدات (بما في ذلك المخفية) التي تتجاوز حدًا معينًا من الحجم:
(مفيد لمعرفة ما يستهلك المساحة):

```
du {{[-ah|--all --human-readable]]} {{[-t|--threshold]]} {{1G|1024M|1048576K}} .[^.]* *
```

fastmod

أداة للاستبدال الجزئي للنصوص في قاعدة الأكواد لديك.

regex. التعبيرات النمطية يعالجها قفص من بضاعة رست وهو

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/facebookincubator/fastmod>.

- استبدال بالتعبيرات النمطية في كل ملفات المسار الحالي وأبنائه في الملفات غير .gitignore. أو ignore. المُتجاهلة بـ

```
fastmod {{regex_pattern}} {{replacement}}
```

- استبدال متجاهلا حالة الحرف في ملف أو في ملفات مسار:

```
fastmod --ignore-case {{regex_pattern}} {{replacement}} --  
{{path/to/file path/to/directory ...}}
```

- استبدال بالتعبيرات النمطية مع تحديد المكان الذي يُستبدل فيه:

```
fastmod {{regex}} {{replacement}} --dir {{path/to/directory}}  
--iglob {'**/*.js,json'}}
```

- JSON أو js استبدال بالنص مُطابقةً (وليس التعبيرات النمطية)، في ملفات امتداداتهم إما فحسب:

```
fastmod --fixed-strings {{exact_string}} {{replacement}} --  
extensions {json,js}
```

- (prompt) استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون مِحْت تأكيد:

```
fastmod --accept-all --fixed-strings {{exact_string}}  
{{replacement}}
```

- استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون تأكيد، مع طباعة الملفات المُستبدل فيها:

```
fastmod --accept-all --print-changed-files --fixed-strings  
{{exact_string}} {{replacement}}
```

find

البحث عن الملفات أو المجلدات داخل فروع مُجلَّد، بشكل متكرر.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/find>.

- البحث عن الملفات حسب الامتداد:

```
find {{root_path}} -name '{{*.ext}}'
```

- البحث عن الملفات المطابقة لأنماط مسار/اسم متعددة:

```
find {{root_path}} -path '{{*/path/*/*.ext}}' -or -name  
'{{*pattern*}}'
```

- البحث عن المجلدات المطابقة لاسم معين، مع تجاهل حالة الأحرف سواء أكانت صغيرة او كبيرة:

```
find {{root_path}} -type d -iname '{{*lib*}}'
```

- البحث عن الملفات المطابقة لنمط معين، مع استثناء مسارات محددة:

```
find {{root_path}} -name '{{*.py}}' -not -path '{{*/site-  
packages/*}}'
```

- "البحث عن الملفات التي تطابق نطاق حجم معين، مع تقييد العمق التكراري إلى 1":

```
find {{root_path}} -maxdepth 1 -size {{+500k}} -size {{-10M}}
```

- (داخل الأمر للوصول إلى اسم الملف {} تنفيذ أمر لكل ملف (استخدم

```
find {{root_path}} -name '{{*.ext}}' -exec {{wc -l}} {} \;
```

- البحث عن جميع الملفات المعدلة اليوم وتميرير النتائج إلى أمر واحد كوسيطات:

```
find {{root_path}} -daystart -mtime {{-1}} -exec {{tar -cvf  
archive.tar}} {} \+
```

- البحث عن الملفات أو المجلدات الفارغة وحذفها مع عرض التفاصيل:

```
find {{root_path}} -type {{f|d}} -empty -delete -print
```

fossil ci

fossil commit هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr fossil commit`

fossil delete

fossil rm. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr fossil rm
```

fossil forget

fossil rm هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

fossil new

fossil init هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr fossil init`

ftp

(FTP) أدوات للتفاعل مع الخادم عبر بروتوكول نقل الملفات

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ftp>.

- FTP الاتصال بخادم:

```
ftp {{ftp.example.com}}
```

- والمنفذ IP مع تحديد عنوان الـ FTP الاتصال بخادم:

```
ftp {{ip_address}} {{port}}
```

- التبديل إلى وضع النقل الثنائي (الرسومات، الملفات المضغوطة، إلخ):

```
binary
```

- نقل عدة ملفات دون طلب تأكيد على كل ملف:

```
prompt off
```

- (glob تعليمات الكلمة العامة) تنزيل عدة ملفات:

```
mget {{*.png}}
```

- (glob تعليمات الكلمة العامة) رفع عدة ملفات:

```
mput {{*.zip}}
```

- حذف عدة ملفات على الخادم:

```
mdelete {{*.txt}}
```

- إعادة تسمية ملف على الخادم:

```
rename {{original_filename}} {{new_filename}}
```

fzf

لسطر الأوامر (fuzzy) أداة بحث تقريبي.

sk مشابهة لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/junegunn/fzf>.

- على جميع الملفات داخل مُجَلَّد معين fzf تشغيل:

```
find {{path/to/directory}} -type f | fzf
```

- للبحث في العمليات الجارية في الخلفية fzf تشغيل:

```
ps aux | fzf
```

- وحفظها في ملف <Shift Tab> تحديد ملفات متعددة باستخدام:

```
find {{path/to/directory}} -type f | fzf --multi > {{path/to/file}}
```

- مع نص بحثي محدد fzf تشغيل:

```
fzf --query "{{query}}"
```

- "py" أو "rb" أو "go" وتنتهي بـ "core" على الإدخالات التي تبدأ بـ fzf تشغيل:

```
fzf --query "^core go$ | rb$ | py$"
```

- "travis" وتطابق تمامًا "pyc" على الإدخالات التي لا تطابق fzf تشغيل:

```
fzf --query "!pyc 'travis'"
```

g++

C++ ترجمة ملفات مصدر.

(مجموعة مترجمات جنو) GCC جزء من

لمزيد من التفاصيل: <https://gcc.gnu.org>.

- (Binary) ترجمة ملف مصدر إلى ملف تنفيذي ثنائي:

```
g++ {{path/to/source1.cpp path/to/source2.cpp ...}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تفعيل عرض جميع الأخطاء والتحذيرات:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -Wall {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض التحذيرات الشائعة، وإضافة رموز التصحيح إلى الإخراج، وتحسين الأداء دون التأثير على التصحيح:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -Wall {{-g|--debug}} -Og {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- (C++98/C++11/C++14/C++17) للترجمة C++ اختيار معيار لغة:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -std={{c++98|c++11|c++14|c++17}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تضمين مكتبات تقع في مسار مختلف عن ملف المصدر:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}} -I{{path/to/header}} -L{{path/to/library}} -l{{library_name}}
```

- (Binary) ترجمة وربط ملفات مصدر متعددة في ملف تنفيذي ثنائي:

```
g++ {{-c|--compile}} {{path/to/source1.cpp path/to/source2.cpp ...}} && g++ {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}} {{path/to/source1.o path/to/source2.o ...}}
```

- تحسين البرنامج المترجم لزيادة الأداء:

```
g++ {{path/to/source.cpp}} -O{{1|2|3|fast}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض الإصدار:

```
g++ --version
```

gcc

ثم تجميعها وربطها معًا، C++ و C معالجة مسبقة وتجميع ملفات مصدر

(مجموعة مترجمات جنو) GCC جزء من

للمزيد من التفاصيل: <https://gcc.gnu.org>.

- ترجمة ملفات مصدر متعددة إلى ملف قابل للتنفيذ:

```
gcc {{path/to/source1.c path/to/source2.c ...}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تفعيل عرض جميع الأخطاء والتحذيرات:

```
gcc {{path/to/source.c}} -Wall {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض التحذيرات الشائعة، وإضافة رموز التصحيح إلى الإخراج، وتحسين الأداء دون التأثير على التصحيح:

```
gcc {{path/to/source.c}} -Wall {{-g|--debug}} -Og {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- تضمين مكتبات من مسار مختلف:

```
gcc {{path/to/source.c}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}} -I{{path/to/header}} -L{{path/to/library}} -l{{library_name}}
```

- ترجمة الكود المصدري إلى تعليمات لغة التجميع:

```
gcc {{-S|--assemble}} {{path/to/source.c}}
```

- ترجمة الكود المصدري إلى ملف كائن دون ربط:

```
gcc {{-c|--compile}} {{path/to/source.c}}
```

- تحسين البرنامج المترجم لزيادة الأداء:

```
gcc {{path/to/source.c}} -O{{1|2|3|fast}} {{-o|--output}} {{path/to/output_executable}}
```

- عرض الإصدار:

```
gcc --version
```


gh cs

gh codespace هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr gh codespace`

git add

(staging area). يضيف الملفات المعدلة إلى منطقة التجميع

للمزيد من التفاصيل: <https://git-scm.com/docs/git-add>.

- (staging area) إضافة ملف إلى منطقة التجميع:

```
git add {{path/to/file}}
```

- (Tracked & Untracked) المتتبع وغير المتتبع (إضافة جميع الملفات):

```
git add {[ -A | --all ]}
```

- بدءًا من المجلد الحالي (recursively) إضافة جميع الملفات بشكل متكرر:

```
git add .
```

- فقط (Tracked) إضافة الملفات المتتبعة:

```
git add {[ -u | --update ]}
```

- أيضًا (Ignored) إضافة الملفات المتجاهلة:

```
git add {[ -f | --force ]}
```

- (Interactive) إضافة أجزاء من الملفات بشكل تفاعلي:

```
git add {[ -p | --patch ]}
```

- إضافة أجزاء من ملف معين بشكل تفاعلي:

```
git add {[ -p | --patch ]} {{path/to/file}}
```

- إضافة ملف بشكل تفاعلي:

```
git add {[ -i | --interactive ]}
```

git fetch

تنزيل الكائنات والمراجع من مستودع خارجي.

لمزيد من التفاصيل: <https://git-scm.com/docs/git-fetch>.

- سحب آخر التعديلات من المستودع الخارجي الافتراضي (إذا كان مضبوطاً):

```
git fetch
```

- سحب الفروع الجديدة من مستودع خارجي معين:

```
git fetch {{remote_name}}
```

- سحب آخر التعديلات من جميع المستودعات الخارجية:

```
git fetch --all
```

- أيضًا من المستودع الخارجي (tags) سحب العلامات:

```
git fetch --tags
```

- حذف المراجع المحلية للفروع الخارجية التي تم حذفها في المستودع الخارجي:

```
git fetch --prune
```

git init

محلي جديد Git يهيئ مستودع

لمزيد من التفاصيل: <https://git-scm.com/docs/git-init>.

- تهيئة مستودع محلي جديد:

```
git init
```

- تهيئة مستودع مع تحديد اسم الفرع الابتدائي:

```
git init {[ -b|--initial-branch]} {{branch_name}}
```

- Git 2.29 لتنسيق تجزئة الكائنات (يتطلب إصدار SHA256 تهيئة مستودع يستخدم خوارزمية (أو أحدث):

```
git init --object-format {{sha256}}
```

- SSH: تهيئة مستودع خال، مناسب للاستخدام كمستودع خارجي عبر:

```
git init --bare
```

git pull

سحب فرع من مستودع خارجي ودمجه في المستودع المحلي

للمزيد من التفاصيل: <https://git-scm.com/docs/git-pull>.

- تنزيل التعديلات من المستودع الخارجي ودمجها:

```
git pull
```

- التعديلات (rebase) تنزيل التعديلات من المستودع الخارجي مع إعادة ترتيب:

```
git pull {[ -r | --rebase ]}
```

- HEAD: تنزيل التعديلات من مستودع خارجي وفرع محدد، ثم دمجها في:

```
git pull {{remote_name}} {{branch}}
```

git push

خارجي Git دفع التعديلات إلى مستودع

للمزيد من التفاصيل: <https://git-scm.com/docs/git-push>.

- دفع التعديلات المحلية في الفرع الحالي إلى نظيره في المستودع الخارجي:

```
git push
```

- دفع التعديلات من فرع محلي معين إلى نظيره في المستودع الخارجي:

```
git push {{remote_name}} {{local_branch}}
```

- دفع التعديلات من فرع محلي معين إلى نظيره في المستودع الخارجي، وتعيين الفرع الخارجي كهدف افتراضي لعمليات الدفع والسحب:

```
git push {[ -u|--set-upstream]} {{remote_name}}  
{{local_branch}}
```

- دفع التعديلات من فرع محلي معين إلى فرع خارجي محدد:

```
git push {{remote_name}} {{local_branch}}:{{remote_branch}}
```

- دفع جميع الفروع المحلية إلى نظائرها في المستودع الخارجي:

```
git push --all {{remote_name}}
```

- حذف فرع معين من المستودع الخارجي:

```
git push {{remote_name}} {[ -d|--delete]} {{remote_branch}}
```

- حذف الفروع البعيدة التي لا تمتلك نظيرًا محليًا بعد الآن:

```
git push --prune {{remote_name}}
```

- غير الموجودة في المستودع الخارجي (tags) نشر العلامات:

```
git push --tags
```

git

نظام تحكم في الإصدارات.

وغيرها، `push` و `checkout` و `branch` و `add` و `commit` بعض الأوامر الفرعية مثل لديها وثائق استخدام خاصة بها.

للمزيد من التفاصيل: <https://git-scm.com/>.

- Git تنفيذ أمر فرعي في:

```
git {{subcommand}}
```

- على مسار مستودع مخصص Git تنفيذ أمر فرعي في:

```
git -C {{path/to/repo}} {{subcommand}}
```

- مع ضبط إعداد معين Git تنفيذ أمر فرعي في:

```
git -c '{{config.key}}={{value}}' {{subcommand}}
```

- عرض المساعدة:

```
git --help
```

- (إلخ، `log` أو `push` أو `add` أو `clone` عرض المساعدة لأمر فرعي محدد) مثل:

```
git help {{subcommand}}
```

- عرض رقم الإصدار:

```
git --version
```

gnmic sub

gnmic subscribe هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr gnmic subscribe`

go

Go. إدارة كود مصدر

.تحتوي على توثيق استخدام خاص بها **build** بعض الأوامر الفرعية مثل

.لمزيد من التفاصيل: <https://golang.org>.

- تنزيل وتثبيت حزمة محددة بالمسار الخاص بها:

```
go get {{package_path}}
```

- `main`): ترجمة وتشغيل ملف مصدر (يجب أن يحتوي على حزمة

```
go run {{file}}.go
```

- ترجمة ملف مصدر إلى ملف تنفيذي باسم محدد:

```
go build -o {{executable}} {{file}}.go
```

- ترجمة الحزمة الموجودة في المجلد الحالي:

```
go build
```

- `_test.go`): تنفيذ جميع اختبارات الحزمة الحالية (يجب أن تنتهي الملفات بـ

```
go test
```

- ترجمة وتثبيت الحزمة الحالية:

```
go install
```

- تهيئة وحدة جديدة في المجلد الحالي:

```
go mod init {{module_name}}
```

gpg

برنامج GNU Privacy Guard.

للمزيد من التفاصيل: <https://gnupg.org/documentation/manuals/gnupg/Invoking-GPG.html>.

- عام وخاص بطريقة تفاعلية GPG إنشاء مفتاح:

```
gpg --full-generate-key
```

- doc.txt.asc دون تشفير (يتم حفظ الإخراج في ملف doc.txt توقيع الملف):

```
gpg --clearsign {{doc.txt}}
```

- alice@example.com للمستخدمين doc.txt تشفير وتوقيع الملف و bob@example.com (يتم حفظ الإخراج في ملف doc.txt.gpg):

```
gpg --encrypt --sign --recipient {{alice@example.com}} --  
recipient {{bob@example.com}} {{doc.txt}}
```

- doc.txt.gpg باستخدام كلمة مرور فقط (يتم حفظ الإخراج في ملف doc.txt تشفير):

```
gpg --symmetric {{doc.txt}}
```

- doc.txt.gpg فك تشفير (يتم عرض الإخراج على stdout):

```
gpg --decrypt {{doc.txt.gpg}}
```

- استيراد مفتاح عام:

```
gpg --import {{public.gpg}}
```

- alice@example.com تصدير المفتاح العام للمستخدم (يتم عرض الإخراج على stdout):

```
gpg --export --armor {{alice@example.com}}
```

- alice@example.com تصدير المفتاح الخاص للمستخدم (يتم عرض الإخراج على stdout):

```
gpg --export-secret-keys --armor {{alice@example.com}}
```

grep

البحث عن أنماط في الملفات باستخدام التعبيرات النمطية (Regular Expressions)

لمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>.

- البحث عن نمط داخل ملف:

```
grep "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- البحث عن سلسلة نصية مطابقة تمامًا (تعطيل التعبيرات النمطية):

```
grep {[ -F | --fixed-strings ]} "{{exact_string}}" {{path/to/file}}
```

- البحث عن نمط في جميع الملفات داخل دليل بشكل متكرر، مع عرض أرقام الأسطر المطابقة، وتجاهل الملفات الثنائية:

```
grep {[ -r | --recursive ]} {[ -n | --line-number ]} --binary-files {{without-match}} "{{search_pattern}}" {{path/to/directory}}
```

- في وضع عدم التمييز بين (|) و ()، { }، +، ؟ استخدام التعبيرات النمطية الموسعة (يدعم الأحرف الكبيرة والصغيرة):

```
grep {[ -E | --extended-regexp ]} {[ -i | --ignore-case ]} "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- طباعة 3 أسطر من السياق حول، قبل أو بعد كل تطابق:

```
grep --{{context|before-context|after-context}} 3 "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- طباعة اسم الملف ورقم السطر لكل تطابق مع تمييز بالألوان:

```
grep {[ -H | --with-filename ]} {[ -n | --line-number ]} --color=always "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- البحث عن الأسطر المطابقة لنمط معين، مع طباعة النص المطابق فقط:

```
grep {[ -o | --only-matching ]} "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- عن الأسطر التي لا تطابق النمط stdin البحث في:

```
cat {{path/to/file}} | grep {[ -v | --invert-match ]} "{{search_pattern}}"
```

host

(DNS) البحث في خادم أسماء النطاقات

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/host>.

- لنطاق معين MX و AAAA و A البحث عن سجلات:

```
host {{domain}}
```

- لنطاق معين (TXT أو CNAME مثل) البحث عن نوع معين من السجلات:

```
host -t {{field}} {{domain}}
```

- IP البحث العكسي عن عنوان:

```
host {{ip_address}}
```

- بديل للاستعلام DNS تحديد خادم:

```
host {{domain}} {{8.8.8.8}}
```

htop

عرض معلومات ديناميكية في الوقت الحالي عن العمليات الجارية. نسخة محسنة من `top`.

لمزيد من التفاصيل: <https://htop.dev/>.

- تشغيل `htop`:

```
htop
```

- لعرض العمليات المملوكة من قبل مستخدم معين `htop` تشغيل:

```
htop {[ -u|--user ]} {{username}}
```

- عرض العمليات بشكل هرمي في عرض متفرع لإظهار علاقات الأصل والفرع:

```
htop {[ -t|--tree ]}
```

- لعرض `htop --sort help` المحدد (استخدم `sort_item` فرز العمليات حسب: (الخيارات المتاحة:

```
htop {[ -s|--sort ]} {{sort_item}}
```

- مع تأخير محدد بين التحديثات، بوحدات عشر الثانية (مثال: 50 = 5 ثواني) `htop` تشغيل:

```
htop {[ -d|--delay ]} {{50}}
```

- `htop` عرض الأوامر التفاعلية أثناء تشغيل:

```
<?>
```

- التبديل إلى علامة تبويب أخرى:

```
<Tab>
```

- عرض المساعدة:

```
htop {[ -h|--help ]}
```

id

يعرض معرف المستخدم الحالي ومعرف المجموعة.

للمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/id-invocation.html.

- والمجموعات التي ينتمي (GID) ومعرف المجموعة (UID) عرض معرف المستخدم الحالي إليها:

```
id
```

- عرض اسم المستخدم الحالي:

```
id {[ -un|--user --name]}
```

- عرض معرف المستخدم الحالي كرقم:

```
id {[ -u|--user]}
```

- عرض معرف المجموعة الأساسية الحالي:

```
id {[ -gn|--group --name]}
```

- عرض معرف المجموعة الأساسية الحالي كرقم:

```
id {[ -g|--group]}
```

- والمجموعات التي ينتمي إليها (GID) ومعرف المجموعة (UID) عرض معرف مستخدم آخر:

```
id {username}
```

ifconfig

مُكوّن واجهة الشبكة.

لمزيد من التفاصيل: <https://net-tools.sourceforge.io/man/ifconfig.8.html>.

- عرض إعدادات الشبكة لواجهة محددة:

```
ifconfig {{interface_name}}
```

- عرض تفاصيل جميع الواجهات، بما في ذلك الواجهات المعطلة:

```
ifconfig -a
```

- تعطيل واجهة محددة:

```
ifconfig {{interface_name}} down
```

- تمكين واجهة محددة:

```
ifconfig {{interface_name}} up
```

- لواجهة محددة IP تعيين عنوان:

```
ifconfig {{interface_name}} {{ip_address}}
```

kill

عادةً لإيقافها، (Process) إرسال إشارة إلى عملية.

أن يتم اعتراضها بواسطة SIGSTOP و SIGKILL يمكن لجميع الإشارات باستثناء العملية لإنهاء نظيف.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/kill.1posix>.

- (إنهاء) SIGTERM إنهاء برنامج باستخدام الإشارة الافتراضية:

```
kill {{process_id}}
```

- (SIG) عرض أسماء الإشارات المتاحة (تُستخدم بدون بادئة):

```
kill -l
```

- (Daemons) العديد من الخدمات. (قطع الاتصال) SIGHUP إنهاء برنامج باستخدام الإشارة: ستقوم بإعادة التحميل بدلاً من الإنهاء:

```
kill -{{1|HUP}} {{process_id}}
```

- يتم تنفيذ ذلك عادةً عند ضغط (المقاطعة) SIGINT إنهاء برنامج باستخدام الإشارة: <Ctrl c> المستخدم على:

```
kill -{{2|INT}} {{process_id}}
```

- إرسال إشارة إلى نظام التشغيل لإنهاء البرنامج فورًا (لن تتاح له فرصة لمعالجة الإشارة):

```
kill -{{9|KILL}} {{process_id}}
```

- SIGCONT إرسال إشارة إلى نظام التشغيل لإيقاف برنامج مؤقتًا حتى يتم استلام إشارة ("متابعة"):

```
kill -{{17|STOP}} {{process_id}}
```

- (GID) إلى جميع العمليات التي تملك معرف المجموعة المحدد SIGUSR1 إرسال إشارة:

```
kill -{{SIGUSR1}} -{{group_id}}
```


ls

إدراج محتويات مجلد.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- إدراج كل الملفات في أسطر منفصلة:

```
ls -l
```

- إدراج جميع الملفات بما فيها الملفات المخفية:

```
ls {[[-a|--all]]}
```

- لنهاية أسماء الملفات / إدراج جميع الملفات مع إضافة:

```
ls {[[-F|--classify]]}
```

- إدراج الملفات و معلوماتها لتشمل الأذونات و الملكية و الحجم و تاريخ التغيير:

```
ls {[[-la|--all -l]]}
```

- إدراج الملفات بصيغة طويلة مع حجم الملفات بوحدات مقروءة (KiB, MiB, GiB):

```
ls {[[-lh|-l --human-readable]]}
```

- صيغة طويلة للملفات مرتبة تنازليا حسب الحجم:

```
ls {[[-lsR|-ls --recursive]]}
```

- صيغة طويلة للملفات مرتبة تنازليا حسب التاريخ الأقدم أولا:

```
ls {[[-ltr|-lt --reverse]]}
```

- إدراج المجلدات فقط:

```
ls {[[-d|--directory]]} */
```

lsof

يعرض قائمة الملفات المفتوحة والعمليات المرتبطة بها.

لعرض الملفات المفتوحة (أو sudo) ملاحظة: تتطلب بعض الأوامر صلاحيات الجذر من قبل الآخرين.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/lsof>.

- العثور على العمليات التي فتحت ملفًا معينًا:

```
lsof {{path/to/file}}
```

- العثور على العملية التي فتحت منفذ إنترنت محدد:

```
lsof -i :{{port}}
```

- فقط (PID) عرض معرف العملية:

```
lsof -t {{path/to/file}}
```

- عرض الملفات المفتوحة بواسطة مستخدم معين:

```
lsof -u {{username}}
```

- عرض الملفات المفتوحة بواسطة أمر أو عملية معينة:

```
lsof -c {{process_or_command_name}}
```

- PID عرض الملفات المفتوحة بواسطة عملية معينة باستخدام:

```
lsof -p {{PID}}
```

- عرض الملفات المفتوحة داخل مُجَلَّد معين:

```
lsof +D {{path/to/directory}}
```

- دون تحويل أرقام الشبكة IPv6 محلي عبر TCP العثور على العملية التي تستمع على منفذ أو المنافذ:

```
lsof -i6TCP:{{port}} -sTCP:LISTEN -n -P
```

mtr

ping و traceroute تجمع بين: Matt's Traceroute أداة

لمزيد من التفاصيل: <https://www.bitwizzard.nl/mtr/>.

- مستمرة لجميع النقاط الوسيطة ping تتبع المسار إلى مضيف وإرسال حزم:

```
mtr {{example.com}}
```

- وأسماء المضيفين IP تعطيل تعيين عناوين:

```
mtr --no-dns {{example.com}}
```

- لكل نقطة ping عرض المخرجات بعد إرسال 10 حزم:

```
mtr --report-wide {{example.com}}
```

- IPv6 أو IPv4 فرض استخدام:

```
mtr -4 {{example.com}}
```

- الانتظار لوقت محدد (بالثواني) قبل إرسال حزمة أخرى إلى نفس النقطة:

```
mtr --interval {{10}} {{example.com}}
```

- لكل نقطة (ASN) عرض رقم النظام المستقل:

```
mtr --aslookup {{example.com}}
```

- DNS والاسم العكسي لـ IP عرض كل من عنوان:

```
mtr --show-ips {{example.com}}
```

newsboat

هو قارئ خلاصة آر إس إس للطرفية أو الكونسول.

لمزيد من التفاصيل: <https://newsboat.org/>.

- OPML إستيراد روابط الخلاصات من ملف:

```
newsboat -i {{my-feeds.xml}}
```

- إضافة روابط الخلاصات يدوياً:

```
echo {{http://example.com/path/to/feed}} >> "${HOME}/.newsboat/urls"
```

- وقم بتحديث كل الخلاصات عند بدء التشغيل newsboat إبدأ:

```
newsboat -r
```

- newsboat نفذ أمر أو عدة أوامر مفصولة بمسافات بدون الحاجة إلي فتح:

```
newsboat -x {{reload print-unread ...}}
```

- انظر إختصارات لوحة المفاتيح (الإختصارات الأكثر شيوعاً مرئية في شريط الحالة):

<?>

node

(Node.js) **للخادم** JavaScript بيئة تشغيل

للمزيد من التفاصيل: <https://nodejs.org>.

- تشغيل ملف JavaScript:

```
node {{path/to/file}}
```

- (وحدة تحكم تفاعلية) REPL بدء:

```
node
```

- Node.js تنفيذ الملف المحدد مع إعادة تشغيل العملية عند تغيير ملف مستورد (يتطلب إصدار 18.11+):

```
node --watch {{path/to/file}}
```

- من سطر الأوامر JavaScript تنفيذ كود:

```
node -e "{{code}}"
```

- node تنفيذ وطباعة النتيجة، مفيد لطباعة إصدارات تبعيات:

```
node -p "process.versions"
```

- مع إيقاف التنفيذ حتى يتم الاتصال بمصحح الأخطاء (inspector)، تفعيل المصحح (debugger) بمجرد تحليل الكود المصدري بالكامل:

```
node --no-lazy --inspect-brk {{path/to/file}}
```

openai

OpenAI أداة سطر الأوامر للوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات

للمزيد من التفاصيل: <https://github.com/openai/openai-python>.

- عرض قائمة النماذج المتاحة:

```
openai api models.list
```

- إنشاء إكمال نصي:

```
openai api completions.create --model {{ada}} --prompt  
"{{Hello world}}"
```

- إنشاء إكمال محادثة:

```
openai api chat_completions.create --model {{gpt-3.5-turbo}}  
--message {{user "Hello world"}}
```

- DALL·E الخاصة بـ API إنشاء صور باستخدام:

```
openai api image.create --prompt "كلبان يلعبان الشطرنج،  
كرتوني" --num-images {{1}}
```

openssl req

PKCS#10 لإدارة طلبات توقيع الشهادات OpenSSL أمر

لمزيد من التفاصيل: <https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/openssl-req.html>.

- إنشاء طلب توقيع شهادة لإرساله إلى جهة تصديق:

```
openssl req -new -sha256 -key {{filename.key}} -out {{filename.csr}}
```

- إنشاء شهادة موقعة ذاتيًا وزوج مفاتيح مقابلة، وحفظهما في ملف:

```
openssl req -new -x509 -newkey {{rsa}}:{{4096}} -keyout {{filename.key}} -out {{filename.cert}} -subj "{{/C=XX/CN=foobar}}" -days {{365}}
```

openssl x509

X.509 لإدارة شهادات OpenSSL أمر

لمزيد من التفاصيل: <https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/openssl-x509.html>.

- عرض معلومات الشهادة:

```
openssl x509 -in {{filename.crt}} -noout -text
```

- عرض تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة:

```
openssl x509 -enddate -noout -in {{filename.pem}}
```

- PEM والترميز النصي DER تحويل الشهادة بين الترميز الثنائي:

```
openssl x509 -inform {{der}} -outform {{pem}} -in  
{{original_certificate_file}} -out  
{{converted_certificate_file}}
```

- تخزين المفتاح العام للشهادة في ملف:

```
openssl x509 -in {{certificate_file}} -noout -pubkey -out  
{{output_file}}
```


openssl

OpenSSL مجموعة أدوات تشفير.

.تحتوي على وثائق استخدام خاصة بها **req** بعض الأوامر الفرعية مثل

.لمزيد من التفاصيل: <https://www.openssl.org>.

- عرض الإرشادات:

```
openssl help
```

- عرض الإرشادات لأمر فرعي محدد:

```
openssl help {{x509}}
```

- عرض الإصدار:

```
openssl version
```

pgrep

البحث عن العمليات أو إرسال إشارات إليها باستخدام الاسم.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.manned.org/pgrep>.

- لأي عمليات جارية تتطابق مع اسم العملية (PIDs) عرض معرّفات العمليات:

```
pgrep {{process_name}}
```

- البحث عن العمليات مع الخيارات المستخدمة في سطر الأوامر:

```
pgrep {[[-f|--full]]} "{{process_name}} {{parameter}}"
```

- البحث عن العمليات التي يتم تشغيلها بواسطة مستخدم معين:

```
pgrep {[[-u|--euid]]} root {{process_name}}
```

picotool

Raspberry Pi Pico إدارة لوحات

للمزيد من التفاصيل: <https://github.com/raspberrypi/picotool>.

- Pico عرض معلومات حول البرنامج المحمّل حاليًا على جهاز:

```
picotool info
```

- Pico على جهاز (binary) تحميل ملف ثنائي:

```
picotool load {{path/to/binary}}
```

- UF2 إلى تنسيق BIN أو ELF تحويل ملف:

```
picotool uf2 convert {{path/to/elf_or_bin}} {{path/to/output}}
```

- Pico إعادة تشغيل جهاز:

```
picotool reboot
```

- المعروفة (registers) عرض جميع السجلات:

```
picotool otp list
```

- عرض إصدار الأداة:

```
picotool version
```

- عرض المساعدة:

```
picotool help
```

pio init

pio project هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr pio project
```

pip

مدير الحزم الخاص بلغة بايثون.

لديها توثيق خاص بها `install` بعض الأوامر الفرعية مثل

للمزيد من التفاصيل: <https://pip.pypa.io>.

- (للمزيد من خيارات التثبيت `pip install` تثبيت حزمة) راجع:

```
pip install {{package}}
```

- تثبيت حزمة في مجلد المستخدم بدلاً من الموقع الافتراضي للنظام:

```
pip install --user {{package}}
```

- تحديث حزمة مثبتة:

```
pip install --upgrade {{package}}
```

- إزالة تثبيت حزمة:

```
pip uninstall {{package}}
```

- حفظ قائمة الحزم المثبتة في ملف:

```
pip freeze > {{requirements.txt}}
```

- عرض معلومات عن حزمة مثبتة:

```
pip show {{package}}
```

- تثبيت الحزم من ملف متطلبات:

```
pip install --requirement {{requirements.txt}}
```

pkill

إرسال إشارة إلى العملية حسب الاسم.

يُستخدم غالبًا لإيقاف العمليات.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.manned.org/pkill>.

- إنهاء جميع العمليات التي تطابق اسم محدد:

```
pkill "{{process_name}}"
```

- إنهاء جميع العمليات التي تطابق الأمر الكامل بدلاً من مجرد اسم العملية:

```
pkill {[ -f | --full ]} "{{command_name}}"
```

- فرض إنهاء العمليات المطابقة (لا يمكن حظره):

```
pkill -9 "{{process_name}}"
```

- إلى العمليات التي تطابق الاسم المحدد SIGUSR1 إرسال إشارة:

```
pkill -USR1 "{{process_name}}"
```

- لإغلاق المتصفح firefox إنهاء العملية الرئيسية لـ:

```
pkill {[ -o | --oldest ]} "{{firefox}}"
```

ps

معلومات عن العمليات قيد التشغيل.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ps>.

- عرض جميع العمليات قيد التشغيل:

```
ps aux
```

- عرض جميع العمليات قيد التشغيل متضمنة سلسلة الأوامر الكاملة:

```
ps auxww
```

- (من مطابقة نفسه grep البحث عن عملية تطابق سلسلة معينة (الأقواس تمنع):

```
ps aux | grep {[s]tring}}
```

- عرض جميع عمليات المستخدم الحالي بتنسيق مفصل إضافي:

```
ps {[[-u|--user]]} $(id {[[-u|--user]]}) -F
```

- عرض جميع عمليات المستخدم الحالي على شكل متفرع:

```
ps {[[-u|--user]]} $(id {[[-u|--user]]}) f
```

- لعملية معينة (PPID) الحصول على معرف العملية الأب:

```
ps {[[-o|--format]]} ppid= {[[-p|--pid]]} {[pid]}
```

- فرز العمليات حسب استهلاك الذاكرة:

```
ps {[[k|--sort]]} size
```

pwd

اطبع اسم الدليل الحالي.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/pwd-invocation.html.

- اطبع اسم الدليل الحالي:

```
pwd
```

- : اطبع اسم الدليل الحالي و حل جميع الروابط اللينة (ويعنى آخر إظهار المسار الفعلي)

```
pwd {[ -P|--physical]}
```


rm

يستخدم الأمر لحذف الملفات او المجلدات

أنظر أيضًا: `rmdir`.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rm-invocation.html.

- حذف ملفات محددة:

```
rm {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة وتجاهل الملفات الغير موجودة:

```
rm {{[-f|--force]}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة مع واجهة تفاعلية قبل اي حذف للتأكد:

```
rm {{[-i|--interactive]}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة مع عرض تفاصيل حول كل عملية حذف:

```
rm {{[-v|--verbose]}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات ومجلدات محددة بشكل تسلسلي:

```
rm {{[-r|--recursive]}} {{path/to/file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- حذف المجلدات الفارغة (هذه الطريقة تعتبر آمنة):

```
rm {{[-d|--dir]}} {{path/to/directory}}
```

rmdir

إزالة الدلائل بدون ملفات.

rm. لمزيد من التفاصيل

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rmdir-invocation.html.

- إزالة أدلة محددة:

```
rmdir {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- إزالة أدلة متداخلة محددة بشكل متكرر:

```
rmdir -p {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

robo

PHP. مشغل مهام

لمزيد من التفاصيل: <https://robo.li/>.

- عرض قائمة الأوامر المتوفرة:

```
robo list
```

- تشغيل أمر محدد:

```
robo {{foo}}
```

- محاكاة تشغيل أمر محدد:

```
robo --simulate {{foo}}
```

shred

الكتابة فوق الملفات لحذف البيانات بشكل آمن.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/shred-invocation.html.

- الكتابة فوق ملف:

```
shred {{path/to/file}}
```

- الكتابة فوق ملف وعرض التقدم على الشاشة:

```
shred {{-v|--verbose}} {{path/to/file}}
```

- الكتابة فوق ملف وترك أصفار بدلاً من البيانات العشوائية:

```
shred {{-z|--zero}} {{path/to/file}}
```

- الكتابة فوق ملف عددًا معينًا من المرات:

```
shred {{-n|--iterations}} {{25}} {{path/to/file}}
```

- الكتابة فوق ملف ثم إزالته:

```
shred --remove {{path/to/file}}
```

- الكتابة فوق ملف 100 مرة، إضافة كتابة نهائية بالأصفار، حذفه بعد الكتابة وعرض تقدم العملية بشكل مفصل:

```
shred {{-vzun|--verbose --zero -u --iterations}} 100 {{path/to/file}}
```

stat

عرض معلومات عن الملف ونظام الملفات.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/stat-invocation.html.

- عرض خصائص ملف معين مثل الحجم، الأذونات، تواريخ الإنشاء والوصول، وغيرها:

```
stat {{path/to/file}}
```

- عرض خصائص ملف معين مثل الحجم، الأذونات، تواريخ الإنشاء والوصول، وغيرها بدون تسميات:

```
stat {{-t|--terse}} {{path/to/file}}
```

- عرض معلومات عن نظام الملفات حيث يوجد ملف معين:

```
stat {{-f|--file-system}} {{path/to/file}}
```

- عرض أذونات الملف بصيغة ثمانية فقط:

```
stat {{-c|--format}} "%a %n" {{path/to/file}}
```

- عرض مالك الملف والمجموعة التابعة له:

```
stat {{-c|--format}} "%U %G" {{path/to/file}}
```

- عرض حجم ملف معين بالبايت:

```
stat {{-c|--format}} "%s %n" {{path/to/file}}
```

tail

عرض الجزء الأخير من ملف.

head: انظر أيضًا

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/tail-invocation.html.

- عرض آخر 'عدد' من الأسطر في ملف:

```
tail {[[-n|--lines]]} {{count}} {{path/to/file}}
```

- طباعة محتوى ملف بدءًا من سطر معين:

```
tail {[[-n|--lines]]} +{{count}} {{path/to/file}}
```

- طباعة عدد معين من البايتات من نهاية ملف معين:

```
tail {[[-c|--bytes]]} {{count}} {{path/to/file}}
```

- <Ctrl c> طباعة آخر الأسطر من ملف معين والاستمرار في قراءته حتى الضغط على:

```
tail {[[-f|--follow]]} {{path/to/file}}
```

- حتى لو كان غير متاح، <Ctrl c> الاستمرار في قراءة الملف حتى الضغط على:

```
tail {[[-F|--retry --follow]]} {{path/to/file}}
```

- عرض آخر 'عدد' من الأسطر في 'ملف' وتحديث العرض كل 'عدد' من الثواني:

```
tail {[[-n|--lines]]} {{count}} {[[-s|--sleep-interval]]}  
{{seconds}} {[[-f|--follow]]} {{path/to/file}}
```

tar

أداة أرشفة.

gzip أو bzip2 غالبًا ما تُستخدم مع طريقة ضغط، مثل

للمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/tar>.

- [f] أرشيف وكتابته إلى ملف [c] إنشاء:

```
tar cf {{path/to/target.tar}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- ملف [f] وكتابته إلى g[z]ipped أرشيف [c] إنشاء:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- من مجلد باستخدام المسارات النسبية (مضغوط) g[z]ipped أرشيف [c] إنشاء:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} --directory={{path/to/
directory}} .
```

- [v] ضغط ملف أرشيف (مضغوط) في المجلد الحالي بالتفصيل [x] فك:

```
tar xvf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

- ضغط ملف أرشيف (مضغوط) في مجلد محدد [x] فك:

```
tar xf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}} --
directory={{path/to/directory}}
```

- بناءً على [a] مع تحديد برنامج الضغط تلقائيًا، [f] مضغوط وكتابته إلى ملف [c] إنشاء أرشيف امتداد الملف:

```
tar caf {{path/to/target.tar.xz}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- [v] بالتفصيل tar [f] محتويات ملف [t] عرض:

```
tar tvf {{path/to/source.tar}}
```

- أرشيف [f] ضغط الملفات المطابقة لنمط معين من ملف [x] فك:

```
tar xf {{path/to/source.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

tcpdump

عرض وتحليل حركة المرور على الشبكة.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.tcpdump.org>.

- عرض قائمة بواجهات الشبكة المتوفرة:

```
tcpdump {[[-D|--list-interfaces]]}
```

- التقاط حركة المرور لواجهة شبكة محددة:

```
sudo tcpdump {[[-i|--interface]]} {{eth0}}
```

- في وحدة التحكم (ASCII) مع عرض المحتويات TCP التقاط جميع حركة مرور:

```
tcpdump -A tcp
```

- التقاط حركة المرور من أو إلى مضيف محدد:

```
tcpdump host {{www.example.com}}
```

- التقاط حركة المرور من واجهة معينة مع مصدر، وجهة ومنفذ وجهة محددين:

```
sudo tcpdump {[[-i|--interface]]} {{eth0}} src  
{{192.168.1.1}} and dst {{192.168.1.2}} and dst port {{80}}
```

- التقاط حركة المرور لشبكة محددة:

```
tcpdump net {{192.168.1.0/24}}
```

- التقاط جميع حركة المرور باستثناء حركة المرور على المنفذ 22 وحفظها في ملف:

```
tcpdump -w {{dumpfile.pcap}} port not {{22}}
```

- قراءة البيانات من ملف محدد:

```
tcpdump -r {{dumpfile.pcap}}
```


tldr

يعرض صفحات مساعدة مبسطة للأوامر في سطر الأوامر، مستمدة من مشروع `tldr-pages`.

ليست مطلوبة وفقًا للمواصفات، ولكن `--list` و `--language` ملاحظة: الخيارات معظم العملاء يدعمونها.

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/tldr-pages/tldr/blob/main/CLIENT-SPECIFICATION.md#command-line-interface>.

- لأمر معين (تلميح: هذا ما أوصلك إلى هنا!) `tldr` عرض صفحة

```
tldr {{command}}
```

- لأمر فرعي معين `tldr` عرض صفحة

```
tldr {{command}} {{subcommand}}
```

- لأمر بلغة معينة (إن وجدت، وإلا سيتم الرجوع إلى الإنجليزية) `tldr` عرض صفحة

```
tldr {[ -L | --language ]} {{language_code}} {{command}}
```

- لأمر من نظام تشغيل معين `tldr` عرض صفحة

```
tldr {[ -p | --platform ]} {{android|common|freebsd|linux|osx|netbsd|openbsd|sunos|windows}} {{command}}
```

- `tldr` تحديث ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات

```
tldr {[ -u | --update ]}
```

- عرض قائمة بجميع الصفحات المتاحة للمنصة الحالية وللأوامر الشائعة

```
tldr {[ -l | --list ]}
```

- عرض جميع الصفحات الفرعية المتاحة لأمر معين

```
tldr {[ -l | --list ]} | grep {{command}} | column
```

- لأمر عشوائي `tldr` عرض صفحة

```
tldr {[ -l | --list ]} | shuf {[ -n | --head-count ]} 1 | xargs tldr
```

tlmgr arch

tlmgr platform هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr tlmgr platform
```

tox

أتمتة اختبارات بايثون عبر إصدارات بايثون متعددة.

لضبط البيئات وأمر الاختبار tox.ini استخدم

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/tox-dev/tox>.

- بدء الاختبارات على جميع بيئات الاختبار:

```
tox
```

- إنشاء ملف الإعدادات tox.ini:

```
tox-quickstart
```

- عرض قائمة جميع البيئات المتوفرة:

```
tox --listenvs-all
```

- بدء الاختبارات على بيئة معينة (مثال: بايثون 3.6):

```
tox -e {{py36}}
```

- إجبار إعادة إنشاء البيئة الافتراضية:

```
tox --recreate -e {{py27}}
```

tr

ترجمة الأحرف: تنفيذ عمليات الاستبدال بناءً على أحرف مفردة ومجموعات أحرف.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/tr-invocation.html.

- استبدال جميع تكرارات حرف معين في ملف وطباعة النتيجة:

```
tr {{find_character}} {{replace_character}} < {{path/to/file}}
```

- استبدال جميع تكرارات حرف معين من ناتج أمر آخر:

```
echo {{text}} | tr {{find_character}} {{replace_character}}
```

- تعيين كل حرف من المجموعة الأولى إلى الحرف المقابل في المجموعة الثانية:

```
tr '{{abcd}}' '{{jkmn}}' < {{path/to/file}}
```

- حذف جميع تكرارات مجموعة الأحرف المحددة من المدخلات:

```
tr -d '{{input_characters}}' < {{path/to/file}}
```

- ضغط سلسلة من الأحرف المتطابقة إلى حرف واحد:

```
tr -s '{{input_characters}}' < {{path/to/file}}
```

- ترجمة محتويات ملف إلى أحرف كبيرة (Upper-case):

```
tr "[:lower:]" "[:upper:]" < {{path/to/file}}
```

- إزالة الأحرف غير القابلة للطباعة من ملف:

```
tr -cd "[:print:]" < {{path/to/file}}
```

ulimit

الحصول على وتعيين حدود الموارد لعمليات المستخدم.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ulimit>.

- عرض خصائص جميع حدود المستخدم:

```
ulimit -a
```

- عرض الحد الأقصى الثابت لعدد الملفات التي يمكن فتحها في نفس الوقت:

```
ulimit -H -n
```

- عرض الحد القابل للتغيير لعدد الملفات التي يمكن فتحها في نفس الوقت:

```
ulimit -S -n
```

- تعيين الحد الأقصى لعدد العمليات لكل مستخدم:

```
ulimit -u 30
```

uptime

يعرض مدة تشغيل النظام ومعلومات أخرى.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uptime-invocation.html.

- طباعة الوقت الحالي، ومدة التشغيل، وعدد المستخدمين المسجلين، ومعلومات أخرى:

```
uptime
```

- عرض مدة التشغيل فقط منذ بدء تشغيل النظام:

```
uptime {[ -p|--pretty]}
```

- طباعة تاريخ ووقت بدء تشغيل النظام:

```
uptime {[ -s|--since]}
```

- عرض إصدار الأداة:

```
uptime {[ -V|--version]}
```

uv

مدير حزم ومشاريع سريع للغة بايثون.

لديها توثيق خاص بها `python` و `tool` بعض الأوامر الفرعية مثل

للمزيد من التفاصيل: <https://docs.astral.sh/uv/reference/cli>.

- إنشاء مشروع بايثون جديد في المجلد الحالي:

```
uv init
```

- إنشاء مشروع بايثون جديد في المسار المحدد:

```
uv init {{path/to/directory}}
```

- إضافة تبعية جديدة إلى المشروع:

```
uv add {{package}}
```

- إزالة تبعية من المشروع:

```
uv remove {{package}}
```

- تشغيل سكربت داخل بيئة المشروع:

```
uv run {{path/to/script.py}}
```

- تشغيل أمر داخل بيئة المشروع:

```
uv run {{command}}
```

- تحديث `pyproject.toml` بيئة المشروع من:

```
uv sync
```

- لتبعية المشروع (lock file) إنشاء ملف تأمين:

```
uv lock
```

W

أداة لعرض المستخدمين المتصلين حالياً و العمليات التي يتم تنفيذها.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/w>.

- عرض معلومات عن جميع المستخدمين المتصلين حالياً

```
w
```

- عرض معلومات عن مستخدم محدد

```
w {{اسم_المستخدم}}
```

- عرض معلومات المستخدمين المتصلين بدون الترويسة

```
w {[ -h | --no-header ]}
```

- PCPU و JCPU عرض المعلومات بدون تضمين أعمدة تسجيل الدخول و

```
w {[ -s | --short ]}
```


watch

تنفيذ برنامج بشكل دوري ومراقبة المخرجات في وضع ملء الشاشة.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/watch>.

- تشغيل أمر بشكل متكرر وعرض النتيجة:

```
watch {{command}}
```

- إعادة تشغيل أمر كل 60 ثانية:

```
watch {[[-n|--interval]]} {{60}} {{command}}
```

- مراقبة مساحة القرص مع تمييز الاختلافات عند ظهورها:

```
watch {[[-d|--differences]]} {{df}}
```

- تشغيل سلسلة أوامر (بايبلين) بشكل متكرر وعرض النتيجة:

```
watch "{{command_1}} | {{command_2}} | {{command_3}}"
```

- إذا تغير الإخراج المرئي watch الخروج من:

```
watch {[[-g|--chgexit]]} {{lsblk}}
```

- ترجمة رموز التحكم في الطرفية (Terminal):

```
watch {[[-c|--color]]} {{ls --color=always}}
```

WC

عدّ الأسطر والكلمات والبايتات.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/wc-invocation.html.

- عدّ جميع الأسطر في ملف:

```
wc {{[-l|--lines]}} {{path/to/file}}
```

- عدّ جميع الكلمات في ملف:

```
wc {{[-w|--words]}} {{path/to/file}}
```

- عدّ جميع البايتات في ملف:

```
wc {{[-c|--bytes]}} {{path/to/file}}
```

- عدّ جميع الأحرف في ملف (مع أخذ الأحرف متعددة البايتات في الاعتبار مثل الحروف العربية):

```
wc {{[-m|--chars]}} {{path/to/file}}
```

- عدّ جميع الأسطر والكلمات والبايتات من stdin:

```
{{find .}} | wc
```

- حساب طول أطول سطر بعدد الأحرف:

```
wc {{[-L|--max-line-length]}} {{path/to/file}}
```

who

عرض المستخدمين المتصلين حاليًا والبيانات المتعلقة بهم (مثل العمليات ووقت الإقلاع).

whoami: انظر أيضًا.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/who-invocation.html.

- عرض أسماء المستخدمين والخطوط الزمنية للجلسات النشطة حاليًا:

```
who
```

- عرض جميع المعلومات المتاحة:

```
who {{[-a|--all]}}
```

- عرض جميع المعلومات المتاحة مع عناوين الأعمدة:

```
who {{[-aH|--all --heading]}}
```

whois

WHOIS (RFC 3912) **عميل سطر الأوامر لبروتوكول**

لمزيد من التفاصيل: <https://github.com/rfc1036/whois>.

- الحصول على معلومات حول اسم نطاق:

```
whois {{example.com}}
```

- IP الحصول على معلومات حول عنوان:

```
whois {{8.8.8.8}}
```

- IP الحصول على جهة الاتصال للإبلاغ عن إساءة استخدام عنوان:

```
whois -b {{8.8.8.8}}
```

zip

Zip أداة لضغط وحزم الملفات في أرشيف.

unzip: انظر أيضًا.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/zip>.

- (بشكل متكرر [r]) إضافة ملفات/مجلدات إلى أرشيف محدد:

```
zip -r {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- (حذف [d]) إزالة ملفات/مجلدات من أرشيف محدد:

```
zip -d {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- استثناء عناصر معينة [x] أرشفة ملفات/مجلدات مع:

```
zip -r {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}} -x  
{{path/to/excluded_files_or_directories}}
```

- (الأعلى - 9، الأقل - 0) أرشفة ملفات/مجلدات مع مستوى ضغط محدد:

```
zip -r -{{0..9}} {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- مشفر باستخدام كلمة مرور محددة [e] إنشاء أرشيف:

```
zip -r -e {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- إلى أجزاء متعددة (مثل أجزاء بحجم 3 [s] مقسم Zip أرشفة ملفات/مجلدات في أرشيف (جيجابايت):

```
zip -r -s {{3g}} {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/  
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- طباعة محتويات أرشيف محدد:

```
zip -sf {{path/to/compressed.zip}}
```

Linux

apt-get

أداة إدارة الحزم لديبيان وأوبونتو.

apt-cache ابحث عن الحزم باستخدام

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/apt-get.8>.

- (آخر apt-get تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر:

```
apt-get update
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
apt-get install {{package}}
```

- إزالة حزمة معينة:

```
apt-get remove {{package}}
```

- إزالة حزمة معينة وملفات الإعدادات الخاصة بها:

```
apt-get purge {{package}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
apt-get upgrade
```

- من التنزيلات المعطلة التي لم يعد (.deb) تنظيف المستودع المحلي - إزالة ملفات الحزم من الممكن تنزيلها:

```
apt-get autoclean
```

- إزالة جميع الحزم التي لم تعد مطلوبة:

```
apt-get autoremove
```

- ولكن تقوم بإزالة الحزم القديمة وتثبيت حزم إضافية، (upgrade تطوير الحزم المثبتة) مثل: لتلبية التوايح الجديدة:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt

أداة إدارة الحزم للتوزيعات القائمة على دبيان.

عند الاستخدام الفعال في إصدارات أوبونتو 16.04 وما بعده **apt-get** بديل لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/apt.8>.

- (آخر **apt** تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر:

```
sudo apt update
```

- البحث عن حزمة معينة:

```
apt search {{package}}
```

- إظهار معلومات حول حزمة معينة:

```
apt show {{package}}
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
sudo apt install {{package}}
```

- (لحذف ملفات الإعدادات الخاصة بالحزمة **purge** إزالة حزمة معينة (استخدام:

```
sudo apt remove {{package}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
sudo apt upgrade
```

- إظهار قائمة جميع الحزم:

```
apt list
```

- إظهار قائمة جميع الحزم المثبتة:

```
apt list --installed
```


blkid

(UUID). يعرض جميع الأقسام الخاصة بالقرص الصلب ومعرفاتها الفريدة

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/blkid>.

- عرض جميع الأقسام:

```
sudo blkid
```

- عرض جميع الأقسام في جدول، بما في ذلك نقاط التحميل الحالية:

```
sudo blkid {{-o|--output}} list
```

df

عرض نظرة عامة على استخدام مساحة القرص لنظام الملفات.

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/df-invocation.html.

- عرض جميع أنظمة الملفات واستخدامها للقرص:

```
df
```

- عرض جميع أنظمة الملفات واستخدامها للقرص بصيغة قابلة للقراءة البشرية:

```
df {[[-h|--human-readable]]}
```

- عرض نظام الملفات واستخدامه للقرص الذي يحتوي على ملف أو مُجَلَّد معين:

```
df {[path/to/file_or_directory]}
```

- (inodes) تضمين إحصائيات حول عدد العقد المتاحة:

```
df {[[-i|--inodes]]}
```

- عرض أنظمة الملفات مع استثناء أنواع محددة:

```
df {[[-x|--exclude-type]]} {[squashfs]} {[[-x|--exclude-type]]} {[tmpfs]}
```

- عرض أنواع أنظمة الملفات:

```
df {[[-T|--print-type]]}
```

dialog

(Terminal). عرض نافذة حوار في الطرفية

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/dialog>.

- عرض رسالة:

```
dialog --msgbox "{{Message}}" {{height}} {{width}}
```

- مطالبة المستخدم بإدخال نص:

```
dialog --inputbox "{{Enter text:}}" {{8}} {{40}}  
2>{{output.txt}}
```

- مطالبة المستخدم بسؤال بنعم/لا:

```
dialog --yesno "{{Continue?}}" {{7}} {{40}}
```

dockerd

هي عملية مستمرة تعمل في الخلفية تبدأها للتحكم في حاويات الدوكر.

لمزيد من التفاصيل: <https://docs.docker.com/reference/cli/dockerd/>.

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية:

```
dockerd
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية واجعله يستمع علي منفذ معين (يونكس وبروتوكول ضبط الإرسال):

```
dockerd --host unix://{{path/to/tmp.sock}} --host tcp://{{ip}}
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية برقم عملية معين:

```
dockerd --pidfile {{path/to/pid_file}}
```

- قم بتشغيل دوكر في وضع التصحيح واكتشاف الأخطاء:

```
dockerd --debug
```

- قم بتشغيل دوكر وحدد له مستوي سجل معين:

```
dockerd --log-level {{debug|info|warn|error|fatal}}
```

fprintd

خدمة إدارة بصمات الأصابع.

لمزيد من التفاصيل: <https://fprint.freedesktop.org/>.

- fprintd عرض صفحة المساعدة لـ:

```
man fprintd
```

getcap

أمر لعرض اسم وصلاحيات كل ملف محدد.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/getcap>.

- الحصول على الصلاحيات للملفات المحددة:

```
getcap {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- الحصول على الصلاحيات لجميع الملفات داخل المجلدات المحددة بشكل (Recursive) متكرر:

```
getcap -r {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- عرض جميع الإدخالات التي تم البحث عنها حتى لو لم يتم تعيين أي صلاحيات:

```
getcap -v {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

gpasswd

إدارة `/etc/group` و `/etc/gshadow`.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/gpasswd>.

- عرّف مديرين المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd {[ -A|--administrators]} {{user1,user2}}  
{{group}}
```

- عين أعضاء المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd {[ -M|--members]} {{user1,user2}} {{group}}
```

- إنشئ رقم سري للمجموعة المسماة:

```
gpasswd {{group}}
```

- أضف عضو إلى المجموعة المسماة:

```
gpasswd {[ -a|--add]} {{user}} {{group}}
```

- احذف عضو من المجموعة المسماة:

```
gpasswd {[ -d|--delete]} {{user}} {{group}}
```

head

عرض الجزء الأول من الملفات

لمزيد من التفاصيل: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/head-invocation.html.

- عرض أول عدد معين من الأسطر من ملف:

```
head {{[-n|--lines]}} {{count}} {{path/to/file}}
```

- عرض أول عدد معين من البايتات من ملف:

```
head {{[-c|--bytes]}} {{count}} {{path/to/file}}
```

- عرض كل شيء باستثناء آخر عدد معين من الأسطر من ملف:

```
head {{[-n|--lines]}} -{{count}} {{path/to/file}}
```

- عرض كل شيء باستثناء آخر عدد معين من البايتات من ملف:

```
head {{[-c|--bytes]}} -{{count}} {{path/to/file}}
```


hostnamectl

الحصول على اسم المضيف أو تعيينه لجهاز الكمبيوتر.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/hostnamectl>.

- الحصول على اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر:

```
hostnamectl
```

- تعيين اسم المضيف لجهاز الكمبيوتر:

```
sudo hostnamectl set-hostname "{{hostname}}"
```

- تعيين اسم مضيف مُنظَّم لجهاز الكمبيوتر:

```
sudo hostnamectl set-hostname --static  
"{{hostname.example.com}}" && sudo hostnamectl set-hostname  
--pretty "{{hostname}}"
```

- إعادة تعيين اسم المضيف إلى قيمته الافتراضية:

```
sudo hostnamectl set-hostname --pretty ""
```

ip route list

`ip route show` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr ip route show
```

kill

وعادةً ما يكون ذلك متعلقًا بإيقاف العملية (Process) يرسل إشارة إلى عملية.

بواسطة العملية لتنفيذ SIGSTOP و SIGKILL يمكن اعتراض جميع الإشارات باستثناء خروج نظيف.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/kill>.

- (إنهاء) SIGTERM إنهاء برنامج باستخدام الإشارة الافتراضية:

```
kill {{process_id}}
```

- قد تختلف (SIG) عرض قيم الإشارات وأسمائها المقابلة (يجب استخدامها بدون البادئة kill: الخيارات المتاحة حسب تنفيذ:

```
kill {{-l|-L|--table}}
```

- تعمل في الخلفية (Job) إنهاء وظيفة:

```
kill %{{job_id}}
```

- (Daemons) العديد من الخدمات. (قطع الاتصال) SIGHUP إنهاء برنامج باستخدام الإشارة: ستقوم بإعادة التحميل بدلاً من الإنهاء:

```
kill -{{1|HUP}} {{process_id}}
```

- يتم تنفيذ ذلك عادةً عند ضغط. (المقاطعة) SIGINT إنهاء برنامج باستخدام الإشارة: <Ctrl c> المستخدم على:

```
kill -{{2|INT}} {{process_id}}
```

- إرسال إشارة إلى نظام التشغيل لإنهاء برنامج فورًا (لن تتاح له فرصة لمعالجة الإشارة):

```
kill -{{9|KILL}} {{process_id}}
```

- SIGCONT إرسال إشارة إلى نظام التشغيل لإيقاف برنامج مؤقتًا حتى يتم استقبال إشارة ("المتابعة"):

```
kill -{{17|STOP}} {{process_id}}
```

- المحدد (GID) إلى جميع العمليات التي تملك معرف المجموعة SIGUSR1 إرسال إشارة:

```
kill -{{SIGUSR1}} -{{group_id}}
```

pacman

Arch Linux. أداة مدير الحزم لنظام

أيضًا: `pacman-sync`, `pacman-remove`, `pacman-query`, `pacman-upgrade`, `pacman-files`, `pacman-database`, `pacman-deptest`, `pacman-key`, `pacman-mirrors`.

<https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>. لأوامر مكافئة في مديري الحزم الآخرين، انظر

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/pacman.8>.

- مزامنة وتحديث جميع الحزم:

```
sudo pacman -Syu
```

- تثبيت حزمة جديدة:

```
sudo pacman -S {{package}}
```

- إزالة حزمة والتبعيات الخاصة بها:

```
sudo pacman -Rs {{package}}
```

- أو كلمة مفتاحية (Regular Expression) البحث في قاعدة بيانات الحزم عن تعبير نمطي:

```
pacman -Ss "{{search_pattern}}"
```

- البحث في قاعدة البيانات عن الحزم التي تحتوي على ملف محدد:

```
pacman -F "{{file_name}}"
```

- عرض الحزم المثبتة بشكل صريح (تم تثبيتها يدويًا بواسطة المستخدم) مع إصداراتها:

```
pacman -Qe
```

- عرض الحزم اليتيمة (المثبتة ك تبعيات ولكنها غير مطلوبة من قبل أي حزمة):

```
pacman -Qtdq
```

- `pacman`: تفريغ ذاكرة التخزين المؤقت بالكامل لـ

```
sudo pacman -Scc
```

rkhunter

يبحث عن برامج روتكيت والبرمجيات الخبيثة.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/rkhunter>.

- فحص النظام للبحث عن برامج روتكيت والبرمجيات الخبيثة:

```
sudo rkhunter --check
```

- تحديث rkhunter:

```
sudo rkhunter --update
```

- عرض جميع الاختبارات المتاحة:

```
sudo rkhunter --list
```

- عرض الإصدار:

```
sudo rkhunter --versioncheck
```

- عرض المساعدة:

```
sudo rkhunter --help
```

setcap

تعيين الصلاحيات لملف محدد.

getcap: انظر أيضًا

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/setcap>.

- لملف معين (PACKET و RAW لاستخدام مآخذ) cap_net_raw تعيين الصلاحية:

```
setcap '{{cap_net_raw}}' '{{path/to/file}}'
```

- ("خلف الصلاحية تعني "مفعلة ومسموح بها ep) تعيين عدة صلاحيات على ملف:

```
setcap  
'{{cap_dac_read_search,cap_sys_tty_config+ep}}' '{{path/to/  
file}}'
```

- إزالة جميع الصلاحيات من ملف:

```
setcap -r '{{path/to/file}}'
```

- التحقق من أن الصلاحيات المحددة مرتبطة حاليًا بالملف المحدد:

```
setcap -v '{{cap_net_raw}}' '{{path/to/file}}'
```

- لتعيين صلاحيات الملف لاستخدامها root_uid -n يمكن استخدام المعامل الاختياري فقط في نطاق مستخدم معين مع هذا المعرّف الجذري:

```
setcap -n '{{root_uid}}' '{{cap_net_admin}}' '{{path/to/file}}'
```

SS

و المنافذ (Sockets) أداة للتحقيق في المقابس

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/ss.8>.

- TCP/UDP/RAW/UNIX عرض جميع مقابس:

```
ss {{-a}} {{-t|-u|-w|-x}}
```

- حسب الحالات، تضمين/استبعاد TCP تصفية مقابس:

```
ss {{state|exclude}} {{bucket|big|connected|synchronized|...}}
```

- المحلي (443) HTTPS المتصلة بمنفذ TCP عرض جميع مقابس:

```
ss {{-t}} src :{{443}}
```

- التي تستمع على المنفذ المحلي 8080 TCP عرض جميع مقابس:

```
ss {{-lt}} src :{{8080}}
```

- الخارجي SSH مع العمليات المتصلة بمنفذ TCP عرض جميع مقابس:

```
ss {{-pt}} dst :{{ssh}}
```

- المتصلة بمنفذ مصدر ومنفذ وجهة محددين UDP عرض جميع مقابس:

```
ss {{-u}} 'sport == :{{source_port}} and dport == :{{destination_port}}'
```

- المتصلة محليًا على الشبكة الفرعية 192.168.0.0/16 IPv4 TCP عرض جميع مقابس:

```
ss {{-4t}} src {{192.168/16}}
```

- مع عنوان الوجهة 192.168.1.17 والمنفذ 8080 IPv6 أو إنهاء اتصال مقبس:

```
ss {{-K}} dst {{192.168.1.17}} dport = {{8080}}
```

systemctl

والخدمات systemd التحكم في مدير نظام.

لمزيد من التفاصيل: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemctl.html>.

- عرض جميع الخدمات قيد التشغيل:

```
systemctl status
```

- عرض الوحدات الفاشلة:

```
systemctl --failed
```

- بدء/إيقاف/إعادة تشغيل/إعادة تحميل/عرض حالة خدمة:

```
systemctl {{start|stop|restart|reload|status}} {{unit}}
```

- تمكين/تعطيل وحدة ليتم تشغيلها عند بدء تشغيل النظام:

```
systemctl {{enable|disable}} {{unit}}
```

- والبحث عن وحدات جديدة أو متغيرة systemd إعادة تحميل:

```
systemctl daemon-reload
```

- التحقق مما إذا كانت الوحدة نشطة/مُمكّنة/فاشلة:

```
systemctl {{is-active|is-enabled|is-failed}} {{unit}}
```

- عرض جميع وحدات الخدمة/المقبس/التركيب التلقائي مع التصفية حسب الحالة (قيد التشغيل/فاشلة):

```
systemctl list-units {[ -t|--type]} {{service|socket|  
automount}} --state {{failed|running}}
```

- عرض محتويات ومسار ملف الوحدة:

```
systemctl cat {{unit}}
```


tor

تمكين الاتصال المجهول عبر شبكة تور.

للمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/tor>.

- الاتصال بشبكة تور:

```
tor
```

- عرض إعدادات تور:

```
tor --config
```

- التحقق من حالة تور:

```
tor --status
```

- التشغيل كعميل فقط:

```
tor --client
```

- التشغيل كنقطة تمرير:

```
tor --relay
```

- التشغيل كجسر:

```
tor --bridge
```

- التشغيل كخدمة مخفية:

```
tor --hidden-service
```

ufw

جدار حماية بسيط.

تهدف إلى تسهيل تكوين جدار الحماية `iptables` واجهة أمامية لـ

لمزيد من التفاصيل: <https://wiki.ubuntu.com/UncomplicatedFirewall>.

- تفعيل ufw:

```
ufw enable
```

- تعطيل ufw:

```
ufw disable
```

- مع أرقامها ufw عرض قواعد:

```
ufw status numbered
```

- السماح بحركة المرور الواردة على المنفذ 5432 مع تعليق يحدد الخدمة:

```
ufw allow {{5432}} comment "{{Service}}"
```

- فقط من العنوان 192.168.0.4 إلى أي عنوان على هذا الجهاز TCP السماح بحركة مرور،
على المنفذ 22:

```
ufw allow proto {{tcp}} from {{192.168.0.4}} to {{any}} port {{22}}
```

- منع حركة المرور على المنفذ 80 على هذا الجهاز:

```
ufw deny {{80}}
```

- إلى المنافذ في النطاق UDP 8412:8500 منع جميع حركة مرور:

```
ufw deny proto {{udp}} from {{any}} to {{any}} port {{8412:8500}}
```

- `ufw status numbered`: حذف قاعدة معينة. يمكن الحصول على رقم القاعدة من أمر:

```
ufw delete {{rule_number}}
```

vnstat

مراقبة حركة مرور الشبكة عن طريق وحدة تحكم.

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/vnstat>.

- عرض ملخص حركة المرور لجميع الواجهات:

```
vnstat
```

- عرض ملخص حركة المرور لواجهة شبكة محددة:

```
vnstat -i {{network_interface}}
```

- عرض إحصائيات مباشرة لواجهة شبكة محددة:

```
vnstat -l -i {{network_interface}}
```

- عرض إحصائيات حركة المرور على أساس كل ساعة خلال آخر 24 ساعة باستخدام رسم بياني شريطي:

```
vnstat -hg
```

- قياس وعرض متوسط حركة المرور لمدة 30 ثانية:

```
vnstat -tr {{30}}
```

xclip

xsel تشبه إلى حد ما ،x11 أداة معالجة لحافظة

بالإضافة إلى حافظة النظام ،x تتعامل مع الحافظة الأولية والثانوية لـ (<Ctrl c/> <Ctrl v>).

لمزيد من التفاصيل: <https://manned.org/xclip>.

- الأولية x11 إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة:

```
echo 123 | xclip
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى الحافظة المختارة:

```
echo 123 | xclip -selection {{primary|secondary|clipboard}}
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة النظام، باستخدام الصيغة المختصرة:

```
echo 123 | xclip -sel clip
```

- إنسخ محتوى ملف إلى حافظة النظام:

```
xclip -sel clip {{input_file.txt}}
```

- إلى حافظة النظام (يمكن أن تستخدم في أي برنامج عن PNG إنسخ محتوى صورة بصيغة (طريق لصق):

```
xclip -sel clip -t image/png {{input_file.png}}
```

- إنسخ إدخال المستخدم في الطرفية أو الكونسول إلى حافظة النظام:

```
xclip -i
```

- الأولية إلى الطرفية أو الكونسول x11 إلصق محتوى حافظة:

```
xclip -o
```

- إلصق محتوى حافظة النظام إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o -sel clip
```

Windows

del

حذف ملف واحد او مجموعه من الملفات.

Remove-Item وهو الاسم المستعار للامر

del من (cmd) هذه الوثائق تستند إلى إصدار سطر الأوامر

لمزيد من التفاصيل: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del>.

- اعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr remove-item
```

- حذف ملف او أكثر او حذف التطابق مع أنماط:

```
del {{file_pattern1 file_pattern2 ...}}
```

- التأكيد قبل الحذف:

```
del {{file_pattern}} /p
```

- حذف ملفات القراءة فقط:

```
del {{file_pattern}} /f
```

- حذف الملفات الموجودة في المجلد الحالي وأيضًا الملفات الفرعية:

```
del {{file_pattern}} /s
```

- لا تطلب التأكيد عند حذف الملفات بناءً على محدد عام:

```
del {{file_pattern}} /q
```

- عرض المساعدة وقائمة السمات المتاحة:

```
del /?
```

- حذف ملف اعتمادا على محدد معين:

```
del {{file_pattern}} /a {{attribute}}
```

iwr

invoke-webrequest هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr invoke-webrequest`

pwsh where

Where-Object هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

`tldr Where-Object`

s|s

Select-String هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي

```
tldr select-string
```

