

# tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

*Generated on Sat May 3 19:14:06 2025*

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

# Android

# am

Gestor de atividades do Android (Activity Manager).

Mais informações: <https://developer.android.com/tools/adb#am>.

- Inicia uma atividade específica:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

- Inicia uma atividade e passar-lhe dados:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

- Inicia uma atividade com uma ação e categoria específicas:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c  
{{android.intent.category.HOME}}
```

- Converte um intent num URI:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

# bugreport

Mostra um relatório de bugs do Android.

Este comando só pode ser utilizado com a **adb shell**.

Mais informações: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreport>.

- Mostra um relatório completo de bugs de um dispositivo Android:

```
bugreport
```

# bugreportz

Gera um relatório de bugs do Android em formato Zip.

Este comando só pode ser utilizado com a **adb shell**.

Mais informações: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreportz>.

- Mostra um relatório completo de bugs de um dispositivo Android em formato Zip:

```
bugreportz
```

- Mostra o progresso de bugreportz em execução:

```
bugreportz -p
```

- Mostra a ajuda:

```
bugreportz -h
```

- Mostra a versão de bugreportz:

```
bugreportz -v
```

# cmd

Gestor de serviços (service manager) do Android.

Mais informações: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/cmd/>.

- Lista todos os serviços em execução:

```
cmd -l
```

- Executa um serviço específico:

```
cmd {{alarm}}
```

- Executa um serviço com parâmetros:

```
cmd {{vibrator}} {{vibrate 300}}
```

# dalvikvm

A máquina virtual Java do Android.

Mais informações: <https://source.android.com/docs/core/runtime>.

- Inicia um programa Java:

```
dalvikvm -classpath {{caminho/para/ficheiro.jar}}  
{{nome_da_classe}}
```

# dumpsys

Fornece informações sobre os serviços do sistema Android.

Este comando só pode ser usado com a **adb shell**.

Mais informações: <https://developer.android.com/tools/dumpsys>.

- Gera um diagnóstico de todos os serviços do sistema:

```
dumpsys
```

- Gera um diagnóstico de um serviço do sistema específico:

```
dumpsys {{servico}}
```

- Lista todos os serviços dos quais o **dumpsys** pode obter informações:

```
dumpsys -l
```

- Lista argumentos específicos de um serviço para um serviço:

```
dumpsys {{servico}} -h
```

- Omite um serviço em específico do diagnóstico:

```
dumpsys --skip {{servico}}
```

- Especifica um periodo de timeout (por padrão é 10s):

```
dumpsys -t {{segundos}}
```



# getprop

Obtém informações sobre propriedades do sistema (system props) Android.

Mais informações: <https://manned.org/getprop>.

- Mostra todas as propriedades do sistema:

```
getprop
```

- Mostra o valor de uma propriedade específica:

```
getprop {{prop}}
```

- Mostra o nível de API:

```
getprop {{ro.build.version.sdk}}
```

- Mostra a versão do Android:

```
getprop {{ro.build.version.release}}
```

- Mostra o modelo do dispositivo:

```
getprop {{ro.vendor.product.model}}
```

- Mostra o status de desbloqueio OEM:

```
getprop {{ro.oem_unlock_supported}}
```

- Mostra o endereço MAC da placa de Wi-Fi do dispositivo:

```
getprop {{ro.boot.wifimacaddr}}
```

# input

Envia códigos de eventos ou toques no ecrã para um dispositivo Android.

Este comando só pode ser usado com a **adb shell**.

Mais informações: <https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html#constants> 1.

- Envia um código de evento de um caractere para um dispositivo Android:

```
input keyevent {{codigo_de_evento}}
```

- Envia texto para um dispositivo Android (%s representa espaços):

```
input text "{{texto}}"
```

- Envia um único toque para um dispositivo Android:

```
input tap {{x_pos}} {{y_pos}}
```

- Envia um gesto de deslizar para um dispositivo Android:

```
input swipe {{x_inicio}} {{y_inicio}} {{x_fim}} {{y_fim}}  
{{duração_em_ms}}
```

- Envia um toque prolongado usando um gesto de deslize para um dispositivo Android:

```
input swipe {{x_pos}} {{y_pos}} {{x_pos}} {{y_pos}}  
{{duração_em_ms}}
```

# logcat

Exibe um conjunto de mensagens de sistema, incluindo a stack de execução do programa em caso de erro, e mensagens de informação criadas por aplicações.

Mais informações: <https://developer.android.com/tools/logcat>.

- Mostra mensagens de sistema:

```
logcat
```

- Escreve as mensagens de sistema num ficheiro:

```
logcat -f {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Mostra mensagens que correspondem a uma expressão regular:

```
logcat --regex {{expressao_regular}}
```

# pkg

Gestor de pacotes para o Termux.

Mais informações: [https://wiki.termux.com/wiki/Package\\_Management](https://wiki.termux.com/wiki/Package_Management).

- Atualiza todos os pacotes instalados:

```
pkg upgrade
```

- Instala um pacote:

```
pkg install {{pacote}}
```

- Desinstala um pacote:

```
pkg uninstall {{pacote}}
```

- Reinstala um pacote:

```
pkg reinstall {{pacote}}
```

- Procura um pacote:

```
pkg search {{pacote}}
```

# pm

Mostra informações sobre aplicações num dispositivo Android.

Mais informações: <https://developer.android.com/tools/adb#pm>.

- Exibe uma lista com todas as aplicações instaladas:

```
pm list packages
```

- Exibe uma lista com todas as aplicações do sistema instaladas:

```
pm list packages -s
```

- Exibe uma lista todas as aplicações de terceiros instaladas:

```
pm list packages -3
```

- Exibe uma lista com todas as aplicações cujos nomes estejam incluídos em palavras-chave:

```
pm list packages {{palavras_chave}}
```

- Exibe o caminho para o APK de um app:

```
pm path {{app}}
```

# settings

Exibe, edita e apaga configurações do sistema Android.

Mais informações: <https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-settings-5b670d5ee7958178a2955536>.

- Exibe a lista de configurações no namespace `global`:

```
settings list {{global}}
```

- Obtém o valor de uma configuração específica:

```
settings get {{global}} {{airplane_mode_on}}
```

- Edita o valor de uma configuração:

```
settings put {{system}} {{screen_brightness}} {{42}}
```

- Apaga uma configuração:

```
settings delete {{secure}} {{screensaver_enabled}}
```

# wm

Exibe informações da tela de um dispositivo Android.

Este comando só pode ser usado através da **adb shell**.

Mais informações: <https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-wm-5b672b17e7958178a2955538>.

- Mostra o tamanho da tela de um dispositivo Android:

```
wm size
```

- Mostra a densidade de píxeis da tela de um dispositivo Android:

```
wm density
```

Common



# 7z

Compactador de arquivos com uma alta taxa de compressão.

Mais informações: <https://manned.org/7z>.

- Adiciona um ficheiro ou diretório a um novo ou existente arquivo:

```
7z a {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} {{caminho/para/ficheiro_ou_diretório}}
```

- Encripta um arquivo existente (incluindo filenames):

```
7z a {{caminho/para/ficheiro_encriptado.7z}} -p{{palavra-passe}} -mhe=on {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}}
```

- Descompacta um arquivo mantendo a estrutura de diretórios original:

```
7z x {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}}
```

- Descompacta um arquivo para um diretório especificado pelo utilizador:

```
7z x {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} -o{{caminho/para/diretório}}
```

- Descompacta um arquivo para a saída padrão (stdout):

```
7z x {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} -so
```

- Compacta utilizando um tipo específico de arquivamento/compressão:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{caminho/para/ficheiro_compactado}} {{caminho/para/ficheiro_ou_diretório}}
```

- Lista os conteúdos de um arquivo:

```
7z l {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}}
```

# 7za

Compactador de arquivos com uma alta taxa de compressão.

Semelhante to '7z', a principal diferença é que este suporta menos tipos de arquivamento/compressão.

Mais informações: <https://manned.org/7za>.

- Compacta um ficheiro ou diretório:

```
7za a {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} {{caminho/para/ficheiro_ou_diretório}}
```

- Encripta um arquivo existente (incluindo os nomes dos ficheiros):

```
7za a {{caminho/para/ficheiro_encriptado.7z}} -p{{palavra-passe}} -mhe {{on}} {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}}
```

- Descompacta um arquivo mantendo a estrutura de diretórios original:

```
7za x {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}}
```

- Descompacta um arquivo para uma diretório especificado pelo utilizador:

```
7za x {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} -o{{caminho/para/diretório}}
```

- Descompacta um arquivo para a saída padrão (stdout):

```
7za x {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} -so
```

- Compacta utilizando um tipo específico de arquivamento/compressão:

```
7za a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|...}} {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}} {{caminho/para/ficheiro_ou_diretório}}
```

- Lista os conteúdos de um arquivo:

```
7za l {{caminho/para/ficheiro_compactado.7z}}
```

# 7zr

Compactador de arquivos com uma alta taxa de compressão.

Semelhante ao '7z', com a diferença que suporta apenas ficheiros '.7z'.

Mais informações: <https://manned.org/7zr>.

- Adiciona um ficheiro ou diretório a um novo ou existente arquivo:

```
7zr a {{caminho/para/arquivo_compactado.7z}} {{caminho/para/ficheiro_ou_diretório}}
```

- Encripta um arquivo existente (incluindo filenames):

```
7zr a {{caminho/para/ficheiro_encriptado.7z}} -p{{palavra-passe}} -mhe=on {{caminho/para/arquivo_compactado.7z}}
```

- Descompacta um arquivo mantendo a estrutura de diretórios original:

```
7zr x {{caminho/para/arquivo_compactado.7z}}
```

- Descompacta um arquivo para um diretório especificado pelo utilizador:

```
7zr x {{caminho/para/arquivo_compactado.7z}} -o{{caminho/para/diretório}}
```

- Descompacta um arquivo para a saída padrão (stdout):

```
7zr x {{caminho/para/arquivo_compactado.7z}} -so
```

- Lista os conteúdos de um arquivo:

```
7zr l {{caminho/para/arquivo_compactado.7z}}
```

# aapt

Android Asset Packaging Tool.

Compila e empacotar os recursos de uma aplicação Android.

Mais informações: <https://manned.org/aapt>.

- Lista os ficheiros contidos num arquivo APK:

```
aapt list {{path/to/app.apk}}
```

- Exibe os metadados da aplicação (versão, permissões, etc.):

```
aapt dump badging {{path/to/app.apk}}
```

- Cria um novo arquivo APK com os arquivos do directório especificado:

```
aapt package -F {{path/to/app.apk}} {{path/to/directory}}
```

# alacritty

Emulador de terminal multiplataforma acelerado por GPU.

Mais informações: <https://github.com/alacritty/alacritty>.

- Abre Alacritty numa nova janela:

```
alacritty
```

- Executa no directório especificado:

```
alacritty --working-directory {{caminho/para/diretório}}
```

- Executa comando numa nova janela de Alacritty:

```
alacritty -e {{comando}}
```

- Define um caminho alternativo para o ficheiro de configuração (por omissão \$XDG\_CONFIG\_HOME/alacritty/alacritty.toml):

```
alacritty --config-file {{caminho/para/configuração.toml}}
```

- Executa com carregamento automático de configuração (pode ser definido por omissão em alacritty.toml):

```
alacritty --live-config-reload --config-file {{caminho/para/configuração.toml}}
```

# alias

Cria um alias -- palavras que são substituídas por um comando.

Alias expiram com a sessão da shell atual, a menos que sejam definidos no ficheiro de configuração da shell, por exemplo `~/ .bashrc`.

Mais informações: <https://tldp.org/LDP/abs/html/aliases.html>.

- Lista todos os alias:

```
alias
```

- Cria um alias genérico:

```
alias {{palavra}}="{{comando}}"
```

- Visualiza o comando associado a um dado alias:

```
alias {{palavra}}
```

- Remove um alias de um comando:

```
unalias {{palavra}}
```

- Torna `rm` num comando interativo:

```
alias {{rm}}="{{rm -i}}"
```

- Cria `la` como um atalho para `ls -a`:

```
alias {{la}}="{{ls -a}}"
```

# batch

Executar comandos num momento mais tarde quando a carga do sistema permitir.

O serviço atd (ou atrun) deve correr para atuais execuções.

Mais informações: <https://manned.org/batch>.

- Executa comandos da entrada padrão (premir <Ctrl d> quando terminado):

```
batch
```

- Executa um comando da entrada padrão:

```
echo "{{./criar_copia_bd.sh}}" | batch
```

- Executa comandos de um dado ficheiro:

```
batch -f {{caminho/para/ficheiro}}
```

# cd

Mudar o diretório atual.

Mais informações: <https://manned.org/cd>.

- Vai para um dado diretório:

```
cd {{caminho/para/diretório}}
```

- Vai para o diretório base do utilizador atual:

```
cd
```

- Vai para o diretório pai do diretório atual:

```
cd ..
```

- Vai para o diretório anteriormente escolhido:

```
cd -
```



# chmod

Alterar as permissões de acesso a um ficheiro ou diretório.

Mais informações: [https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html\\_node/chmod-invocation.html](https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chmod-invocation.html).

- Dá a um [u]tilizador que possui um ficheiro o direito a e[x]ecutá-lo:

```
chmod u+x {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Dá a um [u]tilizador direitos para le[r] e escreve ([w]) num ficheiro/diretório:

```
chmod u+rw {{caminho/para/ficheiro_ou_diretório}}
```

- Remove direitos de execução de um [g]ruppo:

```
chmod g-x {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Dá a todos ([a]) os utilizadores o direito de le[r] e e[x]ecutar:

```
chmod a+rx {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Dá a [o]utros (que não estão no grupo do dono do ficheiro) os mesmos direitos do [g]ruppo:

```
chmod o=g {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Remove todos os direitos dos [o]utros:

```
chmod o= {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Muda as permissões, recursivamente, dando ao [g]ruppo e [o]utros a possibilidade de escrever ([w]):

```
chmod {{[-R|--recursive]]} g+w,o+w {{caminho/para/diretório}}
```

# clang-cpp

Este comando é um alias de **clang++**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr clang++
```

# clojure

Este comando é um alias de **clj**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr clj
```

# cola

Este comando é um alias de **git-cola**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr git-cola
```

# fossil ci

Este comando é um alias de **fossil commit**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr fossil commit
```

# fossil delete

Este comando é um alias de **fossil rm**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr fossil rm
```

# fossil forget

Este comando é um alias de **fossil rm**.

Mais informações: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr fossil rm
```

# fossil new

Este comando é um alias de **fossil init**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr fossil init
```



# gh cs

Este comando é um alias de **gh codespace**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr gh codespace
```

# gnmic sub

Este comando é um alias de **gnmic subscribe**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr gnmic subscribe
```

# google-chrome

Este comando é um alias de **chromium**.

Mais informações: <https://chrome.google.com>.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr chromium
```

# history

Histórico da linha de comandos.

Mais informações: [https://www.gnu.org/software/bash/manual/html\\_node/Bash-History-Builtins.html](https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Bash-History-Builtins.html).

- Mostra o histórico da linha de comandos por ordem cronológica:

```
history
```

- Apaga o histórico da linha de comandos:

```
history -c
```

- Mostra o enésimo comando no histórico da linha de comandos:

```
history !{{n}}
```

- Mostra as entradas do histórico da linha de comandos que correspondem a uma expressão regular:

```
history | grep {{expressao_regular}}
```

# hx

Este comando é um alias de **helix**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr helix
```

# kafkacat

Este comando é um alias de **kcat**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr kcat
```

# llvm-ar

Este comando é um alias de **ar**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr ar
```

# llvm-g++

Este comando é um alias de **clang++**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr clang++
```



# llvm-gcc

Este comando é um alias de **clang**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr clang
```

# llvm-nm

Este comando é um alias de **nm**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr nm
```

# llvm-objdump

Este comando é um alias de **objdump**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr objdump
```

# llvm-strings

Este comando é um alias de **strings**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr strings
```

# lzcat

Este comando é um alias de **xz**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr xz
```

# Izma

Este comando é um alias de **xz**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr xz
```

# mscore

Este comando é um alias de **musescore**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr musescore
```

# nm-classic

Este comando é um alias de **nm**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr nm
```



# ntl

Este comando é um alias de **netlify**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr netlify
```

# pio init

Este comando é um alias de **pio project**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr pio project
```

# piodebuggdb

Este comando é um alias de **pio debug**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr pio debug
```

# platformio

Este comando é um alias de **pio**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr pio
```

# ptpython3

Este comando é um alias de **ptpython**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr ptpython
```

# python3

Este comando é um alias de **python**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr python
```

# r2

Este comando é um alias de **radare2**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr radare2
```

# rcat

Este comando é um alias de **rc**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr rc
```



# tldr

Este comando é um alias de **tldr-lint**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr tldr-lint
```

# tlmgr arch

Este comando é um alias de **tlmgr platform**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr tlmgr platform
```

# tmux

Multiplexador do terminal. Permite várias sessões com janelas, painéis e muito mais.

Mais informações: <https://github.com/tmux/tmux>.

- Inicia uma nova sessão:

```
tmux
```

- Inicia uma sessão com nome:

```
tmux new -s {{nome}}
```

- Lista sessões existentes:

```
tmux ls
```

- Entra na última sessão utilizada:

```
tmux attach
```

- Sai da sessão atual (com o prefixo Ctrl-B):

```
<Ctrl b><d>
```

- Elimina uma sessão com nome:

```
tmux kill-session -t {{nome}}
```

# touch

Atualizar as timestamps de um ficheiro para a hora atual.

Se o ficheiro não existir, cria um ficheiro vazio, a menos que seja passado o parâmetro -c ou -h.

Mais informações: <https://manned.org/touch>.

- Cria um novo ficheiro vazio, ou atualizar as timestamps para a hora atual:

```
touch {{caminho/para/ficheiro1 caminho/para/ficheiro2 ...}}
```

- Define as timestamps de um ficheiro para a hora especificada:

```
touch -t {{YYYYMMDDHHMM.SS}} {{caminho/para/ficheiro1  
caminho/para/ficheiro2 ...}}
```

# unlzma

Este comando é um alias de **xz**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr xz
```

# unxz

Este comando é um alias de **xz**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr xz
```

# vi

Este comando é um alias de **vim**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr vim
```

# xkill

Termina o cliente associado a um elemento gráfico.

Utilizado para forçar a terminação de processos que não respondem ou não apresentam botão "fechar".

Mais informações: <https://www.x.org/releases/current/doc/man/man1/xkill.1.xhtml>.

- Ativa um cursor para fechar uma janela com o clique do botão esquerdo do rato (pressione qualquer outro botão para cancelar):

```
xkill
```



# xzcat

Este comando é um alias de **xz**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr xz
```

# yt-dlp

Um fork do youtube-dl com funcionalidades e correções adicionais.

Descarrega vídeos do YouTube e de outros websites.

Mais informações: <https://github.com/yt-dlp/yt-dlp>.

- Descarrega um vídeo ou playlist (com as opções predefinidas):

```
yt-dlp "{{https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0}}"
```

- Descarrega um vídeo num formato específico, neste caso o melhor vídeo mp4 disponível (a predefinição é "bv\*+ba/b"):

```
yt-dlp --format "{{bv*[ext=mp4]+ba[ext=m4a]/b[ext=mp4]}}"  
"{{https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0}}"
```

- Extrai áudio de vídeos (requer o ffmpeg ou o ffprobe):

```
yt-dlp --extract-audio "{{https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0}}"
```

- Especifica a qualidade do áudio extraído, entre 0 (melhor) e 10 (pior), sendo 5 a predefinição:

```
yt-dlp --extract-audio --audio-format {{mp3}} --audio-quality  
{{0}} "{{https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0}}"
```

- Descarrega todas as playlists de um canal ou utilizador do YouTube, mantendo cada playlist num diretório separado:

```
yt-dlp -o "{{%(uploader)s/%(playlist)s/%(indice_playlist)s -  
%(titulo)s.%(ext)s}}" "{{https://www.youtube.com/user/  
TheLinuxFoundation/playlists}}"
```

- Descarrega um curso do Udemy, mantendo cada capítulo num diretório em separado, dentro do diretório "MyVideos" na home do utilizador:

```
yt-dlp -u {{usuario}} -p {{palavra_passe}} -P "{{~/  
MyVideos}}" -o "{{%(playlist)s/%(numero_capitulo)s - %  
(capitulo)s/%(titulo)s.%(ext)s}}" "{{https://www.udemy.com/  
java-tutorial}}"
```

- Descarrega temporadas completas de séries, mantendo cada série e cada temporada num diretório separado, em C:\MyVideos:

```
yt-dlp -P "{{C:/MyVideos}}" -o "{{%(serie)s/%  
(numero_temporada)s - %(temporada)s/(numero_episodio)s - %  
(episodio)s.%(ext)s}}" "{{https://videomore.ru/  
kino_v_detalayah/5_sezon/367617}}"
```

Linux

# a2disconf

Desactiva um ficheiro de configuração do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2disconf.8>.

- Desactiva um ficheiro de configuração:

```
sudo a2disconf {{ficheiro_de_configuração}}
```

- Desactiva um ficheiro de configuração, sem mostrar as mensagens informativas:

```
sudo a2disconf --quiet {{ficheiro_de_configuração}}
```

# a2dismod

Desactiva um módulo do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2dismod.8>.

- Desactiva um módulo:

```
sudo a2dismod {{módulo}}
```

- Desactiva um módulo, sem mostrar as mensagens informativas:

```
sudo a2dismod --quiet {{módulo}}
```

# a2dissite

Desactiva um host virtual do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2dissite.8>.

- Desactiva um host virtual:

```
sudo a2dissite {{virtual_host}}
```

- Desactiva um host virtual, sem mostrar as mensagens informativas:

```
sudo a2dissite --quiet {{virtual_host}}
```

# a2enconf

Activa um ficheiro de configuração do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2enconf.8>.

- Activa um ficheiro de configuração:

```
sudo a2enconf {{ficheiro_de_configuração}}
```

- Activa um ficheiro de configuração, sem mostrar as mensagens informativas:

```
sudo a2enconf --quiet {{ficheiro_de_configuração}}
```



# a2enmod

Activa um módulo do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2enmod.8>.

- Activa um módulo:

```
sudo a2enmod {{módulo}}
```

- Activa um módulo, sem mostrar as mensagens informativas:

```
sudo a2enmod --quiet {{módulo}}
```

# a2ensite

Activa um host virtual do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2ensite.8>.

- Activa um host virtual:

```
sudo a2ensite {{virtual_host}}
```

- Activa um host virtual, sem mostrar as mensagens informativas:

```
sudo a2ensite --quiet {{virtual_host}}
```

# a2query

Mostra configurações runtime do Apache em distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/a2query>.

- Lista módulos Apache activados:

```
sudo a2query -m
```

- Verifica de um módulo específico está instalado:

```
sudo a2query -m {{module_name}}
```

- Lista os hosts virtuais activados:

```
sudo a2query -s
```

- Mostra o módulo de multi processamento actualmente activado:

```
sudo a2query -M
```

- Mostra a versão do Apache:

```
sudo a2query -v
```

# alternatives

Este comando é um alias de **update-alternatives**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr update-alternatives
```

# apt

Gestor de pacotes das distribuições baseadas em Debian.

Mais informações: <https://manned.org/apt.8>.

- Actualiza a lista de pacotes disponíveis (recomenda-se executá-lo antes de outros comandos `apt`):

```
sudo apt update
```

- Pesquisa pacotes correspondentes ao critério de pesquisa:

```
apt search {{critério_de_pesquisa}}
```

- Exibe as informações de um pacote:

```
apt show {{nome_do_pacote}}
```

- Instala um pacote ou actualiza-o para a versão mais recente:

```
sudo apt install {{nome_do_pacote}}
```

- Remove um pacote (Para remover os ficheiros de configuração deve-se usar a opção `purge` em vez de `remove`):

```
sudo apt remove {{nome_do_pacote}}
```

- Actualiza os pacotes instalados para as versões mais recentes:

```
sudo apt upgrade
```

# archinstall

Instalador com instruções para Arch Linux.

Mais informações: <https://archinstall.readthedocs.io>.

- Inicia o instalador guiado:

```
archinstall
```

- Inicia um instalador predefinido:

```
archinstall {{minimal|unattended}}
```

# batcat

Este comando é um alias de **bat**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr bat
```

# CC

Este comando é um alias de **gcc**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr gcc
```



# gedit

Editor de texto para Desktop do GNOME.

Mais informações: <https://help.gnome.org/users/gedit/stable/>.

- Abre um ficheiro de texto:

```
gedit {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Abre múltiplos ficheiros de texto:

```
gedit {{caminho/para/ficheiro1 caminho/para/ficheiro2 ...}}
```

- Abre um ficheiro de texto com uma formatação específica:

```
gedit --encoding {{UTF-8}} {{caminho/para/ficheiro}}
```

- Mostra a lista de formatações de texto disponíveis:

```
gedit --list-encodings
```

# ip route list

Este comando é um alias de **ip route show**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr ip route show
```

# megadl

Este comando é um alias de **megatools-dl**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr megatools-dl
```

# ncal

Este comando é um alias de **cal**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr cal
```

# pacman

Utilitário para gerir pacotes Arch Linux.

Veja também: **pacman-database**, **pacman-deptest**, **pacman-files**, **pacman-key**, **pacman-mirrors**, **pacman-query**, **pacman-remove**, **pacman-sync**, **pacman-upgrade**.

Mais informações: <https://manned.org/pacman.8>.

- Sincroniza e actualiza todos os pacotes:

```
sudo pacman -Syu
```

- Instala um novo pacote:

```
sudo pacman -S {{package_name}}
```

- Remove um pacote e todas as dependencias:

```
sudo pacman -Rs {{nome_do_pacote}}
```

- Lista versão dos pactotes instalados:

```
pacman -Q
```

- Lista versão dos pactotes instalados explicitamente:

```
pacman -Qe
```

- Lista pacotes órfãos (instalados como dependencia mas não exigidos por nenhum pacote):

```
pacman -Qtdq
```

- Remove memória armazenada (cache) do **pacman**:

```
sudo pacman -Scc
```

# ubuntu-bug

Este comando é um alias de **apport-bug**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr apport-bug
```

# xrdb

Utilitário de base de dados de recursos para servidor X window em sistemas tipo Unix.

Mais informações: <https://www.x.org/releases/X11R7.7/doc/man/man1/xrdb.1.xhtml>.

- Inicia `xrdb` em modo interactivo:

```
xrdb
```

- Carrega valores (p. ex. regras de estilo) de um ficheiro de recursos:

```
xrdb -load {{ ~/.Xresources }}
```

- Consulta base de dados de recursos e mostra estado actual dos recursos:

```
xrdb -query
```

Osx



# aa

Este comando é um alias de **yaa**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr yaa
```

# arch

Mostra o nome da arquitetura do sistema, ou executa um comando utilizando uma arquitetura escolhida.

Ver também: **uname**.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/arch.1.html>.

- Mostra o nome da arquitetura do sistema:

```
arch
```

- Executa um comando utilizando a arquitetura x86\_64:

```
arch -x86_64 {{comando}}
```

# g[

Este comando é um alias de `[`.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr [
```

# gawk

Este comando é um alias de **awk**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr awk
```

# gb2sum

Este comando é um alias de **b2sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr b2sum
```

# gbase32

Este comando é um alias de **base32**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr base32
```

# gbase64

Este comando é um alias de **base64**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common base64
```

# gbasename

Este comando é um alias de **basename**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr basename
```



# gbasenc

Este comando é um alias de **basenc**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr basenc
```

# gcat

Este comando é um alias de **-p linux cat**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux cat
```

# gchcon

Este comando é um alias de **-p linux chcon**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux chcon
```

# gchgrp

Este comando é um alias de **chgrp**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr chgrp
```

# gchmod

Este comando é um alias de **chmod**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr chmod
```

# gchown

Este comando é um alias de **chown**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr chown
```

# gchroot

Este comando é um alias de **chroot**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr chroot
```

# gcksum

Este comando é um alias de **cksum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr cksum
```



# gcomm

Este comando é um alias de **comm**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr comm
```

# gcp

Este comando é um alias de **cp**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr cp
```

# gcsplit

Este comando é um alias de **-p linux csplit**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux csplit
```

# gcut

Este comando é um alias de **cut**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common cut
```

# gdate

Este comando é um alias de **date**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common date
```

# gdd

Este comando é um alias de **-p linux dd**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux dd
```

# gdf

Este comando é um alias de **-p linux df**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux df
```

# gdir

Este comando é um alias de **-p linux dir**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux dir
```



# gdircolors

Este comando é um alias de **dircolors**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr dircolors
```

# gdirname

Este comando é um alias de **dirname**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr dirname
```

# gdnsdomainname

Este comando é um alias de **-p linux dnsdomainname**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux dnsdomainname
```

# gecho

Este comando é um alias de **echo**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr echo
```

# ged

Este comando é um alias de **ed**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr ed
```

# gegrep

Este comando é um alias de **egrep**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr egrep
```

# genv

Este comando é um alias de **env**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr env
```

# gexpand

Este comando é um alias de **expand**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr expand
```



# gexpr

Este comando é um alias de **expr**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr expr
```

# gfactor

Este comando é um alias de **factor**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr factor
```

# gfalse

Este comando é um alias de **false**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr false
```

# gfgrep

Este comando é um alias de **fgrep**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr fgrep
```

# gfind

Este comando é um alias de **f**ind.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr find
```

# gfmt

Este comando é um alias de **fmt**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr fmt
```

# gfold

Este comando é um alias de **-p linux fold**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux fold
```

# gftp

Este comando é um alias de **ftp**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr ftp
```



# ggrep

Este comando é um alias de **grep**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr grep
```

# ggroups

Este comando é um alias de **groups**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr groups
```

# ghead

Este comando é um alias de **-p linux head**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux head
```

# ghostid

Este comando é um alias de **hostid**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr hostid
```

# ghostname

Este comando é um alias de **hostname**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr hostname
```

# gid

Este comando é um alias de **id**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr id
```

# gifconfig

Este comando é um alias de **ifconfig**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr ifconfig
```

# gindent

Este comando é um alias de **indent**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common indent
```



# ginstall

Este comando é um alias de **install**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr install
```

# gjoin

Este comando é um alias de **join**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr join
```

# gkill

Este comando é um alias de **-p linux kill**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux kill
```

# glibtool

Este comando é um alias de **-p linux libtool**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux libtool
```

# glibtoolize

Este comando é um alias de **-p linux libtoolize**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux libtoolize
```

# glink

Este comando é um alias de **link**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr link
```

# gln

Este comando é um alias de **ln**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr ln
```

# glocate

Este comando é um alias de **-p linux locate**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux locate
```



# glogger

Este comando é um alias de **-p linux logger**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux logger
```

# glogname

Este comando é um alias de **logname**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr logname
```

# gls

Este comando é um alias de **ls**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr ls
```

# gmake

Este comando é um alias de **make**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr make
```

# gmd5sum

Este comando é um alias de **md5sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr md5sum
```

# gmkdir

Este comando é um alias de **mkdir**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr mkdir
```

# gmkfifo

Este comando é um alias de **mkfifo**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr mkfifo
```

# gmknod

Este comando é um alias de **-p linux mknod**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux mknod
```



# gmkttemp

Este comando é um alias de **-p linux mktemp**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux mktemp
```

# gmv

Este comando é um alias de **mv**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr mv
```

# gnice

Este comando é um alias de **nice**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr nice
```

# gnl

Este comando é um alias de **-p linux nl**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux nl
```

# gnohup

Este comando é um alias de **nohup**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr nohup
```

# gnproc

Este comando é um alias de **nproc**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr nproc
```

# gnumfmt

Este comando é um alias de **numfmt**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr numfmt
```

# god

Este comando é um alias de **od**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr od
```



# gpaste

Este comando é um alias de **paste**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr paste
```

# gpathchk

Este comando é um alias de **pathchk**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr pathchk
```

# gping

Este comando é um alias de **ping**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common ping
```

# gping6

Este comando é um alias de **ping6**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr ping6
```

# gpinky

Este comando é um alias de **pinky**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr pinky
```

# gpr

Este comando é um alias de **pr**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr pr
```

# gprintenv

Este comando é um alias de **printenv**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr printenv
```

# gprintf

Este comando é um alias de **printf**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr printf
```



# gptx

Este comando é um alias de **-p linux ptx**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux ptx
```

# gpwd

Este comando é um alias de **pwd**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr pwd
```

# grcp

Este comando é um alias de **-p linux rcp**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rcp
```

# greadlink

Este comando é um alias de **readlink**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr readlink
```

# grealpath

Este comando é um alias de **realpath**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr realpath
```

# grexec

Este comando é um alias de **-p linux rexec**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rexec
```

# grlogin

Este comando é um alias de **-p linux rlogin**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rlogin
```

# grm

Este comando é um alias de **rm**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr rm
```



# grmdir

Este comando é um alias de **rmdir**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr rmdir
```

# grsh

Este comando é um alias de **-p linux rsh**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rsh
```

# gruncon

Este comando é um alias de **-p linux runcon**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux runcon
```

# gsed

Este comando é um alias de **-p linux sed**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux sed
```

# gseq

Este comando é um alias de **seq**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr seq
```

# gsha1sum

Este comando é um alias de **sha1sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sha1sum
```

# gsha224sum

Este comando é um alias de **sha224sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sha224sum
```

# gsha256sum

Este comando é um alias de **sha256sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sha256sum
```



# gsha384sum

Este comando é um alias de **sha384sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sha384sum
```

# gsha512sum

Este comando é um alias de **sha512sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sha512sum
```

# gshred

Este comando é um alias de **shred**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr shred
```

# gshuf

Este comando é um alias de **shuf**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} coomon shuf
```

# gsleep

Este comando é um alias de **-p linux sleep**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux sleep
```

# gsort

Este comando é um alias de **sort**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sort
```

# gsplit

Este comando é um alias de **split**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common split
```

# gstat

Este comando é um alias de **stat**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common stat
```



# gstdbuf

Este comando é um alias de **stdbuf**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr stdbuf
```

# gstty

Este comando é um alias de **stty**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr stty
```

# gsum

Este comando é um alias de **sum**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sum
```

# gsync

Este comando é um alias de **sync**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr sync
```

# gtac

Este comando é um alias de **tac**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tac
```

# gtail

Este comando é um alias de **tail**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common tail
```

# gtalk

Este comando é um alias de **-p linux talk**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux talk
```

# gtar

Este comando é um alias de **tar**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tar
```



# gtee

Este comando é um alias de **tee**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tee
```

# gtelnet

Este comando é um alias de **telnet**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr telnet
```

# gtest

Este comando é um alias de **test**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr test
```

# gtftp

Este comando é um alias de **-p linux tftp**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux tftp
```

# gtime

Este comando é um alias de **time**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr time
```

# gtimeout

Este comando é um alias de **timeout**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr timeout
```

# gtouch

Este comando é um alias de **touch**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr touch
```

# gtr

Este comando é um alias de **tr**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tr
```



# gtracroute

Este comando é um alias de **tracroute**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tracroute
```

# gtrue

Este comando é um alias de **true**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr true
```

# gtruncate

Este comando é um alias de **truncate**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr truncate
```

# gtsort

Este comando é um alias de **tsort**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tsort
```

# gtty

Este comando é um alias de **tty**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr tty
```

# guname

Este comando é um alias de **uname**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common uname
```

# gunexpand

Este comando é um alias de **unexpand**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr unexpand
```

# guniq

Este comando é um alias de **uniq**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr uniq
```



# gunits

Este comando é um alias de **units**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr units
```

# gunlink

Este comando é um alias de **unlink**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr unlink
```

# gupdatedb

Este comando é um alias de **-p linux updatedb**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux updatedb
```

# guptime

Este comando é um alias de **uptime**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common uptime
```

# gusers

Este comando é um alias de **users**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr users
```

# gvdir

Este comando é um alias de **vdir**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr vdir
```

# gwc

Este comando é um alias de **wc**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr {[ -p|--platform]} common wc
```

# gwhich

Este comando é um alias de **which**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr which
```



# gwho

Este comando é um alias de **who**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr who
```

# gwhoami

Este comando é um alias de **whoami**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr whoami
```

# gwhois

Este comando é um alias de **whois**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr whois
```

# gxargs

Este comando é um alias de **xargs**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr xargs
```

# gyes

Este comando é um alias de **yes**.

- Ver documentação do comando original:

```
tldr yes
```

# rename

Altera o nome de um ficheiro ou grupo de ficheiros com uma expressão regular.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/rename.2.html>.

- Altera "antes" para "depois" o nome dos ficheiros especificados:

```
rename 's/{{antes}}/{{depois}}/' {{*.txt}}
```

# route

Alteração manual da tabela de rotas.

Necessita de root.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/route.8.html>.

- Adiciona uma rota para um destino passando por um gateway:

```
sudo route add "{{endereco_ip_destino}}"  
"{{endereco_gateway}}"
```

- Adiciona uma rota para um rede /24 passando por um gateway:

```
sudo route add "{{endereco_ip_subnet}}/24"  
"{{endereco_gateway}}"
```

- Corre em modo de teste (não realiza alterações, apenas a mostra):

```
sudo route -t add "{{endereco_ip_destino}}/24"  
"{{endereco_gateway}}"
```

- Remove todas as rotas:

```
sudo route flush
```

- Remove uma rota específica:

```
sudo route delete "{{endereco_ip_destino}}/24"
```

- Procura e mostra a rota para um destino (nome da máquina ou endereço IP):

```
sudo route get "{{destino}}"
```

# screencapture

Utilitário para fazer capturas de ecrã e gravações de ecrã.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/screencapture.1.html>.

- Faz um captura de ecrã e guarda-a num ficheiro:

```
screencapture {{caminho/para/ficheiro.png}}
```

- Faz um captura de ecrã incluindo o curso do rato e guarda-a num ficheiro:

```
screencapture -C {{caminho/para/ficheiro.png}}
```

- Faz um captura de ecrã e mostra-a em Pré-visualização, em vez de a guardar:

```
screencapture -P
```

- Faz uma captura de ecrã de uma área retangular selecionada:

```
screencapture -i {{caminho/para/ficheiro.png}}
```

- Faz uma captura de ecrã de uma área depois de um intervalo de tempo:

```
screencapture -T {{segundos}} {{caminho/para/ficheiro.png}}
```

- Faz uma gravação de ecrã guardando-a para um ficheiro:

```
screencapture -v {{caminho/para/ficheiro.mp4}}
```



# scutil

Gere parametros da configuração do sistema.

Necessita de permissões de root para modificar configurações.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/scutil.8.html>.

- Mostra as configurações de DNS:

```
scutil --dns
```

- Mostra as configurações de proxy:

```
scutil --proxy
```

- Obtêm o nome do computador:

```
scutil --get ComputerName
```

- Altera o nome do computador:

```
sudo scutil --set ComputerName {{nome_computador}}
```

- Obtêm o nome de rede do computador:

```
scutil --get HostName
```

- Altera o nome de rede do computador:

```
scutil --set HostName {{nome_rede_computador}}
```

# softwareupdate

Ferramenta de atualização de aplicativos da App Store via linha de comandos.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/softwareupdate.8.html>.

- Lista todos as atualizações disponíveis:

```
softwareupdate --list
```

- Descarrega e instala todas as atualizações disponíveis:

```
softwareupdate --install --all
```

- Descarrega e instala todas as atualizações recomendadas:

```
softwareupdate --install --recommended
```

- Descarrega e instala um aplicativo específico:

```
softwareupdate --install {{nome_atulizacao}}
```

# spotify

Interface de linha de comando para Spotify.

Mais informações: <https://github.com/hnarayanan/shpotify>.

- Procura uma música por nome e reproduz:

```
spotify play {{nome_musica}}
```

- Procura uma lista de reprodução por nome e reproduz:

```
spotify play list {{nome_lista_reproducao}}
```

- Pausa (ou ativa) a reprodução:

```
spotify pause
```

- Avança para a próxima música na lista de reprodução:

```
spotify next
```

- Altera o volume:

```
spotify vol {{up|down|value}}
```

- Mostra estado da lista de reprodução e detalhes da música:

```
spotify status
```

# systemsetup

Configura as definições de Preferencias do Sistema da máquina.

Mais informações: <https://support.apple.com/guide/remote-desktop/about-systemsetup-apd95406b8d/mac>.

- Ativa autenticação remota (SSH):

```
systemsetup -setremotelogin on
```

- Ativa o serviço de hora de rede com um fuso horário e servidor específico:

```
systemsetup -settimezone "{{Europe/Lisbon}}" -  
setnetworktimeserver {{2.pt.pool.ntp.org}} -  
setusingnetworktime on
```

- Coloca a máquina sem dormir, reiniciando automaticamente em falta de energia ou pânico do núcleo do sistema:

```
systemsetup -setsleep off -setrestartpowerfailure on -  
setrestartfreeze on
```

- Lista os discos de inicialização validos:

```
systemsetup -liststartupdisks
```

- Especifica um novo disco de inicialização:

```
systemsetup -setstartupdisk {{caminho}}
```

# xed

Abre ficheiros para editar no Xcode.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/xed.1.html>.

- Abre um ficheiro no Xcode:

```
xed {{ficheiro1}}
```

- Abre um ou mais ficheiros no Xcode, cria o ficheiro se o mesmo não existir:

```
xed --create {{ficheiro1}}
```

- Abre um ficheiro no Xcode e foca na linha 75:

```
xed --line 75 {{ficheiro}}
```

# xip

Cria ou extrai ficheiros comprimido de um arquivo xip.

Apenas arquivos criados pela Apple são confiáveis, dado isto esta ferramenta não deve ser utilizada para criar arquivos.

Mais informações: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/xip.1.html>.

- Extraí o arquivo para o diretório de trabalho atual:

```
xip --expand {{caminho/para/ficheiro.xip}}
```

# Windows

# chrome

Este comando é um alias de **chromium**.

Mais informações: <https://chrome.google.com>.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr chromium
```



# cinst

Este comando é um alias de **choco install**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr choco install
```

# clist

Este comando é um alias de **choco list**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr choco list
```

# cpush

Este comando é um alias de **choco push**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr choco push
```

# cuninst

Este comando é um alias de **choco uninstall**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr choco uninstall
```

# iwr

Este comando é um alias de **invoke-webrequest**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr invoke-webrequest
```

# pwsh where

Este comando é um alias de **Where-Object**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr Where-Object
```

# rd

Este comando é um alias de **rmdir**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr rmdir
```

# sls

Este comando é um alias de **Select-String**.

- Exibe documentação do comando original:

```
tldr select-string
```



