

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Thu Oct 9 04:08:25 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Android

am

Менеджер активностей Android.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb#am>.

- Начать определённую активность:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

- Начать активность и передать в неё данные:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

- Начать активность соответствующую определённому действию и категории:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c  
{{android.intent.category.HOME}}
```

- Преобразовать намерение в URI:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

bugreport

Показать отчет об ошибках Android.

Эту команду можно использовать только через **adb shell**.

Больше информации: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/main:frameworks/native/cmds/bugreport>.

- Показать полный отчет об ошибках на устройстве Android:

```
bugreport
```

bugreportz

Создает заархивированный отчет об ошибках Android.

Эта команда может быть использована только через **adb shell**.

Больше информации: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreportz>.

- Создать полный заархивированный отчет об ошибках устройства Android:

```
bugreportz
```

- Показать прогресс выполняемой операции bugreportz:

```
bugreportz -p
```

- Вывести содержимое отчета об ошибках Android в стандартный вывод:

```
bugreportz -s
```

- Отобразить справку:

```
bugreportz -h
```

- Отобразить версию:

```
bugreportz -v
```

cmd

Сервис менеджер Android.

Больше информации: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/main:frameworks/native/cmds/cmd/>.

- Список всех запущенных сервисов:

```
cmd -l
```

- Вызов конкретного сервиса:

```
cmd {{alarm}}
```

- Вызов сервиса с аргументами:

```
cmd {{vibrator}} {{vibrate 300}}
```

dalvikvm

Виртуальная машина Android Java.

Больше информации: <https://source.android.com/docs/core/runtime>.

- Запустить Java-программу:

```
dalvikvm -classpath {{путь/к/файлу.jar}} {{classname}}
```

dumpsys

Предоставляет информацию о системных службах Android.

Эту команду можно использовать только через **adb shell**.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/dumpsys>.

- Получить диагностическую для всех системных сервисов:

```
dumpsys
```

- Получить диагностическую для конкретной системы сервиса:

```
dumpsys {{сервис}}
```

- Список всех сервисов доступных через dumpsys:

```
dumpsys -l
```

- Задать специфичные для сервиса аргументы:

```
dumpsys {{сервис}} -h
```

- Исключить конкретный сервис из диагностики:

```
dumpsys --skip {{сервис}}
```

- Задать время ожидания в секундах (по умолчанию 10 сек):

```
dumpsys -t {{секунды}}
```


getprop

Показывает информацию о характеристиках системы Android.

Больше информации: <https://manned.org/getprop>.

- Показать информацию о характеристиках системы Android:

```
getprop
```

- Показать информации о конкретной характеристике:

```
getprop {{prop}}
```

- Показать на уровне SDK API:

```
getprop {{ro.build.version.sdk}}
```

- Показать версию Android:

```
getprop {{ro.build.version.release}}
```

- Показать модель устройства Android:

```
getprop {{ro.vendor.product.model}}
```

- Показать статус блокировки OEM:

```
getprop {{ro.oem_unlock_supported}}
```

- Показать MAC адрес Wi-Fi карты Android:

```
getprop {{ro.boot.wifimacaddr}}
```

input

Отправить коды событий или жесты сенсорного экрана на устройство Android.

Эту команду можно использовать только через **adb shell**.

Больше информации: <https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html#constants> 1.

- Отправить код события для одного символа на устройство Android:

```
input keyevent {{код_события}}
```

- Отправить текст на устройство Android (%s означает пробел):

```
input text "{{текст}}"
```

- Отправить одно нажатие на экран на устройство Android:

```
input tap {{x_позиция}} {{y_позиция}}
```

- Отправить жест смахивания на устройство Android:

```
input swipe {{x_начало}} {{y_начало}} {{x_конец}} {{y_конец}}  
{{продолжительность_в_мс}}
```

- Отправить длинное нажатие на экран на устройство Android с помощью жеста смахивания:

```
input swipe {{x_position}} {{y_position}} {{x_position}}  
{{y_pos}} {{продолжительность_в_мс}}
```

logcat

Выводит лог системных сообщений, включая трассировки стека при возникновении ошибок и информационные сообщения, записанные приложениями.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/logcat>.

- Отобразить системные логи:

```
logcat
```

- Записать системные логи в файл:

```
logcat -f {{путь/к/файлу}}
```

- Показать строки, соответствующие регулярному выражению:

```
logcat --regex {{регулярное_выражение}}
```

- Отобразить логи для процесса с указанным идентификатором процесса (PID):

```
logcat --pid {{pid}}
```

- Отобразить логи для процесса указанного пакета:

```
logcat --pid $(pidof -s {{пакет}})
```

pkg

Утилита управления пакетами для Termux.

Больше информации: https://wiki.termux.com/wiki/Package_Management.

- Обновить все установленные пакеты:

```
pkg upgrade
```

- Установить пакет:

```
pkg install {{пакет}}
```

- Удалить пакет:

```
pkg uninstall {{пакет}}
```

- Переустановить пакет:

```
pkg reinstall {{пакет}}
```

- Поиск пакета:

```
pkg search {{пакет}}
```

pm

Показать информацию о приложениях на устройстве Android.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb#pm>.

- Показать список всех установленных приложений:

```
pm list packages
```

- Показать список всех установленных системных приложений:

```
pm list packages -s
```

- Показать список всех установленных сторонних приложений:

```
pm list packages -3
```

- Показать список приложений по ключевым словам:

```
pm list packages {{ключевые_слова}}
```

- Показать путь к APK определенного приложения:

```
pm path {{приложение}}
```

screencap

Сделать снимок экрана мобильного дисплея.

Эту команду можно использовать только через **adb shell**.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb#screencap>.

- Сделать снимок экрана:

```
screencap {{путь/к/файлу}}
```

settings

Получить информацию об операционной системе Android.

Больше информации: <https://web.archive.org/web/20240525010124/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-settings-5b670d5ee7958178a2955536>.

- Показать список настроек в global:

```
settings list {{global}}
```

- Получить значение определенного параметра:

```
settings get {{global}} {{airplane_mode_on}}
```

- Задать значение параметра:

```
settings put {{system}} {{screen_brightness}} {{42}}
```

- Удалить конкретную настройку:

```
settings delete {{secure}} {{screensaver_enabled}}
```

wm

Показать информацию об экране Android-устройства.

Эту команду можно использовать только через **adb shell**.

Больше информации: <https://web.archive.org/web/20240420064706/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-wm-5b672b17e7958178a2955538>.

- Показать физический размер экрана Android-устройства:

```
wm size
```

- Показать физическую плотность экрана Android-устройства:

```
wm density
```


Common

7z

Архиватор файлов с высокой степенью сжатия.

Больше информации: <https://manned.org/7z>.

- Архивировать ([a]rchive) файл или папку:

```
7z a {{путь/до/архива.7z}} {{путь/до/файла_или_папки}}
```

- Зашифровать существующий архив (включая имена файлов):

```
7z a {{путь/до/зашифрованного_архива.7z}} -p{{пароль}} -  
mhe=on {{путь/до/архива.7z}}
```

- Распаковать (e[x]tract) существующий архив, сохраняя оригинальную структуру папок:

```
7z x {{путь/до/архива.7z}}
```

- Распаковать (e[x]tract) архив в нужную папку:

```
7z x {{путь/до/архива.7z}} -o{{путь/до/папки}}
```

- Распаковать (e[x]tract) архив в stdout:

```
7z x {{путь/до/архива.7z}} -so
```

- Архивировать ([a]rchive), используя определённый тип архива:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{путь/до/архива}}  
{{путь/до/файла_или_папки}}
```

- Вывести ([l]ist) содержимое архива:

```
7z l {{путь/до/архива.7z}}
```

7za

Архиватор файлов с высокой степенью сжатия.

То же, что и **7z**, за исключением того, что поддерживает меньшее количество типов файлов, но является кроссплатформенным.

Больше информации: <https://manned.org/7za>.

- Архивировать ([a]rchive) файл или папку:

```
7za a {{путь/до/архива.7z}} {{путь/до/файла_или_папки}}
```

- Зашифровать существующий архив (включая имена файлов):

```
7za a {{путь/до/зашифрованного_архива.7z}} -p{{пароль}} -  
mhe=on {{путь/до/архива.7z}}
```

- Распаковать (e[x]tract) существующий архив, сохраняя оригинальную структуру папок:

```
7za x {{путь/до/архива.7z}}
```

- Распаковать (e[x]tract) архив в нужную папку:

```
7za x {{путь/до/архива.7z}} -o{{путь/до/папки}}
```

- Распаковать (e[x]tract) архив в stdout:

```
7za x {{путь/до/архива.7z}} -so
```

- Архивировать ([a]rchive), используя определённый тип архива:

```
7za a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{путь/до/архива.7z}}  
{{путь/до/файла_или_папки}}
```

- Вывести ([l]ist) содержимое архива:

```
7za l {{путь/до/архива.7z}}
```

7zr

Архиватор файлов с высокой степенью сжатия.

То же, что и **7z**, но поддерживает только файлы 7z.

Больше информации: <https://manned.org/7zr>.

- Архивировать ([a]rchive) файл или папку:

```
7zr a {{путь/до/архива.7z}} {{путь/до/файла_или_папки}}
```

- Зашифровать существующий архив (включая имена файлов):

```
7zr a {{путь/до/зашифрованного_архива.7z}} -p{{пароль}} -  
mhe={{оп}} {{путь/до/архива.7z}}
```

- Распаковать (e[x]tract) существующий архив, сохраняя оригинальную структуру папок:

```
7zr x {{путь/до/архива.7z}}
```

- Распаковать (e[x]tract) архив в нужную папку:

```
7zr x {{путь/до/архива.7z}} -o{{путь/до/папки}}
```

- Распаковать (e[x]tract) архив в stdout:

```
7zr x {{путь/до/архива.7z}} -so
```

- Вывести ([l]ist) содержимое архива:

```
7zr l {{путь/до/архива.7z}}
```

aapt

Утилита для упаковки ресурсов для Android.

Компилирует и упаковывает ресурсы приложений Android.

Больше информации: <https://manned.org/aapt>.

- Вывести список файлов содержащихся в APK-архиве:

```
aapt list {{путь/до/приложения.apk}}
```

- Отобразить мета-данные приложения (версия, разрешения, и т.д.):

```
aapt dump badging {{путь/до/приложения.apk}}
```

- Создать новый APK-архив с файлами из указанной папки:

```
aapt package -F {{путь/до/приложения.apk}} {{путь/до/папки}}
```

ab

Утилита бенчмаркинга Apache. Самая простая утилита для проведения нагрузочного тестирования.

Больше информации: <https://httpd.apache.org/docs/current/programs/ab.html>.

- Запустить 100 запросов HTTP GET по заданному URL:

```
ab -n 100 {{url}}
```

- Запустить 100 запросов HTTP GET, обрабатывая до 10 одновременно, по заданному URL:

```
ab -n 100 -c 10 {{url}}
```

- Запустить 100 запросов HTTP POST по заданному URL, используя в качестве полезной нагрузки JSON из файла:

```
ab -n 100 -T {{application/json}} -p {{путь/до/файла.json}}  
{{url}}
```

- Использовать постоянное соединение (keep-alive):

```
ab -k {{url}}
```

- Задать максимальное число секунд, которое можно затратить на бенчмаркинг:

```
ab -t {{60}} {{url}}
```

abduco

Менеджер сессий терминала.

Больше информации: <https://manned.org/abduco>.

- Вывести список сеансов:

```
abduco
```

- Подключиться к сеансу, и создать его, если он не существует:

```
abduco -A {{имя}} {{bash}}
```

- Подключиться к сеансу с `dvtm`, и создать его, если он не существует:

```
abduco -A {{имя}}
```

- Отключиться от сеанса:

```
<Ctrl \>
```

- Подключиться к сеансу в режиме только для чтения:

```
abduco -Ar {{имя}}
```

ack

Утилита для поиска, подобная `grep`, оптимизированная для программистов.

Смотри также: **rg**, которая гораздо быстрее.

Больше информации: <https://beyondgrep.com/documentation>.

- Найти файлы, содержащие строку или регулярное выражение, рекурсивно в текущей директории:

```
ack "{{шаблон_поиска}}"
```

- Искать по шаблону без учёта регистра:

```
ack {{[-i|--ignore-case]]} "{{шаблон_поиска}}"
```

- Искать строки, соответствующие шаблону, печатая только ([o]nly) совпавший текст, а не остальную часть строки:

```
ack {{[-o|--output '$&']] } "{{шаблон_поиска}}"
```

- Ограничить поиск только файлами определённого типа:

```
ack {{[-t|--type]]} {{ruby}} "{{шаблон_поиска}}"
```

- Не искать в файлах определённого типа:

```
ack {{[-t|--type]]} no{{ruby}} "{{шаблон_поиска}}"
```

- Подсчитать общее количество найденных совпадений:

```
ack {{[-c|--count]]} {{[-h|--no-filename]]}  
"{{шаблон_поиска}}"
```

- Вывести только имена файлов и количество совпадений для каждого файла:

```
ack {{[-c|--count]]} {{[-l|--files-with-matches]]}  
"{{шаблон_поиска}}"
```

- Вывести все значения, которые можно использовать с `--type`:

```
ack --help-types
```


act

Запуск GitHub Actions локально с использованием Docker.

Больше информации: <https://manned.org/act>.

- Вывести список доступных actions:

```
act -l
```

- Запустить событие по умолчанию:

```
act
```

- Запустить заданное событие:

```
act {{тип_события}}
```

- Запустить заданный action:

```
act -a {{action_id}}
```

- Не производить реальный запуск actions (пробный прогон):

```
act -n
```

- Отображать расширенный лог:

```
act -v
```

adb install

Android Debug Bridge Install: Установка пакетов на эмулятор Android или подключённое устройство Android.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Установить приложение Android на эмулятор/устройство:

```
adb install {{путь/до/файла.apk}}
```

- Установить приложение Android на конкретный эмулятор/устройство (отменяет использование \$ANDROID_SERIAL):

```
adb -s {{серийный_номер}} install {{путь/до/файла.apk}}
```

- Переустановить существующее приложение, оставив его данные:

```
adb install -r {{путь/до/файла.apk}}
```

- Установить приложение Android, разрешив понижение версии (только для отлаживаемых пакетов):

```
adb install -d {{путь/до/файла.apk}}
```

- Дать все разрешения, перечисленные в манифесте приложения:

```
adb install -g {{путь/до/файла.apk}}
```

- Быстрое обновление установленного пакета путём обновления только тех частей APK, которые изменились:

```
adb install --fastdeploy {{путь/до/файла.apk}}
```

adb reverse

Android Debug Bridge Reverse: обратное соединение от эмулятора Android или подключенного устройства Android.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Вывести список всех обратных соединений от эмуляторов и устройств:

```
adb reverse --list
```

- Создать обратное соединение по TCP-порту от эмулятора или устройства до localhost:

```
adb reverse tcp:{{удалённый_порт}} tcp:{{локальный_порт}}
```

- Удалить обратное соединение из эмулятора или устройства:

```
adb reverse --remove tcp:{{удалённый_порт}}
```

- Удалить все обратные соединения на всех эмуляторах и устройствах:

```
adb reverse --remove-all
```

adb shell

Android Debug Bridge Shell: Запуск удалённой командной оболочки на эмуляторе Android или подключенном устройстве Android.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Запустить удалённую интерактивную оболочку на эмуляторе или устройстве:

```
adb shell
```

- Получить все свойства от эмулятора или устройства:

```
adb shell getprop
```

- Вернуть всем разрешениям значение по умолчанию:

```
adb shell pm reset-permissions
```

- Отозвать опасные разрешения для приложения:

```
adb shell pm revoke {{пакет}} {{разрешения}}
```

- Вызвать событие клавиши:

```
adb shell input keyevent {{код_клавиши}}
```

- Очистить данные приложения на эмуляторе или устройстве:

```
adb shell pm clear {{пакет}}
```

- Запустить activity на эмуляторе или устройстве:

```
adb shell am start -n {{пакет}}/{{активность}}
```

- Запустить базовый activity на эмуляторе или устройстве:

```
adb shell am start -W -c android.intent.category.HOME -a  
android.intent.action.MAIN
```

adb

Android Debug Bridge: управление запущенным эмулятором Android или подключенным устройством Android.

Некоторые подкоманды, такие как **shell**, имеют собственную документацию по использованию.

Больше информации: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Проверить, запущен ли процесс сервера adb и запустить его:

```
adb start-server
```

- Завершить процесс сервера adb:

```
adb kill-server
```

- Запустить удалённую оболочку на целевом эмуляторе/устройстве:

```
adb shell
```

- Установить приложение Android на эмуляторе/устройстве:

```
adb install -r {{путь/до/файла.apk}}
```

- Скопировать файл/папку с целевого устройства:

```
adb pull {{путь/до/папки_или_файла_на_устройстве}} {{путь/до/локальной_папки}}
```

- Скопировать файл/папку на целевое устройство:

```
adb push {{путь/до/локального_файла_или_папки}} {{путь/до/целевой_папки_на_устройстве}}
```

- Вывести список подключенных устройств:

```
adb devices
```

AdGuardHome

Программное обеспечение для блокировки рекламы и отслеживания во всей сети.

Больше информации: <https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome>.

- Запустить AdGuard Home:

```
AdGuardHome
```

- Запустить AdGuard с заданной конфигурацией:

```
AdGuardHome --config {{путь/до/AdGuardHome.yaml}}
```

- Установить рабочую папку, где будут сохраняться данные:

```
AdGuardHome --work-dir {{путь/до/папки}}
```

- Установить или удалить AdGuard Home как службу:

```
AdGuardHome --service {{install|uninstall}}
```

- Запустить службу AdGuard Home:

```
AdGuardHome --service start
```

- Перезагрузить конфигурацию для службы AdGuard Home:

```
AdGuardHome --service reload
```

- Остановить или перезапустить службу AdGuard Home:

```
AdGuardHome --service {{stop|restart}}
```

ag

The Silver Searcher. Аналог **ack**, но имеет цель быть быстрее.

Больше информации: <https://manned.org/ag>.

- Найти файлы, содержащие "foo", и вывести подходящие строки в контексте:

```
ag {{foo}}
```

- Найти файлы, содержащие "foo", в заданной папке:

```
ag {{foo}} {{путь/до/папки}}
```

- Найти файлы, содержащие "foo", но вывести только имена файлов:

```
ag -l {{foo}}
```

- Найти файлы, содержащие "FOO", независимо от регистра, и вывести только совпадения, а не строки целиком:

```
ag -i -o {{F00}}
```

- Найти "foo" в файлах, у которых в имени есть "bar":

```
ag {{foo}} -G {{bar}}
```

- Найти файлы, содержимое которых совпадает с регулярным выражением:

```
ag '{{^ba(r|z)$}}'
```

- Найти файлы, у которых имя совпадает с "foo":

```
ag -g {{foo}}
```

alias

Создает псевдонимы -- слова, которые заменяются командой.

Срок действия псевдонима истекает с окончанием текущей сессии командной строки, если только не определить его в конфигурационном файле, например: `~/.bashrc`.

Больше информации: <https://tldp.org/LDP/abs/html/aliases.html>.

- Вывести список всех псевдонимов:

```
alias
```

- Создать типовой псевдоним:

```
alias {{псевдоним}}="{{команда}}"
```

- Вывести команду сопоставленную с данным псевдонимом:

```
alias {{псевдоним}}
```

- Удалить псевдоним:

```
unalias {{псевдоним}}
```

- Превратить `rm` в интерактивную команду:

```
alias {{rm}}="{{rm --interactive}}"
```

- Превратить `la` в ссылку на `ls --all`:

```
alias {{la}}="{{ls --all}}"
```


asciidoctor

Преобразователь AsciiDoc файлов в другие форматы для публикации.

Больше информации: <https://docs.asciidoctor.org>.

- Преобразовать данный .adoc файл в HTML (формат на выходе по умолчанию):

```
asciidoctor {{путь/до/файла.adoc}}
```

- Преобразовать данный .adoc файл в HTML и привязать к таблице стилей CSS:

```
asciidoctor -a stylesheet {{путь/до/таблицы-стилей.css}}  
{{путь/до/файла.adoc}}
```

- Преобразовать данный .adoc файл во встраиваемый HTML, убрав всё кроме самого текста:

```
asciidoctor --embedded {{путь/до/файла.adoc}}
```

- Преобразовать данный .adoc файл в PDF с помощью библиотеки asciidoctor-pdf:

```
asciidoctor --backend {{pdf}} --require {{asciidoctor-pdf}}  
{{путь/до/файла.adoc}}
```

aspell

Интерактивная проверка орфографии.

Больше информации: <http://aspell.net/>.

- Проверить орфографию в одном файле:

```
aspell check {{путь/до/файла}}
```

- Вывести список неверно написанных слов из стандартного ввода:

```
cat {{файл}} | aspell list
```

- Показать доступные словари:

```
aspell dicts
```

- Запустить `aspell` с использованием другого языка (двухсимвольный код согласно ISO 639):

```
aspell --lang={{cs}}
```

- Вывести список неверно написанных слов из стандартного ввода, игнорируя слова из персонального списка:

```
cat {{файл}} | aspell --  
personal={{персональный_список_слов.pws}} list
```

bash

Bourne-Again SHell, **sh**-совместимый командный интерпретатор.

Смотрите также: **zsh**, **histexpand** (подстановка из истории).

Больше информации: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Invoking-Bash>.

- Запустить интерактивную сессию оболочки:

```
bash
```

- Запустить интерактивную сессию оболочки без загрузки файлов конфигурации:

```
bash --norc
```

- Выполнить указанные команды [c]:

```
bash -c "{{echo 'bash выполняется'}}"
```

- Выполнить указанный скрипт:

```
bash {{путь/к/скрипту.sh}}
```

- Выполнить [x] указанный скрипт, выводя каждую команду перед её выполнением:

```
bash -x {{путь/к/скрипту.sh}}
```

- Выполнить указанный скрипт и остановиться при первой ошибке [e]:

```
bash -e {{путь/к/скрипту.sh}}
```

- Выполнить указанные команды, полученные из `stdin`:

```
{{echo "echo 'bash выполняется'"}} | bash
```

- Запустить ограниченную [r] сессию оболочки:

```
bash -r
```

bg

Возобновляет работу приостановленного задания (например, с помощью **<Ctrl z>**), и оставляет его работать в фоне.

Больше информации: <https://manned.org/bg>.

- Возобновить работу последнего приостановленного задания и продолжить его выполнение в фоне:

```
bg
```

- Возобновить указанное задание (используйте `jobs -l`, чтобы получить его идентификатор) и продолжить его выполнение в фоне:

```
bg %{{идентификатор_задания}}
```

cabal

Интерфейс командной строки для инфраструктуры пакетов Haskell (Cabal).

Управление Haskell-проектами и Cabal-пакетами из репозитория Hackage.

Больше информации: <https://cabal.readthedocs.io/en/latest/getting-started.html>.

- Искать и вывести список пакетов из Hackage:

```
cabal list {{строка_поиска}}
```

- Показать информацию о пакете:

```
cabal info {{имя_пакета}}
```

- Скачать и установить пакет:

```
cabal install {{имя_пакета}}
```

- Создать новый Haskell-проект в текущей папке:

```
cabal init
```

- Собрать проект в текущей папке:

```
cabal build
```

- Запустить тесты из проекта в текущей папке:

```
cabal test
```

cat

Выводит и объединяет файлы.

Больше информации: <https://manned.org/cat.1posix>.

- Выводит содержимое файла в стандартный вывод:

```
cat {{путь/к/файлу}}
```

- Объединяет несколько файлов в один итоговый файл:

```
cat {{путь/к/файлу1 путь/к/файлу2 ...}} > {{путь/к/  
итоговому_файлу}}
```

- Добавляет несколько файлов в конец итогового файла:

```
cat {{путь/к/файлу1 путь/к/файлу2 ...}} >> {{путь/к/  
итоговому_файлу}}
```

- Копирует содержимое файла в итоговый файл без буферизации:

```
cat -u {{/dev/tty12}} > {{/dev/tty13}}
```

- Записывает данные из стандартного ввода в файл:

```
cat - > {{путь/к/файлу}}
```

cd

Изменить текущий рабочий каталог.

Больше информации: <https://manned.org/cd>.

- Перейти в указанный каталог:

```
cd {{путь/к/каталогу}}
```

- Перейти в каталог выше:

```
cd ..
```

- Перейти в домашний каталог текущего пользователя:

```
cd
```

- Перейти в домашний каталог указанного пользователя:

```
cd ~{{имя_пользователя}}
```

- Перейти в ранее выбранный каталог:

```
cd -
```

- Перейти в корневой каталог:

```
cd /
```

chmod

Изменить права доступа файлу или папке.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chmod-invocation.html.

- Дать пользователю ([u]ser), который владеет файлом, права на его исполнение (e[x]ecute):

```
chmod u+x {{файл}}
```

- Дать права пользователю ([u]ser) права чтения ([r]ead) и записи ([w]rite) в файл/папку:

```
chmod u+rw {{файл_или_папка}}
```

- Убрать права на исполнение (e[x]ecute) у группы ([g]roup):

```
chmod g-x {{файл}}
```

- Дать всем ([a]ll) пользователям права на чтение ([r]ead) и исполнение (e[x]ecute):

```
chmod a+rx {{файл}}
```

- Дать другим ([o]thers) (не из группы владельцев файла) такие же права, как и у группы ([g]roup):

```
chmod o=g {{файл}}
```

- Убрать все права у других ([o]thers):

```
chmod o= {{файл}}
```

- Изменить права рекурсивно, дав группе ([g]roup) и другим ([o]thers) возможность записи ([w]rite) в папку:

```
chmod {{[-R|--recursive]]} g+w,o+w {{папка}}
```

- Рекурсивно дать для всех ([a]ll) пользователей права на чтение ([r]ead) файлов и права на исполнение (e[X]ecute) поддиректорий внутри указанной директории:

```
chmod {{[-R|--recursive]]} a+rX {{папка}}
```


clang-cpp

Эта команда — псевдоним для **clang++**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr clang++
```

clojure

Эта команда — псевдоним для **clj**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr clj
```

cola

Эта команда — псевдоним для **git-cola**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr git-cola`

cut

Вырезать поля из стандартного ввода или файлов.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cut-invocation.html.

- Вывести указанный диапазон символов/полей каждой строки (- - characters|fields 1|1,10|1-10|1-|-10 далее обозначается как диапазон):

```
{{команда}} | cut --{{characters|fields}} {{1|1,10|1-10|1-|-10}}
```

- Вывести диапазон полей каждой строки с указанным разделителем:

```
{{команда}} | cut --delimiter "{{{,}}}" --fields {{1}}
```

- Вывести диапазон символов каждой строки указанного файла:

```
cut --characters {{1}} {{путь/к/файлу}}
```

cwebp

Сжимает файл изображения в формат WebP.

Больше информации: <https://developers.google.com/speed/webp/docs/cwebp>.

- Сжать WebP со стандартными настройками (q = 75) с сохранением в выходной файл:

```
cwebp {{путь/к/изображению}} -o {{путь/к/результату.webp}}
```

- Сжать WebP с наилучшим качеством и наибольшим размером файла:

```
cwebp {{путь/к/изображению}} -o {{путь/к/результату.webp}} -q {{100}}
```

- Сжать WebP с наихудшим качеством и наименьшим размером файла:

```
cwebp {{путь/к/изображению}} -o {{путь/к/результату.webp}} -q {{0}}
```

- Сжать WebP с изменением размера изображения:

```
cwebp {{путь/к/изображению}} -o {{путь/к/результату.webp}} -resize {{width}} {{height}}
```

- Сжать WebP с удалением информации о прозрачности:

```
cwebp {{путь/к/изображению}} -o {{путь/к/результату.webp}} -noalpha
```

df

Отображать информацию об использовании дискового пространства файловых систем.

Больше информации: <https://manned.org/df.1posix>.

- Показывать все файловые системы и использование диска для них в 512-байтных блоках:

```
df
```

- Показывать информацию о файловой системе для указанного файла или каталога:

```
df {{путь/к/файлу_или_каталогу}}
```

- Использовать 1024-байтные блоки при отображении размеров:

```
df -k
```

- Показывать информацию в портируемом (POSIX) формате:

```
df -P
```

dig

Утилита для поиска информации в DNS.

Больше информации: <https://manned.org/dig>.

- Искать IP-адрес(а), связанные с именем хоста (A-записи):

```
dig +short {{example.com}}
```

- Получить подробный ответ для указанного домена (A-записи):

```
dig +noall +answer {{example.com}}
```

- Запросить определенный тип DNS-записи, связанный с указанным доменным именем:

```
dig +short {{example.com}} {{A|MX|TXT|CNAME|NS}}
```

- Указать альтернативный DNS-сервер для запроса и, опционально, использовать DNS поверх TLS (DoT):

```
dig {{+tls}} @{{1.1.1.1|8.8.8.8|9.9.9.9|...}} {{example.com}}
```

- Выполнить обратный DNS-запрос для IP-адреса (PTR-запись):

```
dig -x {{8.8.8.8}}
```

- Найти авторитативные серверы имен для зоны и отобразить SOA-записи:

```
dig +nssearch {{example.com}}
```

- Выполнить итеративные запросы и отобразить полный путь трассировки для разрешения доменного имени:

```
dig +trace {{example.com}}
```

- Запросить DNS-сервер через нестандартный порт [p], используя протокол TCP:

```
dig +tcp -p {{порт}} @{{dns_сервер}} {{example.com}}
```

docker

Управление контейнерами и образами Docker.

Некоторые подкоманды, такие как **run**, имеют собственную документацию по использованию.

Больше информации: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/>.

- Список всех контейнеров Docker (запущенных и остановленных):

```
docker ps {[ -a | --all ]}
```

- Запустить контейнера из образа с заданным именем:

```
docker run --name {имя_контейнера} {имя_образа}
```

- Запустить или остановить существующий контейнер:

```
docker {[ start | stop ]} {имя_контейнера}
```

- Загрузить образ из репозитория Docker:

```
docker pull {имя_образа}
```

- Показать список уже загруженных образов:

```
docker images
```

- Запустить интерактивный ([i]) телетайп ([t]) с командной оболочкой Bourne shell (sh) внутри запущенного контейнера:

```
docker exec {[ -it | --interactive --tty ]} {имя_контейнера} {[ sh ]}
```

- Удалить остановленный контейнер:

```
docker rm {имя_контейнера}
```

- Получить и следить за логами контейнера:

```
docker logs {[ -f | --follow ]} {имя_контейнера}
```


dotnet build

Собирает приложение .NET и все его зависимости.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools/dotnet-build>.

- Скомпилировать проект или решение в текущей директории:

```
dotnet build
```

- Скомпилировать проект или решение .NET в режиме debug:

```
dotnet build {{путь/до/проекта_или_решения}}
```

- Скомпилировать в режиме release:

```
dotnet build --configuration {{Release}}
```

- Скомпилировать без восстановления зависимостей:

```
dotnet build --no-restore
```

- Скомпилировать с заданным уровнем детализации выводимой информации:

```
dotnet build --verbosity {{quiet|minimal|normal|detailed|diagnostic}}
```

- Скомпилировать для заданной среды исполнения:

```
dotnet build --runtime {{идентификатор_среды_исполнения}}
```

- Указать целевую папку:

```
dotnet build --output {{путь/до/папки}}
```

dotnet publish

Публикует .NET-приложение и его зависимости в папку для развёртывания на целевой системе.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools/dotnet-publish>.

- Скомпилировать проект .NET в режиме release:

```
dotnet publish --configuration Release {{путь/до/
файла_проекта}}
```

- Опубликовать ваше приложение с заданной средой исполнения .NET Core:

```
dotnet publish --self-contained true --runtime
{{идентификатор_среды_исполнения}} {{путь/до/файла_проекта}}
```

- Упаковать приложение в один исполняемый файл для заданной платформы:

```
dotnet publish --runtime {{идентификатор_среды_исполнения}} -
p:PublishSingleFile=true {{путь/до/файла_проекта}}
```

- Обрезать неиспользуемые библиотеки чтобы уменьшить размер развёртывания приложения:

```
dotnet publish --self-contained true --runtime
{{идентификатор_среды_исполнения}} -p:PublishTrimmed=true
{{путь/до/файла_проекта}}
```

- Скомпилировать проект .NET без восстановления зависимостей:

```
dotnet publish --no-restore {{путь/до/файла_проекта}}
```

- Указать целевую папку:

```
dotnet publish --output {{путь/до/папки}} {{путь/до/
файла_проекта}}
```

dotnet restore

Восстанавливает зависимости и утилиты для проекта .NET.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools/dotnet-restore>.

- Восстановить зависимости для проекта или решения .NET в текущей директории:

```
dotnet restore
```

- Восстановить зависимости для проекта или решения .NET по заданному пути:

```
dotnet restore {{путь/до/проекта_или_решения}}
```

- Восстановить зависимости без кеширования HTTP-запросов:

```
dotnet restore --no-cache
```

- Принудительно восстановить все зависимости, даже если предыдущее восстановление было успешным:

```
dotnet restore --force
```

- Восстановить зависимости, считая что ошибки источника пакетов это предупреждения:

```
dotnet restore --ignore-failed-sources
```

- Восстановить зависимости, используя заданный уровень детализации выводимой информации:

```
dotnet restore --verbosity {{quiet|minimal|normal|detailed|diagnostic}}
```

dotnet

Кросс-платформенная утилита командной строки .NET для .NET Core.

Некоторые подкоманды, такие как **build**, имеют собственную документацию по использованию.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/dotnet/core/tools>.

- Инициализировать новый проект .NET:

```
dotnet new {{короткое_имя_шаблона}}
```

- Восстановить пакеты nuget:

```
dotnet restore
```

- Собрать и запустить проект .NET в текущей папке:

```
dotnet run
```

- Запустить собранное приложение .NET (требуется только среда исполнения, для остальных команд требуется установленный .NET Core SDK):

```
dotnet {{путь/до/приложения.dll}}
```

echo

Выводит указанные аргументы.

Смотрите также: **printf**.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/echo-invocation.html.

- Вывести текстовое сообщение. Примечание: кавычки необязательны:

```
echo "{{Привет, мир}}"
```

- Вывести сообщение с переменными окружения:

```
echo "{{Мой путь: $PATH}}"
```

- Вывести сообщение без завершающего символа новой строки:

```
echo -n "{{Привет, мир}}"
```

- Добавить сообщение в файл:

```
echo "{{Привет, мир}}" >> {{файл.txt}}
```

- Включить интерпретацию escape-последовательностей (специальных символов):

```
echo -e "{{Столбец 1\tСтолбец 2}}"
```

- Вывести статус выхода последней выполненной команды (Примечание: в командной строке Windows и PowerShell эквивалентные команды — `echo %errorlevel%` и `$lastexitcode` соответственно):

```
echo $?
```

ed

Оригинальный текстовый редактор Unix.

Смотрите также: **awk**, **sed**.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/ed/manual/ed_manual.html.

- Запустить интерактивную сессию редактора с пустым документом:

```
ed
```

- Запустить интерактивную сессию редактора с пустым документом и указанной подсказкой:

```
ed {[ -p|--prompt]} '{> }'
```

- Запустить интерактивную сессию редактора с удобными для пользователя ошибками:

```
ed {[ -v|--verbose]}
```

- Запустить интерактивную сессию редактора пустым документом и без диагностики, подсчета байтов и '!' подсказки:

```
ed {[ -q|--quiet]}
```

- Запустить интерактивную сессию редактора без изменения статуса выхода при сбое команды:

```
ed {[ -l|--loose-exit-status]}
```

- Редактировать указанный файл (это показывает количество байт загруженного файла):

```
ed {путь/к/файлу}
```

- Заменить строку указанной на всех строках:

```
,s/{регулярное_выражение}/{замена}/g<Enter>
```

exit

Выйти из оболочки.

Больше информации: <https://manned.org/exit.1posix>.

- Выход из оболочки с кодом выхода последней выполненной команды:

```
exit
```

- Выйти из оболочки с указанным кодом выхода:

```
exit {{код_выхода}}
```

fg

Переключение задания на передний план.

Больше информации: <https://manned.org/fg>.

- Переключить последнее приостановленное или выполняющееся в фоне задание на передний план:

```
fg
```

- Переключить указанное задание на передний план:

```
fg %{{идентификатор_задания}}
```


fossil ci

Эта команда — псевдоним для **fossil commit**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr fossil commit
```

fossil forget

Эта команда — псевдоним для **fossil rm**.

Больше информации: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr fossil rm
```

fossil new

Эта команда — псевдоним для **fossil init**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr fossil init
```

fossil rm

Эта команда — псевдоним для **fossil delete**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr fossil delete
```

gh cs

Эта команда — псевдоним для **gh codespace**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr gh codespace`

ghc

Компилятор Glasgow Haskell Compiler.

Компиляция и компоновка исходных файлов Haskell.

Больше информации: https://downloads.haskell.org/ghc/latest/docs/users_guide/usage.html.

- Найти и скомпилировать все модули в текущей папке:

```
ghc Main
```

- Скомпилировать один файл:

```
ghc {{файл.hs}}
```

- Скомпилировать с использованием дополнительной оптимизации:

```
ghc -O {{файл.hs}}
```

- Остановить компиляцию после создания объектных файлов (.o):

```
ghc -c {{файл.hs}}
```

- Запустить REPL (интерактивную оболочку):

```
ghci
```

- Вычислить одно выражение:

```
ghc -e {{выражение}}
```

ghci

Интерактивная среда Glasgow Haskell Compiler.

Больше информации: https://downloads.haskell.org/ghc/latest/docs/html/users_guide/ghci.html.

- Запустить REPL (интерактивную оболочку):

```
ghci
```

- Запустить REPL и загрузить указанный исходный файл Haskell:

```
ghci {{исходный_файл.hs}}
```

- Запустить REPL и включить опцию языка:

```
ghci -X{{опция_языка}}
```

- Запустить REPL и включить определённый уровень предупреждений компилятора (например, `all` или `compact`):

```
ghci -W{{уровень_предупреждений}}
```

- Запустить REPL со списком папок, разделённых двоеточием, в которых нужно искать исходные файлы:

```
ghci -i{{путь/до/папки1:путь/до/папки2:...}}
```

ghcup

Установщик набора инструментов Haskell.

Установка, управление и обновление наборов инструментов Haskell.

Больше информации: <https://gitlab.haskell.org/haskell/ghcup-hs>.

- Запустить интерактивный текстовый интерфейс:

```
ghcup tui
```

- Вывести список доступных версий GHC/cabal:

```
ghcup list
```

- Установить рекомендуемую версию GHC:

```
ghcup install ghc
```

- Установить указанную версию GHC:

```
ghcup install ghc {{версия}}
```

- Задать "активную" версию GHC:

```
ghcup set ghc {{версия}}
```

- Установить инструмент cabal-install:

```
ghcup install cabal
```

- Обновить сам ghcup:

```
ghcup upgrade
```


gimp

GNU программа для работы с изображениями.

Смотрите также: **krita**.

Больше информации: <https://docs.gimp.org/en/gimp-fire-up.html#gimp-concepts-running-command-line>.

- Запустить GIMP:

```
gimp
```

- Запустить без заставки:

```
gimp --no-splash
```

- Открыть указанные файлы:

```
gimp --new-instance {{путь/к/изображению1 путь/к/изображению2 ...}}
```

- Вывести ошибки и предупреждения в консоль, вместо отображения их в диалоговом окне:

```
gimp --console-messages
```

- Включить обработчики сигналов отладки:

```
gimp --debug-handlers
```

gnmic sub

Эта команда — псевдоним для **gnmic subscribe**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr gnmic subscribe
```

grep

Поиск по шаблону в файлах используя регулярные выражения.

Больше информации: <https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>.

- Искать в файле по шаблону:

```
grep "{{шаблон_поиска}}" {{путь/к/файлу}}
```

- Искать по заданной подстроке (регулярные выражения отключены):

```
grep {[ -F|--fixed-strings]}  
"{{заданная_подстрока}}" {{путь/к/файлу}}
```

- Искать по шаблону во всех файлах в директории рекурсивно, показывая номера строк, там где подстрока была найдена, исключая бинарные(двоичные) файлы:

```
grep {[ -rnI|--recursive --line-number --binary-  
files=without-match]} "{{шаблон_поиска}}" {{путь/к/  
директории}}
```

- Искать, используя расширенные регулярные выражения (поддержка ?, +, {}, (), и |), без учета регистра:

```
grep {[ -Ei|--extended-regexp --ignore-case]}  
"{{шаблон_поиска}}" {{путь/к/файлу}}
```

- Вывести 3 строки содержимого, до или после каждого совпадения:

```
grep {[ --context|--before-context|--after-context]} 3  
"{{шаблон_поиска}}" {{путь/к/файлу}}
```

- Вывести имя файла и номер строки для каждого совпадения:

```
grep {[ -Hn|--with-filename --line-number]} --color=always  
"{{шаблон_поиска}}" {{путь/к/файлу}}
```

- Искать строки, где есть совпадение по шаблону поиска, вывод только совпадающей части текста:

```
grep {[ -o|--only-matching]} "{{шаблон_поиска}}" {{путь/к/  
файлу}}
```

- Искать строки в стандартном потоке ввода которые не совпадают с шаблоном поиска:

```
cat {{путь/к/файлу}} | grep {{[-v|--invert-match]}}  
"{{шаблон_поиска}}"
```

gzip

Сжимать и распаковывать файлы с помощью сжатия **gzip** (LZ77).

Больше информации: <https://www.gnu.org/software/gzip/manual/gzip.html>.

- Сжать файл, заменив его архивом gzip:

```
gzip {{путь/к/файлу}}
```

- Распаковать файл, заменив его оригинальной несжатой версией:

```
gzip {{[-d|--decompress]}} {{путь/к/файлу.gz}}
```

- Сжать файл, сохранив исходный файл:

```
gzip {{[-k|--keep]}} {{путь/к/файлу}}
```

- Сжать файл, указав имя выходного файла:

```
gzip {{[-c|--stdout]}} {{путь/к/файлу}} > {{путь/к/  
сжатоу_файлу.gz}}
```

- Распаковать gzip архив, указав имя выходного файла:

```
gzip {{[-cd|--stdout --decompress]}} {{путь/к/файлу.gz}} >  
{{путь/к/распакованному_файлу}}
```

- Указать уровень сжатия. 1 - самый быстрый (низкое сжатие), 9 - самый медленный (высокое сжатие), 6 - по умолчанию:

```
gzip -{{1..9}} {{[-c|--stdout]}} {{путь/к/файлу}} > {{путь/к/  
сжатоу_файлу.gz}}
```

- Показывать имя и процент сжатия для каждого сжатого или распакованного файла:

```
gzip {{[-vd|--verbose --decompress]}} {{путь/к/файлу.gz}}
```

head

Выводит первую часть файлов.

Больше информации: <https://manned.org/head.1p>.

- Вывести первые несколько строк из файла:

```
head -n {{количесво_строк}} {{имя_файла}}
```

- Вывести первые несколько байтов из файла:

```
head -c {{количество_байт}} {{имя_файла}}
```

- Вывести все содержимое файла кроме нескольких последних строк:

```
head -n -{{количесво_строк}} {{имя_файла}}
```

- Вывести все содержимое файла кроме нескольких последних байт:

```
head -c -{{количество_байт}} {{имя_файла}}
```

history

История командной строки.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Bash-History-Builtins.html#index-history.

- Отобразить список истории команд с номерами строк:

```
history
```

- Отобразить последние 20 команд (в Zsh отображает все команды, начиная с 20-й):

```
history {{20}}
```

- Очистить список истории команд (только для текущей оболочки Bash):

```
history -c
```

- Перезаписать файл истории историей текущей оболочки Bash (часто комбинируется с `history -c` для очистки истории):

```
history -w
```

- Удалить элемент истории с указанным номером:

```
history -d {{номер}}
```

hostname

Показ и изменение системного имени хоста.

Больше информации: <https://manned.org/hostname>.

- Показать имя хоста:

```
hostname
```

- Показать сетевой адрес, соответствующий имени хоста:

```
hostname -i
```

- Показать все сетевые адреса хоста:

```
hostname -I
```

- Показать полное доменное имя (FQDN, Fully Qualified Domain Name):

```
hostname --fqdn
```

- Задать имя хоста:

```
hostname {{новое_имя}}
```


hunspell

Проверка орфографии.

Больше информации: <https://github.com/hunspell/hunspell>.

- Проверить орфографию в указанном файле:

```
hunspell {{путь/до/файла}}
```

- Проверить орфографию в указанном файле, используя американский словарь (en_US):

```
hunspell -d {{en_US}} {{путь/до/файла}}
```

- Вывести список неправильно написанных слов в файле:

```
hunspell -l {{путь/до/файла}}
```

ispell

Интерактивная проверка орфографии.

Больше информации: <https://www.cs.hmc.edu/~geoff/ispell-man.html>.

- Начать интерактивную сессию:

```
ispell
```

- Проверить на ошибки указанный файл и интерактивно применить исправления:

```
ispell {{путь/до/файла}}
```

- Отобразить версию:

```
ispell -v
```

jobs

Отображение статуса заданий в текущей сессии.

Больше информации: <https://manned.org/jobs>.

- Показать статусы всех заданий:

```
jobs
```

- Показать статус конкретного задания:

```
jobs %{{идентификатор_задания}}
```

- Показать статусы и идентификаторы процесса всех заданий:

```
jobs -l
```

- Показать идентификаторы процесса всех заданий:

```
jobs -p
```

jq

Процессор JSON командной строки, использующий доменный язык.

Больше информации: <https://jqlang.github.io/jq/manual/>.

- Выполнить указанное выражение (вывести цветной и отформатированный JSON):

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq '.'
```

- Выполнить указанный скрипт:

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq --from-file {{путь/к/скрипту.jq}}
```

- Передать указанные аргументы:

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq {{--arg "имя1" "значение1" --arg "имя2" "значение2" ...}} '{{. + $ARGS.named}}'
```

- Вывести указанные ключи:

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq '{{.ключ1, .ключ2, ...}}'
```

- Вывести указанные элементы массива:

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq '{{.[индекс1], .[индекс2], ...}}'
```

- Вывести все элементы массива/ключи объекта:

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq '.[[]]'
```

- Добавить/удалить указанные ключи:

```
{{cat путь/к/файлу.json}} | jq '. {{+|-}} {{{"ключ1": "значение1", "ключ2": "значение2", ...}}}'
```

krita

Krita - программа для создания эскизов и рисования, разработанная для цифровых художников.

Смотрите также: **gimp**.

Больше информации: https://docs.krita.org/en/reference_manual/linux_command_line.html.

- Запустить krita:

```
krita
```

- Открыть указанные файлы:

```
krita {{путь/к/изображению1 путь/к/изображению2 ...}}
```

- Запустить без заставки:

```
krita --nosplash
```

- Запустить с указанным рабочим пространством (Animation):

```
krita --workspace {{Animation}}
```

- Запустить в полноэкранном режиме:

```
krita --fullscreen
```

llvm-ar

Эта команда — псевдоним для **ar**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr ar`

llvm-g++

Эта команда — псевдоним для **clang++**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr clang++
```

llvm-gcc

Эта команда — псевдоним для **clang**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr clang`

llvm-nm

Эта команда — псевдоним для **nm**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr nm`

llvm-objdump

Эта команда — псевдоним для **objdump**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Эта команда — псевдоним для **strings**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr strings
```

ls

Вывод содержимого каталога.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- Список файлов по одному в строке:

```
ls -1
```

- Список всех файлов, включая скрытые:

```
ls {[ -a|--all]}
```

- Список всех файлов с добавлением в конце / к именам директорий:

```
ls {[ -F|--classify]}
```

- Подробный список с выводом разрешений, владельцев, размера и даты изменения всех файлов:

```
ls {[ -la|--all -l]}
```

- Подробный список с выводом размера файла в удобочитаемых единицах (КиБ, МиБ, ГиБ):

```
ls {[ -lh|-l --human-readable]}
```

- Подробный список, отсортированный по размеру файлов (по убыванию):

```
ls {[ -lsR|-ls --recursive]}
```

- Подробный список, отсортированный по дате изменения файла (сначала более старые):

```
ls {[ -ltr|-lt --reverse]}
```

- Список только директорий:

```
ls {[ -d|--directory]} */
```

man

Форматирует и отображает страницы руководства.

Больше информации: <https://manned.org/man>.

- Показать страницу руководства для команды:

```
man {{команда}}
```

- Открыть страницу руководства для команды в браузере (переменная окружения `BROWSER` может заменить `=browser_name`):

```
man {[ -H | --html= ]}{{имя_браузера}} {{команда}}
```

- Показать страницу руководства для команды из раздела 7:

```
man 7 {{команда}}
```

- Показать все доступные разделы для команды:

```
man {[ -f | --whatis ]} {{команда}}
```

- Показать пути, по которым выполняется поиск страниц руководства:

```
man {[ -w | --path ]}
```

- Показать расположение файла страницы руководства, а не саму страницу:

```
man {[ -w | --where ]} {{команда}}
```

- Показать страницу руководства, используя определенную локаль:

```
man {[ -L | --locale ]} {{локаль}} {{команда}}
```

- Искать страницы руководства, содержащие строку поиска:

```
man {[ -k | --apropos ]} "{{строка_поиска}}"
```

mcs

Моно компилятор C#.

Больше информации: <https://manned.org/mcs.1>.

- Скомпилировать указанные файлы:

```
mcs {{путь/к/входному_файлу1.cs путь/к/  
входному_файлу2.cs ...}}
```

- Указать имя выходной программы:

```
mcs -out:{{путь/к/файлу.exe}} {{путь/к/входному_файлу1.cs  
путь/к/входному_файлу2.cs ...}}
```

- Указать тип выходной программы:

```
mcs -target:{{exe|winexe|library|module}} {{путь/к/  
входному_файлу1.cs путь/к/входному_файлу2.cs ...}}
```

micro

Micro — это современный и интуитивно понятный консольный текстовый редактор.

Micro поддерживает клавиатуру и мышь для навигации и/или выделения текста.

Больше информации: <https://micro-editor.github.io>.

- Открыть файл:

```
micro {{файл}}
```

- Сохранить файл:

```
<Ctrl s>
```

- Вырезать всю строку:

```
<Ctrl k>
```

- Искать в файле по регулярному выражению (используйте <Ctrl n>/<Ctrl p> чтобы перейти к следующему/предыдущему совпадению):

```
<Ctrl f>{{шаблон}}<Ввод>
```

- Выполнить команду:

```
<Ctrl e>{{команда}}<Ввод>
```

- Выполнить замену во всем файле:

```
<Ctrl e>replaceall "{{шаблон}}" "{{замена}}"<Ввод>
```

- Выход:

```
<Ctrl q>
```

mkdir

Создание директорий и установка их прав доступа.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkdir-invocation.html.

- Создать указанные директории:

```
mkdir {{путь/к/каталогу1 путь/к/каталогу2 ...}}
```

- Создать указанные директории, включая родительские, при необходимости:

```
mkdir {{[-p|--parents]}} {{путь/к/каталогу1 путь/к/каталогу2 ...}}
```

- Создать директории с указанными правами доступа:

```
mkdir {{[-m|--mode]}} {{rwxrw-r--}} {{путь/к/каталогу1 путь/к/каталогу2 ...}}
```

- Создать несколько вложенных директорий рекурсивно:

```
mkdir {{[-p|--parents]}} {{path/to/{a,b}/{x,y,z}/{h,i,j}}}
```


mscore

Эта команда — псевдоним для **musescore**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr musescore
```

netstat

Отображать сетевую информацию, такую как активные соединения, открытые порты сокетов и т.д.

Смотрите также: **ss**.

Больше информации: <https://manned.org/netstat>.

- Показать все порты:

```
netstat {[ -a | --all ]}
```

- Показать все прослушиваемые порты:

```
netstat {[ -l | --listening ]}
```

- Показать прослушиваемые TCP-порты:

```
netstat {[ -t | --tcp ]}
```

- Показать идентификатор процесса (PID) и имена программ:

```
netstat {[ -p | --program ]}
```

- Выводить информацию непрерывно:

```
netstat {[ -c | --continuous ]}
```

- Показать таблицу маршрутизации и не преобразовывать IP-адреса в имена хостов:

```
netstat {[ -rn | --route --numeric ]}
```

- Показать прослушиваемые TCP и UDP порты (с указанием пользователя и процесса, если запущено от имени root):

```
netstat {[ -tulpne | --tcp --udp --listening --program --  
numeric --extend ]}
```

nohup

Позволяет процессу продолжать работу после закрытия терминала.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/nohup-invocation.html.

- Запустить процесс, который может выполняться в отрывке от терминала:

```
nohup {{команда}} {{аргумент1 аргумент2 ...}}
```

- Запустить `nohup` в фоновом режиме:

```
nohup {{команда}} {{аргумент1 аргумент2 ...}} &
```

- Запустить скрипт оболочки, который может выполняться в отрывке от терминала:

```
nohup {{путь/до/скрипта.sh}} &
```

- Запустить процесс и перенаправить его вывод в указанный файл:

```
nohup {{команда}} {{аргумент1 аргумент2 ...}} > {{путь/до/выходного_файла}} &
```

ping

Отправка пакетов ICMP ECHO_REQUEST сетевым узлам.

Больше информации: <https://manned.org/ping>.

- Пинговать хост:

```
ping {{хост}}
```

- Пинговать хост определенное количество раз:

```
ping -c {{количество}} {{хост}}
```

- Пинговать хост с заданным интервалом в секундах между запросами:

```
ping -i {{секунды}} {{хост}}
```

- Пинговать хост без попытки определить символьные имена для адресов:

```
ping -n {{хост}}
```

- Пинговать хост со звуковым сигналом при получении ответа (полезно для проверки соединения вручную):

```
ping -a {{хост}}
```

- Также отображать сообщение, если ответ не был получен:

```
ping -O {{хост}}
```

- Пинговать хост с определенным количеством запросов, таймаутом для каждого пакета и общим таймаутом выполнения:

```
ping -c {{количество}} -W {{секунды}} -w {{секунды}} {{хост}}
```

pio init

Эта команда — псевдоним для **pio project**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Эта команда — псевдоним для **pio debug**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr pio debug
```

platformio

Эта команда — псевдоним для **pio**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr pio
```

pwd

Вывести название текущего/рабочего каталога.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/pwd-invocation.html.

- Вывести текущий каталог:

```
pwd
```

- Вывести текущий каталог, разрешая все символические ссылки (т.е. показать "физический" путь):

```
pwd {[ -P | --physical ]}
```

- Отобразить помощь:

```
pwd --help
```


r2

Эта команда — псевдоним для **radare2**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr radare2`

rm

Удалить файлы или каталоги.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rm-invocation.html.

- Удалить файлы из определённых мест:

```
rm {{путь/до/файла1 путь/до/файла2 ...}}
```

- Интерактивное удаление нескольких файлов с запросом перед каждым удалением:

```
rm -i {{путь/до/файла1 путь/до/файла2 ...}}
```

- Удаление файлов с подробным выводом, печать сообщения для каждого удаленного файла:

```
rm -v {{путь/до/директории/*}}
```

- Рекурсивно удалить каталог и все его подкаталоги:

```
rm -r {{путь/до/директории}}
```

ssh

Secure Shell (SSH) — это протокол для безопасного входа на удаленные системы.

Его можно использовать для входа или выполнения команд на удаленном сервере.

Больше информации: <https://man.openbsd.org/ssh>.

- Подключиться к удаленному серверу:

```
ssh {{имя_пользователя}}@{{удаленный_хост}}
```

- Подключиться к удаленному серверу с использованием определенного приватного ключа:

```
ssh -i {{путь/к/файлу_ключа}} {{имя_пользователя}}  
@{{удаленный_хост}}
```

- Подключиться к удаленному серверу с IP-адресом 10.0.0.1, используя определенный порт [p]:

```
ssh {{имя_пользователя}}@10.0.0.1 -p {{2222}}
```

- Запустить команду на удаленном сервере с выделением [t]ty, что позволяет взаимодействовать с удаленной командой:

```
ssh {{имя_пользователя}}@{{удаленный_хост}} -t {{команда}}  
{{аргументы_команды}}
```

- SSH-туннелирование: динамическая [D] переадресация портов (SOCKS-прокси на localhost:1080):

```
ssh -D {{1080}} {{имя_пользователя}}@{{удаленный_хост}}
```

- SSH-туннелирование: переадресовать определенный порт (localhost:9999 на example.com:80) с отключением псевдо-[T]ty и выполне[N]ия удаленных команд:

```
ssh -L {{9999}}:{{example.com}}:{{80}} -N -T  
{{имя_пользователя}}@{{удаленный_хост}}
```

- SSH-прыжок [J]: подключиться к удаленному серверу через промежуточный хост (можно указать несколько хостов через запятую):

```
ssh -J {{имя_пользователя}}@{{промежуточный_хост}}  
{{имя_пользователя}}@{{удаленный_хост}}
```

- Закрывать зависшую сессию:

```
<Enter><~><.>
```

stat

Показ информации о файле и файловой системе.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/stat-invocation.html.

- Показать свойства файла, такие как размер, права доступа, даты создания и последнего обращения и другие:

```
stat {{путь/до/файла}}
```

- То же, что и выше, но в сжатой форме:

```
stat --terse {{путь/до/файла}}
```

- Показать информацию о файловой системе:

```
stat --file-system {{путь/до/файла}}
```

- Показать только права доступа в восьмеричном виде:

```
stat --format="%a %n" {{путь/до/файла}}
```

- Показать владельца и группу файла:

```
stat --format="%U %G" {{путь/до/файла}}
```

- Показать размер файла в байтах:

```
stat --format="%s %n" {{путь/до/файла}}
```

stty

Настройка параметров интерфейса терминального устройства.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/stty-invocation.html.

- Показать все настройки для текущего терминала:

```
stty --all
```

- Задать количество строк или столбцов:

```
stty {{rows|cols}} {{количество}}
```

- Получить фактическую скорость передачи данных устройства:

```
stty --file {{путь/до/файла_устройства}} speed
```

- Сбросить все режимы до разумных значений для текущего терминала:

```
stty sane
```

sudo

Выполнять команду от имени суперпользователя или другого пользователя.

Больше информации: <https://www.sudo.ws/sudo.html>.

- Выполнить команду от имени суперпользователя:

```
sudo {{less /var/log/syslog}}
```

- Отредактировать файл от имени суперпользователя, используя редактор по умолчанию:

```
sudo {[ -e|--edit]]} {{/etc/fstab}}
```

- Выполнить команду от имени другого пользователя и/или группы:

```
sudo {[ -u|--user]]} {{пользователь}} {[ -g|--group]]}  
{{группа}} {{id -a}}
```

- Повторить последнюю команду, добавив перед ней `sudo` (работает в Bash, Zsh и т.д.):

```
sudo !!
```

- Запустить оболочку по умолчанию с правами суперпользователя, выполнив файлы входа в систему (`.profile`, `.bash_profile` и т.д.):

```
sudo {[ -i|--login]]}
```

- Запустить оболочку по умолчанию с правами суперпользователя, не меняя переменных окружения:

```
sudo {[ -s|--shell]]}
```

- Запустить оболочку по умолчанию от имени указанного пользователя, загрузив его окружение и файлы входа в систему (`.profile`, `.bash_profile` и т.д.):

```
sudo {[ -i|--login]]} {[ -u|--user]]} {{пользователь}}
```

- Показать список разрешенных (и запрещенных) команд для текущего пользователя:

```
sudo {[ -ll|--list --list]]}
```

tar

Утилита архивирования.

Обычно используется в сочетании с методом сжатия, такими как gzip или bzip2.

Больше информации: <https://www.gnu.org/software/tar>.

- Создать архив из файлов:

```
tar cf {{целевой.tar}} {{файл1}} {{файл2}} {{файл3}}
```

- Создать gzip архив:

```
tar czf {{целевой.tar.gz}} {{файл1}} {{файл2}} {{файл3}}
```

- Создать gzip-архив из директории, используя относительные пути:

```
tar czf {{целевой.tar.gz}} {[[-C|--directory]]} {{путь/до/папки}} .
```

- Извлечь (сжатый) архив в указанную папку:

```
tar xf {{исходный.tar[.gz|.bz2|.xz]]} {[[-C|--directory]]} {{папка}}
```

- Создать сжатый архив, используя суффикс архива для определения программы сжатия:

```
tar caf {{целевой.tar.xz}} {{файл1}} {{файл2}} {{файл3}}
```

- Вывести список содержимого tar-файла:

```
tar tvf {{исходный.tar}}
```

- Извлечь файлы, соответствующие шаблону:

```
tar xf {{исходный.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```


tldr

Показывает простые страницы помощи для инструментов командной строки из проекта tldr-pages.

Примечание: параметры **--language** и **--list** не требуются в спецификации клиента, но большинство клиентов их используют.

Больше информации: <https://github.com/tldr-pages/tldr/blob/main/CLIENT-SPECIFICATION.md#command-line-interface>.

- Вывести страницу tldr для конкретной команды (подсказка: именно так вы сюда попали!):

```
tldr {{команда}}
```

- Вывести страницу tldr для конкретной подкоманды:

```
tldr {{команда}} {{подкоманда}}
```

- Вывести страницу tldr для команды на указанном языке (если доступно, иначе используется английский):

```
tldr {[ -L | --language ]} {{код_языка}} {{команда}}
```

- Вывести страницу tldr для команды с конкретной платформы:

```
tldr {[ -p | --platform ]} {{android|common|freebsd|linux|osx|netbsd|openbsd|sunos|windows}} {{команда}}
```

- Обновить локальный кэш страниц tldr:

```
tldr {[ -u | --update ]}
```

- Вывести список всех страниц для текущей платформы и категории common:

```
tldr {[ -l | --list ]}
```

- Вывести список всех доступных страниц подкоманд для команды:

```
tldr {[ -l | --list ]} | grep {{команда}} | column
```

- Вывести страницу tldr для случайной команды:

```
tldr {[ -l | --list ]} | shuf {[ -n | --head-count ]} 1 | xargs tldr
```

tldr

Эта команда — псевдоним для **tldr-lint**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr arch

Эта команда — псевдоним для **tlmgr platform**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr tlmgr platform
```

tput

Просмотр и изменение настроек и возможностей терминала.

Больше информации: <https://manned.org/tput>.

- Переместить курсор в определённое место на экране:

```
tput cup {{номер_строки}} {{номер_столбца}}
```

- Установить цвет переднего плана (af) или фона (ab):

```
tput {{setaf|setab}} {{ansi_код_цвета}}
```

- Показать количество столбцов, строк или цветов:

```
tput {{cols|lines|colors}}
```

- Подать звуковой сигнал терминала:

```
tput bel
```

- Сбросить все атрибуты терминала:

```
tput sgr0
```

- Включить или отключить перенос слов:

```
tput {{smam|rmam}}
```

tty

Выводит название терминала.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/tty-invocation.html.

- Вывести имя файла, соответствующее текущему терминалу:

```
tty
```

uname

Показать информацию о текущей машине и операционной системе.

Смотрите также: **lsb_release**.

Больше информации: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uname-invocation.html.

- Показать имя ядра:

```
uname
```

- Показать всю доступную системную информацию:

```
uname {{[-a|--all]}}
```

- Показать архитектуру системы и информацию о процессоре:

```
uname {{[-mp|--machine --processor]}}
```

- Показать имя ядра, релиз ядра и версию ядра:

```
uname {{[-srv|--kernel-name --kernel-release --kernel-version]}}
```

- Показать сетевое имя хоста системы:

```
uname {{[-n|--nodename]}}
```

- Показать имя текущей операционной системы:

```
uname {{[-o|--operating-system]}}
```

- Показать справку:

```
uname --help
```

unzip

Извлекает сжатые файлы из архива zip.

Больше информации: <https://manned.org/unzip>.

- Распаковать файл(ы) zip (для нескольких файлов укажите пути через пробел):

```
unzip {{архив(ы)}}
```

- Распаковать файл(ы) по нужному пути:

```
unzip {{архив(ы)}} -d {{/путь/куда/положить/  
извлечённый_файл(ы)}}
```

- Вывести список файлов в архиве zip, не распаковывая их:

```
unzip -l {{архив.zip}}
```

- Извлечь содержимое файла в stdout вместе с именами распакованных файлов:

```
unzip -c {{архив.zip}}
```

- Распаковать архив zip, который был создан на windows и содержит не-ascii имена файлов (напр. кириллица):

```
unzip -O {{gbk}} {{архив.zip}}
```

vi

Эта команда — псевдоним для **vim**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr vim
```


weasyprint

Переводить HTML в PDF или PNG.

Больше информации: <https://weasyprint.org/>.

- Перевести HTML файл в PDF:

```
weasyprint {{путь/до/входного.html}} {{путь/до/
выходного.pdf}}
```

- Перевести HTML файл в PNG, включая дополнительные пользовательские таблицы стилей:

```
weasyprint {{путь/до/входного.html}} {{путь/до/
выходного.png}} --stylesheet {{путь/до/таблицы-стилей.css}}
```

- При переводе выводить дополнительную отладочную информацию:

```
weasyprint {{путь/до/входного.html}} {{путь/до/
выходного.pdf}} --verbose
```

- При выводе в PNG указать нестандартное разрешение:

```
weasyprint {{путь/до/входного.html}} {{путь/до/
выходного.png}} --resolution {{300}}
```

- Во входном HTML файле указать базовый URL для относительных URLs:

```
weasyprint {{путь/до/входного.html}} {{путь/до/
выходного.png}} --base-url {{url_или_имя-файла}}
```

which

Отобразить абсолютный путь к программе.

Больше информации: <https://manned.org/which>.

- Найти переменную окружения PATH и отобразить расположение всех соответствующих исполняемых файлов:

```
which {{исполняемый_файл}}
```

- Если есть несколько исполняемых файлов, которые совпадают, отобразить все:

```
which {[ -a|--all]} {{исполняемый_файл}}
```

zip

Упаковывает и сжимает (архивирует) файлы в файл zip.

Смотрите также: **unzip**.

Больше информации: <https://manned.org/zip>.

- Добавить файлы/папки в указанный архив ([r]ecursively):

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} {{путь/до/архива.zip}} {{путь/до/файла_или_папки1 путь/до/файла_или_папки2 ...}}
```

- Удалить файлы/папки из указанного архива ([d]elete):

```
zip {[[-d|--delete]]} {{путь/до/архива.zip}} {{путь/до/файла_или_папки1 путь/до/файла_или_папки2 ...}}
```

- Заархивировать файлы/папки, исключая некоторые (e[x]clude):

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} {{путь/до/архива.zip}} {{путь/до/файла_или_папки1 путь/до/файла_или_папки2 ...}} {[[-x|--exclude]]} {{путь/до/исключаемых_файлов_или_папок}}
```

- Заархивировать файлы/папки с заданной степенью сжатия (0 — без сжатия, 9 — максимальная):

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} -{{0-9}} {{путь/до/архива.zip}} {{путь/до/файла_или_папки1 путь/до/файла_или_папки2 ...}}
```

- Создать зашифрованный паролем архив ([e]ncrypted):

```
zip {[[-re|--recurse-paths --encrypt]]} {{путь/до/архива.zip}} {{путь/до/файла_или_папки1 путь/до/файла_или_папки2 ...}}
```

- Заархивировать файлы/папки в многотомный архив ([s]plit), например, частями по 3 Гб:

```
zip {[[-rs|--recurse-paths --split-size]]} {{3g}} {{путь/до/архива.zip}} {{путь/до/файла_или_папки1 путь/до/файла_или_папки2 ...}}
```

- Вывести содержимое указанного архива ([s]how [f]iles):

```
zip {[[-sf|--split-size --freshen]]} {{путь/до/архива.zip}}
```

zsh

Z SHell — командный интерпретатор, совместимый с Bash.

Смотри также **histexpand** про подстановку команд из списка истории.

Больше информации: <https://zsh.sourceforge.io/Doc/Release/Invocation.html#Invocation>.

- Запустить интерактивную сессию оболочки:

```
zsh
```

- Выполнить команду и выйти:

```
zsh -c "{{команда}}"
```

- Выполнить скрипт:

```
zsh {{путь/до/скрипта.zsh}}
```

- Выполнить скрипт с выводом каждой команды перед её выполнением:

```
zsh --xtrace {{путь/до/скрипта.zsh}}
```

- Запустить интерактивную сессию оболочки в подробном режиме, выводя каждую команду перед её выполнением:

```
zsh --verbose
```

- Выполнить определённую команду внутри Zsh с отключёнными glob-шаблонами:

```
noglob {{команда}}
```

Linux

add-apt-repository

Управление определениями репозитория apt.

Больше информации: <https://manned.org/add-apt-repository>.

- Добавить новый репозиторий apt:

```
add-apt-repository {{спецификация_репозитория}}
```

- Удалить репозиторий apt:

```
add-apt-repository {[ -r | --remove ]}  
{{спецификация_репозитория}}
```

- Обновить кэш пакетов после добавления репозитория:

```
add-apt-repository --update {{спецификация_репозитория}}
```

- Разрешить загрузку исходных пакетов из репозитория:

```
add-apt-repository {[ -s | --enable-source ]}  
{{спецификация_репозитория}}
```

apk

Инструмент управления пакетами Alpine Linux.

Больше информации: https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Package_Keeper.

- Обновить индекс репозитория и обновить все пакеты:

```
apk upgrade {[ -U | --update-cache]}
```

- Обновить только индекс репозитория:

```
apk update
```

- Установить новый пакет:

```
apk add {{пакет}}
```

- Удалить пакет:

```
apk del {{пакет}}
```

- Отремонтировать/переустановить пакет без изменения основных зависимостей:

```
apk fix {{пакет}}
```

- Искать пакеты по ключевому слову и вывести результаты с их описаниями:

```
apk search {[ -v | --verbose]} {{ключевое_слово}}
```

- Искать пакеты по ключевому слову в их описании:

```
apk search {[ -d | --description]} {{ключевое_слово}}
```

- Отобразить информацию о конкретном пакете:

```
apk info {{пакет}}
```

apt-add-repository

Эта команда - псевдоним команды **add-apt-repository**.

- Отобразить документацию по исходной команде:

```
tldr add-apt-repository
```


apt-cache

Инструмент поиска пакетов для Debian и Ubuntu.

Больше информации: <https://manned.org/apt-cache.8>.

- Поиск пакета в локальной базе пакетов:

```
apt-cache search {{запрос}}
```

- Показать информацию о пакете:

```
apt-cache show {{пакет}}
```

- Показать, установлен ли пакет и обновлен ли он:

```
apt-cache policy {{пакет}}
```

- Показать зависимости для пакета:

```
apt-cache depends {{пакет}}
```

- Показать пакеты, которые зависят от определенного пакета:

```
apt-cache rdepends {{пакет}}
```

apt-file

Поиск файлов в пакетах **apt**, в том числе еще не установленных.

Больше информации: <https://manned.org/apt-file.1>.

- Обновить базу данных метаданных:

```
sudo apt update
```

- Поиск пакетов, содержащих указанный файл или путь:

```
apt-file {{search|find}} {{частичный_путь/к/файлу}}
```

- Вывести содержимое конкретного пакета:

```
apt-file {{show|list}} {{пакет}}
```

- Поиск пакетов, соответствующих регулярному выражению:

```
apt-file {{search|find}} {[[-x|--regex]]}  
{{регулярное_выражение}}
```

apt-get

Утилита управления пакетами для Debian и Ubuntu.

Для поиска пакетов используйте **apt-cache**.

Рекомендуется использовать **apt** при интерактивном использовании в Ubuntu начиная с версии 16.04.

Больше информации: <https://manned.org/apt-get.8>.

- Обновить список доступных пакетов и их версий (рекомендуется перед выполнением других команд apt-get):

```
apt-get update
```

- Установить пакет или обновить его до последней версии:

```
apt-get install {{пакет}}
```

- Удалить пакет:

```
apt-get remove {{пакет}}
```

- Удалить пакет и его конфигурационные файлы:

```
apt-get purge {{пакет}}
```

- Обновить все установленные пакеты до последних версий:

```
apt-get upgrade
```

- Очистить локальный репозиторий - удалить файлы пакетов (.deb) из прерванных загрузок, которые больше не могут быть загружены:

```
apt-get autoclean
```

- Удалить все пакеты, которые больше не нужны, так как пакеты, от которых они зависели, были удалены:

```
apt-get autoremove
```

- Обновить установленные пакеты (как с помощью команды upgrade), но удалить устаревшие пакеты и установить дополнительные пакеты, чтобы удовлетворить новые зависимости:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt install

Установить пакеты для дистрибутивов на базе Debian.

Больше информации: <https://manned.org/apt.8>.

- Установить пакет или обновить его до последней версии:

```
sudo apt install {{пакет}}
```

- Отобразить подробную информацию о версии пакета во время установки или обновления:

```
sudo apt install {[ -V | --verbose-versions ]} {{пакет}}
```

apt-key

Утилита управления ключами для диспетчера пакетов APT в Debian и Ubuntu.

Примечание: **apt-key** теперь устарел (за исключением использования **apt-key del** в скриптах разработчиков).

Больше информации: <https://manned.org/apt-key.8>.

- Список доверенных ключей:

```
apt-key list
```

- Добавить ключ в список доверенных ключей:

```
apt-key add {{файл_публичного_ключа.asc}}
```

- Удалить ключ из списка доверенных ключей:

```
apt-key del {{идентификатор_ключа}}
```

- Добавить удалённый ключ в список доверенных ключей:

```
wget {{[-q0|--quiet --output-document]}} - {{https://  
host.tld/файл.key}} | apt-key add -
```

- Добавить ключ с сервера ключей, указав только идентификатор ключа:

```
apt-key adv --keyserver {{pgp.mit.edu}} --recv  
{{идентификатор_ключа}}
```

apt-mark

Утилита для изменения статуса установленных пакетов.

Больше информации: <https://manned.org/apt-mark.8>.

- Отметить пакет как автоматически установленный:

```
sudo apt-mark auto {{пакет}}
```

- Удерживать пакет в его текущей версии и запретить его обновление:

```
sudo apt-mark hold {{пакет}}
```

- Перестать удерживать пакет и разрешить его обновление:

```
sudo apt-mark unhold {{пакет}}
```

- Показать пакеты, установленные вручную:

```
apt-mark showmanual
```

- Показать удерживаемые пакеты:

```
apt-mark showhold
```

apt moo

Пасхальное яйцо **APT**.

Больше информации: <https://manned.org/apt.8>.

- Отобразить пасхальное яйцо с изображением коровы:

```
apt moo
```

apt

Менеджер пакетов для дистрибутивов на базе Debian.

Предназначен как удобная альтернатива **apt-get** для интерактивного использования.

Эквивалентные команды в других пакетных менеджерах смотрите в <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>.

Больше информации: <https://manned.org/apt.8>.

- Обновить список доступных пакетов и их версий (рекомендуется перед выполнением других команд apt):

```
sudo apt update
```

- Поиск пакетов по названию или описанию:

```
apt search {{пакет}}
```

- Поиск пакетов только по имени (поддерживает такие символы подстановки, как *):

```
apt list {{пакет}}
```

- Показать подробную информацию о пакете:

```
apt show {{пакет}}
```

- Установить пакет или обновить его до последней версии:

```
sudo apt install {{пакет}}
```

- Удалить пакет (используйте **purge**, чтобы удалить и конфигурационные файлы):

```
sudo apt remove {{пакет}}
```

- Обновить все установленные пакеты до последних версий:

```
sudo apt upgrade
```

- Вывести список всех установленных пакетов:

```
apt list {{[-i|--installed]}}
```


ark

Утилита для архивации от KDE.

Больше информации: <https://docs.kde.org/stable5/en/ark/ark/>.

- Извлечь указанный архив в текущий каталог:

```
ark {[[-b|--batch]]} {{путь/к/архиву}}
```

- Извлечь архив в указанный каталог:

```
ark {[[-b|--batch]]} {[[-o|--destination]]} {{путь/к/каталогу}} {{путь/к/архиву}}
```

- Создать архив, если он не существует, и добавить в него указанные файлы:

```
ark {[[-t|--add-to]]} {{путь/к/архиву}} {{путь/к/файлу1 путь/к/файлу2 ...}}
```

cal

Отображать календарь с выделением текущего дня.

Больше информации: <https://manned.org/cal>.

- Показать календарь на текущий месяц:

```
cal
```

- Показать 3 месяца (предыдущий, текущий и следующий):

```
cal {[ -3 | - - three ] }
```

- Показать календарь на весь текущий год:

```
cal {[ -y | - - year ] }
```

- Показать следующие двенадцать месяцев:

```
cal {[ -Y | - - twelve ] }
```

- Использовать понедельник как первый день недели:

```
cal {[ -m | - - monday ] }
```

- Показать календарь на указанный год (4 цифры):

```
cal {{ год }}
```

- Показать календарь на указанные месяц и год:

```
cal {{ месяц }} {{ год }}
```

crond

Демон для выполнения запланированных команд из файлов crontab.

Больше информации: <https://manned.org/crond>.

- Запустить демона в фоновом режиме и проверять наличие запланированных команд:

```
crond
```

- Запустить демона на переднем плане и проверять наличие запланированных команд:

```
crond -n
```

- Отправлять вывод заданий от демона в [s]истемный журнал:

```
crond -s
```

- Игнорировать ограничения по умолчанию и принимать пользовательские файлы crontab:

```
crond -p
```

- Наследовать путь к файлу crontab из переменных окружения:

```
crond -P
```

darling

Запускать программы для macOS в Linux.

Больше информации: <https://darlinghq.org>.

- Запустить встроенную команду:

```
darling shell {{uname}}
```

- Запустить указанную программу с аргументами:

```
darling shell {{путь/к/программе}} {{аргумент_программы_1  
аргумент_программы_2 ...}}
```

- Открыть оболочку macOS:

```
darling shell
```

- Завершить работу сервиса:

```
darling shutdown
```

dnf download

Загрузка RPM-пакетов из репозитория DNF.

Не является частью основной команды **dnf**, но поддерживается через плагин **dnf-plugins-core**.

Смотрите также: **dnf**.

Больше информации: <https://dnf-plugins-core.readthedocs.io/en/latest/download.html>.

- Скачать последнюю версию пакета в текущую директорию:
`dnf download {{пакет}}`
- Скачать пакет в указанную директорию (папка должна существовать):
`dnf download {{пакет}} --destdir {{путь/к/директории}}`
- Вывести URL, откуда можно скачать RPM-пакет:
`dnf download --url {{пакет}}`

dnf group

Управление виртуальными коллекциями пакетов в системах на базе Fedora.

Больше информации: https://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#group-command.

- Показать список групп DNF с указанием статуса установки в таблице:

```
dnf {{[grp|group]}} list
```

- Показать информацию о группе DNF, включая репозиторий и опциональные пакеты:

```
dnf {{[grp|group]}} info {{имя_группы}}
```

- Установить группу DNF:

```
dnf {{[grp|group]}} install {{имя_группы}}
```

- Удалить группу DNF:

```
dnf {{[grp|group]}} remove {{имя_группы}}
```

- Обновить группу DNF:

```
dnf {{[grp|group]}} upgrade {{имя_группы}}
```

dnf install

Установка пакетов в дистрибутивах на базе Red Hat.

Больше информации: https://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#install-examples.

- Установить пакеты по имени:

```
sudo dnf {{[in|install]}} {{пакет1 пакет2 ...}}
```

- Установить пакет из локального файла:

```
sudo dnf {{[in|install]}} {{путь/к/файлу}}
```

- Установить пакет из интернета:

```
sudo dnf {{[in|install]}} {{https://example.com/package.rpm}}
```

- Добавить репозитории Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL):

```
sudo dnf {{[in|install]}} https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-{{10}}.noarch.rpm
```

- Добавить RPM-репозиторий Remi:

```
sudo dnf {{[in|install]}} https://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-{{8}}.rpm
```

dnf module

Управление модульностью пакетов.

Больше информации: https://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#module-command.

- Просмотр общего обзора модульности:

```
dnf module list
```

- Просмотр модульности конкретной программы:

```
dnf module list {{имя_пакета}}
```

- Включить пакет:

```
sudo dnf module enable {{имя_пакета}}:{{поток}}
```

- Включить и установить конкретную версию:

```
dnf module install {{имя_пакета}}:{{поток}}
```


dnf repoquery

Запрос информации о пакетах.

Больше информации: https://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#repoquery-command.

- Запросить зависимости пакета:

```
dnf {[rq|repoquery]} --deplist {{пакет}}
```

dnf

Утилита управления пакетами для RHEL, Fedora и CentOS (заменяет yum).

Некоторые подкоманды, такие как **group** и **config-manager**, имеют свою собственную документацию по использованию.

Эквивалентные команды в других пакетных менеджерах смотрите в <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>.

Больше информации: <https://dnf.readthedocs.io>.

- Обновить установленные пакеты до новейших доступных версий:

```
sudo dnf {{[up|upgrade]}}
```

- Поиск пакетов по ключевым словам:

```
dnf {{[se|search]}} {{ключевое_слово1 ключевое_слово2 ...}}
```

- Отобразить подробную информацию о пакете:

```
dnf {{[if|info]}} {{пакет}}
```

- Установить новый пакет (используйте --assumeyes для автоматического подтверждения всех запросов):

```
sudo dnf {{[in|install]}} {{пакет1 пакет2 ...}}
```

- Удалить пакет:

```
sudo dnf {{[rm|remove]}} {{пакет1 пакет2 ...}}
```

- Список установленных пакетов:

```
dnf {{[ls|list]}} --installed
```

- Найти какие пакеты предоставляют данную команду:

```
dnf {{[wp|provides]}} {{команда}}
```

- Просмотр всех прошлых операций:

```
dnf {{[hist|history]}}
```

free

Показать количество свободной и используемой памяти в системе.

Больше информации: <https://manned.org/free>.

- Показать системную память:

```
free
```

- Показать память в байтах/килобайтах/мегабайтах/гигабайтах:

```
free -{{b|k|m|g}}
```

- Показать память в человеко-читаемом формате:

```
free {{[-h|--human]}}
```

- Обновлять вывод каждые 2 секунды:

```
free {{[-s|--seconds]}} 2
```

hexdump

Дамп файла в ASCII, десятичном, шестнадцатеричном и восьмеричном форматах.

Больше информации: <https://manned.org/hexdump>.

- Распечатать шестнадцатеричное представление файла, заменяя повторяющиеся строки на '*':

```
hexdump {{путь/до/файла}}
```

- Отобразить шестнадцатеричное и ASCII представление в две колонки:

```
hexdump {{[-C|--canonical]}} {{путь/до/файла}}
```

- Отобразить двухколончатое представление файла, обработав только указанное число байтов с начала:

```
hexdump {{[-C|--canonical]}} {{[-n|--length]}}  
{{количество_байтов}} {{путь/до/файла}}
```

- Не заменять повторяющиеся строки на '*':

```
hexdump {{[-v|--no-squeezing]}} {{путь/до/файла}}
```

hostnamectl

Получение и установка имени хоста компьютера.

Больше информации: <https://manned.org/hostnamectl>.

- Получить имя хоста компьютера:

```
hostnamectl
```

- Задать имя хоста компьютера:

```
sudo hostnamectl set-hostname "{{имя_хоста}}"
```

- Задать красивое (короткое) имя хоста компьютера:

```
sudo hostnamectl set-hostname --static  
"{{имя_хоста.example.com}}" && sudo hostnamectl set-hostname  
--pretty "{{имя_хоста}}"
```

- Сбросить имя хоста компьютера к значению по умолчанию:

```
sudo hostnamectl set-hostname --pretty ""
```

ip route list

Эта команда — псевдоним для **ip route show**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr ip route show
```

ip

Показывать и управлять маршрутизацией, устройствами, политиками маршрутизации и туннелями.

Некоторые подкоманды, такие как **address**, имеют собственную документацию.

Больше информации: <https://manned.org/ip.8>.

- Показать детальную информацию об интерфейсах:

```
ip {[a|address]}
```

- Показать краткую информацию о сетевом уровне для интерфейсов:

```
ip {[[-br|-brief]]} {[a|address]}
```

- Показать краткую информацию о канальном уровне для интерфейсов:

```
ip {[[-br|-brief]]} {[l|link]}
```

- Показать таблицу маршрутизации:

```
ip {[r|route]}
```

- Показать соседей (ARP-таблицу):

```
ip {[n|neighbour]}
```

- Включить/выключить интерфейс:

```
sudo ip {[l|link]} {[s|set]} {интерфейс} {up|down}
```

- Добавить/Удалить IP-адрес для интерфейса:

```
sudo ip {[a|address]} {add|delete} {ip_адрес}/{маска}  
dev {интерфейс}
```

- Добавить маршрут по умолчанию:

```
sudo ip {[r|route]} {[a|add]} default via {ip_адрес}  
dev {интерфейс}
```

Inav

Инструмент для просмотра и анализа файлов журналов (логов).

Больше информации: <https://docs.inav.org/en/latest/cli.html>.

- Просмотреть логи, в качестве аргумента можно указать файл лога, каталог или URL-адрес:

```
lnav {{путь/до/файла_или_директории|url-адрес}}
```

- Просмотреть логи удаленного хоста (требуется аутентификация SSH без пароля):

```
lnav {{ssh}} {{пользователь}}@{{host1.example.com}}:{{/var/log/syslog.log}}
```

- Проверить файлы на соответствие корректности формату логов:

```
lnav -C {{путь/до/директории_с_логами}}
```


lsb_release

Выводит информацию, определённую стандартом LSB (Linux Standard Base), а также характерную для дистрибутива.

Больше информации: https://manned.org/lbs_release.

- Отобразить всю имеющуюся информацию:

```
lsb_release -a
```

- Отобразить описание (обычно полное наименование) операционной системы:

```
lsb_release -d
```

- Отобразить наименование ОС, без указания поля "Distributor ID":

```
lsb_release -i -s
```

- Отобразить номер релиза (release number) и кодовое наименование дистрибутива без указания полей с названием:

```
lsb_release -rcs
```

lsblk

Отобразить информацию об устройствах.

Больше информации: <https://manned.org/lsblk>.

- Отобразить список всех накопителей в древовидном виде:

```
lsblk
```

- Отобразить все устройства, в том числе "пустые":

```
lsblk {[[-a|--all]]}
```

- Отобразить столбец SIZE в байтах, а не в удобочитаемом формате:

```
lsblk {[[-b|--bytes]]}
```

- Вывод информации о файловой системе:

```
lsblk {[[-f|--fs]]}
```

- Использовать символы ASCII при отображении в формате дерева:

```
lsblk {[[-i|--ascii]]}
```

- Вывести информацию о топологии блочного устройства:

```
lsblk {[[-t|--topology]]}
```

- Исключить устройства, указанные в списке основных номеров устройств, разделенных запятыми:

```
lsblk {[[-e|--exclude]]} {[1,7,...]}
```

- Отобразить вывод с указанием списка определённых параметров, разделенных запятыми:

```
lsblk {[[-o|--output]]}  
{[NAME,SERIAL,MODEL,TRAN,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,...]}
```

lscpu

Отображает информацию о центральном процессоре.

Больше информации: <https://manned.org/lscpu>.

- Отобразить информацию о центральном процессоре:

```
lscpu
```

- Отобразить информацию в виде таблицы:

```
lscpu {[ -e | --extended ]}
```

- Отобразить информацию в виде таблицы для процессорных ядер, которые находятся в отключенном состоянии:

```
lscpu {[ -e | --extended ]} {[ -c | --offline ]}
```

lspci

Отобразить список всех подключенных PCI-устройств.

Больше информации: <https://manned.org/lspci>.

- Отобразить список всех подключенных PCI-устройств:

```
lspci
```

- Показать дополнительную информацию:

```
lspci -v
```

- Отобразить драйверы и модули, работающие с каждым устройством:

```
lspci -k
```

- Отобразить определённое устройство:

```
lspci -s {{00:18.3}}
```

- Вывести информацию в удобном формате для чтения:

```
lspci -vm
```

ncal

Эта команда — псевдоним для **cal**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr cal
```

SS

Утилита для анализа сокетов.

Больше информации: <https://manned.org/ss.8>.

- Показать все TCP/UDP/RAW/UNIX сокет:

```
ss {[ -a|--all ]} {[ -t|-u|-w|-x ]}
```

- Фильтровать TCP-сокеты по состояниям (показывать только указанные или исключать их):

```
ss {[state|exclude]} {[bucket|big|connected|synchronized|...]}
```

- Показать все TCP-сокеты, подключенные к локальному HTTPS-порту (443):

```
ss {[ -t|--tcp ]} src :{{443}}
```

- Показать все TCP-сокеты, прослушивающие локальный порт 8080:

```
ss {[ -lt|--listening --tcp ]} src :{{8080}}
```

- Показать все TCP-сокеты вместе с процессами, подключенными к удаленному SSH-порту:

```
ss {[ -pt|--processes --tcp ]} dst :{{ssh}}
```

- Показать все UDP-сокеты, подключенные на определенных портах источника и назначения:

```
ss {[ -u|--udp ]} 'sport == :{{порт_источника}} and dport == :{{порт_назначения}}'
```

- Показать все TCP IPv4-сокеты, локально подключенные в подсети 192.168.0.0/16:

```
ss {[ -4t|--ipv4 --tcp ]} src {{192.168/16}}
```

- Завершить IPv4 или IPv6 сокет-соединение с указанным IP-адресом и портом назначения:

```
ss {[ -K|--kill ]} dst {{ip_адрес}} dport = {{порт}}
```

xbps-install

XBPS утилита по (пере)установке и обновлению пакетов.

Смотрите также: **xbps**.

Больше информации: <https://manned.org/xbps-install.1>.

- Установить новый пакет:

```
xbps-install {{пакет}}
```

- Синхронизировать и обновить все пакеты:

```
xbps-install --sync --update
```

Osx

cut

Вырезать поля из стандартного ввода или файлов.

Больше информации: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/cut.1.html>.

- Вывести указанный диапазон символов/полей каждой строки (-c | f 1 | 1,10 | 1-10 | 1- | -10 далее обозначается как диапазон):

```
{{команда}} | cut -{{c|f}} {{1|1,10|1-10|1-|-10}}
```

- Вывести диапазон полей каждой строки с указанным разделителем:

```
{{команда}} | cut -d "{{{,}}}" -f {{диапазон}}
```

- Вывести диапазон символов каждой строки указанного файла:

```
cut -c {{1}} {{path/to/file}}
```

mac-cleanup

Современная утилита для очистки macOS от кэша и мусора.

Больше информации: <https://github.com/mac-cleanup/mac-cleanup-py>.

- Запуск процесса очистки:

```
mac-cleanup
```

- Открытие экрана конфигурации утилиты:

```
mac-cleanup {[ -c|--configure]}
```

- Выполнение пробного запуска (dry-run), который покажет, что будет удалено в процессе очистки, не удаляя этого:

```
mac-cleanup {[ -n|--dry-run]}
```

- Указать каталог с пользовательской очисткой [path]:

```
mac-cleanup {[ -p|--custom-path]} {[путь/к/дирректории]}
```

- Автоматическое подтверждение всех предупреждений и продолжение работы с [force]:

```
mac-cleanup -f
```

Sunos

devfsadm

Команда администрирования для **/dev**. Поддерживает пространство имен **/dev**.

Больше информации: <https://www.unix.com/man-page/sunos/1m/devfsadm>.

- Сканировать для новых дисков:

```
devfsadm -c disk
```

- Очистить все оборванные ссылки **/dev** и выполнить поиск нового устройства:

```
devfsadm -C -v
```

- Пробный-запуск - вывод того, что бы изменилось, но без произведения модификаций:

```
devfsadm -C -v -n
```

Windows

cd

Отображение текущего или перемещение в другой каталог.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Отобразить путь текущего каталога:

```
cd
```

- Перейти вверх в родительский каталог:

```
cd ..
```

- Перейти в указанный каталог на текущем диске:

```
cd {{путь\до\каталога}}
```

- Перейти в указанный каталог на другом диске ([d]rive):

```
cd /d {{C}}:{{путь\до\каталога}}
```

cinst

Эта команда — псевдоним для **choco install**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr choco install
```

clist

Эта команда — псевдоним для **choco list**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr choco list
```


cuninst

Эта команда — псевдоним для **choco uninstall**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr choco uninstall
```

date

Просмотр и изменение текущей системной даты.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/date>.

- Отображение текущей системной даты, за которой следует запрос на ввод новой даты (Оставить пустым если не нужно вносить изменения):

```
date
```

- Отображает текущую дату без запроса на новую дату:

```
date /t
```

- Для изменения текущей даты, введите новую дату, на основе текущей конфигурации даты, а затем нажмите клавишу ВВОД:

```
date {{месяц}}-{{день}}-{{год}}
```

find

Поиск заданной строки в одном или нескольких файлах.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/find>.

- Найти строки, содержащие указанную строку:

```
find "{{строка}}" {{путь/до/файла_или_папки}}
```

- Отобразить строки, не содержащие указанную строку:

```
find "{{строка}}" {{путь/до/файла_или_папки}} /v
```

- Отобразить количество строк, содержащих указанную строку:

```
find "{{строка}}" {{путь/до/файла_или_папки}} /c
```

- Вывод номеров найденных строк:

```
find "{{строка}}" {{путь/до/файла_или_папки}} /n
```

ipconfig

Отображение и управление сетевыми настройками Windows.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>.

- Показать список сетевых адаптеров:

```
ipconfig
```

- Показать подробный список сетевых адаптеров:

```
ipconfig /all
```

- Обновить IP-адреса сетевого адаптера:

```
ipconfig /renew {{адаптер}}
```

- Освободить IP-адреса сетевого адаптера:

```
ipconfig /release {{адаптер}}
```

- Удалить все данные из кеша DNS:

```
ipconfig /flushdns
```

iwr

Эта команда — псевдоним для **invoke-webrequest**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr invoke-webrequest
```

mkdir

Создает каталог или подкаталог в файловой системе.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/mkdir>.

- Создать новый каталог:

```
mkdir {{путь\до\папки}}
```

- Чтобы создать дерево каталогов в корневом каталоге введите:

```
mkdir {{путь\до\под_папки}}
```

msiexec

Установка, обновление, восстановление или удаление программ Windows через пакеты установки MSI и MSP.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/msiexec>.

- Установить программу из MSI-пакета:

```
msiexec /package {{путь/до/файла.msi}}
```

- Установить MSI-пакет с веб-сайта:

```
msiexec /package {{https://example.com/installer.msi}}
```

- Установить MSP-пакет с обновлением (патчем):

```
msiexec /update {{путь/до/файла.msp}}
```

- Удалить программу или обновление, используя соответствующий пакет MSI или MSP:

```
msiexec /uninstall {{путь/до/файла}}
```

nvm

Установка, удаление и переключение между версиями Node.js.

Поддерживает номера версий вроде "12.8" or "v16.13.1", метки вроде "stable", "system", и т.д.

Больше информации: <https://github.com/coreybutler/nvm-windows>.

- Установить заданную версию Node.js:

```
nvm install {{версия_node}}
```

- Задать версию Node.js по умолчанию (требуется запускать из-под Администратора):

```
nvm use {{версия_node}}
```

- Вывести список всех доступных версий Node.js и подсветить версию по умолчанию:

```
nvm list
```

- Удалить указанную версию Node.js:

```
nvm uninstall {{версия_node}}
```


pabcnetcclear

Препроцессор и компилятор для исходных файлов PascalABC.NET.

Больше информации: <https://pascalabc.net>.

- Скомпилировать файл с исходным кодом в исполняемый файл с тем же именем:

```
pabcnetcclear {{путь/до/исходного_файла.pas}}
```

- Скомпилировать файл с исходным кодом в исполняемый файл с заданным именем:

```
pabcnetcclear /Output:{{путь/до/файла.exe}} {{путь/до/исходного_файла.pas}}
```

- Скомпилировать файл с исходным кодом в исполняемый файл с тем же именем с/без отладочной информации:

```
pabcnetcclear /Debug:{{0|1}} {{путь/до/исходного_файла.pas}}
```

- Разрешить искать модули по указанному пути при компиляции файла с исходным кодом в исполняемый файл с тем же именем:

```
pabcnetcclear /SearchDir:{{путь/до/папки}} {{путь/до/исходного_файла.pas}}
```

- Скомпилировать файл с исходным кодом в исполняемый файл, определив символ условной компиляции:

```
pabcnetcclear /Define:{{символ}} {{путь/до/исходного_файла.pas}}
```

print

Вывод на печать текстового файла.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print>.

- Печать текстового файла используя локальный принтер:

```
print {{путь\до\папки}}
```

- Печать текстового файла используя сетевой принтер:

```
print /d:{{принтер}} {{путь\до\папки}}
```

pwsh where

Эта команда — псевдоним для **Where-Object**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

`tldr Where-Object`

set

Отобразить или задать значение переменным окружения для текущего экземпляра CMD.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/set>.

- Вывести список текущих переменных окружения:

```
set
```

- Задать переменной окружения определённое значение:

```
set {{имя}}={{значение}}
```

- Вывести список переменных окружения, имена которых начинаются с заданной строки:

```
set {{имя}}
```

- Запросить у пользователя значение для указанной переменной:

```
set /p {{имя}}={{строка_подсказки}}
```

sls

Эта команда — псевдоним для **Select-String**.

- Смотри документацию для оригинальной команды:

```
tldr select-string
```

time

Просмотр и изменение системного времени.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/time>.

- Отображение текущего системного времени, за которым следует запрос на ввод нового времени (Оставить пустым если не нужно вносить изменения):

```
time
```

- Отображает текущее системное время без запроса на новое время:

```
time /t
```

where

Показ расположения файлов, удовлетворяющих шаблону поиска.

По умолчанию поиск производится в текущей папке и по путям в переменной окружения PATH.

Больше информации: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/where>.

- Отобразить расположение файлов, соответствующих шаблону:

```
where {{шаблон_файла}}
```

- Отобразить расположение файлов, соответствующих шаблону, вместе с размером и датой:

```
where /T {{шаблон_файла}}
```

- Рекурсивно искать файлы, соответствующие шаблону, по указанному пути:

```
where /R {{path/to/directory}} {{шаблон_файла}}
```

- Только вернуть код возврата для результата поиска файла по шаблону:

```
where /Q {{шаблон_файла}}
```

