

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Tue Aug 19 00:11:38 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Android

am

Manajer aktivitas untuk Android.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb#am>.

- Mulaikan aktivitas tertentu:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

- Mulaikan aktivitas dengan data yang ditentukan:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

- Mulaikan aktivitas dengan aksi dan kategori tertentu:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c  
{{android.intent.category.HOME}}
```

- Ubah sebuah Intent menjadi tautan URI:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

bugreport

Tunjukkan sebuah laporan masalah bagi Android.

Perintah ini hanya dapat digunakan di dalam **adb shell**.

Informasi lebih lanjut: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreport>.

- Tampilkan laporan masalah perangkat Android secara lengkap:

```
bugreport
```

bugreportz

Buat sebuah laporan masalah Android dalam format file arsip (zip).

Perintah ini hanya dapat digunakan di dalam **adb shell**.

Informasi lebih lanjut: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreportz>.

- Buatlah sebuah arsip laporan masalah perangkat Android secara lengkap:

```
bugreportz
```

- Tunjukkan kemajuan terhadap proses `bugreportz` yang sedang berlangsung:

```
bugreportz -p
```

- Tulis isi suatu laporan masalah Android menuju `stdout`:

```
bugreportz -s
```

- Tampilkan teks bantuan:

```
bugreportz -h
```

- Tampilkan versi program:

```
bugreportz -v
```

cmd

Manajer layanan (daemon) untuk Android.

Informasi lebih lanjut: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/cmd/>.

- Lihat daftar layanan yang sedang berjalan:

```
cmd -l
```

- Panggil suatu layanan tertentu:

```
cmd {{alarm}}
```

- Panggil layanan dengan argumen tertentu:

```
cmd {{vibrator}} {{vibrate 300}}
```

dalvikvm

Mesin virtual Java untuk Android.

Informasi lebih lanjut: <https://source.android.com/docs/core/runtime>.

- Jalankan sebuah program Java:

```
dalvikvm -classpath {{jalan/menuju/file.jar}} {{nama_kelas}}
```

dumppsys

Berikan informasi tentang layanan (daemon) sistem milik Android.

Perintah ini hanya dapat dijalankan melalui **adb shell**.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/dumppsys>.

- Tampilkan informasi diagnostik terhadap seluruh layanan sistem Android:

```
dumppsys
```

- Tampilkan informasi diagnostik untuk layanan sistem tertentu:

```
dumppsys {{layanan}}
```

- Tampilkan daftar layanan sistem yang diketahui oleh dumppsys:

```
dumppsys -l
```

- Tampilkan daftar argumen yang diterima oleh sebuah layanan sistem:

```
dumppsys {{layanan}} -h
```

- Kecualikan layanan sistem tertentu dari informasi diagnostik yang ditampilkan:

```
dumppsys --skip {{layanan}}
```

- Tetapkan periode waktu habis dalam hitungan detik (10 detik secara default):

```
dumppsys -t {{detik}}
```


getprop

Tampilkan informasi terhadap properti sistem operasi Android.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/getprop>.

- Tampilkan informasi daftar properti sistem operasi Android:

```
getprop
```

- Tampilkan informasi terhadap properti sistem tertentu:

```
getprop {{properti}}
```

- Tampilkan tingkat API SDK Android:

```
getprop {{ro.build.version.sdk}}
```

- Tampilkan versi sistem operasi Android:

```
getprop {{ro.build.version.release}}
```

- Tampilkan kode model perangkat Android:

```
getprop {{ro.vendor.product.model}}
```

- Tampilkan status pembukaan kunci pembuat perangkat (OEM):

```
getprop {{ro.oem_unlock_supported}}
```

- Tampilkan alamat MAC terhadap komponen Wi-Fi milik perangkat:

```
getprop {{ro.boot.wifimacaddr}}
```

input

Kirim sinyal input terhadap sebuah perangkat Android.

Perintah ini hanya dapat dijalankan melalui **adb shell**.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html#constants> 1.

- Masukkan input karakter (layaknya pada papan kunci / keyboard) terhadap perangkat Android:

```
input keyevent {{kode_event}}
```

- Masukkan input teks ke dalam perangkat Android (spasi ditandai dengan %s):

```
input text "{{teks}}"
```

- Masukkan input sentuhan layar pada posisi tertentu:

```
input tap {{posisi_x}} {{posisi_y}}
```

- Simulasikan gerakan usap/swipe terhadap perangkat Android:

```
input swipe {{posisi_awal_x}} {{posisi_awal_y}}  
{{posisi_akhir_x}} {{posisi_akhir_y}}  
{{durasi_dalam_milidetik}}
```

- Simulasikan interaksi tekan-dan-tahan terhadap perangkat Android:

```
input swipe {{posisi_x}} {{posisi_y}} {{posisi_x}}  
{{posisi_y}} {{durasi_dalam_milidetik}}
```

logcat

Tampilkan dan simpan log sistem.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/logcat>.

- Tampilkan log sistem:

```
logcat
```

- Simpan log sistem di dalam sebuah file:

```
logcat -f {{path/to/file}}
```

- Saring informasi log berdasarkan sintaks ekspresi reguler (regex) tertentu:

```
logcat --regex {{regular_expression}}
```

- Tampilkan log untuk nomor induk (PID) program yang sedang dijalankan:

```
logcat --pid {{pid}}
```

- Tampilkan log untuk (kemasan) aplikasi yang sedang dijalankan:

```
logcat --pid $(pidof -s {{nama_kemasan_aplikasi}})
```

pkg

Manajer paket untuk Termux.

Informasi lebih lanjut: https://wiki.termux.com/wiki/Package_Management.

- Mutakhirkan seluruh paket yang terpasang:

```
pkg upgrade
```

- Pasang sebuah paket di dalam instalasi Termux:

```
pkg install {{paket}}
```

- Buang paket dari instalasi Termux:

```
pkg uninstall {{paket}}
```

- Pasang ulang paket di dalam instalasi Termux:

```
pkg reinstall {{paket}}
```

- Cari paket yang tersedia bagi Termux:

```
pkg search {{paket}}
```

pm

Tampilkan daftar pemasangan aplikasi di dalam sebuah perangkat Android.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb#pm>.

- Tampilkan daftar seluruh aplikasi yang terpasang:

```
pm list packages
```

- Tampilkan daftar seluruh aplikasi sistem yang terpasang:

```
pm list packages -s
```

- Tampilkan daftar seluruh aplikasi pihak ketiga yang terpasang:

```
pm list packages -3
```

- Tampilkan daftar aplikasi dengan kata kunci tertentu:

```
pm list packages {{kata_kunci}}
```

- Tampilkan jalan menuju file APK untuk sebuah aplikasi:

```
pm path {{aplikasi}}
```

screencap

Lakukan tangkapan (screenshot) layar perangkat Anda.

Perintah ini hanya dapat dijalankan melalui **adb shell**.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb#screencap>.

- Lakukan tangkapan layar (screenshot):

```
screencap {{path/to/file}}
```

settings

Tampilkan informasi terhadap pengaturan sistem operasi Android.

Informasi lebih lanjut: <https://web.archive.org/web/20240525010124/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-settings-5b670d5ee7958178a2955536>.

- Tampilkan daftar pengaturan di dalam namespace `global`:

```
settings list {{global}}
```

- Tampilkan nilai dari pengaturan tertentu:

```
settings get {{global}} {{airplane_mode_on}}
```

- Setel nilai pengaturan tertentu:

```
settings put {{system}} {{screen_brightness}} {{42}}
```

- Hapus nilai pengaturan tertentu:

```
settings delete {{secure}} {{screensaver_enabled}}
```

wm

Menunjukkan informasi layar sebuah perangkat Android.

Perintah ini hanya dapat dijalankan melalui **adb shell**.

Informasi lebih lanjut: <https://web.archive.org/web/20240420064706/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-wm-5b672b17e7958178a2955538>.

- Tampilkan ukuran fisik terhadap layar perangkat:

```
wm size
```

- Tampilkan tingkat kepadatan resolusi terhadap layar perangkat:

```
wm density
```


Common

!

Digunakan pada Bash sebagai pengganti perintah yang sebelumnya dieksekusikan.

Informasi lebih lanjut: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Event-Designators>.

- Jalankan perintah sebelumnya menggunakan `sudo`:

```
sudo !!
```

- Ambil perintah sebelumnya menurut nomor urutan yang terdapat dalam `history`:

```
!{{nomor_urut}}
```

- Ambil perintah sebelumnya yang kesekian:

```
!-{{nomor_urut}}
```

- Ambil perintah sebelumnya menurut awalan nama perintah:

```
!{{awalan_perintah}}
```

- Gunakan susunan argumen/opsi perintah yang sama dengan perintah sebelumnya:

```
{{perintah}} !*
```

- Gunakan argumen/opsi perintah terakhir dari perintah sebelumnya:

```
{{perintah}} !$
```

- Gantikan nama perintah dengan nama perintah sebelumnya, tanpa menggunakan argumen/opsi dari perintah terakhir tersebut:

```
!:-
```

- Cetak nama perintah terakhir yang dimulai dengan awalan kata tertentu, tanpa mengeksekusi perintah terakhir tersebut:

```
!{{awalan_perintah}}:p
```

\$

Perluas nilai suatu variabel Bash.

Informasi lebih lanjut: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Shell-Variables>.

- Cetak nilai suatu variabel (misalnya `VARIABLE`):

```
echo ${VARIABLE}
```

- Cetak nilai kode luaran (exit code) atas hasil eksekusi program atau perintah sebelumnya:

```
echo $?
```

- Cetak suatu nilai angka acak antara 0 dan 32767:

```
echo $RANDOM
```

- Cetak salah satu di antara kumpulan teks/string yang digunakan sebagai indikator input perintah (command prompt):

```
echo ${PS0|PS1|PS2|PS3|PS4}
```

- Gunakan output dari suatu perintah (`command`) untuk dijalankan oleh perintah lain. Sama seperti melampirkan isi perintah di dalam tanda petik terbalik (backticks):

```
$( {command} )
```

- Tampilkan berapa banyak jumlah argumen pada konteks perintah saat ini:

```
echo $#
```

- Tampilkan isi suatu array Bash:

```
echo ${array[@]}
```

%

Bawakan suatu tugas yang dijalankan pada latar belakang menuju depan.

Informasi lebih lanjut: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Job-Control-Basics>.

- Bawakan tugas saat ini menuju latar depan:

`%`

- Bawakan tugas sebelumnya ke menuju latar depan:

`%-`

- Bawakan tugas dengan nomor induk `N` menuju latar depan:

`%{{N}}`

- Bawakan tugas yang perintahnya dimulai dengan `string` menuju latar depan:

`%{{string}}`

- Bawakan tugas yang perintahnya mengandung kata `string` menuju latar depan:

`%?{{string}}`

- Lanjutkan suatu tugas yang sempat ditangguhkan:

`%{{1}} &`

2to3

Alih bahasa kode program dari Python 2 menuju Python 3 secara otomatis.

Modul ini telah ditandai untuk dibuang sejak Python versi 3.11 dan telah dibuang sejak versi 3.13.

Untuk referensi, lihat: <https://github.com/python/cpython/blob/8d42e2d915c3096e7eac1c649751d1da567bb7c3/Doc/whatsnew/3.13.rst?plain=1#L188>.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/2to3>.

- Tampilkan apa saja yang akan diubah tanpa mengubahnya secara langsung (dry-run):

```
2to3 {{jalan/menuju/berkas.py}}
```

- Alih bahasa dan tulis ulang berkas program Python 2 menuju Python 3:

```
2to3 --write {{jalan/menuju/berkas.py}}
```

- Pilih jenis fitur bahasa yang akan dialihbahasakan dari Python 2 menuju Python 3:

```
2to3 --write {{jalan/menuju/berkas.py}} --fix {{raw_input}}  
--fix {{print}}
```

- Pilih jenis fitur bahasa yang dikecualikan dari proses pengalihbahasaan:

```
2to3 --write {{jalan/menuju/file.py}} --nofix {{has_key}} --  
nofix {{isinstance}}
```

- Tampilkan daftar fitur bahasa pemrograman yang dapat dialihbahasakan dari Python 2 menuju Python 3:

```
2to3 --list-fixes
```

- Alih bahasa dan tulis ulang seluruh berkas dari suatu direktori menuju direktori baru:

```
2to3 --output-dir {{jalan/menuju/direktori_python3}} --write-  
unchanged-files --nobackups {{jalan/menuju/  
direktori_python2}}
```

- Jalankan program ini dengan lebih dari satu thread:

```
2to3 --processes {{4}} --output-dir {{jalan/menuju/  
direktori_python3}} --write --nobackups --no-diff {{jalan/  
menuju/direktori_python2}}
```

7z

Pengarsip file dengan rasio kompresi yang tinggi.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/7z>.

- T[an]bahkan sebuah file atau direktori ke dalam arsip baru atau saat ini:

```
7z a {{jalan/menuju/arsip.7z}} {{jalan/menuju/
file_atau_direktori}}
```

- Enkripsi file arsip saat ini (termasuk nama-nama file yang terkandung di dalamnya):

```
7z a {{jalan/menuju/arsip_terenkripsi.7z}} -p{{kata sandi}} -
mhe=on {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- E[ks]trak file arsip dengan mempertahankan struktur direktori asli:

```
7z x {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- E[ks]trak file arsip ke dalam direktori yang ditentukan:

```
7z x {{jalan/menuju/arsip.7z}} -o{{jalan/menuju/direktori}}
```

- E[ks]trak file arsip menuju stdout:

```
7z x {{jalan/menuju/arsip.7z}} -so
```

- [a]rsipkan file atau direktori menggunakan format file arsip tertentu:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{jalan/menuju/arsip}}
{{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- [l]ihat daftar isi dari sebuah file arsip:

```
7z l {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- Atur tingkat kompresi pada file arsip (tingkat lebih tinggi memproduksi file arsip lebih kecil dengan proses kompresi yang lebih lama):

```
7z a {{jalan/menuju/arsip.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{jalan/
menuju/file_atau_direktori}}
```

7za

Pengarsip file dengan rasio kompresi yang tinggi.

Serupa dengan **7z** namun mendukung lebih sedikit format file arsip dan dapat digunakan lintas sistem operasi.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/7za>.

- T[a]mbahkan sebuah file atau direktori ke dalam arsip baru atau saat ini:

```
7za a {{jalan/menuju/arsip.7z}} {{jalan/menuju/
file_atau_direktori}}
```

- Enkripsi file arsip saat ini (termasuk nama-nama file yang terkandung di dalamnya):

```
7za a {{jalan/menuju/arsip_terenkripsi.7z}} -p{{kata sandi}}
-mhe={{on}} {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- E[x]trak file arsip dengan mempertahankan struktur direktori asli:

```
7za x {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- E[x]trak file arsip ke dalam direktori yang ditentukan:

```
7za x {{jalan/menuju/arsip.7z}} -o{{jalan/menuju/direktori}}
```

- E[x]trak file arsip menuju stdout:

```
7za x {{jalan/menuju/arsip.7z}} -so
```

- [a]rsipkan file atau direktori menggunakan format file arsip tertentu:

```
7za a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|...}} {{jalan/menuju/arsip.
7z}} {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- [l]ihat daftar isi dari sebuah file arsip:

```
7za l {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- Atur tingkat kompresi pada file arsip (tingkat lebih tinggi memproduksi file arsip lebih kecil dengan proses kompresi yang lebih lama):

```
7za a {{jalan/menuju/arsip.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{jalan/
menuju/file_atau_direktori}}
```


7zr

Pengarsip file dengan rasio kompresi yang tinggi.

Serupa dengan **7z** namun mendukung format file arsip 7z saja.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/7zr>.

- T[ame]bahkan sebuah file atau direktori ke dalam arsip baru atau saat ini:

```
7zr a {{jalan/menuju/arsip.7z}} {{jalan/menuju/
file_atau_direktori}}
```

- Enkripsi file arsip saat ini (termasuk nama-nama file yang terkandung di dalamnya):

```
7zr a {{jalan/menuju/arsip_terenkripsi.7z}} -p{{kata sandi}}
-mhe={{on}} {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- E[x]trak file arsip dengan mempertahankan struktur direktori asli:

```
7zr x {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- E[x]trak file arsip ke dalam direktori yang ditentukan:

```
7zr x {{jalan/menuju/arsip.7z}} -o{{jalan/menuju/direktori}}
```

- E[x]trak file arsip menuju stdout:

```
7zr x {{jalan/menuju/arsip.7z}} -so
```

- [l]ihat daftar isi dari sebuah file arsip:

```
7zr l {{jalan/menuju/arsip.7z}}
```

- Atur tingkat kompresi pada file arsip (tingkat lebih tinggi memproduksi file arsip lebih kecil dengan proses kompresi yang lebih lama):

```
7zr a {{jalan/menuju/arsip.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{jalan/
menuju/file_atau_direktori}}
```

[

Cek jenis file dan bandingkan nilai dalam syel.

Mengembalikan nilai 0 jika syarat tersebut terpenuhi (bernilai benar) atau 1 jika tidak.

Informasi lebih lanjut: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test>.

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai yang sama/tidak sama dengan sebuah string:

```
[ "${variabel}" {=!} "${string}" ]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai yang sama/tidak sama/lebih besar/lebih kecil/lebih besar atau sama dengan/lebih kecil atau sama dengan sebuah angka:

```
[ "${variabel}" -{eq|ne|gt|lt|ge|le} {{bilangan_bulat}} ]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai yang tidak sama dengan hampa/null:

```
[ -n "${variabel}" ]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai hampa/null:

```
[ -z "${variabel}" ]
```

- Ujikan apakah sebuah [f]ile dapat ditemukan:

```
[ -f {{jalan/menuju/file}} ]
```

- Ujikan apakah sebuah [d]irektori dapat ditemukan:

```
[ -d {{jalan/menuju/direktori}} ]
```

- Ujikan apakah sebuah file atau direktori dapat ditemukan:

```
[ -e {{jalan/menuju/file_atau_direktori}} ]
```

[[

Cek jenis file dan bandingkan nilai dalam syel.

Mengembalikan nilai 0 jika syarat tersebut terpenuhi (bernilai benar) atau 1 jika tidak.

Informasi lebih lanjut: https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-_005b_005b.

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai yang sama/tidak sama dengan sebuah string:

```
[[ ${variabel} {==|!=} "${string}" ]]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel string memenuhi kriteria pola pencarian glob/regex:

```
[[ ${variabel} {==|=~} {pola_glob_atau_regex} ]]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai yang sama/tidak sama/lebih besar/lebih kecil/lebih besar atau sama dengan/lebih kecil atau sama dengan sebuah angka:

```
[[ ${variabel} -{eq|ne|gt|lt|ge|le} {bilangan_bulat} ]]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai yang tidak sama dengan hampa/null:

```
[[ -n ${variabel} ]]
```

- Ujikan apakah sebuah variabel memiliki nilai hampa/null:

```
[[ -z ${variabel} ]]
```

- Ujikan apakah sebuah [f]ile dapat ditemukan:

```
[[ -f {jalan/menuju/file} ]]
```

- Ujikan apakah sebuah [d]irektori dapat ditemukan:

```
[[ -d {jalan/menuju/direktori} ]]
```

- Ujikan apakah sebuah file atau direktori dapat ditemukan:

```
[[ -e {jalan/menuju/file_atau_direktori} ]]
```

^

Digunakan pada Bash untuk menggantikan string pada perintah sebelumnya dan menjalankan perintah yang telah diubahnya.

Setara dengan `!!:s^string1^string2`.

Informasi lebih lanjut: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Event-Designators>.

- Jalankan perintah sebelumnya dengan menggantikan `string1` dengan `string2`:

```
^{{string1}}^{{string2}}
```

- Hapus `string1` dari perintah sebelumnya:

```
^{{string1}}^
```

- Gantikan `string1` dengan `string2` pada perintah sebelumnya, kemudian tambahkan `string3` pada akhir:

```
^{{string1}}^{{string2}}^{{string3}}
```

- Gantikan seluruh kemunculan `string1` menuju `string2`:

```
^{{string1}}^{{string2}}^:&
```

a2ping

Ubah file gambar menjadi EPS atau PDF.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2ping>.

- Ubah sebuah gambar menjadi PDF (Catatan: Nama file output bersifat opsional):

```
a2ping {{jalan/menuju/gambar.ext}} {{jalan/menuju/output.pdf}}
```

- Kompres dokumen EPS atau PDF menggunakan metode tertentu:

```
a2ping --nocompress {{none|zip|best|flate}} {{jalan/menuju/file}}
```

- Pindai HiResBoundingBox jika ditemukan (akan dipindai secara default):

```
a2ping --nohires {{jalan/menuju/file}}
```

- Izinkan konten halaman berada melewati batas bawah dan kiri (tidak diizinkan secara default):

```
a2ping --below {{jalan/menuju/file}}
```

- Berikan opsi/argumen tambahan untuk gs:

```
a2ping --gsextra {{argumen_tambahan_gs}} {{jalan/menuju/file}}
```

- Berikan opsi/argumen tambahan untuk program lainnya (seperti pdftops):

```
a2ping --extra {{arguments}} {{jalan/menuju/file}}
```

- Tampilkan informasi bantuan:

```
a2ping -h
```

aapt

Alat Pemaketan Android Asset.

Susun dan buat paket resource aplikasi Android.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/aapt>.

- Tampilkan daftar berkas yang termuat dalam suatu arsip APK:

```
aapt list {{jalan/menuju/aplikasi.apk}}
```

- Tampilkan metadata aplikasi (versi, izin, dsb.):

```
aapt dump badging {{jalan/menuju/aplikasi.apk}}
```

- Buat suatu arsip APK baru dengan berkas dari direktori yang ditentukan:

```
aapt package -F {{jalan/menuju/aplikasi.apk}} {{jalan/menuju/direktori}}
```

ab

Alat pengujian server HTTP Apache.

Informasi lebih lanjut: <https://httpd.apache.org/docs/current/programs/ab.html>.

- Jalankan 100 permintaan HTTP GET menuju alamat URL yang ditentukan:

```
ab -n 100 {{url}}
```

- Jalankan 100 permintaan HTTP GET, dikelompokkan dalam masing-masing batch berisi 10, menuju alamat URL yang ditentukan:

```
ab -n 100 -c 10 {{url}}
```

- Jalankan 100 perintah HTTP POST menuju alamat URL, menggunakan data JSON yang dimuat dari file yang ditentukan:

```
ab -n 100 -T {{application/json}} -p {{jalan/menuju/  
file.json}} {{url}}
```

- Gunakan opsi HTTP [k]eep-Alive, yakni jalankan permintaan majemuk dalam satu sesi HTTP yang sama:

```
ab -k {{url}}
```

- Alokasikan waktu maksimum (dalam hitungan detik) untuk mengujinya:

```
ab -t {{60}} {{url}}
```

- Simpan hasil pengujian menuju suatu berkas CSV:

```
ab -e {{jalan/menuju/berkas.csv}}
```

abduco

Manajer sesi Terminal.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/abduco>.

- Tampilkan sesi-sesi yang sedang aktif:

```
abduco
```

- Buk[A] sesi saat ini, atau buka baru jika tidak ditemukan, dengan nama yang ditentukan:

```
abduco -A {{nama}} {{bash}}
```

- Buk[A] sesi baru atau saat ini menggunakan `dvtm`:

```
abduco -A {{nama}}
```

- Keluar dari sesi:

```
<Ctrl \>
```

- Buk[A] sesi saat ini dalam mode non-interaktif alias `[r]ead-only`:

```
abduco -Ar {{name}}
```


ac

Tampilkan statistik mengenai lama waktu pengguna sistem operasi yang terhubung.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ac.8>.

- Tampilkan berapa lama pengguna saat ini telah terhubung dengan sistem operasi, dalam hitungan jam:

```
ac
```

- Tampilkan informasi yang sama untuk setiap pengguna:

```
ac -p
```

- Tampilkan informasi yang sama untuk pengguna yang ditentukan:

```
ac -p {{nama_pengguna}}
```

- Tampilkan informasi yang sama untuk pengguna yang ditentukan, dan dengan rincian per hari:

```
ac -dp {{nama_pengguna}}
```

accelerate

Sebuah pustaka/library yang memungkinkan kode PyTorch yang sama dapat dijalankan secara menyebar.

Informasi lebih lanjut: <https://huggingface.co/docs/accelerate/index>.

- Tampilkan informasi lingkungan proyek PyTorch saat ini:

```
accelerate env
```

- Buat file konfigurasi secara interaktif:

```
accelerate config
```

- Tampilkan prakiraan kapasitas memori GPU yang dibutuhkan untuk menjalankan model Hugging Face dengan tipe data yang berbeda:

```
accelerate estimate-memory {{nama/model}}
```

- Uji validitas sebuah file konfigurasi Accelerate:

```
accelerate test --config_file {{jalan/menuju/config.yaml}}
```

- Jalankan sebuah model PyTorch dengan Accelerate, menggunakan CPU saja:

```
accelerate launch {{jalan/menuju/script.py}} {{--cpu}}
```

- Jalankan model dengan Accelerate, menggunakan GPU dari 2 perangkat yang berbeda:

```
accelerate launch {{jalan/menuju/script.py}} --multi_gpu --num_machines 2
```

ack

Sebuah alat pencari teks seperti **grep** yang dikhususkan bagi para pengembang perangkat lunak.

Lihat juga: **rg**, yang dapat mencari dengan lebih cepat.

Informasi lebih lanjut: <https://beyondgrep.com/documentation>.

- Cari file dalam direktori saat ini yang mengandung string atau kriteria dalam ekspresi reguler:

```
ack "{{pola_pencarian}}"
```

- Cari tanpa mementingkan perbedaan huruf besar-kecil dalam kriteria (case-insensitive):

```
ack --ignore-case "{{pola_pencarian}}"
```

- Cari untuk baris-baris dalam file yang memenuhi kriteria, namun hanya cetak teks yang memenuhinya saja (jangan cetak kata-kata lainnya meskipun dalam baris yang sama):

```
ack -o "{{pola_pencarian}}"
```

- Hanya cari file dengan tipe tertentu (seperti `ruby` untuk mencari file `.rb`, `.erb`, `.rake`, `Rakefile` dan sebagainya):

```
ack --type {{ruby}} "{{pola_pencarian}}"
```

- Jangan cari file dengan tipe tertentu:

```
ack --type no{{ruby}} "{{pola_pencarian}}"
```

- Hitung total teks/string yang ditemukan:

```
ack --count --no-filename "{{pola_pencarian}}"
```

- Hanya cetak nama file dan total penemuan dalam file tersebut saja:

```
ack --count --files-with-matches "{{pola_pencarian}}"
```

- Tampilkan daftar kombinasi nilai yang dapat dipakai dalam atribut `--type`:

```
ack --help-types
```

acme.sh --dns

Gunakan verifikasi DNS-01 untuk menerbitkan sertifikat HTTPS.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki>.

- Terbitkan sertifikat menggunakan metode verifikasi DNS via API (daftar jenis `api_dns` yang didukung tersedia dalam <https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/How-to-use-lexicon-DNS-API>):

```
acme.sh --issue --dns {{api_dns}} --domain {{example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat wildcard (ditandai dengan tanda bintang) menggunakan verifikasi DNS via API:

```
acme.sh --issue --dns {{api_dns}} --domain {{example.com}} --  
domain {{*.example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat menggunakan verifikasi DNS alias:

```
acme.sh --issue --dns {{api_dns}} --domain {{example.com}} --  
challenge-alias {{alias-untuk-verifikasi-example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat dengan masa tunggu pemutakhiran DNS yang ditentukan (dalam detik), sehingga `acme.sh` tidak melakukan proses validasi DNS otomatis melalui server DNS Cloudflare/Google:

```
acme.sh --issue --dns {{api_dns}} --domain {{example.com}} --  
dnssleep {{300}}
```

- Terbitkan sertifikat menggunakan verifikasi DNS manual:

```
acme.sh --issue --dns --domain {{example.com}} --yes-I-know-  
dns-manual-mode-enough-go-ahead-please
```

acme.sh

Sebuah shell script yang mengimplementasikan ACME client protocol (pembuat sertifikat HTTPS), alternatif dari **certbot**.

Lihat juga: **acme.sh dns**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/acmesh-official/acme.sh>.

- Terbitkan sertifikat baru dan pasang pada webroot secara langsung:

```
acme.sh --issue --domain {{example.com}} --webroot {{/jalan/
menuju/webroot}}
```

- Terbitkan sertifikat untuk domain majemuk, menggunakan mode verifikasi mandiri (standalone) pada port 80:

```
acme.sh --issue --standalone --domain {{example.com}} --
domain {{www.example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat menggunakan mode verifikasi mandiri berbasis TLS pada port 443:

```
acme.sh --issue --alpn --domain {{example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat dengan konfigurasi server Nginx untuk memasangnya:

```
acme.sh --issue --nginx --domain {{example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat dengan konfigurasi server Apache untuk memasangnya:

```
acme.sh --issue --apache --domain {{example.com}}
```

- Terbitkan sertifikat wildcard (*) menggunakan verifikasi DNS via API (daftar jenis `api_dns` yang didukung tersedia dalam <https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/How-to-use-lexicon-DNS-API>):

```
acme.sh --issue --dns {{api_dns}} --domain {{*.example.com}}
```

- Pasang sertifikat ke dalam direktori tertentu (dapat berguna untuk proses pemutakhiran otomatis):

```
acme.sh --install-cert -d {{example.com}} --key-file {{/
jalan/menuju/example.com.key}} --fullchain-file {{/jalan/
menuju/example.com.cer}} --reloadcmd "{{systemctl force-
reload nginx}}"
```

act

Jalankan GitHub Actions secara lokal melalui Docker.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/act>.

- Tampilkan daftar actions (tugas dalam GitHub Actions) yang tersedia:

```
act -l
```

- Jalankan tugas dengan event default:

```
act
```

- Jalankan event pemicu tugas tertentu:

```
act {{jenis_event}}
```

- Jalankan tugas/[j]ob tertentu:

```
act -j {{job_id}}
```

- Tampilkan tugas-tugas yang akan dijalankan ta[n]pa mengeksekusikannya (dry-run):

```
act -n
```

- Tampilkan log tingkat [v]erbose:

```
act -v
```

- Jalankan [W]orkflow tertentu:

```
act push -W {{jalan/menuju/workflow}}
```

acyclic

Jadikan gambaran grafik berarah (dalam Graphviz) menjadi asiklik dengan memutarbalikkan beberapa garis tepi.

Daftar filter Graphviz: **acyclic**, **bcomps**, **comps**, **edgepaint**, **gvcolor**, **gvpack**, **mingle**, **nop**, **sccmap**, **tred**, & **unflatten**.

Informasi lebih lanjut: <https://graphviz.org/pdf/acyclic.1.pdf>.

- Ubah grafik berarah menjadi asiklik dengan membalikkan beberapa garis tepi:

```
acyclic {{path/to/input.gv}} > {{path/to/output.gv}}
```

- Cari tahu apakah grafik tersebut bersifat asiklik, memiliki siklus, atau tidak berarah, sehingga tidak menghasilkan output:

```
acyclic -v -n {{path/to/input.gv}}
```

- Tampilkan informasi bantuan untuk `acyclic`:

```
acyclic -?
```

adb devices

Tampilkan daftar perangkat Android yang terhubung.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/adb>.

- Tampilkan daftar seluruh perangkat yang terhubung:

```
adb devices
```

- Tampilkan pula informasi sistem bagi setiap perangkat terhubung:

```
adb devices -l
```


adb install

Android Debug Bridge Install: Memasang paket ke emulator Android atau perangkat Android terhubung.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Pasang aplikasi Android ke emulator/perangkat:

```
adb install {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

- Pasang aplikasi Android menuju emulator/perangkat tertentu (berdasarkan nomor serial yang didapatkan dari `adb devices`, mengesampingkan nilai `$ANDROID_SERIAL`):

```
adb -s {{nomor_serial}} install {{jalan/menuju/file.apk}}
```

- Pasang ulang aplikasi yang sudah ada, menjaga datanya:

```
adb install -r {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

- Pasang aplikasi Android versi lawas dari aplikasi Android yang sudah terpasang pada perangkat (khusus aplikasi debug):

```
adb install -d {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

- Berikan semua izin yang terdaftar di manifest aplikasi:

```
adb install -g {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

- Perbarui langsung paket terinstal dengan hanya memperbarui bagian dari APK yang berubah:

```
adb install --fastdeploy {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

adb logcat

Dapatkan dan simpan log sistem pada perangkat Android.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/logcat>.

- Tampilkan log sistem pada perangkat yang terhubung saat ini:

```
adb logcat
```

- Saring dan tampilkan log berdasarkan kriteria ekspresi reguler:

```
adb logcat -e {{ekspresi_reguler}}
```

- Saring dan tampilkan log menurut tingkat mode ([V]erbose, [D]ebug, [I]nfo, [W]arning, [E]rror, [F]atal, [S]ilent) serta tag pada pesan-pesan log:

```
adb logcat {{tag}}:{{mode}} *:S
```

- Tampilkan pesan-pesan log dari aplikasi berbasis React Native dalam mode [V]erbose, dan jangan tampilkan ([S]ilence) pesan lainnya:

```
adb logcat ReactNative:V ReactNativeJS:V *:S
```

- Tampilkan pesan-pesan log yang dikategorikan dalam tingkat mode [W]arning ke atas, tanpa menghiraukan jenis tag yang disaring:

```
adb logcat *:W
```

- Tampilkan pesan-pesan log dari proses tertentu (menurut kode PID proses tersebut):

```
adb logcat --pid {{pid}}
```

- Tampilkan pesan-pesan log dari aplikasi tertentu (menurut package identifier seperti `com.example.myapp`):

```
adb logcat --pid $(adb shell pidof -s {{nama_pengenal_aplikasi}})
```

- Tampilkan log sistem secara warna-warni (biasanya digunakan untuk menyaring pesan-pesan log):

```
adb logcat -v color
```

adb reboot

Nyalakan ulang suatu perangkat atau emulator Android.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/adb>.

- Nyalakan ulang perangkat seperti biasa:

```
adb reboot
```

- Nyalakan ulang perangkat menuju mode bootloader:

```
adb reboot bootloader
```

- Nyalakan ulang perangkat menuju mode pemulihan:

```
adb reboot recovery
```

- Nyalakan ulang perangkat menuju mode fastboot:

```
adb reboot fastboot
```

adb reverse

Android Debug Bridge Reverse: membalik koneksi socket dari emulator Android atau perangkat Android terhubung.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Daftar semua koneksi socket terbalik dari emulator dan perangkat:

```
adb reverse --list
```

- Balikkan port TCP dari emulator/perangkat ke localhost:

```
adb reverse tcp:{{port_jarak_jauh}} tcp:{{port_lokal}}
```

- Lepaskan koneksi socket terbalik dari emulator/perangkat:

```
adb reverse --remove tcp:{{port_jarak_jauh}}
```

- Lepaskan semua koneksi socket terbalik dari semua emulator dan perangkat:

```
adb reverse --remove-all
```

adb shell

Android Debug Bridge Shell: Menjalankan perintah shell jarak jauh pada emulator Android atau perangkat Android terhubung.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Mulaikan shell interaktif jarak jauh di emulator/perangkat:

```
adb shell
```

- Dapatkan semua properti dari emulator/perangkat:

```
adb shell getprop
```

- Kembalikan semua izin runtime ke default:

```
adb shell pm reset-permissions
```

- Cabut izin berbahaya dari sebuah aplikasi:

```
adb shell pm revoke {{paket}} {{izin}}
```

- Picukan sebuah peristiwa penting:

```
adb shell input keyevent {{keycode}}
```

- Kosongkan data aplikasi pada emulator/perangkat:

```
adb shell pm clear {{paket}}
```

- Mulaikan aktivitas pada emulator/perangkat:

```
adb shell am start -n {{paket}}/{{aktivitas}}
```

- Mulaikan aktivitas beranda pada emulator/perangkat:

```
adb shell am start -W -c android.intent.category.HOME -a  
android.intent.action.MAIN
```

adb

Android Debug Bridge: berkomunikasi dengan emulator Android atau perangkat Android terhubung.

Beberapa subperintah seperti **shell** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Periksa apakah proses server adb telah dimulai dan memulainya:

```
adb start-server
```

- Hentikan proses server adb:

```
adb kill-server
```

- Mulai shell jarak jauh pada emulator/perangkat tujuan:

```
adb shell
```

- Pasang suatu aplikasi Android menuju emulator/perangkat tujuan:

```
adb install -r {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

- Salin berkas/direktori dari perangkat tujuan:

```
adb pull {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_perangkat}}  
{{jalan/menuju/direktori_lokal_tujuan}}
```

- Salin berkas/direktori menuju perangkat tujuan:

```
adb push {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_lokal}}  
{{jalan/menuju/direktori_perangkat_tujuan}}
```

- Tampilkan daftar perangkat yang terhubung:

```
adb devices
```

- Tentukan perangkat yang diinstruksikan (berdasarkan nomor induk / Device ID) jika terdapat lebih dari satu perangkat yang terhubung secara bersamaan:

```
adb -s {{device_ID}} {{shell}}
```

AdGuardHome

Perangkat lunak untuk memblokir iklan dan upaya pelacakan dalam jaringan internet.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome>.

- Jalankan AdGuard Home:

```
AdGuardHome
```

- Jalankan AdGuard Home dengan konfigurasi tertentu:

```
AdGuardHome --config {{jalan/menuju/AdGuardHome.yaml}}
```

- Tentukan direktori penyimpanan data untuk AdGuard Home:

```
AdGuardHome --work-dir {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Pasang atau bongkar AdGuard Home sebagai layanan/daemon sistem operasi:

```
AdGuardHome --service {{install|uninstall}}
```

- Jalankan AdGuard Home sebagai layanan/daemon:

```
AdGuardHome --service start
```

- Muat ulang konfigurasi layanan AdGuard Home:

```
AdGuardHome --service reload
```

- Matikan atau nyalakan ulang layanan AdGuard Home:

```
AdGuardHome --service {{stop|restart}}
```

adscript

Penyusun (compiler) untuk file Adscript.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/Amplus2/Adscript>.

- Susun suatu file menjadi file objek:

```
adscript --output {{jalan/menuju/file.o}} {{jalan/menuju/
file_input.adscript}}
```

- Susun dan gabungkan file menjadi sebuah file program mandiri:

```
adscript --executable --output {{jalan/menuju/file}} {{jalan/
menuju/file_input.adscript}}
```

- Susun sebuah file menggunakan kode LLVM IR daripada kode mesin yang sesungguhnya:

```
adscript --llvm-ir --output {{jalan/menuju/file.ll}} {{jalan/
menuju/file_input.adscript}}
```

- Susun menjadi file objek untuk arsitektur CPU atau sistem operasi yang berbeda dengan mesin saat ini (cross-compile):

```
adscript --target-triple {{i386-linux-elf}} --output {{jalan/
menuju/file.o}} {{jalan/menuju/file_input.adscript}}
```


afconvert

Ubah format file antara AFF dan file baku/raw.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/afconvert.1>.

- Pakai nama ekstensi output (default: aff):

```
afconvert -a {{ekstensi}} {{jalan/menuju/file_input}}  
{{jalan/menuju/file_output1 jalan/menuju/file_output2 ...}}
```

- Gunakan tingkat kompresi file (default: 7):

```
afconvert -X{{0..7}} {{jalan/menuju/file_input}} {{jalan/  
menuju/file_output1 jalan/menuju/file_output2 ...}}
```

ag

The Silver Searcher. Seperti **ack**, namun bertujuan untuk lebih cepat daripadanya.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ag>.

- Cari file yang mengandung teks "foo", dan cetak baris teks yang cocok:

```
ag {{foo}}
```

- Cari file yang mengandung teks "foo" dalam direktori tertentu:

```
ag {{foo}} {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Cari file yang mengandung teks "foo", namun hanya tampilkan daftar nama file saja:

```
ag -l {{foo}}
```

- Cari file yang mengandung teks "FOO" tanpa memerhatikan perbedaan huruf besar-kecil (case-[i]nsensitive), dan hanya cetak teks yang cocok (jangan cetak kata-kata lainnya meskipun dalam baris yang sama):

```
ag -i -o {{F00}}
```

- Cari file yang memiliki nama "bar" dan mengandung teks "foo":

```
ag {{foo}} -G {{bar}}
```

- Cari file yang memiliki teks yang memenuhi kriteria ekspresi reguler:

```
ag '{{^ba(r|z)$}}'
```

- Cari file dengan nama yang memiliki teks "foo":

```
ag -g {{foo}}
```

agate

Sebuah server sederhana untuk protokol jaringan Gemini.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/mbrubeck/agate>.

- Terbitkan kunci privat dan sertifikat TLS:

```
agate --content {{jalan/menuju/direktori_konten}} --addr  
{{[::]:1965}} --addr {{0.0.0.0:1965}} --hostname  
{{example.com}} --lang {{en-US}}
```

- Jalankan server Gemini:

```
agate {{jalan/menuju/direktori_konten}}
```

- Tampilkan informasi bantuan:

```
agate -h
```

age-keygen

Buat pasangan kunci untuk **age**.

Lihat **age** untuk mengetahui cara membuat/membuka file terenkripsi.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/age-keygen>.

- Buat pasangan kunci, simpan ke dalam file tanpa enkripsi, dan cetak kunci publik menuju `stdout`:

```
age-keygen --output {{jalan/menuju/file}}
```

- Ubah sebuah kunci identitas menjadi penerima dan cetak kunci publik menuju `stdout`:

```
age-keygen -y {{jalan/menuju/file}}
```

age

Alat pengenkripsi file yang sederhana, modern, dan aman.

Lihat **age-keygen** untuk mengetahui cara membuat pasangan kunci.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/FiloSottile/age>.

- Buat sebuah file terenkripsi yang hanya dapat didekripsi menggunakan kata sandi:

```
age --passphrase --output {{jalan/menuju/file_terenkripsi}}  
{{jalan/menuju/file_tidak_terenkripsi}}
```

- Buat file terenkripsi dengan kunci publik (public key) secara literal (ulangi argumen `--recipient` untuk memberikan kunci publik tambahan):

```
age --recipient {{kunci publik}} --output {{jalan/menuju/  
file_terenkripsi}} {{jalan/menuju/file_tidak_terenkripsi}}
```

- Buat file terenkripsi bagi para penerima menurut kunci-kunci publik mereka yang disimpan di dalam suatu file (satu kunci per baris):

```
age --recipients-file {{path/to/file_daftar_penerima}} --  
output {{jalan/menuju/file_terenkripsi}} {{jalan/menuju/  
file_tidak_terenkripsi}}
```

- Buka file terenkripsi dengan kata sandi:

```
age --decrypt --output {{path/to/file_bebas_enkripsi}}  
{{jalan/menuju/file_terenkripsi}}
```

- Buka file terenkripsi dengan kunci privat:

```
age --decrypt --identity {{path/to/file_kunci_privat}} --  
output {{path/to/file_bebas_enkripsi}} {{jalan/menuju/  
file_terenkripsi}}
```

aircrack-ng

Retas dan dapatkan kunci WEP dan WPA/WPA2 dari proses handshake dalam paket jaringan yang ditangkap.

Bagian dari paket perangkat lunak jaringan Aircrack-ng.

Informasi lebih lanjut: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=aircrack-ng>.

- Retas dan dapatkan kunci dari file tangkapan jaringan dan file daftar kata sandi ([w]ordlist):

```
aircrack-ng -w {{jalan/menuju/wordlist.txt}} {{jalan/menuju/tangkapan_jaringan.cap}}
```

- Retas dan dapatkan kunci dari file tangkapan jaringan, [w]ordlist, dan [e]ssid milik perangkat titik akses Wi-Fi:

```
aircrack-ng -w {{jalan/menuju/wordlist.txt}} -e {{essid}} {{jalan/menuju/tangkapan_jaringan.cap}}
```

- Retas dan dapatkan kunci dari file tangkapan jaringan, [w]ordlist, dan alamat MAC milik perangkat titik akses Wi-Fi:

```
aircrack-ng -w {{jalan/menuju/wordlist.txt}} --bssid {{mac}} {{jalan/menuju/tangkapan_jaringan.cap}}
```

airdecap-ng

Dekripsi file tangkapan jaringan terenkripsi dengan kunci sandi WEP, WPA, atau WPA2.

Bagian dari paket perangkat lunak jaringan Aircrack-ng.

Informasi lebih lanjut: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airdecap-ng>.

- Buang informasi header jaringan wireless/nirkabel dari file tangkapan jaringan (bebas enkripsi WEP/WPA/WPA2), dan gunakan alamat MAC titik akses Wi-Fi untuk menyaringnya:

```
airdecap-ng -b {{alamat_mac}} {{jalan/menuju/
tangkapan_jaringan.cap}}
```

- Buka enkripsi WEP dari file tangkapan jaringan menggunakan kunci WEP dalam format heksadesimal:

```
airdecap-ng -w {{kunci_heksadesimal}} {{jalan/menuju/
tangkapan_jaringan.cap}}
```

- Buka enkripsi WPA/WPA2 dari file tangkapan jaringan menggunakan [e]ssid titik akses Wi-Fi dan kata sandi ([p]assword):

```
airdecap-ng -e {{ssid}} -p {{kata_sandi}} {{jalan/menuju/
tangkapan_jaringan.cap}}
```

- Buka enkripsi WPA/WPA2 dari file tangkapan jaringan menggunakan [e]ssid dan kata sandi ([p]assword), tanpa menghilangkan informasi header jaringan:

```
airdecap-ng -l -e {{ssid}} -p {{kata_sandi}} {{jalan/menuju/
tangkapan_jaringan.cap}}
```

- Buka enkripsi WPA/WPA2 dari file tangkapan jaringan menggunakan [e]ssid dan kata sandi ([p]assword), dan saring menurut alamat MAC titik akses Wi-Fi:

```
airdecap-ng -b {{alamat_mac}} -e {{ssid}} -p {{kata_sandi}}
{{jalan/menuju/tangkapan_jaringan.cap}}
```

aireplay-ng

Masukkan paket jaringan kepada jaringan nirkabel/wireless.

Bagian dari paket perangkat lunak jaringan Aircrack-ng.

Informasi lebih lanjut: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=aireplay-ng>.

- Kirim sejumlah paket terpisah berdasarkan alamat MAC titik akses, alamat MAC klien, dan antarmuka jaringan (interface):

```
sudo aireplay-ng --deauth {{jumlah_paket}} --bssid  
{{alamat_mac_titik_akses}} --dmac {{alamat_mac_klien}}  
{{interface}}
```


airmon-ng

Nyalakan mode pengawasan pada perangkat jaringan nirkabel/wireless.

Bagian dari paket perangkat lunak jaringan Aircrack-ng.

Informasi lebih lanjut: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng>.

- Tampilkan daftar perangkat nirkabel beserta statusnya:

```
sudo airmon-ng
```

- Mulai awasi jaringan untuk perangkat tertentu:

```
sudo airmon-ng start {{wlan0}}
```

- Hentikan proses-proses mengganggu yang memanfaatkan perangkat nirkabel:

```
sudo airmon-ng check kill
```

- Matikan mode pengawasan untuk interface jaringan tertentu:

```
sudo airmon-ng stop {{wlan0mon}}
```

airodump-ng

Tangkap para paket dan tampilkan informasi mengenai jaringan nirkabel/wireless.

Bagian dari paket perangkat lunak jaringan Aircrack-ng.

Informasi lebih lanjut: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airodump-ng>.

- Tangkap para paket dan tampilkan daftar jaringan nirkabel dalam frekuensi 2.4GHz:

```
sudo airodump-ng {{interface}}
```

- Tangkap para paket dan tampilkan daftar jaringan nirkabel dalam frekuensi 5GHz:

```
sudo airodump-ng {{interface}} --band a
```

- Tangkap para paket dan tampilkan daftar jaringan nirkabel, baik dalam frekuensi 2.4GHz maupun 5GHz:

```
sudo airodump-ng {{interface}} --band abg
```

- Tangkap para paket dan tampilkan informasi jaringan nirkabel berdasarkan alamat MAC dan kanal jaringan, kemudian simpan hasil ke dalam suatu file:

```
sudo airodump-ng --channel {{channel}} --write {{jalan/  
menuju/file}} --bssid {{alamat_mac}} {{interface}}
```

airpaste

Bagikan pesan dan file dalam jaringan yang sama menggunakan mDNS.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/mafintosh/airpaste>.

- Tunggu untuk pesan baru dan tampilkan pesan jika diterimanya:

```
airpaste
```

- Kirim teks menuju jaringan:

```
echo {{teks}} | airpaste
```

- Kirim sebuah file:

```
airpaste < {{jalan/menuju/file}}
```

- Terima pesan dalam bentuk file:

```
airpaste > {{jalan/menuju/file}}
```

- Buat atau masuk kepada suatu kanal penerimaan pesan:

```
airpaste {{nama_kanal}}
```

airshare

Pindahkan data antara dua perangkat dalam jaringan lokal yang sama.

Informasi lebih lanjut: <https://airshare.rtf.d.io/en/latest/cli.html>.

- Kirim kumpulan file atau direktori:

```
airshare {{kode_berbagi}} {{jalan/menuju/file_atau_direktori1  
jalan/menuju/file_atau_direktori2 ...}}
```

- Terima file:

```
airshare {{kode_berbagi}}
```

- Nyalakan `airshare` sebagai server penerima (sehingga memungkinkan Anda untuk mengunggah melalui situs web internal):

```
airshare --upload {{kode_berbagi}}
```

- Unggah kumpulan file atau direktori menuju server penerima:

```
airshare --upload {{kode_berbagi}} {{jalan/menuju/  
file_atau_direktori1 jalan/menuju/file_atau_direktori2 ...}}
```

- Kirim file dengan alamat-alamat yang disalin pada papan klip (clipboard):

```
airshare --file-path {{kode_berbagi}}
```

- Terima dan salin file menuju papan klip:

```
airshare --clip-receive {{kode_berbagi}}
```

ajson

Jalankan ekspresi pencarian JSONPath terhadap objek-objek JSON.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/spyzhov/ajson>.

- Baca file JSON dan jalankan ekspresi JSONPath untuk mencari data di dalamnya:

```
ajson '{{$.json[?(@.path)]}}' {{jalan/menuju/file.json}}
```

- Baca JSON dari `stdin` dan jalankan ekspresi JSONPath untuk mencari data di dalamnya:

```
cat {{jalan/menuju/file.json}} | ajson '{{$.json[?(@.path)]}}'
```

- Baca JSON dari sebuah URL dan jalankan ekspresi JSONPath untuk mencari data di dalamnya:

```
ajson '{{avg($.price)}}' '{{https://example.com/api}}'
```

- Baca file JSON sederhana dan hitung nilai dari ekspresi JSONPath:

```
echo '{{3}}' | ajson '{{2 * pi * $}}'
```

alacritty

Lintas platform, terakselerasi GPU terminal emulator.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/alacritty>.

- Buka jendela Alacritty baru:

```
alacritty
```

- Jalankan Alacritty pada direktori tertentu:

```
alacritty --working-directory {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Jalankan perintah di jendela Alacritty baru:

```
alacritty -e {{perintah}}
```

- Gunakan berkas konfigurasi alternatif untuk memuat program (nilai default `$XDG_CONFIG_HOME/alacritty/alacritty.toml`):

```
alacritty --config-file {{jalan/menuju/konfigurasi.toml}}
```

- Jalankan dan aktifkan fitur muat ulang konfigurasi secara langsung/otomatis (dapat juga diaktifkan secara default di `alacritty.toml`):

```
alacritty --live-config-reload --config-file {{jalan/menuju/konfigurasi.toml}}
```

alex

Alat untuk menangkal karya tulis bahasa Inggris yang ditulis secara tidak sensitif dan berpengertian.

Alat ini dapat menemukan kata dan frasa bahasa Inggris yang berkaitan kuat dengan gender, polarisasi, ras, agama, dan frasa-frasa sensitif lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/get-alex/alex>.

- Analisa teks dari `stdin`:

```
echo {{His network looks good}} | alex --stdin
```

- Analisa teks dari seluruh file dalam direktori saat ini:

```
alex
```

- Analisa teks dari suatu file:

```
alex {{jalan/menuju/file.md}}
```

- Analisa seluruh file Markdown (`.md`) kecuali `contoh.md`:

```
alex *.md !{{contoh.md}}
```

alias

Buat alias perintah -- kata-kata yang digantikan oleh utasan perintah (command).

Alias menjadi kadaluarsa sampai sesi shell saat ini berakhir, kecuali jika didefinisikan di file konfigurasi shell, misalnya `~/ .bashrc`.

Informasi lebih lanjut: <https://tldp.org/LDP/abs/html/aliases.html>.

- Tampilkan daftar seluruh alias yang terdaftar:

```
alias
```

- Buat suatu alias generik:

```
alias {{kata}}="{{perintah}}"
```

- Lihat perintah yang dirujuk oleh alias yang diberikan:

```
alias {{kata}}
```

- Hapus suatu perintah alias:

```
unalias {{kata}}
```

- Ubah perintah `rm` menjadi perintah interaktif:

```
alias {{rm}}="{{rm --interactive}}"
```

- Buat perintah `la` menjadi pintasan untuk `ls --all`:

```
alias {{la}}="{{ls --all}}"
```


amass enum

Cari seluruh subdomain dari suatu domain internet.

Informasi lebih lanjut: https://github.com/owasp-amass/amass/blob/master/doc/user_guide.md#the-enum-subcommand.

- Cari para subdomain dari suatu [d]omain (secara pasif):

```
amass enum -d {{nama_domain}}
```

- Cari para subdomain dari [d]omain dengan memeriksa apakah subdomain tersebut dapat ditemukan:

```
amass enum -active -d {{nama_domain}} -p {{80,443,8080}}
```

- Lakukan pencarian terhadap para sub[d]omain secara paksa (brute force):

```
amass enum -brute -d {{nama_domain}}
```

- Simpan hasil pencarian ke dalam suatu berkas teks:

```
amass enum -o {{berkas_output}} -d {{nama_domain}}
```

- Simpan hasil luaran (output) terminal menuju suatu berkas dan informasi tambahan ke dalam direktori tertentu:

```
amass enum -o {{berkas_output}} -dir {{jalan/menuju/direktori}} -d {{nama_domain}}
```

- Tampilkan daftar sumber pencarian data:

```
amass enum -list
```

amass intel

Kumpulkan data pendukung pengintaian bersumber terbuka (OSI) terhadap suatu organisasi, seperti domain pangkal dan informasi Nomor Sistem Otonom (ASN).

Informasi lebih lanjut: https://github.com/owasp-amass/amass/blob/master/doc/user_guide.md#the-intel-subcommand.

- Cari para domain pangkal yang berkaitan dengan rentang alamat ([addr]ess) IP:

```
amass intel -addr {{192.168.0.1-254}}
```

- Gunakan metode pengintaian secara aktif:

```
amass intel -active -addr {{192.168.0.1-254}}
```

- Cari para domain pangkal yang berkaitan dengan suatu [d]omain:

```
amass intel -whois -d {{nama_domain}}
```

- Cari para pihak ASN yang berkaitan dengan suatu [org]anisasi:

```
amass intel -org {{nama_organisasi}}
```

- Cari daftar domain yang dipegang oleh suatu pihak Nomor Sistem Otonom (ASN) berdasarkan nomornya:

```
amass intel -asn {{nomor_asn}}
```

- Simpan hasil pencarian ke dalam suatu berkas teks:

```
amass intel -o {{berkas_output}} -whois -d {{nama_domain}}
```

- Tampilkan daftar sumber pencarian data:

```
amass intel -list
```

amass

Alat Pemetaan Permukaan Serangan dan Penemuan Aset yang mendalam.

Beberapa subperintah seperti **amass intel** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/owasp-amass/amass>.

- Jalankan suatu subperintah Amass:

```
amass {{intel|enum}} {{opsi}}
```

- Tampilkan informasi bantuan umum:

```
amass -help
```

- Tampilkan informasi bantuan untuk subperintah Amass:

```
amass {{intel|enum}} -help
```

- Tampilkan informasi versi:

```
amass -version
```

androguard

Lakukan rekayasa terbalik terhadap suatu aplikasi Android. Program ini ditulis dalam bahasa pemrograman Python.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/androguard/androguard>.

- Tampilkan manifes aplikasi Android:

```
androguard axml {{jalan/menuju/aplikasi.apk}}
```

- Tampilkan metadata aplikasi (versi dan ID aplikasi):

```
androguard apkid {{jalan/menuju/aplikasi.apk}}
```

- Bongkar kode-kode program Java dari suatu aplikasi:

```
androguard decompile {{jalan/menuju/aplikasi.apk}} --output  
{{jalan/menuju/direktori}}
```

ani-cli

Program baris perintah (CLI) untuk menelusuri dan menonton film anime.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ani-cli>.

- Cari anime dengan nama:

```
ani-cli "{{nama_anime}}"
```

- Unduh ([d]ownload) suatu episode:

```
ani-cli -d "{{nama_anime}}"
```

- Gunakan [v]LC untuk memutar film:

```
ani-cli -v "{{nama_anime}}"
```

- Tonton satu [e]pisode:

```
ani-cli -e {{nomor_episode}} "{{nama_anime}}"
```

- Lanjut ([c]ontinue) menonton anime dari riwayat:

```
ani-cli -c
```

- Mutakhirkan ([U]pdate) program ani-cli:

```
ani-cli -U
```

anki

Program manajemen flashcard (kartu pintar) yang kuat dan cerdas.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ankiweb.net>.

- Jalankan program GUI:

```
anki
```

- Gunakan [p]rofil tertentu untuk mengakses flashcard:

```
anki -p {{nama_profil}}
```

- Gunakan suatu bahasa ([l]anguage):

```
anki -l {{bahasa}}
```

- Gunakan direktori non-default untuk memuat data flashcard (tersimpan secara default dalam ~/Anki):

```
anki -b {{jalan/menuju/direktori}}
```

ansible-doc

Tampilkan informasi mengenai modul-modul (action plugins) yang terpasang dalam pustaka pemasangan Ansible.

Tampilkan informasi singkat mengenai daftar plugin beserta deskripsi singkatnya.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-doc.html>.

- Tampilkan daftar modul/plugin yang tersedia:

```
ansible-doc {[[-l|--list]]}
```

- Tampilkan daftar modul/plugin berdasarkan jenisnya:

```
ansible-doc {[[-t|--type]]} {{become|cache|callback|cliconf|connection|...}} {[[-l|--list]]}
```

- Tampilkan informasi mengenai suatu modul/plugin:

```
ansible-doc {{nama_plugin}}
```

- Tampilkan informasi mengenai suatu modul/plugin berdasarkan jenis spesifiknya:

```
ansible-doc {[[-t|--type]]} {{become|cache|callback|cliconf|connection|...}} {{nama_plugin}}
```

- Lihat contoh cara penggunaan (dalam playbook) bagi suatu modul/plugin:

```
ansible-doc {[[-s|--snippet]]} {{nama_plugin}}
```

- Tampilkan informasi mengenai suatu plugin/modul dalam format JSON:

```
ansible-doc {[[-j|--json]]} {{nama_plugin}}
```

ansible-galaxy

Buat dan atur peran pengguna (role) Ansible.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-galaxy.html>.

- Tampilkan daftar peran atau koleksi yang tersedia:

```
ansible-galaxy {{role|collection}} list
```

- Cari suatu peran berdasarkan nama menggunakan tingkat verbositas tertentu (-v harus dimasukkan pada akhir baris perintah):

```
ansible-galaxy role search {{nama_peran}} -v{{vvvvv}}
```

- Pasang atau bongkar peran-peran pengguna:

```
ansible-galaxy role {{install|remove}} {{nama_peran1  
nama_peran2 ...}}
```

- Terbitkan sebuah peran baru:

```
ansible-galaxy role init {{nama_peran}}
```

- Dapatkan informasi mengenai suatu peran:

```
ansible-galaxy role info {{nama_peran}}
```

- Pasang atau bongkar kumpulan koleksi (collection):

```
ansible-galaxy collection {{install|remove}} {{nama_koleksi1  
nama_koleksi1 ...}}
```

- Tampilkan bantuan mengenai manajemen peran (role) maupun koleksi (collection):

```
ansible-galaxy {{role|collection}} {[ -h | --help ]}
```


ansible-inventory

Tampilkan dan simpan informasi suatu inventaris Ansible (inventory).

Lihat juga: **ansible**.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-inventory.html>.

- Tampilkan informasi inventaris default:

```
ansible-inventory --list
```

- Tampilkan suatu inventaris kustom:

```
ansible-inventory --list {[ -i|--inventory-file]} {[jalan/  
menuju/berkas_atau_skrip_atau_direktori]}
```

- Tampilkan informasi inventaris default dalam format YAML:

```
ansible-inventory --list {[ -y|--yaml]}
```

- Simpan informasi inventaris default ke dalam suatu berkas teks:

```
ansible-inventory --list --output {[jalan/menuju/berkas]}
```

ansible-playbook

Jalankan kumpulan tugas yang didefinisikan di dalam buku aturan main (playbook), kepada para mesin secara jarak jauh melalui SSH.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-playbook.html>.

- Jalankan kumpulan tugas yang didefinisikan dalam buku aturan main (playbook):

```
ansible-playbook {{playbook}}
```

- Jalankan kumpulan tugas playbook dengan [i]nventaris mesin secara kustom:

```
ansible-playbook {{playbook}} {[[-i|--inventory]]} {{berkas_inventaris}}
```

- Jalankan kumpulan tugas playbook dengan variabel [e]kstra sebagaimana didefinisikan dalam barisan perintah (command-line):

```
ansible-playbook {{playbook}} {[[-e|--extra-vars]]} "{{variabel1}}={{nilai1}} {{variabel2}}={{nilai2}}"
```

- Jalankan kumpulan tugas playbook dengan variabel [e]kstra sebagaimana didefinisikan di dalam suatu berkas JSON:

```
ansible-playbook {{playbook}} {[[-e|--extra-vars]]} "@{{daftar_variabel.json}}"
```

- Jalankan kumpulan tugas playbook dengan konfigurasi tag tertentu:

```
ansible-playbook {{playbook}} {[[-t|--tags]]} {{tag1,tag2}}
```

- Jalankan kumpulan tugas playbook, dimulai dari nama tugas spesifik:

```
ansible-playbook {{playbook}} --start-at {{nama_tugas}}
```

- Jalankan kumpulan tugas playbook tanpa melakukan perubahan sebenarnya (dry-run):

```
ansible-playbook {{playbook}} {[[-C|--check]]} {[[-D|--diff]]}
```

ansible-pull

Tarik buku-buku aturan main (playbook) dari suatu repositori sistem manajemen versi (VCS), dan jalankan tugas-tugasnya bagi host lokal.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-pull.html>.

- Tarik suatu playbook dari repositori VCS, kemudian jalankan aturan default dari playbook local.yml:

```
ansible-pull {[[-U|--url]]} {[url_repositori]}
```

- Tarik suatu playbook dari repositori VCS, kemudian jalankan aturan playbook dengan nama tertentu:

```
ansible-pull {[[-U|--url]]} {[url_repositori]} {[playbook]}
```

- Tarik suatu playbook dari [C]abang tertentu pada repositori VCS, kemudian jalankan aturan playbook dengan nama tertentu:

```
ansible-pull {[[-U|--url]]} {[url_repositori]} {[[-C|--checkout]]} {[cabang]} {[playbook]}
```

- Tarik suatu playbook dari repositori VCS, kemudian definisikan daftar perangkat/host dari suatu berkas (hosts), kemudian jalankan aturan playbook dengan nama tertentu:

```
ansible-pull {[[-U|--url]]} {[url_repositori]} {[[-i|--inventory]]} {[berkas_hosts]} {[playbook]}
```

ansible-vault

Enkripsi dan dekripsi nilai, struktur data, dan file dalam proyek Ansible.

Informasi lebih lanjut: https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/vault.html#id17.

- Buat suatu berkas brankas terenkripsi baru dengan permintaan kata sandi:

```
ansible-vault create {{nama_berkas_brankas}}
```

- Buat file brankas terenkripsi baru menggunakan berkas kunci (kata sandi) brankas untuk mengenkripsinya:

```
ansible-vault create --vault-password-file  
{{nama_berkas_kata_sandi}} {{nama_berkas_brankas}}
```

- Enkripsi file yang ada menggunakan berkas kata sandi opsional:

```
ansible-vault encrypt --vault-password-file  
{{nama_berkas_kata_sandi}} {{nama_berkas_brankas}}
```

- Enkripsi suatu teks string menggunakan format string terenkripsi standar Ansible, dan menampilkan petunjuk secara interaktif:

```
ansible-vault encrypt_string
```

- Lihat isi suatu brankas yang terenkripsi, menggunakan berkas kata sandi untuk mendekripsikannya:

```
ansible-vault view --vault-password-file  
{{nama_berkas_kata_sandi}} {{nama_berkas_brankas}}
```

- Ganti kunci (kata sandi) pada brankas terenkripsi dengan mendefinisikan berkas kata sandi baru:

```
ansible-vault rekey --vault-password-file  
{{nama_berkas_kata_sandi_lama}} --new-vault-password-file  
{{nama_berkas_kata_sandi_baru}} {{nama_berkas_brankas}}
```

ansible

Atur grup perangkat komputer yang secara jarak jauh melalui SSH. (Gunakan berkas `/etc/ansible/hosts` untuk menambahkan grup atau host baru).

Beberapa subperintah seperti **ansible galaxy** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible.html>.

- Tampilkan daftar host yang tergabung dalam suatu grup:

```
ansible {{grup}} --list-hosts
```

- Uji koneksi (ping) kepada grup perangkat tertentu dengan menggunakan [m]odul ping:

```
ansible {{grup}} -m ping
```

- Tampilkan informasi faktual tentang suatu grup perangkat dengan menggunakan [m]odul setup:

```
ansible {{grup}} -m setup
```

- Jalankan perintah pada suatu kelompok perangkat melalui [m]odul command dengan kumpulan [a]rgumen:

```
ansible {{grup}} -m command -a '{{perintah_saya}}'
```

- Jalankan perintah dengan hak akses administratif:

```
ansible {{grup}} --become --ask-become-pass -m command -a '{{perintah_saya}}'
```

- Jalankan perintah menggunakan berkas [i]nventaris tertentu:

```
ansible {{grup}} -i {{file_inventaris}} -m command -a '{{perintah_saya}}'
```

- Tampilkan daftar grup dalam sebuah inventaris:

```
ansible localhost -m debug -a '{{var=groups.keys()}}'
```

ansiweather

Tampilkan kondisi cuaca saat ini ke dalam terminal.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/fcambus/ansiweather>.

- Tampilkan ramalan cuaca ([f]orecast) selama tujuh hari ke depan bagi suatu [l]okasi, dengan satuan [u]nit ukur metrik:

```
ansiweather -u metric -f 7 -l {{Rzeszow,PL}}
```

- Tampilkan ramalan cuaca ([F]orecast) selama lima hari ke depan bagi lokasi saat ini, dengan tampilan [s]imbol serta informasi waktu matahari terbit dan terbenam ([d]aylight):

```
ansiweather -F -s true -d true
```

- Tampilkan informasi kecepatan angin ([w]ind) dan kelembapan udara ([h]umidity) bagi waktu dan lokasi saat ini:

```
ansiweather -w true -h true
```

ant

Apache Ant: bangun dan atur proyek pengembangan piranti lunak berbasis Java.

Informasi lebih lanjut: <https://ant.apache.org/manual/index.html>.

- Bangun suatu proyek Java dengan pengaturan yang didefinisikan dalam `build.xml` (lokasi default):

```
ant
```

- Bangun proyek menggunakan berkas/[f]ile pengaturan selain `build.xml`:

```
ant -f {{buildfile.xml}}
```

- Tampilkan informasi mengenai daftar target pembangunan piranti lunak yang memungkinkan bagi proyek ini:

```
ant -p
```

- Tampilkan informasi pendukung awakutu ([d]ebugging):

```
ant -d
```

- Jalankan pembangunan bagi seluruh target pembangunan yang tidak bergantung kepada target-target yang gagal dibangun:

```
ant -k
```

antibody

Program manajemen plugin syel "si paling cepat".

Informasi lebih lanjut: <https://getantibody.github.io>.

- Gabungkan semua plugin untuk dimuat dalam syel secara statis:

```
antibody bundle < {{ ~/.zsh_plugins.txt }} >  
{{ ~/.zsh_plugins.sh }}
```

- Mutakhirkan seluruh bundel:

```
antibody update
```

- Tampilkan seluruh plugin yang terpasang:

```
antibody list
```


anytopnm

Ubah format gambar apapun menuju format gambar umum.

Informasi lebih lanjut: <https://netpbm.sourceforge.net/doc/anytopnm.html>.

- Ubah suatu gambar dari format apapun menuju format PBM, PGM, atau PPM:

```
anytopnm {{jalan/menuju/input}} > {{jalan/menuju/output.pnm}}
```

- Tampilkan informasi versi:

```
anytopnm -version
```

apg

Buat kata sandi secara acak dan kompleks.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/apg>.

- Buat sebuah kata sandi secara acak (panjang default bagi kata sandi adalah 8):

```
apg
```

- Buat sebuah kata sandi dengan minimum 1 simbol (S), 1 nomor (N), 1 huruf kapital (C), dan 1 huruf kecil (L):

```
apg -M SNCL
```

- Buat kata sandi dengan panjang 16 karakter:

```
apg -m {{16}}
```

- Buat kata sandi dengan panjang maksimum 16 karakter:

```
apg -x {{16}}
```

- Buat sebuah kata sandi yang tidak mengandung kata yang terkandung di dalam suatu berkas kamus:

```
apg -r {{jalan/menuju/berkas_kamus}}
```

apkleaks

Pindai berkas APK (aplikasi Android) untuk mencari URI, alur pemanggilan (endpoint), dan konfigurasi rahasia.

Catatan: APKLeaks menggunakan **jadx** untuk membongkar kode aplikasi Android.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/dwisiswant0/apkleaks>.

- Pindai berkas ([f]ile) APK untuk mencari daftar endpoint dan kode konfigurasi rahasia:

```
apkleaks --file {{jalan/menuju/berkas.apk}}
```

- Pindai dan simpan luaran ([o]utput) ke dalam suatu berkas:

```
apkleaks --file {{jalan/menuju/berkas.apk}} --output {{jalan/menuju/berkas_output.txt}}
```

- Berikan [a]rgumen perintah tambahan untuk jadx:

```
apkleaks --file {{jalan/menuju/berkas.apk}} --args "{{-- threads-count 5 --deobf}}"
```

apktool

Me-reverse engineer berkas APK.

Informasi lebih lanjut: <https://ibotpeaches.github.io/Apktool/>.

- Bongkar isi ([d]ekode) berkas APK:

```
apktool d {{berkas.apk}}
```

- [b]angun kode sumber dalam suatu direktori menjadi berkas APK:

```
apktool b {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Pasang ([i]nstal) dan simpan komponen [f]rameworks dari suatu berkas APK:

```
apktool if {{framework.apk}}
```

apm

Manajer paket untuk aplikasi pengolah teks Atom.

Lihat juga: **atom**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/atom/apm>.

- Pasang suatu paket dari <http://atom.io/packages> atau tema dari <http://atom.io/themes>:

```
apm install {{nama_paket}}
```

- Hapus pemasangan suatu paket atau tema:

```
apm remove {{nama_paket}}
```

- Mutakhirkan paket atau tema menuju versi terbaru:

```
apm upgrade {{nama_paket}}
```

apropos

Lakukan pencarian nama dan deskripsi perintah dalam buku panduan program baris perintah (**manpages**).

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/apropos>.

- Cari daftar dokumentasi perintah yang mengandung kata dengan format kata kunci ekspresi reguler (regex):

```
apropos {{ekspresi_reguler}}
```

- Jangan pangkas tampilan teks hasil pencarian menurut panjang jendela terminal:

```
apropos -l {{ekspresi_reguler}}
```

- Cari daftar dokumentasi perintah yang mengandung seluruh ([a]ll) kriteria kata dalam bentuk ekspresi reguler (regex):

```
apropos {{ekspresi_reguler_1}} -a {{ekspresi_reguler_2}} -a {{ekspresi_reguler_3}}
```

ar

Buat, olah, dan ekstrak berkas dalam format arsip Unix. Biasanya dimanfaatkan untuk pustaka statis (**.a**) dan paket piranti lunak Debian (**.deb**).

Lihat juga: **tar**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ar>.

- E[x]trak seluruh berkas dalam suatu arsip:

```
ar x {{jalan/menuju/berkas.a}}
```

- Lihat daftar isi dari suatu arsip:

```
ar t {{jalan/menuju/berkas.ar}}
```

- Gantikan ([r]eplace) atau tambahkan suatu berkas ke dalam arsip:

```
ar r {{jalan/menuju/berkas.deb}} {{jalan/menuju/debian-binary  
jalan/menuju/control.tar.gz jalan/menuju/data.tar.xz ...}}
```

- Masukkan suatu berkas objek (setara dengan penggunaan `ranlib`):

```
ar s {{jalan/menuju/berkas.a}}
```

- Buat suatu arsip berisikan kumpulan berkas tertentu, dan suatu berkas daftar indeks para objek:

```
ar rs {{jalan/menuju/berkas.a}} {{jalan/menuju/berkas1.o  
jalan/menuju/berkas2.o ...}}
```

arc

Arcanist: program CLI untuk Phabricator.

Informasi lebih lanjut: <https://secure.phabricator.com/book/phabricator/article/arcanist/>.

- Kirim semua perubahan untuk ditinjau melalui alat Differential:

```
arc diff
```

- Tampilkan daftar revisi yang masih menunggu persetujuan (pending):

```
arc list
```

- Mutakhirkan pesan-pesan Git sesuai peninjauan:

```
arc amend
```

- Simpan (land/push) perubahan yang disetujui menuju repositori Git:

```
arc land
```


arch

Tampilkan nama arsitektur sistem saat ini.

Lihat juga: **uname**.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/arch-invocation.html.

- Tampilkan informasi arsitektur sistem saat ini:

arch

archwiki-rs

Baca, cari, dan unduh artikel dari situs ArchWiki.

Informasi lebih lanjut: <https://gitlab.com/lucifayr/archwiki-rs>.

- Baca suatu artikel dari situs ArchWiki:

```
archwiki-rs read-page {{judul_artikel}}
```

- Baca suatu artikel dari ArchWiki dengan format tertentu:

```
archwiki-rs read-page {{judul_artikel}} --format {{plain-text|markdown|html}}
```

- Cari artikel dalam ArchWiki yang mengandung teks tertentu:

```
archwiki-rs search "{{teks_yang_dicari}}" --text-search
```

- Unduh seluruh artikel dari situs ArchWiki ke dalam suatu direktori:

```
archwiki-rs local-wiki {{/jalan/menuju/wiki_lokal}} --format {{plain-text|markdown|html}}
```

arduino-builder

Bangun program dari kode sumber piranti lunak (sketsa) Arduino.

PERINGATAN DEPREKASI: Alat ini sedang dihapus demi penggunaan perintah **arduino** yang baru.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/arduino/arduino-builder>.

- Bangun program dari suatu berkas (sketsa) kode sumber piranti lunak:

```
arduino-builder -compile {{jalan/menuju/sketsa.ino}}
```

- Tentukan tingkat penampilan informasi awakutu (nilai bawaan: 5):

```
arduino-builder -debug-level {{1..10}}
```

- Tentukan direktori untuk menampung hasil pembangunan:

```
arduino-builder -build-path {{jalan/menuju/  
direktori_hasil_pembangunan}}
```

- Gunakan konfigurasi yang didefinisikan di dalam suatu berkas, daripada mendefinisikan parameter perintah seperti `-hardware` dan `-tools` berulang kali:

```
arduino-builder -build-options-file {{jalan/menuju/  
build.options.json}}
```

- Gunakan mode verbose, tampilkan proses pembangunan secara rinci:

```
arduino-builder -verbose {{true}}
```

arduino

Arduino Studio - Sebuah alat pengembangan piranti lunak (IDE) bagi platform Arduino.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/build/shared/manpage.adoc>.

- Bangun piranti lunak dari suatu berkas (sketsa) kode sumber:

```
arduino --verify {{jalan/menuju/berkas.ino}}
```

- Bangun dan pasang piranti lunak menuju perangkat Arduino:

```
arduino --upload {{jalan/menuju/berkas.ino}}
```

- Bangun dan pasang piranti lunak menuju suatu perangkat Arduino Nano dengan prosesor Atmega328p yang terhubung dalam port `/dev/ttyACM0`:

```
arduino --board {{arduino:avr:nano:cpu=atmega328p}} --port {{/dev/ttyACM0}} --upload {{jalan/menuju/berkas.ino}}
```

- Atur `nilai` untuk suatu jenis preferensi/konfigurasi berdasarkan nama atau kata kunci:

```
arduino --pref {{nama}}={{nilai}}
```

- Bangun piranti lunak, kemudian simpan menuju suatu direktori hasil pembangunan, dan gunakan kembali hasil-hasil sebelumnya di dalam direktori tersebut:

```
arduino --pref build.path={{jalan/menuju/direktori_hasil_pembangunan}} --verify {{jalan/menuju/berkas.ino}}
```

- Simpan segala perubahan pada preferensi/konfigurasi menuju berkas `preferences.txt`:

```
arduino --save-prefs
```

- Pasang piranti pendukung pengembangan untuk perangkat Arduino berbasis SAM (seperti Arduino Due):

```
arduino --install-boards "{{arduino:sam}}"
```

- Pasang pustaka piranti lunak (library) untuk Bridge dan Servo:

```
arduino --install-library "{{Bridge:1.0.0,Servo:1.2.0}}"
```

argocd app

Program baris perintah untuk mengatur aplikasi bersama Argo CD.

Informasi lebih lanjut: https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/user-guide/commands/argocd_app/.

- Dapatkan daftar aplikasi yang diatur bersama Argo CD:

```
argocd app list --output {{json|yaml|wide}}
```

- Lihat informasi mengenai suatu aplikasi:

```
argocd app get {{nama_aplikasi}} --output {{json|yaml|wide}}
```

- Sebarkan (deploy) aplikasi secara internal (ke dalam kluster yang sama dengan yang dijalankan Argo CD):

```
argocd app create {{nama_aplikasi}} --repo  
{{alamat_url_repositori_dalam_git}} --path {{jalan/menuju/  
repo}} --dest-server https://kubernetes.default.svc --dest-  
namespace {{ns}}
```

- Hapus suatu aplikasi:

```
argocd app delete {{nama_aplikasi}}
```

- Aktifkan fitur sinkronisasi otomatis dalam suatu aplikasi:

```
argocd app set {{nama_aplikasi}} --sync-policy auto --auto-  
prune --self-heal
```

- Pratinjau hasil proses sinkronisasi aplikasi tanpa berdampak kepada kluster yang berjalan (dry-run):

```
argocd app sync {{nama_aplikasi}} --dry-run --prune
```

- Tampilkan riwayat penyebaran (deployment) aplikasi:

```
argocd app history {{nama_aplikasi}} --output {{wide|id}}
```

- Batalkan penyebaran dengan memuat (rollback) versi hasil sebaran sebelumnya (dan menghapus sumber daya baru yang tak diduga), berdasarkan nomor induk (ID) riwayat:

```
argocd app rollback {{nama_aplikasi}} {{id_riwayat}} --prune
```

argocd

Program baris perintah untuk mengatur suatu peladen (server) Argo CD.

Beberapa subperintah seperti **argocd app** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://argo-cd.readthedocs.io/en/stable/user-guide/commands/argocd/>.

- Masuk (login) ke dalam suatu peladen Argo CD:

```
argocd login --insecure --username {{nama_pengguna}} --  
password {{kata_sandi}} {{peladen_argocd:port}}
```

- Dapatkan daftar aplikasi:

```
argocd app list
```

argon2

Hitung kode hash menggunakan algoritma kriptografi Argon2.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/P-H-C/phc-winner-argon2#command-line-utility>.

- Hitung kode hash dari suatu kata kunci (password) dengan suatu kata garam (salt) menggunakan parameter kriptografi bawaan:

```
echo "{{kata_sandi}}" | argon2 "{{kata_garam}}"
```

- Hitung kode hash dengan algoritma tertentu:

```
echo "{{kata_sandi}}" | argon2 "{{kata_garam}}" -{{d|i|i|d}}
```

- Jangan tampilkan informasi tambahan selain hasil kode hash:

```
echo "{{kata_sandi}}" | argon2 "{{kata_garam}}" -e
```

- Hitung kode hash dengan konfigurasi wak[tu], pemanfaatan [m]emori (RAM), dan [p]aralelisme pada pemrosesan kriptografi secara tertentu:

```
echo "{{kata_sandi}}" | argon2 "{{kata_garam}}" -t {{5}} -m {{20}} -p {{7}}
```

aria2

Perintah ini merupakan alias dari **aria2c**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr aria2c
```


aria2c

Utilitas unduhan cepat.

Mendukung HTTP(S), FTP, SFTP, BitTorrent, dan Metalink.

Informasi lebih lanjut: <https://aria2.github.io>.

- Unduh URI ke suatu berkas:

```
aria2c "{{url}}"
```

- Unduh berkas yang ditunjuk oleh URI yang ditentukan dengan nama keluaran yang ditentukan:

```
aria2c --out {{jalan/menuju/berkas}} "{{url}}"
```

- Unduh beberapa berkas (berbeda) secara paralel:

```
aria2c --force-sequential {{false}} "{{url1 url2 ...}}"
```

- Unduh berkas yang sama dari kumpulan sumber mirror dan lakukan verifikasi atas berkas yang diunduh:

```
aria2c --checksum {{sha-256}}={{hash}} "{{url1}}" "{{url2}}"  
"{{urlN}}"
```

- Unduh URI yang tercantum dalam suatu berkas dengan unduhan paralel terbatas:

```
aria2c --input-file {{jalan/menuju/berkas}} --max-concurrent-  
downloads {{jumlah_unduhan}}
```

- Unduh dengan berbagai koneksi:

```
aria2c --split {{jumlah_koneksi}} "{{url}}"
```

- Unduh berkas dari peladen FTP dengan username pengguna dan kata sandi:

```
aria2c --ftp-user {{username}} --ftp-passwd {{kata_sandi}}  
"{{url}}"
```

- Batasi kecepatan unduh dalam bytes/detik:

```
aria2c --max-download-limit {{kecepatan}} "{{url}}"
```

arp-scan

Kirim paket ARP menuju kumpulan alamat IP atau host untuk memindai suatu jaringan komputer lokal.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/royhills/arp-scan>.

- Pindai jaringan lokal yang terhubung saat ini:

```
arp-scan --localnet
```

- Pindai suatu alamat IP dengan pengaturan bitmask khusus:

```
arp-scan {{192.168.1.1}}/{{24}}
```

- Pindai suatu jaringan IP menggunakan rentang alamat tertentu:

```
arp-scan {{172.0.0.0}}-{{127.0.0.31}}
```

- Pindai suatu jaringan IP menggunakan net mask khusus:

```
arp-scan {{10.0.0.0}}:{{255.255.255.0}}
```

arp

Tampilkan dan manipulasi cache informasi ARP pada sistem operasi Anda.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/arp.8>.

- Tampilkan informasi tabel ARP yang dikenali sistem operasi Anda saat ini:

```
arp -a
```

- Hapus suatu entri dari tabel ARP sistem:

```
arp -d {{alamat}}
```

- Ma[s]ukkan suatu entri baru ke dalam tabel ARP sistem:

```
arp -s {{alamat_ip}} {{alamat_mac}}
```

arping

Cari dan selidiki para host jaringan melalui protokol ARP.

Bermanfaat untuk mencari alamat MAC dalam jaringan.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/arping>.

- Ping suatu host dengan megirimkan paket permintaan ARP:

```
arping {{alamat_ip_host}}
```

- Ping suatu host melalui antarmuka jaringan tertentu (contoh: eth0):

```
arping -I {{antarmuka_jaringan}} {{alamat_ip_host}}
```

- Ping suatu host dan hentikan jika sang host mulai membalasnya:

```
arping -f {{alamat_ip_host}}
```

- Ping suatu host untuk jumlah kesempatan tertentu:

```
arping -c {{jumlah_kesempatan}} {{alamat_ip_host}}
```

- Sebarluaskan paket permintaan ARP kepada host apapun untuk membantu memutakhirkan informasi ARP dalam host tetangga:

```
arping -U {{alamat_ip_untuk_disebarluaskan}}
```

- [D]eteksi adanya alamat IP duplikat dalam jaringan ini dengan mengirimkan permintaan ARP dengan jangka waktu habis (timeout) sebanyak 3 detik:

```
arping -D -w {{3}} {{alamat_ip_untuk_diperiksa}}
```

asar

Pengarsip berkas untuk platform Electron.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/electron/asar>.

- Arsipkan sebuah berkas atau direktori:

```
asar pack {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori}}  
{{arsip.asar}}
```

- Bongkar isi suatu arsip:

```
asar extract {{arsip.asar}}
```

- Bongkar isi berkas tertentu dari suatu arsip:

```
asar extract-file {{arsip.asar}} {{berkas}}
```

- Tampilkan daftar isi dari suatu berkas arsip:

```
asar list {{arsip.asar}}
```

asciidoctor

Ubah isi berkas AsciiDoc ke dalam format berkas layak publikasi.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.asciidoctor.org>.

- Ubah suatu berkas `.adoc` ke dalam format HTML (format berkas luaran secara default):

```
asciidoctor {{jalan/menuju/berkas.adoc}}
```

- Ubah suatu berkas `.adoc` ke dalam format HTML dengan menggunakan suatu berkas definisi pengayaan (stylesheet) CSS:

```
asciidoctor -a stylesheet {{jalan/menuju/stylesheet.css}}  
{{jalan/menuju/berkas.adoc}}
```

- Ubah suatu berkas `.adoc` menuju format HTML layak semat (embeddable), hanya bangunan isi tag body HTML:

```
asciidoctor --embedded {{jalan/menuju/berkas.adoc}}
```

- Ubah suatu berkas `.adoc` menuju PDF melalui pustaka pendukung `asciidoctor-pdf`:

```
asciidoctor --backend {{pdf}} --require {{asciidoctor-pdf}}  
{{jalan/menuju/berkas.adoc}}
```

asciinema

Rekam dan putar ulang sesi terminal, dan secara opsional membagikannya di <https://asciinema.org>.

Lihat juga: **terminalizer**.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.asciinema.org/manual/cli/usage>.

- Masuk dengan suatu akun asciinema.org:

```
asciinema auth
```

- Buat rekaman baru (hentikan dengan `<Ctrl d>` atau ketik `exit`, kemudian pilih lokasi penyimpanan baik dengan mengunggah atau menyimpannya secara lokal):

```
asciinema rec
```

- Buat rekaman baru kemudian simpan ke dalam suatu berkas lokal:

```
asciinema rec {{jalan/menuju/rekaman.cast}}
```

- Putar ulang rekaman sesi terminal dari suatu berkas lokal:

```
asciinema play {{jalan/menuju/rekaman.cast}}
```

- Putar ulang suatu rekaman sesi terminal yang dipublikasikan di <https://asciinema.org>:

```
asciinema play https://asciinema.org/a/{{id_rekaman}}
```

- Buat rekaman baru, dengan membatasi waktu diam/idle terlama selama 2.5 detik:

```
asciinema rec {{[-i|--idle-time-limit]}} 2.5
```

- Tampilkan seluruh luaran/output terminal yang dikeluarkan selama sesi perekaman:

```
asciinema cat {{jalan/menuju/rekaman.cast}}
```

- Unggah suatu berkas hasil rekaman lokal menuju asciinema.org:

```
asciinema upload {{jalan/menuju/rekaman.cast}}
```

asciitopgm

Ubah format gambar ASCII menuju suatu berkas PGM.

Informasi lebih lanjut: <https://netpbm.sourceforge.net/doc/asciitopgm.html>.

- Baca data ASCII sebagai input dan hasilkan gambar PGM dengan nilai piksel yang merupakan perkiraan "kecerahan" karakter ASCII:

```
asciitopgm {{jalan/menuju/input}} > {{jalan/menuju/output.pgm}}
```

- Tampilkan informasi versi:

```
asciitopgm -version
```


asdf

Alat baris perintah untuk mengatur versi paket piranti lunak yang berbeda-beda.

Informasi lebih lanjut: <https://asdf-vm.com/manage/commands.html>.

- Tampilkan seluruh plugin yang tersedia untuk dipasang:

```
asdf plugin list all
```

- Pasang suatu plugin:

```
asdf plugin add {{nama}}
```

- Tampilkan seluruh versi yang tersedia terhadap suatu paket:

```
asdf list all {{nama}}
```

- Pasang suatu paket dengan versi tertentu:

```
asdf install {{nama}} {{versi}}
```

- Setel versi bawaan/default paket piranti lunak yang akan digunakan secara global (seluruh pengguna):

```
asdf set -u {{nama}} {{versi}}
```

- Setel versi bawaan/default paket piranti lunak yang akan digunakan secara lokal (pengguna saat ini):

```
asdf set {{nama}} {{versi}}
```

aspell

Mesin pengecek ejaan secara interaktif.

Informasi lebih lanjut: <http://aspell.net/>.

- Lakukan pengecekan ejaan terhadap suatu berkas:

```
aspell check {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan daftar kata dalam `stdin` yang dicurigai memiliki kesalahan ejaan:

```
cat {{jalan/menuju/berkas}} | aspell list
```

- Tampilkan daftar kamus dan bahasa yang didukung:

```
aspell dicts
```

- Jalankan `aspell` dengan bahasa teks yang berbeda (menggunakan format kode bahasa ISO 639):

```
aspell --lang={{cs}}
```

- Tampilkan daftar kata dalam `stdin` yang dicurigai memiliki kesalahan ejaan dan abaikan kata yang berasal dari daftar kata pribadi (personal word list):

```
cat {{jalan/menuju/berkas}} | aspell --personal={{daftar-kata-pribadi.pws}} list
```

assimp

Klien baris perintah untuk pustaka Open Asset Import Library.

Mendukung pemuatan 40+ format file 3D, dan mengekspor ke beberapa format 3D populer.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/assimp>.

- Tampilkan daftar format berkas impor yang didukung:

```
assimp listtext
```

- Tampilkan daftar format berkas ekspor yang didukung:

```
assimp listexport
```

- Ubah isi suatu berkas menuju salah satu dari format berkas ekspor/luaran yang didukung, menggunakan daftar parameter bawaan:

```
assimp export {{berkas_masukan.stl}} {{berkas_luaran.obj}}
```

- Ubah isi suatu berkas menggunakan kumpulan parameter kustom (daftar parameter yang tersedia dapat dilihat pada berkas dox_cmd.h pada kode sumber assimp):

```
assimp export {{berkas_masukan.stl}} {{berkas_luaran.obj}}  
{{kumpulan_parameter}}
```

- Tampilkan ringkasan isi suatu berkas objek 3D:

```
assimp info {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan bantuan:

```
assimp help
```

- Tampilkan bantuan atas suatu subperintah:

```
assimp {{subperintah}} --help
```

astronomer

Periksa kumpulan bintang/star (penandaan repositori sebagai bagian dari favorit) yang dipalsukan dari akun-akun bot pada proyek-proyek GitHub.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/Ullaakut/astronomer>.

- Pindai suatu repositori:

```
astronomer {{tldr-pages/tldr-node-client}}
```

- Atur jumlah bintang/star terbanyak dalam suatu repositori untuk diperiksa:

```
astronomer {{tldr-pages/tldr-node-client}} --stars {{50}}
```

- Pindai suatu repositori termasuk laporan-laporan perbandingan dalam proses analisis:

```
astronomer {{tldr-pages/tldr-node-client}} --verbose
```

at

Jalankan kumpulan perintah pada lain waktu.

Hasil penugasan perintah akan dikirimkan menuju surel pengguna.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/at>.

- Jalankan piranti daemon `atd`:

```
systemctl start atd
```

- Buat perintah secara interaktif untuk dijalankan dalam 5 menit ke depan (gunakan `<Ctrl d>` jika selesai menulis):

```
at now + 5 minutes
```

- Buat perintah secara interaktif dan jalankan pada waktu tertentu:

```
at {{hh:mm}}
```

- Jalankan perintah yang dimasukkan ke dalam `stdin` pada hari ini pukul 10.00 pagi:

```
echo "{{command}}" | at 1000
```

- Jalankan perintah yang diatur dalam suatu berkas pada hari Selasa berikutnya:

```
at -f {{jalan/menuju/berkas}} 9:30 PM Tue
```

atktopbm

Ubah suatu objek raster Andrew Toolkit menjadi suatu gambar PBM.

Lihat juga: **pbmtoatk**.

Informasi lebih lanjut: <https://netpbm.sourceforge.net/doc/atktopbm.html>.

- Ubah suatu objek raster Andrew Toolkit menjadi suatu gambar PBM:

```
atktopbm {{jalan/menuju/gambar.atk}} > {{jalan/menuju/output.pbm}}
```

atom

Editor teks yang dapat dipasang lintas platform.

Plugin dikelola oleh **apm**.

Catatan: Dukungan aplikasi Atom telah ditutup dan tidak lagi dikelola secara aktif.

Informasi lebih lanjut: <https://atom.io/>.

- Buka suatu berkas atau direktori:

```
atom {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori}}
```

- Buka berkas atau direktori dalam jendela baru:

```
atom -n {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori}}
```

- Buka berkas atau direktori di jendela yang sudah ada:

```
atom --add {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori}}
```

- Buka Atom dalam mode aman (tidak memuat paket plugin tambahan apapun):

```
atom --safe
```

- Jalankan Atom sebagai subprocess pada sesi terminal saat ini, jangan memuat Atom sebagai proses latar belakang:

```
atom --foreground
```

- Tunggu jendela Atom untuk ditutup sebelum kembali ke sesi terminal saat ini (berguna untuk editor komit Git):

```
atom --wait
```

autojump

Lompat dengan cepat menuju direktori-direktori yang paling sering anda kunjungi.

Alias seperti **j** atau **jc** sudah disediakan untuk mengurangi pengetikan.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/wting/autojump>.

- Lompat menuju direktori yang mengandung pola yang diberikan:

```
j {{pola}}
```

- Lompat menuju sub-direktori (anak) dari direktori saat ini yang mengandung pola yang diberikan:

```
jc {{pola}}
```

- Buka direktori yang mengandung pola yang diberikan dalam aplikasi manajemen berkas sistem operasi:

```
jo {{pola}}
```

- Buang direktori-direktori dalam pangkalan data (database) **autojump** yang telah sebelumnya dihapus:

```
j --purge
```

- Tampilkan entri yang ada dalam pangkalan data **autojump**:

```
j {[ -s | --stat ]}
```


aws accessanalyzer

Analisa dan tinjau ulang kebijakan penggunaan sumber daya untuk melihat potensi risiko keamanan.

Informasi lebih lanjut: <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/accessanalyzer/index.html>.

- Buat suatu instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer create-analyzer --analyzer-name  
{{nama_analyzer}} --type {{tipe_analisis}} --tags  
{{daftar_tag}}
```

- Hapus suatu instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer delete-analyzer --analyzer-arn  
{{arn_analyzer}}
```

- Tampilkan rincian tentang suatu instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer get-analyzer --analyzer-arn  
{{arn_analyzer}}
```

- Tampilkan daftar seluruh instansi Access Analyzers:

```
aws accessanalyzer list-analyzers
```

- Mutakhirkan suatu aturan terhadap instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer update-analyzer --analyzer-arn  
{{arn_analyzer}} --tags {{daftar_tag_baru}}
```

- Buat sebuah aturan bagi proses pengarsipan terhadap instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer create-archive-rule --analyzer-arn  
{{arn_analyzer}} --rule-name {{nama_aturan}} --filter  
{{filter}}
```

- Hapus suatu aturan pengarsipan bagi instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer delete-archive-rule --analyzer-arn  
{{arn_analyzer}} --rule-name {{nama_aturan}}
```

- Tampilkan daftar seluruh aturan pengarsipan yang berlaku bagi suatu instansi Access Analyzer:

```
aws accessanalyzer list-archive-rules --analyzer-arn  
{{arn_analyzer}}
```

aws acm

AWS Certificate Manager, manajer sertifikat digital untuk AWS.

Informasi lebih lanjut: <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/acm/index.html>.

- Impor suatu sertifikat:

```
aws acm import-certificate --certificate-arn  
{{arn_sertifikat}} --certificate {{sertifikat}} --private-key  
{{kunci_privat}} --certificate-chain {{rantai_sertifikat}}
```

- Tampilkan daftar sertifikat:

```
aws acm list-certificates
```

- Tampilkan deskripsi suatu sertifikat:

```
aws acm describe-certificate --certificate-arn  
{{arn_sertifikat}}
```

- Minta sertifikat baru bagi suatu domain:

```
aws acm request-certificate --domain-name {{nama_domain}} --  
validation-method {{metode_validasi}}
```

- Hapus suatu sertifikat:

```
aws acm delete-certificate --certificate-arn  
{{arn_sertifikat}}
```

- Tampilkan daftar status pengajuan validasi sertifikat:

```
aws acm list-certificates --certificate-statuses {{status}}
```

- Dapatkan informasi rincian suatu sertifikat:

```
aws acm get-certificate --certificate-arn {{arn_sertifikat}}
```

- Mutakhirkan pengaturan terhadap suatu sertifikat:

```
aws acm update-certificate-options --certificate-arn  
{{arn_sertifikat}} --options {{pengaturan}}
```

aws backup

Layanan pencadangan untuk melindungi kumpulan layanan dan data terkait dalam Amazon Web Services.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/backup/index.html>.

- Tampilkan rincian BackupPlan (rencana pemulihan layanan yang dicadangkan) berdasarkan nomor induknya:

```
aws backup get-backup-plan --backup-plan-id {{nomor_induk}}
```

- Buat suatu BackupPlan dengan nama dan aturan tertentu:

```
aws backup create-backup-plan --backup-plan  
{{rencana_pencadangan}}
```

- Hapus suatu BackupPlan berdasarkan nomor induknya:

```
aws backup delete-backup-plan --backup-plan-id  
{{nomor_induk}}
```

- Tampilkan seluruh BackupPlan yang aktif dalam akun saat ini:

```
aws backup list-backup-plans
```

- Tampilkan rincian atas laporan pekerjaan pencadangan Anda:

```
aws backup list-report-jobs
```

aws codecommit

Layanan kontrol sumber terkelola yang menghosting repositori Git pribadi.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/codecommit/>.

- Tampilkan bantuan umum:

```
aws codecommit help
```

- Tampilkan bantuan bagi suatu perintah:

```
aws codecommit {{perintah}} help
```

aws configure

Atur konfigurasi penggunaan AWS CLI.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/configure/>.

- Atur konfigurasi AWS CLI secara interaktif (akan membuat konfigurasi baru atau memutakhirkan konfigurasi bawaan):

```
aws configure
```

- Atur konfigurasi bagi suatu profil pengguna AWS CLI (akan membuat profil pengguna baru atau memutakhirkannya):

```
aws configure --profile {{nama_profil}}
```

- Tampilkan nilai terhadap suatu variabel konfigurasi:

```
aws configure get {{nama_variabel}}
```

- Tampilkan nilai terhadap suatu variabel konfigurasi pada suatu profil pengguna:

```
aws configure get {{nama_variabel}} --profile {{nama_profil}}
```

- Atur nilai suatu variabel konfigurasi:

```
aws configure set {{nama_variabel}} {{nilai}}
```

- Atur nilai suatu variabel konfigurasi bagi suatu profil pengguna:

```
aws configure set {{nama_variabel}} {{nilai}} --profile {{nama_profil}}
```

- Tampilkan seluruh konfigurasi yang disimpan:

```
aws configure list
```

- Tampilkan seluruh konfigurasi yang disimpan bagi suatu profil pengguna:

```
aws configure list --profile {{nama_profil}}
```

aws-google-auth

Dapatkan kredensial sementara (STS) bagi AWS menggunakan Google Apps sebagai penyedia akun layanan terfederasi (Single Sign-On).

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/cevoaustralia/aws-google-auth>.

- Masuk menggunakan akun SSO Google dengan data pengenalan [u]sername, [I]DP, dan [S]P, kemudian atur [d]urasi akses kredensial sementara selama satu jam ke depan:

```
aws-google-auth -u {{example@example.com}} -I  
{{${G00GLE_IDP_ID}} -S {{${G00GLE_SP_ID}} -d {{3600}}
```

- Masuk dengan men[a]nyakan peran (role) yang hendak digunakan dalam membuat kredensial (bila terdapat beberapa peran SAML yang tersedia):

```
aws-google-auth -u {{example@example.com}} -I  
{{${G00GLE_IDP_ID}} -S {{${G00GLE_SP_ID}} -d {{3600}} -a
```

- Selesaikan kumpulan alias bagi akun AWS:

```
aws-google-auth -u {{example@example.com}} -I  
{{${G00GLE_IDP_ID}} -S {{${G00GLE_SP_ID}} -d {{3600}} -a --  
resolve-aliases
```

- Tampilkan bantuan:

```
aws-google-auth -h
```

aws history

Tampilkan riwayat pemanggilan perintah dalam AWS CLI (fitur perekaman riwayat perintah AWS CLI harus diaktifkan terlebih dahulu).

Informasi lebih lanjut: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/history/>.

- Tampilkan daftar riwayat perintah yang dipanggil melalui AWS CLI beserta nomor induknya (command ID):

```
aws history list
```

- Tampilkan daftar kejadian yang berkaitan dengan suatu perintah berdasarkan nomor induknya (command ID):

```
aws history show {{command_id}}
```


aws lambda

Gunakan AWS Lambda, suatu layanan komputasi untuk menjalankan kode perintah tanpa membuat atau mengatur infrastruktur peladen.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/lambda/>.

- Jalankan suatu function:

```
aws lambda invoke --function-name {{nama}} {{jalan/menuju/respons.json}}
```

- Jalankan suatu function dengan payload masukan (input) dalam format JSON:

```
aws lambda invoke --function-name {{nama}} --payload {{json}} {{jalan/menuju/respons.json}}
```

- Tampilkan daftar function yang tersedia:

```
aws lambda list-functions
```

- Tampilkan informasi konfigurasi mengenai suatu function:

```
aws lambda get-function-configuration --function-name {{nama}}
```

- Tampilkan daftar alias yang didaftarkan terhadap suatu function:

```
aws lambda list-aliases --function-name {{nama}}
```

- Tampilkan informasi konfigurasi konkurensi yang dicadangkan (reserved concurrency) terhadap suatu function:

```
aws lambda get-function-concurrency --function-name {{nama}}
```

- Tampilkan daftar layanan AWS yang berhak memanggil suatu function:

```
aws lambda get-policy --function-name {{nama}}
```

aws s3

Alat baris perintah (CLI) untuk AWS S3 - jasa penyimpanan berkas bagi layanan web.

Beberapa subperintah seperti **cp** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/s3/index.html>.

- Tampilkan daftar seluruh berkas dalam suatu bucket:

```
aws s3 ls {{nama_bucket}}
```

- Lakukan sinkronisasi isi berkas dan direktori dari sumber penyimpanan lokal menuju suatu bucket:

```
aws s3 sync {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}  
s3://{{nama_bucket}}
```

- Lakukan sinkronisasi isi berkas dan direktori dari suatu bucket menuju sumber penyimpanan lokal:

```
aws s3 sync s3://{{nama_bucket}} {{jalan/menuju/tujuan}}
```

- Lakukan sinkronisasi dengan pengecualian:

```
aws s3 sync {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}  
s3://{{bucket_name}} --exclude {{jalan/menuju/berkas}} --  
exclude {{jalan/menuju/direktori}}/*
```

- Hapus suatu berkas dari suatu bucket:

```
aws s3 rm s3://{{bucket}}/{{jalan/menuju/berkas}}
```

- Hanya tampilkan daftar berkas yang dirubah tanpa melakukan perubahan tersebut (mode dry-run):

```
aws s3 {{perintah}} --dryrun
```

aws sts

Security Token Service (STS), layanan manajemen token keamanan untuk meminta akses akun sementara bagi pengguna (IAM) atau pengguna dari federasi.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/>.

- Dapatkan kredensial keamanan sementara untuk mengakses sumber daya AWS tertentu:

```
aws sts assume-role --role-arn {{aws_role_arn}}
```

- Dapatkan nama pengguna IAM atau peran (role) pengguna yang terikat kepada kredensial untuk melakukan operasi pengaturan layanan AWS:

```
aws sts get-caller-identity
```

aws

Alat baris perintah (CLI) resmi untuk Amazon Web Services.

Beberapa subperintah seperti **s3** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://aws.amazon.com/cli>.

- Atur penggunaan AWS Command-line secara umum:

```
aws configure wizard
```

- Atur penggunaan AWS Command-line menggunakan SSO:

```
aws configure sso
```

- Dapatkan identitas pemanggil perintah (digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak akses):

```
aws sts get-caller-identity
```

- Tampilkan daftar sumber daya AWS dalam suatu wilayah (region) ke dalam format YAML:

```
aws dynamodb list-tables --region {{us-east-1}} --output yaml
```

- Gunakan fitur auto prompt untuk membantu melakukan suatu perintah:

```
aws iam create-user --cli-auto-prompt
```

- Jalankan perintah wizard terhadap suatu sumber daya AWS:

```
aws dynamodb wizard {{new_table}}
```

- Buat suatu berkas JSON CLI Skeleton (berguna untuk mengatur infrastruktur sebagai perintah kode):

```
aws dynamodb update-table --generate-cli-skeleton
```

- Tampilkan bantuan terhadap suatu perintah:

```
aws {{perintah}} help
```

balena

Lakukan interaksi dengan layanan balenaCloud, openBalena, dan balena API.

Informasi lebih lanjut: <https://www.balena.io/docs/reference/cli/>.

- Masuk dengan akun balenaCloud:

```
balena login
```

- Buat suatu aplikasi balenaCloud atau openBalena baru:

```
balena app create {{nama_aplikasi}}
```

- Tampilkan daftar seluruh aplikasi yang diatur dalam akun balenaCloud atau openBalena:

```
balena apps
```

- Tampilkan daftar seluruh perangkat yang terhubung dengan akun balenaCloud atau openBalena:

```
balena devices
```

- Pasang citra balenaOS ke dalam suatu perangkat penyimpanan lokal:

```
balena local flash {{jalan/menuju/balenaos.img}} --drive {{lokasi_penyimpanan}}
```

bandwhich

Tampilkan penggunaan jaringan saat ini berdasarkan proses, koneksi, atau IP/ nama host jarak jauh.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/imsnif/bandwhich#usage>.

- Tampilkan saja daftar alamat jarak jauh (remote address) yang dihubungi dalam bentuk tabel:

```
bandwhich {[[-a|--addresses]]}
```

- Tampilkan daftar proses pencarian DNS:

```
bandwhich {[[-s|--show-dns]]}
```

- Tampilkan informasi total penggunaan (kumulatif):

```
bandwhich {[[-t|--total-utilization]]}
```

- Tampilkan informasi pemanfaatan jaringan untuk suatu antarmuka jaringan:

```
bandwhich {[[-i|--interface]]} {[eth0]}
```

- Tampilkan daftar proses pencarian DNS yang dilakukan kepada server DNS tertentu:

```
bandwhich {[[-s|--show-dns]]} {[[-d|--dns-server]]}  
[alamat_ip_peladen_dns]}
```

banner

Cetak argumen perintah ini sebagai suatu seni teks ASCII (ASCII art).

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/banner>.

- Tampilkan sebuah pesan teks sebagai teks spanduk teks ASCII besar (penggunaan tanda petik bersifat opsional):

```
banner "{{Halo Dunia}}"
```

- Tampilkan pesan dengan ukuran lebar ([w]idth) sebesar 50 karakter:

```
banner -w 50 "{{Halo Dunia}}"
```

- Baca teks dari `stdin`:

```
banner
```

base32

Lakukan pengodean dan pendekodean terhadap suatu berkas atau **stdin** dari/ menuju format Base32, menuju **stdout**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/base32>.

- Kodekan isi suatu berkas menuju format Base32:

```
base32 {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Bungkus luaran Base32 dalam panjang karakter yang tetap (nilai 0 akan menonaktifkan pembungkusan):

```
base32 {[ -w | --wrap ]} {{0|76|...}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Dekodekan kode Base32 yang tersimpan dalam suatu berkas:

```
base32 {[ -d | --decode ]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Kodekan isi dari **stdin**:

```
{{perintah}} | base32
```

- Dekodekan kode Base32 yang berasal dari **stdout**:

```
{{perintah}} | base32 {[ -d | --decode ]}
```


base64

Lakukan pengodean dan pendekodean terhadap suatu berkas atau **stdin** dari/ menuju format Base64, menuju **stdout**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/base64>.

- Kodekan isi suatu berkas menuju format Base64:

```
base64 {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Bungkus luaran Base64 dalam panjang karakter yang tetap (nilai 0 akan menonaktifkan pembungkusan):

```
base64 {[ -w | --wrap ]} {{0|76|...}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Dekodekan kode Base64 yang tersimpan dalam suatu berkas:

```
base64 {[ -d | --decode ]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Kodekan isi dari **stdin**:

```
{{perintah}} | base64
```

- Dekodekan kode Base64 yang berasal dari **stdout**:

```
{{perintah}} | base64 {[ -d | --decode ]}
```

bat

Cetak dan gabungkan berkas.

Sebuah klon atas program **cat** dengan sintaks berwarna dan integrasi Git.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/sharkdp/bat>.

- Cetak rapi konten berkas ke `stdout`:

```
bat {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Gabungkan konten beberapa berkas ke berkas tujuan:

```
bat {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}} >
{{jalan/menuju/berkas_tujuan}}
```

- Hapus dekorasi dan matikan fitur tampilan halaman (paging) (opsi `--style plain` dapat digantikan dengan `-p`, atau nyalakan kedua opsi dengan `-pp`):

```
bat --style plain --pager never {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Sorot baris tertentu dengan warna latar belakang yang berbeda:

```
bat {{{[-H|--highlight-line]}} {{10|5:10|:10|10:|10:+5}}
{{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan segala karakter yang tak tercetak seperti spasi, tab, atau indikator baris baru:

```
bat {{{[-A|--show-all]}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Hapus seluruh informasi dekoratif selain nomor baris pada luaran program:

```
bat {{{[-n|--number]}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan sintaks berwarna terhadap berkas JSON dengan mengatur bahasa sintaks berkas secara eksplisit:

```
bat {{{[-l|--language]}} json {{jalan/menuju/berkas.json}}
```

- Tampilka semua jenis bahasa sintaks berkas yang didukung:

```
bat {{{[-L|--list-languages]}}
```

bq

Alat pemrosesan data berbasis Python untuk BigQuery, layanan pergudangan data Google Cloud yang sepenuhnya terkelola dan bersifat serverless.

Informasi lebih lanjut: <https://cloud.google.com/bigquery/docs/reference/bq-cli-reference>.

- Jalankan suatu perintah kueri terhadap suatu tabel BigQuery dalam format SQL dasar, tambahkan opsi `--dry_run` untuk menaksir jumlah bita yang akan dibaca pada proses eksekusi:

```
bq query --nouse_legacy_sql 'SELECT COUNT(*) FROM  
{{NAMA_DATASET}}.{{NAMA_TABEL}}'
```

- Jalankan suatu perintah kueri dengan kumpulan parameter:

```
bq query --use_legacy_sql=false --  
parameter='ts_value:TIMESTAMP:2016-12-07 08:00:00' 'SELECT  
TIMESTAMP_ADD(@ts_value, INTERVAL 1 HOUR)'
```

- Buat suatu dataset atau tabel pada wilayah layanan Amerika Serikat (US):

```
bq mk --location=US {{nama_dataset}}.{{nama_tabel}}
```

- Tampilkan seluruh dataset pada suatu proyek:

```
bq ls --filter labels.{{key}}:{{value}} --max_results  
{{integer}} --format=prettyjson --project_id {{id_proyek}}
```

- Lakukan proses pemuatan data secara batch dari berkas tertentu dalam format seperti CSV, JSON, Parquet, dan Avro ke dalam suatu tabel:

```
bq load --location {{lokasi}} --source_format {{CSV|JSON|  
PARQUET|AVRO}} {{dataset}}.{{table}} {{jalan_menuju_sumber}}
```

- Salin suatu tabel menuju tabel lainnya:

```
bq cp {{dataset}}.{{TABEL_LAMA}} {{dataset}}.{{tabel_baru}}
```

- Tampilkan bantuan:

```
bq help
```

brave

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://support.brave.com/hc/en-us/articles/360044860011-How-Do-I-Use-Command-Line-Flags-in-Brave>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```

brew autoremove

Hapus formula-formula yang tak digunakan dan sebelumnya dibutuhkan untuk memasang formula lain.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.brew.sh/Manpage#autoremove---dry-run>.

- Hapus semua formula yang tak digunakan kembali:

```
brew autoremove
```

- Tampilkan daftar formula yang dapat dihapus tanpa melakukannya (dry-run):

```
brew autoremove --dry-run
```

brew bundle

Pembungkus untuk Homebrew, Homebrew Cask, dan App Store untuk macOS.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.brew.sh/Manpage#bundle-subcommand>.

- Pasang seluruh paket menurut data Brewfile pada direktori saat ini:

```
brew bundle
```

- Pasang seluruh paket menurut data Brewfile pada lokasi tertentu:

```
brew bundle --file {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Buat suatu berkas Brewfile berisikan daftar seluruh paket yang terpasang saat ini:

```
brew bundle dump
```

- Hapus seluruh formula yang tidak didefinisikan atau dibutuhkan pada formula dalam berkas Brewfile:

```
brew bundle cleanup --force
```

- Cari tahu apakah terdapat formula yang perlu dipasang atau dimutakhirkan dalam berkas Brewfile:

```
brew bundle check
```

- Tampilkan seluruh entri dalam berkas Brewfile:

```
brew bundle list --all
```

brew install

Pasang suatu formula atau cask pada Homebrew.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.brew.sh/Manpage#install-options-formulacask->.

- Pasang suatu formula/cask:

```
brew install {{formula|cask}}
```

- Bangun dan pasang suatu formula dari kode sumber (seluruh formula yang dibutuhkan tetap akan diunduh sebagai berkas jadian / bottle):

```
brew install --build-from-source {{formula}}
```

- Unduh manifest dan tampilkan daftar formula/cask yang akan dipasang tanpa melakukannya (dry-run):

```
brew install --dry-run {{formula|cask}}
```

brew list

Tampilkan daftar formula/cask atau berkas-berkas terkait yang terpasang dalam perangkat saat ini.

Informasi lebih lanjut: [https://docs.brew.sh/Manpage#list-ls-options-installed formulainstalled cask-](https://docs.brew.sh/Manpage#list-ls-options-installed-formulainstalled-cask-).

- Tampilkan daftar seluruh formula dan cask yang telah terpasang:

```
brew list
```

- Tampilkan berkas-berkas yang berasal dari suatu formula yang terpasang:

```
brew list {{formula}}
```

- Tampilkan daftar artefak dari suatu cask:

```
brew list {{cask}}
```

- Tampilkan daftar formula saja:

```
brew list --formula
```

- Tampilkan daftar cask saja:

```
brew list --cask
```


brew outdated

Tampilkan daftar cask dan formula yang dapat diperbarui.

Untuk memutakhirkan seluruh cask dan formula, gunakan **brew upgrade**.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.brew.sh/Manpage#outdated-options-formulacask->.

- Tampilkan daftar seluruh cask dan formula yang dapat diperbarui:

```
brew outdated
```

- Hanya tampilkan daftar formula yang dapat diperbarui:

```
brew outdated --formula
```

- Hanya tampilkan daftar cask yang dapat diperbarui:

```
brew outdated --cask
```

brew search

Cari kumpulan paket cask dan formula.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.brew.sh/Manpage#search--s-options-textregex->.

- Cari kumpulan cask dan formula menggunakan suatu kata kunci:

```
brew search {{kata_kunci}}
```

- Cari kumpulan cask dan formula menggunakan ekspresi reguler (regex):

```
brew search /{{ekspresi_reguler}}/
```

- Cari pula menurut deskripsi paket:

```
brew search --desc {{kata_kunci}}
```

- Hanya cari kumpulan paket formula:

```
brew search --formula {{kata_kunci}}
```

- Hanya cari kumpulan paket cask:

```
brew search --cask {{kata_kunci}}
```

brew uninstall

Bongkar pemasangan suatu paket formula/cask Homebrew.

Gunakan **brew autoremove** untuk menghapus kumpulan paket dependensi yang tidak dibutuhkan kembali.

Informasi lebih lanjut: [https://docs.brew.sh/Manpage#uninstall-remove-rm-options-installed formulainstalled cask-](https://docs.brew.sh/Manpage#uninstall-remove-rm-options-installed-formulainstalled-cask-).

- Bongkar pemasangan suatu formula/cask:

```
brew uninstall {{formula|cask}}
```

- Bongkar pemasangan suatu cask dan hapus seluruh berkas terkait:

```
brew uninstall --zap {{cask}}
```

brew

Homebrew - suatu manajer paket bagi macOS dan Linux.

Beberapa subperintah seperti **install** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.brew.sh/Manpage>.

- Pasang versi terkini oleh suatu formula atau cask (gunakan `--dev` untuk memasang versi pengembangan):

```
brew install {{formula}}
```

- Tampilkan daftar formula dan cask yang terpasang:

```
brew list
```

- Mutakhirkan suatu formula atau cask (jika nama tidak disediakan, semua formula dan cask terpasang akan dimutakhirkan):

```
brew upgrade {{formula}}
```

- Dapatkan program Homebrew versi terkini dan semua formula dan cask yang tersedia dari repositori paket Homebrew:

```
brew update
```

- Tampilkan daftar formula dan cask yang memiliki versi lebih baru dari yang terpasang:

```
brew outdated
```

- Cari formula (paket biasa) serta cask (berkas aplikasi `.app` bagi macOS):

```
brew search {{teks}}
```

- Tampilkan informasi mengenai suatu formula atau cask (versi, lokasi pemasangan, formula/cask tambahan yang dibutuhkan, dll.):

```
brew info {{formula}}
```

- Cek kondisi pemasangan Homebrew saat ini untuk mendeteksi kemungkinan galat atau masalah:

```
brew doctor
```

cake

Alat baris perintah untuk memproses proyek aplikasi web berbasis framework CakePHP.

Informasi lebih lanjut: <https://cakephp.org>.

- Tampilkan informasi dasar mengenai proyek aplikasi saat ini beserta daftar perintah:

```
cake
```

- Tampilkan daftar rute aplikasi web yang tersedia:

```
cake routes
```

- Hapus berkas-berkas cache konfigurasi proyek:

```
cake cache clear_all
```

- Bangun berkas cache metadata bagi proyek saat ini:

```
cake schema_cache build --connection {{koneksi}}
```

- Hapus berkas cache metadata:

```
cake schema_cache clear
```

- Hapus suatu tabel cache:

```
cake schema_cache clear {{nama_tabel}}
```

- Jalankan sebuah peladen web untuk kepentingan pengembangan (secara bawaan mengarah menuju port 8765):

```
cake server
```

- Jalankan sebuah proses REPL (syel interaktif):

```
cake console
```

cal

Tampilkan kalender dengan menyorot tanggal saat ini.

Lihat juga: **gcal**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/cal.1p>.

- Tampilkan kalender untuk bulan saat ini:

```
cal
```

- Tampilkan kalender untuk suatu tahun:

```
cal {{tahun}}
```

- Tampilkan kalender untuk suatu bulan dalam tahun:

```
cal {{bulan}} {{tahun}}
```

calc

Kalkulator interaktif dengan tingkat ketepatan tinggi untuk terminal.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/calc>.

- Jalankan program `calc` secara interaktif:

```
calc
```

- Lakukan perhitungan secara non-interaktif (input berasal dari teks):

```
calc '{{85 * (36 / 4)}}'
```

- Lakukan perhitungan dengan mengeluarkan hasil plaintexts (tanpa format output apapun, untuk dapat digunakan di dalam perintah lainnya):

```
calc -p '{{4/3 * pi() * 5^3}}'
```

- Lakukan perhitungan dan kemudian buka mode [i]nteraktif:

```
calc -i '{{sqrt(2)}}'
```

- Jalankan `calc` dengan [m]ode level perijinan tertentu (0 ke 7, 7 secara default):

```
calc -m {{mode}}
```

- Lihat panduan pengantar perintah `calc`:

```
calc help intro
```

- Lihat panduan ikhtisar `calc`:

```
calc help overview
```

- Lihat panduan perintah `calc`:

```
calc help
```

calendar

Tampilkan kegiatan terdekat dari suatu berkas kalender.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/calendar>.

- Tampilkan daftar kegiatan untuk hari ini dan besok (atau Sabtu-Minggu pada hari Jumat) dari berkas kalender default:

```
calendar
```

- Tampilkan daftar kegiatan dalam 30 hari ke dep[A]n:

```
calendar -A {{30}}
```

- Tampilkan daftar kegiatan sepanjang 7 hari ke [B]elakang:

```
calendar -B {{7}}
```

- Tampilkan daftar kegiatan menurut suatu berkas ([f]ile) kalender yang lain:

```
calendar -f {{jalan/menuju/berkas}}
```


calibre-server

Suatu aplikasi peladen (server) untuk membagikan buku digital (e-book) dalam jaringan.

Catatan: buku-buku digital harus sebelumnya diimpor menuju perpustakaan baik melalui aplikasi GUI maupun perintah **calibredb**.

Bagian dari aplikasi perpustakaan buku digital Calibre.

Informasi lebih lanjut: <https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibre-server.html>.

- Jalankan peladen untuk berbagi buku digital. Akses perpustakaan pada <http://localhost:8080>:

```
calibre-server
```

- Jalankan peladen pada port berbeda. Akses perpustakaan pada <http://localhost:port>:

```
calibre-server --port {{port}}
```

- Lindungi peladen dengan membutuhkan kata sandi (password) untuk mengaksesnya:

```
calibre-server --username {{nama_pengguna}} --password {{kata_sandi}}
```

calibredb

Kelola suatu pangkalan data perpustakaan buku digital.

Bagian dari aplikasi perpustakaan buku digital Calibre.

Informasi lebih lanjut: <https://manual.calibre-ebook.com/generated/en/calibredb.html>.

- Tampilkan daftar judul dan informasi tambahan terkait buku-buku digital yang telah terdaftar dalam perpustakaan:

```
calibredb list
```

- Cari kumpulan buku dengan informasi tambahan:

```
calibredb list --search {{kata_kunci}}
```

- Hanya tampilkan nomor induk (id) dari hasil pustaka pencarian:

```
calibredb search {{kata_kunci}}
```

- Masukkan satu atau beberapa buku baru ke dalam perpustakaan:

```
calibredb add {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Masukkan seluruh buku dalam suatu direktori secara rekursif:

```
calibredb add {[ -r | --recurse ]} {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Hapus satu atau beberapa buku dari perpustakaan. Anda perlu memasukkan nomor-nomor induk (lihat keterangan di atas):

```
calibredb remove {{id1 id2 ...}}
```

calligraflow

Aplikasi pengolah flowchart dan diagram, bagian dari Calligra.

Lihat juga: **calligrastage**, **calligrawords**, **calligrasheets**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/calligraflow>.

- Buka aplikasi pengolah flowchart dan diagram:

```
calligraflow
```

- Buka suatu berkas:

```
calligraflow {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan informasi bantuan atau versi aplikasi:

```
calligraflow --{{help|version}}
```

calligrasheets

Aplikasi pengolah lembar kerja (spreadsheet), bagian dari Calligra.

Lihat juga: **calligraflow**, **calligrastage**, **calligrawords**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/calligrasheets>.

- Buka aplikasi pengolah lembar kerja (spreadsheet):

```
calligrasheets
```

- Buka suatu berkas:

```
calligrasheets {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan informasi bantuan atau versi aplikasi:

```
calligrasheets --{{help|version}}
```

calligrastage

Aplikasi presentasi, bagian dari Calligra.

Lihat juga: **calligraflow**, **calligrawords**, **calligrasheets**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/calligrastage>.

- Buka aplikasi presentasi:

```
calligrastage
```

- Buka suatu berkas:

```
calligrastage {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan informasi bantuan atau versi aplikasi:

```
calligrastage --{{help|version}}
```

calligrawords

Aplikasi pengolah dokumen teks, bagian dari Calligra.

Lihat juga: **calligraflow**, **calligrastage**, **calligrasheets**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/calligrawords>.

- Buka aplikasi pengolah dokumen teks:

```
calligrawords
```

- Buka suatu berkas:

```
calligrawords {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan informasi bantuan atau versi aplikasi:

```
calligrawords --{{help|version}}
```

cancel

Batalkan penugasan pencetakan dokumen terhadap mesin-mesin pencetak (printer).

Lihat juga: **lp**, **lpmove**, **lpstat**.

Informasi lebih lanjut: <https://openprinting.github.io/cups/doc/man-cancel.html>.

- Batalkan pekerjaan yang sedang dikerjakan ke dalam mesin pencetak yang diatur sebagai tujuan bawaan (atur mesin tujuan bawaan dengan perintah `lpoptions -d {{pencetak}}`):

```
cancel
```

- Batalkan pekerjaan yang sedang dikerjakan ke dalam mesin pencetak yang diatur sebagai tujuan bawaan menurut pengaturan suatu pengguna ([u]ser):

```
cancel -u {{username}}
```

- Batalkan pekerjaan yang sedang dikerjakan ke dalam suatu mesin pencetak:

```
cancel {{pencetak}}
```

- Batalkan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan ke dalam suatu mesin pencetak:

```
cancel {{pencetak}}-{{nomor_induk_pekerjaan}}
```

- Batalkan semu[a] pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan oleh mesin pencetak apapun:

```
cancel -a
```

- Batalkan semu[a] pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan oleh suatu mesin pencetak:

```
cancel -a {{pencetak}}
```

- Batalkan pekerjaan yang sedang ditangani oleh suatu peladen (server) layanan pencetak, kemudian hapus ([x]) berkas-berkas data pendukung pekerjaan:

```
cancel -h {{peladen}} -x
```

cat

Cetak dan menggabungkan berkas.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/cat.1posix>.

- Cetak konten berkas menuju stdout:

```
cat {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Gabungkan konten beberapa berkas ke berkas tujuan:

```
cat {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}} >  
{{jalan/menuju/berkas_tujuan}}
```

- Tambahkan konten beberapa berkas ke berkas tujuan:

```
cat {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}} >>  
{{jalan/menuju/berkas_tujuan}}
```

- Salin isi suatu file menuju file tujuan tanpa proses buffering:

```
cat -u {{/dev/tty12}} > {{/dev/tty13}}
```

- Tulis isi stdin menuju suatu file:

```
cat - > {{jalan/menuju/berkas}}
```


cd

Ubah direktori kerja saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/cd>.

- Pergi menuju direktori yang ditentukan:

```
cd {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Pergi menuju induk direktori dari direktori saat ini:

```
cd ..
```

- Pergi menuju direktori pangkal/home milik pengguna saat ini:

```
cd
```

- Pergi menuju direktori pangkal/home milik pengguna tertentu:

```
cd ~{{username}}
```

- Pergi menuju direktori yang dikunjungi sebelumnya:

```
cd -
```

- Pergi menuju direktori akar (root):

```
cd /
```

chatgpt

Skrip syel untuk memakai OpenAI ChatGPT dan DALL-E dalam terminal.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/0xacx/chatGPT-shell-cli>.

- Jalankan dalam mode percakapan interaktif:

```
chatgpt
```

- Berikan [p]rompt (pertanyaan) untuk dijawab oleh sang model:

```
chatgpt --prompt "{{Bagaimana cara membuat kriteria ekspresi reguler untuk mencocokkan format alamat surel/email?}}"
```

- Jalankan dalam mode interaktif menggunakan suatu [m]odel (model default adalah gpt-3.5-turbo):

```
chatgpt --model {{gpt-4}}
```

- Jalankan dalam mode interaktif dengan [i]nitial prompt, perintah/permintaan awal yang dapat mendefinisikan jenis jawaban yang diharapkan dari sang model:

```
chatgpt --init-prompt "{{Anda adalah Rick, dari serial Rick and Morty. Tanggapi pertanyaan dengan gayanya dan menyertakan lelucon yang menghina.}}"
```

- Alihkan luaran dari program baris perintah lainnya sebagai pertanyaan masukan (prompt) kepada chatgpt:

```
echo "{{Bagaimana cara melihat proses yang berjalan di Ubuntu?}}" | chatgpt
```

- Generate an image using DALL-E:

```
chatgpt --prompt "{{image: Seekor kucing putih}}"
```

chmod

Mengubah hak akses pengguna suatu file atau direktori.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chmod-invocation.html.

- Berikan pengguna pembuat file hak untuk mengeksekusinya (misal: sebagai script):

```
chmod u+x {{file}}
```

- Berikan hak kepada pengguna untuk membaca ([r]ead) dan menulis ([w]rite) suatu file atau direktori:

```
chmod u+rw {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Hentikan hak akses terhadap [g]rup untuk mengeksekusi suatu file:

```
chmod g-x {{jalan/menuju/file}}
```

- Berikan semua pengguna hak untuk membaca dan mengeksekusi suatu file:

```
chmod a+rx {{jalan/menuju/file}}
```

- Berikan hak-hak akses suatu file yang sama dari [g]rup kepada pengguna di luar grup ([o]thers):

```
chmod o=g {{jalan/menuju/file}}
```

- Hentikan semua hak akses suatu file:

```
chmod o= {{jalan/menuju/file}}
```

- Berikan hak tulis suatu direktori bagi [g]rup dan lainnya secara [R]ekursif (termasuk seluruh file yang terkandung di dalamnya):

```
chmod {{[-R|--recursive]]} g+w,o+w {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Berikan hak semua pengguna untuk membaca seluruh file dan mengeksekusi para sub-direktori dalam suatu direktori:

```
chmod {{[-R|--recursive]]} a+rX {{jalan/menuju/direktori}}
```

chromium

Aplikasi peramban web (web browser) bersumber terbuka yang terutama dikembangkan dan dikelola oleh Google.

Catatan: Anda mungkin perlu menggantikan perintah **chromium** dengan peramban tujuan Anda, seperti **brave**, **google-chrome**, **opera**, atau **vivaldi**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.chromium.org/developers/how-tos/run-chromium-with-flags/>.

- Buka suatu URL atau berkas:

```
chromium {{https://example.com|jalan/menuju/berkas.html}}
```

- Buka dalam mode peramban privat (incognito):

```
chromium --incognito {{example.com}}
```

- Buka dalam jendela aplikasi baru:

```
chromium --new-window {{example.com}}
```

- Buka dalam mode aplikasi web (tanpa bilah toolbar, URL bar, tombol navigasi, dsb.):

```
chromium --app={{https://example.com}}
```

- Hubungkan peramban dengan suatu peladen proksi:

```
chromium --proxy-server="{{socks5://hostname:66}}" {{example.com}}
```

- Buka dengan direktori profil pengguna tertentu:

```
chromium --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}}
```

- Buka dengan menonaktifkan validasi CORS (berguna untuk menguji akses suatu API):

```
chromium --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}} --  
disable-web-security
```

- Selalu buka jendela alat DevTools (pembantu pengembang web) setiap kali membuka tab baru:

```
chromium --auto-open-devtools-for-tabs
```

ClamAV

Program antivirus bersumber terbuka (open-source).

Program ClamAV memiliki beberapa perintah, dan **c~~l~~amav** bukanlah nama perintah.

Informasi lebih lanjut: <https://www.clamav.net>.

- Tampilkan dokumentasi perintah untuk memindai file menggunakan daemon ClamAV (**c~~l~~amd**):

```
tldr clamdscan
```

- Tampilkan dokumentasi perintah untuk memindai file tanpa menggunakan daemon:

```
tldr clamscan
```

- Tampilkan dokumentasi perintah untuk memutakhirkan basis data (database) definisi virus:

```
tldr freshclam
```

clamdscan

Sebuah program pemindai virus berbasis command-line.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.clamav.net/manual/Usage/Scanning.html#clamdscan>.

- Pindai kerentanan suatu file atau direktori tertentu:

```
clamdscan {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Pindai data dari input stdin:

```
{{perintah}} | clamdscan -
```

- Pindai direktori saat ini dan hanya tampilkan file yang terinfeksi:

```
clamdscan --infected
```

- Simpan hasil laporan pemindaian kepada sebuah file log:

```
clamdscan --log {{jalan/menuju/file_log}}
```

- Pindahkan file-file yang terinfeksi kepada suatu direktori:

```
clamdscan --move {{jalan/menuju/direktori_karantina}}
```

- Hapus file-file yang terinfeksi:

```
clamdscan --remove
```

- Gunakan lebih dari satu thread untuk memindai sebuah direktori:

```
clamdscan --multiscan
```

- Pindai file dengan memberikan deskriptor kepada daemon daripada mengoper isi mentah file tersebut seperti biasa:

```
clamdscan --fdpass
```

clamscan

Sebuah program pemindai virus berbasis command-line.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.clamav.net/manual/Usage/Scanning.html#clamscan>.

- Pindai kerentanan sebuah file:

```
clamscan {{jalan/menuju/file}}
```

- Pindai seluruh file dalam sebuah direktori secara rekursif:

```
clamscan -r {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Pindai data dari input `stdin`:

```
{{perintah}} | clamscan -
```

- Gunakan basis data (database) definisi virus yang terkandung dalam sebuah file atau direktori:

```
clamscan --database {{jalan/menuju/  
file_atau_direktori_basis_data}}
```

- Pindai direktori saat ini dan hanya tampilkan file yang terinfeksi:

```
clamscan --infected
```

- Simpan hasil laporan pemindaian kepada sebuah file log:

```
clamscan --log {{jalan/menuju/file_log}}
```

- Pindahkan file-file yang terinfeksi kepada suatu direktori:

```
clamscan --move {{jalan/menuju/direktori_karantina}}
```

- Hapus file-file yang terinfeksi:

```
clamscan --remove yes
```

clang++

Susun kode C++.

Part of LLVM.

Informasi lebih lanjut: <https://clang.llvm.org>.

- Ubah suatu berkas kode sumber menjadi program:

```
clang++ {{jalan/menuju/sumber1.cpp jalan/menuju/
sumber2.cpp ...}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan pesan peringatan dan galat dalam output:

```
clang++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -Wall {{[-o|--output]}}
{{jalan/menuju/program}}
```

- Izinkan peringatan dan simbol debug dalam output:

```
clang++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -Wall {{[-g|--debug]}} -
Og {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Pilih standar bahasa untuk dikompilasi:

```
clang++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -std={{c++20}} {{[-o|--
output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Sertakan pustaka (library) dari direktori yang berbeda:

```
clang++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} {{[-o|--output]}}
{{jalan/menuju/program}} -I{{jalan/menuju/header}} -L{{jalan/
menuju/pustaka}} -l{{nama_pustaka}}
```

- Susun kode sumber menjadi program dalam format LLVM Intermediate Representation (IR):

```
clang++ {{[-S|--assemble]}} -emit-llvm {{jalan/menuju/
sumber.cpp}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program.ll}}
```

- [O]ptimalkan program yang disusun agar dapat dijalankan lebih cepat:

```
clang++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -O{{1|2|3|fast}} {{[-o|--
output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan versi penyusun:

```
clang++ --version
```


clang-cpp

Perintah ini merupakan alias dari **clang++**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr clang++
```

clang

Susun kode sumber C, C++, dan Objective-C. Dapat dipakai sebagai pengganti mutlak (drop-in) bagi GCC.

Part of LLVM.

Informasi lebih lanjut: <https://clang.llvm.org/docs/ClangCommandLineReference.html>.

- Ubah suatu berkas kode sumber menjadi program:

```
clang {{jalan/menuju/sumber1.c jalan/menuju/sumber2.c ...}}  
{{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan pesan peringatan dan galat dalam output:

```
clang {{jalan/menuju/sumber.c}} -Wall {{[-o|--output]}}  
{{jalan/menuju/program}}
```

- Izinkan peringatan dan simbol debug dalam output:

```
clang {{jalan/menuju/sumber.c}} -Wall {{[-g|--debug]}} -Og  
{{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Sertakan pustaka (library) dari direktori yang berbeda:

```
clang {{jalan/menuju/sumber.c}} {{[-o|--output]}} {{jalan/  
menuju/program}} -I{{jalan/menuju/header}} -L{{jalan/menuju/  
pustaka}} -l{{nama_pustaka}}
```

- Susun kode sumber menjadi program dalam format LLVM Intermediate Representation (IR):

```
clang {{[-S|--assemble]}} -emit-llvm {{jalan/menuju/  
sumber.c}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program.ll}}
```

- Susun kode sumber tanpa digabungkan:

```
clang {{[-c|--compile]}} {{jalan/menuju/sumber.c}}
```

- [O]ptimalkan program yang disusun agar dapat dijalankan lebih cepat:

```
clang {{jalan/menuju/sumber.c}} -O{{1|2|3|fast}} {{[-o|--  
output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan versi penyusun:

```
clang --version
```

clojure

Perintah ini merupakan alias dari `clj`.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr clj
```

code

Pengolah kode komputer yang tersedia lintas platform dan dapat diperluas.

Informasi lebih lanjut: <https://code.visualstudio.com/docs/configure/command-line>.

- Jalankan aplikasi Visual Studio Code:

```
code
```

- Buka kumpulan berkas atau direktori ke dalam program pengolah:

```
code {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori1 jalan/menuju/berkas_atau_direktori2 ...}}
```

- Bandingkan isi antara dua berkas teks:

```
code {[ -d | --diff ]} {{jalan/menuju/berkas1}} {{jalan/menuju/berkas2}}
```

- Buka kumpulan berkas atau direktori menuju sebuah jendela pengolah baru:

```
code {[ -n | --new-window ]} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori1 jalan/menuju/berkas_atau_direktori2 ...}}
```

- Pasang/bongkat suatu paket ekstensi:

```
code --{{install|uninstall}}-extension {{penerbit.ekstensi}}
```

- Tampilkan daftar ekstensi yang terpasang:

```
code --list-extensions
```

- Tampilkan daftar ekstensi terpasang beserta versi masing-masing ekstensi:

```
code --list-extensions --show-versions
```

- Jalankan program pengolah sebagai superuser (root) dengan menyimpan data aplikasi ke dalam suatu direktori:

```
sudo code --user-data-dir {{jalan/menuju/direktori}}
```

cola

Perintah ini merupakan alias dari **git-cola**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr git-cola
```

composer

Manajer paket untuk proyek PHP.

Informasi lebih lanjut: <https://getcomposer.org/>.

- Buat sebuah berkas `composer.json` secara interaktif:

```
composer init
```

- Tambahkan paket sebagai sebuah pustaka prasyarat (dependency) untuk proyek ini, menambahkan ke `composer.json`:

```
composer require {{nama_pengguna/nama_paket}}
```

- Pasang seluruh prasyarat dalam `composer.json` proyek ini dan buat berkas `composer.lock`:

```
composer install
```

- Hapus pemasangan suatu paket dalam proyek ini, sehingga menghapusnya dari entri prasyarat pada `composer.json` dan `composer.lock`:

```
composer remove {{nama_pengguna/nama_paket}}
```

- Perbarui semua pustaka prasyarat dalam `composer.json` proyek ini dan catat versi-versi terkini dalam berkas `composer.lock`:

```
composer update
```

- Memperbarui `composer.lock` setelah mengubah `composer.json` secara manual:

```
composer update --lock
```

- Cari tahu alasan mengapa sebuah dependensi tidak dapat dipasang:

```
composer why-not {{user/nama_paket}}
```

- Perbarui program composer menuju versi terbaru:

```
composer self-update
```

cowsay

Buat dan tampilkan seni teks ASCII (ASCII art) yang menampilkan objek (secara bawaan berupa seekor sapi) yang sedang berkata atau berpikir tentang sesuatu.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/cowsay>.

- Tampilkan suatu seni ASCII yang menunjukkan seekor sapi berkata "halo, dunia":

```
cowsay "{{halo, dunia}}"
```

- Tampilkan seni ASCII sapi dengan pesan dari `stdin`:

```
echo "{{halo, dunia}}" | cowsay
```

- Tampilkan seluruh variasi seni ASCII yang tersedia:

```
cowsay -l
```

- Tampilkan pesan "halo, dunia" dengan variasi seni tertentu:

```
cowsay -f {{variasi}} "{{halo, dunia}}"
```

- Tampilkan seni ASCII seekor sapi yang tewas dan berpikir:

```
cowthink -d "{{Saya hanya seekor sapi, bukan pemikir hebat...}}"
```

- Tampilkan pesan "halo, dunia" sebagai seni ASCII sapi dengan karakter yang ditentukan sebagai mata sang sapi:

```
cowsay -e {{karakter_mata}} "{{halo, dunia}}"
```


cp

Salin berkas dan direktori.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cp-invocation.html.

- Salin berkas ke lokasi lain:

```
cp {{jalan/menuju/berkas_sumber.ext}} {{jalan/menuju/berkas_tujuan.ext}}
```

- Salin berkas ke direktori lain, dengan nama yang sama:

```
cp {{jalan/menuju/berkas_sumber.ext}} {{jalan/menuju/direktori_tujuan}}
```

- Salin sebuah direktori secara rekursif beserta isinya ke lokasi lain (jika tujuan sudah ada, direktori tersebut disalin ke dalamnya):

```
cp {{[-r|--recursive]}} {{jalan/menuju/direktori_sumber}} {{jalan/menuju/direktori_tujuan}}
```

- Salin sebuah direktori secara rekursif beserta isinya, dengan menampilkan berkas-berkas ketika disalin (mode verbose):

```
cp {{[-vr|--verbose --recursive]}} {{jalan/menuju/direktori_sumber}} {{jalan/menuju/direktori_tujuan}}
```

- Salin lebih dari satu berkas menuju suatu direktori:

```
cp {{[-t|--target-directory]}} {{path/to/direktori_tujuan}} {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Salin berkas-berkas teks ke lokasi lain, dalam mode interaktif (menampilkan pertanyaan sebelum menimpa):

```
cp {{[-i|--interactive]}} {{*.txt}} {{jalan/menuju/direktori_tujuan}}
```

- Salin tautan simbolis sebelum menyalin:

```
cp {{[-L|--dereference]}} {{tautan}} {{jalan/menuju/direktori_tujuan}}
```

- Gunakan argumen pertama sebagai direktori tujuan (berguna untuk perintah seperti `xargs ... | cp -t <DIR_TUJUAN>`):

```
cp {[[-t|--target-directory]]} {[path/to/direktori_tujuan]}  
{[jalan/menuju/berkas_atau_direktori1 jalan/menuju/  
berkas_atau_direktori2 ...]}
```

curl

Mentransfer data dari atau menuju suatu server.

Mendukung sebagian besar protokol, termasuk HTTP, FTP, dan POP3.

Informasi lebih lanjut: <https://curl.se/docs/manpage.html>.

- Buat suatu permintaan HTTP GET dan tampilkan respons menuju `stdout`:

```
curl {{https://example.com}}
```

- Buat suatu permintaan HTTP GET, ikuti (fo[L]low) seluruh permintaan redirect 3xx, dan tampilkan ([D]ump) seluruh data header beserta isi respons menuju `stdout`:

```
curl {{[-L|--location]}} {{[-D|--dump-header]}} - {{https://example.com}}
```

- Unduh dan simpan suatu berkas dengan nama berkas yang ditentukan oleh URL:

```
curl {{[-O|--remote-name]}} {{http://contoh.com/nama_berkas.zip}}
```

- Kirim suatu [d]ata dengan format form-encoded (permintaan POST dengan format data `application/x-www-form-urlencoded`). Gunakan `--data @file_name` atau `--data @' - '` untuk membaca dari `stdin`:

```
curl {{[-X|--request]}} POST {{[-d|--data]}} {{'name=bob'}} {{http://example.com/form}}
```

- Kirim sebuah permintaan dengan suatu informasi header ekstra, menggunakan metode HTTP kustom yang dikirimkan menggunakan suatu pro[x]i (seperti BurpSuite), mengabaikan peringatan sertifikat TLS yang ditandatangani secara mandiri (self-signed):

```
curl {{[-k|--insecure]}} {{[-x|--proxy]}} {{http://127.0.0.1:8080}} {{[-H|--header]}} {{'Authorization: Bearer token'}} {{[-X|--request]}} {{GET|PUT|POST|DELETE|PATCH|...}} {{https://example.com}}
```

- Kirim data dalam format JSON, dengan menetapkan isi HTTP [H]eader `Content-Type`:

```
curl {[[-d|--data]]} {'{"name":"bob"}'} {[[-H|--header]]}  
{{'Content-Type: application/json'}} {[http://example.com/  
pengguna/1234]}
```

- Gunakan suatu sertifikat klien dan berkas kunci dalam mengenkripsi permintaan HTTP, dengan mengabaikan proses validasi sertifikat TLS:

```
curl {[[-E|--cert]]} {sertifikat_klien.pem} --key  
{kunci.pem} {[[-k|--insecure]]} {[https://example.com]}
```

- Ubah nama host menjadi alamat IP khusus, dengan keluaran [v]erbose (mirip dengan menyunting berkas /etc/hosts untuk resolusi DNS khusus):

```
curl {[[-v|--verbose]]} --resolve {example.com}:{80}:  
{127.0.0.1} {[http://example.com]}
```

deno

Runtime aman untuk JavaScript dan TypeScript.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.deno.com/runtime/reference/cli>.

- Jalankan program dari suatu berkas JavaScript atau TypeScript:

```
deno run {{jalan/menuju/berkas.ts}}
```

- Jalankan REPL (shell interaktif):

```
deno
```

- Jalankan berkas dengan memperbolehkan akses jaringan:

```
deno run --allow-net {{jalan/menuju/berkas.ts}}
```

- Jalankan berkas dari URL:

```
deno run {{https://deno.land/std/examples/welcome.ts}}
```

- Pasang skrip yang dapat dieksekusi dari URL:

```
deno install {{https://deno.land/std/examples/colors.ts}}
```

docker build

Bangun sebuah image dari Dockerfile.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/buildx/build/>.

- Bangun sebuah image Docker menggunakan Dockerfile dalam direktori saat ini:

```
docker build .
```

- Bangun sebuah Docker image dari Dockerfile dengan menggunakan URL yang spesifik:

```
docker build {{github.com/creack/docker-firefox}}
```

- Bangun sebuah Docker image dengan tag tertentu:

```
docker build {[ -t|--tag]} {{nama:tag}} .
```

- Bangun sebuah Docker image tanpa konteks pembangunan:

```
docker build {[ -t|--tag]} {{nama:tag}} - < {{Dockerfile}}
```

- Bangun sebuah image tanpa menggunakan cache:

```
docker build --no-cache {[ -t|--tag]} {{nama:tag}} .
```

- Bangun sebuah Docker image dengan Dockerfile tertentu:

```
docker build {[ -f|--file]} {{Dockerfile}} .
```

- Bangun sebuah Docker image dengan variabel lingkungan tertentu:

```
docker build --build-arg {{HTTP_PROXY=http://  
10.20.30.2:1234}} --build-arg {{FTP_PROXY=http://  
40.50.60.5:4567}} .
```

docker compose

Jalankan dan kelola aplikasi Docker dengan beberapa kontainer.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/>.

- Tampilkan semua kontainer yang sedang berjalan:

```
docker compose ps
```

- Buat dan nyalakan semua kontainer di latar belakang menggunakan file docker-compose.yml dari direktori saat ini:

```
docker compose up {[ -d | --detach ]}
```

- Nyalakan semua kontainer, dan bangun ulang jika diperlukan:

```
docker compose up --build
```

- Nyalakan semua kontainer dengan menentukan nama proyek dan menggunakan file compose alternatif:

```
docker compose {[ -p | --project-name ]} {[nama_proyek]} {[ -f | --file ]} {[jalan/menuju/file]} up
```

- Hentikan semua kontainer yang sedang berjalan:

```
docker compose stop
```

- Hentikan dan menghapus semua kontainer, jaringan, image, dan volume:

```
docker compose down --rm all {[ -v | --volumes ]}
```

- Ikuti log untuk semua kontainer:

```
docker compose logs {[ -f | --follow ]}
```

- Ikuti log untuk kontainer tertentu:

```
docker compose logs {[ -f | --follow ]} {[container_name]}
```

docker ps

Tampilkan daftar kontainer Docker.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/ps/>.

- Tampilkan kontainer Docker yang sedang berjalan saat ini:

```
docker ps
```

- Tampilkan semua kontainer Docker (yang berjalan dan yang berhenti):

```
docker ps {[[-a|--all]]}
```

- Tampilkan kontainer yang dibuat terakhir (termasuk semua status):

```
docker ps {[[-l|--latest]]}
```

- Pilah kontainer yang mengandung substring dalam namanya:

```
docker ps {[[-f|--filter]]} "name={{nama}}"
```

- Pilah kontainer yang memiliki gambar yang sama sebagai leluhur:

```
docker ps {[[-f|--filter]]} "ancestor={{image}}:{{tag}}"
```

- Pilah kontainer berdasarkan kode status keluar (exit status code):

```
docker ps {[[-a|--all]]} {[[-f|--filter]]} "exited={{kode}}"
```

- Pilah kontainer berdasarkan status (created, running, removing, paused, exited, dan dead):

```
docker ps {[[-f|--filter]]} "status={{status}}"
```

- Pilah kontainer yang mengaitkan suatu volume tertentu atau memiliki volume yang terpasang pada jalur tertentu:

```
docker ps {[[-f|--filter]]} "volume={{jalan/menuju/direktori}}" --format "table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Names}}\t{{.Mounts}}"
```


docker

Atur kontainer Docker dan image.

Beberapa subperintah seperti **run** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/>.

- Tampilkan semua daftar kontainer Docker (yang sedang berjalan dan berhenti):

```
docker ps {[[-a|--all]]}
```

- Nyalakan sebuah kontainer dari citra (image), dengan nama kustom:

```
docker run --name {[nama_kontainer]} {[citra]}
```

- Nyalakan atau menghentikan kontainer yang tersedia:

```
docker {[start|stop]} {[nama_kontainer]}
```

- Tarik citra dari registri Docker:

```
docker pull {[citra]}
```

- Tampilkan daftar citra Docker yang telah diunduh:

```
docker images
```

- Buka sesi shell didalam sebuah kontainer yang sedang berjalan:

```
docker exec {[[-it|--interactive --tty]]} {[nama_kontainer]}  
[sh]}
```

- Hapus kontainer yang sedang berhenti:

```
docker rm {[nama_kontainer]}
```

- Ambil dan ikuti semua log dari sebuah kontainer:

```
docker logs {[[-f|--follow]]} {[nama_kontainer]}
```

echo

Cetak ulang argumen-argumen yang dimasukkan ke dalam layar perangkat.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/echo-invocation.html.

- Cetak sebuah pesan teks. Catatan: penggunaan tanda petik bersifat opsional:

```
echo "{{Halo Dunia}}"
```

- Cetak sebuah pesan bersama suatu variabel lingkungan (environment variable):

```
echo "{{Variabel path saya adalah $PATH}}"
```

- Cetak sebuah pesan tanpa mencetak baris teks baru (tanpa [n]ewline):

```
echo -n "{{Halo Dunia}}"
```

- Tambahkan isi pesan ke dalam suatu berkas teks:

```
echo "{{Halo Dunia}}" >> {{berkas.txt}}
```

- Aktifkan fitur interpretasi penggunaan tanda garis miring terbalik sebagai penanda karakter khusus:

```
echo -e "{{Kolom 1\tKolom 2}}"
```

- Cetak status keluar dari perintah terakhir yang dieksekusi (Catatan: Dalam Windows Command Prompt dan PowerShell, perintah yang setara adalah `echo %errorlevel%` dan `$lastexitcode`):

```
echo $?
```

egrep

Cari pola teks tertentu pada kumpulan berkas menggunakan kata pencarian ekspresi reguler (regex) tingkat lanjut (mendukung `?`, `+`, `{}`, `()`, dan `|`).

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/egrep>.

- Cari suatu berkas untuk teks yang mengikuti pola pencarian tertentu:

```
egrep "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cari lebih dari satu berkas untuk teks yang mengikuti pola pencarian tertentu:

```
egrep "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas1 jalan/
menuju/berkas2 ...}}
```

- Cari isi `stdin` untuk teks yang mengikuti pola pencarian tertentu:

```
cat {{jalan/menuju/berkas}} | egrep {{pola_pencarian}}
```

- Cetak nama berkas dan nomor baris di mana pola tersebut ditemukan:

```
egrep --with-filename --line-number
 "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cari seluruh berkas selain berkas format biner di dalam suatu direktori secara rekursif (termasuk berkas-berkas di dalam subdirektori) dengan menunjukkan nomor barisan di mana pola tersebut ditemukan:

```
egrep --recursive --binary-files={{without-match}}
 "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Cari untuk barisan teks yang tidak memenuhi kriteria pada pola pencarian:

```
egrep --invert-match "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/
berkas}}
```

exit

Keluar dari sesi shell.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/exit.1posix>.

- Keluar dengan kode status keluar (exit code) yang berasal dari hasil eksekusi perintah sebelumnya:

```
exit
```

- Keluar dengan kode status keluar khusus:

```
exit {{exit_code}}
```

fastd

Program layanan daemon untuk jaringan priat virtual (VPN).

Bekerja baik dalam lapisan jaringan Layer 2 atau Layer 3, mendukung berbagai metode enkripsi, dan dipakai oleh Freifunk.

Lihat juga: **ivpn**, **mozillavpn**, **mullvad**, **warp-cli**.

Informasi lebih lanjut: <https://fastd.readthedocs.io/en/stable/>.

- Jalankan `fastd` dengan konfigurasi yang diatur dalam suatu berkas:

```
fastd --config {{jalan/menuju/fastd.conf}}
```

- Jalankan suatu layanan VPN Layer 3 dengan MTU sebesar 1400, dengan konfigurasi lainnya yang diatur dalam suatu berkas:

```
fastd --mode {{tap}} --mtu {{1400}} --config {{jalan/menuju/fastd.conf}}
```

- Lakukan validasi terhadap suatu berkas konfigurasi:

```
fastd --verify-config --config {{jalan/menuju/fastd.conf}}
```

- Buat sebuah pasangan kunci untuk mengakses layanan VPN:

```
fastd --generate-key
```

- Tampilkan kunci publik terhadap kunci privat yang diatur dalam berkas konfigurasi:

```
fastd --show-key --config {{jalan/menuju/fastd.conf}}
```

- Tampilkan versi program:

```
fastd -v
```

ffsend

Bagikan berkas-berkas secara mudah dan aman.

Informasi lebih lanjut: <https://gitlab.com/timvisee/ffsend>.

- Unggah suatu berkas:

```
ffsend upload {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Unduh suatu berkas:

```
ffsend download {{url}}
```

- Unggah berkas dengan suatu kata sandi:

```
ffsend upload {{jalan/menuju/berkas}} {[ -p | -password ]}  
{{kata_sandi}}
```

- Unduh berkas yang terlindungi dengan suatu kata sandi:

```
ffsend download {{url}} {[ -p | -password ]} {{kata_sandi}}
```

- Unggah dan atur unggahan supaya hanya dapat diunduh sebanyak 4 kali:

```
ffsend upload {{jalan/menuju/berkas}} {[ -d | -downloads ]}  
{{4}}
```

fossil ci

Perintah ini merupakan alias dari **fossil commit**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr fossil commit
```

fossil delete

Perintah ini merupakan alias dari **fossil rm**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr fossil rm
```


fossil forget

Perintah ini merupakan alias dari **fossil rm**.

Informasi lebih lanjut: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr fossil rm
```

fossil new

Perintah ini merupakan alias dari **fossil init**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr fossil init
```

fping

Utilitas ping lebih kuat yang dapat melakukan proses ping pada lebih dari satu host.

Informasi lebih lanjut: <https://fping.org>.

- Tampilkan daftar status atas seluruh host pada suatu rentang alamat IP:

```
fping {{192.168.1.{1..254}}}
```

- Tampilkan daftar seluruh host yang aktif dalam suatu subjaringan menurut definisi network mask (netmask):

```
fping {[[-a|--alive]]} {[[-g|--generate]]} {{192.168.1.0/24}}
```

- Tampilkan daftar seluruh host yang aktif dalam suatu subjaringan berdasarkan rentang alamat IP:

```
fping {[[-q|--quiet]]} {[[-a|--alive]]} {[[-g|--generate]]}  
{{192.168.1.1}} {{192.168.1.254}}
```

- Tampilkan daftar seluruh host yang tidak aktif dalam suatu subjaringan menurut definisi network mask (netmask):

```
fping {[[-u|--unreach]]} {[[-g|--generate]]}  
{{192.168.1.0/24}}
```

freshclam

Mutakhirkan basis data (database) definisi virus untuk program antivirus ClamAV.

Informasi lebih lanjut: <https://www.clamav.net>.

- Mutakhirkan basis data (database) definisi virus:

```
freshclam
```

frp

Fast Reverse Proxy: atur kanal terowongan jaringan komputer untuk dapat mengekspos sebagian layanan komputer peladen menuju Internet atau jaringan komputer lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/fatedier/frp>.

- Lihat dokumentasi untuk `frpc`, program klien untuk jaringan `frp`:

`tldr frpc`

- Lihat dokumentasi untuk `frps`, program peladen/server jaringan `frp`:

`tldr frps`

frpc

Hubungkan perangkat menuju jaringan proksi yang diatur oleh suatu peladen/server **frps**.

Bagian dari **frp**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/fatedier/frp>.

- Jalankan layanan klien, menggunakan berkas konfigurasi bawaan/default (diasumsikan merupakan berkas `frps.ini` yang terletak pada direktori saat ini):

```
frpc
```

- Jalankan layanan menggunakan berkas konfigurasi dengan format terbaru berbasis TOML (`frps.toml` daripada `frps.ini`) pada direktori saat ini:

```
frpc {[ -c|--config]} ./frps.toml
```

- Start the service, using a specific configuration file:

```
frpc {[ -c|--config]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Periksa apakah isi suatu berkas konfigurasi menggunakan format yang valid:

```
frpc verify {[ -c|--config]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan isi skrip shell yang perlu dijalankan untuk mengaktifkan fitur penyelesaian perintah otomatis (autocomplete) bagi Bash, fish, PowerShell, maupun Zsh:

```
frpc completion {{bash|fish|powershell|zsh}}
```

- Tampilkan informasi versi:

```
frpc {[ -v|--version]}
```

frps

Buat suatu peladen pelayan jaringan proksi terbalik (reverse proksi).

Bagian dari **frp**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/fatedier/frp>.

- Jalankan layanan peladen, menggunakan berkas konfigurasi bawaan/default (diasumsikan merupakan berkas `frps.ini` yang terletak pada direktori saat ini):

```
frps
```

- Jalankan layanan menggunakan berkas konfigurasi dengan format terbaru berbasis TOML (`frps.toml` daripada `frps.ini`) pada direktori saat ini:

```
frps {[ -c|--config]} ./frps.toml
```

- Start the service, using a specific configuration file:

```
frps {[ -c|--config]} {[jalan/menuju/berkas]}
```

- Periksa apakah isi suatu berkas konfigurasi menggunakan format yang valid:

```
frps verify {[ -c|--config]} {[jalan/menuju/berkas]}
```

- Tampilkan isi skrip shell yang perlu dijalankan untuk mengaktifkan fitur penyelesaian perintah otomatis (autocomplete) bagi Bash, fish, PowerShell, maupun Zsh:

```
frps completion {[bash|fish|powershell|zsh]}
```

- Tampilkan informasi versi:

```
frps {[ -v|--version]}
```

fuck

Koreksi perintah konsol sebelumnya.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/nvbn/thefuck>.

- Pasang alias fuck ke alat thefuck:

```
eval "$(thefuck --alias)"
```

- Coba cocokkan aturan untuk perintah sebelumnya:

```
fuck
```

- Pilih pilihan pertama secara langsung (argumen yang benar tergantung dari tingkat kejengkelan):

```
fuck --{{yes|yeah|hard}}
```


g++

Susun kode sumber C++.

Bagian dari GCC (GNU Compiler Collection).

Informasi lebih lanjut: <https://gcc.gnu.org>.

- Ubah suatu berkas kode sumber menjadi program:

```
g++ {{jalan/menuju/sumber1.c jalan/menuju/sumber2.cpp ...}}  
{{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan pesan peringatan dan galat dalam output:

```
g++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -Wall {{[-o|--output]}}  
{{jalan/menuju/program}}
```

- Izinkan peringatan dan simbol debug dalam output:

```
g++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -Wall {{-g|--debug}} -Og {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Pilih standar bahasa untuk dikompilasi (C++98/C++11/C++14/C++17):

```
g++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -std={{c++98|c++11|c++14|c++17}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Sertakan pustaka (library) dari direktori yang berbeda:

```
g++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}} -I{{jalan/menuju/header}} -L{{jalan/menuju/pustaka}} -l{{nama_pustaka}}
```

- Susun dan gabungkan beberapa berkas kode sumber menjadi suatu berkas program biner:

```
g++ {{-c|--compile}} {{jalan/menuju/sumber1.cpp jalan/menuju/sumber2.cpp ...}} && g++ {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}} {{jalan/menuju/sumber1.o jalan/menuju/sumber2.o ...}}
```

- [O]ptimalkan program yang disusun agar dapat dijalankan lebih cepat:

```
g++ {{jalan/menuju/sumber.cpp}} -O{{1|2|3|fast}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan versi penyusun:

```
g++ --version
```

gcc

Praproses dan susun kode sumber C dan C++, lalu rakit dan gabungkan bersama-sama.

Bagian dari GCC (GNU Compiler Collection).

Informasi lebih lanjut: <https://gcc.gnu.org>.

- Ubah beberapa sumber kode menjadi program:

```
gcc {{jalan/menuju/sumber1.c jalan/menuju/sumber2.c ...}}  
{{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan pesan peringatan dan galat dalam output:

```
gcc {{jalan/menuju/sumber.c}} -Wall {{[-o|--output]}}  
{{jalan/menuju/program}}
```

- Izinkan peringatan dan simbol debug dalam output:

```
gcc {{jalan/menuju/sumber.c}} -Wall {{[-g|--debug]}} -Og {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Sertakan pustaka (library) dari direktori yang berbeda:

```
gcc {{jalan/menuju/sumber.c}} {{[-o|--output]}} {{jalan/  
menuju/program}} -I{{jalan/menuju/header}} -L{{jalan/menuju/  
pustaka}} -l{{nama_pustaka}}
```

- Susun kode sumber ke dalam bahasa tingkat rendah (assembly):

```
gcc {{[-S|--assemble]}} {{jalan/menuju/sumber.c}}
```

- Susun kode sumber tanpa digabungkan:

```
gcc {{[-c|--compile]}} {{jalan/menuju/sumber.c}}
```

- [O]ptimalkan program yang disusun agar dapat dijalankan lebih cepat:

```
gcc {{jalan/menuju/sumber.c}} -O{{1|2|3|fast}} {{[-o|--output]}} {{jalan/menuju/program}}
```

- Tampilkan versi penyusun:

```
gcc --version
```

`gdb`

GNU Debugger, alat pengawakutu program komputer.

Informasi lebih lanjut: <https://www.gnu.org/software/gdb>.

- Jalankan pengawakutu pada sebuah berkas program yang dapat dieksekusi:

```
gdb {{berkas_exe}}
```

- Tambahkan suatu proses untuk diawasi oleh gdb:

```
gdb {[[-p|--pid]]} {{berkas_exe}}
```

- Jalankan pengawakutu dengan berkas core:

```
gdb {[[-c|--core]]} {{core}} {{berkas_exe}}
```

- Kirim perintah menuju pengawakutu pada saat dijalankan:

```
gdb {[[-ex|--eval-command]]} "{{perintah}}" {{berkas_exe}}
```

- Lemparkan argumen terhadap berkas program yang dieksekusi saat hendak diawasi oleh GDB:

```
gdb --args {{berkas_exe}} {{argumen1}} {{argumen2}}
```

gemtopbm

Perintah ini telah digantikan oleh **gemtopnm**.

Informasi lebih lanjut: <https://netpbm.sourceforge.net/doc/gemtopbm.html>.

- Lihat dokumentasi untuk perintah terkini:

```
tldr gemtopnm
```

gemtopnm

Ubah suatu berkas gambar GEM menjadi gambar PNM.

Informasi lebih lanjut: <https://netpbm.sourceforge.net/doc/gemtopnm.html>.

- Ubah suatu berkas gambar GEM menjadi gambar PNM:

```
gemtopnm {{jalan/menuju/berkas.img}} > {{path/menuju/output.pnm}}
```

- Tampilkan deskripsi isi dari suatu berkas gambar GEM:

```
gemtopnm -d {{path/menuju/berkas.img}}
```

- Tampilkan informasi versi:

```
gemtopnm -version
```

gh cs

Perintah ini merupakan alias dari **gh codespace**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr gh codespace
```

gh

Memudahkan pengaksesan GitHub dari command-line.

Beberapa subcommands seperti **gh config** memiliki dokumentasi sendiri.

Informasi lebih lanjut: <https://cli.github.com/manual/gh>.

- Mengklon sebuah GitHub repositori di lokal:

```
gh repo clone {{pemilik}}/{{repositori}}
```

- Membuat isu baru:

```
gh issue create
```

- Melihat dan filter issue yang sedang open pada repositori:

```
gh issue list
```

- Melihat isu di browser:

```
gh issue view --web {{nomor_isu}}
```

- Membuat sebuah pull request:

```
gh pr create
```

- Melihat pull request di browser:

```
gh pr view --web {{nomor_pr}}
```

- Mengecek pada local branch sebuah pull request, diikuti dengan nomor pull requestnya:

```
gh pr checkout {{nomor_pr}}
```

- Mengecek status pull request pada sebuah repository:

```
gh pr status
```


git abort

Batalkan proses penyatuan melalui rebase, merge, atau cherry-pick yang sedang berlangsung.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-abort>.

- Batalkan proses penyatuan (rebase, merge, atau cherry-pick) yang sedang berlangsung:

```
git abort
```

git add

Tambahkan berkas yang diubah ke dalam indeks.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-add>.

- Tambahkan berkas ke dalam indeks:

```
git add {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tambahkan seluruh berkas (baik yang terlacak maupun tidak terlacak):

```
git add {[ -A | --all ]}
```

- Tambahkan seluruh berkas pada folder saat ini:

```
git add .
```

- Hanya tambahkan berkas yang sudah terlacak:

```
git add {[ -u | --update ]}
```

- Tambahkan juga berkas yang diabaikan:

```
git add {[ -f | --force ]}
```

- Tambahkan berkas ke status stage secara interaktif:

```
git add {[ -p | --patch ]}
```

- Tambahkan berkas tertentu ke status stage secara interaktif:

```
git add {[ -p | --patch ]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Stage berkas secara interaktif:

```
git add {[ -i | --interactive ]}
```

git alias

Buat alias untuk perintah Git.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-alias>.

- Tampilkan daftar semua alias:

```
git alias
```

- Buat alias baru:

```
git alias "{{nama}}" "{{perintah}}"
```

- Cari alias yang sudah ada:

```
git alias ^{{nama}}
```

git am

Gunakan perubahan dari file deskripsi perubahan (patch) untuk melakukan sebuah komit. Dapat digunakan untuk menerima komit melalui surel/email.

Lihat juga **git format-patch** untuk membuat file deskripsi perubahan/patch.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-am>.

- Gunakan dan komit perubahan dari file patch dalam direktori lokal:

```
git am {{jalan/menuju/file.patch}}
```

- Gunakan dan komit perubahan dari file patch dari sumber dalam jaringan (online):

```
curl {{[-L|--location]}} {{https://example.com/file.patch}} |  
git apply
```

- Batalkan proses perubahan yang dilakukan:

```
git am --abort
```

- Lakukan perubahan-perubahan dari file patch sebisa mungkin, dan tolak file patch jika proses tersebut gagal:

```
git am --reject {{jalan/menuju/file.patch}}
```

git annex

Kelola file dengan Git, tanpa memeriksa isi kontennya.

Saat file dianeksasi, kontennya dipindahkan ke penyimpanan key-value, dan symlink dibuat yang mengarah ke konten tersebut.

Informasi lebih lanjut: <https://git-annex.branchable.com>.

- Inisialisasi sebuah repositori dengan Git annex:

```
git annex init
```

- Tambahkan file ke dalam repositori:

```
git annex add {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Tampilkan status file atau direktori saat ini:

```
git annex status {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Sinkronisasikan repositori lokal dengan sumber remote:

```
git annex {{remote}}
```

- Dapatkan isi file atau direktori:

```
git annex get {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Tampilkan informasi bantuan:

```
git annex help
```

git annotate

Tampilkan kode hash serta pelaku komit terakhir pada setiap baris suatu file teks.

Lihat juga **git blame**, yang lebih disarankan daripada **git annotate**.

Perintah **git annotate** disediakan bagi pengguna yang telah familiar pada sistem manajemen versi lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-annotate>.

- Tampilkan file teks beserta informasi nama pelaku dan kode hash komit terakhir pada akhir setiap baris teks:

```
git annotate {{jalan/menuju/file}}
```

- Tampilkan file dengan informasi komit menggunakan alamat surel/email daripada nama pelaku:

```
git annotate {[ -e | --show-email ]} {{jalan/menuju/file}}
```

- Tampilkan hanya baris-baris teks yang memenuhi kriteria ekspresi reguler:

```
git annotate -L :{{ekspresi_reguler}} {{jalan/menuju/file}}
```

git apply

Gunakan perubahan dari file deskripsi perubahan (patch) kepada indeks perubahan tanpa mencatat sebuah komit.

Lihat juga **git am**, yang sama-sama menggunakan perubahan dari file patch namun juga mencatatnya ke dalam sebuah komit baru.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-apply>.

- Tampilkan informasi lengkap (mode verbose) atas proses perubahan yang sedang dilakukan:

```
git apply {[[-v|--verbose]]} {{jalan/menuju/file}}
```

- Gunakan patch dan tambahkan file yang diubah ke dalam indeks perubahan:

```
git apply --index {{jalan/menuju/file}}
```

- Gunakan perubahan dari file patch dari sumber dalam jaringan (online):

```
curl {[[-L|--location]]} {{https://example.com/file.patch}} |  
git apply
```

- Tampilkan informasi statistik perbedaan (diffstat) setelah melakukan perubahan menurut file patch:

```
git apply --stat --apply {{jalan/menuju/file}}
```

- Batalkan perubahan yang dilakukan melalui file patch:

```
git apply {[[-R|--reverse]]} {{jalan/menuju/file}}
```

- Simpan hasil perubahan ke dalam indeks perubahan tanpa merubah susunan file/direktori dalam direktori kerja saat ini:

```
git apply --cache {{jalan/menuju/file}}
```

git archive-file

Ekspor seluruh file pada cabang Git saat ini menjadi sebuah file arsip zip.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-archive-file>.

- Masukkan seluruh file pada komit yang sedang diperiksa ke dalam suatu file arsip zip:

```
git archive-file
```


git archive

Buat sebuah arsip direktori berdasarkan cabang/tree tertentu.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-archive>.

- Buat sebuah arsip tar berisikan isi dari tree HEAD saat ini, kemudian tampilkan isi file arsip mentah menuju `stdout`:

```
git archive {[[-v|--verbose]]} HEAD
```

- Buat sebuah arsip zip dari tree HEAD saat ini, kemudian tampilkan isi file arsip mentah menuju `stdout`:

```
git archive {[[-v|--verbose]]} --format zip HEAD
```

- Lakukan hal yang sama, namun simpan arsip zip ke dalam suatu direktori:

```
git archive {[[-v|--verbose]]} {[[-o|--output]]} {{jalan/  
menuju/file.zip}} HEAD
```

- Buat arsip tar dari komit terakhir pada cabang tertentu:

```
git archive {[[-o|--output]]} {{jalan/menuju/file.tar}}  
{{nama_cabang}}
```

- Buat arsip tar berdasarkan subdirektori tertentu pada suatu repositori Git:

```
git archive {[[-o|--output]]} {{jalan/menuju/file.tar}} HEAD:  
{{jalan/menuju/direktori}}
```

- Bubuhkan nama jalur pada awal nama setiap file, untuk diarsipkan di dalam direktori tertentu:

```
git archive {[[-o|--output]]} {{jalan/menuju/file.tar}} --  
prefix {{jalan/untuk/dibubuhkan}}/ HEAD
```

git authors

Buat daftar pelaku komit pada suatu repositori Git.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/git-authors>.

- Tampilkan daftar pelaku komit menuju `stdout` daripada menuju ke file `AUTHORS`:

```
git authors {[ -l|--list]}
```

- Masukkan daftar pelaku komit menuju file `AUTHORS`, kemudian buka file tersebut pada aplikasi penyunting file teks default:

```
git authors
```

- Masukkan daftar pelaku komit tanpa informasi alamat surel/email menuju file `AUTHORS`, kemudian buka file tersebut pada aplikasi penyunting file teks default:

```
git authors --no-email
```

git bisect

Lakukan strategi pencarian/pembelahan biner untuk mencari komit yang menyebabkan masalah/bug.

Git akan secara otomatis melompat bolak-balik dalam grafik komit untuk semakin mempersempit kandidat komit yang bermasalah.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-bisect>.

- Jalankan sesi pembelahan biner pada suatu rentang komit antara komit bermasalah dan komit (biasanya terdahulu) yang diketahui tak bermasalah:

```
git bisect start {{komit_bermasalah}} {{komit_baik}}
```

- Untuk setiap komit yang dipilih oleh `git bisect`, tandai komit tersebut sebagai baik (good) atau buruk (bad) setelah mencobanya:

```
git bisect {{good|bad}}
```

- Setelah `git bisect` berhasil menemukan komit yang bermasalah, akhiri sesi pembelahan dan kembali kepada cabang sebelumnya:

```
git bisect reset
```

- Lewati pengecekan suatu komit saat proses pembelahan berlangsung (misal: karena terdapat masalah yang disebabkan oleh faktor lain):

```
git bisect skip
```

- Tampilkan log tentang kemajuan proses pembelahan saat ini:

```
git bisect log
```

git blame-someone-else

Salahkan orang lain karena kode buruk Anda.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/jayphelps/git-blame-someone-else>.

- Ubah nama penulis dan pelaku komit:

```
git blame-someone-else "{{pelaku  
<someone@example.com>}}" {{komit}}
```

git blame

Tampilkan informasi kode hash dan pelaku komit terakhir pada setiap baris dalam suatu berkas teks.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-blame>.

- Tampilkan berkas teks beserta informasi nama pelaku dan kode hash komit terakhir pada akhir setiap baris teks:

```
git blame {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan berkas dengan informasi komit menggunakan alamat surel/email daripada nama pelaku:

```
git blame {[ -e | --show-email ]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan informasi nama pelaku dan kode hash komit terakhir pada berkas yang disimpan dalam komit tertentu:

```
git blame {{komit}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan informasi nama pelaku dan kode hash komit terakhir pada berkas yang disimpan sebelum komit tertentu:

```
git blame {{komit}}~ {{jalan/menuju/berkas}}
```

git branch

Perintah Git utama untuk bekerja dengan cabang (branch).

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-branch>.

- Tampilkan daftar semua cabang (lokal dan remote; cabang saat ini ditandai oleh *):

```
git branch {{[-a|--all]}}
```

- Tampilkan daftar semua cabang yang memiliki komit Git tertentu di dalam riwayat:

```
git branch {{[-a|--all]}} --contains {{hash_komit}}
```

- Tampilkan nama cabang saat ini:

```
git branch --show-current
```

- Buat cabang baru berdasarkan komit saat ini:

```
git branch {{nama_cabang}}
```

- Buat cabang baru berdasarkan komit tertentu:

```
git branch {{nama_cabang}} {{hash_komit}}
```

- Ubah nama cabang (harus bukan cabang saat ini untuk melakukannya):

```
git branch {{[-m|--move]}} {{nama_cabang_lama}}  
{{nama_cabang_baru}}
```

- Hapus cabang lokal (harus bukan cabang saat ini untuk melakukannya):

```
git branch {{[-d|--delete]}} {{nama_cabang}}
```

- Hapus cabang remote:

```
git push {{nama_remote}} {{[-d|--delete]}}  
{{nama_cabang_remote}}
```

git browse-ci

Buka laman sistem CI yang dipakai dalam repositori **git** pada aplikasi peramban web (web browser) default.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-browse-ci>.

- Buka konfigurasi CI repositori saat ini pada situs web yang memiliki sumber/hulu jauh (upstream remote) utama:

```
git browse-ci
```

- Buka konfigurasi CI repositori saat ini pada situs web yang memiliki sumber/hulu jauh (upstream remote) tertentu:

```
git browse-ci {{hulu_jauh}}
```

git browse

Lihat isi repositori dalam aplikasi peramban web (web browser) default.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-browse>.

- Buka repositori dalam sumber/hulu jauh (upstream remote) utama pada peramban web default:

```
git browse
```

- Buka repositori dalam sumber/hulu jauh (upstream remote) tertentu pada peramban web default:

```
git browse {{hulu_jauh}}
```


git brv

Tampilkan daftar cabang yang diurutkan berdasarkan tanggal komit terkini.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-brv>.

- Tampilkan dan urutkan setiap cabang, beserta informasi tanggal, kode hash, dan pesan komit terakhir:

```
git brv
```

git bug

Manajer laporan masalah/bug yang menggunakan penyimpanan git, sehingga tidak memengaruhi susunan berkas dalam direktori proyek Anda.

Anda dapat memasukkan laporan melalui sumber/hulu jauh (remote) yang sama untuk berinteraksi dengan laporan dan pengguna lainnya seperti mengatur komit dan cabang.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/MichaelMure/git-bug/blob/master/doc/md/git-bug.md>.

- Buat identitas/pengguna baru:

```
git bug user create
```

- Buat laporan masalah/bug baru:

```
git bug add
```

- Kumpulkan laporan-laporan baru menuju sumber/hulu jarak jauh:

```
git bug push
```

- Dapatkan pembaruan atas daftar masalah dari sumber/hulu jarak jauh:

```
git bug pull
```

- Lihat daftar masalah/bug yang sebelumnya telah dilaporkan:

```
git bug ls
```

- Saring (filter) dan urutkan (sort) laporan menggunakan kata kunci permintaan tertentu:

```
git bug ls "{{status}}:{{open}} {{sort}}:{{edit}}"
```

- Cari laporan menurut kata kunci teks:

```
git bug ls "{{kata_kunci}}" baz
```

git bugreport

Tangkap dan simpan informasi sistem dan pengguna Git dalam berkas teks untuk kepentingan melaporkan dan menyelesaikan masalah/bug internal dalam Git.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-bugreport>.

- Buat berkas laporan masalah/bug baru pada direktori saat ini:

```
git bugreport
```

- Buat berkas laporan pada direktori tertentu, dan buat direktori tersebut jika belum:

```
git bugreport {{[-o|--output-directory]}} {{jalan/menuju/  
direktori}}
```

- Buat berkas laporan baru, dengan nama berkas diakhiri dengan tanggal pelaporan menurut format `strftime`:

```
git bugreport {{[-s|--suffix]}} {{%m%d%y}}
```

git bulk

Lakukan operasi yang sama dalam lebih dari satu repositori Git.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-bulk>.

- Daftarkan direktori saat ini sebagai tempat kerja (workspace):

```
git bulk --addcurrent {{nama_workspace}}
```

- Masukkan tempat kerja saat ini ke dalam daftar direktori yang akan diubah:

```
git bulk --addworkspace {{nama_workspace}} {{/jalan/absolut/  
menuju/repositori}}
```

- Gandakan suatu repositori ke dalam direktori induk tertentu, kemudian masukkan repositori baru tersebut sebagai tempat kerja:

```
git bulk --addworkspace {{nama_workspace}} {{/jalan/absolut/  
menuju/direktori_induk}} --from {{lokasi_repositori_remote}}
```

- Gandakan lebih dari satu repositori ke dalam direktori induk tertentu (menurut berkas daftar lokasi remote yang dipisah dengan barisan baru), kemudian masukkan sebagai tempat kerja:

```
git bulk --addworkspace {{nama_workspace}} {{/jalan/absolut/  
menuju/direktori_induk}} --from {{/jalan/absolut/menuju/  
berkas}}
```

- Tampilkan daftar seluruh tempat kerja yang terdaftar:

```
git bulk --listall
```

- Jalankan sebuah perintah Git pada kumpulan repositori yang dikelola oleh tempat kerja saat ini:

```
git bulk {{perintah}} {{argumen-argumen_perintah}}
```

- Hapus suatu tempat dari daftar tempat kerja (hal ini tidak akan menghilangkan seluruh isi direktori yang direferensikan sebagai tempat kerja):

```
git bulk --removeworkspace {{nama_workspace}}
```

- Hapus seluruh tempat dari daftar tempat kerja:

```
git bulk --purge
```

git bundle

Bungkus seluruh objek dan referensi internal Git ke dalam suatu berkas arsip.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-bundle>.

- Buat sebuah berkas (bundle) dengan seluruh objek dan referensi Git pada cabang tertentu:

```
git bundle create {{jalan/menuju/berkas.bundle}}  
{{nama_cabang}}
```

- Bungkus objek dan referensi untuk seluruh cabang:

```
git bundle create {{jalan/menuju/berkas.bundle}} --all
```

- Bungkus objek dan referensi untuk lima komit terakhir pada cabang saat ini:

```
git bundle create {{jalan/menuju/berkas.bundle}} -5 {{HEAD}}
```

- Bungkus objek dan referensi untuk perubahan sejak 7 hari terakhir:

```
git bundle create {{jalan/menuju/berkas.bundle}} --since  
7.days {{HEAD}}
```

- Cek apakah suatu berkas bundle bersifat valid dan dapat diaplikasikan ke dalam repositori saat ini:

```
git bundle verify {{jalan/menuju/berkas.bundle}}
```

- Cetak daftar berkas referensi yang terkandung dalam berkas bundle menuju stdout:

```
git bundle unbundle {{jalan/menuju/berkas.bundle}}
```

- Buka dan pakai isi bungkus untuk suatu cabang pada repositori saat ini:

```
git pull {{jalan/menuju/berkas.bundle}} {{nama_cabang}}
```

- Buat sebuah repositori baru dari suatu berkas bundle:

```
git clone {{jalan/menuju/berkas.bundle}}
```

git cat-file

Dapatkan informasi konten atau jenis dan ukuran untuk objek repositori Git.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-cat-file>.

- Dapatkan ukuran ([s]ize) untuk komit terkini (HEAD), dalam hitungan bita/byte:

```
git cat-file -s HEAD
```

- Dapatkan [t]ipe yang direferensikan dalam suatu objek Git (seperti blob, tree, komit, atau tag):

```
git cat-file -t {{8c442dc3}}
```

- Cetak isi objek Git yang diberikan berdasarkan jenisnya, dalam format yang mudah dibaca manusia:

```
git cat-file -p {{HEAD~2}}
```

git changelog

Buat laporan riwayat perubahan (changelog) dari daftar komit dan tag yang terkandung dalam repositori Git.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/git-changelog>.

- Buat atau mutakhirkan file `History.md` berisikan riwayat komit sejak tag komit Git terkini:

```
git changelog
```

- Tampilkan daftar komit pada versi saat ini:

```
git changelog --list
```

- Tampilkan daftar rentang komit yang dilakukan sejak tag komit `2.1.0` hingga komit terkini:

```
git changelog --list --start-tag {{2.1.0}}
```

- Tampilkan, dengan format yang mudah dibaca manusia, daftar rentang komit antara tag `0.5.0` dan `1.0.0`:

```
git changelog --start-tag {{0.5.0}} --final-tag {{1.0.0}}
```

- Tampilkan, dengan format yang mudah dibaca manusia, daftar rentang komit antara komit `0b97430` dan komit yang ditandai sebagai tag `1.0.0`:

```
git changelog --start-commit {{0b97430}} --final-tag {{1.0.0}}
```

- Gunakan `CHANGELOG.md` untuk menyimpan informasi daftar perubahan tersebut:

```
git changelog {{CHANGELOG.md}}
```

- Hapus dan gantikan keseluruhan isi file perubahan dengan yang baru:

```
git changelog --prune-old
```


git check-attr

Tampilkan daftar jalur direktori (pathname) beserta atribut internal Git (gitattribute) yang diasosiasikan terhadap direktori tersebut.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-check-attr>.

- Tampilkan informasi seluruh atribut Git dalam suatu berkas:

```
git check-attr --all {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cek nilai suatu atribut Git dalam suatu berkas:

```
git check-attr {{atribut}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cek nilai seluruh atribut Git dalam kumpulan berkas:

```
git check-attr --all {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Cek nilai suatu atribut Git dalam kumpulan berkas:

```
git check-attr {{atribut}} {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

git check-ignore

Analisa kumpulan file yang diabaikan/dikecualikan oleh Git (didefinisikan dalam ".gitignore").

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-check-ignore>.

- Cek apakah suatu file atau direktori telah diabaikan:

```
git check-ignore {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Cek apakah lebih dari satu file atau direktori telah diabaikan:

```
git check-ignore {{jalan/menuju/file_atau_direktori1 jalan/
menuju/file_atau_direktori2 ...}}
```

- Cek pengecualian file dan direktori menggunakan daftar yang didefinisikan dalam stdin:

```
git check-ignore --stdin < {{jalan/menuju/file_daftar}}
```

- Jangan cek index Git (biasanya dipakai untuk mengetahui mengapa terdapat jalur yang tetap dilacak Git dan tak diabaikan):

```
git check-ignore --no-index {{jalan/menuju/
file_atau_direktori1 jalan/menuju/file_atau_direktori2 ...}}
```

- Tampilkan informasi pola pengecualian .gitignore yang dipakai untuk mengecualikan setiap jalur:

```
git check-ignore {[ -v | --verbose ]} {{jalan/menuju/
file_atau_direktori1 jalan/menuju/file_atau_direktori2 ...}}
```

git check-mailmap

Tampilkan nama kanonikal dan alamat surel/email dalam kontak yang disimpan dalam Git.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-check-mailmap>.

- Temukan nama kanonikal dari alamat surel/email yang dimasukkan:

```
git check-mailmap "<{{email@example.com}}>"
```

git check-ref-format

Cek apakah nama suatu referensi (refname) sesuai syarat, dan keluar dengan nilai status di luar angka nol jika tidak.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-check-ref-format>.

- Cek kesesuaian format suatu nama referensi:

```
git check-ref-format {{refs/head/refname}}
```

- Cetak nama cabang yang terakhir kali diperiksa sebelum mengganti ke cabang saat ini:

```
git check-ref-format --branch @{-1}
```

- Lakukan normalisasi terhadap nama referensi:

```
git check-ref-format --normalize {{refs/head/refname}}
```

git checkout-index

Salin file dari indeks menuju direktori kerja saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-checkout-index>.

- Pulihkan berkas-berkas yang terhapus sejak komit terakhir:

```
git checkout-index --all
```

- Pulihkan berkas-berkas yang terhapus atau termodifikasi sejak komit terakhir:

```
git checkout-index --all --force
```

- Pulihkan berkas-berkas yang diubah sejak komit terakhir, mengabaikan berkas-berkas yang telah dihapus sebelumnya:

```
git checkout-index --all --force --no-create
```

- Ekspor sebuah salinan pohon (tree) pada komit terakhir kepada suatu direktori (nama direktori pada `--prefix` perlu diakhiri dengan garis miring):

```
git checkout-index --all --force --prefix={{jalan/menuju/  
direktori_ekspor/}}
```

git checkout

Periksa isi (checkout) cabang atau alamat ke direktori kerja.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-checkout>.

- Buat cabang baru, kemudian lihat isinya:

```
git checkout -b {{nama_cabang}}
```

- Buat ke cabang baru berdasarkan referensi tertentu (misal cabang, remote, cabang remote, dan tag), kemudian lihat isinya:

```
git checkout -b {{nama_cabang}} {{referensi}}
```

- Lihat isi suatu cabang lokal:

```
git checkout {{nama_cabang}}
```

- Lihat kembali cabang yang terakhir kali dilihat sebelum cabang saat ini:

```
git checkout -
```

- Lihat isi cabang yang bersumber dari sumber jauh (remote):

```
git checkout {{[-t|--track]]} {{nama_remote}}/{{nama_cabang}}
```

- Singkirkan semua perubahan yang tidak masuk status stage pada direktori saat ini (lihat `git reset` untuk perintah yang lebih mirip undo):

```
git checkout .
```

- Singkirkan perubahan yang tidak masuk status stage pada berkas:

```
git checkout {{nama_berkas}}
```

- Ganti berkas pada direktori saat ini dengan versi pada cabang lain:

```
git checkout {{nama_cabang}} -- {{nama_berkas}}
```

git cherry-pick

Lakukan perubahan yang tercatat pada komit-komit saat ini menuju cabang saat ini.

Gunakan **git checkout** terlebih dahulu jika hendak melakukan perubahan pada cabang lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-cherry-pick>.

- Lakukan perubahan menurut suatu komit terhadap cabang saat ini:

```
git cherry-pick {{komit}}
```

- Lakukan perubahan berdasarkan urutan komit terhadap cabang saat ini (lihat juga `git rebase --onto`):

```
git cherry-pick {{komit_awal}}~..{{komit_akhir}}
```

- Lakukan perubahan berdasarkan kumpulan komit (tak berurut) terhadap cabang saat ini:

```
git cherry-pick {{komit1 komit2 ...}}
```

- Lakukan perubahan pada direktori kerja saat ini tanpa mencatat komit baru:

```
git cherry-pick {[ -n | --no-commit ]} {{komit}}
```

git cherry

Cari komit yang belum dimasukkan kepada hulu (upstream).

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-cherry>.

- Lihat daftar komit (beserta pesannya) dengan komit-komit serupa pada hulu (upstream):

```
git cherry {[ -v | --verbose ]}
```

- Gunakan sumber hulu dan cabang topik yang lain:

```
git cherry {{origin}} {{topik}}
```

- Tampilkan hanya komit yang muncul hingga komit ini:

```
git cherry {{origin}} {{topic}} {{hingga_komit_ini}}
```


git clean

Hapus berkas-berkas yang tak dilacak oleh Git pada pohon direktori kerja saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-clean>.

- Hapus seluruh berkas yang tak dilacak:

```
git clean
```

- Hapus menggunakan mode interaktif:

```
git clean {{[-i|--interactive]}}
```

- Tampilkan kumpulan berkas yang akan dihapus tanpa menghapusnya:

```
git clean {{[-n|--dry-run]}}
```

- Hapus berkas-berkas secara paksa:

```
git clean {{[-f|--force]}}
```

- Hapus kumpulan [d]irektori secara paksa:

```
git clean {{[-f|--force]}} -d
```

- Hapus berkas-berkas yang tak dilacak, termasuk berkas yang dikecualikan (menurut daftar `.gitignore` dan `.git/info/exclude`):

```
git clean -x
```

git clear-soft

Hapus direktori kerja Git tidak termasuk file di **.gitignore**, seolah-olah baru saja dikloning dengan cabang saat ini.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-clear-soft>.

- Reset semua file yang terlacak dan hapus semua file yang tidak terlacak:

```
git clear-soft
```

git clear

Bersihkan isi direktori kerja Git menuju kondisi semula (seperti disalin melalui **git clone**) pada cabang saat ini, termasuk berkas-berkas yang dikecualikan menurut daftar **.gitignore**.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-clear>.

- Setel ulang seluruh isi berkas yang dilacak oleh Git, serta hapus seluruh berkas yang tak dilacak meskipun dikecualikan menurut daftar **.gitignore**:

```
git clear
```

git clone

Gandakan repositori dari lokasi luar/remote menuju lokal.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-clone>.

- Gandakan repositori yang ada ke direktori tertentu:

```
git clone {{lokasi_repositori_remote}} {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Gandakan repositori yang ada dan submodulnya:

```
git clone --recursive {{lokasi_repositori_remote}}
```

- Gandakan hanya direktori .git pada repositori saat ini:

```
git clone {[ -n | --no-checkout ]} {{lokasi_repositori_remote}}
```

- Gandakan repositori lokal:

```
git clone {[ -l | --local ]} {{jalan/menuju/repositori/lokal}}
```

- Gandakan dengan senyap:

```
git clone {[ -q | --quiet ]} {{lokasi_repositori_remote}}
```

- Gandakan repositori yang sudah ada dengan hanya mengambil 10 komit paling baru pada branch bawaan (berguna untuk menghemat waktu):

```
git clone --depth {{10}} {{lokasi_repositori_remote}}
```

- Gandakan repositori yang sudah ada dengan hanya mengambil dari cabang tertentu:

```
git clone {[ -b | --branch ]} {{name}} --single-branch  
{{lokasi_repositori_remote}}
```

- Gandakan repositori yang sudah ada menggunakan perintah SSH tertentu:

```
git clone {[ -c | --config ]} core.sshCommand="{{ssh -i jalan/  
menuju/kunci_ssh_privat}}" {{lokasi_repositori_remote}}
```

git coauthor

Tambahkan penulis komit baru dalam komit terkini. Perintah ini menulis ulang riwayat perubahan pada Git, karena itu opsi **--force** akan dibutuhkan saat melakukan pendorongan perubahan (push) di lain waktu.

Bagian dari **git extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-coauthor>.

- Tambahkan penulis baru terkadap komit Git terakhir:

```
git coauthor {{nama}} {{nama@example.com}}
```

git cola

Tampilan antarmuka grafis (GUI) untuk Git yang kuat, apik, dan intuitif.

Informasi lebih lanjut: <https://git-cola.readthedocs.io>.

- Jalankan program GUI:

```
git cola
```

- Jalankan GUI pada mode perubahan (amend):

```
git cola --amend
```

- Jalankan dengan meminta program menanyakan repositori Git yang akan dilihat. Jika tidak didefinisikan, maka program ini akan melihat direktori saat ini:

```
git cola --prompt
```

- Jalankan dengan membuka repositori Git dengan alamat yang ditentukan:

```
git cola --repo {{jalan/menuju/repositori-git}}
```

- Terapkan filter jalur ke dalam widget status:

```
git cola --status-filter {{filter}}
```

git column

Tampilkan data dalam bentuk kolom.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-column>.

- Tampilkan `stdin` dalam bentuk beberapa kolom:

```
ls | git column --mode={{column}}
```

- Tampilkan `stdin` sebagai beberapa kolom dengan lebar maksimum sebesar 100:

```
ls | git column --mode=column --width={{100}}
```

- Tampilkan `stdin` sebagai beberapa kolom dengan padding maksimum sebesar 30:

```
ls | git column --mode=column --padding={{30}}
```

git commit-graph

Tulis dan verifikasi file grafik komit Git.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-commit-graph>.

- Tulis file grafik komit untuk komit yang dikemas di dalam direktori `.git` pada lokal repositori:

```
git commit-graph write
```

- Tulis file grafik komit yang berisi semua komit yang dapat dijangkau:

```
git show-ref --hash | git commit-graph write --stdin-commits
```

- Tulis file grafik komit yang berisi semua komit dalam file grafik komit saat ini beserta yang dapat dijangkau dari HEAD:

```
git rev-parse {{HEAD}} | git commit-graph write --stdin-commits --append
```


git commit-tree

Alat untuk membuat objek komit secara tingkat rendah (low-level).

Lihat juga: **git commit**.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-commit-tree>.

- Buat objek komit baru dengan pesan tertentu:

```
git commit-tree {{tree}} -m "{{pesan}}"
```

- Buat objek komit dengan pesan yang disimpan dalam suatu berkas (gunakan - untuk membaca dari stdin):

```
git commit-tree {{tree}} -F {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Buat sebuah objek komit yang ditandatangani oleh kunci enkripsi GPG:

```
git commit-tree {{tree}} -m "{{pesan}}" --gpg-sign
```

- Buat sebuah objek komit dengan komit induk tertentu:

```
git commit-tree {{tree}} -m "{{message}}" -p  
{{kode_hash_sha_atas_komit_induk}}
```

git commit

Komit berkas ke dalam sebuah repositori.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-commit>.

- Komit berkas bertahap ke repositori dengan sebuah pesan:

```
git commit {[[-m|--message]]} "{{pesan}}"
```

- Komit berkas bertahap dengan pesan yang disimpan dalam suatu berkas:

```
git commit {[[-F|--file]]} {jalan/menuju/  
berkas_pesan_komit}}
```

- Ubah secara otomatis semua berkas yang dimodifikasi menjadi ke status stage dan menambahkan sebuah pesan:

```
git commit {[[-a|--all]]} {[[-m|--message]]} "{{pesan}}"
```

- Komit berkas bertahap kemudian tandatangani komit tersebut menggunakan kunci GPG (atau kunci yang didefinisikan dalam berkas konfigurasi jika tidak didefinisikan):

```
git commit {[[-S|--gpg-sign]]} {id_kunci_gpg} {[[-m|--  
message]]} "{{pesan}}"
```

- Ganti komit terakhir dengan perubahan yang ada di status stage saat ini:

```
git commit --amend
```

- Komit berkas tertentu (yang sudah di status stage):

```
git commit {jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Buat komit kosong, tanpa berkas bertahap:

```
git commit {[[-m|--message]]} "{{pesan}}" --allow-empty
```

git commits-since

Tampilkan daftar komit sejak waktu atau tanggal tertentu.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-commits-since>.

- Tampilkan daftar komit yang dibentuk sejak kemarin (yesterday):

```
git commits-since {{yesterday}}
```

- Tampilkan daftar komit yang dibentuk sejak minggu lalu (last week):

```
git commits-since {{last week}}
```

- Tampilkan daftar komit yang dibentuk sejak bulan lalu (last month):

```
git commits-since {{last month}}
```

- Tampilkan daftar komit yang dibentuk sejak kemarin (yesterday), pada pukul 2 siang (2pm):

```
git commits-since {{yesterday 2pm}}
```

git config

Ubah pengaturan Git untuk repositori-repositori tertentu.

Konfigurasi ini dapat diatur hanya untuk repositori saat ini (lokal/local) atau untuk pengguna sistem operasi saat ini (global).

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-config>.

- Tampilkan hanya daftar pengaturan Git untuk repositori saat ini (sebagaimana tersimpan dalam `.git/config` dalam pangkal direktori repositori):

```
git config {[ -l|--list]} --local
```

- Tampilkan hanya daftar pengaturan Git untuk pengguna saat ini (sebagaimana tersimpan dalam `~/.gitconfig` sebagai default, atau bila ada, `$XDG_CONFIG_HOME/git/config`):

```
git config {[ -l|--list]} --global
```

- Tampilkan hanya daftar pengaturan Git untuk keseluruhan sistem operasi (sebagaimana tersimpan dalam `/etc/gitconfig`), dan tampilkan lokasi berkas tersebut:

```
git config {[ -l|--list]} --system --show-origin
```

- Tampilkan nilai atas entri konfigurasi saat ini (contoh: `alias.unstage`):

```
git config alias.unstage
```

- Simpan baru atau ubah nilai entri konfigurasi tertentu secara global (untuk pengguna saat ini):

```
git config --global alias.unstage "reset HEAD --"
```

- Hapus atau kembalikan nilai dari entri konfigurasi tersebut menuju nilai default (bila ada):

```
git config --global --unset alias.unstage
```

- Sunting konfigurasi Git pada repositori saat ini dengan aplikasi pengolah teks default:

```
git config {[ -e|--edit]}
```

- Sunting konfigurasi Git pada pengguna saat ini dengan aplikasi pengolah teks default:

```
git config --global {[ -e|--edit]}
```

git contrib

Tampilkan daftar komit yang ditulis oleh penulis tertentu.

Bagian dari **git extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-contrib>.

- Tampilkan daftar seluruh komit, beserta kode hash dan pesan, dari suatu penulis:

```
git contrib {{penulis}}
```

git count-objects

Hitung jumlah objek komit yang telah dibuka beserta pemakaian ruang penyimpanan dalam direktori repositori saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-count-objects>.

- Hitung jumlah seluruh objek dan pemakaian ruang penyimpanan:

```
git count-objects
```

- Hitung jumlah seluruh objek dan pemakaian ruang penyimpanan, dalam format satuan yang lebih ramah dibaca manusia:

```
git count-objects --human-readable
```

- Tampilkan informasi perhitungan secara lebih mendalam:

```
git count-objects --verbose
```

- Tampilkan informasi perhitungan secara lebih mendalam, menggunakan format satuan yang lebih ramah dibaca manusia:

```
git count-objects --human-readable --verbose
```

git count

Tampilkan informasi jumlah komit dalam suatu repositori.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-count>.

- Tampilkan informasi jumlah komit dalam repositori saat ini:

```
git count
```

- Tampilkan informasi jumlah komit per kontributor serta keseluruhan jumlah komit:

```
git count --all
```


git cp

Salin suatu berkas menuju lokasi baru dengan menyimpan riwayat perubahan atas berkas tersebut.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-cp>.

- Salin suatu berkas dalam suatu repositori Git, menuju tujuan pada direktori yang sama:

```
git cp {{nama_berkas}} {{nama_berkas_baru}}
```

- Salin berkas menuju tujuan yang lain:

```
git cp {{jalan/menuju/berkas}} {{jalan/menuju/berkas_baru}}
```

git create-branch

Buat suatu cabang (branch) baru dalam suatu repositori Git.

Bagian dari **git-extras**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/git-create-branch>.

- Buat suatu cabang baru pada repositori lokal:

```
git create-branch {{nama_cabang}}
```

- Buat cabang baru pada repositori lokal dan sumber jarak jauh (remote) origin:

```
git create-branch --remote {{nama_cabang}}
```

- Buat cabang baru pada repositori lokal dan sumber jarak jauh (remote) upstream (yang dibentuk melalui proses pencangkakan/fork):

```
git create-branch --remote upstream {{nama_cabang}}
```

git credential-cache

Pembantu Git untuk menyimpan kata sandi secara sementara pada memori.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-credential-cache>.

- Simpan kredensial Git untuk jangka waktu yang ditentukan:

```
git config credential.helper 'cache --  
timeout={{waktu_dalam_hitungan_detik}}'
```

git credential-store

Pembantu Git untuk menyimpan kata sandi pada perangkat penyimpanan.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-credential-store>.

- Simpan kredensial-kredensial Git pada suatu berkas:

```
git config credential.helper 'store --file={{jalan/menuju/  
berkas}}'
```

git credential

Terima dan simpan kredensial pengguna.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-credential>.

- Tampilkan informasi suatu kredensial, termasuk username dan kata sandi dari berkas-berkas konfigurasi:

```
echo "{{url=http://example.com}}" | git credential fill
```

- Kirim informasi kredensial menuju seluruh piranti pembantu (credential helper) yang disetel untuk disimpan dan digunakan pada lain waktu:

```
echo "{{url=http://example.com}}" | git credential approve
```

- Hapus suatu informasi kredensial dari penyimpanan seluruh piranti pembantu:

```
echo "{{url=http://example.com}}" | git credential reject
```

git format-patch

Buat berkas-berkas .patch dari kumpulan komit Git. Dapat dipakai untuk mengirimkan perubahan/komit melalui surel/email.

Lihat juga **git am**, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perubahan melalui berkas komit .patch yang dibuat.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-format-patch>.

- Buat suatu berkas .patch untuk mencatat seluruh komit yang belum dikirimkan (push) ke remote, menggunakan nama berkas otomatis:
- Tampilkan isi berkas .patch menuju stdout yang mengandung perubahan antara dua revisi/komit:

```
git format-patch {{origin}}
```

```
git format-patch {{revisi_1}}..{{revisi_2}}
```

- Tulis suatu berkas .patch yang mengandung segala perubahan dalam 3 komit terakhir:

```
git format-patch -{{3}}
```

git init

Inisialisasikan sebuah repositori Git lokal.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-init>.

- Inisialisasikan suatu direktori menjadi repositori lokal baru:

```
git init
```

- Inisialisasikan sebuah repositori dengan nama cabang (branch) awal yang ditentukan:

```
git init {[ -b|--initial-branch]} {{nama_cabang}}
```

- Inisialisasikan sebuah repositori menggunakan format hash objek berbasis SHA256 (membutuhkan Git versi 2.29+):

```
git init --object-format {{sha256}}
```

- Inisialisasikan sebuah repositori kosong (barebones) yang dapat digunakan sebagai remote melalui koneksi SSH:

```
git init --bare
```

git pull

Tarik cabang dari repositori remote and menggabungkan ke repositori lokal.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-pull>.

- Unduh perubahan dari bawaan repositori remote dan menggabungkannya:

```
git pull
```

- Unduh perubahan dari bawaan repositori remote dan menggunakan maju cepat:

```
git pull {{[-r|--rebase]}}
```

- Unduh perubahan dari repositori remote dan cabang yang diberikan, kemudian menggabungkannya ke HEAD:

```
git pull {{nama_remote}} {{cabang}}
```


git push

Dorong kumpulan komit menuju suatu repositori jarak jauh (remote).

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-push>.

- Kirim perubahan lokal dari cabang (branch) saat ini menuju cabang yang sepadan pada repositori tujuan:

```
git push
```

- Kirim perubahan dari cabang lokal yang ditentukan menuju cabang yang sepadan pada repositori tujuan:

```
git push {{nama_remote}} {{cabang_lokal}}
```

- Kirim perubahan dari cabang lokal yang ditentukan menuju cabang sepadan pada repositori tujuan, dan simpan remote sebagai target operasi dorong (push) dan tarik (pull) bagi cabang lokal tersebut:

```
git push {[ -u | --set-upstream ]} {{nama_remote}}  
{{cabang_lokal}}
```

- Kirim perubahan dari suatu cabang lokal menuju suatu cabang remote secara spesifik:

```
git push {{nama_remote}} {{cabang_lokal}}:{{cabang_remote}}
```

- Kirim perubahan dari setiap cabang lokal menuju cabang-cabang sepadan dalam repositori tujuan:

```
git push --all {{nama_remote}}
```

- Hapus suatu cabang dalam suatu repositori remote:

```
git push {{nama_remote}} {[ -d | --delete ]} {{cabang_remote}}
```

- Hapus cabang-cabang remote yang tidak memiliki padanan pada repositori lokal:

```
git push --prune {{nama_remote}}
```

- Publikasikan kumpulan tag komit yang belum dipublikasikan dalam repositori remote:

```
git push --tags
```

git remote

Kelola kumpulan repositori yang dilacak/diikuti dari sumber jarak jauh ("remotes").

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-remote>.

- Tampilkan daftar remote, namanya dan URL:

```
git remote {{[-v|--verbose]}}
```

- Tampilkan informasi tentang suatu remote:

```
git remote show {{nama_remote}}
```

- Tambahkan suatu remote untuk diikuti pada repositori saat ini:

```
git remote add {{nama_remote}} {{url_remote}}
```

- Ubah alamat URL dari remote (gunakan --add untuk tetap menyimpan URL lama):

```
git remote set-url {{nama_remote}} {{url_baru}}
```

- Tampilkan alamat URL dari suatu remote:

```
git remote get-url {{nama_remote}}
```

- Hapus remote dari daftar remote yang dilacak pada repositori saat ini:

```
git remote remove {{nama_remote}}
```

- Ubah nama remote untuk dikelola dalam repositori saat ini:

```
git remote rename {{nama_lama}} {{nama_baru}}
```

git rm

Hapus berkas-berkas dari indeks repositori dan sistem manajemen berkas (filesystem) lokal.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-rm>.

- Hapus berkas dari indeks repositori dan filesystem lokal:

```
git rm {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Hapus suatu direktori:

```
git rm -r {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Hapus suatu berkas dari indeks repositori tanpa menghapusnya pada filesystem lokal:

```
git rm --cached {{jalan/menuju/berkas}}
```

git status

Tampilkan perubahan pada berkas dalam repositori Git.

Menampilkan daftar perubahan, menambahkan dan menghapus berkas dibandingkan dengan komit yang saat ini diperiksa (checkout).

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git-status>.

- Tampilkan daftar berkas yang diubah yang belum ditambahkan untuk komit:

```
git status
```

- Tampilkan informasi dalam format singkat:

```
git status {{[-s|--short]}}
```

- Tampilkan informasi secara terperinci baik dalam panggung rencana perubahan (staging) dan direktori kerja saat ini:

```
git status {{[-vv|--verbose --verbose]}}
```

- Tampilkan informasi mengenai cabang ([b]ranch) dan status pelacakan dari remote:

```
git status {{[-b|--branch]}}
```

- Tampilkan daftar berkas beserta informasi cabang dalam format:

```
git status {{[-sb|--short --branch]}}
```

- Tampilkan jumlah entri yang disimpan ke dalam kumpulan stash:

```
git status --show-stash
```

- Jangan tampilkan berkas yang tidak terlacak:

```
git status {{[-uno|--untracked-files=no]}}
```

git

Sistem kontrol versi terdistribusi.

Beberapa subperintah seperti **commit**, **add**, **branch**, **checkout**, **push**, dsb. mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://git-scm.com/docs/git>.

- Jalankan suatu subperintah Git:

```
git {{subperintah}}
```

- Jalankan suatu subperintah terhadap suatu direktori repositori:

```
git -C {{jalan/menuju/repo}} {{subperintah}}
```

- Jalankan suatu subperintah dengan set konfigurasi/pengaturan tertentu:

```
git -c '{{kunci.config}}={{nilai}}' {{subperintah}}
```

- Tampilkan bantuan umum:

```
git --help
```

- Tampilkan bantuan pada subperintah Git (seperti `clone`, `add`, `push`, `log`, dll.):

```
git help {{subcommand}}
```

- Periksa versi Git:

```
git --version
```

gitstats

Buat laporan statistika atas repositori Git.

Informasi lebih lanjut: <https://gitstats.sourceforge.net>.

- Buat laporan statistik terhadap suatu repositori lokal:

```
gitstats {{jalan/menuju/repo_git/.git}} {{jalan/menuju/  
direktori_luaran}}
```

- Lihat hasil laporan dalam suatu peramban web dalam Windows (PowerShell)/ macOS/Linux:

```
{{Invoke-Item|open|xdg-open}} {{jalan/menuju/  
direktori_luaran/index.html}}
```

gnmic sub

Perintah ini merupakan alias dari **gnmic subscribe**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr gnmic subscribe
```

google-chrome

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://chrome.google.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```


grep

Cari pola teks tertentu pada kumpulan berkas menggunakan kata pencarian ekspresi reguler (regex).

Informasi lebih lanjut: <https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>.

- Cari suatu berkas untuk teks yang mengikuti pola pencarian tertentu:

```
grep "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cari berkas untuk teks string tertentu secara spesifik (dengan menghentikan pencarian berbasis ekspresi reguler):

```
grep {[ -F|--fixed-strings]} "{{teks_spesifik}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cari seluruh berkas selain berkas format biner di dalam suatu direktori secara rekursif (termasuk berkas-berkas di dalam subdirektori) dengan menunjukkan nomor barisan di mana pola tersebut ditemukan:

```
grep {[ -rnI|--recursive --line-number --binary-files=without-match]} "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Gunakan sintaks ekspresi reguler tingkat lanjut (mendukung ?, +, {}, (), dan |), dalam mode case-insensitive (tanpa menghiraukan perbedaan antara huruf kapital dan kecil):

```
grep {[ -E|--extended-regexp --ignore-case]} "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cetak 3 baris konteks isi berkas pada sekitar, sebelum, atau sesudah setiap hasil pencarian:

```
grep {[ --context|--before-context|--after-context]} 3 "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cetak nama berkas dan nomor baris di mana pola tersebut ditemukan dalam format teks berwarna:

```
grep {[ -Hn|--with-filename --line-number]} --color=always "{{pola_pencarian}}" {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Cari untuk barisan teks yang memenuhi kriteria pada pola pencarian, dan hanya cetak bagian teks yang memenuhi pola:

```
grep {[[-o|--only-matching]]} "{{pola_pencarian}}" {{jalan/  
menuju/berkas}}
```

- Cari `stdin` untuk barisan teks yang tidak memenuhi kriteria pada pola pencarian:

```
cat {{jalan/menuju/berkas}} | grep {[[-v|--invert-match]]}  
"{{pola_pencarian}}"
```

history

Tampilkan riwayat penugasan baris perintah (command-line).

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Bash-History-Builtins.html#index-history.

- Tampilkan riwayat penugasan baris perintah beserta angka baris:

```
history
```

- Tampilkan 20 perintah tugas terakhir (di Zsh perintah ini menampilkan semua perintah-perintah sejak dari baris ke-20):

```
history {{20}}
```

- Tampilkan riwayat dengan format tanggal dan waktu tertentu (hanya tersedia dalam Zsh):

```
history -{{d|f|i|E}}
```

- Hapus seluruh riwayat perintah penugasan (hanya untuk sesi shell Bash saat ini):

```
history -c
```

- Tulis ulang berkas dengan riwayat sesi shell Bash saat ini (seringkali dikombinasikan dengan `history -c` untuk menghapus riwayat):

```
history -w
```

- Hapus entri riwayat pada offset tertentu:

```
history -d {{offset}}
```

hsw-cli

Alat baris perintah untuk mengakses dompet digital Handshake melalui koneksi REST API.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/handshake-org/hs-client>.

- Buka akses terhadap suatu dompet digital (nilai timeout dalam hitungan detik):

```
hsw-cli unlock {{kata_sandi}} {{timeout}}
```

- Kunci dompet saat ini:

```
hsw-cli lock
```

- Tampilkan informasi terhadap dompet saat ini:

```
hsw-cli get
```

- Tampilkan saldo dompet saat ini:

```
hsw-cli balance
```

- Tampilkan riwayat transaksi yang menggunakan dompet saat ini:

```
hsw-cli history
```

- Kirim suatu transaksi dengan suatu nominal koin menuju suatu alamat dompet tujuan:

```
hsw-cli send {{alamat_tujuan}} {{1.05}}
```

- Tampilkan daftar transaksi yang berstatus tertunda (pending) yang melibatkan dompet ini:

```
hsw-cli pending
```

- Tampilkan informasi rincian suatu transaksi:

```
hsw-cli tx {{hash_transaksi}}
```

html5validator

Lakukan proses validasi sintaks terhadap suatu berkas HTML5.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/svenkreiss/html5validator>.

- Lakukan proses validasi terhadap suatu berkas:

```
html5validator {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Lakukan validasi terhadap seluruh berkas HTML pada suatu direktori:

```
html5validator --root {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Tampilkan seluruh pesan peringatan (warning) dan galat (error):

```
html5validator --show-warnings {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Lakukan proses validasi terhadap kumpulan berkas yang memenuhi glob kriteria nama berkas:

```
html5validator --root {{jalan/menuju/direktori}} --match  
"{{*.html *.php}}"
```

- Jangan lakukan validasi terhadap nama-nama berkas tertentu:

```
html5validator --root {{jalan/menuju/direktori}} --blacklist  
"{{node_modules vendor}}"
```

- Tampilkan laporan hasil analisa dalam format tertentu:

```
html5validator --format {{gnu|xml|json|text}} {{jalan/menuju/  
berkas}}
```

- Tampilkan log validasi dalam tingkat verbositas tertentu:

```
html5validator --root {{jalan/menuju/direktori}} --log  
{{debug|info|warning}}
```

htop

Tampilkan informasi waktu nyata dinamis tentang proses yang berjalan. Versi **top** yang disempurnakan.

Informasi lebih lanjut: <https://htop.dev/>.

- Mulai **htop**:

```
htop
```

- Mulai **htop** dan tampilkan proses yang dimiliki oleh pengguna tertentu:

```
htop {[ -u | --user ]} {{username}}
```

- Tampilkan daftar proses beserta hierarki penugasannya dalam bentuk tampilan pohon untuk menunjukkan relasi proses induk beserta anak-anaknya:

```
htop {[ -t | --tree ]}
```

- Urutkan proses berdasarkan `sort_item` yang ditentukan (gunakan `htop --sort help` untuk opsi yang tersedia):

```
htop {[ -s | --sort ]} {{sort_item}}
```

- Jalankan **htop** dengan jangka waktu pemuatan ulang (refresh) data tertentu, dalam bentuk sepersepuluh detik (yakni 50 = 5 detik):

```
htop {[ -d | --delay ]} {{50}}
```

- Lihat perintah interaktif saat menjalankan **htop**:

```
<?>
```

- Alihkan tampilan menuju tab lain:

```
<Tab>
```

- Tampilkan bantuan:

```
htop {[ -h | --help ]}
```

htpasswd

Buat dan atur isi berkas-berkas htpasswd untuk melindungi kumpulan direktori yang diakses oleh peladen web menggunakan metode autentikasi sederhana/basic.

Informasi lebih lanjut: <https://httpd.apache.org/docs/current/programs/htpasswd.html>.

- Buat/timpa isi berkas htpasswd:

```
htpasswd -c {{jalan/menuju/berkas}} {{username}}
```

- Tambahkan atau mutakhirkan konfigurasi bagi suatu akun pengguna (dalam mengakses layanan web) ke dalam berkas htpasswd:

```
htpasswd {{jalan/menuju/berkas}} {{username}}
```

- Tambahkan suatu akun pengguna kepada berkas htpasswd dalam mode batch, dengan melewati proses memasukkan kata sandi secara interaktif (untuk penggunaan dalam skrip syel):

```
htpasswd -b {{jalan/menuju/berkas}} {{username}}  
{{kata_sandi}}
```

- Hapus konfigurasi akses suatu akun pengguna dari isi suatu berkas htpasswd:

```
htpasswd -D {{jalan/menuju/berkas}} {{username}}
```

- Lakukan proses verifikasi kata sandi bagi suatu akun pengguna:

```
htpasswd -v {{jalan/menuju/berkas}} {{username}}
```

- Tampilkan suatu string berisikan username (akun pengguna, dalam plain text) dan kata sandi (dalam hash md5):

```
htpasswd -nbm {{username}} {{kata_sandi}}
```

hugo

Penghasil situs web statis berbasis template. Menggunakan modul, komponen dan tema.

Informasi lebih lanjut: <https://gohugo.io>.

- Buat sebuah proyek situs web Hugo baru:

```
hugo new site {{jalan/menuju/website}}
```

- Buat sebuah proyek tema Hugo baru (tema juga dapat diunduh dari <https://themes.gohugo.io/>):

```
hugo new theme {{nama_tema}}
```

- Buat sebuah halaman situs web baru:

```
hugo new {{nama_bagian}}/{{nama_halaman}}
```

- Bangun situs web dari direktori sumber menuju direktori `./public`:

```
hugo
```

- Bangun situs web termasuk halaman yang ditandai sebagai "draft":

```
hugo --buildDrafts
```

- Bangun situs web dengan untuk dijalankan pada alamat IP lokal:

```
hugo server --bind {{ip_lokal}} --baseUrl {{http://ip_lokal}}
```

- Bangun situs web menuju direktori yang ditentukan:

```
hugo --destination {{alamat/tujuan}}
```

- Bangun situs web dan jalankan peladen (server) untuk menyajikannya, dengan memuat ulang saat terdapat halaman yang berubah:

```
hugo server
```


hx

Perintah ini merupakan alias dari **helix**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr helix
```

ivpn

Antarmuka baris perintah bagi program klien layanan jaringan privat virtual (VPN) IVPN.

Lihat juga: **fastd**, **mozillavpn**, **mullvad**, **warp-cli**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.ivpn.net>.

- Tampilkan status layanan IVPN, termasuk kondisi koneksi dan firewall:

```
ivpn status
```

- Tampilkan daftar peladen (server) yang dapat dihubungkan:

```
ivpn servers
```

java

Peluncur Aplikasi Java.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/20/docs/specs/man/java.html>.

- Jalankan berkas java `.class` yang mengandung method main dengan hanya menggunakan nama class:

```
java {{nama_class}}
```

- Jalankan sebuah program java menggunakan berkas-berkas `.class` eksternal dan tambahan:

```
java -classpath {{jalan/menuju/direktori_class1}}:{{jalan/menuju/direktori_class2}}:. {{nama_class}}
```

- Jalankan program `.jar`:

```
java -jar {{nama_berkas.jar}}
```

- Jalankan program `.jar` dengan menunggu debugger terhubung ke port 5005:

```
java -  
agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=y,address=*:  
5005 -jar {{nama_berkas.jar}}
```

- Tampilkan versi JDK, JRE dan HotSpot:

```
java -version
```

- Tampilkan informasi penggunaan untuk perintah java:

```
java -help
```

kafkacat

Perintah ini merupakan alias dari **kcat**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr kcat
```

laravel-zero

Pasang framework Laravel Zero dari command-line.

Informasi lebih lanjut: <https://laravel-zero.com>.

- Buat aplikasi Laravel Zero baru:

```
laravel-zero new {{nama}}
```

- Perbarui pemasang ke versi terkini:

```
laravel-zero self-update
```

- Lihat daftar perintah yang tersedia:

```
laravel-zero list
```

laravel

Pasang framework Laravel framework dari command-line.

Informasi lebih lanjut: <https://laravel.com/docs/installation>.

- Buat aplikasi Laravel baru:

```
laravel new {{nama}}
```

- Gunakan versi pengembangan terkini:

```
laravel new {{nama}} --dev
```

- Overwrite if the directory already exists:

```
laravel new {{nama}} --force
```

- Pasang struktur Laravel Jetstream:

```
laravel new {{nama}} --jet
```

- Pasang struktur Laravel Jetstream dengan susunan tertentu:

```
laravel new {{nama}} --jet --stack {{livewire|inertia}}
```

- Pasang struktur Laravel Jetstream dengan dukungan tim:

```
laravel new {{nama}} --jet --teams
```

- Tampilkan daftar perintah yang tersedia:

```
laravel list
```

ld

Menghubungkan file-file obyek berbarengan.

Informasi lebih lanjut: <https://sourceware.org/binutils/docs-2.38/ld.html>.

- Menghubungkan file obyek tertentu yang tidak memiliki kebergantungan ke suatu executable:

```
ld {{jalan/menuju/file.o}} --output {{jalan/menuju/output_executable}}
```

- Menghubungkan 2 file obyek berbarengan:

```
ld {{jalan/menuju/file1.o}} {{jalan/menuju/file2.o}} --output {{jalan/menuju/output_executable}}
```

- Menghubungkan secara dinamis sebuah program x86_64 ke glibc (jalan-jalan file berubah bergantung pada sistem):

```
ld --output {{jalan/menuju/output_executable}} --dynamic-linker /lib/ld-linux-x86-64.so.2 /lib/crt1.o /lib/crti.o -lc {{jalan/menuju/file.o}} /lib/crtn.o
```

libreoffice

Antarmuka baris perintah untuk LibreOffice, aplikasi perkantoran mahir dan gratis.

Informasi lebih lanjut: <https://www.libreoffice.org/>.

- Buka suatu atau beberapa berkas dalam mode baca-saja (read-only):

```
libreoffice --view {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Tampilkan isi suatu atau beberapa berkas:

```
libreoffice --cat {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Cetak berkas menggunakan mesin pencetak (printer) tertentu:

```
libreoffice --pt {{printer_name}} {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Konversi semua berkas .doc dalam direktori saat ini menuju PDF:

```
libreoffice --convert-to pdf *.doc
```


llvm-ar

Perintah ini merupakan alias dari **ar**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ar
```

llvm-g++

Perintah ini merupakan alias dari **clang++**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr clang++
```

llvm-gcc

Perintah ini merupakan alias dari **clang**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr clang
```

llvm-nm

Perintah ini merupakan alias dari **nm**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr nm
```

llvm-objdump

Perintah ini merupakan alias dari **objdump**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Perintah ini merupakan alias dari **strings**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr strings
```

ls

Tampilkan daftar konten pada direktori.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- Tampilkan daftar isi berkas dengan satu item tiap baris:

```
ls -1
```

- Tampilkan daftar isi semua berkas, termasuk berkas tersembunyi:

```
ls {[[-a|--all]]}
```

- Tampilkan daftar isi semua berkas, dengan akhiran / ditambahkan ke nama direktori:

```
ls {[[-F|--classify]]}
```

- Tampilkan daftar isi berformat panjang (menampilkan izin, kepemilikan, ukuran dan waktu modifikasi pada setiap berkas):

```
ls {[[-la|--all -l]]}
```

- Tampilkan daftar isi berformat panjang dan ukuran ditampilkan menggunakan unit yang mudah dibaca manusia (KiB, MiB, GiB):

```
ls {[[-lh|-l --human-readable]]}
```

- Tampilkan daftar isi seluruh berkas secara rekursif, berformat panjang dan diurutkan berdasarkan ukuran (menurun):

```
ls {[[-LSR|-ls --recursive]]}
```

- Tampilkan daftar isi berformat panjang dari semua berkas dan diurutkan berdasarkan tanggal modifikasi (terlama dulu):

```
ls {[[-ltr|-lt --reverse]]}
```

- Hanya tampilkan daftar [d]irektori:

```
ls {[[-d|--directory]]} */
```

Izcat

Perintah ini merupakan alias dari **xz**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr xz
```


Izma

Perintah ini merupakan alias dari **xz**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr xz
```

microsoft-edge

Aplikasi peramban web (web browser) dari Microsoft yang dibangun berdasarkan peramban Chromium yang dikembangkan oleh Google.

Perintah ini tersedia sebagai **msedge** dalam perangkat Windows.

Catatan: Anda mungkin dapat menggunakan argumen perintah **chromium** lainnya untuk dapat mengatur jalannya Microsoft Edge.

Informasi lebih lanjut: <https://microsoft.com/edge>.

- Buka suatu URL atau berkas:

```
microsoft-edge {{https://example.com|jalan/menuju/berkas.html}}
```

- Buka dalam mode peramban privat (InPrivate):

```
microsoft-edge --inprivate {{example.com}}
```

- Buka dalam jendela aplikasi baru:

```
microsoft-edge --new-window {{example.com}}
```

- Buka dalam mode aplikasi web (tanpa bilah toolbar, URL bar, tombol navigasi, dsb.):

```
microsoft-edge --app={{https://example.com}}
```

- Hubungkan peramban dengan suatu peladen proksi:

```
microsoft-edge --proxy-server="{{socks5://hostname:66}}" {{example.com}}
```

- Buka dengan direktori profil pengguna tertentu:

```
microsoft-edge --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}}
```

- Buka dengan menonaktifkan validasi CORS (berguna untuk menguji akses suatu API):

```
microsoft-edge --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}} --disable-web-security
```

- Selalu buka jendela alat DevTools (pembantu pengembang web) setiap kali membuka tab baru:

```
microsoft-edge --auto-open-devtools-for-tabs
```

mkdir

Buat dan atur hak akses atas sejumlah direktori.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkdir-invocation.html.

- Buat sejumlah direktori baru secara spesifik:

```
mkdir {{jalan/menuju/direktori1 jalan/menuju/direktori2 ...}}
```

- Buat sejumlah direktori baru secara spesifik beserta induk-induknya, bila dibutuhkan:

```
mkdir {[[-p|--parents]]} {{jalan/menuju/direktori1 jalan/  
menuju/direktori2 ...}}
```

- Buat sejumlah direktori baru dengan konfigurasi hak akses tertentu:

```
mkdir {[[-m|--mode]]} {{rwxrw-r--}} {{jalan/menuju/direktori1  
jalan/menuju/direktori2 ...}}
```

mongod

Peladen basis data MongoDB.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongod>.

- Tentukan direktori penyimpanan basis data (default: /data/db dalam Linux dan macOS, C:\data\db dalam Windows):

```
mongod --dbpath {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Tentukan berkas konfigurasi basis data:

```
mongod --config {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tentukan port yang akan digunakan (default: 27017):

```
mongod --port {{port}}
```

- Tentukan tingkat pencatatan perilaku (profiling) peladen basis data. 0 mati, 1 hanya operasi lambat, 2 semuanya (default: 0):

```
mongod --profile {{0|1|2}}
```

mozillavpn

Layanan jaringan privat virtual (VPN) dari pembuat Firefox.

Lihat juga: **fastd**, **ivpn**, **mullvad**, **warp-cli**.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/mozilla-mobile/mozilla-vpn-client/wiki/Command-line-interface>.

- Masuk ke dalam akun melalui mode input interaktif:

```
mozillavpn login
```

- Hubungkan ke dalam jaringan Mozilla VPN:

```
mozillavpn activate
```

- Tampilkan status hubungan:

```
mozillavpn status
```

- Tampilkan daftar peladen (server) VPN yang tersedia:

```
mozillavpn servers
```

- Pilih peladen jaringan untuk dihubungkan:

```
mozillavpn select {{nama_peladen}}
```

- Putuskan hubungan dengan layanan VPN:

```
mozillavpn deactivate
```

- Keluar dari akun:

```
mozillavpn logout
```

- Tampilkan bantuan untuk suatu subperintah:

```
mozillavpn {{subperintah}} --help
```

mscore

Perintah ini merupakan alias dari **musescore**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr musescore
```

msedge

Perintah Microsoft Edge tersedia sebagai **msedge** untuk platform Windows dan **microsoft-edge** untuk platform lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://microsoft.com/edge>.

- Lihat dokumentasi untuk perintah Microsoft Edge untuk Windows:

```
tldr {[ -p|--platform]} windows msedge
```

- Lihat dokumentasi untuk perintah Microsoft Edge untuk perangkat lainnya:

```
tldr {[ -p|--platform]} common microsoft-edge
```


mullvad

Program klien antarmuka baris perintah bagi layanan jaringan virtual privat (VPN) Mullvad VPN.

Lihat juga: **fastd**, **ivpn**, **mozillavpn**, **warp-cli**.

Informasi lebih lanjut: <https://mullvad.net/>.

- Hubungkan dengan akun Mullvad dengan nomor induk akun Anda:
`mullvad account set {{nomor_induk_akun}}`
- Aktifkan akses menuju jaringan lokal (LAN) selama menikmati akses VPN:
`mullvad lan set allow`
- Hubungkan dengan layanan VPN:
`mullvad connect`
- Tampilkan status koneksi VPN:
`mullvad status`

mv

Pindahkan atau namai-ulang berkas dan direktori.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mv-invocation.html.

- Pindahkan berkas ke lokasi yang baru:

```
mv {{jalan/menuju/sumber}} {{jalan/menuju/tujuan}}
```

- Pindahkan berkas atau direktori ke dalam direktori lain yang telah ada:

```
mv {{jalan/menuju/sumber}} {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Pindahkan berkas majemuk ke dalam direktori lain yang telah ada, dengan menyimpan nama masing-masing file secara utuh:

```
mv {{jalan/menuju/sumber1 jalan/menuju/sumber2 ...}} {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Pindahkan tanpa meminta konfirmasi sebelum menimpa file yang sudah ada:

```
mv {{[-f|--force]]} {{jalan/menuju/sumber}} {{jalan/menuju/tujuan}}
```

- Minta konfirmasi sebelum menimpa berkas yang sudah ada, tanpa memerhatikan hak akses kedua file tersebut:

```
mv {{[-i|--interactive]]} {{jalan/menuju/sumber}} {{jalan/menuju/tujuan}}
```

- Jangan menimpa file yang sudah ada di direktori tujuan:

```
mv {{[-n|--no-clobber]]} {{jalan/menuju/sumber}} {{jalan/menuju/tujuan}}
```

- Pindahkan berkas dalam mode verbose, tampilkan berkas-berkas yang dipindahkan:

```
mv {{[-v|--verbose]]} {{jalan/menuju/sumber}} {{jalan/menuju/tujuan}}
```

- Tetapkan direktori tujuan target agar Anda dapat menggunakan alat atau perintah eksternal untuk mengelola kumpulan berkas yang dapat dipindahkan:

```
{{find /var/log -type f -name '*.log' -print0}} | {{xargs  
-0}} mv {{[-t|--target-directory]}} {{jalan/menuju/  
direktori_tujuan}}
```

nm-classic

Perintah ini merupakan alias dari **nm**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr nm
```

node

Platform JavaScript sisi server (Node.js).

Informasi lebih lanjut: <https://nodejs.org>.

- Jalankan berkas program JavaScript:

```
node {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Jalankan sebuah REPL (shell interaktif):

```
node
```

- Jalankan berkas program dan jalankan ulang saat isi dari berkas tersebut berubah (membutuhkan Node.js versi 18.11+):

```
node --watch {{jalan/menuju/file}}
```

- Evaluasi kode JavaScript dengan memberikanya sebagai sebuah argument:

```
node {{[-e|--eval]}} "{{kode}}"
```

- Evaluasi kode dan cetak hasil, berguna untuk melihat versi dependensi node:

```
node {{[-p|--print]}} "process.versions"
```

- Aktifkan inspector, yang akan menjeda eksekusi sampai debugger terhubung segera setelah kode sumber sepenuhnya terparser:

```
node --no-lazy --inspect-brk {{jalan/menuju/berkas}}
```

npm

Manajer paket JavaScript dan Node.js.

Mengelola proyek Node.js dan dependensi modulnya.

Informasi lebih lanjut: <https://www.npmjs.com>.

- Membuat file `package.json` secara interaktif:

```
npm init
```

- Unduh semua paket yang terdaftar sebagai dependensi di `package.json`:

```
npm install
```

- Unduh versi tertentu dari sebuah paket dan menambahkan ke daftar dependensi di `package.json`:

```
npm install {{nama_modul}}@{{versi}}
```

- Unduh paket dan menambahkan ke daftar dependensi dev di `package.json`:

```
npm install {{nama_modul}} {[ -D | --save-dev ]}
```

- Unduh paket dan instal secara global:

```
npm install {[ -g | --global ]} {{nama_modul}}
```

- Copot pemasangan paket dan hapus dari daftar dependensi di `package.json`:

```
npm uninstall {{nama_modul}}
```

- Mencetak pohon dependensi yang diinstal secara lokal:

```
npm list
```

- Buat daftar modul tingkat atas yang diinstal secara global:

```
npm list {[ -g | --global ]} --depth {{0}}
```

ntl

Perintah ini merupakan alias dari **netlify**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr netlify
```

nvim

Neovim, teks editor programmer berbasis Vim, menyediakan beberapa mode untuk manipulasi teks berbeda jenis.

Tekan **<i>** masuk mode edit. **<Esc>** kembali ke mode normal, yang tidak mengizinkan penyisipan teks biasa.

Informasi lebih lanjut: <https://neovim.io>.

- Membuka berkas:

```
nvim {{berkas}}
```

- Masuk ke mode pengeditan teks (insert mode):

```
<Esc><i>
```

- Menyalin ("yank") atau memotong ("delete") baris saat ini (tempel itu dengan <p>):

```
<Esc>{{<y><y>|<d><d>}}
```

- Batalkan operasi terakhir:

```
<Esc><u>
```

- Mencari sebuah pattern pada berkas (tekan <n>/<N> untuk pergi ke kecocokan berikutnya/sebelumnya):

```
<Esc></>{{pattern_pencarian}}<Enter>
```

- Melakukan penggantian ekspresi reguler pada seluruh berkas:

```
<Esc><:>%s/{{ekspresi_reguler}}/{{pengganti}}/g<Enter>
```

- Menyimpan (write) berkas, dan keluar:

```
{{<Esc><Z><Z>|<Esc><:>x<Enter>|<Esc><:>wq<Enter>}}
```

- Keluar tanpa menyimpan:

```
<Esc><:>q!<Enter>
```


nvm

Memasang, lepas, atau ganti versi Node.js yang dipakai.

Mendukung nomor versi seperti "12.8" or "v16.13.1", dan label versi seperti "stable", "system", dsb.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/creationix/nvm>.

- Pasang suatu versi Node.js:

```
nvm install {{versi_node_js}}
```

- Gunakan suatu versi Node.js untuk sesi saat ini:

```
nvm use {{versi_node_js}}
```

- Tentukan versi default Node.js untuk sesi-sesi berikutnya:

```
nvm alias default {{versi_node_js}}
```

- Tampilkan daftar versi Node.js yang tersedia dan yang disetel sebagai default:

```
nvm list
```

- Hapus pemasangan versi Node.js yang terpasang melalui nvm:

```
nvm uninstall {{versi_node_js}}
```

- Jalankan interpreter (REPL) Node.js dengan versi tertentu:

```
nvm run {{versi_node_js}} --version
```

- Jalankan suatu berkas atau program JavaScript di dalam Node.js versi tertentu:

```
nvm exec {{versi_node_js}} node {{app.js}}
```

open

Buka file, direktori, dan alamat URI dengan aplikasi-aplikasi default yang dapat membukanya.

Perintah ini tersedia melalui fish dalam sistem operasi yang tidak menawarkan perintah **open** secara bawaan (seperti Haiku dan macOS).

Informasi lebih lanjut: <https://fishshell.com/docs/current/cmds/open.html>.

- Buka sebuah file di dalam aplikasi default:

```
open {{file.ext}}
```

- Buka semua file dengan ekstensi tertentu di dalam aplikasi default pada direktori saat ini:

```
open {{*.ext}}
```

- Buka sebuah direktori di dalam aplikasi manajer file default:

```
open {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Buka sebuah situs web di dalam aplikasi peramban default:

```
open {{https://example.com}}
```

- Buka sebuah alamat URI di dalam aplikasi default yang dapat menanganinya:

```
open {{tel:123}}
```

open

open dapat merujuk ke beberapa perintah dengan nama yang sama.

- Lihat dokumentasi perintah **open** yang disediakan dalam macOS:

```
tldr open {[ -p | --platform ]} osx
```

- Lihat dokumentasi perintah **open** yang disediakan dalam fish:

```
tldr open.fish
```

opera

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://opera.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```

pbmtoatk

Ubah suatu gambar PBM menjadi suatu objek raster Andrew Toolkit.

Lihat juga: **atktopbm**.

Informasi lebih lanjut: <https://netpbm.sourceforge.net/doc/pbmtoatk.html>.

- Ubah suatu gambar PBM menjadi suatu objek raster Andrew Toolkit:

```
pbmtoatk {{jalan/menuju/gambar.pbm}} > {{jalan/menuju/output.atk}}
```

ping

Kirim kumpulan paket ICMP ECHO_REQUEST (sebagai pesan "ping") ke host dalam jaringan.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ping>.

- Ping suatu host:

```
ping {{host}}
```

- Ping suatu host dengan jumlah pengulangan yang ditetapkan:

```
ping -c {{jumlah}} {{host}}
```

- Ping suatu host, dengan menentukan interval dalam sekian detik di antara permintaan (asalnya 1 detik):

```
ping -i {{detik}} {{host}}
```

- Ping suatu host tanpa mencoba untuk melihat alamat dari nama-nama simbolis:

```
ping -n {{host}}
```

- Ping suatu host dan membunyikan bel saat paket diterima (jika terminal anda mendukungnya):

```
ping -a {{host}}
```

- Tampilkan juga pesan jika tidak ada respon yang diterima:

```
ping -O {{host}}
```

- Ping suatu host dengan jumlah pengulangan yang ditetapkan, batas timeout (-W) untuk setiap balasan, serta batas waktu (-w) eksekusi bagi keseluruhan proses ping berjalan:

```
ping -c {{jumlah}} -W {{detik}} -w {{detik}} {{host}}
```

pio init

Perintah ini merupakan alias dari **pio project**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pio project
```

piodebuggdb

Perintah ini merupakan alias dari **pio debug**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pio debug
```


pip

Pengelola paket Python.

Beberapa subperintah seperti **install** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://pip.pypa.io>.

- Pasang suatu paket (lihat dokumentasi `pip install` untuk melihat contoh pemasangan tambahan):

```
pip install {{nama_paket}}
```

- Pasang suatu paket untuk hanya digunakan oleh pengguna saat ini:

```
pip install --user {{nama_paket}}
```

- Tingkatkan suatu paket ke versi terbaru:

```
pip install {[ -U | --upgrade ]} {{nama_paket}}
```

- Copot pemasangan suatu paket:

```
pip uninstall {{nama_paket}}
```

- Simpan daftar paket-paket terpasang ke dalam suatu berkas:

```
pip freeze > {{requirements.txt}}
```

- Tampilkan informasi suatu paket yang terpasang:

```
pip show {{nama_paket}}
```

- Pasang kumpulan paket dari suatu berkas:

```
pip install {[ -r | --requirement ]} {{requirements.txt}}
```

pip3

Pengelola paket Python.

Informasi lebih lanjut: <https://pip.pypa.io>.

- Menemukan paket tersedia:

```
pip3 search {{nama_paket}}
```

- Memasang paket:

```
pip3 install {{nama_paket}}
```

- Memasang versi paket tertentu:

```
pip3 install {{nama_paket}}=={{versi_paket}}
```

- Meningkatkan paket ke versi terbaru:

```
pip3 install --upgrade {{nama_paket}}
```

- Mencopot pemasangan paket:

```
pip3 uninstall {{nama_paket}}
```

- Menyimpan daftar paket terpasang ke berkas:

```
pip3 freeze > {{requirements.txt}}
```

- Memasang paket dari berkas:

```
pip3 install --requirement {{requirements.txt}}
```

- Menampilkan informasi paket terinstal:

```
pip3 show {{nama_paket}}
```

platformio

Perintah ini merupakan alias dari **pio**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pio
```

pm2

Manajer proses untuk Node.js.

Digunakan untuk manajemen log, pemantauan, dan pengaturan proses.

Informasi lebih lanjut: <https://pm2.keymetrics.io>.

- Memulai proses dengan nama yang dapat digunakan untuk operasi selanjutnya:

```
pm2 start {{app.js}} --name {{nama_aplikasi}}
```

- Tampilkan daftar proses:

```
pm2 list
```

- Pantau semua proses:

```
pm2 monit
```

- Menghentikan sebuah proses:

```
pm2 stop {{nama_aplikasi}}
```

- Memulai ulang sebuah proses:

```
pm2 restart {{nama_aplikasi}}
```

- Membuang semua proses dan menghidupkan mereka kembali nanti:

```
pm2 save
```

- Menghidupkan kembali proses yang sebelumnya dibuang:

```
pm2 resurrect
```

pnpm

Manajer paket JavaScript dan Node.js yang cepat dan efisien.

Mengelola proyek Node.js dan dependensi modulnya.

Informasi lebih lanjut: <https://pnpm.io/pnpm-cli>.

- Buat file `package.json` file:

```
pnpm init
```

- Unduh semua paket yang terdaftar sebagai dependensi di `package.json`:

```
pnpm install
```

- Unduh versi tertentu dari sebuah paket dan menambahkan ke daftar dependensi di `package.json`:

```
pnpm add {{nama_modul}}@{{versi}}
```

- Unduh paket dan menambahkan ke daftar dependensi [D]ev di `package.json`:

```
pnpm add {[[-D|--save-dev]]} {{module_name}}
```

- Unduh paket dan instal secara [g]lobal:

```
pnpm add {[[-g|--global]]} {{module_name}}
```

- Copot pemasangan paket dan hapus dari daftar dependensi di `package.json`:

```
pnpm remove {{module_name}}
```

- Mencetak pohon dependensi yang diinstal secara lokal:

```
pnpm list
```

- Buat daftar modul tingkat atas yang diinstal secara [g]lobal:

```
pnpm list {[[-g|--global]]} --depth {{0}}
```

powershell

Perintah ini dapat disalahartikan mengarah kepada versi PowerShell yang dapat dijalankan lintas sistem operasi (sebelumnya PowerShell Core), yang menggunakan perintah **pwsh** daripada **powershell**.

Perintah **powershell** yang sesungguhnya masih tersedia untuk memakai PowerShell versi 5.1 dan sebelumnya (dikenal sebagai "Windows PowerShell").

Informasi lebih lanjut: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_pwsh.

- Lihat dokumentasi untuk perintah yang menyalakan PowerShell versi lintas sistem operasi (versi 6 ke atas):

```
tldr pwsh
```

- Lihat dokumentasi untuk perintah yang menyalakan PowerShell versi bawaan Windows (versi 5.1 ke bawah):

```
tldr powershell {[[-p|--platform]]} windows
```

ps

Tampilkan informasi tentang proses-proses yang berlangsung.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ps>.

- Tampilkan daftar seluruh proses yang berlangsung:

```
ps aux
```

- Tampilkan daftar seluruh proses yang berlangsung termasuk string perintah secara utuh:

```
ps auxww
```

- Cari proses berdasarkan teks/string kriteria (penambahan kurung siku akan mencegah `grep` untuk mencocokkan dirinya sendiri):

```
ps aux | grep {[s]tring}
```

- Tampilkan daftar seluruh proses dari pengguna saat ini dengan format tambahan ekstra:

```
ps {[[-u|--user]]} $(id {[[-u|--user]]}) -F
```

- Tampilkan daftar seluruh proses dari pengguna saat ini dalam format pohon:

```
ps {[[-u|--user]]} $(id {[[-u|--user]]}) f
```

- Mengambil induk PID dari sebuah proses:

```
ps {[[-o|--format]]} ppid= {[[-p|--pid]]} {[pid]}
```

- Sortir proses berdasarkan konsumsi memori:

```
ps --sort size
```

psalm

Suatu alat analisis kode statis yang dapat dimanfaatkan untuk mencari kesalahan pada aplikasi berbasis PHP.

Informasi lebih lanjut: <https://psalm.dev>.

- Buat sebuah berkas konfigurasi Psalm baru:

```
psalm --init
```

- Periksa kesalahan pada direktori saat ini:

```
psalm
```

- Periksa kesalahan pada suatu direktori atau berkas:

```
psalm {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori}}
```

- Periksa kesalahan menggunakan suatu berkas konfigurasi:

```
psalm --config {{jalan/menuju/psalm.xml}}
```

- Lampirkan penemuan-penemuan informasional ke dalam luaran hasil pengecekan:

```
psalm --show-info
```

- Periksa suatu proyek dan tampilkan hasil statistika:

```
psalm --stats
```

- Periksa suatu proyek secara paralel denan 4 thread pemrosesan:

```
psalm --threads {{4}}
```


ptpython3

Perintah ini merupakan alias dari **ptpython**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ptpython
```

pwd

Mencetak nama dari direktori saat ini/kerja.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/pwd-invocation.html.

- Mencetak direktori saat ini:

```
pwd
```

- Mencetak direktori saat ini, dan menjelaskan semua tautan simbolis (dengan kata lain menampilkan alamat fisik):

```
pwd {{[-P|--physical]}}
```

pwsh

Sebuah syel/shell dan bahasa pemrograman berbasis naskah/script yang dirancang untuk administrasi sistem komputer.

Perintah ini merujuk kepada PowerShell versi 6 ke atas (juga dikenal sebagai PowerShell Core dan PowerShell lintas sistem operasi). Gunakan perintah **powershell** daripada **pwsh** untuk menggunakan PowerShell versi bawaan Windows (5.1 ke bawah).

Informasi lebih lanjut: https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_pwsh.

- Jalankan sesi PowerShell interaktif baru:

```
pwsh
```

- Jalankan sesi interaktif tanpa memuat profil konfigurasi startup:

```
pwsh -NoProfile
```

- Jalankan perintah secara spesifik:

```
pwsh -Command "{{echo 'powershell telah dieksekusi'}}"
```

- Jalankan suatu naskah perintah/script PowerShell:

```
pwsh -File {{jalan/menuju/naskah.ps1}}
```

- Jalankan suatu sesi dengan versi PowerShell tertentu:

```
pwsh -Version {{versi}}
```

- Cegah sesi PowerShell dari keluar secara otomatis setelah menjalankan perintah startup:

```
pwsh -NoExit
```

- Tentukan format data yang akan dimasukkan ke dalam PowerShell:

```
pwsh -InputFormat {{Text|XML}}
```

- Tentukan format data yang ingin dikeluarkan dari perintah-perintah PowerShell:

```
pwsh -OutputFormat {{Text|XML}}
```

python

Penerjemah bahasa Python.

Informasi lebih lanjut: <https://www.python.org>.

- Jalankan REPL (shell interaktif):

```
python
```

- Jalankan skrip pada berkas Python:

```
python {{skrip.py}}
```

- Jalankan skrip sebagai bagian dari shell interaktif:

```
python -i {{skrip.py}}
```

- Jalankan ekspresi Python:

```
python -c "{{ekspresi}}"
```

- Jalankan suatu modul perpustakaan sebagai skrip (diakhiri dengan daftar opsi):

```
python -m {{modul}} {{argumen}}
```

- Pasang suatu paket pustaka menggunakan pip:

```
python -m pip install {{paket}}
```

- Jalankan pengawakutu (debugger) terhadap skrip Python secara interaktif:

```
python -m pdb {{jalan/menuju/berkas.py}}
```

- Nyalakan program peladen (server) HTTP bawaan terhadap direktori ini menuju port 8000:

```
python -m http.server
```

python3

Perintah ini merupakan alias dari **python**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr python
```

r2

Perintah ini merupakan alias dari **radare2**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr radare2
```

rails db

Beragam subperintah yang berkaitan dengan database untuk Ruby on Rails.

Informasi lebih lanjut: https://guides.rubyonrails.org/active_record_migrations.html.

- Buat pangkalan data (database) baru, memuat skema dan menginisiasinya dengan data awal:

```
rails db:setup
```

- Akses konsol database:

```
rails db
```

- Buat database yang didefinisikan di environment saat ini:

```
rails db:create
```

- Hapus database yang didefinisikan di environment saat ini:

```
rails db:drop
```

- Jalankan migrasi yang belum:

```
rails db:migrate
```

- Tampilkan status dari masing-masing file migrasi:

```
rails db:migrate:status
```

- Rollback ke migrasi sebelumnya:

```
rails db:rollback
```

- Isi database dengan data yang didefinisikan di db/seeds.rb:

```
rails db:seed
```

rails destroy

Menghapus sumber daya (resources) yang dikelola dalam suatu proyek Rails.

Informasi lebih lanjut: https://guides.rubyonrails.org/command_line.html#bin-rails-destroy.

- Tampilkan daftar semua generator yang tersedia untuk membantu proses penghapusan:

```
rails destroy
```

- Hapus suatu model yang bernama Post:

```
rails destroy model {{Post}}
```

- Hapus suatu controller yang bernama Posts:

```
rails destroy controller {{Posts}}
```

- Hapus suatu migrasi yang membuat Posts:

```
rails destroy migration {{CreatePosts}}
```

- Hapus suatu scaffold bagi model Post:

```
rails destroy scaffold {{Post}}
```


rails generate

Membuat Rails templates yang baru ke suatu proyek.

Informasi lebih lanjut: https://guides.rubyonrails.org/command_line.html#bin-rails-generate.

- Menampilkan semua generator yang tersedia:

```
rails generate
```

- Membuat model baru bernama Post dengan atribut judul dan uraian:

```
rails generate model {{Post}} {{judul:string}}  
{{uraian:text}}
```

- Membuat controller baru bernama Posts dengan actions index, show, new dan create:

```
rails generate controller {{Posts}} {{index}} {{show}}  
{{new}} {{create}}
```

- Membuat migrasi baru yang menambahkan atribut kategori ke model yang sudah ada bernama Post:

```
rails generate migration {{AddKategoriToPost}}  
{{kategori:string}}
```

- Membuat scaffold untuk model bernama Post, dengan pendefinisian atribut judul dan uraian:

```
rails generate scaffold {{Post}} {{title:string}}  
{{body:text}}
```

rails routes

Menampilkan daftar routes di aplikasi Rails.

Informasi lebih lanjut: <https://guides.rubyonrails.org/routing.html>.

- Menampilkan semua routes:

```
rails routes
```

- Menampilkan semua routes dengan format yang lebih panjang:

```
rails routes --expanded
```

- Menampilkan routes yang sebagian cocok dengan nama helper method URL, HTTP verb, atau path URL:

```
rails routes -g {{posts_path|GET|/posts}}
```

- Menampilkan routes yang memetakan ke controller tertentu:

```
rails routes -c {{posts|Posts|Blogs::PostsController}}
```

rails

Sebuah framework MVC yang ditulis dalam Ruby.

Beberapa subperintah seperti **rails generate** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: https://guides.rubyonrails.org/command_line.html.

- Membuat proyek rails baru:

```
rails new "{{nama_proyek}}"
```

- Memulai server lokal untuk proyek pada port 3000:

```
rails server
```

- Memulai server lokal untuk proyek pada port tertentu:

```
rails server -p "{{port}}"
```

- Membuka konsol untuk berinteraksi dengan aplikasinya dari command-line:

```
rails console
```

- Menampilkan versi rails:

```
rails --version
```

rbenv

Alat untuk menginstal versi Ruby dan mengatur lingkungan aplikasi dengan mudah.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/rbenv/rbenv>.

- Instal suatu versi Ruby:

```
rbenv install {{versi}}
```

- Tampilkan daftar versi-versi stabil terbaru dari Ruby:

```
rbenv install --list
```

- Tampilkan daftar versi-versi Ruby yang terinstal:

```
rbenv versions
```

- Gunakan spesifik versi Ruby di seluruh sistem:

```
rbenv global {{versi}}
```

- Gunakan spesifik versi Ruby untuk suatu direktori aplikasi/proyek:

```
rbenv local {{versi}}
```

- Tampilkan versi Ruby yang saat ini dipilih:

```
rbenv version
```

- Hapus sebuah versi Ruby:

```
rbenv uninstall {{versi}}
```

- Tampilkan semua versi Ruby yang mengandung file yang dapat dieksekusi sesuai dengan yang disebut:

```
rbenv whence {{executable}}
```

rcat

Perintah ini merupakan alias dari **rc**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr rc
```

rm

Hapus berkas atau direktori.

Lihat juga: **rmdir**.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rm-invocation.html.

- Hapus berkas dari lokasi manapun:

```
rm {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Hapus berkas dari lokasi manapun dengan mengabaikan nama-nama file yang tidak ditemukan:

```
rm -f {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Hapus banyak berkas secara [i]nteraktif, dengan meminta konfirmasi sebelum setiap penghapusan:

```
rm -i {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Hapus berkas dengan mode [v]erbose, mencetak pesan untuk setiap file yang terhapus:

```
rm -v {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Hapus direktori dan semua subdirektornya secara [r]ekursif:

```
rm -r {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori1 jalan/menuju/berkas_atau_direktori2 ...}}
```

rspec

Kerangka pengujian kode Ruby berbasis Ruby dan pola pengembangan berbasis kebiasaan (behavior-driven development).

Informasi lebih lanjut: <https://rspec.info>.

- Buat suatu berkas konfigurasi `.rspec` dan berkas pendukung spesifikasi pengujian (spec helper):

```
rspec --init
```

- Jalankan semua pengujian menurut berkas-berkas spesifikasi:

```
rspec
```

- Jalankan pengujian menurut berkas-berkas spesifikasi dalam direktori khusus:

```
rspec {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Jalankan beberapa pengujian menurut kumpulan berkas spesifikasi:

```
rspec {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Jalankan kasus khusus dalam pengujian menurut berkas-berkas spesifikasi (misalnya tes yang ada di baris 83):

```
rspec {{jalan/menuju/berkas}}:{{83}}
```

- Jalankan tes dengan seed khusus (untuk pengujian berbasis randomisasi):

```
rspec --seed {{angka_seed}}
```

rsync

Transfer kumpulan berkas baik menuju atau dari suatu host jarak jauh (namun tidak antara dua host jarak jauh), secara konfigurasi bawaan menggunakan SSH.

Untuk mendefinisikan suatu alamat sumber jarak jauh, gunakan **user@host:jalannya/menuju/berkas_atau_direktori**.

Informasi lebih lanjut: <https://download.samba.org/pub/rsync/rsync.1>.

- Transfer suatu berkas:

```
rsync {{jalannya/menuju/sumber}} {{jalannya/menuju/tujuan}}
```

- Gunakan mode arsip (salin direktori secara rekursif, salin tautan simbolik tanpa menyelesaikan, dan pertahankan izin, kepemilikan, dan waktu modifikasi):

```
rsync {{[-a|--archive]}} {{jalannya/menuju/sumber}} {{jalannya/menuju/tujuan}}
```

- Kompres data saat dikirim ke tujuan, tampilkan informasi kemajuan secara verbose dan dapat dibaca manusia, dan simpan sebagian file yang ditransfer jika terganggu:

```
rsync {{[-zvhP|--compress --verbose --human-readable --partial --progress]}} {{jalannya/menuju/sumber}} {{jalannya/menuju/tujuan}}
```

- Salin kumpulan direktori secara rekursif:

```
rsync {{[-r|--recursive]}} {{jalannya/menuju/sumber}} {{jalannya/menuju/tujuan}}
```

- Transfer isi direktori, tetapi bukan direktori itu sendiri:

```
rsync {{[-r|--recursive]}} {{jalannya/menuju/sumber/}} {{jalannya/menuju/tujuan}}
```

- Gunakan mode arsip, selesaikan tautan simbolik, dan lewati file yang lebih baru di tujuan:

```
rsync {{[-auL|--archive --update --copy-links]}} {{jalannya/menuju/sumber}} {{jalannya/menuju/tujuan}}
```

- Transfer direktori dari host jarak jauh yang menjalankan rsyncd dan hapus file di tujuan yang tidak ada di sumber:


```
rsync {[[-r|--recursive]]} --delete rsync://{host}:{jalan/  
menuju/sumber} {[jalan/menuju/tujuan]}
```

- Transfer file melalui SSH menggunakan port yang berbeda dari default (22) dan tampilkan kemajuan proses secara global:

```
rsync {[[-e|--rsh]]} 'ssh -p {port}' --info=progress2  
{host}:{jalan/menuju/sumber} {[jalan/menuju/tujuan]}
```

rubocop

Analisa berkas Ruby.

Informasi lebih lanjut: https://docs.rubocop.org/rubocop/usage/basic_usage.html.

- Periksa semua berkas dalam direktori saat ini (termasuk direktori-direktori di dalamnya):

```
rubocop
```

- Periksa satu atau lebih berkas atau direktori secara khusus:

```
rubocop {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori1 jalan/menuju/berkas_atau_direktori2 ...}}
```

- Tulis output ke berkas:

```
rubocop --out {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Lihat daftar cop (aturan-aturan dalam menganalisa):

```
rubocop --show-cops
```

- Kecualikan kumpulan cop dalam proses analisa:

```
rubocop --except {{cop1 cop2 ...}}
```

- Jalankan hanya beberapa cop:

```
rubocop --only {{cop1 cop2 ...}}
```

- Perbaiki berkas secara otomatis (fitur percobaan):

```
rubocop --auto-correct
```

ruby

Interpreter bahasa pemrograman Ruby.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/ruby>.

- Jalankan suatu berkas skrip atau program Ruby:

```
ruby {{jalan/menuju/skrip.rb}}
```

- Jalankan suatu perintah Ruby dalam command-line:

```
ruby -e {{perintah}}
```

- Periksa kesalahan sintaks dari suatu berkas skrip Ruby:

```
ruby -c {{jalan/menuju/skrip.rb}}
```

- Jalankan program peladen (server) HTTP bawaan terhadap direktori saat ini menuju port 8080:

```
ruby -run -e httpd
```

- Jalankan suatu berkas biner program Ruby tanpa memasang suatu pustaka (library) pendukung yang diwajibkan:

```
ruby -I {{jalan/menuju/direktori_pustaka}} -r  
{{nama_pustaka_yang_dikecualikan}} {{jalan/menuju/  
direktori_bin/nama_berkas_bin}}
```

- Tampilkan [v]ersi Ruby saat ini:

```
ruby -v
```

rvm

Alat untuk menginstal, mengatur dan bekerja dengan berbagai lingkungan Ruby.

Informasi lebih lanjut: <https://rvm.io>.

- Pasang suatu atau beberapa versi Ruby:

```
rvm install {{versi1 versi2 ...}}
```

- Tampilkan daftar versi-versi Ruby yang terinstal:

```
rvm list
```

- Gunakan suatu versi Ruby untuk sesi saat ini:

```
rvm use {{versi}}
```

- Tetapkan versi default Ruby yang akan dipakai:

```
rvm --default use {{versi}}
```

- Perbarui suatu versi Ruby:

```
rvm upgrade {{versi_saat_ini}} {{versi_baru}}
```

- Hapus pemasangan versi Ruby namun simpan kode sumbernya:

```
rvm uninstall {{versi}}
```

- Hapus pemasangan versi Ruby beserta kode sumbernya:

```
rvm remove {{versi}}
```

- Tampilkan prasyarat piranti lunak tambahan yang perlu dipasang untuk sistem operasi anda:

```
rvm requirements
```

scrcpy

Tampilkan layar and kontrol perangkat Android anda di dalam desktop.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/Genymobile/scrcpy>.

- Tampilkan layar sebuah perangkat yang terhubung:

```
scrcpy
```

- Tampilkan layar perangkat tertentu berdasarkan ID atau alamat IP-nya (temukan menggunakan perintah `adb devices`):

```
scrcpy --serial {{0123456789abcdef|192.168.0.1:5555}}
```

- Tampilkan layar dalam mode layar penuh / fullscreen:

```
scrcpy --fullscreen
```

- Putarkan tampilan layar perangkat dalam kelipatan 90 derajat (berlawanan arah jarum jam):

```
scrcpy --rotation {{0|1|2|3}}
```

- Tunjukkan indikator sentuhan pada perangkat fisik:

```
scrcpy --show-touches
```

- Rekam tampilan layar perangkat ke dalam file video tertentu:

```
scrcpy --record {{jalan/menuju/file.mp4}}
```

- Tentukan direktori yang akan digunakan untuk memindahkan file (non-APK) ke dalam perangkat melalui drag-and-drop:

```
scrcpy --push-target {{jalan/menuju/direktori}}
```

source

Mengeksekusi perintah dalam file pada shell saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/source>.

- Mengevaluasi konten pada file yang ditentukan:

```
source {{jalan/menuju/file}}
```

- Mengevaluasi konten pada file yang ditentukan (. adalah alias dari source):

```
. {{jalan/menuju/file}}
```

split

Memisahkan sebuah file menjadi beberapa bagian.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/split-invocation.html.

- Memisahkan sebuah file, tiap bagian memiliki 10 baris (kecuali di bagian terakhir):

```
split -l 10 {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Memisahkan sebuah file menjadi 5 file. Dibagi sehingga masing-masing bagian memiliki ukuran yang sama (kecuali di bagian terakhir):

```
split -n 5 {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Memisahkan sebuah file dengan ukuran 512 byte masing-masing bagiannya (kecuali di bagian terakhir; gunakan 512k untuk kilobyte dan 512m untuk megabytes):

```
split -b 512 {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Memisahkan sebuah file dengan ukuran paling banyak 512 byte masing-masing bagiannya tanpa memotong baris:

```
split -C 512 {{jalan/menuju/berkas}}
```

subl

Editor teks Sublime.

Informasi lebih lanjut: https://www.sublimetext.com/docs/command_line.html.

- Membuka direktori saat ini di Sublime Text:

```
subl .
```

- Membuka sebuah berkas atau direktori in Sublime Text:

```
subl {{jalur/ke/berkas_atau_direktori}}
```

- Membuka sebuah berkas dan lompat ke baris tertentu:

```
subl {{jalur/ke/berkas}}:{{nomor_baris}}
```

- Membuka sebuah berkas atau direktori di jendela yang sedang terbuka:

```
subl {[ -a | --add ]} {{jalur/ke/berkas}}
```

- Membuka sebuah berkas atau direktori di jendela baru:

```
subl {[ -n | --new-window ]} {{jalur/ke/berkas}}
```


tar

Alat pengarsip berkas.

Sering digunakan bersamaan dengan alat kompresi tertentu, seperti **gzip** atau **bzip2**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.gnu.org/software/tar>.

- Buat ([c]reate) suatu arsip dan simpan ke dalam suatu berkas ([f]ile):

```
tar cf {{jalan/menuju/target.tar}} {{jalan/menuju/berkas1  
jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Buat ([c]reate) suatu arsip dengan tambahan kompresi g[z]ip dan simpan ke dalam suatu berkas ([f]ile):

```
tar czf {{jalan/menuju/target.tar.gz}} {{jalan/menuju/berkas1  
jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Buat ([c]reate) suatu arsip dengan tambahan kompresi g[z]ip dari suatu direktori menggunakan alamat berkas relatif:

```
tar czf {{jalan/menuju/target.tar.gz}} --directory={{jalan/  
menuju/direktori}} .
```

- E[x]trak suatu berkas ([f]ile) arsip (biasa atau terkompres) menuju direktori saat ini dengan menampilkan rincian operasi (mode [v]erbose):

```
tar xvf {{jalan/menuju/sumber.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

- E[x]trak suatu berkas ([f]ile) arsip (biasa atau terkompres) menuju direktori target yang ditentukan:

```
tar xf {{jalan/menuju/sumber.tar[.gz|.bz2|.xz]}} --  
directory={{jalan/menuju/direktori}}
```

- Buat ([c]reate) suatu arsip terkompres dan simpan di dalam suatu berkas ([f]ile), menggunakan metode kompresi yang ditentukan secara otom[at]is berdasarkan nama ekstensi berkas tujuan:

```
tar caf {{jalan/menuju/target.tar.xz}} {{jalan/menuju/berkas1  
jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- [t]ampilkan isi suatu berkas ([f]ile) tar secara rinci (mode [v]erbose):

```
tar tvf {{jalan/menuju/sumber.tar}}
```

- E[x]trak kumpulan berkas yang namanya memenuhi pola kriteria yang ditentukan dari suatu berkas ([f]ile) arsip:

```
tar xf {{jalan/menuju/sumber.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

tldr

Tampilkan laman bantuan sederhana untuk alat baris perintah (command-line) dari proyek dokumentasi tldr-pages.

Catatan: opsi **--language** dan **--list** sering diimplementasikan oleh program-program klien meskipun tak diwajibkan menurut spesifikasi teknis.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/tldr-pages/tldr/blob/main/CLIENT-SPECIFICATION.md#command-line-interface>.

- Tampilkan laman bantuan sederhana untuk suatu perintah (catatan: beginilah cara Anda sampai di sini!):

```
tldr {{perintah}}
```

- Tampilkan laman bantuan sederhana untuk suatu subperintah:

```
tldr {{perintah}} {{subperintah}}
```

- Tampilkan laman bantuan untuk suatu perintah dalam suatu bahasa (jika tersedia, selainnya dalam bahasa Inggris):

```
tldr {[[-L|--language]]} {{kode_bahasa}} {{perintah}}
```

- Tampilkan laman bantuan untuk suatu perintah pada [p]latform tujuan:

```
tldr {[[-p|--platform]]} {{android|common|freebsd|linux|osx|netbsd|openbsd|sunos|windows}} {{command}}
```

- M[u]takhirkan data cache lokal untuk laman-laman bantuan:

```
tldr {[[-u|--update]]}
```

- Tampilkan daftar seluruh laman bantuan untuk perintah-perintah yang tersedia pada platform saat ini dan **common** (lintas platform):

```
tldr {[[-l|--list]]}
```

- Tampilkan daftar seluruh laman bantuan subperintah yang tersedia untuk dokumentasi suatu perintah induk:

```
tldr {[[-l|--list]]} | grep {{perintah}} | column
```

- Tampilkan suatu laman bantuan untuk perintah yang dipilih secara acak:

```
tldr {[[-l|--list]]} | shuf -n1 | xargs tldr
```

tldr

Perintah ini merupakan alias dari **tldr-lint**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr arch

Perintah ini merupakan alias dari **tlmgr platform**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tlmgr platform
```

touch

Buat berkas-berkas kosong baru dan setel waktu akses dan modifikasi terhadap para berkas.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/touch>.

- Buat kumpulan berkas baru:

```
touch {{jalan/menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Atur informasi waktu [a]kses atau [m]odifikasi pada kumpulan berkas yang telah tersedia dalam penyimpanan, dan jangan membuat ([c]reate) berkas baru jika tak tersedia dalam penyimpanan:

```
touch {{[-c|--no-create]}} -{{a|m}} {{jalan/menuju/berkas1  
jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Atur informasi wak[t]u terhadap kumpulan berkas, dan jangan membuat ([c]reate) berkas baru jika tak tersedia dalam penyimpanan:

```
touch {{[-c|--no-create]}} -t {{YYYYMMDDHHMM.SS}} {{jalan/  
menuju/berkas1 jalan/menuju/berkas2 ...}}
```

- Gunakan informasi wak[t]u atas suatu berkas referensi terhadap kumpulan berkas yang diolah, dan jangan membuat ([c]reate) berkas baru jika tak tersedia dalam penyimpanan:

```
touch {{[-c|--no-create]}} {{[-r|--reference]}} {{jalan/  
menuju/berkas_referensi}} {{jalan/menuju/berkas1 jalan/  
menuju/berkas2 ...}}
```

unlzma

Perintah ini merupakan alias dari **xz**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr xz
```

unxz

Perintah ini merupakan alias dari **xz**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr xz
```


vi

Perintah ini merupakan alias dari **vim**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr vim
```

vim

Vim (Vi IMproved), suatu aplikasi pengolah teks berbasis baris perintah, yang menyediakan beberapa mode untuk berbagai jenis proses manipulasi teks.

Menekan **<i>** dalam mode normal akan memasuki mode penyisipan (insert). Menekan **<Esc>** akan kembali ke mode normal, yang memungkinkan penggunaan perintah Vim.

Lihat juga: **vimdiff**, **vimtutor**, **nvim**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.vim.org>.

- Buka suatu berkas:

```
vim {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Buka suatu berkas pada nomor baris teks tertentu:

```
vim +{{nomor_baris}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Lihat manual bantuan untuk Vim:

```
<:>help<Enter>
```

- Simpan dan keluar dari sesi pengolahan teks saat ini:

```
{{<Esc><Z><Z>|<Esc><:>x<Enter>|<Esc><:>wq<Enter>}}
```

- Masuk ke mode normal dan batalkan operasi terakhir:

```
<Esc><u>
```

- Cari pola dalam berkas (tekan <n>/<N> untuk menuju ke kecocokan berikutnya/sebelumnya):

```
</>{{pola_pencarian}}<Enter>
```

- Lakukan substitusi ekspresi reguler di seluruh berkas:

```
<:>%s/{{ekspresi_reguler}}/{{teks_pengganti}}/g<Enter>
```

- Tampilkan nomor baris:

```
<:>set nu<Enter>
```

vivaldi

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://vivaldi.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```

vue build

Sub-perintah yang disediakan oleh **@vue/cli** dan **@vue/cli-service-global** yang memungkinkan prototipe cepat.

Informasi lebih lanjut: <https://cli.vuejs.org/guide/cli-service.html#vue-cli-service-serve>.

- Membangun berkas `.js` or `.vue` pada mode produksi tanpa konfigurasi:

```
vue build {{nama_file}}
```

vue init

Sub-perintah untuk menginisialisasi proyek warisan framework Vue.js.

Informasi lebih lanjut: <https://cli.vuejs.org/guide/creating-a-project.html#pulling-2-x-templates-legacy>.

- Buat proyek baru dengan menggunakan salah satu templat bawaan:

```
vue init {{webpack|webpack-simple|browserify|browserify-simple|simple}} {{nama_proyek}}
```

- Buat proyek baru menggunakan templat lokal:

```
vue init {{lokasi/ke/templat_direktori}} {{nama_proyek}}
```

- Buat proyek baru dengan menggunakan templat dari GitHub:

```
vue init {{username}}/{{repo}} {{nama_proyek}}
```

vue serve

Sub-perintah yang disediakan oleh `@vue/cli` dan `@vue/cli-service-global` yang memungkinkan prototipe cepat.

Informasi lebih lanjut: <https://cli.vuejs.org/guide/cli-service.html#vue-cli-service-serve>.

- Sajikan berkas `.js` or `.vue` pada mode pengembangan tanpa konfigurasi:

```
vue serve {{nama_file}}
```

vue

CLI serba guna untuk Vue.js.

Beberapa subperintah seperti **build** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://cli.vuejs.org/guide/>.

- Buat proyek vue baru secara interaktif:

```
vue create {{nama_proyek}}
```

- Buat proyek baru dengan antar muka web:

```
vue ui
```

warp-cli

Program command-line resmi untuk layanan Cloudflare WARP.

WARP adalah sebuah layanan jaringan privat virtual (VPN) yang mengenkripsi lalu lintas jaringan demi meningkatkan privasi, keamanan, dan kecepatan.

Lihat juga: **fastd**, **ivpn**, **mozillavpn**, **mullvad**.

Informasi lebih lanjut: <https://developers.cloudflare.com/warp-client/>.

- Daftarkan perangkat ini ke dalam jaringan WARP (harus dijalankan pada pertama kali):

```
warp-cli registration new
```

- Hubungkan perangkat ini ke dalam jaringan WARP:

```
warp-cli connect
```

- Putuskan perangkat ini dari jaringan WARP:

```
warp-cli disconnect
```

- Tampilkan status koneksi WARP saat ini:

```
warp-cli status
```

- Pindah mode operasi koneksi layanan WARP:

```
warp-cli set-mode {{mode_operasi}}
```

- Tampilkan bantuan umum:

```
warp-cli help
```

- Tampilkan bantuan untuk suatu subperintah:

```
warp-cli help {{subperintah}}
```


warp-diag

Alat diagnostik dan umpan balik bagi layanan Cloudflare WARP.

Lihat juga: **warp-cli**.

Informasi lebih lanjut: <https://developers.cloudflare.com/warp-client/>.

- Membuat sebuah file arsip (zip) berisi informasi konfigurasi sistem dan log debug terhadap koneksi WARP:

```
warp-diag
```

- Membuat sebuah file arsip diagnostik dengan membubuhkan stempel waktu ke dalam nama file:

```
warp-diag --add-ts
```

- Menyimpan file arsip diagnostik ke dalam direktori tertentu:

```
warp-diag --output {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Memberikan saran kepada Cloudflare WARP secara interaktif:

```
warp-diag feedback
```

whois

Program klien antarmuka baris perintah bagi protokol informasi WHOIS (RFC 3912).

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/whois>.

- Dapatkan informasi kepemilikan bagi suatu nama domain:

```
whois {{example.com}}
```

- Dapatkan informasi kepemilikan bagi suatu alamat IP:

```
whois {{8.8.8.8}}
```

- Dapatkan informasi kontak penyalahgunaan bagi suatu alamat IP:

```
whois -b {{8.8.8.8}}
```

xzcat

Perintah ini merupakan alias dari **xz**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr xz
```

yarn

Pengelola paket alternatif untuk JavaScript dan Node.js.

Informasi lebih lanjut: <https://yarnpkg.com/cli>.

- Pasang suatu modul secara global:

```
yarn global add {{nama_modul}}
```

- Pasang semua pustaka prasyarat (dependency) yang dirujuk dalam berkas `package.json` (perintah `install` adalah opsional):

```
yarn install
```

- Pasang dan catat suatu modul sebagai prasyarat ke dalam berkas `package.json` (tambahkan `--dev` jika hendak menyimpannya sebagai prasyarat khusus tahap pengembangan):

```
yarn add {{nama_modul}}@{{versi}}
```

- Hapus pemasangan modul beserta entrinya dalam berkas `package.json`:

```
yarn remove {{nama_modul}}
```

- Membuat berkas `package.json` secara interaktif:

```
yarn init
```

- Periksa apakah suatu modul merupakan suatu prasyarat serta tampilkan daftar modul lainnya yang bergantung kepadanya:

```
yarn why {{nama_modul}}
```

youtube-dl

Unduh video dari YouTube dan situs web lain.

Informasi lebih lanjut: <https://rg3.github.io/youtube-dl/>.

- Mengunduh sebuah video atau daftar putar:

```
youtube-dl '{{https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0}}'
```

- Tampilkan daftar format yang tersedia untuk video atau daftar putar:

```
youtube-dl --list-formats '{{https://www.youtube.com/watch?v=Mwa0_nE9H7A}}'
```

- Mengunduh video atau daftar putar dengan kualitas tertentu:

```
youtube-dl --format "{{best[height<=480]}}" '{{https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0}}'
```

- Mengunduh audio dari video dan ubah menjadi MP3:

```
youtube-dl -x --audio-format {{mp3}} '{{url}}'
```

- Mengunduh video dan audio dengan kualitas terbaik lalu gabungkan:

```
youtube-dl -f bestvideo+bestaudio '{{url}}'
```

- Mengunduh satu atau beberapa video sebagai file MP4 dengan nama tertentu:

```
youtube-dl --format {{mp4}} -o "{{%(playlist_index)s-%(title)s oleh %(uploader)s pada %(upload_date)s di dalam %(playlist)s.%(ext)s}}" '{{url}}'
```

- Mengunduh video bersama dengan subtitle bahasa tertentu:

```
youtube-dl --sub-lang {{en}} --write-sub '{{https://www.youtube.com/watch?v=Mwa0_nE9H7A}}'
```

- Mengunduh daftar putar dan ekstrak MP3 darinya:

```
youtube-dl -f "bestaudio" --continue --no-overwrites --ignore-errors --extract-audio --audio-format mp3 -o "{{(title)s.%(ext)s}}" '{{url_to_playlist}}'
```

{

Alat manipulasi input syel serbaguna.

Informasi lebih lanjut: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html>.

- Isolasi nama variabel (agar dapat disambung dengan bagian teks lain tanpa dipisah menggunakan karakter spasi):

```
echo ${HOME}work
```

- Perluas urutan angka atau karakter:

```
echo {1..3} {a..c}{dir1,dir2,dir3}
```

- Periksa apakah suatu `variable` telah diatur sebelum mengembalikan sebuah pesan teks:

```
echo ${variable:+variable is set and contains $variable}
```

- Setel sebuah nilai bawaan/default apabila suatu `variable` belum pernah diatur:

```
echo ${variable:-default}
```

- Dapatkan panjang nilai suatu `variable` dalam format karakter/string:

```
echo ${#variable}
```

- Dapatkan bagian/substring pada string:

```
echo ${variable:3:7}
```

- Perluas nilai `variable` secara rekursif:

```
echo ${!variable}
```

- Ubah semua karakter menjadi huruf kapital:

```
echo ${variable^^}
```

~

Informasi lebih lanjut: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Tilde-Expansion>.

- Tampilkan daftar berkas dan direktori yang terdapat pada direktori pangkal (home) pengguna saat ini:

```
ls ~
```

- Tampilkan daftar berkas dan direktori yang terdapat pada direktori pangkal pengguna lain:

```
ls ~{{username}}
```

- Tampilkan daftar berkas dan direktori pada direktori sebelumnya yang Anda kunjungi:

```
ls ~-
```

Freebsd

base64

Lakukan pengodean dan pendekodean terhadap suatu berkas atau **stdin** dari/ menuju format Base64, menuju **stdout** atau berkas lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?query=base64>.

- Kodekan isi suatu berkas menuju format Base64, dan keluarkan hasil menuju **stdout**:

```
base64 {[[-i|--input]]} {[jalan/menuju/berkas]}
```

- Kodekan isi suatu berkas menuju format Base64, dan keluarkan hasil menuju suatu berkas luaran/output:

```
base64 {[[-i|--input]]} {[jalan/menuju/berkas_input]} {[[-o|--output]]} {[jalan/menuju/berkas_output]}
```

- Bungkus luaran Base64 dalam panjang karakter yang tetap (nilai 0 akan menonaktifkan pembungkusan):

```
base64 {[[-b|--break]]} {[{0|76|...}] } {[jalan/menuju/berkas]}
```

- Dekodekan kode Base64 yang tersimpan dalam suatu berkas, dan keluarkan hasil menuju **stdout**:

```
base64 {[[-d|--decode]]} {[[-i|--input]]} {[jalan/menuju/berkas]}
```

- Kodekan isi dari **stdin** menuju **stdout**:

```
{[perintah]} | base64
```

- Dekodekan kode Base64 yang berasal dari **stdin** menuju **stdout**:

```
{[perintah]} | base64 {[[-d|--decode]]}
```

cal

Tampilkan kalender dengan menyorot tanggal saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?cal>.

- Tampilkan kalender untuk bulan saat ini:

```
cal
```

- Tampilkan kalender untuk suatu tahun:

```
cal {{tahun}}
```

- Tampilkan kalender untuk suatu bulan dalam tahun:

```
cal {{bulan}} {{tahun}}
```

- Tampilkan seluruh kalender untuk tahun ini:

```
cal -y
```

- Jangan sorot ([h]ighlight) tanggal hari ini dan tampilkan kalender untuk [3] bulan yang mencakup tanggal tersebut:

```
cal -h -3 {{bulan}} {{tahun}}
```

- Tampilkan 2 bulan se[B]elum dan 3 setel[A]h bulan tertentu pada tahun berjalan:

```
cal -A 3 -B 2 {{bulan}}
```

- Tampilkan hari [j]ulian (hari sejak awal tahun, dimulai dengan nilai satu untuk 1 Januari):

```
cal -j
```

pkg

Manajer paket untuk FreeBSD.

Informasi lebih lanjut: <https://man.freebsd.org/cgi/man.cgi?pkg>.

- Pasang sebuah paket:

```
pkg install {{nama_paket}}
```

- Hapus pemasangan paket:

```
pkg delete {{nama_paket}}
```

- Perbarui seluruh paket yang terpasang ke dalam versi terbaru:

```
pkg upgrade
```

- Cari paket yang tersedia dalam repositori:

```
pkg search {{kata_kunci}}
```

- Tampilkan daftar paket yang terpasang:

```
pkg info
```

- Hapus paket penunjang (dependency) yang sudah tidak dipakai:

```
pkg autoremove
```

Linux

a2disconf

Matikan suatu konfigurasi piranti peladen Apache yang diatur oleh suatu berkas dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2disconf.8>.

- Matikan konfigurasi yang diatur dalam suatu berkas:

```
sudo a2disconf {{berkas_konfigurasi}}
```

- Jangan menampilkan pesan-pesan informatif selama melakukan operasi:

```
sudo a2disconf --quiet {{berkas_konfigurasi}}
```

a2dismod

Matikan suatu modul piranti peladen Apache dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2dismod.8>.

- Matikan suatu modul:

```
sudo a2dismod {{modul}}
```

- Jangan menampilkan pesan-pesan informatif selama melakukan operasi:

```
sudo a2dismod --quiet {{modul}}
```

a2dissite

Matikan fungsi peladenan suatu host maya (virtual host) pada piranti peladen Apache dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2dissite.8>.

- Matikan suatu host maya:

```
sudo a2dissite {{host_maya}}
```

- Jangan menampilkan pesan-pesan informatif selama melakukan operasi:

```
sudo a2dissite --quiet {{host_maya}}
```

a2enconf

Nyalakan suatu konfigurasi piranti peladen Apache yang diatur oleh suatu berkas dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2enconf.8>.

- Nyalakan konfigurasi yang diatur dalam suatu berkas:

```
sudo a2enconf {{berkas_konfigurasi}}
```

- Jangan menampilkan pesan-pesan informatif selama melakukan operasi:

```
sudo a2enconf --quiet {{berkas_konfigurasi}}
```


a2enmod

Nyalakan suatu modul piranti peladen Apache dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2enmod.8>.

- Nyalakan suatu modul:

```
sudo a2enmod {{modul}}
```

- Jangan menampilkan pesan-pesan informatif selama melakukan operasi:

```
sudo a2enmod --quiet {{modul}}
```

a2ensite

Nyalakan fungsi peladenan suatu host maya (virtual host) pada piranti peladen Apache dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2ensite.8>.

- Nyalakan suatu host maya:

```
sudo a2ensite {{host_maya}}
```

- Jangan menampilkan pesan-pesan informatif selama melakukan operasi:

```
sudo a2ensite --quiet {{host_maya}}
```

a2query

Dapatkan konfigurasi yang dipakai saat ini (secara runtime) dari piranti peladen Apache dalam sistem operasi berbasis Debian.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/a2query>.

- Tampilkan daftar modul Apache yang sedang aktif:

```
sudo a2query -m
```

- Cek apakah suatu modul Apache sedang aktif:

```
sudo a2query -m {{nama_modul}}
```

- Tampilkan daftar host maya (virtual hosts) yang sedang aktif:

```
sudo a2query -s
```

- Tampilkan jenis modul Multi Processing Module yang sedang aktif:

```
sudo a2query -M
```

- Tampilkan versi piranti peladen Apache:

```
sudo a2query -v
```

acpi

Tampilkan status baterai atau informasi suhu.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/acpi>.

- Tampilkan informasi baterai:

```
acpi
```

- Tampilkan informasi suhu:

```
acpi -t
```

- Tampilkan informasi perangkat pendingin:

```
acpi -c
```

- Tampilkan informasi suhu dalam Fahrenheit:

```
acpi -tf
```

- Tampilkan semua informasi:

```
acpi -V
```

- Ekstrak informasi dari /proc daripada /sys:

```
acpi -p
```

add-apt-repository

Kelola definisi repositori **apt**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/add-apt-repository>.

- Tambah repositori apt baru:

```
add-apt-repository {{repositori}}
```

- Hilangkan sebuah repositori apt:

```
add-apt-repository {[ -r|--remove]} {{repositori}}
```

- Perbarui cache paket setelah menambahkan sebuah repositori:

```
add-apt-repository --update {{repositori}}
```

- Izinkan sumber paket untuk diunduh dari repositori:

```
add-apt-repository {[ -s|--enable-source]} {{repositori}}
```

adduser

Utilitas penambahan pengguna.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/adduser>.

- Buat seorang pengguna baru dengan sebuah direktori pangkal/home bawaan dan mendesak pengguna untuk mengatur sebuah kata sandi:

```
adduser {{nama_pengguna}}
```

- Buat seorang pengguna baru tanpa sebuah direktori pangkal/home:

```
adduser --no-create-home {{nama_pengguna}}
```

- Buat seorang pengguna baru dengan sebuah direktori pangkal/home di jalur yang telah dispesifikasikan:

```
adduser --home {{jalur/ke/home}} {{nama_pengguna}}
```

- Buat seorang pengguna baru dengan shell yang telah dispesifikasikan sebagai shell login:

```
adduser --shell {{jalur/ke/shell}} {{nama_pengguna}}
```

- Buat seorang pengguna baru yang masuk ke grup pengguna yang dispesifikasikan:

```
adduser --ingroup {{grup}} {{nama_pengguna}}
```

alternatives

Perintah ini merupakan alias dari **update-alternatives**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr update-alternatives
```

apt-cache

Pencari paket untuk Debian dan Ubuntu.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/apt-cache.8>.

- Cari paket di sumber yang sudah dimiliki:

```
apt-cache search {{query}}
```

- Tampilkan informasi tentang sebuah paket:

```
apt-cache show {{paket}}
```

- Tampilkan apakah sebuah paket sudah terinstal dan paling terbaru:

```
apt-cache policy {{paket}}
```

- Tampilkan dependensi sebuah paket:

```
apt-cache depends {{paket}}
```

- Tampilkan paket yang bergantung pada paket tertentu:

```
apt-cache rdepends {{paket}}
```


apt-file

Cari kumpulan berkas di dalam paket **apt**, termasuk yang belum dipasang.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/apt-file.1>.

- Perbarui basis data metadata:

```
sudo apt update
```

- Cari paket yang berisi nama atau lokasi berkas tertentu:

```
apt-file {{search|find}} {{sebagian_nama_jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan daftar konten dari sebuah paket:

```
apt-file {{show|list}} {{paket}}
```

- Cari paket yang sesuai dengan ekspresi_reguler:

```
apt-file {{search|find}} --regex {{ekspresi_reguler}}
```

apt-get

Manajemen paket untuk Debian dan Ubuntu.

Cari paket menggunakan **apt-cache**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/apt-get.8>.

- Perbarui daftar paket yang tersedia beserta versinya (hal ini direkomendasikan untuk dijalankan sebelum menjalankan perintah `apt-get` yang lain):

```
apt-get update
```

- Pasang sebuah paket, atau perbarui ke versi terbaru yang tersedia:

```
apt-get install {{paket}}
```

- Hapus sebuah paket:

```
apt-get remove {{paket}}
```

- Hapus sebuah paket dan file konfigurasinya:

```
apt-get purge {{paket}}
```

- Perbarui semua paket yang terpasang ke versi terbaru yang tersedia:

```
apt-get upgrade
```

- Bersihkan repositori lokal, hapus file paket (.deb) yang sebelumnya gagal diunduh dan tidak bisa diunduh kembali:

```
apt-get autoclean
```

- Hapus semua paket yang tidak diperlukan kembali:

```
apt-get autoremove
```

- Perbarui paket yang terinstal (mirip `upgrade`), namun hapus paket yang tidak dipakai kembali dan pasang paket tambahan untuk memenuhi dependensi baru:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt

Manajer paket untuk distribusi Linux berbasis Debian.

Pengganti **apt-get** yang direkomendasikan ketika digunakan secara interaktif di Ubuntu versi 16.04 atau yang lebih baru.

Lihat <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta> untuk daftar perintah dalam manajer paket lain yang menyerupai perintah **apt**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/apt.8>.

- Perbarui daftar paket yang tersedia dan versinya (direkomendasikan untuk menggunakan perintah ini sebelum perintah **apt** lainnya.):

```
sudo apt update
```

- Cari paket yang tersedia dengan nama atau deskripsi tertentu:

```
apt search {{nama_atau_deskripsi_paket}}
```

- Tampilkan informasi tentang suatu paket:

```
apt show {{nama_paket}}
```

- Pasang atau perbarui sebuah paket menuju versi terbaru:

```
sudo apt install {{nama_paket}}
```

- Hapus paket yang terpasang sebelumnya (gunakan `sudo apt purge` untuk sekaligus menghapus file konfigurasi yang dibuat oleh paket tersebut):

```
sudo apt remove {{nama_paket}}
```

- Perbarui seluruh paket yang terpasang ke versi terbaru:

```
sudo apt upgrade
```

- Tampilkan daftar semua paket yang tersedia di dalam repositori:

```
apt list
```

- Tampilkan daftar paket yang telah terpasang:

```
apt list --installed
```

batcat

Perintah ini merupakan alias dari **bat**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr bat
```

CC

Perintah ini merupakan alias dari **gcc**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr gcc
```

cfdisk

Atur tabel dan partisi alokasi penyimpanan pada perangkat penyimpanan keras menggunakan tampilan antarmuka teks interaktif berbasis curses.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/cfdisk>.

- Jalankan program pengalokasi partisi terhadap suatu perangkat penyimpanan keras:

```
cfdisk {{/dev/sdX}}
```

- Buat kemudian kelola tabel partisi baru terhadap suatu perangkat penyimpanan keras:

```
cfdisk {{[-z|--zero]}} {{/dev/sdX}}
```

debootstrap

Membuat sistem Debian dasar.

Informasi lebih lanjut: <https://wiki.debian.org/Debootstrap>.

- Membuat sistem Debian stable didalam direktori `debian-root`:

```
sudo debootstrap stable {{jalan/ke/debian-root/}} http://  
deb.debian.org/debian
```

- Membuat sistem minimal termasuk hanya paket yang diperlukan:

```
sudo debootstrap --variant=minbase stable {{jalan/ke/debian-  
root/}}
```

- Membuat sistem Ubuntu 20.04 didalam direktori `focal-root` dengan mirror lokal:

```
sudo debootstrap focal {{jalan/ke/focal-root/}} {{file:///   
jalan/ke/mirror/}}
```

- Berpindah ke sistem yang telah di bootstrap:

```
sudo chroot {{jalan/ke/root/}}
```

- Memperlihatkan rilis Debian atau Ubuntu yang tersedia:

```
ls /usr/share/debootstrap/scripts/
```

dnf

Manajer paket untuk distribusi Linux RHEL, Fedora, dan CentOS (pengganti yum).

Lihat <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta> untuk daftar perintah dalam manajer paket lain yang menyerupai perintah **dnf**.

Informasi lebih lanjut: <https://dnf.readthedocs.io>.

- Perbarui seluruh paket yang terpasang ke versi terbaru:

```
sudo dnf upgrade
```

- Cari paket yang tersedia dengan kata-kata kunci tertentu:

```
dnf search {{kata_kunci1 kata_kunci2 ...}}
```

- Tampilkan informasi tentang suatu paket:

```
dnf info {{paket}}
```

- Pasang kumpulan paket (gunakan -y jawab untuk ya semua pertanyaan):

```
sudo dnf install {{paket1 paket2 ...}}
```

- Hapus kumpulan paket:

```
sudo dnf remove {{paket1 paket2 ...}}
```

- Tampilkan daftar semua paket yang telah terpasang:

```
dnf list --installed
```

- Temukan paket mana yang menyediakan perintah tertentu:

```
dnf provides {{perintah}}
```

- Lihat informasi riwayat penugasan dnf:

```
dnf history
```


dnf5

Manajer paket untuk distribusi Linux RHEL, Fedora, dan CentOS (pengganti dnf5, yang juga dirancang sebagai pengganti yum).

DNF5 adalah hasil penulisan ulang program manajemen paket DNF dalam C++ dengan performa yang lebih baik dan ukuran program yang lebih kecil.

Lihat <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta> untuk daftar perintah dalam manajer paket lain yang menyerupai perintah **dnf5**.

Informasi lebih lanjut: <https://dnf5.readthedocs.io>.

- Perbarui seluruh paket yang terpasang ke versi terbaru:
`sudo dnf5 upgrade`
- Cari paket yang tersedia dengan kata-kata kunci tertentu:
`dnf5 search {{kata_kunci1 kata_kunci2 ...}}`
- Tampilkan informasi tentang suatu paket:
`dnf5 info {{paket}}`
- Pasang kumpulan paket (gunakan -y jawab untuk ya semua pertanyaan):
`sudo dnf5 install {{paket1 paket2 ...}}`
- Hapus kumpulan paket:
`sudo dnf5 remove {{paket1 paket2 ...}}`
- Tampilkan daftar semua paket yang telah terpasang:
`dnf5 list --installed`
- Temukan paket mana yang menyediakan perintah tertentu:
`dnf5 provides {{perintah}}`
- Hapus atau tandai data cache sebagai kedaluwarsa:
`sudo dnf5 clean all`

dnsdomainname

Tampilkan nama domain jaringan yang disetel oleh sistem bagi perangkat komputer ini.

Catatan: Program ini menggunakan perintah **gethostname** untuk mendapatkan hostname perangkat serta **getaddrinfo** untuk melakukan resolusi hostname tersebut menuju nama kanonikal.

Informasi lebih lanjut: https://www.gnu.org/software/inetutils/manual/html_node/dnsdomainname-invocation.html.

- Tampilkan nama domain DNS atas perangkat ini:

```
dnsdomainname
```

dos2unix

Ubah format pengakhiran baris teks pada suatu berkas teks (plaintext) dari format DOS menuju Unix.

Program ini menggantikan simbol CRLF menjadi LF.

Lihat juga: **unix2dos**, **unix2mac**, dan **mac2unix**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/dos2unix>.

- Ganti format pengakhiran baris teks dan simpan perubahan pada berkas yang sama:

```
dos2unix {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Ganti format namun simpan perubahan sebagai berkas baru:

```
dos2unix {[ -n | --newfile ]} {{jalan/menuju/berkas}} {{jalan/  
menuju/berkas_baru}}
```

- Tampilkan informasi suatu berkas teks:

```
dos2unix {[ -i | --info ]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tetap jaga/tambahkan/hapus simbol Byte Order Mark (BOM) saat mengubah isi berkas:

```
dos2unix --{{keep-bom|add-bom|remove-bom}} {{jalan/menuju/  
berkas}}
```

dpkg

Manajer paket Debian.

Beberapa subperintah seperti **dpkg deb** memiliki dokumentasi penggunaannya sendiri.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/dpkg>.

- Memasang paket dari sebuah file DEB:

```
dpkg -i {{jalan/menuju/file.deb}}
```

- Menghapus pemasangan sebuah paket:

```
dpkg -r {{nama_paket}}
```

- Memperlihatkan daftar paket terinstal:

```
dpkg -l {{pola}}
```

- Memperlihatkan isi sebuah paket:

```
dpkg -L {{nama_paket}}
```

- Memperlihatkan isi sebuah paket lokal:

```
dpkg -c {{jalan/menuju/file.deb}}
```

- Mencari tahu paket yang memiliki sebuah file:

```
dpkg -S {{nama_file}}
```

exif

Lihat dan ubah informasi metadata EXIF pada berkas-berkas JPEG.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/exif>.

- Tampilkan daftar informasi EXIF yang terdapat pada suatu berkas gambar:

```
exif {{jalan/menuju/gambar.jpg}}
```

- Tampilkan daftar jenis tag informasi EXIF dalam format tabel, termasuk apakah tag tersebut terdapat dalam suatu gambar:

```
exif --list-tags --no-fixup {{gambar.jpg}}
```

- Ekstrak gambar pratinjau (thumbnail) dari suatu gambar menuju thumbnail.jpg:

```
exif --extract-thumbnail --output={{thumbnail.jpg}}  
{{gambar.jpg}}
```

- Tampilkan isi mentahan terhadap tag metadata "Model" dalam suatu gambar:

```
exif --ifd={{0}} --tag={{Model}} --machine-readable  
{{gambar.jpg}}
```

- Ganti nilai tag metadata "Artist" menjadi John Smith, dan simpan perubahan menuju berkas baru di new.jpg:

```
exif --output={{new.jpg}} --ifd={{0}} --tag="{{Artist}}" --  
set-value="{{John Smith}}" --no-fixup {{gambar.jpg}}
```

export

Ekspor variabel menuju anak-anak proses syel sistem operasi.

Informasi lebih lanjut: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-export>.

- Setel nilai suatu variabel lingkungan syel (environment variable):

```
export {{VARIABEL}}={{nilai}}
```

- Hapus nilai variabel lingkungan:

```
export -n {{VARIABEL}}
```

- Ekspor suatu fungsi perintah (function) menuju anak-anak proses syel:

```
export -f {{NAMA_FUNGSI}}
```

- Tambahkan alamat direktori baru menuju variabel lingkungan PATH:

```
export PATH=$PATH:{{path/to/append}}
```

- Tampilkan daftar variabel yang telah diekspor dalam bentuk kode perintah syel:

```
export -p
```

free

Menampilkan jumlah memori kosong/tersedia dan memori yang digunakan dalam sistem.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/free>.

- Tampilkan memori sistem:

```
free
```

- Tampilkan memori dalam Bytes/KB/MB/GB:

```
free -{{b|k|m|g}}
```

- Tampilkan memori dalam unit yang dapat dibaca manusia:

```
free {{[-h|--human]}}
```

- Tampilkan output setiap 2 detik:

```
free {{[-s|--seconds]}} {{2}}
```

google-chrome-stable

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://chrome.google.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```


halt

Hentikan seluruh proses dan jalannya CPU dalam sistem komputer.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/halt.8>.

- Hentikan sistem komputer:

```
halt
```

- Matikan sistem (sama seperti `poweroff`):

```
halt {[ -p | --poweroff ]}
```

- Nyalakan ulang sistem (sama seperti `reboot`):

```
halt --reboot
```

- Hentikan sistem secara segera tanpa menghubungi manajer sistem:

```
halt {[ -f | --force ]}
```

- Tulis entri wtmp shutdown tanpa menghentikan sistem:

```
halt {[ -w | --wtmp-only ]}
```

ip route list

Perintah ini merupakan alias dari **ip route show**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ip route show
```

mac2unix

Ubah format pengakhiran baris teks pada suatu berkas teks (plaintext) dari format DOS menuju Unix.

Program ini menggantikan simbol CRLF menjadi LF.

Lihat juga: **unix2dos**, **unix2mac**, dan **dos2unix**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/mac2unix>.

- Ganti format pengakhiran baris teks dan simpan perubahan pada berkas yang sama:

```
mac2unix {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Ganti format namun simpan perubahan sebagai berkas baru:

```
mac2unix {[ -n|--newfile]} {{jalan/menuju/berkas}} {{jalan/  
menuju/berkas_baru}}
```

- Tampilkan informasi suatu berkas teks:

```
mac2unix {[ -i|--info]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tetap jaga/tambahkan/hapus simbol Byte Order Mark (BOM) saat mengubah isi berkas:

```
mac2unix --{{keep-bom|add-bom|remove-bom}} {{jalan/menuju/  
berkas}}
```

megadl

Perintah ini merupakan alias dari **megatools-dl**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr megatools-dl
```

mkfs.btrfs

Membuat sistem file btrfs.

Default ke **raid1**, yang menyatakan 2 salinan sebuah blok data disebar ke 2 perangkat yang berbeda.

Informasi lebih lanjut: <https://btrfs.readthedocs.io/en/latest/mkfs.btrfs.html>.

- Membuat sebuah sistem file btrfs di satu perangkat:

```
sudo mkfs.btrfs --metadata single --data single {/dev/sda}
```

- Membuat sebuah sistem file btrfs di beberapa perangkat dengan raid1:

```
sudo mkfs.btrfs --metadata raid1 --data raid1 {/dev/sda}  
{/dev/sdb} {/dev/sdN}
```

- Mengatur sebuah label untuk sistem file:

```
sudo mkfs.btrfs --label "{{label}}" {/dev/sda} [{/dev/  
sdN}]
```

mkfs.ext4

Membuat sistem file ext4 didalam sebuah partisi.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/mkfs.ext4>.

- Membuat sistem file ext4 di dalam partisi 1 di perangkat B (sdb1):

```
sudo mkfs.ext4 {{/dev/sdb1}}
```

- Membuat sistem file ext4 dengan label volume:

```
sudo mkfs.ext4 -L {{label_volume}} {{/dev/sdb1}}
```

ncal

Perintah ini merupakan alias dari **cal**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr cal
```

opera-stable

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://opera.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```


pacman --query

Kegunaan manajer paket Arch Linux.

Guarda anche: **pacman**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/pacman.8>.

- Tampilkan daftar paket yang diinstal beserta versinya:

```
pacman --query
```

- Tampilkan daftar paket yang diinstal beserta versinya secara eksplisit:

```
pacman --query --explicit
```

- Temukan paket mana yang memiliki file:

```
pacman --query --owns {{namafile}}
```

- Tampilkan informasi paket yang diinstal:

```
pacman --query --info {{nama_paket}}
```

- Tampilkan daftar file yang dimiliki oleh paket:

```
pacman --query --list {{nama_paket}}
```

- Tampilkan daftar paket yatim piatu (diinstal sebagai dependensi namun tidak dibutuhkan oleh paket apa pun):

```
pacman --query --unrequired --deps --quiet
```

- Tampilkan daftar paket yang diinstal tidak ditemukan di tempat penyimpanan:

```
pacman --query --foreign
```

- Tampilkan daftar paket usang:

```
pacman --query --upgrades
```

pacman --remove

Kegunaan manajer paket Arch Linux.

Guarda anche: **pacman**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/pacman.8>.

- Hapus paket beserta dependensinya:

```
sudo pacman --remove --recursive {{nama_paket}}
```

- Hapus paket beserta dependensi dan file konfigurasi-nya:

```
sudo pacman --remove --recursive --nosave {{nama_paket}}
```

- Hapus tanpa konfirmasi:

```
sudo pacman --remove --noconfirm {{nama_paket}}
```

- Hapus paket yatim piatu (diinstal sebagai dependensi namun tidak dibutuhkan oleh paket apa pun):

```
sudo pacman --remove --recursive --nosave $(pacman --query --unrequired --deps --quiet)
```

- Hapus paket dan semua paket yang bergantung pada paket tersebut:

```
sudo pacman --remove --cascade {{nama_paket}}
```

- Tampilkan daftar paket yang akan terpengaruh (tidak menghapus paket apa pun):

```
pacman --remove --print {{nama_paket}}
```

- Tampilkan bantuan untuk subperintah ini:

```
pacman --remove --help
```

pacman --sync

Kegunaan manajer paket Arch Linux.

Guarda anche: **pacman**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/pacman.8>.

- Instal paket baru:

```
sudo pacman --sync {{nama_paket}}
```

- Sinkronkan dan perbarui semua paket (tambahkan `--downloadonly` untuk unduh paket dan tidak memperbarui-nya):

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade
```

- Perbarui semua paket dan instal paket baru tanpa konfirmasi:

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade --noconfirm  
{{nama_paket}}
```

- Cari paket dalam database berdasarkan regular expression atau kata kunci:

```
pacman --sync --search "{{pola_pencarian}}"
```

- Tampilkan informasi sebuah paket:

```
pacman --sync --info {{nama_paket}}
```

- Timpa file yang bentrok selama pembaruan paket:

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade --overwrite  
{{jalan/menuju/file}}
```

- Sinkronkan dan perbarui semua paket, namun abaikan paket tertentu (dapat digunakan lebih dari sekali):

```
sudo pacman --sync --refresh --sysupgrade --ignore  
{{nama_paket}}
```

- Hapus paket yang tidak terpasang dan repositori yang tidak digunakan dari cache (gunakan dua tanda `--clean` untuk bersihkan semua paket):

```
sudo pacman --sync --clean
```

pacman --upgrade

Kegunaan manajer paket Arch Linux.

Guarda anche: **pacman**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/pacman.8>.

- Instal satu paket atau lebih dari file:

```
sudo pacman --upgrade {{jalan/menuju/paket1.pkg.tar.zst}}  
{{jalan/menuju/paket2.pkg.tar.zst}}
```

- Instal paket tanpa konfirmasi:

```
sudo pacman --upgrade --noconfirm {{jalan/menuju/  
paket.pkg.tar.zst}}
```

- Timpa file yang bentrok selama pemasangan paket:

```
sudo pacman --upgrade --overwrite {{jalan/menuju/file}}  
{{jalan/menuju/paket.pkg.tar.zst}}
```

- Instal paket, melewati pemeriksaan versi dependensi:

```
sudo pacman --upgrade --nodeps {{jalan/menuju/  
paket.pkg.tar.zst}}
```

- Tampilkan daftar paket yang akan terpengaruh (tidak menginstal paket apa pun):

```
pacman --upgrade --print {{jalan/menuju/paket.pkg.tar.zst}}
```

- Tampilkan bantuan:

```
pacman --upgrade --help
```

pacman

Kegunaan manajer paket Arch Linux.

Guarda anche: **pacman-database**, **pacman-deptest**, **pacman-files**, **pacman-key**, **pacman-mirrors**, **pacman-query**, **pacman-remove**, **pacman-sync**, **pacman-upgrade**.

Lihat <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta> untuk daftar perintah dalam manajer paket lain yang menyerupai perintah **pacman**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/pacman.8>.

- Sinkronkan dan perbarui semua paket:

```
sudo pacman -Syu
```

- Pasang suatu paket baru:

```
sudo pacman -S {{paket}}
```

- Hapus paket beserta dependensinya:

```
sudo pacman -Rs {{paket}}
```

- Cari pangkalan data untuk nama-nama paket yang mengandung suatu berkas secara spesifik:

```
pacman -F "{{nama_berkas}}"
```

- Tampilkan daftar paket dan versi yang diinstal:

```
pacman -Q
```

- Tampilkan daftar paket dan versi yang diinstal secara eksplisit:

```
pacman -Qe
```

- Tampilkan daftar paket yatim piatu (diinstal sebagai dependensi namun tidak dibutuhkan oleh paket apa pun):

```
pacman -Qtdq
```

- Kosongkan seluruh cache pacman:

```
sudo pacman -Scc
```

poweroff

Matikan sistem.

Informasi lebih lanjut: <https://www.manned.org/poweroff>.

- Matikan sistem:

```
poweroff
```

- Hentikan sistem (sama seperti `halt`):

```
poweroff --halt
```

- Reboot sistem (sama seperti `reboot`):

```
poweroff --reboot
```

- Matikan segera tanpa menghubungi manajer sistem:

```
poweroff {[ -f | --force ]}
```

- Tulis entri wtmp shutdown tanpa mematikan sistem:

```
poweroff {[ -w | --wtmp-only ]}
```

reboot

Nyalakan ulang sistem komputer.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/reboot.8>.

- Nyalakan ulang sistem komputer:

```
reboot
```

- Matikan sistem (sama seperti `poweroff`):

```
reboot {[ -p | --poweroff ]}
```

- Hentikan sistem (sama seperti `halt`):

```
reboot --halt
```

- Nyalakan ulang segera tanpa menghubungi manajer sistem:

```
reboot {[ -f | --force ]}
```

- Tulis entri wtmp shutdown tanpa menyalakan ulang sistem:

```
reboot {[ -w | --wtmp-only ]}
```

ruget

Alternatif untuk wget yang ditulis dalam Rust.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/ksk001100/ruget>.

- Unduh konten URL ke file:

```
ruget {{https://example.com/file}}
```

- Unduh konten URL ke file [o]utput tertentu:

```
ruget --output {{nama_file}} {{https://example.com/file}}
```


shutdown

Matikan dan nyalakan ulang sistem komputer.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/shutdown.8>.

- Matikan ([h]alt) sistem secara segera:

```
shutdown -h now
```

- Nyalakan ulang ([r]eboot) segera:

```
shutdown {{[-r|--reboot]}} now
```

- Nyalakan ulang dalam 5 menit:

```
shutdown {{[-r|--reboot]}} +{{5}} &
```

- Matikan sistem pada pukul 1 siang (menggunakan format 24 jam):

```
shutdown -h 13:00
```

- Batalkan proses mati atau penyalaan ulang yang telah dijadwalkan:

```
shutdown -c
```

st

Emulator terminal simpel untuk sistem window X.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/st>.

- Membuka sebuah terminal:

```
st
```

- Membuka sebuah terminal dengan judul spesifik:

```
st -T {{judul}}
```

- Membuka sebuah terminal, menjalankan sebuah perintah, dan menuliskan output kedalam sebuah file:

```
st -o {{jalan/menuju/file}} -e {{perintah argumen1 argumen2}}
```

- Membesarkan/mengecilkan ukuran font:

```
<Ctrl Shift {{PageUp|PageDown}}>
```

- Copy/paste dari clipboard:

```
<Ctrl Shift {{c|v}}>
```

ubuntu-bug

Perintah ini merupakan alias dari **apport-bug**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr apport-bug
```

unix2dos

Ubah format pengakhiran baris teks pada suatu berkas teks (plaintext) dari format Unix menuju DOS.

Program ini menggantikan simbol LF menjadi CRLF.

Lihat juga: **unix2mac**, **dos2unix**, dan **mac2unix**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/unix2dos>.

- Ganti format pengakhiran baris teks dan simpan perubahan pada berkas yang sama:

```
unix2dos {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Ganti format namun simpan perubahan sebagai berkas baru:

```
unix2dos {[[-n|--newfile]]} {{jalan/menuju/berkas}} {{jalan/menuju/berkas_baru}}
```

- Tampilkan informasi suatu berkas teks:

```
unix2dos {[[-i|--info]]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tetap jaga/tambahkan/hapus simbol Byte Order Mark (BOM) saat mengubah isi berkas:

```
unix2dos --{{keep-bom|add-bom|remove-bom}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

unix2mac

Ubah format pengakhiran baris teks pada suatu berkas teks (plaintext) dari format Unix menuju macOS.

Program ini menggantikan simbol LF menjadi CR.

Lihat juga: **unix2dos**, **dos2unix**, dan **mac2unix**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/unix2mac>.

- Ganti format pengakhiran baris teks dan simpan perubahan pada berkas yang sama:

```
unix2mac {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Ganti format namun simpan perubahan sebagai berkas baru:

```
unix2mac {[ -n|--newfile]} {{jalan/menuju/berkas}} {{jalan/  
menuju/berkas_baru}}
```

- Tampilkan informasi suatu berkas teks:

```
unix2mac {[ -i|--info]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tetap jaga/tambahkan/hapus simbol Byte Order Mark (BOM) saat mengubah isi berkas:

```
unix2mac --{{keep-bom|add-bom|remove-bom}} {{jalan/menuju/  
berkas}}
```

vivaldi-stable

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://vivaldi.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```

xfce4-terminal

Emulator terminal XFCE4.

Informasi lebih lanjut: <https://docs.xfce.org/apps/xfce4-terminal/start>.

- Membuka jendela terminal baru:

```
xfce4-terminal
```

- Mengatur judul awal:

```
xfce4-terminal --initial-title "{{judul_awal}}"
```

- Membuka tab baru di jendela terminal saat ini:

```
xfce4-terminal --tab
```

- Jalankan sebuah perintah di jendela terminal baru:

```
xfce4-terminal --command "{{perintah_dengan_argumen}}"
```

- Tetap buka terminal setelah perintah yang dijalankan selesai:

```
xfce4-terminal --command "{{perintah_dengan_argumen}}" --hold
```

- Membuka beberapa tab baru dan menjalankan perintah di masing-masing tab:

```
xfce4-terminal --tab --command "{{perintah_a}}" --tab --  
command "{{perintah_b}}"
```

xterm

Emulator terminal untuk sistem window X.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/xterm>.

- Membuka terminal dengan judul Example:

```
xterm -T {{Example}}
```

- Membuka terminal dalam mode fullscreen:

```
xterm -fullscreen
```

- Membuka terminal dengan warna background biru tua dan warna foreground (warna font) kuning:

```
xterm -bg {{darkblue}} -fg {{yellow}}
```

- Membuka terminal dengan 100 karakter per baris dan 35 baris, di posisi layar x=200px, y=20px:

```
xterm -geometry {{100}}x{{35}}+{{200}}+{{20}}
```

- Membuka terminal dengan font Serif dengan ukuran font sebesar 20:

```
xterm -fa {{'Serif'}} -fs {{20}}
```


yum

Utilitas manajemen paket untuk RHEL, Fedora, dan CentOS (untuk versi-versi yang lebih lama).

Lihat <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta> untuk daftar perintah dalam manajer paket lain yang menyerupai perintah **yum**.

Informasi lebih lanjut: <https://manned.org/yum>.

- Pasang suatu paket:

```
yum install {{nama_paket}}
```

- Pasang paket dengan mengasumsikan jawaban [y]a untuk semua pertanyaan (juga berfungsi dengan perintah pembaruan, sangat berguna untuk pembaruan otomatis):

```
yum -y install {{nama_paket}}
```

- Cari sebuah paket yang menyediakan suatu perintah tertentu:

```
yum provides {{perintah}}
```

- Hapus paket yang terpasang sebelumnya:

```
yum remove {{paket}}
```

- Tampilkan pembaruan yang tersedia untuk paket yang terpasang:

```
yum check-update
```

- Perbarui seluruh paket yang terpasang ke versi terbaru:

```
yum upgrade
```

Netbsd

pkgin

Atur pemasangan paket **pkgsrc** dalam NetBSD.

Informasi lebih lanjut: <https://pkgin.net/#usage>.

- Pasang sebuah paket:

```
pkgin install {{nama_paket}}
```

- Hapus paket yang dipasang beserta penunjangnya (dependencies):

```
pkgin remove {{nama_paket}}
```

- Perbarui seluruh paket yang terpasang:

```
pkgin full-upgrade
```

- Cari paket yang tersedia dalam repositori:

```
pkgin search {{kata_kunci}}
```

- Tampilkan daftar paket yang terpasang:

```
pkgin list
```

- Hapus paket-paket penunjang (dependencies) yang sudah tidak terpakai:

```
pkgin autoremove
```

Openbsd

pkg

Manajer paket untuk OpenBSD.

Informasi lebih lanjut: <https://www.openbsd.org/faq/faq15.html>.

- Lihat dokumentasi untuk memasang/memperbarui paket:

```
tldr pkg_add
```

- Lihat dokumentasi untuk menghapus paket:

```
tldr pkg_delete
```

- Lihat dokumentasi untuk melihat informasi paket yang tersedia atau terpasang:

```
tldr pkg_info
```

pkg_add

Pasang/perbarui paket dalam OpenBSD.

Lihat juga: **pkg_info**, **pkg_delete**.

Informasi lebih lanjut: https://man.openbsd.org/pkg_add.

- Perbarui seluruh paket yang terpasang, termasuk penunjangnya (dependencies):

```
pkg_add -u
```

- Pasang paket baru:

```
pkg_add {{paket}}
```

- Pasang paket menurut informasi paket yang dikeluarkan dari **pkg_info**:

```
pkg_add -l {{jalan/menuju/file_hasil_pkg_info}}
```

pkg_delete

Hapus pemasangan paket dalam OpenBSD.

Lihat juga: **pkg_add**, **pkg_info**.

Informasi lebih lanjut: https://man.openbsd.org/pkg_delete.

- Hapus sebuah paket yang terpasang:

```
pkg_delete {{nama_paket}}
```

- Hapus paket beserta penunjang (dependency) yang juga tidak lagi dipakai:

```
pkg_delete -a {{nama_paket}}
```

- Tampilkan apa yang terjadi ketika menghapus suatu paket tanpa memprosesnya secara langsung (dry-run):

```
pkg_delete -n {{nama_paket}}
```

pkg_info

Lihat dokumentasi mengenai paket yang tersedia baik dalam repositori atau pemasangan OpenBSD.

Lihat juga: **pkg_add**, **pkg_delete**.

Informasi lebih lanjut: https://man.openbsd.org/pkg_info.

- Cari detail paket yang tersedia dalam repositori menurut namanya:

```
pkg_info -Q {{nama_paket}}
```

- Tampilkan dan simpan daftar paket yang telah terpasang, untuk digunakan dalam **pkg_add -l**:

```
pkg_info -mz
```


Osx

aa

Perintah ini merupakan alias dari **yaa**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr yaa
```

arch

Tampilkan nama arsitektur sistem saat ini, atau jalankan suatu perintah menggunakan arsitektur yang berbeda.

Lihat juga: **uname**.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/arch.1.html>.

- Tampilkan informasi arsitektur sistem saat ini:

```
arch
```

- Jalankan suatu perintah menggunakan arsitektur x86_64:

```
arch -x86_64 "{{command}}"
```

- Jalankan suatu perintah menggunakan arsitektur arm:

```
arch -arm64 "{{command}}"
```

base64

Lakukan pengodean dan pendekodean terhadap suatu berkas atau **stdin** dari/ menuju format Base64, menuju **stdout** atau berkas lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/bintrans.1>.

- Kodekan isi suatu berkas menuju format Base64, dan keluarkan hasil menuju **stdout**:

```
base64 {[[-i|--input]]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Kodekan isi suatu berkas menuju format Base64, dan keluarkan hasil menuju suatu berkas luaran/output:

```
base64 {[[-i|--input]]} {{jalan/menuju/berkas_input}} {[[-o|--output]]} {{jalan/menuju/berkas_output}}
```

- Bungkus luaran Base64 dalam panjang karakter yang tetap (nilai 0 akan menonaktifkan pembungkusan):

```
base64 {[[-b|--break]]} {{0|76|...}} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Dekodekan kode Base64 yang tersimpan dalam suatu berkas, dan keluarkan hasil menuju **stdout**:

```
base64 {[[-d|--decode]]} {[[-i|--input]]} {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Kodekan isi dari **stdin** menuju **stdout**:

```
{{perintah}} | base64
```

- Dekodekan kode Base64 yang berasal dari **stdin** menuju **stdout**:

```
{{perintah}} | base64 {[[-d|--decode]]}
```

brightness

Tampilkan dan ubah pengaturan tingkat pencahayaan (brightness) untuk layar monitor internal maupun eksternal.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/nriley/brightness>.

- Tampilkan tingkat pencahayaan saat ini:

```
brightness -l
```

- Ubah tingkat pencahayaan secara spesifik:

```
brightness {{0..1}}
```

- Ubah tingkat pencahayaan menjadi 50%:

```
brightness {{0.5}}
```

caffeinate

Menghindari macOS dari sleep (mode tidur).

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/caffeinate.8.html>.

- Menghindari mode sleep selama 1 jam (3600 detik):

```
caffeinate -u -t {{3600}}
```

- Menghindari mode sleep sampai sebuah command selesai:

```
caffeinate -s {{command}}
```

- Menghindari mode sleep sampai anda mengetik <Ctrl c>:

```
caffeinate -i
```

cal

Tampilkan informasi kalender.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/cal.1.html>.

- Tampilkan kalender bulan ini:

```
cal
```

- Tampilkan kalender bulan lalu, sekarang, dan berikutnya:

```
cal -3
```

- Tampilkan kalender pada bulan tertentu (angka 1-12 atau nama):

```
cal -m {{bulan}}
```

- Tampilkan kalender pada tahun yang sedang berjalan:

```
cal -y
```

- Tampilkan kalender pada tahun tertentu (dalam format 4 digit):

```
cal {{tahun}}
```

- Tampilkan kalender pada bulan dan tahun tertentu:

```
cal {{bulan}} {{tahun}}
```

- Tampilkan tanggal Hari Raya Paskah (Gereja Kristen Barat) pada tahun tertentu:

```
ncal -e {{tahun}}
```

date

Atur atau tampilkan tanggal sistem.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/date.1.html>.

- Tampilkan tanggal saat ini menggunakan format locale:

```
date +%c
```

- Tampilkan tanggal saat ini dalam format UTC and ISO 8601:

```
date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ
```

- Tampilkan tanggal saat ini sebagai Unix timestamp (detik sejak jaman Unix):

```
date +%s
```

- Tampilkan tanggal tertentu (diwakili sebagai Unix timestamp) menggunakan format bawaan:

```
date -r {{1473305798}}
```


g[

Perintah ini merupakan alias dari `[`.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr [
```

gb2sum

Perintah ini merupakan alias dari **b2sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr b2sum
```

gbase32

Perintah ini merupakan alias dari **base32**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr base32
```

gbase64

Perintah ini merupakan alias dari **base64**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common base64
```

gbasename

Perintah ini merupakan alias dari **basename**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr basename
```

gbasenc

Perintah ini merupakan alias dari **basenc**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr basenc
```

gcat

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux cat**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux cat
```

gchcon

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux chcon**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux chcon
```


gchgrp

Perintah ini merupakan alias dari **chgrp**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chgrp
```

gchmod

Perintah ini merupakan alias dari **chmod**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chmod
```

gchown

Perintah ini merupakan alias dari **chown**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chown
```

gchroot

Perintah ini merupakan alias dari **chroot**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chroot
```

gcksum

Perintah ini merupakan alias dari **cksum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr cksum
```

gcomm

Perintah ini merupakan alias dari **comm**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr comm
```

gcp

Perintah ini merupakan alias dari **cp**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr cp
```

gcsplit

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux csplit**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux csplit
```


gcut

Perintah ini merupakan alias dari **cut**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common cut
```

gdate

Perintah ini merupakan alias dari **date**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common date
```

gdd

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux dd**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux dd
```

gdf

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux df**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux df
```

gdir

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux dir**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux dir
```

gdircolors

Perintah ini merupakan alias dari **dircolors**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr dircolors
```

gdirname

Perintah ini merupakan alias dari **dirname**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr dirname
```

gdnssdomainname

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux dnssdomainname**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux dnssdomainname
```


gecho

Perintah ini merupakan alias dari **echo**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr echo
```

ged

Perintah ini merupakan alias dari **ed**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ed
```

gegrep

Perintah ini merupakan alias dari **egrep**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr egrep
```

genv

Perintah ini merupakan alias dari **env**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr env
```

GetFileInfo

Dapatkan informasi sebuah file dalam direktori yang terkandung dalam penyimpanan berbasis HFS+.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/GetFileInfo.1.html>.

- Tampilkan informasi mengenai suatu file:

```
GetFileInfo {{jalan/menuju/file}}
```

- Tampilkan tanggal dan waktu saat file tersebut pertama kali [d]ibuat:

```
GetFileInfo -d {{jalan/menuju/file}}
```

- Tampilkan tanggal dan waktu saat file tersebut terakhir kali di[m]odifikasi:

```
GetFileInfo -m {{jalan/menuju/file}}
```

- Tampilkan nama pengguna yang men[c]iptakan file tersebut:

```
GetFileInfo -c {{jalan/menuju/file}}
```

gexpand

Perintah ini merupakan alias dari **expand**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr expand
```

gexpr

Perintah ini merupakan alias dari **expr**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr expr
```

gfactor

Perintah ini merupakan alias dari **factor**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr factor
```


gfalse

Perintah ini merupakan alias dari **false**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr false
```

gfgrep

Perintah ini merupakan alias dari **fgrep**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr fgrep
```

gfind

Perintah ini merupakan alias dari **f**ind.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr find
```

gfmt

Perintah ini merupakan alias dari **fmt**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr fmt
```

gfold

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux fold**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux fold
```

gftp

Perintah ini merupakan alias dari **ftp**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ftp
```

ggrep

Perintah ini merupakan alias dari **grep**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr grep
```

ggroups

Perintah ini merupakan alias dari **groups**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr groups
```


ghead

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux head**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux head
```

ghostid

Perintah ini merupakan alias dari **hostid**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr hostid
```

ghostname

Perintah ini merupakan alias dari **hostname**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr hostname
```

gid

Perintah ini merupakan alias dari **id**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr id
```

gifconfig

Perintah ini merupakan alias dari **ifconfig**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ifconfig
```

gindent

Perintah ini merupakan alias dari **indent**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common indent
```

ginstall

Perintah ini merupakan alias dari **install**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr install
```

gjoin

Perintah ini merupakan alias dari **join**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr join
```


gkill

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux kill**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux kill
```

glibtool

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux libtool**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux libtool
```

glibtoolize

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux libtoolize**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux libtoolize
```

glink

Perintah ini merupakan alias dari **link**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr link
```

gln

Perintah ini merupakan alias dari **ln**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ln
```

glocate

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux locate**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux locate
```

glogger

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux logger**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux logger
```

glogname

Perintah ini merupakan alias dari **logname**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr logname
```


gls

Perintah ini merupakan alias dari **ls**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ls
```

gmake

Perintah ini merupakan alias dari **make**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr make
```

gmd5sum

Perintah ini merupakan alias dari **md5sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr md5sum
```

gmkdir

Perintah ini merupakan alias dari **mkdir**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr mkdir
```

gmkfifo

Perintah ini merupakan alias dari **mkfifo**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr mkfifo
```

gmknod

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux mknod**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux mknod
```

gmktmp

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux mktemp**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux mktemp
```

gmv

Perintah ini merupakan alias dari **mv**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr mv
```


gnice

Perintah ini merupakan alias dari **nice**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr nice
```

gnl

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux nl**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux nl
```

gnohup

Perintah ini merupakan alias dari **nohup**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr nohup
```

gnproc

Perintah ini merupakan alias dari **nproc**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr nproc
```

gnumfmt

Perintah ini merupakan alias dari **numfmt**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr numfmt
```

god

Perintah ini merupakan alias dari **od**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr od
```

goku

Atur konfigurasi Karabiner.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/yqrashawn/GokuRakuJoudo>.

- Buat file `karabiner.json` dengan konfigurasi default:

```
goku
```

- Buat file `karabiner.json` menggunakan konfigurasi khusus dari `config.edn`:

```
goku --config {{jalan/menuju/config.edn}}
```

- Tampilkan daftar perubahan konfigurasi baru menuju `stdout`, tanpa mengubah file `karabiner.json` yang sesungguhnya:

```
goku --dry-run
```

- Tampilkan hasil file konfigurasi yang baru menuju `stdout`, tanpa mengubah file `karabiner.json` yang sesungguhnya:

```
goku --dry-run-all
```

- Tampilkan informasi bantuan:

```
goku --help
```

- Tampilkan informasi versi:

```
goku --version
```

gpaste

Perintah ini merupakan alias dari **paste**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr paste
```


gpathchk

Perintah ini merupakan alias dari **pathchk**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pathchk
```

gping

Perintah ini merupakan alias dari **ping**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common ping
```

gping6

Perintah ini merupakan alias dari **ping6**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr ping6
```

gpinky

Perintah ini merupakan alias dari **pinky**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pinky
```

gpr

Perintah ini merupakan alias dari **pr**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pr
```

gprintenv

Perintah ini merupakan alias dari **printenv**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr printenv
```

gprintf

Perintah ini merupakan alias dari **printf**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr printf
```

gptx

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux ptx**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux ptx
```


gpwd

Perintah ini merupakan alias dari **pwd**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr pwd
```

grcp

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux rcp**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rcp
```

greadlink

Perintah ini merupakan alias dari **readlink**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr readlink
```

grealpath

Perintah ini merupakan alias dari **realpath**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr realpath
```

grexec

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux rexec**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rexec
```

grlogin

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux rlogin**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rlogin
```

grm

Perintah ini merupakan alias dari `rm`.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr rm
```

grmdir

Perintah ini merupakan alias dari **rmdir**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr rmdir
```


grsh

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux rsh**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux rsh
```

gruncon

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux runcon**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux runcon
```

gsed

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux sed**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux sed
```

gseq

Perintah ini merupakan alias dari **seq**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr seq
```

gsha1sum

Perintah ini merupakan alias dari **sha1sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sha1sum
```

gsha224sum

Perintah ini merupakan alias dari **sha224sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sha224sum
```

gsha256sum

Perintah ini merupakan alias dari **sha256sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sha256sum
```

gsha384sum

Perintah ini merupakan alias dari **sha384sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sha384sum
```


gsha512sum

Perintah ini merupakan alias dari **sha512sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sha512sum
```

gshred

Perintah ini merupakan alias dari **shred**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr shred
```

gshuf

Perintah ini merupakan alias dari **shuf**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} coomon shuf
```

gsleep

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux sleep**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux sleep
```

gsort

Perintah ini merupakan alias dari **sort**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sort
```

gsplit

Perintah ini merupakan alias dari **split**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common split
```

gstat

Perintah ini merupakan alias dari **stat**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common stat
```

gstdbuf

Perintah ini merupakan alias dari **stdbuf**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr stdbuf
```


gstty

Perintah ini merupakan alias dari **stty**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr stty
```

gsum

Perintah ini merupakan alias dari **sum**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sum
```

gsync

Perintah ini merupakan alias dari **sync**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr sync
```

gtac

Perintah ini merupakan alias dari **tac**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tac
```

gtail

Perintah ini merupakan alias dari **tail**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common tail
```

gtalk

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux talk**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux talk
```

gtar

Perintah ini merupakan alias dari **tar**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tar
```

gtee

Perintah ini merupakan alias dari **tee**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tee
```


gtelnet

Perintah ini merupakan alias dari **telnet**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr telnet
```

gtest

Perintah ini merupakan alias dari **test**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr test
```

gtftp

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux tftp**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux tftp
```

gtime

Perintah ini merupakan alias dari **time**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tlldr time
```

gtimeout

Perintah ini merupakan alias dari **timeout**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr timeout
```

gtouch

Perintah ini merupakan alias dari **touch**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr touch
```

gtr

Perintah ini merupakan alias dari **tr**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tr
```

gtraceroute

Perintah ini merupakan alias dari **traceroute**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr traceroute
```


gtrue

Perintah ini merupakan alias dari **true**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tlidr true
```

gtruncate

Perintah ini merupakan alias dari **truncate**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr truncate
```

gtsort

Perintah ini merupakan alias dari **tsort**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tsort
```

gtty

Perintah ini merupakan alias dari **tty**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr tty
```

guname

Perintah ini merupakan alias dari **uname**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common uname
```

gunexpand

Perintah ini merupakan alias dari **unexpand**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr unexpand
```

guniq

Perintah ini merupakan alias dari **uniq**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr uniq
```

gunits

Perintah ini merupakan alias dari **units**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr units
```


gunlink

Perintah ini merupakan alias dari **unlink**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr unlink
```

gupdatedb

Perintah ini merupakan alias dari **-p linux updatedb**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} linux updatedb
```

guptime

Perintah ini merupakan alias dari **uptime**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common uptime
```

gusers

Perintah ini merupakan alias dari **users**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr users
```

gvdir

Perintah ini merupakan alias dari **vdir**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr vdir
```

gwc

Perintah ini merupakan alias dari **wc**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr {[ -p|--platform]} common wc
```

gwhich

Perintah ini merupakan alias dari **which**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr which
```

gwho

Perintah ini merupakan alias dari **who**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr who
```


gwhoami

Perintah ini merupakan alias dari **whoami**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr whoami
```

gwhois

Perintah ini merupakan alias dari **whois**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr whois
```

gxargs

Perintah ini merupakan alias dari **xargs**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr xargs
```

gyes

Perintah ini merupakan alias dari **yes**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr yes
```

open

Buka file, direktori, dan aplikasi.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/open.1.html>.

- Buka sebuah file di dalam aplikasi default:

```
open {{jalan/menuju/file.ext}}
```

- Buka aplikasi macOS tertentu:

```
open -a "{{Aplikasi}}"
```

- Buka sebuah aplikasi macOS berdasarkan ID pengenalan (bundle identifier) tertentu (gunakan `osascript` untuk mencari ID pengenalan aplikasi secara mudah dan cepat):

```
open -b {{com.domain.aplikasi}}
```

- Buka direktori saat ini di dalam aplikasi Finder:

```
open .
```

- Lihat sebuah file di dalam aplikasi Finder:

```
open -R {{jalan/menuju/file}}
```

- Buka semua file dengan ekstensi tertentu di dalam aplikasi default pada direktori saat ini:

```
open {{*.ext}}
```

osascript

Jalankan AppleScript atau JavaScript for Automation (JXA) dari command-line.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/osascript.1.html>.

- Jalankan sebuah perintah AppleScript:

```
osascript -e '{{say "Halo dunia"}}'
```

- Jalankan beberapa perintah AppleScript:

```
osascript -e '{{say "Halo"}}' -e '{{say "dunia"}}'
```

- Mengeksekusi perintah dari file AppleScript yang telah terkompilasi (*.scpt), terbundel (*.scptd), atau secara plaintext (*.applescript):

```
osascript {{jalan/menuju/apple.scpt}}
```

- Mendapatkan ID pengenalan (bundle identifier) dari sebuah aplikasi (dapat digunakan untuk perintah open -b):

```
osascript -e 'id of app "{{Aplikasi}}"'
```

- Jalankan sebuah perintah JavaScript:

```
osascript -l JavaScript -e '{{console.log('Halo dunia');}}'
```

- Mengeksekusi perintah dari file JavaScript:

```
osascript -l JavaScript {{jalan/menuju/javascript.js}}
```

pbcopy

Menempatkan output standar pada papan klip (clipboard).

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/pbcopy.1.html>.

- Menempatkan konten file pada papan klip:

```
pbcopy < {{file}}
```

- Menempatkan hasil perintah pada papan klip:

```
find . -type t -name "*.png" | pbcopy
```

pbpaste

Kirim isi papan klip (clipboard) ke output standar.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/pbcopy.1>.

- Tulis konten papan klip ke dalam sebuah file:

```
pbpaste > {{file}}
```

- Gunakan konten papan klip sebagai input bagi sebuah perintah:

```
pbpaste | grep foo
```


shuf

Generate permutasi acak.

Informasi lebih lanjut: <https://manpagez.com/man/1/shuf/>.

- Acak urutan baris di sebuah file dan outputkan hasilnya:

```
shuf {{nama_file}}
```

- Hanya mengoutputkan 5 entri dari hasil:

```
shuf --head-count=5 {{nama_file}}
```

- Menuliskan output ke file lain:

```
shuf {{nama_file}} --output {{nama_file_output}}
```

- Men-generate angka acak dari 1-10:

```
shuf --input-range=1-10
```

W

Tampilkan siapa dan apa yang sedang dilakukan saat masuk ke dalam akun macOS.

Tampilkan informasi seperti nama pengguna, TTY, asal (remote host), waktu login, waktu idle, dan proses saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/w.1.html>.

- Tampilkan daftar pengguna yang sedang masuk/login:

```
w
```

- Tampilkan daftar pengguna yang sedang masuk/login tanpa teks [h]eader/kop:

```
w -h
```

- Tampilkan daftar pengguna yang diurutkan menurut waktu [i]dle:

```
w -i
```

xattr

Utilitas untuk bekerja dengan atribut sistem berkas yang diperluas.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/xattr.1.html>.

- Tampilkan daftar atribut kunci:nilai yang diperluas untuk berkas tertentu:

```
xattr -l {{berkas}}
```

- Tulis atribut untuk suatu berkas:

```
xattr -w {{kunci_atribut}} {{nilai_atribut}} {{berkas}}
```

- Hapus atribut dari suatu berkas:

```
xattr -d {{com.apple.quarantine}} {{berkas}}
```

- Hapus semua atribut yang diperluas dari suatu berkas:

```
xattr -c {{berkas}}
```

- Hapus atribut secara rekursif dalam direktori tertentu:

```
xattr -rd {{kunci_atribut}} {{direktori}}
```

xcodes runtimes

Atur pemasangan runtime Simulator yang tersedia bagi aplikasi Xcode.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/xcodesorg/xcodes>.

- Tampilkan seluruh Simulator yang tersedia bagi aplikasi Xcode:

```
xcodes runtimes --include-betas
```

- Unduh sebuah runtime Simulator:

```
xcodes runtimes download {{nama_runtime}}
```

- Unduh dan pasang sebuah runtime Simulator:

```
xcodes runtimes install {{nama_runtime}}
```

- Unduh/pasang runtime Simulator untuk iOS/watchOS/tvOS/visionOS versi spesifik (nama harus ditulis sebagai case-sensitive):

```
xcodes runtimes {{download|install}} "{{{iOS|watchOS|tvOS|visionOS}} {{nama_runtime}}"
```

- Atur lokasi penyimpanan arsip runtime yang akan diunduh (nilai default: ~/Downloads):

```
xcodes runtimes {{download|install}} {{nama_runtime}} --directory {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Jangan hapus arsip runtime Simulator setelah pemasangan selesai:

```
xcodes runtimes install {{nama_runtime}} --keep-archive
```

xcodes

Unduh, pasang, dan atur pemasangan aplikasi Xcode dalam versi yang berbeda.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/xcodesorg/xcodes>.

- Tampilkan daftar versi Xcode yang terpasang:

```
xcodes installed
```

- Tampilkan daftar versi Xcode yang tersedia:

```
xcodes list
```

- Pilih versi Xcode yang hendak digunakan sebagai default, dengan menyertakan versi atau lokasi aplikasi:

```
xcodes select {{versi_xcode|jalan/menuju/Xcode.app}}
```

- Unduh dan pasang Xcode versi tertentu:

```
xcodes install {{versi_xcode}}
```

- Pasang aplikasi Xcode terkini dan pilih sebagai versi default:

```
xcodes install --latest --select
```

- Unduh Xcode versi tertentu ke sebuah direktori tanpa memasangnya ke dalam perangkat:

```
xcodes download {{versi_xcode}} --directory {{jalan/menuju/direktori}}
```

xip

Kompres atau ekstrak file dari/dalam arsip xip yang .

Jangan gunakan alat ini untuk membuat arsip baru, karena macOS hanya menerima arsip xip yang berasal atau ditandatangani oleh Apple.

Informasi lebih lanjut: <https://keith.github.io/xcode-man-pages/xip.1.html>.

- Ekstrak arsip xip ke dalam direktori saat ini:

```
xip --expand {{jalan/menuju/file.xip}}
```

Sunos

devfsadm

Perintah administrasi untuk **/dev**. Kelola namespace **/dev**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/sunos/1m/devfsadm>.

- Pindai piringan baru:

```
devfsadm -c disk
```

- Bersihkan semua tautan /dev yang berantai dan memindai perangkat baru:

```
devfsadm -C -v
```

- Dry-run - luaran yang akan dirubah tapi tanpa membuat modifikasi:

```
devfsadm -C -v -n
```


dmesg

Tulis pesan kernel ke **stdout**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/sunos/1m/dmesg>.

- Tampilkan pesan kernel:

```
dmesg
```

- Tampilkan berapa memori fisik yang tersedia di sistem ini:

```
dmesg | grep -i memory
```

- Tampilkan pesan kernel 1 halaman dalam 1 waktu:

```
dmesg | less
```

prctl

Ambil atau atur sumber daya dari proses, tugas dan proyek yang berjalan.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/sunos/1/prctl>.

- Periksa batas dan perizinan proses:

```
prctl {{pid}}
```

- Periksa batas dan perizinan proses dalam format yang dapat diurai mesin:

```
prctl -P {{pid}}
```

- Ambil batas spesifik dari sebuah proses yang berjalan:

```
prctl -n process.max-file-descriptor {{pid}}
```

prstat

Laporkan statistik proses aktif.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/sunos/1m/prstat>.

- Periksa semua proses dan laporan statistik yang diurutkan berdasarkan tingkat penggunaan CPU:

```
prstat
```

- Periksa semua proses dan laporan statistik yang disortir berdasarkan penggunaan memori:

```
prstat -s rss
```

- Laporkan ringkasan total penggunaan untuk tiap user:

```
prstat -t
```

- Laporkan informasi pengukuran proses microstate:

```
prstat -m
```

- Cetak daftar penggunaan CPU 5 proses teratas tiap 1 detik:

```
prstat -c -n 5 -s cpu 1
```

snoop

Pengendus paket jaringan.

Perintah setara tcpdump untuk SunOS.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/sunos/1m/snoop>.

- Tangkap paket pada antarmuka jaringan tertentu:

```
snoop -d {{e1000g0}}
```

- Simpan paket yang tertangkap pada sebuah berkas dari pada menampilkannya:

```
snoop -o {{jalan/menuju/berkas}}
```

- Tampilkan rangkuman lapisan protokol paket-paket dari sebuah berkas dengan rinci:

```
snoop -V -i {{jalur/ke/berkas}}
```

- Tangkap paket jaringan yang datang dari sebuah nama host dan pergi ke port yang ditentukan:

```
snoop to port {{port}} from host {{nama_host}}
```

- Tangkap dan tampilkan sebuah hex-dump dari pertukaran paket jaringan di antara 2 alamat IP:

```
snoop -x0 -p4 {{ip1}} {{ip2}}
```

svcadm

Instansi untuk manipulasi hak akses layanan.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/linux/1m/svcadm>.

- Izinkan sebuah servis yang ada dalam basis data servis:

```
svcadm enable {{nama_servis}}
```

- Larang servis:

```
svcadm disable {{nama_servis}}
```

- Jalankan ulang sebuah servis yang berjalan:

```
svcadm restart {{nama_servis}}
```

- Perintahkan servis untuk baca ulang berkas konfigurasi:

```
svcadm refresh {{nama_servis}}
```

- Bersihkan sebuah servis dari kondisi perawatan dan perintahkan untuk berjalan:

```
svcadm clear {{nama_servis}}
```

svccfg

Impor, ekspor, dan modifikasi konfigurasi servis.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/linux/1m/svccfg>.

- Validasi berkas konfigurasi:

```
svccfg validate {{jalan/menuju/berkas_smf.xml}}
```

- Ekspor konfigurasi servis kedalam sebuah berkas:

```
svccfg export {{nama_servis}} > {{jalur/ke/berkas_smf.xml}}
```

- Impor/perbarui konfigurasi servis dari berkas:

```
svccfg import {{jalan/menuju/berkas_smf.xml}}
```

SVCS

Ambil atau atur sumber daya dari proses, tugas dan proyek yang berjalan.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/linux/1/svcs>.

- Daftar semua servis yang berjalan:

```
svcs
```

- Daftar servis-servis yang tidak berjalan:

```
svcs -vx
```

- Daftar informasi tentang sebuah servis:

```
svcs apache
```

- Tampilkan lokasi dari berkas catatan servis:

```
svcs -L apache
```

- Display end of a service log file:

```
tail $(svcs -L apache)
```

truss

Alat pemecah masalah untuk menelusuri panggilan sistem.

Perintah setara strace untuk SunOS.

Informasi lebih lanjut: <https://www.unix.com/man-page/linux/1/truss>.

- Telusuri sebuah program dengan mengeksekusinya dan mengawasi semua proses turunan:

```
truss -f {{program}}
```

- Mulai menelusuri sebuah proses tertentu berdasarkan PID-nya:

```
truss -p {{pid}}
```

- Mulai menelusuri sebuah program dengan mengeksekusinya, tampilkan argumen-argumen dan variabel-variabel lingkungan:

```
truss -a -e {{program}}
```

- Menghitung waktu, panggilan, dan error untuk setiap panggilan sistem dan laporkan sebuah ringkasan saat keluar program:

```
truss -c -p {{pid}}
```

- Telusuri proses berdasarkan keluaran dari panggilan sistem:

```
truss -p {{pid}} -t {{nama_panggilan_sistem}}
```


Windows

cd

Tampilkan direktori kerja saat ini atau pindah ke direktori lain.

Dalam PowerShell, perintah ini merupakan alias dari **Set-Location**. Dokumentasi ini ditulis menurut perintah **cd** versi Command Prompt (**cmd**).

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Lihat dokumentasi untuk perintah PowerShell serupa:

```
tldr set-location
```

- Tampilkan nama dari direktori saat ini:

```
cd
```

- Pergi menuju suatu direktori pada drive yang sama:

```
cd {{jalan\menuju\direktori}}
```

- Pergi menuju direktori tertentu pada [d]rive yang berbeda:

```
cd /d {{C}}:{{jalan\menuju\direktori}}
```

- Pergi menuju induk dari direktori dari saat ini:

```
cd ..
```

- Pergi menuju direktori pangkal/home milik pengguna saat ini:

```
cd %userprofile%
```

- Pergi menuju akar (root) dari drive saat ini:

```
cd \
```

chkdsk

Periksa kesalahan dalam sistem file dan metadata volume penyimpanan.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/chkdsk>.

- Periksa sebuah ruang penyimpanan berdasarkan huruf drive (diakhiri dengan titik dua), lokasi pemasangan, atau nama ruang:

```
chkdsk {{ruang_penyimpanan}}
```

- Perbaiki kesalahan pada ruang penyimpanan yang ditentukan:

```
chkdsk {{ruang_penyimpanan}} /f
```

- Lepaskan ruang penyimpanan tertentu untuk pemeriksaan:

```
chkdsk {{ruang_penyimpanan}} /x
```

- Ubah ukuran file log dalam sebuah ruang penyimpanan dengan sistem file NTFS:

```
chkdsk /l{{ukuran}}
```

choco info

Tampilkan informasi suatu paket piranti lunak secara terperinci dengan Chocolatey.

Informasi lebih lanjut: <https://chocolatey.org/docs/commands-info>.

- Tampilkan informasi mengenai suatu paket:

```
choco info {{paket}}
```

- Tampilkan informasi mengenai suatu paket dengan versi yang terpasang secara lokal saja:

```
choco info {{paket}} --local-only
```

- Tentukan suatu repositori paket secara kustom sebagai sumber informasi kumpulan paket:

```
choco info {{paket}} --source {{url_sumber|alias}}
```

- Gunakan suatu username dan kata sandi untuk mendukung proses autentikasi pengguna:

```
choco info {{paket}} --user {{username}} --password  
{{kata_sandi}}
```

choco install

Instal satu paket atau lebih dengan Chocolatey.

Informasi lebih lanjut: <https://chocolatey.org/docs/commands-install>.

- Instal satu paket atau lebih paket yang dipisahkan oleh spasi:

```
choco install {{paket}}
```

- Instal paket dari file konfigurasi khusus:

```
choco install {{jalan/menuju/paket.config}}
```

- Instal file nuspec atau nupkg tertentu:

```
choco install {{jalan/menuju/file}}
```

- Instal versi paket tertentu:

```
choco install {{paket}} --version {{versi}}
```

- Izinkan menginstal beberapa versi paket:

```
choco install {{paket}} --allow-multiple
```

- Konfirmasikan semua prompt secara otomatis:

```
choco install {{paket}} --yes
```

- Tentukan sumber khusus untuk menerima paket:

```
choco install {{paket}} --source {{url_sumber|alias}}
```

- Berikan nama pengguna dan kata sandi untuk otentikasi:

```
choco install {{paket}} --user {{nama_pengguna}} --password {{kata_sandi}}
```

choco

Manajer paket Chocolatey.

Beberapa subperintah seperti **install** mempunyai dokumentasi terpisah.

Informasi lebih lanjut: <https://chocolatey.org>.

- Jalankan suatu perintah Chocolatey:

```
choco {{perintah}}
```

- Tampilkan bantuan:

```
choco -?
```

- Tampilkan bantuan untuk suatu perintah:

```
choco {{perintah}} -?
```

- Tampilkan versi aplikasi:

```
choco --version
```

chrome

Perintah ini merupakan alias dari **chromium**.

Informasi lebih lanjut: <https://chrome.google.com>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr chromium
```

chromium

Aplikasi peramban web (web browser) bersumber terbuka yang terutama dikembangkan dan dikelola oleh Google.

Catatan: Anda mungkin perlu menggantikan perintah **chromium** dengan peramban tujuan Anda, seperti **brave**, **google-chrome**, **microsoft-edge/msedge**, **opera**, atau **vivaldi**.

Informasi lebih lanjut: <https://www.chromium.org/developers/how-tos/run-chromium-with-flags/>.

- Buka suatu URL atau berkas:

```
chromium {{https://example.com|jalan/menuju/berkas.html}}
```

- Buka dalam mode peramban privat (incognito) (gunakan `--inprivate` untuk Microsoft Edge):

```
{{chromium --incognito|msedge --inprivate}} {{example.com}}
```

- Buka dalam jendela aplikasi baru:

```
chromium --new-window {{example.com}}
```

- Buka dalam mode aplikasi web (tanpa bilah toolbar, URL bar, tombol navigasi, dsb.):

```
chromium --app={{https://example.com}}
```

- Hubungkan peramban dengan suatu peladen proksi:

```
chromium --proxy-server="{{socks5://hostname:66}}" {{example.com}}
```

- Buka dengan direktori profil pengguna tertentu:

```
chromium --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}}
```

- Buka dengan menonaktifkan validasi CORS (berguna untuk menguji akses suatu API):

```
chromium --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}} --disable-web-security
```

- Selalu buka jendela alat DevTools (pembantu pengembang web) setiap kali membuka tab baru:


```
chromium --auto-open-devtools-for-tabs
```

cinst

Perintah ini merupakan alias dari **choco install**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr choco install
```

clist

Perintah ini merupakan alias dari **choco list**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr choco list
```

cls

Bersihkan layar terminal.

Dalam PowerShell, perintah ini merupakan alias dari **C**lear-**H**ost. Dokumentasi ini ditulis menurut perintah **cd** versi Command Prompt (**cls**).

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

- Lihat dokumentasi untuk perintah PowerShell serupa:

```
tldr clear-host
```

- Bersihkan layar:

```
cls
```

cmd

Penerjemah baris perintah Windows.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cmd>.

- Jalankan suatu sesi syel interaktif:

```
cmd
```

- Jalankan suatu perintah ([c]ommand):

```
cmd /c {{echo Halo dunia}}
```

- Jalankan kumpulan perintah dalam suatu berkas skrip:

```
cmd {{jalan\menuju\skrip.bat}}
```

- Jalankan kumpulan perintah spesifik dan kemudian jalankan suatu sesi syel interaktif:

```
cmd /k {{echo Halo dunia}}
```

- Jalankan suatu sesi syel interaktif di mana fungsi `echo` dimatikan dalam luaran perintah:

```
cmd /q
```

- Jalankan suatu sesi shell interaktif dengan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ekspansi [v]ariabel tertunda:

```
cmd /v:{{on|off}}
```

- Jalankan suatu sesi shell interaktif dengan mengaktifkan atau menonaktifkan fitur [e]kstensi perintah:

```
cmd /e:{{on|off}}
```

- Jalankan suatu sesi shell interaktif dengan menggunakan [u]nicode sebagai metode pengkodean luaran teks:

```
cmd /u
```

color

Pilih warna latar depan dan belakang konsol pada sesi saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/color>.

- Kembalikan pengaturan warna latar menuju nilai bawaan (default):

```
color
```

- Tampilkan daftar pilihan warna yang tersedia beserta kodenya:

```
color /?
```

- Pilih warna latar depan dan belakang menggunakan kode warna heksadesimal (1-9, a-f):

```
color {{kode_warna_latar_depan}}{{kode_warna_latar_belakang}}
```

comp

Bandingkan isi antar kedua berkas atau himpunan berkas.

Gunakan wildcard (*) untuk membandingkan himpunan berkas.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/comp>.

- Bandingkan isi berkas secara interaktif:

```
comp
```

- Bandingkan isi antara kedua berkas:

```
comp {{jalan\menuju\berkas1}} {{jalan\menuju\berkas2}}
```

- Bandingkan isi antara kedua himpunan berkas:

```
comp {{jalan\menuju\direktori1}}\*  
{{jalan\menuju\direktori2}}\*
```

- Tampilkan perbedaan dalam format [d]esimal:

```
comp /d {{jalan\menuju\berkas1}} {{jalan\menuju\berkas2}}
```

- Tampilkan perbedaan dalam format [a]SCII:

```
comp /a {{jalan\menuju\berkas1}} {{jalan\menuju\berkas2}}
```

- Tampilkan nomor baris di mana perbedaan antar isi terdeteksi:

```
comp /l {{jalan\menuju\berkas1}} {{jalan\menuju\berkas2}}
```

- Bandingkan berkas-berkas tanpa menghiraukan penggunaan huruf besar/kecil ([c]ase-insensitive):

```
comp /c {{jalan\menuju\berkas1}} {{jalan\menuju\berkas2}}
```

- Hanya bandingkan isi 5 baris pertama antara kedua berkas:

```
comp /n=5 {{jalan\menuju\berkas1}} {{jalan\menuju\berkas2}}
```

cpush

Perintah ini merupakan alias dari **choco push**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr choco push
```


cuninst

Perintah ini merupakan alias dari **choco uninstall**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr choco uninstall
```

curl

Perintah ini dapat merupakan alias dari **Invoke-WebRequest** jika program **curl** (<https://curl.se>) tidak terpasang secara benar di PowerShell.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah **curl** yang asli:

```
tldr curl -p common
```

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah **Invoke-WebRequest**:

```
tldr invoke-webrequest
```

- Cari tahu apakah **curl** sudah terpasang dengan benar dengan menampilkan versi program tersebut. Jika perintah ini memunculkan pesan galat/error, maka PowerShell berkemungkinan sedang menggantinya dengan **Invoke-WebRequest**:

```
curl --version
```

date

Menampilkan atau mengatur tanggal sistem.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/date>.

- Tampilkan tanggal sistem saat ini dan meminta untuk memasukkan tanggal baru (biarkan kosong agar tidak berubah):

```
date
```

- Tampilkan tanggal sistem saat ini tanpa meminta untuk memasukkan tanggal baru:

```
date /t
```

- Ubah tanggal sistem saat ini ke tanggal tertentu:

```
date {{bulan}}-{{hari}}-{{tahun}}
```

dir

Tampilkan daftar isi direktori.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/dir>.

- Tampilkan daftar isi direktori saat ini:

```
dir
```

- Tampilkan daftar isi direktori yang ditentukan:

```
dir {{jalan/menuju/direktori}}
```

- Tampilkan daftar isi dari direktori saat ini, termasuk yang disembunyikan:

```
dir /a
```

- Tampilkan daftar isi direktori yang ditentukan, termasuk yang disembunyikan:

```
dir {{jalan/menuju/direktori}} /a
```

- Hanya tampilkan daftar isi tanpa informasi tambahan mengenai masing-masing berkas dan subdirektori:

```
dir /b
```

exit

Keluar dari sesi Command Prompt (CMD) atau berkas skrip batch saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/exit>.

- Keluar dari sesi CMD saat ini:

```
exit
```

- Keluar dari proses eksekusi skrip [b]atch saat ini:

```
exit /b
```

- Keluar menggunakan kode status keluar (exit code) khusus:

```
exit {{2}}
```

explorer

Windows File Explorer: penjelajah file pada Windows.

Informasi lebih lanjut: <https://ss64.com/nt/explorer.html>.

- Membuka Windows Explorer:

```
explorer
```

- Membuka Windows Explorer di direktori saat ini:

```
explorer .
```

- Membuka Windows Explorer di direktori tertentu:

```
explorer {{jalan/menuju/direktori}}
```

find

Mencari teks tertentu di dalam suatu file atau direktori.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/find>.

- Mencari baris-baris dalam file yang mengandung teks tertentu:

```
find "{{teks}}" {{jalan/menuju/file_atau_direktori}}
```

- Menunjukkan baris-baris dalam file yang tidak mengandung teks tertentu:

```
find "{{teks}}" {{jalan/menuju/file_atau_direktori}} /v
```

- Menghitung jumlah baris dalam file yang mengandung teks tertentu:

```
find "{{teks}}" {{jalan/menuju/file_atau_direktori}} /c
```

- Mencari baris-baris dalam file yang mengandung teks tertentu beserta nomor barisnya:

```
find "{{teks}}" {{jalan/menuju/file_atau_direktori}} /n
```

Invoke-WebRequest

Membuat panggilan dan permintaan HTTP/HTTPS.

Perintah ini hanya dapat digunakan dalam PowerShell.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Unduh konten URL ke file:

```
Invoke-WebRequest {{http://example.com}} -OutFile {{jalan/  
menuju/file}}
```

- Kirim data form yang telah di encode (permintaan POST atau tipe data application/x-www-form-urlencoded):

```
Invoke-WebRequest -Method Post -Body @{ name='bob' }  
{{http://example.com/form}}
```

- Kirim sebuah permintaan dengan header tambahan, menggunakan metode HTTP kustom:

```
Invoke-WebRequest -Headers {{@{ X-My-Header = '123' }}} -  
Method {{PUT}} {{http://example.com}}
```

- Kirim data dalam format JSON, Menentukan jenis konten yang sesuai header:

```
Invoke-WebRequest -Body {{'{"name":"bob"}'}} -ContentType  
'application/json' {{http://example.com/users/1234}}
```

- Berikan nama pengguna dan kata sandi untuk otentikasi server:

```
Invoke-WebRequest -Headers @{ Authorization = "Basic "+  
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes  
{{http://example.com}}}
```


ipconfig

Tampilkan dan atur konfigurasi jaringan dalam sistem operasi Windows.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig>.

- Tampilkan daftar seluruh adaptor jaringan yang terpasang:

```
ipconfig
```

- Tampilkan daftar adaptor jaringan secara rinci:

```
ipconfig /all
```

- Perbarui alamat IP suatu adaptor jaringan:

```
ipconfig /renew {{adaptor}}
```

- Kosongkan alamat-alamat IP yang disetel dalam suatu adaptor jaringan:

```
ipconfig /release {{adaptor}}
```

- Tampilkan daftar informasi DNS yang disimpan dalam cache:

```
ipconfig /displaydns
```

- Kosongkan cache DNS:

```
ipconfig /flushdns
```

iwr

Perintah ini merupakan alias dari **Invoke-WebRequest** di PowerShell.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr invoke-webrequest
```

logoff

Akhiri sesi masuk.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/logoff>.

- Akhiri sesi saat ini:

```
logoff
```

- Akhiri sesi dengan nama atau id-nya:

```
logoff {{nama_sesi|id_sesi}}
```

- Akhiri sesi pada server tertentu yang terhubung melalui RDP:

```
logoff {{nama_sesi|id_sesi}} /server:{{namaserver}}
```

microsoft-edge

Perintah Microsoft Edge tersedia sebagai **msedge** untuk platform Windows dan **microsoft-edge** untuk platform lainnya.

Informasi lebih lanjut: <https://microsoft.com/edge>.

- Lihat dokumentasi untuk perintah Microsoft Edge untuk Windows:

```
tldr {[ -p|--platform]} windows msedge
```

- Lihat dokumentasi untuk perintah Microsoft Edge untuk perangkat lainnya:

```
tldr {[ -p|--platform]} common microsoft-edge
```

msedge

Aplikasi peramban web (web browser) dari Microsoft yang dibangun berdasarkan peramban Chromium yang dikembangkan oleh Google.

Perintah ini tersedia sebagai **microsoft-edge** dalam perangkat selain Windows.

Catatan: Anda mungkin dapat menggunakan argumen perintah **chromium** lainnya untuk dapat mengatur jalannya Microsoft Edge.

Informasi lebih lanjut: <https://microsoft.com/edge>.

- Buka suatu URL atau berkas:

```
msedge {{https://example.com|jalan/menuju/berkas.html}}
```

- Buka dalam mode peramban privat (InPrivate):

```
msedge --inprivate {{example.com}}
```

- Buka dalam jendela aplikasi baru:

```
msedge --new-window {{example.com}}
```

- Buka dalam mode aplikasi web (tanpa bilah toolbar, URL bar, tombol navigasi, dsb.):

```
msedge --app={{https://example.com}}
```

- Hubungkan peramban dengan suatu peladen proksi:

```
msedge --proxy-server="{{socks5://hostname:66}}" {{example.com}}
```

- Buka dengan direktori profil pengguna tertentu:

```
msedge --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}}
```

- Buka dengan menonaktifkan validasi CORS (berguna untuk menguji akses suatu API):

```
msedge --user-data-dir={{jalan/menuju/direktori}} --disable-web-security
```

- Selalu buka jendela alat DevTools (pembantu pengembang web) setiap kali membuka tab baru:

```
msedge --auto-open-devtools-for-tabs
```

msiexec

Pasang, perbarui, perbaiki, atau hapus program Windows melalui berkas MSI dan MSP yang tersedia.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/msiexec>.

- Pasang suatu program melalui berkas MSI:

```
msiexec /package {{jalan\menuju\berkas.msi}}
```

- Pasang berkas MSI dari suatu situs web:

```
msiexec /package {{https://example.com/installer.msi}}
```

- Pasang pembaruan suatu program melalui suatu berkas MSP:

```
msiexec /update {{jalan\menuju\berkas.msp}}
```

- Menghapus pemasangan atau pembaruan suatu program melalui file MSI atau MSP yang tersedia:

```
msiexec /uninstall {{jalan\menuju\berkas}}
```

powershell

Sebuah syel/shell dan bahasa pemrograman berbasis naskah/script yang dirancang untuk administrasi sistem komputer.

Perintah ini merujuk kepada PowerShell versi 5.1 ke bawah (juga dikenal sebagai PowerShell bawaan Windows). Gunakan perintah **pwsh** daripada **powershell** untuk menggunakan PowerShell versi terkini (6.0 ke atas) yang tersedia lintas sistem operasi.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/powershell>.

- Jalankan sesi PowerShell interaktif baru:

```
powershell
```

- Jalankan sesi interaktif tanpa memuat profil konfigurasi startup:

```
powershell -NoProfile
```

- Jalankan perintah secara spesifik:

```
powershell -Command "{{echo 'powershell telah dieksekusi'}}"
```

- Jalankan suatu naskah perintah/script PowerShell:

```
powershell -File {{jalan/menuju/naskah.ps1}}
```

- Jalankan suatu sesi dengan versi PowerShell tertentu:

```
powershell -Version {{versi}}
```

- Cegah sesi PowerShell dari keluar secara otomatis setelah menjalankan perintah startup:

```
powershell -NoExit
```

- Tentukan format data yang akan dimasukkan ke dalam PowerShell:

```
powershell -InputFormat {{Text|XML}}
```

- Tentukan format data yang ingin dikeluarkan dari perintah-perintah PowerShell:

```
powershell -OutputFormat {{Text|XML}}
```

print

Mencetak sebuah file teks ke dalam mesin pencetak (printer).

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/print>.

- Mencetak file teks ke dalam mesin pencetak (printer) default:

```
print {{jalan/menuju/file}}
```

- Mencetak file teks ke dalam mesin pencetak (printer) tertentu:

```
print /d:{{mesin_pencetak}} {{jalan/menuju/file}}
```


pwsh where

Perintah ini merupakan alias dari **Where-Object**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr Where-Object
```

rd

Perintah ini merupakan alias dari **rmdir** dalam Command Prompt, serta **Remove-Item** dalam PowerShell.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli Command Prompt:

```
tldr rmdir
```

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli PowerShell:

```
tldr remove-item
```

scoop bucket

Kelola bucket: Repository Git yang berisi berkas yang menjelaskan bagaimana scoop menginstall aplikasi.

Jika Scoop tidak tahu di mana sebuah bucket terletak, maka lokasi repositori harus ditentukan.

Informasi lebih lanjut: <https://github.com/lukesampson/scoop/wiki/Buckets>.

- Tampilkan daftar semua bucket yang sedang digunakan:

```
scoop bucket list
```

- Tampilkan daftar semua bucket yang dikenal:

```
scoop bucket known
```

- Tambahkan bucket yang dikenal berdasarkan namanya:

```
scoop bucket add {{nama}}
```

- Tambahkan bucket yang tidak dikenal berdasarkan nama dan URL repository Git:

```
scoop bucket add {{nama}} {{https://example.com/  
repository.git}}
```

- Hapus suatu bucket berdasarkan namanya:

```
scoop bucket rm {{nama}}
```

scoop

Penginstal paket berantarmuka baris perintah untuk Windows.

Informasi lebih lanjut: <https://scoop.sh>.

- Memasang sebuah paket:

```
scoop install {{paket}}
```

- Mencopot pemasangan sebuah paket:

```
scoop uninstall {{paket}}
```

- Memperbarui semua paket yang terpasang:

```
scoop update --all
```

- Menampilkan daftar paket yang terpasang:

```
scoop list
```

- Menampilkan informasi tentang sebuah paket:

```
scoop info {{paket}}
```

- Mencari paket:

```
scoop search {{paket}}
```

- Menghapus versi lama dari semua paket dan membersihkan cache unduhan:

```
scoop cleanup --cache --all
```

Set-Location

Tampilkan direktori kerja saat ini atau pindah ke direktori lain.

Perintah ini hanya dapat digunakan dalam PowerShell.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management/set-location>.

- Pergi menuju suatu direktori pada drive yang sama:

```
Set-Location {{jalan\menuju\direktori}}
```

- Pergi menuju direktori tertentu pada drive yang berbeda:

```
Set-Location {{C}}:{{jalan\menuju\direktori}}
```

- Pergi dan tampilkan lokasi lengkap (absolute path) atas direktori yang dituju:

```
Set-Location {{jalan\menuju\direktori}} -PassThru
```

- Pergi menuju induk dari direktori dari saat ini:

```
Set-Location ..
```

- Pergi menuju direktori pangkal/home milik pengguna saat ini:

```
Set-Location ~
```

- Pergi menuju direktori yang telah dikunjungi sebelumnya/setelahnya:

```
Set-Location {{-|+}}
```

- Pergi menuju akar (root) dari drive saat ini:

```
Set-Location \
```

sl

Perintah ini merupakan alias dari **Set-Location** di PowerShell.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr set-location
```

sls

Perintah ini merupakan alias dari **Select-String**.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah asli:

```
tldr select-string
```

tree

Tampilkan struktur direktori pada suatu lokasi dengan tampilan grafis pohon.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/tree>.

- Tampilkan pohon struktur direktori saat ini:

```
tree
```

- Tampilkan pohon struktur direktori yang ditentukan:

```
tree {{jalan\menuju\direktori}}
```

- Tampilkan pohon struktur direktori termasuk daftar berkas ([f]ile) dalam setiap direktori:

```
tree {{jalan\menuju\direktori}} /f
```

- Tampilkan pohon hanya dengan menggunakan karakter [a]SCII daripada menggunakan set karakter yang lebih luas:

```
tree {{jalan\menuju\direktori}} /a
```


ver

Tampilkan nomor versi Windows atau MS-DOS saat ini.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ver>.

- Tampilkan nomor versi saat ini:

```
ver
```

wget

Perintah ini dapat merupakan alias dari **Invoke-WebRequest** jika program **wget** (<https://www.gnu.org/software/wget>) tidak terpasang secara benar di PowerShell.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.utility/invoke-webrequest>.

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah **wget** yang asli:

```
tldr wget -p common
```

- Tampilkan dokumentasi untuk perintah **Invoke-WebRequest**:

```
tldr invoke-webrequest
```

- Cari tahu apakah **wget** sudah terpasang dengan benar dengan menampilkan versi program tersebut. Jika perintah ini memunculkan pesan galat/error, maka PowerShell berkemungkinan sedang menggantinya dengan **Invoke-WebRequest**:

```
wget --version
```

whoami

Tampilkan informasi identitas pengguna saat ini secara rinci.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/whoami>.

- Tampilkan username pengguna saat ini:

```
whoami
```

- Tampilkan daftar grup dari pengguna saat ini:

```
whoami /groups
```

- Tampilkan hak (privileges) pengguna saat ini:

```
whoami /priv
```

- Tampilkan nama utama pengguna (UPN) saat ini:

```
whoami /upn
```

- Tampilkan ID logon dari pengguna saat ini:

```
whoami /logonid
```

- Tampilkan seluruh informasi identitas pengguna saat ini:

```
whoami /all
```

winget

Manajer Paket Antarmuka Baris Perintah Windows.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows/package-manager/winget>.

- Pasang suatu paket:

```
winget install {{nama_paket}}
```

- Hapus paket yang terpasang sebelumnya (Catatan: subperintah `uninstall` juga dapat digantikan dengan `remove`):

```
winget uninstall {{nama_paket}}
```

- Tampilkan informasi tentang paket:

```
winget show {{nama_paket}}
```

- Cari paket:

```
winget search {{nama_paket}}
```

- Perbarui seluruh paket menuju versi terkini:

```
winget upgrade --all
```

- Tampilkan paket terpasang yang dapat dikelola oleh winget:

```
winget list --source winget
```

- Impor atau ekspor daftar paket terpasang ke dalam suatu file:

```
winget {{import|export}} {{--import-file|--output}} {{jalan/  
menuju/berkas}}
```

- Lakukan uji validasi manifes pemaketan winget sebelum mengirimkan rencana perubahan (Pull Request) menuju repositori winget-pkgs:

```
winget validate {{jalan/menuju/manifes}}
```

xcopy

Salin berkas dan direktori.

Informasi lebih lanjut: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/xcopy>.

- Salin berkas atau direktori ke lokasi lain:

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}}
```

- Lihat daftar berkas yang akan disalin sebelum proses salinan dimulai:

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}} /p
```

- Hanya buat salinan struktur direktori saja (tanpa memasukkan berkas apapun ke dalamnya):

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}} /t
```

- Salin termasuk direktori-direktori tanpa isi berkas:

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}} /e
```

- Salin berkas dan direktori termasuk informasi hak akses pengguna (ACL) masing-masing:

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}} /o
```

- Izinkan proses penyalinan berkas atau direktori untuk berlangsung saat koneksi jaringan komputer terputus:

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}} /z
```

- Izinkan xcopy untuk tetap mengganti berkas yang sudah ada di lokasi tujuan dengan berkas yang berada di lokasi sumber (override):

```
xcopy {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_sumber}} {{jalan/menuju/berkas_atau_direktori_tujuan}} /y
```

- Tampilkan informasi bantuan:

xcopy /?

