

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Sat Sep 27 12:42:17 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

aria2

Ova komanda je pseudonim za **aria2c**.

- Pregledaj dokumentaciju za ažuriranu komandu:

```
tldr aria2c
```

clang-cpp

Ova komanda je pseudonim za **clang++**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clang++
```

clojure

Ova komanda je pseudonim za **clj**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clj
```

cola

Ova komanda je pseudonim za **git-cola**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr git-cola
```

createuser

Napravi PostgreSQL korisnika (uloga).

Više informacija: <https://www.postgresql.org/docs/current/app-createuser.html>.

- Stvori korisnika interaktivno:

```
createuser --interactive {{korisničko_ime}}
```

- Stvori korisnika bez posebnih prava:

```
createuser {{korisničko_ime}}
```

- Stvori superkorisnika:

```
createuser {{[-s|--superuser]}} {{korisničko_ime}}
```

- Stvori korisnika koji može stvoriti baze podataka, upravljati ulogama i zatraži lozinku:

```
createuser {{[-d|--createdb]}} {{[-r|--createrole]}} {{[-P|--pwprompt]}} {{korisničko_ime}}
```

- Stvori korisnika bez mogućnosti stvaranja baza podataka ili upravljanja ulogama:

```
createuser {{[-D|--no-createdb]}} {{[-R|--no-createrole]}} {{korisničko_ime}}
```

false

Vrati izlazni kod od 1.

Više informacija: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/false-invocation.html.

- Vrati izlazni kod od 1:

`false`

fossil ci

Ova komanda je pseudonim za **fossil commit**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil commit
```

fossil delete

Ova komanda je pseudonim za **fossil rm**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil rm
```

fossil forget

Ova komanda je pseudonim za **fossil rm**.

Više informacija: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil rm
```

fossil new

Ova komanda je pseudonim za **fossil init**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr fossil init
```

gh cs

Ova komanda je pseudonim za **gh codespace**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr gh codespace
```

gnmic sub

Ova komanda je pseudonim za **gnmic subscribe**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr gnmic subscribe
```

llvm-ar

Ova komanda je pseudonim za **ar**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr ar`

llvm-g++

Ova komanda je pseudonim za **clang++**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clang++
```


llvm-gcc

Ova komanda je pseudonim za **clang**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr clang
```

llvm-nm

Ova komanda je pseudonim za **nm**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr nm
```

llvm-objdump

Ova komanda je pseudonim za **objdump**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Ova komanda je pseudonim za **strings**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr strings
```

logname

Prikazuje ime prijavljenog korisnika.

Više informacija: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/logname-invocation.html.

- Prikaži ime trenutno prijavljenog korisnika:

```
logname
```

mkfifo

Pravi FIFOs (imenovane cijevi).

Više informacija: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkfifo-invocation.html.

- Napravi imenovanu cijev na zadatoj putanji:

```
mkfifo {{putanja/do/cijev}}
```

mscore

Ova komanda je pseudonim za **musescore**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

`tldr musescore`

pio init

Ova komanda je pseudonim za **pio project init**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr pio project
```


piodebuggdb

Ova komanda je pseudonim za **pio debug --interface=gdb**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr pio debug
```

platformio

Ova komanda je pseudonim za **pio**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr pio
```

r2

Ova komanda je pseudonim za **radare2**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr radare2
```

time

Vidi koliko dugo traje komanda.

Više informacija: <https://manned.org/time>.

- Vrijeme komanda:

```
time {{komanda}}
```

tldr

Ova komanda je pseudonim za **tldr-lint**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr arch

Ova komanda je pseudonim za **tlmgr platform**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr tlmgr platform
```

tty

Vraća ime terminala.

Više informacija: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/tty-invocation.html.

- Ispiši ime fajla ovog terminala:

```
tty
```

unalias

Ukloni pseudonime.

Više informacija: <https://manned.org/unalias>.

- Ukloni pseudonim:

```
unalias {{ime_alijasa}}
```

- Ukloni sve pseudonime:

```
unalias -a
```


unclutter

Skriva kursor miša.

Više informacija: <https://manned.org/unclutter.1x>.

- Sakrij kursor miša nakon 3 sekunde:

```
unclutter -idle {{3}}
```

vi

Ova komanda je pseudonim za **vim**.

- Pregledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr vim
```

view

Read-only verzija **vim**.

Ovo je ekvivalent za **vim -R**.

Više informacija: <https://www.vim.org>.

- Otvori datoteku:

```
view {{datoteka}}
```

vim

Vim (Vi IMproved), je uređivač teksta za komandnu liniju koji nudi više režima rada za različite vrste manipulacije tekстом.

Pritiskom na **<i>** u normalnom režimu prelazi se u režim umetanja. Pritiskom na **<Esc>** vraćate se u normalni režim, koji omogućava korištenje Vim komande.

Pogledajte isto: **vimdiff**, **vimtutor**, **nvim**, **gvim**.

Više informacija: <https://www.vim.org>.

- Otvorite datoteku:

```
vim {{put/do/datoteke}}
```

- Otvorite datoteku na određenoj liniji:

```
vim +{{broj_linije}} {{put/do/datoteke}}
```

- Pogledajte pomoćni list za Vim:

```
<:>help<Enter>
```

- Sačuvaj i zatvori trenutni buffer:

```
{{<Esc><Z><Z>|<Esc><:>x<Enter>|<Esc><:>wq<Enter>}}
```

- Prebaci se u normalni režim i opozovi posljednu operaciju:

```
<Esc><u>
```

- Tražite uzorak u datoteci (pritiskom na **<n>/<N>** prelazite na sljedeće/predprošlo podudaranje):

```
</>{{uzorak_pretrage}}<Enter>
```

- Izvedite regex (regularni izraz) zamjenu u cijeloj datoteci:

```
<:>%s/{{regex}}/{{zamjena}}/g<Enter>
```

- Pokaži brojeve linija:

```
<:>set nu<Enter>
```

zless

Pregledaj kompresovane datoteke.

Više informacija: <https://manned.org/zless>.

- Prelistaj kroz kompresovanu arhivu sa less:

```
zless {{fajl.txt.gz}}
```

Linux

ip route list

Ova komanda je pseudonim za **ip route show**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr ip route show
```

ncal

Ova komanda je pseudonim za **cal**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr cal
```


Windows

cd

Prikaži trenutni radni direktorij ili pređi u drugi direktorij.

U PowerShellu, ova komanda je pseudonim za **Set-Location**. Ova dokumentacija zasniva se na verziji naredbe **cd** iz Command Prompta (**cmd**).

Više informacija: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Pogledajte dokumentaciju ekvivalentne PowerShell komande:

```
tldr set-location
```

- Pokaži put trenutnog radnog direktorija:

```
cd
```

- Idi u specifični direktorij na istom pogonu:

```
cd {{put\do\datoteke}}
```

- Idi u specifični direktorij na drugom pogonu:

```
cd /d {{C}}:{{put\do\datoteke}}
```

- Idi u roditeljski direktorij trenutnog direktorija:

```
cd ..
```

- Idi u kućni direktorij trenutnog korisnika:

```
cd %userprofile%
```

- Pređi na korijen trenutnog pogona:

```
cd \
```

cinst

Ova komanda je pseudonim za **choco install**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco install
```

clist

Ova komanda je pseudonim za **choco list**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco list
```

cuninst

Ova komanda je pseudonim za **choco uninstall**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr choco uninstall
```

iwr

Ova komanda je pseudonim za **invoke-webrequest**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr invoke-webrequest
```

pwsh where

Ova komanda je pseudonim za **Where-Object**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr Where-Object
```

sls

Ova komanda je pseudonim za **Select-String**.

- Pogledaj dokumentaciju za izvornu komandu:

```
tldr select-string
```


