

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Thu Sep 4 15:51:05 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Android

am

مدیر فعالیت های اندروید

اطلاعات بیشتر: <https://developer.android.com/tools/adb#am>.

- یک فعالیت خاص رو شروع کن:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

- یک فعالیت خاص رو شروع کن و داده به آن ارسال کن:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

- فعالیتی که با دسته بندی و عمل خاصی مطابقت داره رو شروع کن:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c  
{{android.intent.category.HOME}}
```

- تبدیل میکنه URI یک اینترنت رو به یک:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

bugreport

نمایش یک گزارش خطا اندروید.

قابل اجراست `adb shell` این دستور فقط از طریق

اطلاعات بیشتر: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreport>.

: یک گزارش خطای کامل از دستگاه مورد نظر نمایش میدهد •

`bugreport`

bugreportz

تولید یک گزارش خطای اندروید فشرده شده

قابل اجراست adb shell این دستور فقط از طریق

اطلاعات بیشتر: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreportz>.

- تولید که گزارش خطای کامل از یک دستگاه اندرویدی :

```
bugreportz
```

- bugreportz نمایش فرایند اجرای دستور :

```
bugreportz -p
```

- نمایش راهنمایی :

```
bugreportz -h
```

- bugreportz نمایش نسخه :

```
bugreportz -v
```

cmd

مدیر سرویس اندروید.

اطلاعات بیشتر: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/cmd/>.

- فهرست تمام سرویس های در حال اجرا :

```
cmd -l
```

- فراخوان یک سرویس :

```
cmd {{service}}
```

- فراخوان یک سرویس با مقادیر ورودی :

```
cmd {{service}} {{argument1 argument2 ...}}
```

dalvikvm

ماشین مجازی اندروید.

اطلاعات بیشتر: <https://source.android.com/docs/core/runtime>.

• اجرای یک برنامه جاوا:

```
dalvikvm -classpath {{path/to/file.jar}} {{classname}}
```

dumpsys

ارائه اطلاعات درباره سیستم سرویس اندروید.

قابل اجراست adb shell این دستور فقط از طریق

اطلاعات بیشتر: <https://developer.android.com/tools/dumpsys>.

- دریافت اطلاعات عیب بای تمامی سرویس های سیستمی :

```
dumpsys
```

- دریافت اطلاعات عیب یابی یک سرویس سیستمی مشخص :

```
dumpsys {{service}}
```

- میتواند اطلاعات بدهد dumpsys فهرستی از تمامی سرویس هایی که :

```
dumpsys -l
```

- ورودی های یک سرویس مشخص را فهرست میکند :

```
dumpsys {{service}} -h
```

- حذف یک سرویس مشخص از خروجی عیب یابی :

```
dumpsys --skip {{service}}
```

- تعیین فرصت زمانی بر مبنای ثانیه (پیش فرض 10ثانیه) :

```
dumpsys -t {{8}}
```


getprop

نمایش اطلاعات مربوط به مشخصات سیستم اندروید

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/getprop>.

- نمایش اطلاعات مربوط به مشخصات سیستم اندروید :

```
getprop
```

- نمایش اطلاعات مربوط به یک مشخصه :

```
getprop {{property}}
```

- رابط برنامه نویسی SDK نمایش سطح :

```
getprop {{ro.build.version.sdk}}
```

- نمایش نسخه اندروید :

```
getprop {{ro.build.version.release}}
```

- نمایش مدل دستگاه اندروید :

```
getprop {{ro.vendor.product.model}}
```

- OEM نمایش اطلاعات قفل :

```
getprop {{ro.oem_unlock_supported}}
```

- نمایش آدرس مک کارت وای فای اندروید :

```
getprop {{ro.boot.wifimacaddr}}
```

input

ارسال کد رویداد یا ورودی صفحه نمایش به یک دستگاه اندروید.

قابل اجراست `adb shell` این دستور فقط از طریق

اطلاعات بیشتر: <https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html#constants> 1.

- ارسال کد رویداد یک کاراکتر به یک دستگاه اندروید :

```
input keyevent {{event_code}}
```

- (نمایانگر فاصله است %s) ارسال یک متن به یک دستگاه اندروید :

```
input text "{{text}}"
```

- ارسال یک ضربه به یک دستگاه اندروید :

```
input tap {{x_position}} {{y_position}}
```

- ارسال حرکت افقی عمودی به یک دستگاه اندروید :

```
input swipe {{x_start}} {{y_start}} {{x_end}} {{y_end}}  
{{duration_in_ms}}
```

- ارسال یک نگهداشتن بلند مدت به یک دستگاه اندرویدی از طریق حرکت افقی عمودی :

```
input swipe {{x_position}} {{y_position}} {{x_position}}  
{{y_position}} {{duration_in_ms}}
```

logcat

تخلیه یک لاگ از پیاپی سیستمی، شامل پشته رهگیری زمان وقوع خطا، و اطلاعات پیام های لاگ شده توسط برنامه ها.

اطلاعات بیشتر: <https://developer.android.com/tools/logcat>.

- نمایش لاگ سیستمی :

```
logcat
```

- نوشتن لاگ سیستمی به یک فایل :

```
logcat -f {{path/to/file}}
```

- نمایش خطاهای منطبق با الگوی ورودی :

```
logcat --regex {{regular_expression}}
```

- مشخص PID نمایش لاگ های مربوط به یک :

```
logcat --pid {{pid}}
```

- نمایش لاگ های پروسه های مربوط به یک بسته مشخص :

```
logcat --pid $(pidof -s {{package}})
```

pkg

ابزار مدیر بسته ها برای ترماکس.

اطلاعات بیشتر: https://wiki.termux.com/wiki/Package_Management.

- ارتقا تمامی بسته های نصب شده :

```
pkg upgrade
```

- نصب یک بسته :

```
pkg install {{package}}
```

- حذف یک بسته :

```
pkg uninstall {{package}}
```

- نصب دوباره یک بسته :

```
pkg reinstall {{package}}
```

- جستجوی یک بسته :

```
pkg search {{package}}
```

pm

نمایش اطلاعات مربوط به برنامه های یک دستگاه اندروید.

اطلاعات بیشتر: <https://developer.android.com/tools/adb#pm>.

- فهرست تمامی برنامه های نصب شده :

```
pm list packages
```

- فهرست تمامی برنامه های سیستمی نصب شده :

```
pm list packages -s
```

- فهرست تمامی برنامه های نصب شده شخص ثالث :

```
pm list packages -3
```

- فهرست برنامه های منطبق با کلید واژه(ها) :

```
pm list packages {{keyword1 keyword2 ...}}
```

- یک برنامه مشخص APK نمایش مسیر فایل :

```
pm path {{app}}
```

screencap

ضبط یک اسکرین شات از صفحه یک موبایل.

قابل اجراست adb shell این دستور فقط از طریق

اطلاعات بیشتر: <https://developer.android.com/tools/adb#screencap>.

• ضبط یک اسکرین شات :

```
screencap {{path/to/file}}
```

settings

دریافت اطلاعات مربوط به سیستم عامل اندروید.

اطلاعات بیشتر: <https://web.archive.org/web/20240525010124/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-settings-5b670d5ee7958178a2955536>.

- global نمایش یک فهرست از تنظیمات داخل فضای نام :

```
settings list {{global}}
```

- دریافت مقدار یک تنظیم مشخص :

```
settings get {{global}} {{airplane_mode_on}}
```

- انتصاب یک مقدار مشخص به یک تنظیم :

```
settings put {{system}} {{screen_brightness}} {{42}}
```

- حذف یک تنظیم مشخص :

```
settings delete {{secure}} {{screensaver_enabled}}
```

wm

نمایش اطلاعات مربوط به صفحه نمایش یک دستگاه اندروید.

قابل اجراست `adb shell` این دستور فقط از طریق

اطلاعات بیشتر: <https://web.archive.org/web/20240420064706/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-wm-5b672b17e7958178a2955538>.

- نمایش اندازه فیزیکی صفحه نمایش یک دستگاه اندروید :

```
wm size
```

- نمایش فشردگی پیکسل فیزیکی صفحه نمایش یک دستگاه اندروید :

```
wm density
```


Common

2to3

تبدیل خودکار کد پایتون نسخه 2 به 3

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/2to3>.

- نمایش تغییرات که در حال حاضر انجام میشود بدون اجرای آن :

```
2to3 {{path/to/file.py}}
```

- تبدیل فایل پایتون نسخه 2 به 3 :

```
2to3 --write {{path/to/file.py}}
```

- تبدیل قابلیت های خاص پایتون نسخه 2 به 3 :

```
2to3 --write {{path/to/file.py}} --fix {{raw_input}} --fix {{print}}
```

- تبدیل تمامی قابلیت های نسخه 2 به 3 بغیر از ویژگی های معین شده :

```
2to3 --write {{path/to/file.py}} --nofix {{has_key}} --nofix {{isinstance}}
```

- نمایش لیست قابلیت های زبان پایتون نسخه 2 که قابلیت تبدیل به نسخه 3 را دارند :

```
2to3 --list-fixes
```

- تبدیل تمامی فایل های پایتون نسخه 2 به 3 در یک مسیر :

```
2to3 --output-dir {{path/to/python3_directory}} --write-unchanged-files --nobackups {{path/to/python2_directory}}
```

- اجرای همزمان (چند رشته ای) دستور 2 به 3 :

```
2to3 --processes {{4}} --output-dir {{path/to/python3_directory}} --write --nobackups --no-diff {{path/to/python2_directory}}
```

7z

آرشیو کننده فایل با قدرت فشرده سازی بالا

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/7z>.

- اضافه کردن یک فایل یا پوشه به آرشیو موجود:

```
7z a {{path/to/archive.7z}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- رمزنگاری آرشیو موجود (همراه با اسم فایلها):

```
7z a {{path/to/encrypted.7z}} -p{{password}} -mhe=on {{path/to/archive.7z}}
```

- استخراج یک آرشیو درحالی که ساختار پوشه اصلی حفظ می شود:

```
7z x {{path/to/archive.7z}}
```

- استخراج یک آرشیو در پوشه مورد نظر:

```
7z x {{path/to/archive.7z}} -o{{path/to/output}}
```

- استخراج یک آرشیو در stdout:

```
7z x {{path/to/archive.7z}} -so
```

- آرشیو کردن با نوع آرشیو دلخواه:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{path/to/archive}}  
{{path/to/file_or_directory}}
```

- فهرست کردن محتواهای یک آرشیو:

```
7z l {{path/to/archive.7z}}
```

- تنظیم میزان فشرده سازی (مقادیر بیشتر به معنی فشرده سازی بیشتر اما آهسته تر است):

```
7z a {{path/to/archive.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{path/to/  
file_or_directory}}
```

7za

آرشیو کننده فایل با قدرت فشرده سازی بالا

با این تفاوت که دستور مزبور از نوع فایل کمتری پشتیبانی می 7z عملکرد مشابه کند اما چند-سکویی است.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/7za>.

- آرشیو یک فایل یا پوشه:

```
7za a {{path/to/archive.7z}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- رمزنگاری یک آرشیو موجود (شامل نام فایلها):

```
7za a {{path/to/encrypted.7z}} -p{{password}} -mhe={{on}}  
{{path/to/archive.7z}}
```

- استخراج یک آرشیو درحالی که ساختار پوشه اصلی حفظ می شود:

```
7za x {{path/to/archive.7z}}
```

- استخراج یک آرشیو در پوشه موردنظر:

```
7za x {{path/to/archive.7z}} -o{{path/to/output}}
```

- استخراج stdout یک آرشیو در:

```
7za x {{path/to/archive.7z}} -so
```

- آرشیو کردن با نوع آرشیو دلخواه:

```
7za a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|...}} {{path/to/archive.7z}}  
{{path/to/file_or_directory}}
```

- فهرست کردن محتواهای یک آرشیو:

```
7za l {{path/to/archive.7z}}
```

- تنظیم میزان فشرده سازی (مقادیر بیشتر به معنی فشرده سازی بیشتر اما آهسته تر است):

```
7za a {{path/to/archive.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{path/to/  
file_or_directory}}
```

7zr

آرشیو کننده فایل با قدرت فشرده سازی بالا

پشتیبانی نمی کند 7z. با این تفاوت که از فایل های 7z عملکردی مشابه

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/7zr>.

- آرشیو کردن یک فایل یا پوشه:

```
7zr a {{path/to/archive.7z}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- رمزنگاری آرشیو موجود (همراه با اسم فایلها):

```
7zr a {{path/to/encrypted.7z}} -p{{password}} -mhe={{on}}  
{{path/to/archive.7z}}
```

- استخراج یک آرشیو درحالی که ساختار پوشه اصلی حفظ می شود:

```
7zr x {{path/to/archive.7z}}
```

- استخراج یک آرشیو در پوشه مورد نظر:

```
7zr x {{path/to/archive.7z}} -o{{path/to/output}}
```

- stdout استخراج یک آرشیو در:

```
7zr x {{path/to/archive.7z}} -so
```

- فهرست کردن محتواهای یک آرشیو:

```
7zr l {{path/to/archive.7z}}
```

- تنظیم میزان فشرده سازی (مقادیر بیشتر به معنی فشرده سازی بیشتر اما آهسته تر است):

```
7zr a {{path/to/archive.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{path/to/  
file_or_directory}}
```

[

بررسی نوع فایل و مقایسه مقدار ها

عدد 0 برمیگرداند اگر شرط درست باشد و 1 اگر شرط نادرست باشد

اطلاعات بیشتر: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-test>.

- بررسی میکند که آیا یک متغیر با رشته معین برابر است یا نابرابر:

```
[ "${variable}" {=!} "${string}" ]
```

- اینکه تغییری برابر/ نابرابر/ بزرگتر از/ کوچکتر از/ برابر یا بزرگتر/ کوچکتر یا برابر با : عددی است را بررسی میکند :

```
[ "${variable}" -{eq|ne|gt|lt|ge|le} integer ]
```

- اینکه متغیر با مقدار معین دارد یا مقدار نا معین دارد را بررسی میکند :

```
[ -n "${variable}" ]
```

- اینکه تغییری مقدار تهی دارد را بررسی میکند :

```
[ -z "${variable}" ]
```

- اینکه فایل معینی وجود دارد یا خیر را بررسی میکند :

```
[ -f {path/to/file} ]
```

- اینکه دایرکتوری معینی وجود دارد یا خیر را بررسی میکند :

```
[ -d {path/to/directory} ]
```

- اینکه فایل یا دایرکتوری معینی وجود دارد یا خیر را بررسی میکند :

```
[ -e {path/to/file_or_directory} ]
```

[[

نوع فایل و مقادیر را بررسی میکند.

عدد 0 برمیگرداند اگر حاصل عبارت شرط درست باشد و 1 اگر نادرست باشد.

اطلاعات بیشتر: https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-005b_005b.

- اینکه متغیری برابر/نا برابر با رشته ای معین است را بررسی میکند :

```
[[ ${variable} {==|!=} "{string}" ]]
```

- اینکه متغیری از الگوی معین شده پیروی میکند را بررسی میکند :

```
[[ ${variable} {==|=~} {pattern} ]]
```

- اینکه متغیری برابر/نا برابر/بزرگتر از/کوچکتر از/ برابر یا بزرگتر/کوچکتر یا برابر با عددی است را بررسی میکند :

```
[[ ${variable} -{eq|ne|gt|lt|ge|le} {integer} ]]
```

- اینکه متغیری مقدار غیرتهی دارد را بررسی میکند :

```
[[ -n ${variable} ]]
```

- اینکه متغیری مقدار تهی دارد را بررسی میکند :

```
[[ -z ${variable} ]]
```

- وجود فایلی را بررسی میکند :

```
[[ -f {path/to/file} ]]
```

- وجود پوشه ای را بررسی میکند :

```
[[ -d {path/to/directory} ]]
```

- وجود پوشه یا فایلی را بررسی میکند :

```
[[ -e {path/to/file_or_directory} ]]
```

ac

آماري درمورد اينكه کاربران چه مدت متصل بوده اند چاپ مي کند

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/ac.8>.

- مدت زمان اتصال کاربر فعلي را به ساعت چاپ مي کند:

```
ac
```

- مدت زمان اتصال کاربران را به ساعت چاپ مي کند:

```
ac -p
```

- مدت زمان اتصال يك کاربر خاص را به ساعت چاپ مي کند:

```
ac -p {{username}}
```

- مدت زمان اتصال يك کاربر به ساعت در روز را چاپ مي کند (همراه با مجموع):

```
ac -dp {{username}}
```


agate

Gemini. یک سرور ساده برای پروتوکل شبکه

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/mbrubeck/agate>.

- اجرا و ساخت یک کلید خصوصی و مجوز:

```
agate --content {{path/to/content/}} --addr {{[:]:1965}} --  
addr {{0.0.0.0:1965}} --hostname {{example.com}} --lang {{en-  
US}}
```

- اجرا کردن سرور:

```
agate {{path/to/file}}
```

- نمایش راهنما:

```
agate -h
```

airmon-ng

فعالسازی مانیتور مود بر روی دستگاه های شبکه بیسیم

aircrack-ng بخشی از

اطلاعات بیشتر: <https://www.aircrack-ng.org/doku.php?id=airmon-ng>.

- فهرست کردن دستگاه های بی سیم و وضعیت آنها:

```
sudo airmon-ng
```

- فعالسازی مانیتور مود برای یک دستگاه خاص:

```
sudo airmon-ng start {{wlan0}}
```

- متوقف کردن پروسه های مزاحم که از دستگاه های بی سیم استفاده می کنند:

```
sudo airmon-ng check kill
```

- خاموش کردن مانیتور مود برای یک اینترفیس شبکه خاص:

```
sudo airmon-ng stop {{wlan0mon}}
```

airpaste

mDNS. اشتراک گذاری پیام و فایل از طریق شبکه مشترک با استفاده از

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/mafintosh/airpaste>.

- منتظر پیام می ماند و هنگام دریافت آن را نشان می دهد:

```
airpaste
```

- ارسال متن:

```
echo {{text}} | airpaste
```

- ارسال فایل:

```
airpaste < {{path/to/file}}
```

- دریافت فایل:

```
airpaste > {{path/to/file}}
```

- ساخت یا ورود به یک کانال:

```
airpaste {{channel_name}}
```

alex

نوشته های نادرست و مشکل دار پیدا کنید.

به شما کمک می کند نوشته های حاوی تعصب جنسیتی، دوقطبی کننده جامعه، نژاد پرستانه، توهین به مذاهب و سایر جملات مشابه را پیدا کنید.

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/get-alex/alex>.

- بررسی کردن متن ورودی از:

```
echo {{His network looks good}} | alex --stdin
```

- بررسی تمام فایل های موجود در این دایرکتوری:

```
alex
```

- بررسی یک فایل خاص:

```
alex {{path/to/file.md}}
```

- بررسی تمام فایل های نشانه گذاری به جز example.md:

```
alex *.md !{{example.md}}
```

alias

ایجاد نام مستعار -- کلمه ای که جایگزین یک دستور می باشد

نام های مستعار طول عمری برابر با جلسه جاری شل مربوطه دارند مگر اینکه در `~/.bashrc` فایل های پیکربندی شل مربوط نظیر

اطلاعات بیشتر: <https://tldp.org/LDP/abs/html/aliases.html>.

- نمایش تمامی نام های مستعار:

```
alias
```

- ایجاد یک نام مستعار:

```
alias {{word}}="{{command}}"
```

- نمایش نام مستعار مرتبط با کلمه مشخص شده:

```
alias {{word}}
```

- حذف یک نام مستعار:

```
unalias {{word}}
```

- به نسخه تعاملی با تعریف نام مستعار `rm` تغییر:

```
alias {{rm}}="{{rm -i}}"
```

- `ls -a` به عنوان میانبری برای `la` تعریف:

```
alias {{la}}="{{ls -a}}"
```

ani-cli

یک ابزار خط فرمان برای کاوش و تماشای انیمه.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/ani-cli>.

- جستجوی انیمه با نام:

```
ani-cli "{{anime_name}}"
```

- دانلود قسمت:

```
ani-cli -d "{{anime_name}}"
```

- به عنوان پخش کننده ویدیو VLC استفاده از:

```
ani-cli -v "{{anime_name}}"
```

- مشخص کردن قسمتی که میخواهید پخش شود:

```
ani-cli -e {{episode_number}} "{{anime_name}}"
```

- ادامه دادن تماشای انیمه از تاریخچه موجود:

```
ani-cli -c
```

- ani-cli بروزرسانی:

```
ani-cli -U
```

apg

ساخت پسوردهای دلخواه، پیچیده و تصادفی.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/apg>.

- ساخت پسوردهای تصادفی (با طول پیشفرض 8 کاراکتر):

```
apg
```

- و یک حرف (C) یک حرف بزرگ، (N) یک عدد، (S) ساخت یک پسورد با حداقل یک علامت و یک (L) کوچک:

```
apg -M SNCL
```

- ساخت یک پسورد با 16 کاراکتر:

```
apg -m {{16}}
```

- ساخت یک پسورد با حداکثر طول 16 کاراکتر:

```
apg -x {{16}}
```

- ساخت پسوردهای که در یک دیکشنری دیده نمی شود (فایل دیکشنری باید ارائه شود):

```
apg -r {{path/to/dictionary_file}}
```

apktool

APK. مهندسی معکوس فایل های

اطلاعات بیشتر: <https://ibotpeaches.github.io/Apktool/>.

- APK رمزگشایی یک فایل:

```
apktool d {{path/to/file.apk}}
```

- از یک دایرکتوری APK ساخت یک فایل:

```
apktool b {{path/to/directory}}
```

- نصب و ذخیره یک فریمورک:

```
apktool if {{path/to/framework.apk}}
```


aria2c

ابزاری برای دانلود سریع.

قابلیت پشتیبانی از Http(s), FTP, SFTP, BitTorrent, Metalink.

اطلاعات بیشتر: <https://aria2.github.io>.

- **دانلود لینک موردنظر و ذخیره در فایل:**

```
aria2c "{{url}}"
```

- **دانلود یک فایل از لینک موردنظر با اسم خروجی دلخواه:**

```
aria2c --out {{path/to/file}} "{{url}}"
```

- **دانلود چند فایل مختلف به صورت همزمان:**

```
aria2c --force-sequential {{false}} "{{url1 url2 ...}}"
```

- **دانلود از چند لینک مختلف:**

```
aria2c "{{url1 url2 ...}}"
```

- **دانلود لینک های لیست شده در یک فایل همراه با تنظیم تعداد دانلود های همزمان:**

```
aria2c --input-file={{path/to/file}} --max-concurrent-downloads={{number_of_downloads}}
```

- **دانلود با چندین اتصال مختلف:**

```
aria2c --split {{number_of_connections}} "{{url}}"
```

- **با نام کاربری و رمز عبور FTP دانلود از:**

```
aria2c --ftp-user={{username}} --ftp-passwd={{password}}  
"{{url}}"
```

- **محدود کردن سرعت دانلود با واحد بایت بر ثانیه:**

```
aria2c --max-download-limit={{speed}} "{{url}}"
```

atq

batch یا at نمایش کارهای زمانبندی شده توسط دستورهای

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/atq>.

- نمایش کارهای زمانبندی شده کاربر کنونی:

```
atq
```

- (صف ها اسم های یک کاراکتری دارند) 'a' نمایش کارها از صفی به اسم:

```
atq -q {{a}}
```

- نمایش کارهای تمام کاربرها (با دسترسی سوپریوزر اجرا کنید):

```
sudo atq
```

atuin

ذخیره سازی تاریخچه شل شما در یک دیتابیس قابل جستجو

به صورت اختیاری می توانید تاریخچه رمزنگاری شده را بین دستگاه هایتان هماهنگ کنید.

اطلاعات بیشتر: <https://atuin.sh/docs/commands>.

- نصب آتوین بر روی شل شما:

```
eval "$(atuin init {{bash|zsh|fish}})"
```

- وارد کردن تاریخچه از فایل مربوط به تاریخچه پیشفرض شل:

```
atuin import auto
```

- جستجوی تاریخچه شل برای یک دستور خاص:

```
atuin search {{command}}
```

- ثبت نام یک حساب بر روی سرور پیشفرض با استفاده از نام کاربری و ایمیل و رمز عبور:
دلخواه:

```
atuin register -u {{username}} -e {{email}} -p {{password}}
```

- ورود به سرور پیشفرض:

```
atuin login -u {{username}} -p {{password}}
```

- هماهنگ کردن تاریخچه با سرور:

```
atuin sync
```

bob

Neovim. مدیریت و جابجایی بین نسخه های مختلف

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/MordechaiHadad/bob>.

- Neovim نصب و جابجایی به نسخه خاصی از:

```
bob use {{nightly|stable|latest|version_string|commit_hash}}
```

- فهرست نسخه های نصب شده و نسخه ای که اکنون استفاده می شود:

```
bob list
```

- Neovim حذف یک نسخه خاص از:

```
bob uninstall {{nightly|stable|latest|version_string|commit_hash}}
```

- اعمال کرده است bob و پاک کردن هر تغییری که Neovim حذف:

```
bob erase
```

- بازگشت به نسخه شبانه قبلی:

```
bob rollback
```

boxes

کشیدن، حذف و تعمیر جعبه های هنری اسکی

اطلاعات بیشتر: <https://boxes.thomasjensen.com/boxes-man-1.html>.

- کشیدن یک جعبه در اطراف یک رشته:

```
echo "{{string}}" | boxes
```

- حذف جعبه از یک رشته:

```
echo "{{string}}" | boxes -r
```

- کشیدن یک جعبه با طرح دلخواه در اطراف یک رشته:

```
echo "{{string}}" | boxes -d {{parchment}}
```

- کشیدن یک جعبه به طول 10 و ارتفاع 5:

```
echo "{{string}}" | boxes -s {{10}}x{{5}}
```

- کشیدن یک جعبه با متن در وسط:

```
echo "{{string}}" | boxes -a c
```

bpkg

یک پکیج منیجر برای بش اسکریپت

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/bpkg/bpkg>.

- بروزرسانی فهرست محلی:

```
bpkg update
```

- نصب یک بسته به صورت گلوبال:

```
bpkg install --global {{package}}
```

- نصب یک بسته در یک زیرپوشه در پوشه ی کنونی:

```
bpkg install {{package}}
```

- نصب یک نسخه خاص از یک بسته به صورت گلوبال:

```
bpkg install {{package}}@{{version}} -g
```

- نمایش جزئیات یک بسته خاص:

```
bpkg show {{package}}
```

- اجرای یک دستور، آرگومان ها به صورت اختیاری نوشته شده اند:

```
bpkg run {{command}} {{argument1 argument2 ...}}
```

bun

برای جاوا اسکریپت toolkit و runtime یک

package manager یک ابزار تست و یک bundler، شامل یک

اطلاعات بیشتر: <https://bun.sh>.

- package.json اجرای یک فایل جاوا اسکریپت یا یک اسکریپت در:

```
bun run {{path/to/file|script_name}}
```

- اجرای تست‌های واحد:

```
bun test
```

- package.json دانلود و نصب تمام بسته‌های ذکر شده در:

```
bun install
```

- package.json افزودن یک وابستگی به:

```
bun add {{module_name}}
```

- package.json حذف یک وابستگی از:

```
bun remove {{module_name}}
```

- در دایرکتوری فعلی Bun ایجاد یک پروژه جدید:

```
bun init
```

- (پوسته تعاملی) REPL شروع یک:

```
bun repl
```

- به آخرین نسخه موجود Bun ارتقا:

```
bun upgrade
```

calendar

نمایش رویداد های پیش رو با استفاده از یک فایل تقویم

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/calendar>.

- نمایش رویداد های امروز و فردا (یا آخر هفته یعنی روز جمعه) با استفاده از تقویم پیشفرض:

```
calendar
```

- نگاهی به آینده، نمایش رویداد های 30 روز آینده:

```
calendar -A {{30}}
```

- نگاهی به گذشته، نمایش رویداد های هفت روز گذشته:

```
calendar -B {{7}}
```

- نمایش رویداد ها با استفاده از یک فایل تقویم دلخواه:

```
calendar -f {{path/to/file}}
```


cat

چاپ و ترکیب کردن فایل ها

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/cat.1posix>.

- چاپ محتویات فایل بر روی صفحه نمایش:

```
cat {{path/to/file}}
```

- ادغام چند فایل با هم و ایجاد فایل جدید:

```
cat {{path/to/file1 path/to/file2 ...}} > {{target_file}}
```

- ادغام چند فایل با هم و اضافه کردن آن به فایل مقصد:

```
cat {{path/to/file1 path/to/file2 ...}} >> {{target_file}}
```

cating

چاپ عکس در ترمینال

موارد مشابه: **pixterm**, **chafa**.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/cating>.

- در ترمینال GIF یا JPEG, PNG چاپ یک:

```
cating {{path/to/file}}
```

- دوبرابر کردن وضوح یک تصویر:

```
cating -r 2 {{path/to/file}}
```

- غیرفعال سازی رنگ 24 بیتی برای پشتیبانی بهتر ترمینال:

```
cating -t {{path/to/file}}
```

- مشخص کردن طول و عرض دلخواه:

```
cating {{-w|-H}} {{40}} {{path/to/file}}
```

cb

بریدن، رونوشت و چسباندن هر چیزی در ترمینال

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/Slackadays/Clipboard>.

- نمایش تمام کلیپ بوردها:

```
cb
```

- رونوشت یک فایل به کلیپ بورد:

```
cb copy {{path/to/file}}
```

- کپی متن دلخواه به کلیپ بورد:

```
cb copy "{{Some example text}}"
```

- رونوشت داده ی هدایت شده به داخل در کلیپ بورد:

```
echo "{{Some example text}}" | cb
```

- چسباندن محتوای کلیپ بورد:

```
cb paste
```

- هدایت محتوای کلیپ بورد به خارج:

```
cb | cat
```

- نمایش تاریخچه کلیپ بورد:

```
cb history
```

- نمایش اطلاعات کلیپ بورد:

```
cb info
```

cd

تغییر دایرکتوری جاری

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/cd>.

- تغییر مسیر به دایرکتوری مشخص شده:

```
cd {{path/to/directory}}
```

- کاربر فعلی Home تغییر مسیر به دایرکتوری:

```
cd
```

- تغییر مسیر به دایرکتوری بالاتر از مسیر جاری:

```
cd ..
```

- تغییر مسیر به دایرکتوری قبلی:

```
cd -
```

chmod

تغییر مجوز(ها)ی دسترسی به یک فایل یا پوشه.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chmod-invocation.html.

- به مالک فایل دسترسی اجرا میدهد:

```
chmod u+x {{path/to/file}}
```

- به کاربر مالک دسترسی خواندن|نوشتن یک فایل|پوشه را میدهد:

```
chmod u+rw {{path/to/file_or_directory}}
```

- دسترسی اجرا را از گروه سلب میکند:

```
chmod g-x {{path/to/file}}
```

- به تمامی کاربرها دسترسی خواندن و اجرا میدهد:

```
chmod a+rx {{path/to/file}}
```

- به دیگران(کاربرانی که صاحب فایل نیستند) دسترسی های گروه را میدهد:

```
chmod o=g {{path/to/file}}
```

- به همگان همه دسترسی(ها) را میدهد:

```
chmod o= {{path/to/file}}
```

- به صورت بازگشتی به گروه و دیگران دسترسی نوشتن میدهد:

```
chmod {{[-R|--recursive]]} g+w,o+w {{path/to/directory}}
```

- به صورت بازگشتی در پوشه و زیرپوشه(ها) دسترسی اجرا و خواندن فایل(ها) را میدهد:

```
chmod {{[-R|--recursive]]} a+rX {{path/to/directory}}
```

chown

مالک فایل یا پوشه را تغییر میدهد.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/chown-invocation.html.

- تغییر مالک به فایل یا پوشه:

```
chown {{user}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- تغییر کاربر و گروه مالک فایل:

```
chown {{user}}:{{group}} {{path/to/file_or_directory}}
```

- تغییر بازگشتی مالک به پوشه و محتویات آن:

```
chown {[[-R|--recursive]]} {{user}} {{path/to/directory}}
```

- تغییر مالک یک فایل میانبر(به فایل دیگری اشاره میکند):

```
chown {[[-h|--no-dereference]]} {{user}} {{path/to/symlink}}
```

- تغییر مالک یک فایل/پوشه برای همسان شدن با فایل مرجع:

```
chown --reference {{path/to/reference_file}} {{path/to/file_or_directory}}
```

clear

پاک کردن صفحه ترمینال

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/clear>.

- پاک کردن صفحه (معادل فشردن کلیدهای کنترل+ال در پوسته بش):

```
clear
```

- پاک کردن صفحه ترمینال با نگاه داشتن حافظه:

```
clear -x
```

- (Term) مشخص نمودن نوع ترمینال برای پاکسازی (مقدار پیشفرض در متغیر عمومی):

```
clear -T {{type_of_terminal}}
```

- clear استفاده شده در ncurses نمایش نسخه:

```
clear -V
```

cmp

مقایسه بایت به بایت دو فایل.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/diffutils/manual/html_node/Invoking-cmp.html.

- نمایش کارکتر و خطی که اولین تفاوت دو فایل در آن یافت شد:

```
cmp {{path/to/file1}} {{path/to/file2}}
```

- نمایش اطلاعات اولین تفاوت پیدا شده: کاراکتر، شماره خط، بایت ها، و مقادیر آنها:

```
cmp {[ -b|--print-bytes]} {{path/to/file1}} {{path/to/file2}}
```

- نمایش شماره بایتها و مقادیر تمامی تفاوت ها:

```
cmp {[ -l|--verbose]} {{path/to/file1}} {{path/to/file2}}
```

- مقایسه فایلها در حالت خاموش، تنها مقدار خروجی برنامه در ترمینال در دسترس است:

```
cmp {[ -s|--quiet]} {{path/to/file1}} {{path/to/file2}}
```


composer

PHP ابزاری بسته محور برای مدیریت وابستگی های پروژه های

اطلاعات بیشتر: <https://getcomposer.org/>.

- به صورت کنشگرا `composer.json` ساخت یک فایل:

```
composer init
```

- اضافه کردن یک بسته به عنوان وابستگی به این پروژه، همچنین یک ورودی به `composer.json` می کند:

```
composer require {{user/package}}
```

- `composer.lock` هستند و `composer.json` نصب تمام وابستگی های این پروژه که در را ایجاد می کند:

```
composer install
```

- و `composer.json` حذف یک بسته از این پروژه، وابستگی مربوط به آنرا از `composer.lock` می کند حذف:

```
composer remove {{user/package}}
```

- هستند و یادداشت `composer.json` بروزرسانی تمام وابستگی های این پروژه که در `composer.lock` کردن نسخه های جدید در فایل:

```
composer update
```

- را به `composer.json` بروزرسانی می کند بعد از این که `composer.lock` فقط صورت دستی بروزرسانی کردید:

```
composer update --lock
```

- اطلاعات بیشتری درباره دلیل نصب نشدن یک وابستگی ارائه می دهد:

```
composer why-not {{user/package}}
```

- بروزرسانی کامپوزر به آخرین نسخه اش:

```
composer self-update
```

copyq

مدیریت کلیپ بورد با قابلیت های پیشرفته.

اطلاعات بیشتر: <https://copyq.readthedocs.io/en/latest/command-line.html>.

- اجرای کپی کیو برای ذخیره تاریخچه کلیپ بورد:

```
copyq
```

- نمایش محتوای کنونی کلیپ بورد:

```
copyq clipboard
```

- وارد کردن متن خام به تاریخچه کلیپ بورد:

```
copyq add -- {{text1}} {{text2}} {{text3}}
```

- در تاریخچه کلیپ بورد (\n, \t) وارد کردن متن شامل رشته های فاصله انداز مانند:

```
copyq add {{firstline\nsecondline}}
```

- چاپ محتوای سه مورد اول در تاریخچه کلیپ بورد:

```
copyq read 0 1 2
```

- رونوشت محتوای یک فایل در کلیپ بورد:

```
copyq copy < {{path/to/file.txt}}
```

- در کلیپ بورد JPEG رونوشت یک عکس با فرمت:

```
copyq copy image/jpeg < {{path/to/image.jpg}}
```

cp

کپی فایل ها و دایرکتوری ها

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cp-invocation.html.

- کپی فایل از مبدا به مقصد مشخص شده:

```
cp {{path/to/source_file.ext}} {{path/to/target_file.ext}}
```

- کپی فایل به دایرکتوری مشخص شده با حفظ نام فایل:

```
cp {{path/to/source_file.ext}} {{path/to/  
target_parent_directory}}
```

- کپی یک دایرکتوری به صورت کامل به مقصد جدید(اگر در مقصد دایرکتوری وجود داشت (دایرکتوری مبدا در داخل دایرکتوری مقصد کپی می شود):

```
cp -R {{path/to/source_directory}} {{path/to/  
target_directory}}
```

- کپی یک دایرکتوری به صورت کامل با نمایش جزئیات (نمایش فایل های کپی شده):

```
cp -vR {{path/to/source_directory}} {{path/to/  
target_directory}}
```

- به دایرکتوری مقصد در حالت تعاملی (قبل از بازنویسی txt کپی کلیه فایل های با پسوند (تاییده توسط کاربر نیاز است):

```
cp -i {{*.txt}} {{path/to/target_directory}}
```

- کپی لینک به مقصد بدون ارجاع به فایل اصلی:

```
cp -L {{link}} {{path/to/target_directory}}
```

cppclean

پیدا کردن کد های بدون استفاده در پروژه های سی پلاس پلاس.

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/myint/cppclean>.

- اجرا در پوشه ی پروژه:

```
cppclean {{path/to/project}}
```

- قرار دارند inc1/ و inc2/ اجرا روی پروژه درحالی که هدرها در پوشه های:

```
cppclean {{path/to/project}} --include-path {{inc1}} --  
include-path {{inc2}}
```

- main.cpp اجرا روی فایل دلخواه مانند:

```
cppclean {{main.cpp}}
```

- "build" اجرا روی پوشه کنونی به استثنای پوشه:

```
cppclean {{.}} --exclude {{build}}
```

cradle

cradle. فریمورک پی اچ پی

مستندات خاص خود را دارند `install` بعضی از زیردستور ها مانند

اطلاعات بیشتر: <https://cradlephp.github.io>.

- اتصال به یک سرور:

```
cradle connect {{server_name}}
```

- Cradle اجرای یک دستور:

```
cradle {{command}}
```

- نمایش راهنما:

```
cradle help
```

- نمایش راهنما برای یک دستور خاص:

```
cradle {{command}} help
```

csvpy

در شل پایتون CSV اجرای یک فایل

گنجانده شده است csvkit در

اطلاعات بیشتر: <https://csvkit.readthedocs.io/en/latest/scripts/csvpy.html>.

- CSVKitReader در یک آجست از نوع CSV بارگذاری یک فایل:

```
csvpy {{data.csv}}
```

- CSVKitDictReader در یک آجکت CSV اجرای یک فایل:

```
csvpy --dict {{data.csv}}
```

curl

انتقال داده از/به سرور.

پشتیبانی می‌کند POP3 و FTP، HTTP از اکثر پروتکل‌ها از جمله

اطلاعات بیشتر: <https://curl.se/docs/manpage.html>.

- و ذخیره آن در یک فایل (با نام دلخواه) URL دانلود محتوای یک:

```
curl {{http://example.com}} {[ -o|--output]} {{path/to/
file}}
```

- URL دانلود یک فایل و ذخیره آن با نام فایل مشخص شده توسط:

```
curl {[ -O|--remote-name]} {{http://example.com/filename}}
```

- و ادامه خودکار (از location redirects) دانلود یک فایل، با دنبال کردن تغییرمسیرهای لینک (سرگیری) انتقال فایل قبلی. در صورت بروز دادن خطای سرور، خطا نمایش داده خواهد شد:

```
curl {[ -f|--fail]} {[ -O|--remote-name]} {[ -L|--
location]} {[ -C|--continue-at]} - {{http://example.com/
filename}}
```

- استفاده از نوع POST ارسال داده (فرم) رمزگذاری شده (درخواست application/x-www-form-urlencoded). برای خواندن از stdin، از --data @file_name یا --data @'- استفاده کنید:

```
curl {[ -d|--data]} {'name=bob'} {{http://example.com/
form}}
```

- اضافی (header) دلخواه و هدرهای HTTP ارسال یک درخواست با استفاده از متود:

```
curl {[ -H|--header]} {'X-My-Header: 123'} {[ -X|--
request]} {PUT} {{http://example.com}}
```

- مناسب content-type با مشخص کردن، JSON ارسال داده به صورت:

```
curl {[ -d|--data]} {'{"name":"bob"}'} {[ -H|--header]}
{'Content-Type: application/json'} {{http://example.com/
users/1234}}
```

- مشخص کردن یک نام کاربری و درخواست وارد کردن رمز عبور از سرور، به منظور احراز هویت:

```
curl {[[-u|--user]]} {{username}} {{http://example.com}}
```

- عبور از گواهی و کلید کاربر یک منبع (رد شدن از اعتبارسنجی گواهی):

```
curl {[[-E|--cert]]} {{client.pem}} --key {{key.pem}} {[[-k|--insecure]]} {{https://example.com}}
```


dd

تبدیل و کپی یک فایل

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/dd.1p>.

- `archlinux-xxx.iso` یک حافظه قابل حمل با قابلیت بوت شدن میسازد، برای مثال:

```
dd if={{path/to/file.iso}} of={{/dev/usb_drive}}
```

- محتویات یک درایو را در مکانی دیگر با بلوک های 4 مگابایتی کپی و همچنین از خطاها صرف نظر میکند:

```
dd bs=4194304 conv=noerror if={{/dev/source_drive}} of={{/dev/dest_drive}}
```

- یک فایل ۱۰۰ بایتی تصادفی با استفاده از درایور تصادفی هسته بسازید:

```
dd if=/dev/urandom of={{path/to/random_file}} bs=100  
count={{1}}
```

- عملکرد نوشتن دیسک را بسنجید:

```
dd if=/dev/zero of={{path/to/file_1GB}} bs={{1024}}  
count={{1000000}}
```

- میسازد IMG یک پشتیبان از سیستم را در یک فایل:

```
dd if={{/dev/drive_device}} of={{path/to/file.img}}
```

- بازیابی کنید IMG یک درایو را از یک فایل:

```
dd if={{path/to/file.img}} of={{/dev/drive_device}}
```

ddgr

جستجو در موتور جستجوی داک داک گو با تریمنال

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/jarun/ddgr>.

- شروع در حالت تعاملی:

```
ddgr
```

- جستجو برای یک کلیدواژه:

```
ddgr {{keyword}}
```

- محدود کردن تعداد نتایج به مقدار دلخواه:

```
ddgr -n {{N}} {{keyword}}
```

- نمایش لینک کامل در نتایج به دست آمده:

```
ddgr -x {{keyword}}
```

- جستجو برای یک کلیدواژه و باز کردن اولین نتیجه در مرورگر:

```
ddgr !w {{keyword}}
```

- اجرای جستجوی منحصر به یک وبسایت خاص:

```
ddgr -w {{site}} {{keyword}}
```

- جستجو برای یک نوع فایل خاص:

```
ddgr {{keyword}} filetype:{{filetype}}
```

- نمایش راهنما در حالت تعاملی:

```
<?>
```

deno

TypeScript و JavaScript **امن** برای runtime یک

اطلاعات بیشتر: <https://docs.deno.com/runtime/reference/cli>.

- اجرای یک فایل JavaScript یا TypeScript:

```
deno run {{path/to/file.ts}}
```

- (پوسته تعاملی) REPL شروع یک:

```
deno
```

- اجرای یک فایل با دسترسی به شبکه فعال:

```
deno run --allow-net {{path/to/file.ts}}
```

- URL اجرای یک فایل از یک:

```
deno run {{https://deno.land/std/examples/welcome.ts}}
```

- URL نصب یک اسکریپت اجرایی از یک:

```
deno install {{https://deno.land/std/examples/colors.ts}}
```

df

یک نمای کلی از میزان استفاده فضای دیسک و سیستم فایل ارائه می‌دهد.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/df.1posix>.

- نمایش تمامی سیستم‌های فایل و فضای دیسک آن‌ها:

```
df
```

- نمایش تمامی سیستم‌های فایل و استفاده از حالت خوانا برای فضای دیسک آن‌ها:

```
df -h
```

- نمایش سیستم‌فایل و فضای دیسک آن شامل فایل یا دایرکتوری داده شده:

```
df {{path/to/file_or_directory}}
```

- نمایش آمار تعداد درایوهای آزاد:

```
df -i
```

- نمایش سیستم‌های فایل با حذف انواع مشخص شده:

```
df -x {{squashfs}} -x {{tmpfs}}
```

dict

DICT دیکشنری تحت خط فرمان با استفاده از پروتکل

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/cheusov/dictd>.

- فهرست کردن دیتابیس های موجود:

```
dict {[ -D|--dbs]}
```

- دریافت اطلاعات درمورد یک دیتابیس:

```
dict {[ -i|--info]} {{database_name}}
```

- جستجوی یک کلمه در یک دیتابیس:

```
dict {[ -d|--database]} {{database_name}} {{word}}
```

- جستجوی یک کلمه در تمام دیتابیس های موجود:

```
dict {{word}}
```

- DICT نمایش اطلاعات درمورد سرور:

```
dict {[ -I|--serverinfo]}
```

diff

مقایسه فایل(ها) و پوشه(ها).

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/diff>.

- مقایسه فایل ها (فهرست تغییرات فایل های قدیمی به جدید):

```
diff {{old_file}} {{new_file}}
```

- مقایسه فایل ها، با صرف نظر از فاصله های خالی:

```
diff {[ -w|--ignore-all-space]} {{old_file}} {{new_file}}
```

- مقایسه فایل ها، با نمایش تفاوت ها در کنار هم:

```
diff {[ -y|--side-by-side]} {{old_file}} {{new_file}}
```

- (git diff) مقایسه فایل ها، به نمایش تفاوت ها به صورت یکپارچه (همانند):

```
diff {[ -u|--unified]} {{old_file}} {{new_file}}
```

- مقایسه بازگشتی پوشه ها (نمایش اسامی متفاوت فایل ها و پوشه ها و همچنین تغییرات فایل ها):

```
diff {[ -r|--recursive]} {{old_directory}} {{new_directory}}
```

- نمایش نام فایل های متفاوت مقایسه شده:

```
diff {[ -r|--recursive]} {[ -q|--brief]} {{old_directory}}  
{{new_directory}}
```

- : از تفاوت دو فایل متنی یک بروزرسانی میسازد، فایل های ناموجود را خالی فرض میکند

```
diff {[ -a|--text]} {[ -u|--unified]} {[ -N|--new-file]}  
{{old_file}} {{new_file}} > {{diff.patch}}
```

dive

ابزاری برای کاوش یک فایل داکر، لایه بندی محتواها و پیدا کردن راه هایی که می توان آن را کاهش داد.

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/wagoodman/dive>.

- بررسی یک ایمج داکر:

```
dive {{your_image_tag}}
```

- ساخت یک ایمج و شروع بررسی آن:

```
dive build -t {{some_tag}}
```

django-admin

جعبه ابزار فریمورک جنگو برای کارهای مدیریتی.

اطلاعات بیشتر: <https://docs.djangoproject.com/en/stable/ref/django-admin/>.

- ساخت یک پروژه جنگو جدید:

```
django-admin startproject {{project_name}}
```

- ساخت یک برنامه جدید برای این پروژه:

```
django-admin startapp {{app_name}}
```

- نسخه کنونی جنگو:

```
django-admin --version
```

- نمایش اطلاعات بیشتر برای دستور موردنظر:

```
django-admin help {{command}}
```


echo

چاپ ورودی داده شده.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/echo-invocation.html.

- چاپ پیام ورودی. نکته: استفاده از علامت نقل قول انتخابی است:

```
echo "{{سلام دنیا}}"
```

- چاپ یک پیام حاوی متغیرهای سیستمی:

```
echo "{{است $PATH مسیر سیستم من}}"
```

- چاپ یک پیام بدون انتقال به خط جدید:

```
echo -n "{{سلام دنیا}}"
```

- افزودن یک پیام به انتهای یک فایل:

```
echo "{{سلام دنیا}}" >> {{file.txt}}
```

- tab فعال کردن تفسیر کاراکترهای خاص، برای مثال:

```
echo -e "{{Column 1\tColumn 2}}"
```

- چاپ وضعیت خروج آخرین دستور اجرا شده (نکته: معادل های این دستور در ویندوز به (echo %errorlevel% و \$lastexitcode هستند):

```
echo $?
```

export

دستور تغییر متغیرهای محلی سیستم موجود برای پروسه های جدید

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/export.1posix>.

- ایجاد و تعیین مقدار یک متغیر جدید:

```
export {{VARIABLE}}={{value}}
```

- \$PATH افزودن یک مسیر به متغیر:

```
export PATH=$PATH:{{path/to/append}}
```

false

برگرداندن 1 به عنوان کد خروجی.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/false-invocation.html.

- برگرداندن 1 به عنوان کد خروجی:

false

fg

اجرای کارها در پیش زمینه

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/fg>.

- آوردن آخرین کار اجرا شده در پس زمینه به پیش زمینه

`fg`

- آوردن کار با آی دی مشخص شده به پیش زمینه

`fg %{{job_id}}`

fortune

چاپ نقل قول های تصادفی.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/fortune>.

- چاپ یک نقل قول:

```
fortune
```

- چاپ یک نقل قول توهین آمیز:

```
fortune -o
```

- چاپ یک نقل قول طولانی:

```
fortune -l
```

- چاپ یک نقل قول کوتاه:

```
fortune -s
```

- فهرست فایل های پایگاه داده نقل قول های موجود:

```
fortune -f
```

- فهرست شده `fortune -f` چاپ یک نقل قول از یکی از فایل های پایگاه داده که توسطه اند:

```
fortune {{path/to/file}}
```

grep

یافتن الگو در فایل ها به کمک عبارات با قاعده.

اطلاعات بیشتر: <https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>.

- جستجو یک الگو در یک فایل :

```
grep "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- جستجو یک عبارت خاص (معادل مقایسه رشته ای) :

```
grep {[ -F|--fixed-strings]} "{{exact_string}}" {{path/to/file}}
```

- جستجو بازگشتی یک الگو در تمامی فایل های یک پوشه، نمایش تمامی خطوط منطبق، فایل های باینری را رد میکند:

```
grep {[ -rnI|--recursive --line-number --binary-files=without-match]} "{{search_pattern}}" {{path/to/directory}}
```

- در حالت `|`، `()`، `{}`، `+`، `?` استفاده از عبارات با قاعده توسعه یافته (با پشتیبانی از حساس به بزرگی کوچکی کاراکترها :

```
grep {[ -Ei|--extended-regexp --ignore-case]} "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- چاپ 3 خط از قبل و بعد محل انطباق:

```
grep {[ --context|--before-context|--after-context]} 3  
"{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- چاپ نام فایل و شماره خط برای هر انطباق با رنگبندی :

```
grep {[ -Hn|--with-filename --line-number]} --color=always  
"{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- جستجوی خطوط منطبق، چاپ متن منطبق :

```
grep {[ -o|--only-matching]} "{{search_pattern}}" {{path/to/file}}
```

- رو برای الگوهایی که منطبق نیستند جستجو میکند (stdin) ورودی استاندارد :

```
cat {{path/to/file}} | grep {[ -v|--invert-match]}  
"{{search_pattern}}"
```

hash

مشاهده مکان‌های ذخیره شده فایل‌های اجرایی در حافظه پنهان

اطلاعات بیشتر: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-hash>.

- مشاهده مکان‌های دستورهای ذخیره شده برای پوسته فعلی:

```
hash
```

- پاک کردن جدول هش:

```
hash -r
```

- حذف یک دستور خاص از جدول هش:

```
hash -d {{command}}
```

- نمایش مسیر کامل command:

```
hash -t {{command}}
```

head

نمایش محتوای ابتدایی یک فایل.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/head.1p>.

- نمایش چند خط اول یک فایل:

```
head -n {{count}} {{path/to/file}}
```


hexo

.چارچوب وبلاگ سریع، ساده و قدرتمند

اطلاعات بیشتر: <https://hexo.io/>.

- ساخت اولیه یک وبسایت:

```
hexo init {{path/to/directory}}
```

- ایجاد یک مقاله جدید:

```
hexo new {{layout}} {{title}}
```

- تولید فایل های ایستا:

```
hexo generate
```

- شروع یک سرور محلی:

```
hexo server
```

- پیاده سازی وبسایت:

```
hexo deploy
```

- (public/)و تولید فایل های پابلیک (db.json) پاک کردن فایل کش:

```
hexo clean
```

hostname

نمایش یا تنظیم نام میزبان سیستم.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/hostname>.

- نمایش نام میزبان فعلی:

```
hostname
```

- نمایش آدرس شبکه نام میزبان:

```
hostname -i
```

- نمایش تمام آدرس‌های شبکه میزبان:

```
hostname -I
```

- نام دامنه کامل (FQDN) نمایش:

```
hostname --fqdn
```

- تنظیم نام میزبان فعلی:

```
hostname {{new_hostname}}
```

ifconfig

تنظیم کننده رابط های شبکه.

اطلاعات بیشتر: <https://net-tools.sourceforge.io/man/ifconfig.8.html>.

- نمایش تنظیمات شبکه یک کارت شبکه :

```
ifconfig eth0
```

- نمایش جزئیات تمامی رابط ها، مشمول رابط های غیرفعال میشود :

```
ifconfig -a
```

- eth0 غیرفعال کردن رابط :

```
ifconfig eth0 down
```

- eth0 فعال کردن رابط :

```
ifconfig eth0 up
```

- eth0 اختصاص آدرس ای پی به رابط :

```
ifconfig eth0 {{آدرس_ای_پی}}
```

ln

استفاده می (Directories) به فایل ها و پوشه ها (link) این دستور برای ایجاد ارتباط شود.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ln-invocation.html.

- به یک فایل یا پوشه (symbolic link) ایجاد یک ارتباط نمادین:

```
ln {[ -s|--symbolic]} {/path/to/file_or_directory} {path/to/symlink}
```

- جایگزینی یک ارتباط نمادین موجود، برای اشاره به یک فایل متفاوت:

```
ln {[ -sf|--symbolic --force]} {/path/to/new_file} {path/to/symlink}
```

- به یک فایل (hard link) ایجاد یک لینک سخت:

```
ln {/path/to/file} {path/to/hardlink}
```

logname

نمایش نام کاربر

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/logname-invocation.html.

• نمایش نام کاربر لاگین شده:

```
logname
```

ls

نمایش محتویات دایرکتوری.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- نمایش فایل ها به صورت خطی:

```
ls -l
```

- نمایش کلیه فایل ها، شامل فایل های مخفی:

```
ls {[[-a|--all]]}
```

- نمایش فایل ها، با این تفاوت که / به نام دایرکتوری ها اضافه می شود:

```
ls {[[-F|--classify]]}
```

- نمایش فایل ها به همراه مجوزها، مالک، اندازه و تاریخ تغییرات:

```
ls {[[-la|--all -l]]}
```

- نمایش فایل ها به همراه مجوزها، مالک، اندازه و تاریخ تغییرات، اندازه ها به صورت قابل درک برای انسان:

```
ls {[[-lh|-l --human-readable]]}
```

- نمایش فایل ها به همراه مجوزها، مالک، اندازه و تاریخ تغییرات، مرتب شده با اندازه فایل به صورت نزولی:

```
ls {[[-lsR|-ls --recursive]]}
```

- نمایش فایل ها به همراه مجوزها، مالک، اندازه و تاریخ تغییرات، مرتب شده با تاریخ تغییر فایل به صورت صعودی:

```
ls {[[-ltr|-lt --reverse]]}
```

magick compare

ایجاد یک تصویر مقایسه ای برای مشخص کردن تفاوت‌های دو عکس به صورت بصری.

است ImageMagick بخشی از

اطلاعات بیشتر: <https://imagemagick.org/script/compare.php>.

- مقایسه دو عکس:

```
magick compare {{path/to/image1.png}} {{path/to/image2.png}}  
{{path/to/diff.png}}
```

- مقایسه دو عکس با استفاده از معیار دلخواه:

```
magick compare -verbose -metric {{PSNR}} {{path/to/  
image1.png}} {{path/to/image2.png}} {{path/to/diff.png}}
```

mkdir

ساخت پوشه ها و تنظیم مجوز آنها.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkdir-invocation.html.

- ساخت پوشه مشخص:

```
mkdir {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- ساخت پوشه های مشخص به همراه پوشه های والد در صورت نیاز:

```
mkdir {[[-p|--parents]]} {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- ساخت پوشه با مجوز های خاص:

```
mkdir {[[-m|--mode]]} {{rwxrw-r--}} {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```


node

(Node.js). برای اجرای جاوا اسکریپت runtime یک

اطلاعات بیشتر: <https://nodejs.org>.

- اجرای یک فایل جاوا اسکریپت:

```
node {{path/to/file}}
```

- (پوسته تعاملی) REPL شروع یک

```
node
```

- اجرای فایل مشخص شده و راه اندازی مجدد فرآیند هنگام تغییر در یک فایل وارد شده (Node.js 18.11+ نیازمند نسخه):

```
node --watch {{path/to/file}}
```

- ارزیابی کد جاوا اسکریپت با ارسال آن به عنوان یک آرگومان:

```
node {[ -e|--eval]} "{{$code}}"
```

- Node: ارزیابی و چاپ نتیجه، مفید برای چاپ نسخه های وابستگی های

```
node {[ -p|--print]} "process.versions"
```

- توقف اجرای برنامه تا زمانی که دیباگر به کد متصل شود و، Inspector فعال کردن حالت: کد کاملاً تحلیل شود

```
node --no-lazy --inspect-brk {{path/to/file}}
```

nohup

اجرای یک پردازش در پس زمینه حتی زمانی که ترمینال بسته شود.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/nohup-invocation.html.

- اجرای پردازش در پس زمینه فارغ از اجرا بودن ترمینال:

```
nohup {{command}} {{command_options}}
```

pdf-parser

عناصر اساسی یک فایل پی دی اف را بدون رندر کردن آن مشخص می کند.

اطلاعات بیشتر: <https://blog.didierstevens.com/programs/pdf-tools>.

- نمایش آمار مربوط به یک فایل پی دی اف:

```
pdf-parser {[ -a|--stats ]} {[path/to/file.pdf]}
```

- در یک فایل پی دی اف (/Font, /URI, ...) نمایش اشیاء از یک نوع خاص:

```
pdf-parser {[ -t|--type ]} {[object_type]} {[path/to/file.pdf]}
```

- جستجوی رشته ها در اشیاء غیرمستقیم:

```
pdf-parser {[ -s|--search ]} {[search_string]} {[path/to/file.pdf]}
```

sleep

ایجاد تاخیر بر اساس زمان

اطلاعات بیشتر: <https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/sleep.html>.

- تاخیر به ثانیه:

```
sleep {{seconds}}
```

- تاخیر به دقیقه:

```
sleep {{minutes}}m
```

- تاخیر به ساعت:

```
sleep {{hours}}h
```

tar

ابزار آرشیو کردن.

ترکیب می‌شود **bzip2** یا **gzip** اغلب با یک روش فشرده‌سازی مانند

اطلاعات بیشتر: <https://www.gnu.org/software/tar>.

- فایل [f] ایجاد یک آرشیو و نوشتن آن در یک [c]:

```
tar cf {{path/to/target.tar}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- فایل [f] شده و نوشتن آن در یک gzip ایجاد یک آرشیو [c]:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- شده (فشرده) از یک پوشه با استفاده از مسیرهای نسبی gzip ایجاد یک آرشیو [c]:

```
tar czf {{path/to/target.tar.gz}} {[[-C|--directory]]}
{{path/to/directory}} .
```

- کامل [v] فایل در پوشه فعلی به صورت [f] یک آرشیو (فشرده) [X] استخراج:

```
tar xvf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

- فایل در پوشه مقصد [f] یک آرشیو (فشرده) [X] استخراج:

```
tar xf {{path/to/source.tar[.gz|.bz2|.xz]}} {[[-C|--
directory]]} {{path/to/directory}}
```

- فایل، با استفاده از پسوند فایل برای [f] ایجاد یک آرشیو فشرده و نوشتن آن در یک [c]:
خودکار برنامه فشرده‌سازی [a] تعیین:

```
tar caf {{path/to/target.tar.xz}} {{path/to/file1 path/to/
file2 ...}}
```

- کامل [v] به صورت tar [f] محتویات یک فایل [t] نمایش:

```
tar tvf {{path/to/source.tar}}
```

- فایل [f] فایل‌های منطبق با یک الگو از یک آرشیو [X] استخراج:

```
tar xf {{path/to/source.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

time

نمایش زمان اجرای یک دستور

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/time>.

• command: نمایش زمان اجرای دستور

```
time {{command}}
```

todo

ابزاری ساده و استاندارد برای مدیریت یادداشت و فهرست وظایف.

اطلاعات بیشتر: <https://todoman.readthedocs.io>.

- لیست کارهای آغاز نشده:

```
todo list --startable
```

- اضافه کردن یک وظیفه به فهرست کارها:

```
todo new {{thing_to_do}} --list {{work}}
```

- اضافه کردن مکان به یک وظیفه با آیدی:

```
todo edit --location {{location_name}} {{task_id}}
```

- نمایش جزییات یک وظیفه:

```
todo show {{task_id}}
```

- علامت زدن وظیفه ها با آیدی مشخص شده به عنوان تکمیل شده:

```
todo done {{task_id1 task_id2 ...}}
```

- حذف یک وظیفه:

```
todo delete {{task_id}}
```

- حذف وظایف انجام شده و بازشماری آیدی وظایف باقی مانده:

```
todo flush
```

touch

ایجاد فایل‌ها و تنظیم زمان‌های دسترسی/تغییر

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/touch>.

- ایجاد فایل‌های مشخص:

```
touch {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- ایجاد فایل در صورت [c] تغییر فایل به زمان فعلی و عدم [m] دسترسی یا [a] تنظیم زمان عدم وجود:

```
touch {{[-c|--no-create]}} -{{a|m}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- ایجاد فایل در صورت عدم وجود [c] زمان فایل به یک مقدار مشخص و عدم [t] تنظیم:

```
touch {{[-c|--no-create]}} -t {{YYYYMMDDHHMM.SS}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- ایجاد فایل در صورت عدم وجود [c] مرجع، و عدم [r] تنظیم زمان فایل‌ها به زمان فایل:

```
touch {{[-c|--no-create]}} {{[-r|--reference]}} {{path/to/reference_file}} {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```


tty

نمایش نام ترمینال

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/tty-invocation.html.

- نمایش نام فایل ترمینال جاری

tty

uname

نمایش اطلاعاتی درباره سخت افزار و سیستم عامل.

نکته: برای دستیابی به اطلاعات اضافه در رابطه با سیستم عامل از دستور `lsb_release` کنید.

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uname-invocation.html.

- نمایش اطلاعات مربوط به سخت افزار و پردازنده سیستم:

```
uname -mp
```

- نمایش اطلاعات مربوط به نرم افزار از جمله: سیستم عامل، شماره انتشار و نسخه:

```
uname -srv
```

- نمایش نام سیستم:

```
uname -n
```

- نمایش تمامی اطلاعات سیستم (سخت افزار، نرم افزار، نام سیستم):

```
uname -a
```

unclutter

مخفی کردن نشان ماوس.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/unclutter.1x>.

• مخفی کردن نشان ماوس بعد از 3 ثانیه:

```
unclutter -idle {{3}}
```

users

نمایش لیست کاربران لاگین شده

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/users-invocation.html.

- نمایش لیست کاربران لاگین شده

```
users
```

- نمایش لیست کاربران لاگین شده بر اساس یک لاگ فایل خاص

```
users {{/var/log/wmtp}}
```

view

vim. نسخه فقط خواندنی

vim -R. معادل

اطلاعات بیشتر: <https://www.vim.org>.

- باز کردن فایل:

```
view {{file}}
```

where

نمایش محل فایل باینری یا اجرایی یک دستور در لینوکس.

اطلاعات بیشتر: <https://zsh.sourceforge.io/Doc/Release/Shell-Builtin-Commands.html>.

• نمایش محل فایل اجرایی یک دستور:

```
where {{command}}
```

yard

ابزار مستند سازی برای زبان برنامه نویسی روبي.

اطلاعات بیشتر: <https://yardoc.org/>.

- ساخت مستندات:

```
yard
```

- ساخت مستندات و ذخیره آن در یک فایل:

```
yard --one-file
```

- فهرست تمام اشیاء مستند نشده:

```
yard stats --list-undoc
```

you-get

دانلود محتوای چندرسانه ای از وب (ویدیو، صوت، عکس)

اطلاعات بیشتر: <https://you-get.org>.

- چاپ اطلاعات درمورد یک رسانه خاص در سطح وب:

```
you-get --info {{https://example.com/video?id=value}}
```

- دانلود رسانه از لینک موردنظر:

```
you-get {{https://example.com/video?id=value}}
```

- جستجو در ویدیوهای گوگل و دانلود:

```
you-get {{keywords}}
```

- دانلود یک رسانه و ذخیره در محل ذخیره شده:

```
you-get --output-dir {{path/to/directory}} --output-filename  
{{filename}} {{https://example.com/watch?v=value}}
```

- دانلود یک رسانه با استفاده از پروکسی:

```
you-get --http-proxy {{proxy_server}} {{https://example.com/  
watch?v=value}}
```


zip

Zip بسته‌بندی و فشرده‌سازی (آرشیو) فایل‌ها در یک آرشیو

unzip: همچنین ببینید

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/zip>.

- افزودن فایل‌ها/پوشه‌ها به یک آرشیو مشخص (به صورت بازگشتی):

```
zip -r {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- حذف فایل‌ها/پوشه‌ها از یک آرشیو مشخص:

```
zip -d {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- آرشیو فایل‌ها/پوشه‌ها با مستثنی کردن موارد مشخص شده:

```
zip -r {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}} -x
{{path/to/excluded_files_or_directories}}
```

- (بیشترین - 9، کمترین - 0) آرشیو فایل‌ها/پوشه‌ها با سطح فشرده‌سازی مشخص:

```
zip -r -{{0..9}} {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- ایجاد یک آرشیو رمزگذاری شده با رمز عبور مشخص:

```
zip -r -e {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- آرشیو فایل‌ها/پوشه‌ها در یک آرشیو چند بخشی تقسیم شده (مثلاً بخش‌های ۳ گیگابایتی):

```
zip -r -s {{3g}} {{path/to/compressed.zip}} {{path/to/
file_or_directory1 path/to/file_or_directory2 ...}}
```

- نمایش محتویات یک آرشیو مشخص:

```
zip -sf {{path/to/compressed.zip}}
```

zm

ابزاری برای مدیریت مقاله های مجلات و وبلاگ ها

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/ZERMZeitung/zm2>.

- ساخت یک پیش نویس جدید:

```
zm new
```

- ویرایش یک پیش نویس:

```
zm edit
```

- انتشار یک پیش نویس و ثبت در گیت:

```
zm publish
```

~

به یک دایرکتوری گسترش می یابد.

اطلاعات بیشتر: <https://gnu.org/software/bash/manual/bash.html#Tilde-Expansion>.

- محتوای دایرکتوری خانه کاربر فعلی را فهرست می کند:

```
ls ~
```

- محتوای دایرکتوری خانه یک کاربر دیگر را فهرست می کند:

```
ls ~{{username}}
```

- محتوای دایرکتوری قبلی که شما در آن بودید را فهرست می کند:

```
ls ~-
```

Linux

abbr

مدیریت مخفف های fish shell

جایگزین کردن کلمات وارد شده توسط کاربر با جملات طولانی

اطلاعات بیشتر: <https://fishshell.com/docs/current/cmds/abbr.html>.

- اضافه کردن مخفف جدید:

```
abbr --add {{abbreviation_name}} {{command}}  
{{command_arguments}}
```

- تغییر نام یک مخفف موجود:

```
abbr --rename {{old_name}} {{new_name}}
```

- پاک کردن یک مخفف موجود:

```
abbr --erase {{abbreviation_name}}
```

- SSH: وارد کردن یک مخفف وارد شده در یک میزبان دیگر از طریق:

```
ssh {{host_name}} abbr --show | source
```

ac

چاپ مدت زمان اتصال کاربران

اطلاعات بیشتر: <https://www.gnu.org/software/acct/manual/accounting.html#ac>.

- چاپ تعداد ساعات اتصال کاربر کنونی:

```
ac
```

- چاپ تعداد ساعات اتصال کاربران:

```
ac {[[-p|--individual-totals]]}
```

- چاپ تعداد ساعات اتصال یک کاربر خاص:

```
ac {[[-p|--individual-totals]]} {{username}}
```

- چاپ تعداد ساعات اتصال یک کاربر خاص (به همراه مجموع آن):

```
ac {[[-d|--daily-totals]]} {[[-p|--individual-totals]]}  
{{username}}
```

- نمایش اطلاعات بیشتر:

```
ac --compatibility
```

adduser

ابزار اضافه کردن کاربر.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/adduser>.

- ایجاد یک کاربر جدید با دایرکتوری خانگی پیش فرض و درخواست از کاربر برای تنظیم رمز عبور:

```
adduser {{username}}
```

- ایجاد یک کاربر جدید بدون دایرکتوری خانگی:

```
adduser --no-create-home {{username}}
```

- ایجاد یک کاربر جدید با دایرکتوری خانگی در مسیر مشخص:

```
adduser --home {{path/to/home}} {{username}}
```

- مشخص به عنوان پوسته ورود (shell) ایجاد یک کاربر جدید با تنظیم پوسته:

```
adduser --shell {{path/to/shell}} {{username}}
```

- ایجاد یک کاربر جدید که به گروه مشخصی تعلق دارد:

```
adduser --ingroup {{group}} {{username}}
```

apk

ابزار مدیریت بسته آلباین لینوکس.

اطلاعات بیشتر: https://wiki.alpinelinux.org/wiki/Alpine_Package_Keeper.

- آپدیت فهرست مخزن ها از تمام مخازن ریموت:

```
apk update
```

- نصب یک بسته جدید:

```
apk add {{package}}
```

- حذف یک بسته:

```
apk del {{package}}
```

- تعمیر یک بسته یا ارتقا آن بدون تغییر دادن وابستگی های اصلی:

```
apk fix {{package}}
```

- جستجوی یک بسته با کلمات کلیدی:

```
apk search {{keywords}}
```

- نمایش اطلاعات درمورد بسته مورد نظر:

```
apk info {{package}}
```


apt-get

ابزار مدیریت بسته‌های دبیان و اوبونتو.

apt-cache جستجو در بسته‌ها با استفاده از

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/apt-get.8>.

- به‌روزرسانی لیست بسته‌ها و نسخه‌های موجود (توصیه می‌شود که این دستور را قبل از اجرا کنید apt-get دیگر دستورات

```
apt-get update
```

- نصب یک بسته یا به‌روزرسانی آن به آخرین نسخه موجود:

```
apt-get install {{package}}
```

- حذف یک بسته:

```
apt-get remove {{package}}
```

- حذف یک بسته و فایل‌های پیکربندی آن:

```
apt-get purge {{package}}
```

- ارتقاء تمامی بسته‌های نصب شده به آخرین نسخه‌های موجود:

```
apt-get upgrade
```

- از دانلودهای متوقف شده که دیگر (.deb) پاکسازی مخزن محلی - حذف فایل‌های بسته قابل دانلود نیستند:

```
apt-get autoclean
```

- حذف تمام بسته‌هایی که دیگر نیازی به آن‌ها نیست:

```
apt-get autoremove
```

- اما با حذف بسته‌های قدیمی و نصب (upgrade ارتقاء بسته‌های نصب شده (مانند بسته‌های اضافی برای برآورده کردن وابستگی‌های جدید

```
apt-get dist-upgrade
```

bitwise

ابزار تبدیل مبنا چند منظوره با قابلیت پشتیبانی از مبنای پویا و دستکاری بیت.

اطلاعات بیشتر: <https://github.com/mellowcandle/bitwise>.

- اجرا در حالت هم کنشی:

```
bitwise
```

- تبدیل از دسیمال:

```
bitwise {{12345}}
```

- تبدیل از هگزادسیمال:

```
bitwise {{0x563d}}
```

- تبدیل یک محاسبه با قالب زبان سی:

```
bitwise "{{0x123 + 0x20 - 30 / 50}}"
```

caja

MATE. مدیریت فایلها و پوشه ها در محیط دسکتاپ

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/caja>.

- باز کردن پوشه خانگی کاربر کنونی:

```
caja
```

- بازکردن پوشه های مشخص شده در پنجره جداگانه:

```
caja {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- بازکردن پوشه های مشخص شده در تب ها:

```
caja --tabs {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- بازکردن یک پوشه در یک پنجره با اندازه مشخص:

```
caja --geometry={{600}}x{{400}} {{path/to/directory}}
```

- بستن همه پنجره ها:

```
caja --quit
```

cal

چاپ اطلاعات تقویم همراه با هایلایت کردن روز جاری

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/cal>.

- نمایش تقویم ماه جاری:

```
cal
```

- نمایش ماه قبلی، جاری و بعدی:

```
cal {[ -3 | --three ]}
```

- در نظر گرفتن دوشنبه به عنوان اولین روز هفته:

```
cal {[ -m | --monday ]}
```

- نمایش تقویم سال مورد نظر (چهار رقمی):

```
cal {{year}}
```

- نمایش تقویم ماه و سال مورد نظر:

```
cal {{month}} {{year}}
```

dd

تبدیل و کپی یک فایل

اطلاعات بیشتر: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/dd-invocation.html.

- و نمایش (مثل archlinux-xxx.iso) iso قابل بوت از یک فایل USB ساخت یک درایو:
پیشرفت:

```
dd if={{path/to/file.iso}} of={{/dev/usb_drive}}  
status=progress
```

- کلون کردن یک درایو به یک درایو دیگر با اندازه بلوک ۴ مگابایت و اعمال چیزهای نوشته شده پیش از خاتمه دستور:

```
dd bs=4M conv=fsync if={{/dev/source_drive}} of={{/dev/  
dest_drive}}
```

- کرنل random ایجاد یک فایل با تعداد مشخصی بایت تصادفی با استفاده از درایور:

```
dd bs={{100}} count={{1}} if=/dev/urandom of={{path/to/  
random_file}}
```

- ارزیابی عملکرد نوشتن روی یک دیسک:

```
dd bs={{1M}} count={{1024}} if=/dev/zero of={{path/to/  
file_1GB}}
```

- of به if می‌توان بعداً با تغییر (IMG ساخت یک پشتیبان از سامانه و ذخیره آن در یک فایل (آن را بازسازی کرد):

```
dd if={{/dev/drive_device}} of={{path/to/file.img}}  
status=progress
```

- این دستور را از یک پوسته دیگر اجرا) dd بررسی پیشرفت یک عملکرد در حال اجرای (کنید:

```
kill -USR1 $(pgrep -x dd)
```

dnf

(yum جایگزین) CentOS و Fedora، RHEL ابزار مدیریت بسته‌ها برای

برای دستورات معادل در دیگر مدیران بسته، به <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta> مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر: <https://dnf.readthedocs.io>.

- ارتقاء بسته‌های نصب شده به جدیدترین نسخه‌های موجود:

```
sudo dnf upgrade
```

- جستجوی بسته‌ها بر اساس کلمات کلیدی:

```
dnf search {{keyword1 keyword2 ...}}
```

- نمایش جزئیات یک بسته:

```
dnf info {{package}}
```

- (برای تأیید اتوماتیک تمام پنجره‌ها استفاده کنید y - نصب یک بسته جدید (از):

```
sudo dnf install {{package1 package2 ...}}
```

- حذف یک بسته:

```
sudo dnf remove {{package1 package2 ...}}
```

- لیست بسته‌های نصب شده:

```
dnf list --installed
```

- یافتن بسته‌هایی که دستور مشخصی را ارائه می‌دهند:

```
dnf provides {{command}}
```

- مشاهده تاریخچه تمام عملیات‌های گذشته:

```
dnf history
```

pacman

واحد مدیریت پکیج آرچ لینوکس

همچنین: `pacman-database`, `pacman-deptest`, `pacman-files`, `pacman-key`, `pacman-mirrors`, `pacman-query`, `pacman-remove`, `pacman-sync`, `pacman-upgrade`.

برای دیدن دستور های معادل در سایر پکیج منیجر ها <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>.

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/pacman.8>.

- همگام سازی و بروز رسانی تمام پکیج ها:

```
sudo pacman -Syu
```

- نصب پکیج جدید:

```
sudo pacman -S {{package}}
```

- حذف یک پکیج به همراه وابستگی هاش:

```
sudo pacman -Rs {{package}}
```

- جستجو در دیتابیس برای پکیج هایی که با یک فایل خاص تعارض دارند:

```
pacman -F "{{file_name}}"
```

- لیست کردن پکیج های نصب شده با نسخه آنها:

```
pacman -Q
```

- لیست کردن تنها پکیج هایی که مستقیماً نصب شده اند به همراه نسخه آنها:

```
pacman -Qe
```

- لیست کردن پکیج هایی که به عنوان وابستگی نصب شده اند اما توسط هیچ پکیجی استفاده نمیشوند:

```
pacman -Qtdq
```

- `pacman` خالی کردن کل کش:

```
sudo pacman -Scc
```

whatis

نمایش توضیحات یک خطی از صفحات راهنما

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/whatis>.

- نمایش توضیحات یک دستور از صفحات راهنما:

```
whatis {{command}}
```

- توضیحات در آخر خط ترمینال برش نمی خورد:

```
whatis --long {{command}}
```

- نمایش توضیحات تمامی دستورات مطابق با الگو:

```
whatis --wildcard {{net*}}
```

- جستجو در توضیحات صفحات راهنما با عبارات منظم:

```
whatis --regex '{{wish[0-9]\.[0-9]}}
```


yum

ابزار مدیریت بسته برای ردهت، فدورا و سنت اواس(برای نسخه های قدیمی)

اطلاعات بیشتر: <https://manned.org/yum>.

- نصب یک بسته:

```
yum install {{package}}
```

- update نصب یک بسته با فرض بر اینکه پاسخ شما برای تمامی سوالات بله است(با گزینه (هم می توان از این روش استفاده کرد، مناسب برای به روز رسانی خودکار

```
yum -y install {{package}}
```

- پیدا کردن بسته ای که دستور مورد نظر را فراهم می کند:

```
yum provides {{command}}
```

- حذف یک بسته:

```
yum remove {{package}}
```

- نمایش به روز رسانی ها برای بسته های نصب شده

```
yum check-update
```

- به روز رسانی بسته های نصب شده به آخرین نسخه موجود

```
yum upgrade
```

Windows

cls

پاک کردن صفحه

اطلاعات بیشتر: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cls>.

• پاک کردن صفحه:

```
cls
```

type

نمایش محتویات فایل.

اطلاعات بیشتر: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/type>.

• نمایش محتویات فایل مشخص شده •

```
type {{path/to/file}}
```

ver

نمایش شماره نسخه ویندوز یا داس

اطلاعات بیشتر: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/ver>.

- نمایش شماره نسخه •

ver

where

نمایش محل فایل باینری یا اجرایی یک دستور در لینوکس

اطلاعات بیشتر: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/where>.

• نمایش محل فایل اجرایی یک دستور:

```
where {{command}}
```

