

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Wed Oct 22 15:31:03 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Android

am

Менеджер активності Android.

Більше інформації: <https://developer.android.com/tools/adb#am>.

- Почати специфічну активність:

```
am start -n {{com.android.settings/.Settings}}
```

- Почати активність та передайте дані у неї:

```
am start -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

- Почати активність яка є специфічною дією та категорією:

```
am start -a {{android.intent.action.MAIN}} -c  
{{android.intent.category.HOME}}
```

- Перетворити значення в посилання:

```
am to-uri -a {{android.intent.action.VIEW}} -d {{tel:123}}
```

bugreport

Показати звіт багів в Android.

Ця команда може бути виконана тільки за допомогою **adb shell**.

Більше інформації: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreport>.

- Показати повний звіт багів Android девайсу:

```
bugreport
```

bugreportz

Згенерувати зіпований звіт багів.

Ця команда може бути виконана тільки за допомогою **adb shell**.

Більше інформації: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/bugreportz>.

- Згенерувати повний зіпований звіт багів Android девайсу:

```
bugreportz
```

- Вивести прогрес виконуваної bugreportz операції:

```
bugreportz -p
```

- Показати допомогу:

```
bugreportz -h
```

- Вивести версію bugreportz:

```
bugreportz -v
```

cmd

Менеджер сервісів Android.

Більше інформації: <https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/main:frameworks/native/cmds/cmd/>.

- Вивести всі запущені девайси:

```
cmd -l
```

- Викликати конкретний сервіс:

```
cmd {{сервіс}}
```

- Викликати сервіс з заданими аргументами:

```
cmd {{сервіс}} {{аргумент1 аргумент2 ...}}
```

dalvikvm

Віртуальна машина Android Java.

Більше інформації: <https://source.android.com/docs/core/runtime>.

- Запустити конкретну Java програму:

```
dalvikvm -classpath {{шлях/до/файлу.jar}} {{ім'я_класу}}
```

dumpsys

Отримати інформацію про системні сервіси Android.

Ця команда може бути виконана тільки за допомогою **adb shell**.

Більше інформації: <https://developer.android.com/tools/dumpsys>.

- Отримати дані діагностики для всіх системних сервісів:

```
dumpsys
```

- Отримати дані діагностики для конкретного системного сервісу:

```
dumpsys {{сервіс}}
```

- Вивести усі сервіси **dumpsys**, про які може бути надана інформація:

```
dumpsys -l
```

- Вивести специфічні аргументи для сервісу:

```
dumpsys {{сервіс}} -h
```

- Виключити специфічний сервіс з виводу діагностики:

```
dumpsys --skip {{сервіс}}
```

- Визначити таймаут в секундах (стандартно 10 секунд):

```
dumpsys -t {{8}}
```

getprop

Виводить інформацію про системні властивості Android.

Більше інформації: <https://manned.org/getprop>.

- Виводить інформацію про системні властивості Android:

```
getprop
```

- Виводить інформацію про специфічну системну властивість:

```
getprop {{властивість}}
```

- Виводить рівень SDK API:

```
getprop {{ro.build.version.sdk}}
```

- Виводить версію Android:

```
getprop {{ro.build.version.release}}
```

- Виводить модель девайсу Android:

```
getprop {{ro.vendor.product.model}}
```

- Виводить розблокований статус OEM:

```
getprop {{ro.oem_unlock_supported}}
```

- Виводить MAC адресу Wi-Fi карти Android:

```
getprop {{ro.boot.wifimacaddr}}
```

input

Відправляє коди подій чи жести на сенсорному екрані на Android девайс.

Ця команда може бути виконана тільки за допомогою **adb shell**.

Більше інформації: <https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.html#constants> 1.

- Відправити код події для одного знаку на Android девайс:

```
input keyevent {{код_події}}
```

- Відправити текст на Android девайс (%s визначає пробіли):

```
input text "{{текст}}"
```

- Відправити один дотик на Android девайс:

```
input tap {{позиція_x}} {{позиція_y}}
```

- Відправити жест проведення(свайп) на Android девайс:

```
input swipe {{x_старт}} {{у_старт}} {{x_кінець}} {{у_кінець}}  
{{тривалість_в_мс}}
```

- Відправити довге натискання на Android девайс, використовуючи жест проведення(свайп):

```
input swipe {{позиція_x}} {{позиція_y}} {{позиція_x}}  
{{позиція_y}} {{тривалість_в_мс}}
```

logcat

Дамп журналу системних повідомлень, включаючи стек викликів, коли трапилась помилка, і інформаційні повідомлення, залоговані застосунками.

Більше інформації: <https://developer.android.com/tools/logcat>.

- Вивести системні логи:

```
logcat
```

- Записати системні логи в файл:

```
logcat -f {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести рядки, які підпадають під регулярний вираз:

```
logcat --regex {{регулярний_вираз}}
```

- Вивести логи для специфічного процесу (PID):

```
logcat --pid {{pid}}
```

- Вивести логи для процесу специфічного пакету:

```
logcat --pid $(pidof -s {{пакет}})
```

pkg

Утиліта менеджера пакетів для Termux.

Більше інформації: https://wiki.termux.com/wiki/Package_Management.

- Оновити всі встановлені пакети:

```
pkg upgrade
```

- Встановити пакет:

```
pkg install {{пакет}}
```

- Видалити пакет:

```
pkg uninstall {{пакет}}
```

- Перевстановити пакет:

```
pkg reinstall {{пакет}}
```

- Пошук пакету:

```
pkg search {{пакет}}
```

pm

Вивести інформацію про застосунки на Android девайсі.

Більше інформації: <https://developer.android.com/tools/adb#pm>.

- Вивести всі встановлені застосунки:

```
pm list packages
```

- Вивести всі встановлені системні застосунки:

```
pm list packages -s
```

- Вивести всі встановлені сторонні (3d-party) застосунки:

```
pm list packages -3
```

- Вивести застосунки, які підпадають під специфічні ключові слова:

```
pm list packages {{ключове_слово1 ключове_слово2 ...}}
```

- Вивести шлях до APK для специфічного застосунку:

```
pm path {{app}}
```

screencap

Зробіть знімок мобільного екрану.

Ця команда може бути виконана тільки за допомогою **adb shell**.

Більше інформації: <https://developer.android.com/tools/adb#screencap>.

- Зробіть знімок мобільного екрану:

```
screencap {{шлях/до/файлу}}
```

settings

Отримайте інформацію про операційну систему Android.

Більше інформації: <https://web.archive.org/web/20240525010124/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-settings-5b670d5ee7958178a2955536>.

- Вивести список налаштувань в глобальному (global) просторі імен:

```
settings list {{global}}
```

- Отримайте значення конкретного налаштування:

```
settings get {{global}} {{airplane_mode_on}}
```

- Встановіть значення для налаштування:

```
settings put {{system}} {{screen_brightness}} {{42}}
```

- Видаліть визначене налаштування:

```
settings delete {{secure}} {{screensaver_enabled}}
```

wm

Показати інформацію про екран Android девайсу.

Ця команда може бути виконана тільки за допомогою **adb shell**.

Більше інформації: <https://web.archive.org/web/20240420064706/https://adbinstaller.com/commands/adb-shell-wm-5b672b17e7958178a2955538>.

- Вивести фізичний розмір екрану Android девайсу:

```
wm size
```

- Вивести фізичну щільність екрану Android девайсу:

```
wm density
```

Common

7z

Архіватор файлів з високим ступенем стиснення.

Більше інформації: <https://manned.org/7z>.

- Додати ([a]dd) файл або каталог до нового або існуючого архіву:

```
7z a {{шлях/до/архіву.7z}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу}}
```

- Зашифрувати існуючий архів (включаючи імена файлів):

```
7z a {{шлях/до/зашифрованого_архіву.7z}} -p{{пароль}} -mhe=on  
{{шлях/до/архіву.7z}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) архів, зберігаючи оригінальну структуру каталогів:

```
7z x {{шлях/до/архіву.7z}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) архів у певний каталог:

```
7z x {{шлях/до/архіву.7z}} -o{{шлях/до/каталогу}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) архів у stdout:

```
7z x {{шлях/до/архіву.7z}} -so
```

- Архівувати ([a]rchive) за допомогою певного типу архіву:

```
7z a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|zip}} {{шлях/до/архіву}}  
{{шлях/до/файлу_або_каталогу}}
```

- Вивести ([l]ist) перелік вмісту архіву:

```
7z l {{шлях/до/архіву.7z}}
```

- Встановити рівень стиснення (вище означає більше стиснення, але повільніше):

```
7z a {{шлях/до/архіву.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{шлях/до/  
файлу_або_каталогу}}
```

7za

Архіватор файлів з високим ступенем стиснення.

Подібний до **7z**, за винятком того, що він підтримує менше типів файлів, але є кросплатформним.

Більше інформації: <https://manned.org/7za>.

- Архівувати ([a]rchive) файл або каталог:

```
7za a {{шлях/до/архіву.7z}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу}}
```

- Зашифрувати існуючий архів (включаючи імена файлів):

```
7za a {{шлях/до/зашифрованого_архіву.7z}} -p{{пароль}} -  
mhe={{on}} {{шлях/до/архіву.7z}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) архів, зберігаючи оригінальну структуру каталогів:

```
7za x {{шлях/до/архіву.7z}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) архів у певний каталог:

```
7za x {{шлях/до/архіву.7z}} -o{{шлях/до/каталогу}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) архів у stdout:

```
7za x {{шлях/до/архіву.7z}} -so
```

- Архівувати ([a]rchive) за допомогою певного типу архіву:

```
7za a -t{{7z|bzip2|gzip|lzip|tar|...}} {{шлях/до/архіву.7z}}  
{{шлях/до/файлу_або_каталогу}}
```

- Вивести ([l]ist) перелік вмісту архіву:

```
7za l {{шлях/до/архіву.7z}}
```

- Встановити рівень стиснення (вище означає більше стиснення, але повільніше):

```
7za a {{шлях/до/архіву.7z}} -mx={{0|1|3|5|7|9}} {{шлях/до/  
файлу_або_каталогу}}
```

adb

Android Debug Bridge: взаємодія з примірником емулятора Android або підключеними пристроями Android.

Деякі підкоманди, такі як **shell**, мають власну документацію щодо використання.

Більше інформації: <https://developer.android.com/tools/adb>.

- Перевірити, чи запущений процес сервера adb, і запустити його:

```
adb start-server
```

- Припинити процес сервера adb:

```
adb kill-server
```

- Запустити сеанс оболонки adb в цільовому емуляторі/екземплярі пристрою:

```
adb shell
```

- Завантажити файл програми Android на емулятор/пристрій:

```
adb install -r {{шлях/до/файлу.apk}}
```

- Скопіювати файл/каталог із цільового пристрою:

```
adb pull {{шлях/до/файлу_або_каталогу_пристрою}} {{шлях/до/локального_каталогу_призначення}}
```

- Скопіювати файл/каталог на цільовий пристрій:

```
adb push {{шлях/до/локального_файлу_або_каталогу}} {{шлях/до/каталогу_пристрою_призначення}}
```

- Відобразити список усіх підключених пристроїв:

```
adb devices
```

- Вказати, на який пристрій надсилати команди, якщо пристроїв декілька:

```
adb -s {{ідентифікатор_пристрою}} {{shell}}
```

awk

Універсальна мова програмування для роботи з файлами.

Більше інформації: <https://github.com/onetrueawk/awk>.

- Вивести п'ятий стовпець (він же поле) у файлі, розділеному пробілами:

```
awk '{print $5}' {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести другий стовпець рядків, що містять "foo", у файлі, розділеному пробілами:

```
awk '/{{foo}}/ {print $2}' {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести останній стовпець кожного рядка у файлі, використовуючи кому (замість пробілу) як роздільник полів:

```
awk -F ',' '{print $NF}' {{шлях/до/файлу}}
```

- Підсумувати значення в першому стовпці файлу та надрукувати підсумок:

```
awk '{s+=$1} END {print s}' {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести кожен третій рядок, починаючи з першого:

```
awk 'NR%3==1' {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести різні значення залежно від умов:

```
awk '{if ($1 == "foo") print "Точний збіг foo"; else if ($1 ~ "bar") print "Частковий збіг bar"; else print "Baz"}' {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести всі рядки, значення 10-го стовпця яких знаходиться між min і max:

```
awk '($10 >= {{min_value}} && $10 <= {{max_value}})'
```

- Вивести таблицю користувачів із UID >=1000 із заголовком і форматкуванням, використовуючи двокрапку як роздільник («%-20s» означає: 20 символів рядка з вирівнюванням по лівому краю, «%6s» означає: 6 символів рядка з вирівнюванням по правому краю):

```
awk 'BEGIN {FS=":";printf "%-20s %6s %25s\n", "Name", "UID", "Shell"} $4 >= 1000 {printf "%-20s %6d %25s\n", $1, $4, $7}' /etc/passwd
```

clang-cpp

Ця команда є псевдонімом для **clang++**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr clang++
```

clojure

Ця команда є псевдонімом для **clj**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr clj`

cola

Ця команда є псевдонімом для **git-cola**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr git-cola
```

dog

Утиліта пошуку DNS.

Вона має кольоровий вихід, підтримує протоколи DNS-over-TLS і DNS-over-HTTPS та може видавати JSON.

Більше інформації: <https://github.com/ogham/dog#examples>.

- Шукає IP-адреси пов'язані з іменем хоста (A records):

```
dog {{example.com}}
```

- Запитує тип записів MX, пов'язаних із заданим доменним ім'ям:

```
dog {{example.com}} MX
```

- Вкажіть конкретний DNS-сервер для запиту (наприклад, Cloudflare):

```
dog {{example.com}} MX @{{1.1.1.1}}
```

- Запит через TCP, а не UDP:

```
dog {{example.com}} MX @{{1.1.1.1}} {[ -T | --tcp ]}
```

- Запитує тип записів MX, пов'язаних із заданим доменним ім'ям через TCP, використовуючи явні аргументи:

```
dog {[ [-q | --query] ]} {{example.com}} {[ [-t | --type] ]} MX {[ [-n | --nameserver] ]} {{1.1.1.1}} {[ [-T | --tcp] ]}
```

- Шукає IP-адреси, пов'язані з іменем хоста (записи A), за допомогою DNS через HTTPS (DoH):

```
dog {{example.com}} {[ [-H | --https] ]} @{{https://cloudflare-dns.com/dns-query}}
```

dokku

Міні-Heroku на основі Docker (PaaS).

Легко розгортає кілька програм на власному сервері різними мовами за допомогою однієї команди **git-push**.

Більше інформації: <https://dokku.com/docs/deployment/application-deployment/>.

- Показати запущені програми:

```
dokku apps
```

- Створити програму:

```
dokku apps:create {{ім'я_програми}}
```

- Видалити програму:

```
dokku apps:destroy {{ім'я_програми}}
```

- Встановити плагін:

```
dokku plugin:install {{повний_url_на_репозиторій}}
```

- Зв'язати базу даних із програмою:

```
dokku {{db}}:link {{ім'я_бази_даних}} {{ім'я_програми}}
```

fd

Альтернатива до **find**.

Прагне бути швидшою і простішою альтернативою **find**.

Більше інформації: <https://github.com/sharkdp/fd#how-to-use>.

- Рекурсивно знайти файли, які відповідають певному шаблону в поточному каталозі:

```
fd "{{рядок|regex}}"
```

- Знайти файли, які починаються з певного рядка:

```
fd "{{^рядок}}"
```

- Знайти файли з певним розширенням:

```
fd {{[-e|--extension]}} {{txt}}
```

- Знайти файли у певному каталозі:

```
fd "{{рядок|regex}}" {{шлях/до/каталогу}}
```

- Включити в пошук ігноровані та приховані файли:

```
fd {{[-H|--hidden]}} {{[-I|--no-ignore]}} "{{рядок|regex}}"
```

- Виконати команду для кожного результату пошуку:

```
fd "{{рядок|regex}}" {{[-x|--exec]}} {{команда}}
```

find

Пошук файлів або каталогів в дереві каталогів, рекурсивно.

Більше інформації: <https://manned.org/find>.

- Знайти файли за розширенням:

```
find {{кореневий_шлях}} -name '{{*.ext}}'
```

- Знайти файли, що відповідають декільком шаблонам шляху/імен:

```
find {{кореневий_шлях}} -path '{{**/path/**/*.*}}' -or -  
name '{{*шаблон*}}'
```

- Знайти каталоги, що відповідають заданому імені, у режимі без урахування реєстру:

```
find {{кореневий_шлях}} -type d -iname '{{*lib*}}'
```

- Знайти файли, що відповідають заданому шаблону, за винятком певних шляхів:

```
find {{кореневий_шлях}} -name '{{*.py}}' -not -path '{{*/  
site-packages/*}}'
```

- Знайти файли, що відповідають заданому діапазону розмірів, обмеживши рекурсивну глибину до "1":

```
find {{кореневий_шлях}} -maxdepth 1 -size {{+500k}} -size  
{{-10M}}
```

- Виконати команду для кожного файлу (використовуйте {} в команді, щоб отримати доступ до імені файлу):

```
find {{кореневий_шлях}} -name '{{*.ext}}' -exec {{wc -l}} {}  
\;
```

- Знайти всі файли, змінені сьогодні, і передати результати одній команді як аргументи:

```
find {{кореневий_шлях}} -daystart -mtime {{-1}} -exec {{tar -  
cvf archive.tar}} {} \+
```

- Знайти порожні файли (0 байт) або каталоги та докладно видалити їх:

```
find {{кореневий_шлях}} -type {{f|d}} -empty -delete -print
```

fossil ci

Ця команда є псевдонімом для **fossil commit**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr fossil commit
```

fossil forget

Ця команда є псевдонімом для **fossil rm**.

Більше інформації: <https://fossil-scm.org/home/help/forget>.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr fossil rm
```

fossil new

Ця команда є псевдонімом для **fossil init**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr fossil init`

fossil rm

Ця команда є псевдонімом для **fossil delete**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr fossil delete`

gcloud auth

Видача та скасування авторизації для **gcloud** і керування обліковими даними.

Дивіться також: **gcloud**.

Більше інформації: <https://cloud.google.com/sdk/gcloud/reference/auth>.

- Авторизувати доступ до Google Cloud для **gcloud** CLI за допомогою облікових даних користувача Google Cloud і встановити поточний обліковий запис як активний:

```
gcloud auth login
```

- Авторизувати доступ до Google Cloud, подібно до **gcloud auth login**, але за допомогою облікових даних сервісного облікового запису:

```
gcloud auth activate-service-account
```

- Керувати Application Default Credentials (ADC) для хмарних клієнтських бібліотек:

```
gcloud auth application-default
```

- Вивести список облікових записів Google Cloud, які зараз автентифіковані у вашій системі:

```
gcloud auth list
```

- Вивести токен (token) доступу поточного облікового запису:

```
gcloud auth print-access-token
```

- Видалити облікові дані доступу до облікового запису:

```
gcloud auth revoke
```

gcloud

Офіційний CLI інструмент для Google Cloud Platform.

Примітка: підкоманди **gcloud** мають власну документацію щодо використання.

Більше інформації: <https://cloud.google.com/sdk/gcloud>.

- Вивести всі властивості в активній конфігурації:

```
gcloud config list
```

- Увійти в обліковий запис Google:

```
gcloud auth login
```

- Встановити активний проект:

```
gcloud config set project {{назва_проекту}}
```

- SSH в екземпляр віртуальної машини:

```
gcloud compute ssh {{користувач}}@{{екземпляр}}
```

- Вивести всі екземпляри Google Compute Engine у проекті (за замовчуванням виводяться екземпляри з усіх зон):

```
gcloud compute instances list
```

- Оновити файл kubeconfig відповідними обліковими даними, щоб вказати `kubectl` на певний кластер у Google Kubernetes Engine (GKE):

```
gcloud container clusters get-credentials {{назва_кластера}}
```

- Оновити усі компоненти `gcloud`:

```
gcloud components update
```

- Вивести довідки для заданої команди:

```
gcloud help {{команда}}
```

gh cs

Ця команда є псевдонімом для **gh codespace**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr gh codespace`

gist

Завантажує код у <https://gist.github.com>.

Більше інформації: <https://github.com/defunkt/gist>.

- Увійти в gist на цьому комп'ютері:

```
gist --login
```

- Створити gist з будь-якої кількості текстових файлів:

```
gist {{ім'я_файлу.txt}} {{ім'я_файлу2.txt}}
```

- Створити приватний gist з описом:

```
gist --private --description "{{Змістовний опис}}" {{ім'я_файлу.txt}}
```

- Прочитати контент з `stdin` і створити gist з цього:

```
{{echo "привіт світ"}} | gist
```

- Перелічити свої публічні та приватні gist:

```
gist --list
```

- Перелічити всі публічні gist будь-якого користувача:

```
gist --list {{ім'я_користувача}}
```

- Оновити gist за допомогою ID з URL:

```
gist --update {{GIST_ID}} {{ім'я_файлу.txt}}
```

git abort

Перериває поточне перебазування(rebase), злиття(merge) або вибір(cherry-pick).

Частина **git-extras**.

Більше інформації: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-abort>.

- Перериває Git перебазування(rebase), злиття(merge) або вибір(cherry-pick):

```
git abort
```

git add

Додає змінені файли до індексу.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-add>.

- Додає змінені файли до індексу:

```
git add {{шлях/до/файлу}}
```

- Додає усі файли (контрольовані та неконтрольовані):

```
git add {[ -A | --all ]}
```

- Додає тільки ті файли, що вже контрольовані:

```
git add {[ -u | --update ]}
```

- Додає й ті файли, що ігноруються:

```
git add {[ -f | --force ]}
```

- Інтерактивно індексує частини файлів:

```
git add {[ -p | --patch ]}
```

- Інтерактивно індексує частини вказаного файлу:

```
git add {[ -p | --patch ]} {{шлях/до/файлу}}
```

- Інтерактивно індексує файл:

```
git add {[ -i | --interactive ]}
```

git annotate

Показує хеш коміту і останнього автора на кожному рядку у файлі.

Дивіться **git blame**, якій варто віддати перевагу над **git annotate**.

git annotate призначена для тих, хто знайомий із іншими системами контролю версій.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-annotate>.

- Виводить файл з ім'ям автора та хешем коміту доданими поперед кожного рядку:

```
git annotate {{шлях/до/файлу}}
```

- Виводить файл з електронною поштою автора та хешем коміту доданими поперед кожного рядку:

```
git annotate {[ -e | --show-email ]} {{шлях/до/файлу}}
```

- Виводить лише рядки, які відповідають регулярному виразу:

```
git annotate -L :{{регулярний_вираз}} {{шлях/до/файлу}}
```

git blame

Показує хеш коміту та останнього автора на кожному рядку у файлі.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-blame>.

- Виводить файл з ім'ям автора та хешем коміту на кожному рядку:

```
git blame {{шлях/до/файлу}}
```

- Виводить електронну пошту автора замість імені:

```
git blame {[ -e | --show-email ]} {{шлях/до/файлу}}
```

- Виводить файл з ім'ям автора та хешем коміту на кожному рядку у вказаному коміті:

```
git blame {{коміт}} {{шлях/до/файлу}}
```

- Виводить файл з ім'ям автора та хешем коміту на кожному рядку до вказаного коміту:

```
git blame {{коміт}}~ {{шлях/до/файлу}}
```

git checkout-index

Копіює файли з індексу до робочої директорії.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-checkout-index>.

- Відновлює усі файли, що були видалені з часу останнього коміту:

```
git checkout-index --all
```

- Відновлює усі файли, що були видалені чи змінені з часу останнього коміту:

```
git checkout-index --all --force
```

- Відновлює усі файли, що були змінені з часу останнього коміту, ігноруючи файли, що були видалені:

```
git checkout-index --all --force --no-create
```

- Експортує копію робочої директорії, у стані останнього коміту, до вказаного каталогу (слеш наприкінці обов'язковий):

```
git checkout-index --all --force --prefix={{шлях/до/  
директорії_експорту/}}
```

git checkout

Перемикає на гілку чи шлях до робочої директорії.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-checkout>.

- Створює та перемикає на нову гілку:

```
git checkout -b {{назва_гілки}}
```

- Створює та перемикає на нову гілку спираючись на певне посилання (приклади посилань: гілка, віддалена/гілка, тег):

```
git checkout -b {{назва_гілки}} {{посилання}}
```

- Перемикає на локальну гілку, що вже існує:

```
git checkout {{назва_гілки}}
```

- Перемикає на попередню гілку:

```
git checkout -
```

- Перемикає на віддалену гілку, що вже існує:

```
git checkout {{[-t|--track]}} {{назва_віддаленого_сховища}}/  
{{назва_гілки}}
```

- Відкидає усі неіндексовані зміни у поточній директорії (дізнайтесь більше про команди, як скасування, ознайомившись із `git reset`):

```
git checkout .
```

- Скасовує неіндексовані зміну у файлі:

```
git checkout {{ім'я_файлу}}
```

- Замінює файл у поточній директорії на його версію, яку було закомічено до вказаної гілки:

```
git checkout {{назва_гілки}} -- {{ім'я_файлу}}
```

git cherry-pick

Застосовує зміни, зроблені у наявних комітах, до поточної гілки.

Для застосування змін до іншої гілки спершу виконайте **git checkout**, аби переключитися на бажану гілку.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-cherry-pick>.

- Застосовує коміт до поточної гілки:

```
git cherry-pick {{коміт}}
```

- Застосовує проміжок комітів до поточної гілки (дивіться також **git rebase --onto**):

```
git cherry-pick {{початковий_коміт}}~..{{кінцевий_коміт}}
```

- Застосовує декілька (непослідовних) комітів до поточної гілки:

```
git cherry-pick {{коміт1 коміт2 ...}}
```

- Додає зміни з коміту до робочої директорії без створення коміту:

```
git cherry-pick {[ -n | --no-commit ]} {{коміт}}
```

git cherry

Виявляє коміти, які ще не були застосовані до першоджерела.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-cherry>.

- Показує коміти (та їхні повідомлення) із відповідними комітами першоджерела:

```
git cherry {[ -v | --verbose ]}
```

- Визначає інші першоджерело та тематичну гілку:

```
git cherry {{origin}} {{topic}}
```

- Обмежує коміти до тих, що у наданих межах:

```
git cherry {{origin}} {{topic}} {{base}}
```

git clone

Клонує репозиторій, що існує.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-clone>.

- Клонує репозиторій, що існує, у задану директорію:

```
git clone {{шлях_до_віддаленого_репозиторію}} {{шлях/до/директорії}}
```

- Клонує репозиторій, що існує, та його підмодулі:

```
git clone --recursive {{шлях_до_віддаленого_репозиторію}}
```

- Клонує локальний репозиторій:

```
git clone --local {{шлях/до/локального/репозиторію}}
```

- Клонує тихо:

```
git clone --quiet {{шлях_до_віддаленого_репозиторію}}
```

- Клонує з репозиторію, що існує, тільки 10 останніх комітів з гілки по замовчанню (корисно для заощадження часу):

```
git clone --depth 10 {{шлях_до_віддаленого_репозиторію}}
```

- Клонує з репозиторію, що існує, тільки конкретну гілку:

```
git clone --branch {{ім'я}} --single-branch  
{{шлях_до_віддаленого_репозиторію}}
```

- Клонує репозиторій, що існує, використовуючи задану команду SSH:

```
git clone --config core.sshCommand="{{ssh -i шлях/до/  
приватного_ключа_ssh}}" {{шлях_до_віддаленого_репозиторію}}
```

git commit-graph

Записує та перевіряє файл графіку комітів Git.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-commit-graph>.

- Записує файл графіку комітів для спакованих комітів у локальній директорії `.git`:

```
git commit-graph write
```

- Записує файл графіку комітів, що містить набір усіх досяжних комітів:

```
git show-ref {[ -s|--hash ]} | git commit-graph write --  
stdin-commits
```

- Записує файл графіку комітів, що містить усі коміти у поточному файлі графіку комітів разом з тими, до яких можна отримати доступ з `HEAD`:

```
git rev-parse {{HEAD}} | git commit-graph write --stdin-  
commits --append
```

git commit-tree

Низькорівнева утиліта для створення об'єктів комітів.

Дивись також: **git commit**.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-commit-tree>.

- Створює об'єкт коміту із певним повідомленням:

```
git commit-tree {{tree}} -m "{{повідомлення}}"
```

- Створює об'єкт коміту читаючи повідомлення з файлу (використовуй - для читання зі стандартного введення):

```
git commit-tree {{tree}} -F {{шлях/до/файлу}}
```

- Створює GPG-підписаний об'єкт коміту:

```
git commit-tree {{tree}} -m "{{повідомлення}}" {[ -S | --gpg-sign ]}
```

- Створює об'єкт коміту із певним батьківським об'єктом коміту:

```
git commit-tree {{tree}} -m "{{повідомлення}}" -p {{sha_батьківського_коміту}}
```

git commit

Комітить файли до репозиторію.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-commit>.

- Комітить індексовані файли до репозиторію з повідомленням:

```
git commit {[[-m|--message]]} "{{повідомлення}}"
```

- Комітить індексовані файли з повідомленням, що прочитано у файлі:

```
git commit {[[-F|--file]]} {{шлях/до/файлу_з_повідомленням}}
```

- Автоматично індексує усі змінені файли і комітить їх з повідомленням:

```
git commit {[[-a|--all]]} {[[-m|--message]]}  
"{{повідомлення}}"
```

- Оновлює останній коміт додаючи до нього щойно індексовані зміни, також змінює геш коміту:

```
git commit --amend
```

- Комітить тільки певні (вже індексовані) файли:

```
git commit {{шлях/до/файлу1 шлях/до/файлу2 ...}}
```

- Створює коміт, навіть якщо немає жодного індексованого файлу:

```
git commit {[[-m|--message]]} "{{повідомлення}}" --allow-empty
```

git commits-since

Виводить коміти починаючи з певного періоду часу або дати.

Частина **git-extras**.

Більше інформації: <https://github.com/tj/git-extras/blob/master/Commands.md#git-commits-since>.

- Виводить коміти починаючи зі вчора:

```
git commits-since {{yesterday}}
```

- Виводить коміти починаючи з минулого тижня:

```
git commits-since {{last week}}
```

- Виводить коміти починаючи з минулого місяця:

```
git commits-since {{last month}}
```

- Виводить коміти починаючи зі вчора з 14:00:

```
git commits-since {{yesterday 2pm}}
```

git config

Керує спеціальними параметрами конфігурації для репозиторію Git.

Конфігурації можуть бути локальні (для поточного репозиторію) або глобальні (для поточного користувача).

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-config>.

- Надає перелік лише локальних налаштувань (що зберігаються у `.git/config` поточного репозиторію):

```
git config {[ -l | --list ]} --local
```

- Надає перелік лише глобальних налаштувань (що зберігаються у `~/.gitconfig`):

```
git config {[ -l | --list ]} --global
```

- Отримує значення для наданого параметру конфігурації:

```
git config alias.unstage
```

- Встановлює глобальне значення для наданого параметру конфігурації:

```
git config --global alias.unstage "reset HEAD --"
```

- Повертає значення по замовчанню для наданого глобального параметру конфігурації:

```
git config --global --unset alias.unstage
```

- Відкриває для редагування файл конфігурацій поточного репозиторію у редакторі по замовчанню:

```
git config {[ -e | --edit ]}
```

- Відкриває для редагування файл з глобальними конфігураціями у редакторі по замовчанню:

```
git config --global {[ -e | --edit ]}
```

git fetch

Завантажує об'єкти та посилання з віддаленого сховища.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-fetch>.

- Отримує останні зміни з віддаленого сховища за замовчуванням (якщо встановлено):

```
git fetch
```

- Отримує нові гілки з конкретного віддаленого сховища:

```
git fetch {{назва_сховища}}
```

- Отримує останні зміни з усіх віддалених сховищ:

```
git fetch --all
```

- Отримує, зокрема, й мітки з віддаленого сховища:

```
git fetch {[ -t | --tags ]}
```

- Видаляє локальні посилання на віддалені гілки, які були видалені з віддаленого сховища:

```
git fetch {[ -p | --prune ]}
```

git merge

Злиття гілок разом.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-merge>.

- Злиття гілки з поточною гілкою:

```
git merge {{назва_гілки}}
```

- Редагує повідомлення при злитті гілок:

```
git merge {[ -e | --edit ]} {{назва_гілки}}
```

- Зливає гілки і створює комміт злиття:

```
git merge --no-ff {{назва_гілки}}
```

- Перериває злиття у випадку конфлікту:

```
git merge --abort
```

git pull

Отримує дані з віддаленого репозиторію та зливає їх із локальним.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-pull>.

- Завантажити зміни із типового віддаленого репозиторію та злити їх:

```
git pull
```

- Завантажити зміни із типового віддаленого репозиторію та злити їх, використовуючи перемотання:

```
git pull {[ -r | --rebase ]}
```

- Завантажити зміни із певної гілки вказаного віддаленого репозиторію, а потім злити їх у HEAD:

```
git pull {{назва_сховища}} {{назва_гілки}}
```

git push

Надсилає коміти до віддаленого репозиторію.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-push>.

- Надіслати локальні зміни у поточній гілці до її типового віддаленого відповідника:

```
git push
```

- Надіслати зміни із вказаної локальної гілки до її віддаленого відповідника:

```
git push {{назва_сховища}} {{локальна_гілка}}
```

- Надіслати зміни із вказаної локальної гілки до її віддаленого відповідника та встановити цю віддалену гілку як типову для дій надсилання і стягування:

```
git push {[ -u | --set-upstream ]} {{назва_сховища}}  
{{локальна_гілка}}
```

- Надіслати зміни із вказаної локальної гілки до вказаної віддаленої:

```
git push {{назва_сховища}} {{локальна_гілка}}:  
{{віддалена_гілка}}
```

- Надіслати зміни з усіх локальних гілок до їх відповідників у вказаному віддаленому репозиторії:

```
git push --all {{назва_сховища}}
```

- Видалити гілку у віддаленому репозиторії:

```
git push {{назва_сховища}} {[ -d | --delete ]}  
{{віддалена_гілка}}
```

- Видалити віддалену гілку, що не містить локального відповідника:

```
git push --prune {{назва_сховища}}
```

- Надіслати мітки, що відсутні у віддаленому репозиторії:

```
git push --tags
```

git rebase

Повторно застосовує коміти з однієї гілки поверх іншої.

Зазвичай використовується для дублювання комітів з однієї гілки до іншої, шляхом створення нових комітів у гілці призначення.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-rebase>.

- Перебазовує активну гілку поверх іншої, вказаної гілки:

```
git rebase {{нова_базова_гілка}}
```

- Розпочинає інтерактивне перебазування, яке дозволяє змінювати порядок, оминати, об'єднувати чи редагувати коміти:

```
git rebase {[ -i | --interactive ]}  
{{цільова_базова_гілка_або_хеш_коміту}}
```

- Продовжує перебазування перерване через збій злиття після виправлення конфліктних файлів:

```
git rebase --continue
```

- Продовжує перебазування призупинене через конфлікти при злитті, пропустивши конфліктний коміт:

```
git rebase --skip
```

- Перериває поточне перебазування (наприклад, якщо воно було перерване через конфлікт при злитті):

```
git rebase --abort
```

- Переносить частину поточної гілки поверх нової бази, використавши стару базу, як початок:

```
git rebase --onto {{нова_база}} {{стара_база}}
```

- Повторно застосовує останні 5 комітів, зупиняючись аби змінювати порядок, оминати, об'єднувати чи редагувати їх:

```
git rebase {[ -i | --interactive ]} {{HEAD~5}}
```

- Автоматично вирішує будь-які конфлікти надавши перевагу робочій версії гілки (ключ `theirs` має обернене значення в цьому випадку):

```
git rebase {[ -X | --strategy-option ]} theirs {{назва_гілки}}
```

git status

Показує зміни до файлів у Git-репозиторії.

Списки змінених, доданих та видалених файлів в порівнянні до поточного зареєстрованого коміту.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git-status>.

- Показує змінені файли які ще не додані до коміту:

```
git status
```

- Виводить інформацію у стислому форматі:

```
git status {{[-s|--short]}}
```

- Виводить інформацію без неконтрольованих файлів:

```
git status {{[-uno|--untracked-files=no]}}
```

- Виводить інформацію у стислому форматі разом з інформацією про гілку:

```
git status {{[-sb|--short --branch]}}
```

git

Розподілена система контролю версій.

Деякі команди, як от **git commit**, мають свою власну документацію.

Більше інформації: <https://git-scm.com/docs/git>.

- Виконує підкоманду Git:

```
git {{підкоманда}}
```

- Виконує підкоманду Git у довільному репозиторії, вказавши шлях до нього:

```
git -C {{шлях/до/репозиторію}} {{підкоманда}}
```

- Виконує команду Git із вказаними параметрами:

```
git -c '{{config.key}}={{значення}}' {{підкоманда}}
```

- Показує базову допомогу:

```
git --help
```

- Показує допомогу з певної підкоманди Git (наприклад, `commit`, `log` чи іншої):

```
git help {{підкоманда}}
```

- Перевіряє версію Git:

```
git --version
```

gnmic sub

Ця команда є псевдонімом для **gnmic subscribe**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr gnmic subscribe
```

grep

Пошук шаблонів у файлах за допомогою регулярних виразів.

Більше інформації: <https://www.gnu.org/software/grep/manual/grep.html>.

- Знайти шаблон у файлі:

```
grep "{{шаблон_пошуку}}" {{шлях/до/файлу}}
```

- Знайти точний рядок (відключає регулярні вирази):

```
grep {[ -F | --fixed-strings ]} "{{точний_рядок}}" {{шлях/до/файлу}}
```

- Знайти шаблон у всіх файлах рекурсивно в каталозі, виводячи номери рядків збігів, ігноруючи бінарні файли:

```
grep {[ -rnI | --recursive --line-number --binary-files=without-match ]} "{{шаблон_пошуку}}" {{шлях/до/каталогу}}
```

- Використовувати розширені регулярні вирази (підтримує ?, +, {}, (), та |), у режимі без урахування регістру:

```
grep {[ -Ei | --extended-regexp --ignore-case ]} "{{шаблон_пошуку}}" {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести 3 рядки контексту навколо, до, або після кожного збігу:

```
grep {[ --context | --before-context | --after-context ]} 3 "{{шаблон_пошуку}}" {{шлях/до/файлу}}
```

- Вивести назву файлу та номер рядка для кожного збігу з кольоровим виводом:

```
grep {[ -Hn | --with-filename --line-number ]} --color=always "{{шаблон_пошуку}}" {{шлях/до/файлу}}
```

- Шукати рядки, що відповідають шаблону, виводячи лише відповідний текст:

```
grep {[ -o | --only-matching ]} "{{шаблон_пошуку}}" {{шлях/до/файлу}}
```

- Знайти в stdin рядки, які не відповідають шаблону:

```
cat {{шлях/до/файлу}} | grep {[ -v | --invert-match ]} "{{шаблон_пошуку}}"
```

gsutil

Доступ до Google Cloud Storage.

Ви можете використовувати **gsutil** для виконання широкого діапазону завдань із керування контейнерами (buckets) та об'єктами.

Більше інформації: <https://cloud.google.com/storage/docs/gsutil>.

- Вивести всі контейнери (buckets) в проєкті, до якого ви ввійшли:

```
gsutil ls
```

- Вивести об'єкти у контейнері (bucket):

```
gsutil ls -r 'gs://{{bucket_name}}/{{prefix}}**'
```

- Завантажити об'єкт із контейнера (bucket):

```
gsutil cp gs://{{bucket_name}}/{{ім'я_об'єкта}} {{шлях/де/  
зберегти_розташування}}
```

- Завантажити об'єкт у контейнер (bucket):

```
gsutil cp {{місцезнаходження_об'єкта}} gs://  
{{destination_bucket_name}}/
```

- Перейменувати або перемістити об'єкти у контейнері (bucket):

```
gsutil mv gs://{{bucket_name}}/{{старе_ім'я_об'єкта}} gs://  
{{bucket_name}}/{{нове_ім'я_об'єкта}}
```

- Створити новий контейнер (bucket) в проєкті, у який ви ввійшли:

```
gsutil mb gs://{{bucket_name}}
```

- Видалити контейнер (bucket) та видалити всі об'єкти в ньому:

```
gsutil rm -r gs://{{bucket_name}}
```

gzip

Утиліта архівування/розпакування файлів за допомогою стиснення **gzip** (LZ77).

Більше інформації: <https://www.gnu.org/software/gzip/manual/gzip.html>.

- Архівувати файл, замінивши його архівом **gzip**:

```
gzip {{шлях/до/файлу}}
```

- Розпакувати файл, замінивши його оригінальною нестисненою версією:

```
gzip {[[-d|--decompress]]} {{шлях/до/файлу.gz}}
```

- Архівувати файл, зберігаючи оригінальний файл:

```
gzip {[[-k|--keep]]} {{шлях/до/файлу}}
```

- Архівувати файл із зазначенням імені вихідного файлу:

```
gzip {[[-c|--stdout]]} {{шлях/до/файлу}} > {{шлях/до/архіву.gz}}
```

- Розпакувати архів **gzip** із зазначенням назви вихідного файлу:

```
gzip {[[-c|--stdout]]} {[[-d|--decompress]]} {{шлях/до/файлу.gz}} > {{шлях/до/розпакованого_файлу}}
```

- Встановити рівень стиснення. 1 — найшвидший (низьке стиснення), 9 — найповільніше (високе стиснення), 6 — за умовчанням:

```
gzip -{{1..9}} {[[-c|--stdout]]} {{шлях/до/файлу}} > {{шлях/до/архіву.gz}}
```

- Вивести назву та відсоток зменшення для кожного стисненого або розпакованого файлу:

```
gzip {[[-v|--verbose]]} {[[-d|--decompress]]} {{шлях/до/файлу.gz}}
```

help

Відображення інформації про вбудовані команди Bash.

Більше інформації: <https://www.gnu.org/software/bash/manual/bash.html#index-help>.

- Показати повний список вбудованих команд:

```
help
```

- Надрукувати інструкції щодо використання конструкції циклу `while`:

```
help while
```

- Надрукувати інструкції щодо використання конструкції циклу `for`:

```
help for
```

- Надрукуйте інструкції щодо використання `[[ ]]` для умовних команд:

```
help [[ ]]
```

- Надрукувати інструкцію щодо використання `(( ))` для обчислення математичних виразів:

```
help \(\ \)
```

- Надрукувати інструкції щодо використання команди `cd`:

```
help cd
```

llvm-ar

Ця команда є псевдонімом для **ar**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr ar`

llvm-g++

Ця команда є псевдонімом для **clang++**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr clang++`

llvm-gcc

Ця команда є псевдонімом для **clang**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr clang`

llvm-nm

Ця команда є псевдонімом для **nm**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr nm`

llvm-objdump

Ця команда є псевдонімом для **objdump**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr objdump
```

llvm-strings

Ця команда є псевдонімом для **strings**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr strings
```

mscore

Ця команда є псевдонімом для **musescore**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr musescore
```

openssl

Набір криптографічних інструментів OpenSSL.

Деякі підкоманди, такі як **openssl req** мають власну документацію щодо використання.

Більше інформації: <https://www.openssl.org>.

- Вивести список доступних підкоманд:

```
openssl help
```

- Вивести параметри для певної команди:

```
openssl help {{x509}}
```

- Вивести версію OpenSSL:

```
openssl version
```

pio init

Ця команда є псевдонімом для **pio project**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr pio project`

piodebuggdb

Ця команда є псевдонімом для **pio debug**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr pio debug`

platformio

Ця команда є псевдонімом для **pio**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr pio
```

r2

Ця команда є псевдонімом для **radare2**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr radare2
```

rg

Ripgrep, рекурсивний рядково-орієнтований інструмент пошуку.

Прагне бути швидшою альтернативою **grep**.

Більше інформації: <https://github.com/BurntSushi/ripgrep/blob/master/GUIDE.md>.

- Рекурсивно шукати по шаблону в поточному каталозі (regex):

```
rg {{шаблон_пошуку}}
```

- Рекурсивно шукати по шаблону у файлі чи каталозі:

```
rg {{шаблон_пошуку}} {{шлях/до/файлу_чи_каталогу}}
```

- Включити в пошук приховані файли та записи, перелічені в `.gitignore`:

```
rg {{{[-|--hidden]}} --no-ignore {{шаблон_пошуку}}
```

- Шукати лише файли, назви яких відповідають шаблону(ам) (наприклад, `README.*`):

```
rg {{шаблон_пошуку}} {{{[-g|--glob]}} {{шаблон_імені_файлу}}
```

- Рекурсивно перелічити імена файлів у поточному каталозі, які відповідають шаблону:

```
rg --files | rg {{шаблон_пошуку}}
```

- Перелічити лише відповідні файли (корисно під час перенаправлення/піping до інших команд):

```
rg {{{[-l|--files-with-matches]}} {{шаблон_пошуку}}
```

- Показати рядки файлу, які не відповідають шаблону:

```
rg {{{[-v|--invert-match]}} {{шаблон_пошуку}}
```

- Шукати певний рядок:

```
rg {{{[-F|--fixed-strings]}} -- {{рядок}}
```

tar

Утиліта архівування.

Часто поєднується з методом стиснення, таким як **gzip** або **bzip2**.

Більше інформації: <https://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html>.

- Створити ([c]reate) архів і записати його у файл ([f]ile):

```
tar cf {{шлях/до/цілі.tar}} {{шлях/до/file1 шлях/до/
file2 ...}}
```

- Створити ([c]reate) g[z]ipped архів і записати його у файл ([f]ile):

```
tar czf {{шлях/до/цілі.tar.gz}} {{шлях/до/file1 шлях/до/
file2 ...}}
```

- Створити ([c]reate) g[z]ipped архів з каталогу, використовуючи відносні шляхи:

```
tar czf {{шлях/до/цілі.tar.gz}} {[[-C|--directory]]} {{шлях/
до/каталогу}} .
```

- Розпакувати (e[x]tract) стиснутий файл ([f]ile) архіву у поточний каталог детально ([v]erbosely):

```
tar xvf {{шлях/до/джерела.tar[.gz|.bz2|.xz]}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) стиснутий файл ([f]ile) архіву у певний каталог:

```
tar xf {{шлях/до/джерела.tar[.gz|.bz2|.xz]}} {[[-C|--
directory]]} {{шлях/до/каталогу}}
```

- Створити ([c]reate) стиснутий архів і записати його у файл ([f]ile), використовуючи розширення файлу для автоматичного визначення програми стиснення:

```
tar caf {{шлях/до/цілі.tar.xz}} {{шлях/до/file1 шлях/до/
file2 ...}}
```

- Вивести ([l]ist) перелік вмісту tar файлу ([f]ile) детально ([v]erbosely):

```
tar tvf {{шлях/до/джерела.tar}}
```

- Розпакувати (e[x]tract) файли, що відповідають шаблону, з файлу ([f]ile) архіву:

```
tar xf {{шлях/до/джерела.tar}} --wildcards "{{*.html}}"
```

tldr

Відображає прості сторінки допомоги для інструментів командного рядка з проекту tldr-pages.

Більше інформації: <https://github.com/tldr-pages/tldr/blob/main/CLIENT-SPECIFICATION.md#command-line-interface>.

- Показує типове використання команди (підказка: це те, як ви потрапили сюди!):

```
tldr {{команда}}
```

- Показує tldr сторінку для команди `cd` на вказаній платформі:

```
tldr {[ -p | -platform]} {android|linux|osx|sunos|windows}  
{{cd}}
```

- Показує tldr сторінку для підкоманди `Git git checkout`:

```
tldr {{git-checkout}}
```

- Оновлює локальні tldr сторінки (якщо клієнт підтримує кешування):

```
tldr {[ -u | -update]}
```

tldr

Ця команда є псевдонімом для **tldr-lint**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr tldr-lint
```

tlmgr arch

Ця команда є псевдонімом для **tlmgr platform**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr tlmgr platform
```

unzip

Утиліта розпакування файлів/каталогів з Zip архівів.

Дивіться також: **zip**.

Більше інформації: <https://manned.org/unzip>.

- Розпакувати всі файли/каталоги з певних архівів у поточний каталог:

```
unzip {{шлях/до/архіву1.zip шлях/до/архіву2.zip ...}}
```

- Розпакувати файли/каталоги з архівів у певний шлях:

```
unzip {{шлях/до/архіву1.zip шлях/до/архіву2.zip ...}} -d  
{{шлях/до/виводу}}
```

- Розпакувати файли/каталоги з архівів у `stdout` разом із виводом імен файлів:

```
unzip -c {{шлях/до/архіву1.zip шлях/до/архіву2.zip ...}}
```

- Розпакувати архів, створений у Windows, який містить файли з назвами файлів, відмінними від ASCII (наприклад, китайськими чи японськими символами):

```
unzip -O {{gbk}} {{шлях/до/архіву1.zip шлях/до/  
архіву2.zip ...}}
```

- Вивести ([l]ist) перелік вмісту певного архіву, не розпаковуючи його:

```
unzip -l {{шлях/до/архіву.zip}}
```

- Розпакувати певний файл з архіву:

```
unzip -j {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу1_в_архіві  
шлях/до/файлу2_в_архіві ...}}
```

vi

Ця команда є псевдонімом для **vim**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr vim
```

vim

Vim (Vi IMproved), консольний текстовий редактор, надає різні режими для різних маніпуляцій над текстом.

Натиснувши **<i>** потрапляємо в режим вставки (insert mode). **<Esc>** повертає у нормальний режим (normal mode), який дозволяє користуватися командами Vim.

Більше інформації: <https://www.vim.org>.

- Відкрити файл:

```
vim {{шлях/до/файлу}}
```

- Відкрити файл на визначеному рядку:

```
vim +{{номер_рядку}} {{шлях/до/файлу}}
```

- Подивитися допомогу Vim:

```
<:>help<Enter>
```

- Зберегти і вийти:

```
{{<Esc><Z><Z>|<Esc><:>x<Enter>|<Esc><:>wq<Enter>}}
```

- Анулювати (undo) останню операцію:

```
<Esc><u>
```

- Знайти паттерн у файлі (натисніть **<n>/<N>** щоб перейти до наступного/попереднього збігу):

```
</>{{паттерн_для_пошуку}}<Enter>
```

- Виконати регулярну заміну в цілому файлі:

```
<:>%s/{{регулярний_вираз}}/{{заміна}}/g<Enter>
```

- Показати номери рядків:

```
<:>set nu<Enter>
```

zip

Утиліта архівування файлів в Zip-архів.

Дивіться також: **unzip**.

Більше інформації: <https://manned.org/zip>.

- Додати файли/каталоги до певного архіву рекурсивно ([r]ecursively):

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу1 шлях/до/файлу_або_каталогу2 ...}}
```

- Видалити файли/каталоги із певного архіву ([d]elete):

```
zip {[[-d|--delete]]} {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу1 шлях/до/файлу_або_каталогу2 ...}}
```

- Архівувати файли/каталоги, окрім (e[x]cluding) зазначених:

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу1 шлях/до/файлу_або_каталогу2 ...}} {[[-x|--exclude]]} {{шлях/до/виключених_файлів_або_каталогів}}
```

- Архівувати файли/каталоги з певним рівнем стиснення (0 - найнижчий, 9 - найвищий):

```
zip {[[-r|--recurse-paths]]} -{{0..9}} {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу1 шлях/до/файлу_або_каталогу2 ...}}
```

- Створити зашифрований ([e]ncrypted) архів із певним паролем (з'явиться запит на введення пароля):

```
zip {[[-re|--recurse-paths --encrypt]]} {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу1 шлях/до/файлу_або_каталогу2 ...}}
```

- Архівувати файли/каталоги в архів з багатьох частин ([s]plit) (наприклад, частини по 3 Гб):

```
zip {[[-rs|--recurse-paths --split-size]]} {{3g}} {{шлях/до/архіву.zip}} {{шлях/до/файлу_або_каталогу1 шлях/до/файлу_або_каталогу2 ...}}
```

- Print a specific archive contents Вивести перелік вмісту певного архіву:

```
zip {[[-sf|--split-size --freshen]]} {{шлях/до/архіву.zip}}
```

Linux

adduser

Утиліта додавання користувачів.

Більше інформації: <https://manned.org/adduser>.

- Створити нового користувача з домашнім каталогом за замовчуванням і попросити користувача встановити пароль:

```
adduser {{юзернейм}}
```

- Створити нового користувача без домашнього каталогу:

```
adduser --no-create-home {{юзернейм}}
```

- Створити нового користувача з домашнім каталогом за вказаним шляхом:

```
adduser --home {{шлях/до/дому}} {{юзернейм}}
```

- Створити нового користувача з указаною оболонкою, встановленою як оболонка входу:

```
adduser --shell {{шлях/до/оболонки}} {{юзернейм}}
```

- Створити нового користувача, що належить до вказаної групи:

```
adduser --ingroup {{група}} {{юзернейм}}
```

apt-add-repository

Керує взаємодією з репозиторіями **apt**.

Більше інформації: <https://manned.org/apt-add-repository.1>.

- Додайте новий репозиторій apt:

```
apt-add-repository {{репозиторій}}
```

- Видалити репозиторій apt:

```
apt-add-repository --remove {{репозиторій}}
```

- Оновити кеш пакетів після додавання репозиторію:

```
apt-add-repository --update {{репозиторій}}
```

- Увімкнути вихідні пакети:

```
apt-add-repository --enable-source {{репозиторій}}
```

apt-cache

Інструмент запиту пакетів Debian і Ubuntu.

Більше інформації: <https://manned.org/apt-cache.8>.

- Шукати пакет у ваших поточних джерелах:

```
apt-cache search {{запит}}
```

- Показати інформацію про пакет:

```
apt-cache show {{пакет}}
```

- Показати, чи встановлено та оновлено пакет:

```
apt-cache policy {{пакет}}
```

- Показати залежності для пакета:

```
apt-cache depends {{пакет}}
```

- Показати пакети, які залежать від конкретного пакета:

```
apt-cache rdepends {{пакет}}
```

apt-file

Пошук файлів в пакетах **apt**, включно з тими, що ще не встановлені.

Більше інформації: <https://manned.org/apt-file.1>.

- Оновити базу метаданих:

```
sudo apt update
```

- Пошук пакетів, які містять вказаний файл або шлях:

```
apt-file {{search|find}} {{частковий_шлях/до/файлу}}
```

- Список вмісту конкретного пакета:

```
apt-file {{show|list}} {{пакет}}
```

- Пошук пакетів, які відповідають регулярному виразу:

```
apt-file {{search|find}} --regex {{регулярний_вираз}}
```

apt-get

Утиліта керування пакетами Debian і Ubuntu.

Шукати пакети за допомогою **apt-cache**.

Більше інформації: <https://manned.org/apt-get.8>.

- Оновити список доступних пакетів і версій (рекомендується запускати це перед іншими командами **apt-get**):

```
apt-get update
```

- Встановити пакет або оновити його до останньої доступної версії:

```
apt-get install {{пакет}}
```

- Видалити пакет:

```
apt-get remove {{пакет}}
```

- Видалити пакет і файли його конфігурації:

```
apt-get purge {{пакет}}
```

- Оновити усі встановлені пакети до найновіших доступних версій:

```
apt-get upgrade
```

- Очистити локальний репозиторій - видалити файли пакетів (.deb) із перерваних завантажень, які більше не можна завантажити:

```
apt-get autoclean
```

- Видалити усі пакети, які більше не потрібні:

```
apt-get autoremove
```

- Оновити встановлені пакети (як **upgrade**), але видалити застарілі пакети та встановити додаткові, щоб відповідати новим залежностям:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt-key

Утиліта керування ключами для диспетчера пакетів APT в Debian та Ubuntu.

Примітка: **apt-key** застарілий (за винятком використання **apt-key del** у сценаріях підтримки).

Більше інформації: <https://manned.org/apt-key.8>.

- Список довірених ключів:

```
apt-key list
```

- Додати ключ до довіреного сховища ключів:

```
apt-key add {{public_key_file.asc}}
```

- Видалити ключ з довіреного сховища ключів:

```
apt-key del {{key_id}}
```

- Додайте віддалений ключ до надійного сховища ключів:

```
wget -q0 - {{https://host.tld/filename.key}} | apt-key add -
```

- Додати ключ із сервера ключів лише з ідентифікатором ключа:

```
apt-key adv --keyserver {{pgp.mit.edu}} --recv {{KEYID}}
```

apt moo

Пасхалка від менеджера пакетів **APT**.

Більше інформації: <https://manned.org/apt.8>.

- Друкує пасхалку з коровою:

```
apt moo
```

apt

Утиліта керування пакетами для дистрибутивів на основі Debian.

Рекомендована заміна для **apt-get** при інтерактивному використанні в Ubuntu версії 16.04 і пізніших.

Еквівалентні команди в інших менеджерах пакунків дивитися <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>.

Більше інформації: <https://manned.org/apt.8>.

- Оновити список доступних пакетів і версій (рекомендується запускати це перед іншими командами `apt`):

```
sudo apt update
```

- Шукати заданий пакет:

```
apt search {{пакет}}
```

- Відобразити інформацію про пакет:

```
apt show {{пакет}}
```

- Встановити пакет або оновити його до останньої доступної версії:

```
sudo apt install {{пакет}}
```

- Видалити пакет (використання `purge` натомість також видаляє його конфігураційні файли):

```
sudo apt remove {{пакет}}
```

- Оновити усі встановлені пакети до найновіших доступних версій:

```
sudo apt upgrade
```

- Відобразити список усіх пакетів:

```
apt list
```

- Відобразити список усіх встановлених пакетів:

```
apt list {{[-i|--installed]}}
```

aptitude

Утиліта керування пакетами Debian і Ubuntu.

Більше інформації: <https://manned.org/aptitude.8>.

- Синхронізувати список доступних пакетів і версій. Це слід запустити спочатку, перш ніж запускати наступні команди aptitude:

```
aptitude update
```

- Встановити новий пакет і його залежності:

```
aptitude install {{пакет}}
```

- Шукати пакет:

```
aptitude search {{пакет}}
```

- Шукати встановлений пакет (?installed це термін пошуку aptitude):

```
aptitude search '?installed({{пакет}})'
```

- Видалити пакет і всі залежні від нього пакети:

```
aptitude remove {{пакет}}
```

- Оновити встановлені пакети до найновіших доступних версій:

```
aptitude upgrade
```

- Оновити встановлені пакети (як `aptitude upgrade`) включно з видаленням застарілих пакетів і встановленням додаткових, щоб відповідати новим залежностям пакетів:

```
aptitude full-upgrade
```

- Затримати встановлений пакет, щоб уникнути його автоматичного оновлення:

```
aptitude hold '?installed({{пакет}})'
```

cat

Зчитування та об'єднання файлів.

Більше інформації: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cat-invocation.html.

- Вивести вміст файлу в `stdout`:

```
cat {{шлях/до/файлу}}
```

- Об'єднати кілька файлів у вихідний файл:

```
cat {{шлях/до/файлу1 шлях/до/файлу2 ...}} > {{шлях/до/вихідного_файлу}}
```

- Додайте кілька файлів до вихідного файлу:

```
cat {{шлях/до/файлу1 шлях/до/файлу2 ...}} >> {{шлях/до/вихідного_файлу}}
```

- Записати `stdin` у файл:

```
cat - > {{шлях/до/файлу}}
```

- Пронумерувати всі вихідні рядки:

```
cat {{[-n|--number]}} {{шлях/до/файлу}}
```

- Відобразити недруковані символи та пробіли (з префіксом `M-`, якщо не ASCII):

```
cat {{[-vte|--show-nonprinting -t -e]}} {{шлях/до/файлу}}
```

df

Показати огляд використання дискового простору файлової системи.

Більше інформації: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/df-invocation.html.

- Показати всі файлові системи та їх використання диска:

```
df
```

- Показати всі файлові системи в зручному для читання вигляді:

```
df {{[-h|--human-readable]}}
```

- Показати файлову систему, що містить вказаний файл або каталог:

```
df {{шлях/до/файлу_чи_каталогу}}
```

- Включити статистику щодо кількості вільних inode:

```
df {{[-i|--inodes]}}
```

- Показати файлові системи, але виключати вказані типи:

```
df {{[-x|--exclude-type]}} {{squashfs}} {{[-x|--exclude-type]}} {{tmpfs}}
```

- Показати типи файлових систем:

```
df {{[-T|--print-type]}}
```

dmesg

Відобразити повідомлення ядра в **stdout**.

Більше інформації: <https://manned.org/dmesg>.

- Відобразити повідомлення ядра:

```
sudo dmesg
```

- Відобразити повідомлення про помилки ядра:

```
sudo dmesg {[[-l|--level]]} err
```

- Відобразити повідомлення ядра та продовжити читати нові, подібно до `tail -f` (доступно в ядрах 3.5.0 і новіших):

```
sudo dmesg {[[-w|--follow]]}
```

- Відобразити, скільки фізичної пам'яті доступно в цій системі:

```
sudo dmesg | grep {[[-i|--ignore-case]]} memory
```

- Відобразити повідомлення ядра по 1 сторінці за раз:

```
sudo dmesg | less
```

- Відобразити повідомлення ядра з міткою часу (доступно в ядрах 3.5.0 і новіших):

```
sudo dmesg {[[-T|--ctime]]}
```

- Відобразити повідомлення ядра у формі, зрозумілій людині (доступно в ядрах 3.5.0 і новіших):

```
sudo dmesg {[[-H|--human]]}
```

- Розфарбувати виведені дані (доступно в ядрах 3.5.0 і новіших):

```
sudo dmesg {[[-L|--color]]}
```

dpkg-reconfigure

Змінює конфігурацію вже встановленого пакету.

Більше інформації: <https://manned.org/dpkg-reconfigure.8>.

- Змінити конфігурацію одного або декількох пакетів:

```
dpkg-reconfigure {{пакунок1 пакунок2 ...}}
```

dysk

Показати інформацію про файлову систему в таблиці.

Більше інформації: <https://manned.org/dysk>.

- Отримати стандартний огляд ваших звичайних дисків:

```
dysk
```

- Відсортувати за вільним розміром:

```
dysk {[ -s|--sort ]} free
```

- Включити тільки HDD диски:

```
dysk {[ -f|--filter ]} 'disk = HDD'
```

- Виключити SSD диски:

```
dysk {[ -f|--filter ]} 'disk <> SSD'
```

- Відобразити диски з високим рівнем використання або низьким вільним простором:

```
dysk {[ -f|--filter ]} 'use > 65% | free < 50G'
```

ip route list

Ця команда є псевдонімом для **ip route show**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr ip route show
```

ip

Показувати/керувати маршрутизацією, пристроями, політикою маршрутизації та тунелями.

Деякі підкоманди, такі як **address**, мають власну документацію щодо використання.

Більше інформації: <https://manned.org/ip.8>.

- Відобразити список інтерфейсів із детальною інформацією:

```
ip {[a|address]}
```

- Відобразити список інтерфейсів із короткою інформацією про мережевий рівень:

```
ip {[[-br|-brief]]} {[a|address]}
```

- Відобразити список інтерфейсів із короткою інформацією про канальний рівень:

```
ip {[[-br|-brief]]} {[l|link]}
```

- Відобразити таблицю маршрутизації:

```
ip {[r|route]}
```

- Показати сусідів (таблиця ARP):

```
ip {[n|neighbour]}
```

- Підняти/покласти інтерфейс:

```
sudo ip {[l|link]} {[s|set]} {ethX} {[up|down]}
```

- Додати/видалити IP-адресу до/з інтерфейсу:

```
sudo ip {[a|address]} {[add|delete]} {[ip]}/{[mask]} dev {[ethX]}
```

- Додати маршрут за замовчуванням:

```
sudo ip {[r|route]} {[a|add]} default via {[ip]} dev {[ethX]}
```

journalctl

Запити до журналу systemd.

Більше інформації: <https://manned.org/journalctl>.

- Показати всі повідомлення з рівнем пріоритету 3 (помилки) від цього завантаження:

```
journalctl {[[-b|--boot]]} {[[-p|--priority]]} 3
```

- Видалити записи журналу, які старіші за 2 дні:

```
journalctl --vacuum-time 2d
```

- Слідкувати за новими повідомленнями (як `tail -f` для традиційного `syslog`):

```
journalctl {[[-f|--follow]]}
```

- Показати всі повідомлення за конкретним блоком:

```
journalctl {[[-u|--unit]]} {{блок}}
```

- Фільтрувати повідомлення в межах діапазону часу (мітка часу або покажчики місця заповнення, як-от «вчора»):

```
journalctl {[[-S|--since]]} {{now|today|yesterday|tomorrow}}  
[[-U|--until]]} "{{YYYY-MM-DD HH:MM:SS}}"
```

- Показати всі повідомлення за певним процесом:

```
journalctl _PID={{pid}}
```

- Показати всі повідомлення за певним виконуваним файлом:

```
journalctl {{шлях/до/виконуваного_файлу}}
```

kill

Надсилає сигнал процесу, зазвичай пов'язаний із зупинкою процесу.

Усі сигнали, крім SIGKILL і SIGSTOP, можуть бути перехоплені процесом для виконання чистого виходу.

Більше інформації: <https://manned.org/kill>.

- Завершити програму за допомогою стандартного сигналу SIGTERM (завершення):

```
kill {{ідентифікатор_процесу}}
```

- Показати список значень сигналу та їхні відповідні назви (використовувати без префікса SIG). Доступні параметри можуть залежати від реалізації kill:

```
kill {{-l|-L|--table}}
```

- Припинити фонове завдання:

```
kill %{{ідентифікатор_завдання}}
```

- Завершити програму за допомогою сигналу SIGHUP (відключення). Багато демонів буде перезавантажено замість завершення роботи:

```
kill -{{1|HUP}} {{ідентифікатор_процесу}}
```

- Завершити програму за допомогою сигналу SIGINT (переривання). Зазвичай це ініціюється натисканням користувачем <Ctrl c>:

```
kill -{{2|INT}} {{ідентифікатор_процесу}}
```

- Сигналізувати операційній системі негайно завершити програму (яка не отримує шансу перехопити сигнал):

```
kill -{{9|KILL}} {{ідентифікатор_процесу}}
```

- Сигналізувати операційній системі призупинити програму, доки не буде отримано сигнал SIGCONT ("продовжити").:

```
kill -{{17|STOP}} {{ідентифікатор_процесу}}
```

- Надіслати сигнал SIGUSR1 усім процесам із заданим GID (ідентифікатором групи):

```
kill -{{SIGUSR1}} -{{ідентифікатор_групи}}
```

locale

Отримайте інформацію, що стосується локалізації.

Більше інформації: <https://manned.org/locale>.

- Список усіх глобальних змінних середовища, що описують локалізацію користувача:

```
locale
```

- Список всієї наявних локалізацій:

```
locale {[ -a | --all-locales]}
```

- Показати всі доступні локалізації та пов'язані метадані:

```
locale {[ -a | --all-locales]} {[ -v | --verbose]}
```

- Відображення поточного формату дати:

```
locale date_fmt
```

lsblk

Показує інформацію про пристрої.

Більше інформації: <https://manned.org/lsblk>.

- Показати усі пристрої зберігання даних у деревоподібному форматі:

```
lsblk
```

- Також показати порожні пристрої:

```
lsblk {[[-a|--all]]}
```

- Показати стовпець SIZE у байтах, а не у форматі, зрозумілому людині:

```
lsblk {[[-b|--bytes]]}
```

- Вивести інформацію про файлові системи:

```
lsblk {[[-f|--fs]]}
```

- Використати символи ASCII для форматування дерева:

```
lsblk {[[-i|--ascii]]}
```

- Вивести інформацію про топологію блочного пристрою:

```
lsblk {[[-t|--topology]]}
```

- Виключити пристрої, указані в розділеному комами списку основних номерів пристроїв:

```
lsblk {[[-e|--exclude]]} {[1,7,...]}
```

- Вивести налаштований підсумок за допомогою розділеного комами списку стовпців:

```
lsblk {[[-o|--output]]}  
{[NAME,SERIAL,MODEL,TRAN,TYPE,SIZE,FSTYPE,MOUNTPOINT,...]}
```

nala

Утиліта керування пакетами з кращим форматуванням.

Фронтенд для API **python-apt**.

Більше інформації: <https://gitlab.com/volian/nala>.

- Встановити пакет або оновити його до останньої версії:

```
sudo nala install {{пакет}}
```

- Видалити пакет:

```
sudo nala remove {{пакет}}
```

- Видалити пакет та його конфігураційні файли:

```
nala purge {{пакет}}
```

- Пошук назв пакетів і описів за допомогою слова, регулярного виразу (за замовчуванням) або glob:

```
nala search "{{паттерн}}"
```

- Оновити список доступних пакетів та оновити систему:

```
sudo nala upgrade
```

- Видалити усі невикористовувані пакети та залежності з вашої системи:

```
sudo nala autoremove
```

- Отримати швидші дзеркала, щоб покращити швидкість завантаження:

```
sudo nala fetch
```

- Показати історію всіх транзакцій:

```
nala history
```

ncal

Ця команда є псевдонімом для **cal**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr cal
```

pacman

Утиліта для керування пакетами Arch Linux.

Дивіться також: **pacman-database**, **pacman-deptest**, **pacman-files**, **pacman-key**, **pacman-mirrors**, **pacman-query**, **pacman-remove**, **pacman-sync**, **pacman-upgrade**.

Для еквівалентних команд в інших менеджерах пакетів дивіться <https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta>.

Більше інформації: <https://manned.org/pacman.8>.

- Синхронізувати та оновити всі пакети:

```
sudo pacman -Syu
```

- Встановити новий пакет:

```
sudo pacman -S {{пакет}}
```

- Видалити пакет і його залежності:

```
sudo pacman -Rs {{пакет}}
```

- Шукати в базі даних пакети, що містять певний файл:

```
pacman -F "{{ім'я_файлу}}"
```

- Перелічити встановлені пакети та версії:

```
pacman -Q
```

- Перелічити лише явно встановлені пакети та версії:

```
pacman -Que
```

- Перелічити безхазяйні пакети (встановлені як залежні, але фактично не потрібних для жодного пакета):

```
pacman -Qtdq
```

- Очистити весь кеш Pacman:

```
sudo pacman -Scc
```

пamac

Утиліта командного рядка для GUI менеджера пакетів пamac.

Якщо ви не можете побачити пакети AUR, увімкніть його **/etc/pamac.conf** або в GUI.

Більше інформації: <https://wiki.manjaro.org/index.php/Pamac>.

- Встановити новий пакет:

```
пamac install {{назва_пакета}}
```

- Видалити пакет і його непотрібні залежності (сироти):

```
пamac remove --orphans {{назва_пакета}}
```

- Шукати пакет в базі даних пакетів:

```
пamac search {{назва_пакета}}
```

- Перелічити встановлені пакети:

```
пamac list --installed
```

- Перевірити наявність оновлень пакетів:

```
пamac checkupdates
```

- Оновити всі пакети:

```
пamac upgrade
```

parted

Програма для роботи з розділами.

Дивіться також: **partprobe**.

Більше інформації: <https://www.gnu.org/software/parted/parted.html>.

- Перелічити розділи на всіх блокових пристроях:

```
sudo parted --list
```

- Запустити інтерактивний режим із вибраним диском:

```
sudo parted {{/dev/sdX}}
```

- Створити нову таблицю розділів указанного типу міток:

```
sudo parted --script {{/dev/sdX}} mklabel {{aix|amiga|bsd|  
dvh|gpt|loop|mac|msdos|pc98|sun}}
```

- Показати інформацію про розділ в інтерактивному режимі:

```
print
```

- Вибрати диск в інтерактивному режимі:

```
select {{/dev/sdX}}
```

- Створити розділ на 16 ГБ із зазначеною файловою системою в інтерактивному режимі:

```
mkpart {{primary|logical|extended}} {{btrfs|ext2|ext3|ext4|  
fat16|fat32|hfs|hfs+|linux-swap|ntfs|reiserfs|udf|xfs}}  
{{0%}} {{16G}}
```

- Змінити розмір розділу в інтерактивному режимі:

```
resizepart {{/dev/sdXN}} {{кінцева_позиція_розділу}}
```

- Видалити розділ в інтерактивному режимі:

```
rm {{/dev/sdXN}}
```

rpi-eeeprom-update

Оновити EEPROM та переглянути іншу інформацію про EEPROM.

Більше інформації: <https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#rpi-eeeprom-update>.

- Переглянути інформацію про поточний встановлений EEPROM raspberry pi:

```
sudo rpi-eeeprom-update
```

- Оновити Raspberry Pi EEPROM:

```
sudo rpi-eeeprom-update -a
```

- Скасувати незавершене оновлення:

```
sudo rpi-eeeprom-update -r
```

- Показати довідку:

```
rpi-eeeprom-update -h
```

sleep

Затримка на певний час.

Більше інформації: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/sleep-invocation.html.

- Затримка в секундах:

```
sleep {{секунди}}
```

- Затримка в хвилинах (також можна використовувати інші одиниці ([д]ень, [г]одина, [с]екунда, вічність):

```
sleep {{хвилини}}m
```

- Затримка на 1 день 3 години:

```
sleep 1d 3h
```

- Виконати певну команду через 20 хвилин затримки:

```
sleep 20m && {{command}}
```

systemctl

Керуйте системою systemd і диспетчером служб.

Більше інформації: <https://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemctl.html>.

- Відобразити всі запущені служби:

```
systemctl status
```

- Відобразити список служб, які не запустилися через помилки:

```
systemctl --failed
```

- Запуск/зупинка/перезапуск/перезавантаження служби:

```
systemctl {{start|stop|restart|reload}} {{служба}}
```

- Показати статус служби:

```
systemctl status {{служба}}
```

- Увімкнути/вимкнути запуск служби під час завантаження:

```
systemctl {{enable|disable}} {{служба}}
```

- Маскування/розкриття служби, щоб запобігти ввімкненню та ручній активації:

```
systemctl {{mask|unmask}} {{служба}}
```

- Перезавантажити systemd, шукати нові або змінені пристрої:

```
systemctl daemon-reload
```

- Перевірити, чи ввімкнено службу до автозавантаження:

```
systemctl is-enabled {{служба}}
```

Windows

cinst

Ця команда є псевдонімом для **choco install**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr choco install
```

clist

Ця команда є псевдонімом для **choco list**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr choco list
```

cuninst

Ця команда є псевдонімом для **choco uninstall**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr choco uninstall
```

iwr

Ця команда є псевдонімом для **invoke-webrequest**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr invoke-webrequest
```

pwsh where

Ця команда є псевдонімом для **Where-Object**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

`tldr Where-Object`

sls

Ця команда є псевдонімом для **Select-String**.

- Дивись документацію для оригінальної команди:

```
tldr select-string
```

