

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Wed Jul 9 12:59:14 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

cd

Změnit aktuální pracovní adresář.

Více informací: <https://manned.org/cd>.

- Přesun do zadaného adresáře:

```
cd {{cesta/k/adresari}}
```

- Přesun o úroveň výš do nadřazeného adresáře:

```
cd ..
```

- Přesun do domovského adresáře aktuálního uživatele:

```
cd
```

- Přesun do domovského adresáře zadaného uživatele:

```
cd ~{{jmeno_uzivatele}}
```

- Přesun do předchozího vybraného adresáře:

```
cd -
```

- Přesun do kořenového adresáře:

```
cd /
```

cp

Kopíruje soubory a adresáře.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/cp-invocation.html.

- Zkopírovat soubor do jiné lokace:

```
cp {{cesta/ke/zdrojovemu_souboru.ext}} {{cesta/k/cilovemu_souboru.ext}}
```

- Zkopírovat soubor do jiného adresáře, zachová název souboru:

```
cp {{cesta/ke/zdrojovemu_adresari.ext}} {{cesta/k/nadrazenemu_adresari}}
```

- Rekurzivně zkopírovat obsah adresáře do jiné lokace (pokud cíl existuje, adresář se zkopíruje do něj):

```
cp {{[-r|--recursive]]} {{cesta/ke/zdrojovemu_adresari}} {{cesta/k/cilovemu_adresare}}
```

- Zkopírovat adresář rekurzivně, ve verbózním režimu (zobrazí soubory jak jsou zkopírovány):

```
cp {{[-vr|--verbose --recursive]]} {{cesta/ke/zdrojovemu_adresari}} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

- Zkopírovat více souborů do adresáře naráz:

```
cp {{[-t|--target-directory]]} {{cesta/k/cilovemu_adresari}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Zkopírovat všechny soubory se specifickou koncovkou do jiné lokace, v interaktivním režimu (zeptá se uživatele před přepsáním):

```
cp {{[-i|--interactive]]} {{*.ext}} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

- Následovat symbolické linky před zkopírováním:

```
cp {{[-L|--dereference]]} {{link}} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```

- Používat plnou cestu zdrojových souborů, automaticky vytvoří jakékoliv chybějící meziadresáře při kopírování:

```
cp --parents {{zdrojova/cesta/k/souboru}} {{cesta/k/  
cilovemu_souboru}}
```

ls

Vypisuje obsah adresáře.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html.

- Vypsát soubory samostatně na každý řádek:

```
ls -l
```

- Vypsát všechny soubory, včetně skrytých souborů:

```
ls {[ -a | --all ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s koncovým znakem který značí typ souboru (adresář/, symbolický_link@, spustitelný*, ...):

```
ls {[ -F | --classify ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem (oprávnění, vlastnictví, velikost, a datum změny):

```
ls {[ -la | -l --all ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem s velikostí v lidsky-čitelných jednotkách (KiB, MiB, GiB):

```
ls {[ -lh | -l --human-readable ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem, seřazené podle velikosti (sestupně) rekurzivně:

```
ls {[ -lsR | -lS --recursive ]}}
```

- Vypsát všechny soubory s dlouhým formátem, seřazené podle času změny v obráceném pořadí (nejstarší první):

```
ls {[ -ltr | -lt --reverse ]}}
```

- Vypsát pouze adresáře:

```
ls {[ -d | --directory ]} */
```

mkdir

Vytváří adresáře a nastavuje jejich oprávnění.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mkdir-invocation.html.

- Vytvořit konkrétní adresáře:

```
mkdir {{cesta/k/adresari1 cesta/k/adresari2 ...}}
```

- Vytvořit konkrétní adresáře a jejich nadřazené adresáře pokud je potřeba:

```
mkdir {{[-p|--parents]}} {{cesta/k/adresari1 cesta/k/adresari2 ...}}
```

- Vytvořit adresáře s konkrétním oprávněním:

```
mkdir {{[-m|--mode]}} {{rwxrw-r--}} {{cests/k/adresari1  
cesta/k/adresari2 ...}}
```

mv

Přesouvá nebo přejmenuje soubory a adresáře.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/mv-invocation.html.

- Přejmenovat soubor nebo adresář pokud cíl není už existující adresář:

```
mv {{cesta/ke/zdroji}} {{cesta/k/cili}}
```

- Přesunout soubor nebo adresář do existujícího adresáře:

```
mv {{cesta/ke/zdroji}} {{cesta/k/existujicimu_adresari}}
```

- Přesunout více souborů do existujícího adresáře, zachová název souborů:

```
mv {{cesta/ke/zdroji1 cesta/ke/zdroji2 ...}} {{cests/k/existujicimu_adresari}}
```

- Netázat se pro potvrzení před přepsáním existujících souborů:

```
mv {{[-f|--force]]} {{cesta/ke/zdroji}} {{cesta/k/cili}}
```

- Zeptat se pro potvrzení interaktivně před přepsáním existujících souborů, bez ohledu na oprávnění souborů:

```
mv {{[-i|--interactive]]} {{cesta/k/zdroji}} {{cests/k/cili}}
```

- Nepřepisovat existující soubory v cíli:

```
mv {{[-n|--no-clobber]]} {{cesta/ke/zdroji}} {{cests/k/cili}}
```

- Přesunout soubory ve verbózním režimu, zobrazující soubory potom co jsou přesunuty:

```
mv {{[-v|--verbose]]} {{cests/ke/zdroji}} {{cesta/k/cili}}
```

- Určit cílový adresář abyste mohli použít externí nástroje pro sebrání pohyblivých souborů:

```
{{find /var/log -type f -name '*.log' -print0}} | {{xargs -0}} mv {{[-t|--target-directory]]} {{cesta/k/cilovemu_adresari}}
```


rm

Maže soubory nebo adresáře.

Viz také: **rmdir**.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rm-invocation.html.

- Smazat konkrétní soubory:

```
rm {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory ignorující neexistující:

```
rm {{[-f|--force]}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory dotazující se interaktivně před každým smazáním:

```
rm {{[-i|--interactive]}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory vypisující informace o každém smazání:

```
rm {{[-v|--verbose]}} {{cesta/k/souboru1 cesta/k/souboru2 ...}}
```

- Smazat konkrétní soubory a adresáře rekurzivně:

```
rm {{[-r|--recursive]}} {{cesta/k/souboru_nebo_adresari1 cesta/k/souboru_nebo_adresari2 ...}}
```

- Smazat prázdné adresáře (tohle je považováno za bezpečnou metodu):

```
rm {{[-d|--dir]}} {{cesta/k/adresari}}
```

rmdir

Maže adresáře bez souborů.

Viz také: **rm**.

Více informací: https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/rmdir-invocation.html.

- Smazat konkrétní adresáře:

```
rmdir {{cesta/k/adresari1 cesta/k/adresari2 ...}}
```

- Smazat konkrétní vnořené adresáře rekurzivně:

```
rmdir {[ -p | --parents ]} {{cesta/k/adresari1 cesta/k/  
adresari2 ...}}
```

Windows

cd

Zobrazit aktuální adresář nebo přesun do jiného adresáře.

Více informací: <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/cd>.

- Zobrazit cestu k aktuálnímu adresáři:

```
cd
```

- Přejít do kořenového adresáře aktuálního disku:

```
cd \
```

- Přejít do nadřazené složky aktuálního adresáře:

```
cd ..
```

- Přejít do zadaného adresáře na stejném disku:

```
cd {{cesta\k\adresari}}
```

- Přejít do zadaného adresáře na jiném disku:

```
cd /d {{C}}:{{cesta\k\adresari}}
```

