

tldr pages book

Simplified and community-driven man pages

Generated on Tue Jan 7 10:20:06 2025

Website: <https://tldr.sh>

GitHub: <https://github.com/tldr-pages/tldr>

Common

cd

تغيير مجلد العمل الحالي.

<https://manned.org/cd> لمزيد من التفاصيل:

- الانتقال الى المجلد المذكور:

```
cd {{path/to/directory}}
```

- الانتقال الى المجلد الوالد الاعلى للمجلد الحالي:

```
cd ..
```

- الانتقال للمجلد الرئيسي للمستخدم الحالي:

```
cd
```

- الانتقال للمجلد الرئيسي للمستخدم المذكور:

```
cd ~{{username}}
```

- الانتقال الى المجلد الذي تم اختياره سابقا:

```
cd -
```

- الانتقال الى مجلد الأصل:

```
cd /
```

fastmod

أداة للاستبدال الجزئي للنصوص في قاعدة الأكواد لديك.

التعبيرات النمطية يعالجها قفص من بضاعة رست وهو regex.

<https://github.com/facebookincubator/fastmod> لمزيد من التفاصيل:

- استبدال بالتعبيرات النمطية في كل ملفات المسار الحالي وأبنائه في الملفات غير المُتجاهلة ب. ignore. أو gitignore.

```
fastmod {{regex_pattern}} {{replacement}}
```

- استبدال متجاهلا حالة الحرف في ملف أو في ملفات مسار:

```
fastmod --ignore-case {{regex_pattern}} {{replacement}} --  
{{path/to/file path/to/directory ...}}
```

- استبدال بالتعبيرات النمطية مع تحديد المكان الذي يُستبدل فيه:

```
fastmod {{regex}} {{replacement}} --dir {{path/to/directory}}  
--iglob {'**/*.js,json'}}
```

- استبدال بالنص مُطابقةً (وليس التعبيرات النمطية)، في ملفات امتداداتهم إما js أو JSON فحسب:

```
fastmod --fixed-strings {{exact_string}} {{replacement}} --  
extensions {json,js}
```

- استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون مِحَّت تأكيد (prompt):

```
fastmod --accept-all --fixed-strings {{exact_string}}  
{{replacement}}
```

- استبدال بجميع النصوص مُطابقةً، مباشرة دون تأكيد، مع طباعة الملفات المُستبدل فيها:

```
fastmod --accept-all --print-changed-files --fixed-strings  
{{exact_string}} {{replacement}}
```

fossil ci

fossil commit هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil commit
```

fossil delete

fossil rm. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

fossil forget

`fossil rm` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

<https://fossil-scm.org/home/help/forget> لمزيد من التفاصيل:

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil rm
```

fossil new

fossil init. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr fossil init
```

gh cs

gh codespace هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr gh codespace`

gnmic sub

gnmic subscribe. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

• إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr gnmic subscribe`

id

يعرض معرف المستخدم الحالي ومعرف المجموعة.

للمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/coreutils/id>.

- عرض معرف المستخدم الحالي (UID) ومعرف المجموعة (GID) والمجموعات التي ينتمي إليها:

```
id
```

- عرض اسم المستخدم الحالي:

```
id -un
```

- عرض معرف المستخدم الحالي كرقم:

```
id -u
```

- عرض معرف المجموعة الأساسية الحالي:

```
id -gn
```

- عرض معرف المجموعة الأساسية الحالي كرقم:

```
id -g
```

- عرض معرف مستخدم آخر (UID) ومعرف المجموعة (GID) والمجموعات التي ينتمي إليها:

```
id {{username}}
```

ls

إدراج محتويات مجلد.

https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/ls-invocation.html لمزيد من التفاصيل:

- إدراج كل الملفات في أسطر منفصلة:

```
ls -l
```

- إدراج جميع الملفات بما فيها الملفات المخفية:

```
ls -a
```

- لنهاية أسماء الملفات: / إدراج جميع الملفات مع إضافة

```
ls -F
```

- إدراج الملفات و معلوماتها لتشمل الأذونات و الملكية و الحجم و تاريخ التغيير:

```
ls -la
```

- إدراج الملفات بصيغة طويلة مع حجم الملفات بوحدات مقروءة (KiB, MiB, GiB):

```
ls -lh
```

- صيغة طويلة للملفات مرتبة تنازليا حسب الحجم:

```
ls -lsR
```

- صيغة طويلة للملفات مرتبة تنازليا حسب التاريخ الأقدم أولا:

```
ls -ltr
```

- إدراج المجلدات فقط:

```
ls -d */
```

newsboat

هو قارئ خلاصة آر إس إس للطرفية أو الكونسول.

<https://newsboat.org/> لمزيد من التفاصيل:

- إستيراد روابط الخلاصات من ملف OPML:

```
newsboat -i {{my-feeds.xml}}
```

- إضافة روابط الخلاصات يدوياً:

```
echo {{http://example.com/path/to/feed}} >> "${HOME}/.newsboat/urls"
```

- إبدأ newsboat وقم بتحديث كل الخلاصات عند بدء التشغيل:

```
newsboat -r
```

- نفذ أمر أو عدة أوامر مفصولة بمسافات بدون الحاجة إلي فتح newsboat:

```
newsboat -x {{reload print-unread ...}}
```

- انظر إختصارات لوحة المفاتيح (الإختصارات الأكثر شيوعاً مرئية في شريط الحالة):

?

pio init

pio project. هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr pio project
```

pwd

اطبع اسم الدليل الحالي.

<https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd> لمزيد من التفاصيل:

- اطبع اسم الدليل الحالي:

```
pwd
```

- اطبع اسم الدليل الحالي و حل جميع الروابط اللينة (وبمعنى آخر إظهار المسار الفعلي):

```
pwd -P
```

rmmdir

إزالة الدلائل بدون ملفات.

rm. لمزيد من التفاصيل:

لمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rmdir>.

- إزالة أدلة محددة:

```
rmdir {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

- إزالة أدلة متداخلة محددة بشكل متكرر:

```
rmdir -p {{path/to/directory1 path/to/directory2 ...}}
```

robo

مشغل مهام PHP.

<https://robo.li/> لمزيد من التفاصيل:

- عرض قائمة الأوامر المتوفرة:

```
robo list
```

- تشغيل أمر محدد:

```
robo {{foo}}
```

- محاكاة تشغيل أمر محدد:

```
robo --simulate {{foo}}
```

tlmgr arch

tlmgr platform هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr tlmgr platform
```

tox

أتمتة اختبارات بايثون عبر إصدارات بايثون متعددة.

استخدم tox.ini لضبط البيئات وأمر الاختبار.

<https://github.com/tox-dev/tox> لمزيد من التفاصيل:

- بدء الاختبارات على جميع بيئات الاختبار:

```
tox
```

- tox.ini: إنشاء ملف الإعدادات

```
tox-quickstart
```

- عرض قائمة جميع البيئات المتوفرة:

```
tox --listenvs-all
```

- بدء الاختبارات على بيئة معينة (مثال: بايثون 3.6):

```
tox -e {{py36}}
```

- إجبار إعادة إنشاء البيئة الافتراضية:

```
tox --recreate -e {{py27}}
```

Linux

apt-get

أداة إدارة الحزم لديبيان وأوبونتو.

apt-cache البحث عن الحزم باستخدام

<https://manned.org/apt-get.8> لمزيد من التفاصيل:

- آخر: **apt-get** تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر

```
apt-get update
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
apt-get install {{package}}
```

- إزالة حزمة معينة:

```
apt-get remove {{package}}
```

- إزالة حزمة معينة وملفات الإعدادات الخاصة بها:

```
apt-get purge {{package}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
apt-get upgrade
```

- تنظيف المستودع المحلي - إزالة ملفات الحزم (deb.) من التنزيلات المعطلة التي لم يعد من الممكن تنزيلها:

```
apt-get autoclean
```

- إزالة جميع الحزم التي لم تعد مطلوبة:

```
apt-get autoremove
```

- (، ولكن تقوم بإزالة الحزم القديمة وتثبيت حزم إضافية **upgrade** تطوير الحزم المثبتة (مثل لتلبية التوايح الجديدة:

```
apt-get dist-upgrade
```

apt

أداة إدارة الحزم للتوزيعات القائمة على ديبيان.

عند الاستخدام الفعال في إصدارات أوبونتو 16.04 وما بعده. **apt-get** بديل لـ

<https://manned.org/apt.8> لمزيد من التفاصيل:

- آخر: **apt**: تحديث قائمة الحزم الموجودة وإصداراتها (يوصى بتشغيله قبل أي أمر

```
sudo apt update
```

- البحث عن حزمة معينة:

```
apt search {{package}}
```

- إظهار معلومات حول حزمة معينة:

```
apt show {{package}}
```

- تثبيت حزمة معينة، أو تحديثها إلى آخر إصدار متوفر:

```
sudo apt install {{package}}
```

- لحذف ملفات الإعدادات الخاصة بالحزمة: **purge**: إزالة حزمة معينة (استخدام

```
sudo apt remove {{package}}
```

- تطوير جميع الحزم المثبتة إلى أحدث الإصدارات المتوفرة:

```
sudo apt upgrade
```

- إظهار قائمة جميع الحزم:

```
apt list
```

- إظهار قائمة جميع الحزم المثبتة:

```
apt list --installed
```

dockerd

هي عملية مستمرة تعمل في الخلفية تبدأها للتحكم في حاويات الدوكر.

للمزيد من التفاصيل: <https://docs.docker.com/reference/cli/dockerd/>.

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية:

```
dockerd
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية واجعله يستمع علي منفذ معين (يونكس وبروتوكول ضبط الإرسال):

```
dockerd --host unix://{{path/to/tmp.sock}} --host tcp://{{ip}}
```

- قم بتشغيل دوكر في الخلفية برقم عملية معين:

```
dockerd --pidfile {{path/to/pid_file}}
```

- قم بتشغيل دوكر في وضع التصحيح واكتشاف الأخطاء:

```
dockerd --debug
```

- قم بتشغيل دوكر وحدد له مستوى سجل معين:

```
dockerd --log-level {{debug|info|warn|error|fatal}}
```

gpasswd

`/etc/gshadow` و `/etc/group` إدارة.

<https://manned.org/gpasswd> لمزيد من التفاصيل:

- عرّف مديرين المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd -A {{user1,user2}} {{group}}
```

- عين أعضاء المجموعة المسماة:

```
sudo gpasswd -M {{user1,user2}} {{group}}
```

- إنشئ رقم سري للمجموعة المسماة:

```
gpasswd {{group}}
```

- أضف عضو إلى المجموعة المسماة:

```
gpasswd -a {{user}} {{group}}
```

- احذف عضو من المجموعة المسماة:

```
gpasswd -d {{user}} {{group}}
```

ip route list

`ip route show` هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr ip route show
```

rm

يستخدم الأمر لحذف الملفات او المجلدات

`rm` أنظر أيضًا:

لمزيد من التفاصيل: <https://www.gnu.org/software/coreutils/rm>.

- حذف ملفات محددة:

```
rm {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة وتجاهل الملفات الغير موجودة:

```
rm --force {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة مع واجهة تفاعلية قبل اي حذف للتأكد:

```
rm --interactive {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات محددة مع عرض تفاصيل حول كل عملية حذف:

```
rm --verbose {{path/to/file1 path/to/file2 ...}}
```

- حذف ملفات ومجلدات محددة بشكل تسلسلي:

```
rm --recursive {{path/to/file_or_directory1 path/to/
file_or_directory2 ...}}
```

- حذف المجلدات الفارغة (هذه الطريقة تعتبر آمنة):

```
rm --dir {{path/to/directory}}
```

uname

يعرض الأمر معلومات عن الجهاز ونظام التشغيل الذي يعمل عليه.

[https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/](https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uname-invocation.html)
[uname-invocation.html](https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/uname-invocation.html).
المزيد من التفاصيل:

- عرض جميع المعلومات:

```
uname --all
```

- عرض اسم الكيرنل الحالي:

```
uname --kernel-name
```

- عرض اسم المضيف:

```
uname --nodename
```

- عرض إصدار الكيرنل الحالي:

```
uname --kernel-release
```

- عرض نسخة الكيرنل الحالية:

```
uname --kernel-version
```

- عرض معمارية النظام الحالي:

```
uname --machine
```

- عرض نوع المعالج الحالي:

```
uname --processor
```

- عرض اسم نظام التشغيل الحالي:

```
uname --operating-system
```

xclip

xsel أداة معالجة لحافظة x11، تشبه إلى حد ما

Ctrl + C / **Ctrl + V** تتعامل مع الحافظة الأولية والثانوية لـ x، بالإضافة إلى حافظة النظام (

Ctrl + V).
<https://manned.org/xclip> لمزيد من التفاصيل:

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة x11 الأولية:

```
echo 123 | xclip
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى الحافظة المختارة:

```
echo 123 | xclip -selection {{primary|secondary|clipboard}}
```

- إنسخ ناتج الخرج من أمر إلى حافظة النظام، باستخدام الصيغة المختصرة:

```
echo 123 | xclip -sel clip
```

- إنسخ محتوى ملف إلى حافظة النظام:

```
xclip -sel clip {{input_file.txt}}
```

- إنسخ محتوى صورة بصيغة PNG إلى حافظة النظام (يمكن أن تستخدم في أي برنامج عن طريق لصق):

```
xclip -sel clip -t image/png {{input_file.png}}
```

- إنسخ إدخال المستخدم في الطرفية أو الكونسول إلى حافظة النظام:

```
xclip -i
```

- إلصق محتوى حافظة x11 الأولية إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o
```

- إلصق محتوى حافظة النظام إلى الطرفية أو الكونسول:

```
xclip -o -sel clip
```

Windows

del

حذف ملف واحد او مجموعه من الملفات.

Remove-Item وهو الاسم المستعار للأمر

(del) من cmd هذه الوثائق تستند إلى إصدار سطر الأوامر)

<https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/del> للمزيد من التفاصيل:

- اعرض التوثيق للأمر الأصلي:

```
tldr remove-item
```

- حذف ملف او أكثر او حذف التطابق مع أنماط:

```
del {{file_pattern1 file_pattern2 ...}}
```

- التأكيد قبل الحذف:

```
del {{file_pattern}} /p
```

- حذف ملفات القراءة فقط:

```
del {{file_pattern}} /f
```

- حذف الملفات الموجودة في المجلد الحالي وأيضًا الملفات الفرعية:

```
del {{file_pattern}} /s
```

- لا تطلب التأكيد عند حذف الملفات بناءً على محدد عام:

```
del {{file_pattern}} /q
```

- عرض المساعدة وقائمة السمات المتاحة:

```
del /?
```

- حذف ملف اعتمادا على محدد معين:

```
del {{file_pattern}} /a {{attribute}}
```

iwr

invoke-webrequest هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr invoke-webrequest
```

pwsh where

Where-Object هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

`tldr Where-Object`

s|s

Select-String هذا الأمر هو اسم مستعار لـ

- إعرض التوثيقات للأمر الأصلي:

```
tldr select-string
```

