public.CUSTOMER

email	varchar(50)
address	VARCHAR(50)
phone_no	VARCHAR(12)
user_id	VARCHAR(30)

public.USER

email	varchar(50)
name	varchar(50)
password	varchar(30)

public.ORDER

invoice_id	char(13)
customer_email	varchar(50)
status	ORDER.status
total	decimal(7,2)

public.PRODUCT_SOLD

invoice_id	char(13)
serial_no	char(15)

public.ADMIN

email	varchar(50)

public.FREIGHT

po_number	unsignedmediumint
sku	char(7)
count	unsignedsmallint

public.SHOES

serial_no	char(15)
sku	char(7)

public.SHIPMENT

po_number	unsignedmediumint
date_rec	date

public.STOCK

sku	char(7)
quantity	unsignedsmallint
price	decimal(5,2)

dbdiagram.io

public.CUSTOMER

email	varchar(50)
address	VARCHAR(50)
phone_no	VARCHAR(12)
user_id	VARCHAR(30)

public.USER

email	varchar(50)
name	varchar(50)
password	varchar(30)

public.ORDER

invoice_id	char(13)
customer_email	varchar(50)
status	ORDER.status
total	decimal(7,2)

public.PRODUCT_SOLD

invoice_id	char(13)
serial_no	char(15)

public.ADMIN

email	varchar(50)

public.FREIGHT

po_number	unsignedmediumint
sku	char(7)
count	unsignedsmallint

public.SHOES

serial_no	char(15)
sku	char(7)

public.SHIPMENT

po_number	unsignedmediumint
date_rec	date

public.STOCK

sku	char(7)
quantity	unsignedsmallint
price	decimal(5,2)

```
Enum ORDER.status {
    initialized
    fulfilled
    ready_to_ship
    en_route
    delivered
}
```