

Segurança em Webhooks no n8n

Guia definitivo para configuração e melhores práticas de Header Auth.

NotebookLM

O papel do Header Auth

No n8n, o nó Webhook pode exigir autenticação para proteger o seu fluxo de trabalho.

- **Mecanismo:** Valida um token enviado diretamente no header da requisição.
- **Padrão Comum:** Utilização de um Bearer Token.

NotebookLM

Configuração base na interface

A configuração central ocorre diretamente nas propriedades do nó Webhook.

Selecione Header Auth em Authentication e defina os parâmetros estritos:

Name

Authorization

Value

Bearer 123456abc

Somente requisições com este header exato serão aceitas.

NotebookLM

Acionando o webhook

A requisição HTTP externa deve conter o header correspondente para que o n8n libere a execução.

```
curl -X POST https://SEU_N8N/webhook/teste \
   -H "Authorization: Bearer 123456abc"
```

NotebookLM

O impacto da falha de autenticação

O que acontece quando o header não é enviado ou está incorreto?

- **Erro da API**: Retorna 401 Unauthorized.

- **Impacto Operacional:** O workflow não é executado (bloqueio total na porta de entrada).

NotebookLM

Erro Comum: A armadilha da correspondência exata

O n8n compara exatamente o valor configurado. Uma divergência na formatação da string causa falha na autenticação.

Configurado no n8n

Value:

123456

Enviado na requisição

```
Authorization: Bearer 123456
```

Isso **não funciona.** O prefixo 'Bearer' deve estar presente em ambos os lados na configuração estática.

NotebookLM

Gerando um token seguro via terminal

Para implementações rápidas em Linux, Mac ou Cloud Shell, gere uma string aleatória de 32 bytes de alta entropia.

```
openssl rand -hex 32
9f7c8c8b4a7a5c3c9b1e2a9c4d6f7a8c5b3e2f1d9c8a7b6c4d3e2f1a9b8c7d6
```

ⓘ Copie a saída e utilize como o valor do seu "Bearer" no n8n e na chamada da API.

NotebookLM

Avaliando o token estático

A geração de uma string aleatória atende requisitos imediatos, mas possui limitações arquiteturais.

✓

Simples: Rápido de gerar e implementar em minutos.

✗

Não tem expiração: O token é permanente até ser rotacionado manualmente no nó.

NotebookLM

Dica Profissional: Extração Dinâmica

Uma abordagem mais segura e escalável é extrair o Bearer manualmente dentro do workflow, em vez de exigir correspon**dência** exata no nó Webhook.



NotebookLM

Cheat Sheet de Autenticação n8n

1. Configuração Estática UI

Name: Authorization
Value: Bearer [TOKEN]

2. A Chamada Externa (curl)

```
-H "Authorization: Bearer [TOKEN]"
```

3. Geração Rápida

```
openssl rand -hex 32
```

4. Padrão Ouro (Extração)

```
{$json.headers.authorization}}
```

para uso com JWT.

Salve este resumo para implementar conexões seguras, auditáveis e resilientes nos seus webhooks.

NotebookLM