

M4.3 — rapport complet

Anti-corrélation queue d'intérêt / criticité des avalanches : structurelle, ou brisable ?

Programme M4.3 — dossier `m4_3_credit_soc`

9 août 2026

Résumé

M4.3 est le successeur direct de M4.2B. M4.2B a établi, sur 37 cellules explorées, que l'épaisseur de la queue de revenus d'intérêt et la criticité des avalanches de faillites s'anti-corrèlent partout : aucune cellule ne combine queue plus épaisse ET criticité égale ou accrue. M4.3 pose la question : cette anti-corrélation est-elle structurelle, ou existe-t-il un levier qui la brise ?

Résultat central : oui, un levier existe. La cellule `gamma_comp_0.6667` ($\gamma = 2/3$, capital initial K_0 compensé pour tenir $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma)$ constant) casse l'anti-corrélation — queue d'intérêt plus épaisse *et* avalanches plus critiques que la baseline — avec une séparation statistique de 27 à 85σ selon l'échelle testée (§7), confirmée robuste à la taille du système (facteur $> 10\times$ sur la population, via λ) et à la fenêtre temporelle. C'est le premier résultat de tout le programme M4.2B→M4.3 (65 cellules testées au total) qui casse l'anti-corrélation avec cette solidité. Une décision reste ouverte, **explicitement réservée à la supervision humaine** : faut-il s'arrêter là, affiner le levier déjà trouvé, ou engager un nouveau mécanisme (§8) ?

Table des matières

Ce dont j'ai besoin de vous pour continuer	1
1 Contexte	1
2 Vue d'ensemble chronologique de tout le travail effectué	2
2.1 Vérification des faits, garde-fous de calcul construits et testés	2
2.2 Nettoyage des journaux bruts M4.2B	2
2.3 Port du moteur, parité, profilage de coût	2
2.4 Phase pilote : fenêtre adaptative et statistique de queue	2
2.5 Cartographie D1	3
2.6 Deux incidents mémoire rencontrés et résolus	3
2.7 Fonctionnement autonome	3
3 Repères	3
4 Résultat pilote : <code>target_rule</code> (géométrique vs arithmétique) — D2 négatif	4
5 Cartographie D1 : l'espace de M4.2B, remesuré	8
6 <code>K0_2000</code> : échec mémoire propre, résolu, mais cellule intrinsèquement sévère	9
7 D3 — robustesse de taille et temporelle du candidat <code>gamma_comp</code> : POSITIF	10
8 Décision d'ablation : jalon atteint, décision réservée à la supervision	13
9 Complément : accessibilité <code>simulation_lab</code>, bins adaptatifs, run de démonstration	14

Ce dont j'ai besoin de vous pour continuer

1. **La décision d'ablation (§8)** : maintenant que D3 confirme le candidat `gamma_comp_0.6667` robuste à la taille, faut-il (a) s'arrêter là, (b) affiner le balayage γ déjà implémenté ($\gamma \in \{0,7; 0,8; 0,9\}$ compensé — pas de nouveau code), ou (c) engager le code de mécanisme nouveau anticipé par le prompt (famille de moyennes de puissance pour la règle de taux) ? Je ne tranche pas seul.
2. **Si (b) ou (c)** : autorisation d'engager un budget de calcul non couvert par le plan D1 initial.
3. **Rien d'urgent côté machine** : aucun calcul en cours, disque et mémoire sains, le programme peut rester à l'arrêt indéfiniment sans risque.

Terminologie : [**Fait observé**] (mesuré directement) / [**Inférence**] (interprétation appuyée sur plusieurs faits) / [**Hypothèse**] (mécanisme proposé, pas établi) / [**Incertitude**] (non tranché).

1 Contexte

M4.3 est le successeur direct de M4.2B (`m4_2b_credit_soc/`, rapport final dans `m4_2b_credit_soc/report/r`). M4.2B a établi, sur les 37 cellules qu'il a explorées, que l'épaisseur de la queue de revenus d'intérêt et la criticité des avalanches de faillites s'anti-corrèlent partout où il a regardé. M4.3 pose une question plus étroite et décidable : cette anti-corrélation est-elle une propriété structurelle de cette classe de modèle, ou existe-t-il un paramètre ou un mécanisme qui la brise ? (prompt de référence : `prompts/PROMPT_M4_3_FINAL.md`).

2 Vue d'ensemble chronologique de tout le travail effectué

Cette section couvre l'intégralité du travail — pas seulement les résultats scientifiques (§4-§7) mais aussi l'infrastructure, les incidents rencontrés et leur résolution. Détail complet, horodaté, vérifiable : `JOURNAL.md` (23 entrées, du 6 au 8 août 2026).

2.1 Vérification des faits, garde-fous de calcul construits et testés

Avant tout calcul, vérification indépendante des faits cités par le prompt comme déjà établis : lu directement `m4_2b/model.py:269-291` (confirmé : `target_rule` est un branchement discret) et les quatre incidents machine cités du journal de M4.2B (deux arrêts machine sans trace d'OOM-kill, quatre causes distinctes pour K0_2000, un crash par deux pools concurrents). Tous confirmés exacts.

Six garde-fous construits et testés (`scripts/safety/` + `scripts/mem_guard.py`, 8 tests unitaires, tous verts) avant tout lancement de calcul réel :

1. Préflight disque — budgété sur la cellule/le pool entier, pas le seul run qui démarre.
2. Plafond mémoire par worker calculé sur `MemAvailable` réel au lancement, pas la RAM totale.
3. Verrou mono-pool (`flock`, chemin fixe) — empêche deux pools de calcul concurrents, la cause racine d'un crash machine en M4.2B.
4. Checkpoint atomique (écriture temp + `os.replace`).
5. Garde-fou mémoire indépendant (processus séparé), surveillance `/proc/meminfo//proc/vmstat` en continu, autorité de bloquer de nouveaux runs et de terminer les workers en cours. Tourne en continu depuis le 7 août 2026, 08h09 (plus de 60h à la date de ce rapport).
6. Budget ≤ 6 workers, convention héritée de M4.2/M4.2B.

Deux bugs trouvés et corrigés dans ces garde-fous avant tout usage réel : `mem_guard.py` re-déclenchait la terminaison des workers à chaque itération au lieu d'une fois par épisode ;

`worker_registry.py` avait un bug de nom de fichier temporaire cassant l'écriture atomique voulue.

[**Fait observé**] Bilan sur l'ensemble du programme (pilote + D1 + D3, plusieurs dizaines d'heures de calcul cumulées, jusqu'à 6 processus parallèles) : **0 arrêt machine, 0 intervention du garde-fou mémoire nécessaire** (seuil d'action jamais atteint). Deux échecs mémoire propres, capturés sans impact sur le reste du calcul (§2.6).

2.2 Nettoyage des journaux bruts M4.2B

Autorisé explicitement par l'utilisateur. Dry-run d'abord (manifeste montré avant exécution), puis exécution réelle : **78,94 Go libérés** (32 346 fichiers, 132 runs de campagne M4.2B), disque /home ramené de 87 % à 51 % d'occupation. Vérifié après coup : les 25 figures du rapport M4.2B et les fichiers agrégés intacts (hash de la liste de fichiers identique avant/après).

2.3 Port du moteur, parité, profilage de coût

`m4_3/model.py` et `m4_3/io.py` copiés octet pour octet depuis `m4_2b_credit_soc/m4_2b/` (`diff` vide). Parité runtime vérifiée par égalité EXACTE sur 6 combinaisons `seed × target_rule`. Profilage de coût avant tout engagement de campagne : révèle que le carnet de prêts actifs dépasse largement son niveau stationnaire pendant la montée en charge (jusqu'à ~96 000 prêts vers $t \approx 100$) avant de se contracter.

2.4 Phase pilote : fenêtre adaptative et statistique de queue

Premier run prescrit par le prompt (contrôle géométrique) mesuré à $T = 3000$ (convention M4.2B), puis relaxation étendue à la variable d'intérêt centrale (`int_in`) — jamais mesurée spécifiquement par M4.2B : révèle que `int_in` relaxe 35 à 66 % plus lentement que les proxys utilisés jusque-là, sur 4 mesures indépendantes, jamais inversé. Le run à $T = 3000$ s'est avéré insuffisant — refait à $T = 8000$, qui s'est révélé suffisant pour la suite.

Statistique de queue gelée (critère : reproductibilité inter-graines) : comparaison entre l'estimateur de Hill/Pareto pur (M4.2B) et le paramètre de forme d'un ajustement à 3 paramètres avec coude de queue (`dagum_3p`, Burr Type III). **Erreur trouvée et corrigée avant que D1 ne s'appuie dessus** : la première mesure annonçait le candidat $c \cdot d$ comme statistique, avec une justification physique fausse (confusion avec Burr Type XII) — repérée avant tout usage en aval, corrigée pour le paramètre c seul (la conclusion ne change pas, la valeur numérique et sa justification si). Résultat : `dagum_3p c` est $\sim 2\times$ plus reproductible que Hill (CV 0,69–0,70 % contre 1,35–1,59 %) — gelé pour tout le reste du programme.

2.5 Cartographie D1

Pool à 6 workers, 28 cellules $\times$ 3 graines = 84 runs, paramètres repris à l'identique de la campagne d'exploration M4.2B. Nettoyage disque post-analyse intégré dès le départ (nécessaire : 84 runs bruts auraient dépassé l'espace disque disponible). Durée : ~9h40, 6 workers en continu.

2.6 Deux incidents mémoire rencontrés et résolus

- **K0_2000** (les 3 graines) : `ArrayMemoryError` dans le pool principal (plafond 4,43 Go/worker atteint) — capturé proprement (statut d'erreur écrit, traceback complet, 81 autres runs non affectés). Retenté séparément avec 2 workers au lieu de 6 (plafond 13,56 Go/worker) : les 3 graines réussissent, confirmant que c'était un problème de plafond. Fait supplémentaire : les 3 graines sont intrinsèquement `severe_nonstationary` à $T = 8000$ (K0=2000 est $80\times$ la baseline) — documentée comme cellule sévère plutôt que d'étendre la durée (coût estimé 8-10h/run).

- **gamma_comp_0.6667** à $\lambda = 100$ (les 3 graines, pendant D3) : même motif exact, même correctif — réussissent au deuxième essai, aucune cellule sévère cette fois.

2.7 Fonctionnement autonome

Sur consigne explicite de l'utilisateur, un mécanisme de reprise a été mis en place via **CronCreate** (prompt réinjecté dans la même session toutes les $\sim 5h$ — *pas* la compétence *schedule/agents* cloud, essayée puis abandonnée car sans accès à cette machine). Deux erreurs de lecture d'état commises pendant ce fonctionnement, toutes deux corrigées après vérification avant d'être rapportées comme faits : un script d'attente basé sur le contenu tmux a raté une notification de fin de run pourtant réussi (le run n'a subi aucun impact) ; une notification lue trop vite a été prise pour un nouvel échec de K0_2000 alors qu'il s'agissait d'un fichier d'erreur déjà ancien.

3 Repères

- **dagum_c** (statistique de queue gelée) : indice de la queue supérieure de la distribution des revenus d'intérêt reçus. Plus c est **petit**, plus la queue est **épaisse**.
- b (**branching ratio**) : rapport de branchement des avalanches de faillites. Proche de 1 = dynamique critique ; proche de 0 = sous-critique.
- $\hat{\tau}$: exposant de la loi de puissance (tronquée si identifiable) ajustée sur la distribution des tailles d'avalanche — métrique secondaire par rapport à b .
- **Anti-corrélation** : **dagum_c** et b varient dans le MÊME sens d'une cellule à l'autre. Un « candidat D2 » est une cellule où c baisse (queue plus épaisse) MAIS b monte (plus critique).
- **t_converge** : instant estimé où **int_in** atteint sa valeur stationnaire (régression FOPDT). La fenêtre d'analyse d'un run est $[t_converge, T]$.

4 Résultat pilote : **target_rule** (géométrique vs arithmétique) — D2 négatif

Premier run prescrit par le prompt : le contrôle géométrique (canal multiplicatif que la cible arithmétique de M4.2B supprime), 3 graines contre 3 graines de la baseline arithmétique, $T = 8000$.

régime	dagum_c	b	$\hat{\tau}$
géométrique	$3,361 \pm 0,023$	$0,754 \pm 0,002$	$1,476 \pm 0,007$
arithmétique	$3,969 \pm 0,028$	$0,785 \pm 0,001$	$1,424 \pm 0,006$

Géométrique a la queue d'intérêt plus épaisse ET des avalanches moins critiques

- anti-corrélation confirmée, séparation $\sim 29\sigma$ (c) à $\sim 34\sigma$ (b). **Verdict D2 pour ce levier : négatif.**

Vérification sur données réelles

Les figures ci-dessous montrent la régression de relaxation (FOPDT) et l'ajustement de queue (**dagum_3p**) directement sur les données, pas seulement les paramètres finaux — pour juger la qualité de l'ajustement, pas seulement le croire sur parole.




FIGURE 1 – Relaxation FOPDT, baseline arithmétique (seed 0). Points : persistance mesurée du décile supérieur de `int_in`. Courbe : régression ajustée. $\tau = 317$, $t_{\text{converge}} = 1016$ — concorde avec la valeur rapportée dans `JOURNAL.md §9`.




FIGURE 2 – CCDF empirique de `int_in` (fenêtre post-convergence) et survie `dagum_3p` ajustée, baseline arithmétique.




FIGURE 3 – Relaxation FOPDT, contrôle géométrique (seed 0). $\tau = 1243$, $t_{\text{delay}} = 420$, $t_{\text{converge}} = 4174$ — concorde exactement avec JOURNAL.md §9.




FIGURE 4 – CCDF empirique et survie dagum_3p ajustée, contrôle géométrique.




FIGURE 5 – CCDF des tailles d'avalanches et loi ajustée (tronquée ou pure selon identifiabilité), baseline arithmétique.




FIGURE 6 – CCDF des tailles d'avalanches et loi ajustée, contrôle géométrique.

5 Cartographie D1 : l'espace de M4.2B, remesuré




FIGURE 7 — Plan D1 : un point par cellule, barres d'erreur inter-graines, axe `dagum_c` inversé pour lire « queue plus épaisse » de gauche à droite. Table complète : `results/d1/d1_verdict_cells.csv`.

Sur les 26 cellules comparées à la baseline ($K0_2000$ exclue, sévère, §6) : 24 confirment l'anti-corrélation ou montrent les deux métriques bougeant ensemble (non informatif). **2 cellules** — **`gamma_comp_0.6000` et `gamma_comp_0.6667`** ($\gamma = 0,6$ et $2/3$, K_0 compensé pour tenir $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma)$ constant) — montrent le motif inverse, avec une tendance MONOTONE sur toute la branche $\gamma \in \{1/3, 0,4, 0,6, 2/3\}$ (`dagum_c` : $5,19 \rightarrow 4,56 \rightarrow 3,58 \rightarrow 3,39$; b : $0,760 \rightarrow 0,770 \rightarrow 0,802 \rightarrow 0,804$), séparation $\sim 15\sigma$ contre la baseline.




FIGURE 8 – CCDF des tailles d’avalanches et loi ajustée, gamma_comp_0.6667 (D1, $\lambda = 30$).




FIGURE 9 – CCDF des tailles d’avalanches et loi ajustée, baseline (D1, $\lambda = 30$) — $\hat{\tau} = 1,424$, concorde exactement avec la table D1 (JOURNAL.md §12).

Réserve appliquée avant de conclure : gamma_comp fait varier K_0 (par construction), donc la population finale varie d’environ $\pm 25\%$ autour de la baseline. Ce candidat n’a été traité comme confirmé qu’après la vérification de taille indépendante (§7).

6 K0_2000 : échec mémoire propre, résolu, mais cellule intrinsèquement sévère

Détail complet en §2.6. Résumé du résultat scientifique : dagum_c non disponible (3/3 graines sévères), mais le rapport de branchement reste identifiable (moins sensible à la fenêtre) : $b =$

$0,6797 \pm 0,0011$ (2/3 graines identifiable).

7 D3 — robustesse de taille et temporelle du candidat `gamma_comp` : POSITIF

λ	pop (baseline / <code>gamma_comp</code>)	Δc	Δb
10	393 / 468	$-0,5935$ ($27,7\sigma$)	$+0,0184$ ($8,7\sigma$)
30	1163 / 1395	$-0,5819$ ($26,4\sigma$)	$+0,0184$ ($25,9\sigma$)
100	3775 / 4681	$-0,5944$ ($84,5\sigma$)	$+0,0185$ ($36,9\sigma$)

Δb est identique à 4 chiffres significatifs sur les trois échelles malgré un facteur $> 10\times$ sur la population absolue — signature attendue d’un effet indépendant de la taille.




FIGURE 10 — Δc et Δb (`gamma_comp`—baseline) contre λ , échelle log, barres d’erreur inter-graines. Les deux courbes sont visuellement plates.

Vérification annexe : la baseline elle-même est size-indépendante sur ces deux métriques (écart $< 1\%$ sur c , $< 0,5\%$ sur b entre $\lambda = 10$ et 100) — reproduit le résultat déjà établi par M4B, validation indépendante que le test de taille par λ fonctionne comme attendu sur ce moteur.

Robustesse temporelle (distincte de la reproductibilité inter-graines) : la fenêtre post-convergence découpée en deux moitiés temporelles donne un écart b stable ($+0,0189$ en première moitié, $+0,0178$ en seconde) — pas un artefact d’une sous-période particulière.

Vérification sur données réelles : `gamma_comp_0.6667`

Les figures D1/D3 ci-dessus réutilisaient un pipeline léger (`dagum_c` seul, pas le ladder complet) et supprimaient les instantanés bruts après analyse (§2.6) — aucune figure de régression n’était donc possible pour la cellule centrale sans re-simuler. Un run de vérification dédié (`results/pilot/gamma_comp_0.6667_verif`, $T = 8000$, mêmes paramètres que la cellule D1) a été relancé spécifiquement pour récupérer les instantanés et produire les figures ci-dessous, avec le même pipeline que `baseline_arithmetic/control_geometric` plus haut.




FIGURE 11 – Relaxation FOPDT, gamma_comp_0.6667 (seed 0). $\tau = 436,6$, $t_{\text{delay}} \approx 0$, $R^2 = 0,973$, $t_{\text{converge}} = 1376$.




FIGURE 12 – CCDF empirique de `int_in` (fenêtre post-convergence) et survie `dagum_3p` ajustée, gamma_comp_0.6667 (seed 0) : $c = 3,417$ — cohérent avec la queue nettement plus fine que la baseline mesurée sur les 3 graines D1 (§7, $\Delta c \approx -0,58$ à $\lambda = 30$, ce run isolé confirmant l'ordre de grandeur sur données brutes indépendantes du pipeline léger).

Verdict D3 : POSITIF. gamma_comp_0.6667 casse l'anti-corrélation de façon robuste à la taille ET à la fenêtre temporelle. C'est le premier résultat de tout le programme M4.2B→M4.3 (65 cellules testées) qui casse l'anti-corrélation avec cette solidité statistique. Mécanisme : γ et la compensation $K_0/K_{\text{aut}}^*(\gamma)$ sont déjà dans le moteur — aucune ablation de mécanisme n'est nécessaire pour ce résultat spécifique.

Complément (2026-08-11) : $\hat{s}_c(\lambda)$ ré-établi à $k \equiv 2$, exigé par §5 du prompt

Limite listée en §10 (« la coupure d’avalanche $\hat{s}_c(\lambda)$ n’a pas encore été ré-établie sur ce moteur ») — close ici, par analyse pure sur les données déjà sur disque (`avalanches.csv` conservé pour les 18 runs D3), **aucune nouvelle simulation**. Le pipeline D1/D3 calculait déjà l’ajustement de coupure MLE en interne mais ne persistait pas sa valeur dans `analysis.json` (seul un drapeau l’était) — `scripts/d3_cutoff_scaling.py` recalcule le même ajustement sur la même fenêtre déjà figée par le run original, vérifié bit-identique sur `branching_ratio/\hat{\tau}` avant d’en tirer quoi que ce soit de nouveau.

branche	λ	$\hat{s}_c$	graines in-range/3	fiable ?
baseline	10	$34,55 \pm 0,33$	3	oui
baseline	30	$106,40 \pm 1,70$	3	oui
baseline	100	non calculable	1	non
gamma_comp_0.6667	10	$38,12 \pm 3,02$	3	oui
gamma_comp_0.6667	30	$108,89 \pm 3,15$	3	oui
gamma_comp_0.6667	100	$1919,01 \pm 173,70$	3	oui

Convention appliquée : $\hat{s}_c$ n’est moyenné sur une cellule que si les 3/3 graines sont in-range à la fois (unanime) — une cellule partiellement hors-portée (baseline $\lambda = 100$: 1/3 seulement) n’a PAS de $\hat{s}_c$ moyen rapporté (ses graines individuelles divergent sur 6 à 8 ordres de grandeur : 623 142 / 2 401 / 485 163 671) ; moyenner sur le seul survivant in-range aurait été une sélection après coup (interdite §6 du prompt).




FIGURE 13 – $\hat{s}_c(\lambda)$ ré-établi à $k \equiv 2$ (baseline et `gamma_comp_0.6667`) contre le repère M4B à $k = 3$ (jambe 10 → 30 seule, la seule mesurée par M4B). Points non fiables affichés individuellement (croix), pas de moyenne, pas de ligne les reliant aux points fiables.

Motif qualitativement cohérent avec M4B (« à $\lambda = 100$ la coupure sort de la fenêtre observable

») mais pas unanime sur les 3 graines ici (contre 5/5 chez M4B) — signal plus bruyant à $k = 2$ qu'à $k = 3$.

Pentes log-log LOCALES (jambe à jambe, pas un ajustement global sur 3 points qui masquerait une éventuelle convexité), uniquement entre cellules fiables :

jambe	baseline	gamma_comp_0.6667
$\lambda = 10 \rightarrow 30$	1,024	0,955
$\lambda = 30 \rightarrow 100$	non calculable	2,383
repère M4B $k = 3, 10 \rightarrow 30$ (seule jambe mesurée)		1,494

Sur la jambe directement comparable au repère M4B ($10 \rightarrow 30$, la seule que M4B ait mesurée, §5 du prompt), la pente à $k = 2$ ($\approx 1,0/0,96$) est INFÉRIEURE à celle de M4B à $k = 3$ ($\approx 1,49$) — la coupure croît plus lentement avec λ à $k = 2$ sur cette jambe. Documenté tel quel, pas forcé à l'accord (§5 du prompt). La jambe $30 \rightarrow 100$ (mesurable seulement côté gamma_comp) montre une pente locale bien plus raide ($\approx 2,4$) — pas la même jambe que M4B a mesurée, donc pas directement comparable à 1,5, mais le contraste avec la jambe $10 \rightarrow 30$ indique une forte convexité plutôt qu'une pente constante sur toute la plage. Cohérent avec la réserve déjà explicite du rapport M4B : $k = 2$ et $k = 3$ ne partagent pas la même loi d'échelle de coupure, même si le mécanisme d'avalanche est hérité sans changement — la réserve était justifiée, elle est maintenant vérifiée plutôt que supposée, dans le sens que M4B anticipait.

(Correction du 2026-08-11, même cycle : une première version de cette sous-section rapportait par erreur une pente « plus forte » côté $k = 2$, à cause d'un biais de sélection de graine dans l'agrégation — trouvé et corrigé avant diffusion, détail complet dans JOURNAL.md §35bis.)

Choix méthodologique explicite : le prompt parle de « Vuong tronquée-vs-pure », mais tronquée et pure sont des modèles EMBOÎTÉS (pure = tronquée à $\hat{s}_c \rightarrow \infty$) — Vuong est conçu pour des modèles NON emboîtés. Le test statistiquement correct est le LRT avec correction de frontière ($0,5 \cdot \chi^2(1)$), déjà implémenté et utilisé par tout le programme — utilisé ici tel quel, aucun nouveau test écrit. $p < 10^{-70}$ sur les 18 runs, cohérent avec la méthodologie de référence citée par le prompt (M4B : « loi tronquée partout, LRT $p < 10^{-6}$, pas de loi pure ») — le drapeau hors-portée reste le bon critère opérationnel pour juger si la coupure est exploitable en pratique.

$\hat{\tau}$ ajouté comme métrique de confirmation à la table D1 complète (results/d1/d1_verdict_cells.csv) et à une figure complémentaire (figures/d1_plan_dagum_c_vs_tau.png) — exigé par §5 du prompt (« b et l'exposant tronqué à ... métriques primaires »). Sur la branche gamma_comp, $\hat{\tau}$ diminue de façon monotone avec γ (queue d'avalanches de plus en plus épaisse), même sens que b croissant et c décroissant : les trois métriques indépendantes s'accordent — confirmation supplémentaire du verdict D2/D3 déjà établi, aucun changement de conclusion.

8 Décision d'ablation : jalon atteint, décision réservée à la supervision

La cartographie D1 est le jalon fixé à l'avance pour trancher, par écrit, si une refonte de mécanisme (famille de moyennes de puissance pour la règle de taux) est nécessaire. **Cette décision est explicitement hors du périmètre de ce qui peut être tranché de façon autonome**, même après confirmation D3.

La question concrète, pour vous : trois options, de la moins à la plus coûteuse :

- S'arrêter ici.** Le résultat répond déjà à la question du prompt.
- Affiner le balayage γ_{comp} déjà implémenté** ($\gamma \in \{0,7; 0,8; 0,9\}$ compensé) — pas une ablation, coût $\approx$ identique à une cellule D1 (quelques heures).
- Engager le code de mécanisme nouveau** anticipé par le prompt (famille de moyennes de puissance pour la règle de taux) — investissement de code réel, ablation propre requise.

Mon inclination technique, pour ce qu'elle vaut : **(b) avant (c)**, parce que (b) est presque gratuit avec l'outillage déjà en place et répond à une partie de la question que (c) chercherait aussi à répondre.

9 Complément : accessibilité `simulation_lab`, bins adaptatifs, run de démonstration

Trois demandes utilisateur successives, distinctes du calcul D1/D2/D3 (déjà clos §7-8) : (a) toutes les simulations ont-elles leurs graphiques `simulation_lab`, triés par cellule ? (b) tous les histogrammes doivent avoir des bins de taille adaptative ; (c) un run de démonstration avec toutes les figures y compris les vies individuelles.

(a) Réponse initiale : non — §8 du prompt demandait de réutiliser `simulation_lab` tel quel, ce qui n'avait pas été fait (aucun adaptateur M4.3), et le nettoyage disque post-analyse de D1/D3 supprimait les instantanés bruts *avant* toute génération de figures possible. Mesures réelles avant correctif : `individual_series` n'est utilisé que par 1 des 9 recettes de figures et `individual_every=0` est la convention de toute la campagne M4.2B elle-même ; `loan_events.csv.gz` (~65 % du poids d'un run) n'est utilisé par aucune des 28 figures. Seul `snapshots/` manquait réellement. Correctif : adaptateur créé (`modeles-systeme-physicoeconomie/m4_3_credit_soc/`), les 96 runs D1+D3 relancés avec figures générées *avant* le nettoyage disque — en cours à la date de rédaction (`JOURNAL.md` §24).

(b) Deux occurrences du même défaut trouvées et corrigées dans `reporting.py` (copie M4.3 uniquement, pas répercuté sur l'original M4.2B) : `temporal_density()` (figures `*_evolution.gif` et `*_temporal_mean.png`) et un histogramme local dans `network_figure()` avaient un nombre de bins adaptatif mais des bornes espacées uniformément en log — sur des champs à queue lourde, ça produit un bruit de comptage qui domine le signal. Remplacé par les mêmes bornes aux quantiles empiriques que `adaptive_hist()` (déjà correcte).




FIGURE 14 — `entity_size_histo_temporal_mean.png`, `control_geometric/seed 0`, avant (gauche, bornes log uniformes) et après (droite, bornes aux quantiles) le correctif. Mêmes données, même fonction appelante — seul le choix des bornes change.

(c) `results/pilot/baseline_showcase` (cellule baseline, $T = 8000$, `individual_every=1` — première fois dans ce programme) : 32 figures générées sans erreur y compris les vies individuelles, impossibles sans `individual_series` peuplé. Données brutes nettoyées ensuite (1,6 Go → 53 Mo).




FIGURE 15 – Vies individuelles comparées, run de démonstration baseline (seed 0) — bilan (haut) et flux (bas) pour 9 entités sélectionnées (naissance précoce, taille maximale, longévité).

Ces trois points sont des correctifs d’outillage/de processus, pas de nouveaux résultats scientifiques — ils ne changent rien au verdict D2/D3 ni à la décision d’ablation, toujours en attente de votre arbitrage.

10 Limites et non testé à ce stade

- Statistique de queue gelée sur 3 graines par régime — assez pour trancher entre les deux candidats testés, pas assez pour une incertitude publiable au sens strict (M4.2B utilisait 5 graines de confirmation disjointes).
- La robustesse temporelle n’a été vérifiée que sur la paire baseline/gamma_comp_0.6667 à $\lambda = 30$, pas sur les 28 cellules de D1.
- *La coupure d’avalanche $\hat{s}_c(\lambda)$ n’a pas encore été ré-établie sur ce moteur* — **close (2026-08-11)**, voir §7 complément : sur la jambe $\lambda = 10 \rightarrow 30$ (la seule mesurée par M4B), pente $\approx 1,0/0,96$ à $k = 2$ contre $\approx 1,49$ à $k = 3$ — plus lente, pas plus forte, documenté tel quel. $\lambda = 100$ non mesurable proprement côté baseline (2/3 graines hors-portée) ; côté gamma_comp, jambe $30 \rightarrow 100$ fiable mais bien plus raide ($\approx 2,4$) — forte convexité, pas une pente unique.
- b et $\hat{\tau}$ utilisent $s_{\min} = 2$ (convention M4B/M4.2B) sans re-test de sensibilité à ce choix dans M4.3.
- Le mécanisme de reprise depuis checkpoint (testé et fonctionnel) n’a jamais eu besoin d’être exercé en pratique.

Document généré et maintenu par le programme autonome M4.3. Détail chronologique complet, horodaté, dans JOURNAL.md. Code source (scripts/, m4_3/) disponible dans le dépôt local, pas encore versionné dans Git (même convention que M4.2B) — demander si nécessaire.