

Especificación de casos de prueba

(versión 1.0)

Nombre del caso de uso: Editar Padron

Tipo de escenario:	Típico	
Descripción breve:	<p>El usuario ingresa la cédula y el nombre de los ciudadanos que van a participar en el plebiscito. Después de haber ingresado todos los ciudadanos, el usuario prosigue a actualizar el padrón.</p> <p>Ventanas utilizadas: Editar_Padron_AP Mensaje_Aviso_Eliminar Importar Padron</p>	
Precondiciones adicionales:	N/A.	
Caso de prueba #01		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2.	Entradas:	1. Submit → “Cedula”, “Nombre”, “Apellido 1” y “Apellido 2”. 2. Click → “Agregar”.
	Resultados esperados:	1. Aparece los datos en el “Padron”. 2. Se guardan los datos del “Padron” en un archivo temporal. 3. Aparece el diálogo “Actualizar Padron”. 4. El “Padron” permanece igual.
	Observaciones:	
Caso de prueba #02		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2.	Entradas:	1. Submit → “Cedula”, “Nombre”, “Apellido 1” y “Apellido 2”. 2. Click → “Agregar”. 3. Click → “Actualizar Padron”.
	Resultados esperados:	1. Aparece los datos en el “Padron”. 2. Se guardan los datos del “Padron” en un archivo temporal. 3. Aparece el diálogo “Actualizar Padron”. 4. Se guardan los datos del “Padron” en la base de datos del SeC.
	Observaciones:	
Caso de prueba #03		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado	Entradas:	1. Submit → “Cedula”, “Nombre”, “Apellido 1” y “Apellido 2”. 2. Click → “Agregar”. 3. Submit → “Cedula”, “Nombre”, “Apellido 1” y “Apellido

2.		2". 4. Click → "Agregar". 5. Click → "Actualizar Padron".
	Resultados esperados:	1. Aparecen los datos en el "Padron". 2. Se guardan los datos del "Padron" en un archivo temporal. 3. Aparece el diálogo "Actualizar Padron". 4. Se guardan los datos del "Padron" en la base de datos del SeC. 5. Retorna al CUS actual.
	Observaciones:	
Caso de prueba #04		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2.	Entradas:	1. Submit → "Cedula", "Nombre", "Apellido 1" y "Apellido 2". 2. Click → "Agregar". 3. Click → línea en el "Padron". 4. Click → "Eliminar Seleccionados". 5. Click → "Eliminar Ciudadanos" → "Aceptar".
	Resultados esperados:	1. Aparece los datos en el "Padron". 2. Se guardan los datos del "Padron" en un archivo temporal. 3. Aparece el diálogo "Eliminar Ciudadanos". 3. Desaparece la línea seleccionada para eliminar del "Padron" y del archivo temporal.
	Observaciones:	
Caso de prueba #05		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Al menos dos ciudadanos inscritos en el padrón	Entradas:	1. Click → en una línea del "Padron". 2. Click → "Eliminar Seleccionados". 3. Click → "Eliminar Ciudadanos" → "Aceptar". 4. Click → en una línea del "Padron". 5. Click → "Eliminar Seleccionados". 6. Click → "Eliminar Ciudadanos" → "Aceptar".
	Resultados esperados:	1. Aparece dos veces el diálogo "Eliminar Ciudadanos". 2. Desaparecen las líneas seleccionadas para eliminar del "Padron" y del archivo temporal.
	Observaciones:	
Caso de prueba #06		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Al menos dos	Entradas:	1. Click → en una línea del "Padron". 2. Click → en una línea diferente del "Padron". 3. Click → "Eliminar Seleccionados". 4. Click → "Eliminar Ciudadanos" → "Aceptar".

ciudadanos inscritos en el padrón	Resultados esperados:	1. Aparece una vez el diálogo “Eliminar Ciudadanos”. 2. Desaparecen las líneas seleccionadas para eliminar del “Padron” y del archivo temporal.
	Observaciones:	
Caso de prueba #07		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Al menos dos ciudadanos inscritos en el padrón	Entradas:	1. Click → en una línea del “Padron”. 2. Click → “Eliminar Seleccionados”. 3. Click → “Eliminar Ciudadanos” → “Aceptar”. 4. Click → en una línea del “Padron”. 5. Click → “Eliminar Seleccionados”. 6. Click → “Eliminar Ciudadanos” → “Cancelar”.
	Resultados esperados:	1. Aparece dos veces el diálogo “Eliminar Ciudadanos”. 2. Desaparece la primera línea seleccionada para eliminar del “Padron” y del archivo temporal. 3. No desaparece la segunda línea seleccionada para eliminar.
	Observaciones:	
Caso de prueba #08		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Al menos dos ciudadanos inscritos en el padrón	Entradas:	1. Click → en una línea del “Padron”. 2. Click → “Eliminar Seleccionados”. 3. Click → “Eliminar Ciudadanos” → “Aceptar”. 4. Click → Seleccionar línea. 5. Click → “Eliminar Seleccionados”. 6. Click → “Eliminar Ciudadanos” → “Cancelar”. 7. Click → “Actualizar”.
	Resultados esperados:	1. Aparece dos veces el diálogo “Eliminar Ciudadanos”. 2. Desaparece la primera línea seleccionada para eliminar del “Padron” y del archivo temporal. 3. No desaparece la segunda línea seleccionada para eliminar. 4. Aparece una vez el diálogo “Actualizar Padron”. 5. Se guardan los datos del “Padron” en la base de datos del Sec. 6. Se retorna al CUS actual.
	Observaciones:	
Caso de prueba #09		
Precondiciones adicionales: 1. Usuario autenticado 2. Archivo con el padron con el	Entradas:	1. Click → “Importar Padron”. 2. Click → “Importar Padron” → “Cargar”. 3. Click → “Importar Padron” → “Importar”.
	Resultados esperados:	1. Aparece el diálogo “Importar Padron”. 2. Aparece el diálogo para indicar el archivo con el padron a

formato indicado y separado por “,”		<p>cargar.</p> <p>3. Aparece en “Archivo” el archivo con el padron a cargar.</p> <p>4. Retorna a “Registrar Padron”.</p> <p>5. Aparece en el “Padron” los datos del archivos cargados.</p> <p>6. Se guardan los datos del “Padron” en un archivo temporal.</p>
	Observaciones:	
Caso de prueba #10		
<p>Precondiciones adicionales:</p> <p>1. Usuario autenticado</p> <p>2. Archivo con el padron con el formato indicado y separado por un carácter diferente de “,”</p>	Entradas:	<p>1. Click → “Importar Padron”.</p> <p>2. Click → “Importar Padron” → “Cargar”.</p> <p>3. Click → “Importar Padron” → Modificar “Caracter de separación”.</p> <p>3. Click → “Importar Padron” → “Importar”.</p>
	Resultados esperados:	<p>1. Aparece el diálogo “Importar Padron”.</p> <p>2. Aparece el diálogo para indicar el archivo con el padron a cargar.</p> <p>3. Aparece el nuevo carácter de separación.</p> <p>4. Aparece en “Archivo” el archivo con el padron a cargar.</p> <p>5. Retorna a “Registrar Padron”.</p> <p>6. Aparece en el “Padron” los datos del archivos cargados.</p> <p>7. Se guardan los datos del “Padron” en un archivo temporal.</p>
	Observaciones:	