

2.1.14 RESUMEN DE SECCIÓN

1. La función `print()` es una función **integrada** imprime/envía un mensaje específico a la pantalla/ventana de consola.
2. Las funciones integradas, al contrario de las funciones definidas por el usuario, están siempre disponibles y no tienen que ser importadas. Python 3.7.1 viene con 69 funciones incorporadas. Puedes encontrar su lista completa en orden alfabético en [Python Standard Library](#).
3. Para llamar a una función (**invocación de función**), debe utilizarse el nombre de la función seguido de un paréntesis. Puedes pasar argumentos a una función colocándolos dentro de los paréntesis. Se deben separar los argumentos con una coma, por ejemplo, `print("¡Hola,", "Mundo!")`. Una función `print()` "vacía" imprime una línea vacía a la pantalla.
4. Las cadenas de Python están delimitadas por **comillas**, por ejemplo, `"Soy una cadena"` (comillas dobles), o `'Yo soy una cadena, también'` (comillas simples).
5. Los programas de computadora son colecciones de **instrucciones**. Una instrucción es un comando para realizar una tarea específica cuando se ejecuta, por ejemplo, para imprimir un determinado mensaje en la pantalla.

Veamos que
has aprendido
hoy.



6. En las cadenas de Python la **barra diagonal inversa** (`\`) es un carácter especial que anuncia que el siguiente carácter tiene un significado diferente, por ejemplo, `\n` (el **carácter de nueva línea**) comienza una nueva línea de salida.

7. Los **argumentos posicionales** son aquellos cuyo significado viene dictado por su posición, por ejemplo, el segundo argumento se emite después del primero, el tercero se emite después del segundo, etc.

8. Los **argumentos de palabra clave** son aquellos cuyo significado no está dictado por su ubicación, sino por una palabra especial (palabra clave) que se utiliza para identificarlos.

9. Los parámetros `end` y `sep` se pueden usar para dar formato la salida de la función `print()` . El parámetro `sep` especifica el separador entre los argumentos emitidos. Por ejemplo, `print("H", "E", "L", "L", "O", sep="-")` , mientras que el parámetro `end` especifica que imprimir al final de la declaración de impresión.