

2.2.7 RESUMEN DE SECCIÓN

1. Los **literales** son notaciones para representar valores fijos en el código. Python tiene varios tipos de literales - es decir, un literal puede ser un número por ejemplo, `123`), o una cadena (por ejemplo, `"Yo soy un literal."`).

2. El **sistema binario** es un sistema numérico que emplea 2 como su base. Por lo tanto, un número binario está compuesto por 0s y 1s únicamente, por ejemplo, `1010` es 10 en decimal.

Los sistemas de numeración Octales y Hexadecimales son similares pues emplean 8 y 16 como sus bases respectivamente. El sistema hexadecimal utiliza los números decimales más seis letras adicionales.

3. Los **enteros** (o simplemente **int**) son uno de los tipos numéricos que soporta Python. Son números que no tienen una parte fraccionaria, por ejemplo, `256` , o `-1` (enteros negativos).

4. Los números **punto-flotante** (o simplemente **flotantes**) son otro tipo numérico que soporta Python. Son números que contienen (o son capaces de contener) una parte fraccionaria, por ejemplo, `1.27` .

5. Para codificar un apóstrofe o una comilla dentro de una cadena se puede utilizar el carácter de escape, por ejemplo, `'I\'m happy.'` , o abrir y cerrar la cadena utilizando un conjunto de símbolos distintos al símbolo que se desea codificar, por ejemplo, `"I'm happy."` para codificar un apóstrofe, y `'El dijo "Python", no "typhoon"'` para codificar comillas.

6. Los **valores booleanos** son dos objetos constantes `True` y `False` empleados para representar valores de verdad (en contextos numéricos `1` es `True` , mientras que `0` es `False` .

Extra

Existe un literal especial más utilizado en Python: el literal `None` . Este literal es llamado un objeto de `NoneType` , y puede ser utilizado para representar **la ausencia de un valor**. Pronto se hablará más acerca de ello.