

2.3.4 RESUMEN DE SECCIÓN

Puntos Clave

1. Una **expresión** es una combinación de valores (o variables, operadores, llamadas a funciones, aprenderás de ello pronto) las cuales son evaluadas y dan como resultado un valor, por ejemplo, $1 + 2$.
2. Los **operadores** son símbolos especiales o palabras clave que son capaces de operar en los valores y realizar operaciones matemáticas, por ejemplo, el $*$ multiplica dos valores: $x * y$.
3. Los operadores aritméticos en Python: $+$ (suma), $-$ (resta), $*$ (multiplicación), $/$ (división clásica: regresa un flotante siempre), $\%$ (módulo: divide el operando izquierdo entre el operando derecho y regresa el residuo de la operación, por ejemplo, $5 \% 2 = 1$), $**$ (exponenciación: el operando izquierdo se eleva a la potencia del operando derecho, por ejemplo, $2 ** 3 = 2 * 2 * 2 = 8$), $//$ (división entera: retorna el número resultado de la división, pero redondeado al número entero inferior más cercano, por ejemplo, $3 // 2.0 = 1.0$)
4. Un operador **unario** es un operador con solo un operando, por ejemplo, -1 , o $+3$.
5. Un operador **binario** es un operador con dos operandos, por ejemplo, $4 + 5$, o $12 \% 5$.
6. Algunos operadores actúan antes que otros, a esto se le llama - **jerarquía de prioridades**:
 - El operador $**$ (exponencial) tiene la prioridad más alta;
 - Posteriormente los operadores unarios $+$ y $-$ (nota: los operadores unarios a la derecha del operador exponencial enlazan con mayor fuerza, por ejemplo $4 ** -1$ es igual a 0.25)
 - Después $*$, $/$, $//$, y $\%$,
 - Finalmente, la prioridad más baja: los operadores binarios $+$ y $-$.
7. Las sub-expresiones dentro de **paréntesis** siempre se calculan primero, por ejemplo, $15 - 1 * (5 * (1 + 2)) = 0$.
8. Los operadores de **exponenciación** utilizan **enlazado del lado derecho**, por ejemplo, $2 ** 2 ** 3 = 256$.