

---

## 2.4.11 RESUMEN DE SECCIÓN

---

1. Una **variable** es una ubicación nombrada reservada para almacenar valores en la memoria. Una variable es creada o inicializada automáticamente cuando se le asigna un valor por primera vez. (2.1.4.1)
2. Cada variable debe de tener un nombre único - un **identificador**. Un nombre válido debe ser aquel que no contiene espacios, debe comenzar con un guion bajo ( `_` ), o una letra, y no puede ser una palabra reservada de Python. El primer carácter puede estar seguido de guiones bajos, letras, y dígitos. Las variables en Python son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
3. Python es un lenguaje **de tipo dinámico**, lo que significa que no se necesita *declarar* variables en él. Para asignar valores a las variables, se utiliza simplemente el operador de asignación, es decir el signo de igual ( `=` ), por ejemplo, `var = 1` .
4. También es posible utilizar **operadores de asignación compuesta** (operadores abreviados) para modificar los valores asignados a las variables, por ejemplo: `var += 1` , o `var /= 5 * 2` .
5. Se les puede asignar valores nuevos a variables ya existentes utilizando el operador de asignación o un operador abreviado, por ejemplo:

```
1 | var = 2
2 | print(var)
3 |
4 | var = 3
5 | print(var)
6 |
7 | var += 1
8 | print(var)
9 |
```

Puedes combinar texto y variables usando el operador `+` y emplear la función `print()` para generar cadenas y variables, por ejemplo:

```
1 | var = "007"  
2 | print("Agent " + var)  
3 |
```