

3.4.12 RESUMEN DE SECCIÓN

1. La lista **es un tipo de dato** en Python que se utiliza para **almacenar múltiples objetos**. Es una **colección ordenada y mutable** de elementos separados por comas entre corchetes, por ejemplo:

```
1 | my_list = [1, None, True, "Soy una cadena", 256, 0]
2 |
```

2. Las listas se pueden **indexar y actualizar**, por ejemplo:

```
1 | my_list = [1, None, True, 'Soy una cadena', 256, 0]
2 | print(my_list[3]) # output: Soy una cadena
3 | print(my_list[-1]) # output: 0
4 |
5 | my_list[1] = '?'
6 | print(my_list) # output: [1, '?', True, 'Soy una cadena', 256, 0]
7 |
8 | my_list.insert(0, "primero")
9 | my_list.append("último")
10 | print(my_list) # output: ['primero', 1, '?', True, 'Soy una cadena', 256, 0, 'último']
11 |
```

3. Las listas pueden estar **anidadas**, por ejemplo:

```
1 | my_list = [1, 'a', ["lista", 64, [0, 1], False]]
2 |
```

Aprenderás más sobre el anidamiento - por el momento, solo queremos que sepas que algo como esto también es posible.

4. Los elementos de la lista y las listas se pueden **eliminar**, por ejemplo:

```
1 | my_list = [1, 2, 3, 4]
2 | del my_list[2]
3 | print(my_list) # output: [1, 2, 4]
4 |
5 | del my_list # borra la lista entera
6 |
```

Nuevamente, aprenderás más sobre esto - no te preocupes. Por el momento, intenta experimentar con el código anterior y verifica cómo cambiarlo afecta la output.

5. Las listas pueden ser **iteradas** mediante el uso del bucle **for** , por ejemplo:

```
1 | my_list = ["blanco", "purpura", "azul", "amarillo", "verde"]
2 |
3 | for color in my_list:
4 |     print(color)
5 |
```

6. La función **len()** se puede usar para **verificar la longitud de la lista**, por ejemplo:

```
1 | my_list = ["blanco", "purpura", "azul", "amarillo", "verde"]
2 | print(len(my_list)) # output 5
3 |
4 | del my_list[2]
5 | print(len(my_list)) # output 4
6 |
```

7. Una invocación típica de **función** tiene el siguiente aspecto: **result = function(arg)** , mientras que una invocación típica de un **método** se ve así: **result = data.method(arg)** .