
4.2.6 RESUMEN DE SECCIÓN

1. Se puede pasar información a las funciones utilizando parámetros. Las funciones pueden tener tantos parámetros como sean necesarios.

Un ejemplo de una función con un parámetro:

```
def hi(name):  
    print("Hola,", name)  
  
hi("Greg")
```

Un ejemplo de una función de dos parámetros:

```
def hi_all(name_1, name_2):  
    print("Hola,", name_2)  
    print("Hola,", name_1)  
  
hi_all("Sebastián", "Konrad")
```

Un ejemplo de una función de tres parámetros:

```
def address(street, city, postal_code):  
    print("Tu dirección es:", street, "St.", city, postal_code)  
  
s = input("Calle: ")  
p_c = input("Código Postal: ")  
c = input("Ciudad: ")  
address(s, c, p_c)
```

2. Puedes pasar argumentos a una función utilizando las siguientes técnicas:

- **paso de argumentos posicionales** en la cual el orden de los parámetros es relevante (Ejemplo 1)
- **paso de argumentos con palabras clave** en la cual el orden de los argumentos es irrelevante (Ejemplo 2)
- una mezcla de argumentos posicionales y con palabras clave (Ejemplo 3).

Ejemplo 1

```
def subtra(a, b):  
    print(a - b)
```

```
subtra(5, 2) # salida: 3  
subtra(2, 5) # salida: -3
```

Ejemplo 2

```
def subtra(a, b):  
    print(a - b)
```

```
subtra(a=5, b=2) # salida: 3  
subtra(b=2, a=5) # salida: 3
```

Ex. 3

```
def subtra(a, b):  
    print(a - b)
```

```
subtra(5, b=2) # salida: 3  
subtra(5, 2) # salida: 3
```

Es importante recordar que **primero se especifican los argumentos posicionales y después los de palabras clave**. Es por esa razón que si se intenta ejecutar el siguiente código:

```
def subtra(a, b):  
    print(a - b)
```

```
subtra(5, b=2) # salida: 3  
subtra(a=5, 2) # Syntax Error
```

Python no lo ejecutará y marcará un error de sintaxis `SyntaxError` .

3. Se puede utilizar la técnica de argumentos con palabras clave para asignar valores **predefinidos** a los argumentos:

```
def name(first_name, last_name="Pérez"):  
    print(first_name, last_name)  
  
name("Andy") # salida: Andy Pérez  
name("Bety", "Rodríguez") # salida: Bety Rodríguez (el argumento de
```

