

4.3.9 RESUMEN DE SECCIÓN

1. Puedes emplear la palabra clave reservada `return` para decirle a una función que devuelva algún valor. La instrucción `return` termina la función, por ejemplo:

```
def multiply(a, b):  
    return a * b  
  
print(multiply(3, 4)) # salida: 12  
  
def multiply(a, b):  
    return  
  
print(multiply(3, 4)) # salida: None
```

2. El resultado de una función se puede asignar fácilmente a una variable, por ejemplo:

```
def wishes():  
    return "¡Felíz Cumpleaños!"  
  
w = wishes()  
  
print(w) # salida: ¡Felíz Cumpleaños!
```

Observa la diferencia en la salida en los siguientes dos ejemplos:

```
# Ejemplo 1  
def wishes():  
    print("Mis deseos")  
    return "Felíz Cumpleaños"
```

```
wishes() # salida: Mis deseos
```

Ejemplo 2

```
def wishes():  
    print("Mis deseos")  
    return "Felíz Cumpleaños"
```

```
print(wishes())
```

salida: Mis deseos

Felíz Cumpleaños

3. Puedes usar una lista como argumento de una función, por ejemplo:

```
def hi_everybody(my_list):  
    for name in my_list:  
        print("Hola,", name)  
  
hi_everybody(["Adán", "Juan", "Lucía"])
```

4. Una lista también puede ser un resultado de función, por ejemplo:

```
def create_list(n):  
    my_list = []  
    for i in range(n):  
        my_list.append(i)  
    return my_list  
  
print(create_list(5))
```