
4.4.4 RESUMEN DE SECCIÓN

1. Una variable que existe fuera de una función tiene alcance dentro del cuerpo de la función. (Ejemplo 1) al menos que la función defina una variable con el mismo nombre. (Ejemplo 2, y Ejemplo 3), por ejemplo:

Ejemplo 1:

```
var = 2

def mult_by_var(x):
    return x * var

print(mult_by_var(7)) # salida: 14
```

Ejemplo 2:

```
def mult(x):
    var = 5
    return x * var

print(mult(7)) # salida: 35
```

Ejemplo 3:

```
def mult(x):
    var = 7
```

```
return x * var
```

```
var = 3  
print(mult(7)) # salida: 49
```

2. Una variable que existe dentro de una función tiene un alcance solo dentro del cuerpo de la función (Ejemplo 4), por ejemplo:

Ejemplo 4:

```
def adding(x):  
    var = 7  
    return x + var  
  
print(adding(4)) # salida: 11  
print(var) # NameError
```

3. Se puede emplear la palabra clave reservada **global** seguida por el nombre de una variable para que el alcance de la variable sea global, por ejemplo:

```
var = 2  
print(var) # salida: 2  
  
def return_var():  
    global var  
    var = 5  
    return var  
  
print(return_var()) # salida: 5  
print(var) # salida: 5
```

