

Bezbednost na internetu: Sajber kriminal i sajber napadi, glasanje preko interneta

Seminarski rad u okviru kursa
Metodologija stručnog i naučnog rada
Matematički fakultet

Prvi autor, drugi autor, treći autor, četvrti autor
kontakt email prvog, drugog, trećeg, četvrtog autora

27. mart 2019

Sažetak

U ovom tekstu je ukratko prikazana osnovna forma seminarskog rada. Obratite pažnju da je pored ove .pdf datoteke, u prilogu i odgovarajuća .tex datoteka, kao i .bib datoteka korišćena za generisanje literature. Na prvoj strani seminarskog rada su naslov, apstrakt i sadržaj, i to sve mora da stane na prvu stranu! Kako bi Vaš seminarski zadovoljio standarde i očekivanja, koristite uputstva i materijale sa predavanja na temu pisanja seminarskih radova. Ovo je samo šablon koji se odnosi na fizički izgled seminarskog rada (šablon koji *morate* da ispoštujete!) kao i par tehničkih pomoćnih uputstava. Pročitajte tekst pažljivo jer on sadrži i važne informacije vezane za zahteve obima i karakteristika seminarskog rada.

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Pojam sajber kriminala	2
3	Sajber kriminal i napadi	2
3.1	Phishing	2
3.2	SQL injekcija	3
3.3	DoS napadi	4
3.3.1	DDoS napadi	5
4	Sajber kriminal	5
4.1	Primeri kriminalnih napada	6
5	Sajber napadi	7
5.1	Primeri napada na države	8
5.2	Primeri napada na kompanije	8
6	Glasanje preko interneta	9
6.1	podnaslov	9
7	Zaključak	9
	Literatura	9

1 Uvod

Napomena: U uvodnom delu treba imati više od dva citata. Milena je na predavanju rekla da treba što više citata da se ubacuje. Postoji dva tipa citata koje je preporučeno koristiti:

1. gde se može naći detaljnije o toj temi
2. objašnjenja. Tipa odakle tvrdim da je to važno, koje istraživanje je izvršeno, pa to iznosim kao činjenicu...

Ovde [2] citiram knjigu po kojoj smo izabrali poglavlja

2 Pojam sajber kriminala

Visokotehnoški ili sajber kriminal (eng. *cyber criminal*) predstavlja moderni vid kriminala, tačnije, putem računara. Sajber kriminalci su osobe ili grupe ljudi koji koriste tehnologiju kako bi izveli zlonamerne aktivnosti putem mreže sa ciljem da ukradu osetljive podatke neke firme, lične informacije ili da profitiraju [1].

Zakoni koji se odnose na ovu vrstu kriminala se dopunjuju i razvijaju u zemljama širom sveta. Najizloženije zemlje za sajber napade su one koje su u razvoju. U takvim zemljama je zakon o ovoj oblasti slabo definisan, a u nekim ni ne postoji. Takođe, veoma je teško pronaći i uhapsiti zločinca u sajber kriminalu jer su dokazi često nepostojeći.

Treba napraviti razliku između sajber kriminalca i hakera. Sajber kriminalci sa lošim namerama vrše upad u računare, dok hakeri traže inovativne načine da koriste sistem, bili ti načini loši ili dobri.

3 Sajber kriminal i napadi

U mnogim zemljama, internet odvija ključnu ulogu u svakodnevnom životu ljudi. Olakšava virtuelnu komunikaciju među ljudima, podstiče razvoj novih poslovnih modela i kompanija, menja način na koji ljudi kupuju. U 2018. godini, transfer novca koji uključuje prodaju i kupovinu putem interneta, iznosila je oko 2800 milijardi američkih dolara. Prema statističkim studijama [3], smatra se da će u 2021. ta vrednost iznositi oko 4.88 biliona dolara. Iz ovih razloga, nije neobično da je sa porastom popularnosti interneta porasla i stopa kriminala na njemu. U ovom poglavlju otkrivamo tri vrste napada putem interneta.

3.1 Phishing

US-CERT (The United States Computer Emergency Readiness Team) definiše “phishing” kao vrstu “social engineering”-a gde se napadač pomoću elektronske pošte ili zlonamernih veb sajtova lažno predstavlja kao pouzdana organizacija ili kompanija kako bi prikupio lične podatke od pojedinca ili kompanije. Napadi “phishing”-a se često sastoje od slanja korisnicima imejlova koji izgledaju kao da su iz bankarske ili finansijske institucije ili veb servisa preko kojeg pojedinac ima račun. Cilj “phishing”-a je da prevari primaoca da da svoje podatke za prijavljivanje ili druge osetljive informacije.

Na primer, napadač može da pošalje milione imejlova sa botnet-a. Po ruke obaveštavaju primaoce da je njihov nalog za elektronsku trgovinu bio

kompromitovan i upućuju ih na veb lokaciju gde bi rešili problem. Korisnici koji kliknu na link dođu do veb stranice koja je napravljena tako da podseća na originalni sajt za elektronsku trgovinu. Kada se nađu na sajtu, od njih se traži korisničko ime, lozinka i druge privatne informacije. Te informacije mogu da se iskoriste za krađu identiteta.

Ciljani (spear) "phishing" je varijanta "phishing"-a u kojoj napadač bira adrese elektronske pošte tako da cilja jednog ili određenu grupu primalaca. Na primer, napadač može ciljati starije osobe kao osobe koje se smatraju lakovjernijima ili članove grupa koji imaju pristup vrednim informacijama. "Spear phishing" može biti veoma delotvoran jer omogućava napadaču da uobličiti napad tako da žrtva zbog hitnosti ili poverenja određenim osobama bude manje oprezna. Za "spear phishing" je potrebno da napadač prikupi lične podatke o žrtvi, kao što su imena prijatelja, poslodavac, rodni grad, lokacije koje posećuje, šta je nedavno kupila na mreži... Na primer, napadač može da pošalje imejl nekoliko ljudi koji izgleda kao da je od njihovog direktora, gde im je poslat poziv na sastanak putem Gmaila, a link u poruci navodi primaoca da se prijave na Gmail da prisustvuju sastanku.

Prema jednom istraživanju, bilo je najmanje 67.000 "phishing" napada širom sveta u drugoj polovini 2010. godine. Zanimljivo je povećanje "phishing" napada na kineske e-trgovine, što ukazuje na povećavanje važnosti kineske ekonomije. U 2018 godini APWG (Anti-Phishing Working Group) je otkrio 785 920 sajtova za "phishing".

3.2 SQL injekcija

SQL injekcija jeste umetanje dela ili celog SQL upita obično preko polja za unos na veb stranici. Ukoliko ovako nešto uspe može se pristupiti osetljivim podacima iz baze, mogu se modifikovati podaci, izvršiti administrativne operacije nad bazom itd. Pogledajmo primer ispod koji kreira SELECT upit koji dodaje sadržaj promenljive(txtUserId) na SELECT string. Sadržaj promenljive je sadržaj polja za unos korisničkog id-a (getRequestString).

```
txtUserId = getRequestString("UserId");
txtSQL = "SELECT * FROM Users WHERE UserId = " + txtUserId;
```

Jedan od načina upotrebe SQL injekcije zasniva se na činjenici da je „1=1“ uvek istinito. Zamislamo da je korisnik u polju za unos uneo „105 OR 1=1“. Tada bi SQL upit iz prethodnog primera izgledao ovako:

```
SELECT * FROM Users WHERE UserId = 105 OR 1=1;
```

Ovakav upit vratiće sve redove „Users“ tabele, jer je „1=1“ uvek istinito. Šta ako tabela „Users“ sadrži imena i šifre? Haker može pristupiti svim imenima i šiframa iz baze jednostavno dodavajući „105 OR 1=1“ u polje za unos korisničkog imena.

„1=1“ je uvek istinito i ovo je još jedan način upotrebe SQL injekcije. Recimo da imamo sledeći deo koda:

```
uName = getRequestString("username");
uPass = getRequestString("userpassword");

sql = 'SELECT * FROM Users WHERE Name =' + uName + ' AND
Pass =' + uPass + '');
```

Haker jednostavno može pristupiti korisničkim imenima i šiframa u bazi unoseći „ " OR ""="" “ u polje za šifru ili u polje za korisničko ime. Kod na serveru će kreirati ispravan SQL upit:

```
SELECT * FROM Users WHERE Name ="" OR ""="" AND Pass ="" OR ""="";
```

SQL upit koji se nalazi iznad vratiće sve redove iz tabele „Users“, jer je „ OR ""="" “ uvek istinito.

Mnoge baze podržavaju grupu SQL upita razdvojene „ ; “. SQL upit ispod vratiće sve redove iz tabele „Users“, i potom obrisati „Suppliers“ tabelu.

```
SELECT * FROM Users; DROP TABLE Suppliers
```

Pogledajmo sledeći primer:

```
txtUserId = getRequestString("UserId");
txtSQL = "SELECT * FROM Users WHERE UserId = " + txtUserId;
```

Ukoliko bi korisnik u polje za korisnički id uneo „105; DROP TABLE Suppliers“ SQL upit koji se nalazi iznad izgledao bi ovako:

```
SELECT * FROM Users WHERE UserId = 105; DROP TABLE Suppliers;
```

Kako se zaštititi od ovakvih napada? Tako što ćemo koristiti SQL parametre. SQL parametri su vredosti koje su dodate SQL upitu u vreme izvršavanja na kontrolisan način.

```
txtUserId = getRequestString("UserId");
txtSQL = "SELECT * FROM Users WHERE UserId = @0";
db.Execute(txtSQL,txtUserId);
```

Primer iznad je deo koda u ASP.NET-u u kome se koriste parametri. Parametri su predstavljeni znakom @. SQL mehanizam proverava parametre kako bi se uverio da su ispravni i da se tretiraju bukvalno a ne kao deo SQL-a koji se izvršava.

3.3 DoS napadi

<https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-denial-of-service-attack-dos>

DoS (Denial-of-Service) napad je radnja napravljena tako da spreči legitimne korisnike da koriste usluge računara, tj. počinitelac (izvršilac) čini mašinu ili mrežni resurs nedostupnim (gasi ih) svojim korisnicima tako što privremeno ili neograničeno ometa usluge hosta povezanog na Internet. DoS napad može da uključi neovlašćeni pristup jednom ili više kompjuterskih sistema, ali cilj napada nije krađa informacija, nego je cilj da poremeti sposobnost servera da odgovori na korisničke zahteve tako što poplavljuje metu saobraćajem (?? popravi) ili šalje informacije koje aktiviraju razne nezgode. Ometanje normalnog rada kompjuterskih usluga može da proizvede značajnu štetu. Firma koja se bavi nekom vrstom prodaje putem Interneta može da izgubi posao. Vojsi može da se prekine komunikacija. Vladi ili nekoj neprofitnoj organizaciji može da se desi da ne može da prenese svoju poruku javnosti.

DoS napad je primer "asimetričnog" napada, u kome jedna osoba može dosta da naškodi velikoj organizaciji. Pošto se terorističke organizacije specijalizuju za asimetrične napade, neki strahuju da će DoS napadi postati važan deo terorističkog oružja.

3.3.1 DDoS napadi

Dodatni tip DoS napada je DDoS (Distributed Denial-of-Service) napad. Glavna razlika je u tome što meta nije napadnuta sa jedne lokacije, već sa više njih odjednom. Do DDoS napada se dolazi kada višestruki sistemi orkestriraju sinhronizovani DoS napad na jednu metu. Podela hostova koji određuju DDoS daje napadaču više prednosti:

- Napadač može iskoristiti veću količinu mašine (popravi) da izvrši ozbiljno razoran napad
- Lokacija napada se teško određuje zbog slučajne podele napadačkih sistema
- Teže je ugasiti više mašina nego jednu
- Pravu napadačku partiju (attacking party - potrazi) je veoma teško identifikovati, jer se oni prikrivaju iza mnogih (uglavnom kompromitovanih) sistema

Mnoge sigurnosne tehnologije su razvile mehanizme za odbranu od mnogih vrsta DoS napada, ali, zbog jedinstvenih karakteristika, DDoS se još uvek smatra ozbiljnom pretnjom.

4 Sajber kriminal

<http://docshare04.docshare.tips/files/23471/234718626.pdf>
deo Advancement of Computer and Network Attack and Exploitation Methodologies (163-164)

Glavni trend koji pokreće evoluciju računarskih napada i eksploatacija uključuje motiv rasta profita zasnovanog na zlonamernom kodu (malware, malicious code). Neki napadači prodaju prilagodjeni zlonamerni kod za kontrolu mašina žrtava kupcu koji je najviše ponudio. Mogu iznajmiti gomile zaraženih sistema, koji su korisni za isporuku nepoželjne pošte (spamova), phishing shema, DoS napada ili za krađu identiteta. Špijunske kompanije i preterano agresivni oglašivači (popravi) kupuju takvu vrstu koda kako bi se ubacili (infiltrirali) i kontrolisali žrtvine mašine. Jedna zaražena mašina na kojoj iskašu reklame i prilagođavaju se rezultati pretrage može da košta svega \$1 mesečno. Ključni logger (???) na zaraženoj mašini može da pomogne napadaču da skupi brojeve kreditnih kartica i ukrade \$1,000 ili više od žrtve pre nego što se otkrije prevara. Ako kontroliše 10,000 mašina, napadač može solidno da profitira od sajber kriminala. Organizovane kriminalne grupe mogu okupiti grupu takvih napadaša kako bi stvorile biznis, što izaziva porast industrije zlonamernog koda. Krajem devedesetih godina prošlog veka, većinu malvera su pravili entuzijasti, ali danas su profesionalni napadaši monetizovali svoj malver, njihovi profitni centri daju sredstva koja se mogu koristiti za istraživanje i razvoj kako bi se stvorio snažan zlonamerni softver i ometali poslovni modeli, kao i finansirali drugi zločini.

Kada kriminalci budu otkrili pouzdan način za zaradu novca na ovoj grani kriminala, broj incidenata ovog tipa će se neizbežno povećati. Kompjuterski napadači su osmislili različite poslovne modele koji su niskog rizika, tako da je verovatnoća da će napadač biti uhvaćen ukoliko pažljivo skriva svoje tragove mala. Tako mogu da se zarade stotine hiljada ili čak milioni dolara.

Faktor koji podstiče rast sajber napada je bot (skracenica od reci *robot*) softver. Ovaj softver dozvoljava napadaču da kontroliše neki sistem širom Interneta. Jedan napadač ili grupa napadača može da postavi

ogromne botnetove (grupe zaraženih mašina) širom sveta. Mašine koje kontrolišu botovi omogućavaju napadačima da postavljaju virtualne superračunare koji mogu da predstavljaju rivale nacionalnoj kompjuterskoj snazi. Mogu da koriste te resurse da bi stvorili ogromnu poplavu, razbili (crack) kriptu ključeve ili lozinke, ili da bi istražili osjetljive finansijske podatke koji se koriste za krađu identiteta.

Botovi i ostali alati koji se koriste za napade su postali veoma modularni, svaki modul se sastoji iz softverskih komponenti koje omogućavaju napadačima da brzo menjaju funkcionalnost kako bi pokrenuli nove vrste napada. Obični botovi danas sadrže 50 do 100 različitih funkcionalnih modula; napadač može da ugasi ili odrstani module koji nisu potrebni za dati napad, dok lako integriše nove karakteristike (funkcije) koda. Drugi modularni napadački alati sadrže eksploatacione okvire (exploitation frameworks) koji prave pakovani eksploatacioni kod koji može da se ubaci (infiltrira) u ciljnu mašinu koja je ranjiva (zato što je pogrešno konfigurisana ili nepovezana).

Ubrzavajući evoluciju, napadači se sve više oslanjaju na bot kod koji se sam preobražava, dinamički stvarajući funkcionalno ekvivalentnu verziju sa različitim skupovima osnovnog koda. Takav polimorfni kod pomaže napadačima da izbegnu alate za detekciju koje antivirusi i antispyware softveri¹ danas koriste. Ovaj dinamički samopodešavajući kod je teže filtrirati, s obzirom da konstantno modulira (menja) svoj osnovi softver. Ova "pokretna meta" koda otežava analizu od strane branilaca. Polimorfni kod podstiče ciljeve napadača jer napadači imaju dužu kontrolu nad botnetom izbegavajući filtriranje i detekcije, tako da mogu što više novca da zarade od zaraženih sistema.

4.1 Primeri kriminalnih napada

DŽENSON DŽJEMS ANČETA 2004. i 2005. je Dženson Džejms Ančeta, radnik u jednom Internet kafeu, napravio mrežu od oko 400,000 botova, uključujući i računare kojima upravlja Ministarstvo odbrane SAD-a. Softveri za reklame (adware companies), spameri i ostali su platili Ančeti da koriste te računare. Nakon što ga je FBI uhapsio, Ančeta se izjasnio krivim za razne optužbe, uključujući prekršavanje zakona o zlostavljanju računara kao i CAN-SPAM zakon (Computer Fraud Abuse Act and the CAN-SPAM Act). U maju 2005., federalni sudija je osudio Ančetu na 57 meseci zatvora i tražio od njega da plati \$15,000 američkoj vladi zbog napada na Odeljenje za odbranu. Zbog njegovih ilegalnih aktivnosti, vlada je Ančeti oduzela njegov 1993 BMW, više od \$60,000 u kešu, kao i njegovu računarsku opremu.

PHARMAMASTER Izraelska kompanija Blue Security je napravila sistem za zastrašivanje spamova (popravi !!!) kako bi pomogla ljudima koji ne žele da primaju spampve. Blue Security je prodavala svoj sistem preduzećima, dok su individualci mogli besplatno da štite svoje računare. Oko pola miliona ljudi se prijavilo za ovu besplatni uslugu. Korisnici su na svojim računarima učitali bot po nazivu Blue Frog koji je integrisan sa Yahoo! Mail-om, Gmail-om, Hotmail-om, i proverio da li su dolazeći mejlovi spamovi. Kada naiđe na spam poruku, bot kontaktira Blue Security server kako bi otkrio izvor tog

¹Vrsta programa napravljena za sprečavanje i otkrivanje neželjenih instalacija špijunskih softvera i uklanjanje tih programa ukoliko su instalirani.

mejla i zatim spameru salje opt-out poruku (da prekine da salje takvu vrstu mejlova).

Spameri koji neselektivno salju mejlove na milione adresa su počeli da primaju stotine hiljada opt-out poruka, koje su ometale njihove operacije. Šest najboljih svetskih spamera se dogovorilo da koristi softver za filtriranje koji je razvio Blue Security kako bi odstranili Blue Frog korisnike sa svojih mejl lista.

Jedan spamer, čiji je nadimak bio PharmaMaster, se nije povukao. On je pretio Blue Frog korisnicima porukama kao sto je na primer sledeća : "Nažalost, zbog taktika koje koristi Blue Security, primaćete ovu poruku ili druge besmislene spamove 20-40 puta više nego inače". On je ispoštovao svoje pretnje, pa je 1. maja 2006. počeo da šalje Blue Frog korisnicima 10 do 20 puta više spamova nego sto obično prime.

Narednog dana je počeo da napada sam Blue Security. Lansirao je DDoS napad sa desetina hiljada botova ciljajući Blue Security servere. Ogromna bujica (torrent) dolaznih poruka je onemogućila Blue Frog uslugu. Kasnije su se DDoS napadi fokusirali na druge kompanije koje pružaju Internet usluge Blue Security-u. Na kraju su napadi ciljali preduzeća koja su placala usluge Blue Security-u. Kada je Blue Security shvatio da ne može da zaštiti svoje klijente od DDoS napada i mejlova sa virusima, nevoljno je prekinuo svoju uslugu.

AVALANCHE GANG Avalanche Gang je ime dato kriminalnom preduzeću koje je odgovorno za više phishing napada nego bilo koja druga organizacija. Anti-Phishing Working Group (APWG) je procenila da je Avalanche Gang odgovoran za dve trećine svih phishing napada lansiranih u drugoj polovini 2009. U drugoj polovini 2010., APWG je zapazila da je Avalanche skoro prestao sa phishing napadima, vodeći APWG da spekulise da je Avalanche menjao strategije i fokusirao se na širenje neželjene pošte koja ljude uvlači u preuzimanje Zeus trojanskog konja.

ALBERT GONZALEZ Albert Gonzalez je 2010. osuđen na 20 godina zatvora nakon što se izjasnio krivim za koriscenje SQL injekcija kako bi ukrao više od 130 miliona brojeva kreditnih i debitnih kartica. Neki od tih brojeva su prodani onlajn, što je dovelo do neovlašćenih kupovina i povlačenja banaka. Ciljevi napada su bili Heartland Payment Systems, 7-Eleven, Hannaford Brothers Supermarkets, TJX, DSW, Barnes & Noble, OfficeMax, and the Dave & Buster lanci restorana. Većina brojeva je ukradena od firme Heartland Payment Systems, procenjujući gubitak na \$130 miliona.

5 Sajber napadi

Sajber napad predstavlja napad od računara do računara koji povređuje poverljivost, integritet i informacije koje se nalaze na napdanutom računaru [2]. U ovom poglavlju ćemo se susresti sa nekim primerima napada na države i velike svetske gigante u poslednjih deset godina.

5.1 Primeri napada na države

1. GRUZIJA (2008)

Gruzija je jedna od bivših Sovjetskih republika koja je stekla neza-

visnost 1991. godine. Južna Osetija, oblast na teritoriji Gruzije koja je pripadala Rusiji do 1991, nakon kratkog rata iste godine, postaje i međunarodno priznata kao autonomna pokrajina Gruzije. Nakon provokacije separatista u Južnoj Osetiji, Gruzija šalje vojsku na ovu teritoriju 7. avgusta 2008. godine. Ruske snage su 8. avgusta ušle u Južnu Osetiju i ove dve strane su se borile četiri dana. Ovaj sukob je ostao zapamćen i iz razloga što je gruzijska vlada i pre nego što je ruska vojska došla na teritoriju Južne Osetije imala problem sa velikim DDoS napadom. Njihova vlada nije bila u mogućnosti da komunicira sa ostatkom sveta. Mnogi veb sajtovi su bili srušeni na nekoliko sati. Gruzijska vlada je bila primorana da lokacije nekih svojih veb servera prebaci na SAD. Postojale su sumnje je da je napad izvršila grupa kriminalaca pod nazivom "Russian Business Network", smeštenih Sent Peterburgu u Rusiji, ali je ostalo nerazlučeno da li je ova grupa imala neke veze sa ruskom vojskom.

Na isti dan godinu dana kasnije, Tviter je bio onesposobljen u celom svetu na nekoliko sati zbog masovnih DDoS napada. Maks Keli, šef za bezbednost u kompaniji Fejsbuk, rekao je da je svrha napada bila da se spreči objavljivanje teksta gruzijskog političkog blogera, pozivajući se na činjenicu da su istovremeno pali i ostali sajtovi koje je ovaj bloger koristio. Ti sajtovi su bili Fejsbuk, LiveJournal i Gugl.

2. SAD I JUŽNA KOREJA (2009)

DDoS napad na američku i južnokorejsku vladu je izvršen tokom vikenda uoči 4. jula, američkog Dana nezavisnosti. Tom prilikom zabeležen je pad više od trećine veb sajtova u ovim državama. U Americi je napadnuta Bela kuća, američki trezor, Tajna služba, njujoršku berzu i kompaniju NASDAQ. U Južnoj Koreji, DDoS napad je izvršen na Plavu kuću(predsednička palata), Ministarstvo odbrane i Narodnu skupštinu.

Ova vrsta napada se smatra relativno malom jer je izvršen uz pomoć botnet-a(naći referencu za botnet) koristeći između 50 i 65 hiljada računara, što se smatra malom cifrom u poređenju na velike napade gde se koristi oko milion računara. Ipak, ova vrsta napada je ostala zapamćena i po tome što su južnokorejski sajtovi ostali nedostupni do 9. jula. Pretpostavljalo se da je napad izvršen kao vid osвете jer su Ujedinjene Nacije uvele određene sankcije Severnoj Koreji u tom periodu. I do danas se još uvek ne zna ko je tačno izveo ovaj napad jer su napadači koristili računare koji su bili u posjedstvu drugih ljudi.

5.2 Primeri napada na kompanije

1. Yahoo

Yahoo je jedan od najvećih giganta na internetu. Ova kompanija je 2016. godine objavila informaciju da je bila žrtva jednog od najvećih napada u istoriji; 2013. godine je grupa hakera kompromitovala tri milijarde naloga korisnika. Pored imena, datuma rođenja, imejl adresa i šifara, zaštitna pitanja i odgovori su takođe otkriveni. Pored ovog napada, 2014. je zabeležen još jedan napad na ovu kompaniju. Tada su obelodanjena imena, imejl adrese, datumi rođenja i brojevi telefona 500 miliona korisnika. Ovoga puta su šifre ostale zaštićene.

2. eBay

Ova kompanija se bavi prodajom proizvoda putem interneta. Bila je napadnuta u maju 2014. kada su otkrivena imena, adrese, datumi rođenja i enkriptovane šifre(nači referencu za enkripciju) od 145 miliona korisnika. Kriminalci su "upali"u bazu tako što su koristili kreditacije troje zaposlenih i imali su pristup unutrašnjosti 229 dana. U tom periodu su imali vremena da pristupe bazi podataka korisnika. Informacije koje se tiču finansija kao što su brojevi kreditnih kartica su ostale zaštićene jer se ta vrsta podataka čuva u odvojenoj bazi.

3. Uber

Uber je američka kompanija koja se predstavlja kao mreža koja pruža usluge transporta. Ona je 2016. bila napadnuta od strane samo dva hakera koji su uspjeli da dođu do imena, imejl adresa i brojeva telefona 57 miliona korisnika Uber aplikacije. Takođe, otkriveni brojevi vozačkih dozvola 600000 vozača na ovoj platformi. Hakeri su pristupili i Uberovom nalogu na GitHub platformi(referenca) gde su pronašli korisničko ime i lozinku kreditacije ka AWS nalogu(referenca). Uber je ovaj napad objavio godinu dana kasnije. Ova kompanija je platila 100000 američkih dolara hakerima da unište podatke.

6 Glasanje preko interneta

Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst.

6.1 podnaslov

Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst. Ovde pišem tekst.

7 Zaključak

Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak. Ovde pišem zaključak.

Literatura

- [1] Trend Micro. Cybercriminals, 2019. <https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cybercriminals>.
 - [2] Michael J. Quinn. *Ethics for the information age*.
 - [3] Statista. Retail e-commerce worldwide. <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>.
- 1. <https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cybercriminals>
 - 2. <https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/>
 - 3. <https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-a-denial-of-service-attack-dos>

4. https://www.w3schools.com/sql/sql_injection.asp
5. <https://www.csoononline.com/article/2130877/the-biggest-data-breaches-of-the-21st-century.html>
6. <http://docshare04.docshare.tips/files/23471/234718626.pdf> str
163-164