

Инструкция к комплексному спортивно-физкультурному тестированию модулем CyberConstructor (runelephants.ru)

Для получения релевантного результата спортсмену (физкультурнику) желательно в течении 15-30 минут перед тестированием находиться в состоянии покоя.

I. Последовательно определите:

- 1) Вес и Рост;
- 2) Пульс на лучевой или сонной артерии ровно за 60 секунд;
- 3) Артериальное давление с помощью любого бытового тонометра;
- 4) Пиковую скорость выдоха (ПСВ л/мин) с помощью пикфлоуметра;

II. Выполните «Простой спортивный тест», состоящий из: а) последовательных сгибаний туловища на брюшной пресс за 1 минуту; б) отжиманий от пола за 1 минуту; в) максимального стояния в локтевой планке (не более 120 секунд). Паузы отдыха между сетами (а), (б) и (в) не допускаются.

III. Для выполнения теста максимальной мощности (тест Купера – бег по стадиону 12') понадобятся либо грудной кардиодатчик (более точное измерение), либо фитнес-браслет или спортивные часы. Последовательно фиксируются ЧСС на старте, ЧСС на финише после выполнения физической работы максимальной мощности, а также ЧСС восстановления через 2' после финиша. Фиксируется расстояние, которое атлет пробежал за 12 минут.

Возраст	Пол	Отлично	Хорошо	Средне	Плохо	Очень плохо
13-14	М	> 2700 м	2400-2700 м	2200-2399 м	2100-2199 м	< 2100 м
	Ж	> 2000 м	1900-2000 м	1600-1899 м	1500-1599 м	< 1500 м
15-16	М	> 2800 м	2500-2800 м	2300-2499 м	2200-2299 м	< 2200 м
	Ж	> 2100 м	2000-2100 м	1700-1999 м	1600-1699 м	< 1600 м
17-19	М	> 3000 м	2700-3000 м	2500-2699 м	2300-2499 м	< 2300 м
	Ж	> 2300 м	2100-2300 м	1800-2099 м	1700-1799 м	< 1700 м
20-29	М	> 2800 м	2400-2800 м	2200-2399 м	1600-2199 м	< 1600 м
	Ж	> 2700 м	2200-2700 м	1800-2199 м	1500-1799 м	< 1500 м
30-39	М	> 2700 м	2300-2700 м	1900-2299 м	1500-1899 м	< 1500 м
	Ж	> 2500 м	2000-2500 м	1700-1999 м	1400-1699 м	< 1400 м
40-49	М	> 2500 м	2100-2500 м	1700-2099 м	1400-1699 м	< 1400 м
	Ж	> 2300 м	1900-2300 м	1500-1899 м	1200-1499 м	< 1200 м
50+	М	> 2400 м	2000-2400 м	1600-1999 м	1300-1599 м	< 1300 м
	Ж	> 2200 м	1700-2200 м	1400-1699 м	1100-1399 м	< 1100 м

IV. Внесите полученные результаты в диалоговые окна модуля CyberConstructor и нажмите кнопку «Рассчитать».