

t	x	y	z	u	v	w
2	4	5	6	7	8	4

Dati:

$$R = 16.0 \frac{\text{Mbit}}{\text{s}} = 1.60 \times 10^7 \frac{\text{bit}}{\text{s}}$$

$$L = 1.8 \text{ kB} = 1.44 \times 10^4 \text{ bit}$$

$$D = 9 \text{ km} = 9.00 \times 10^3 \text{ m}$$

$$P = 0.6 \text{ ms}$$

$$F_1 = 20 \text{ kB} = 1.60 \times 10^5 \text{ bit}$$

Svolgimento:

$$1) \quad d_{syn} = d_{prop} = 5.4000 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$2) \quad d_{trasm} = \frac{L}{R} = \frac{1.44 \times 10^4 \text{ bit}}{1.60 \times 10^7 \frac{\text{bit}}{\text{s}}} = 9.0000 \times 10^{-4} \text{ s}$$

$$3) \quad d_{dati} = d_{prop} + d_{trasm} = 5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 9.00 \times 10^{-4} \text{ s} = 6.3000 \times 10^{-3} \text{ s}$$

Pacchetti per F_1

$$4) \quad N_{pacchetti1} = \frac{F}{L} = \frac{1.60 \times 10^5 \text{ bit}}{1.44 \times 10^4 \text{ bit}} = 12 \quad \text{inviemo 6 file}$$

$$N_{tot} = 6 \cdot 12 = 72$$

non persistente, non parallela

$$5) \quad d_{tot} = 6 \cdot 3 \cdot d_{syn} + N_{tot} \cdot (d_{syn} + d_{dati}) = 18 \cdot 5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 72 \cdot (5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 6.30 \times 10^{-3} \text{ s}) = 9.3960 \times 10^{-1} \text{ s}$$

3 way handshake + invio pacchetti per ognuno dei 6 file

persistente, non parallela

$$6) \quad d_{tot} = 3 \cdot d_{syn} + (72 \cdot (d_{syn} + d_{dati})) = 8.5860 \times 10^{-1} \text{ s}$$

singolo 3 way handshake + invio di tutti i pacchetti

non persistente, parallela

$$7) \quad d_{trasm-p} = \frac{L}{\frac{R}{3}} = 2.7000 \times 10^{-3} \text{ s} \quad 3 \text{ connessioni parallele} = R/3$$

$$8) \quad d_{dati-p} = d_{prop} + \frac{L}{\frac{R}{3}} = 5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 3 \cdot \frac{1.44 \times 10^4 \text{ bit}}{1.60 \times 10^7 \frac{\text{bit}}{\text{s}}} = 8.1000 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$9) \quad d_{par1} = 3 \cdot d_{syn} + N_1 \cdot (d_{syn} + d_{dati}) = 3 \cdot 5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 12 \cdot (5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 8.10 \times 10^{-3} \text{ s}) = 1.7820 \times 10^{-1} \text{ s}$$

$$10) \quad d_{tot} = d_{par1} \cdot 2.0 = 1.7820 \times 10^{-1} \text{ s} \cdot 2.0 = 3.5640 \times 10^{-1} \text{ s}$$

non persistente, parallela

$$7) \quad d_{trasm-p} = \frac{L}{\frac{R}{3}} = 2.7000 \times 10^{-3} \text{ s} \quad \text{3 connessioni parallele} = R/3$$

$$8) \quad d_{dati-p} = d_{prop} + \frac{L}{\frac{R}{3}} = 5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 3 \cdot \frac{1.44 \times 10^4 \text{ bit}}{1.60 \times 10^7 \frac{\text{bit}}{\text{s}}} = 8.1000 \times 10^{-3} \text{ s}$$

$$9) \quad d_{par1} = 3 \cdot d_{syn} + N_1 \cdot (d_{syn} + d_{dati}) = 3 \cdot 5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 12 \cdot (5.40 \times 10^{-3} \text{ s} + 8.10 \times 10^{-3} \text{ s}) = 1.7820 \times 10^{-1} \text{ s}$$

$$10) \quad d_{tot} = d_{par1} \cdot 2.0 = 1.7820 \times 10^{-1} \text{ s} \cdot 2.0 = 3.5640 \times 10^{-1} \text{ s}$$

3 connessioni parallele significa manda 3 dei 6 file per volta.
In totale saranno quindi necessario 2 invii