

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 6

Дисциплина: Языки интернет-программирования

Вариант 8.

<u>Часть 1.</u>

Задание:

Решить задачу, организовав итерационный цикл с точностью $\xi = 10^{-3}, 10^{-4}$. Вычислить площадь круга как предел последовательности площадей правильных вписанных многоугольников с удваивающимся числом сторон. Формула для нахождения площади правильного n-угольника:

 $S_n = \frac{1}{2} R^2 n \sin \frac{2\pi}{n}$. Определить, как изменяется число итераций при изменении точности.

Код программы:

```
Файл пользователя (client.rb):
     # frozen_string_literal: true
require './main'
loop do
 puts('Введите радиус окружности: ')
 r = gets.chomp.to_f
 puts('Введите точность вычисления: ')
 puts('1) 0.001')
 puts('2) 0.0001')
 f = \text{false}
 n = 0
 loop do
  case gets.chomp.to_i
  when 1
   n = 0.001
   f = \text{true}
  when 2
   n = 0.0001
   f = \text{true}
```

```
else
   puts('Вы ввели некорректное значение. Попробуйте снова')
  end
  break if f == true
 end
 puts('Число итераций: ')
 puts(i_am_matematic(n, r))
 break if gets.chomp == 'end'
end
     Файл основной программы (main.rb):
    # frozen_string_literal: true
def i_am_matematic(eps, rad)
 \# s = 1/2 R^{**}2 n \sin(2pi/n)
 n = 3
 iter = 0
 loop do
  n += 1
  iter += 1
  break if counting(n, rad) - counting(n - 1, rad) < eps
 end
 puts(iter - 1) # потому что последняя проверка не работает и просих выход из
цикла
 puts(counting(n - 1, rad))
 puts(counting(n, rad))
 puts(counting(n + 1, rad))
 counting(n - 1, rad).round(4).to_f
end
# number - количество сторон
```

```
def counting(number, rad)
 0.5 * rad * rad * number * Math.sin(2 * Math::PI / number)
end
     \Phiайл тестов (test.rb):
     # frozen_string_literal: true
require 'test/unit'
require './main'
# test
class TestPal < Test::Unit::TestCase
 def test_pal
  assert_in_delta(Math::PI * 5 * 5, i_am_matematic(0.001, 5), 0.1)
  assert_in_delta(Math::PI * 3 * 3, i_am_matematic(0.0001, 3), 0.1)
  assert_in_delta(Math::PI * 2 * 2, i_am_matematic(0.001, 2), 0.1)
 end
end
```

Результат работы программы:

```
Введите радиус окружности:

3
Введите точность вычисления:
1) 0.001
2) 0.0001
2
Число итераций:
152
28.2666
```

```
Введите радиус окружности:

3
Введите точность вычисления:
1) 0.001
2) 0.0001
4
Число итераций:
69
28.2385
```

При увеличении точности число итераций увеличивается

Результат работы тестов:

```
##teamcity[testFinished name = 'test_pal' duration = '2' nodeId = 'TestPal.test_pal' timestamp = '2023-10-26T19:52:45.536+0300']
##teamcity[testSuiteFinished name = 'TestPal' nodeId = 'TestPal' timestamp = '2023-10-26T19:52:45.536+0300']
1 tests, 3 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications
Test suite finished: 0.0024354 seconds
Process finished with exit code 0
```

Результат работы rubocop:

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_1> rubocop client.rb
Inspecting 1 file
C

Offenses:

client.rb:30:1: C: [Correctable] Style/BlockComments: Do not use block comments.
=begin ...
^^^^^
client.rb:43:5: C: [Correctable] Layout/TrailingEmptyLines: Final newline missing.
=end

1 file inspected, 2 offenses detected, 2 offenses autocorrectable
```

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_1> rubocop main.rb
Inspecting 1 file

.

1 file inspected, no offenses detected
```

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_1> rubocop test.rb
Inspecting 1 file
.

1 file inspected, no offenses detected
```

Часть 2.

Задание:

Решить предыдущее задание с помощью Enumerable или Enumerator.

Код программы:

```
Файл пользователя (client.rb):
     # frozen_string_literal: true
require './main'
loop do
 puts('Введите радиус окружности: ')
 r = gets.chomp.to_f
 puts('Введите точность вычисления: ')
 puts('1) 0.001')
 puts('2) 0.0001')
f = \text{false}
 n = 0
 loop do
  case gets.chomp.to_i
  when 1
   n = 0.001
   f = \text{true}
  when 2
   n = 0.0001
   f = \text{true}
  else
   puts('Вы ввели некорректное значение. Попробуйте снова')
  end
  break if f == true
 end
 puts('Число итераций: ')
 puts(i_am_matematic(n, r))
 break if gets.chomp == 'end'
end
```

```
Файл основной программы (main.rb):
    # frozen_string_literal: true
def i_am_matematic(eps, rad)
 list = Enumerator.new do |yielder|
  number = 3
  sum = counting(number + 1, rad)
  prev = counting(number, rad)
  iter = 0
  loop do
   yielder.yield sum, prev, iter
   prev = sum
   number += 1
   sum = counting(number + 1, rad)
   iter += 1
  end
  puts(iter)
 end
 a = list.find { |sum, prev| (prev - sum).abs < eps }.each
 а.next # число которое уже не подходит по условию
 summa = a.next.round(4).to_f
 iter = a.next
 puts(iter)
 summa
end
# number - количество сторон
def counting(number, rad)
 0.5 * rad * rad * number * Math.sin(2 * Math::PI / number)
end
```

```
# frozen_string_literal: true

require 'test/unit'
require './main'

# test

class TestPal < Test::Unit::TestCase

def test_pal

assert_in_delta(Math::PI * 5 * 5, i_am_matematic(0.001, 5), 0.1)

assert_in_delta(Math::PI * 2 * 2, i_am_matematic(0.001, 2), 0.1)

end

end
```

Результат работы программы:

```
D:\programs\Ruby32-x64\bin\ruby.exe
Введите радиус окружности:

Введите точность вычисления:

1) 0.001

2) 0.0001

Число итераций:

52

12.5391
```

Результат работы тестов:

```
##teamcity[testFinished name = 'test_pal' duration = '2' nodeId = 'TestPal.test_pal' timestamp = '2023-10-26T19:57:42.177+0300']
##teamcity[testSuiteFinished name = 'TestPal' nodeId = 'TestPal' timestamp = '2023-10-26T19:57:42.177+0300']
1 tests, 3 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications
Test suite finished: 0.0035155 seconds
Process finished with exit code 0
```

Результат работы rubocop:

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_2> rubocop cliient.rb
Inspecting 1 file

1 file inspected, no offenses detected
```

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_2> rubocop test.rb
Inspecting 1 file

.

1 file inspected, no offenses detected
```

Часть 3.

Задание:

Составить метод minmax, отыскивающую $x \in [a, b]$, для которого функция y = f(x) принимает максимальное и минимальное значение с точностью 0,01. В основной программе использовать этот метод для математических функций $y = \frac{x-1}{x+2}$; $x \in [0,2]$ и $y = sin(\frac{x}{2}-1), x \in [-1,1]$.

Реализовать вызов метода двумя способами: в виде передаваемого lambda-выражения и в виде блока.

Код программы:

```
# frozen_string_literal: true
require './main'
loop do
 puts('Выберите функцию: ')
 puts('1) y = (x-1)/(x+2)')
 puts('2) y = \sin(x/2 - 1)')
 f = \text{false}
 loop do
  case gets.chomp.to_i
  when 1
   f = \text{true}
   stt = 0.0
   enn = 2.0
   puts('Вызов через блок')
   puts(minmax(stt, enn) { |x|(x-1)/(x+2) }) # через блок
   puts('Вызов через лямбда')
   lb = ->(x) \{ (x-1)/(x+2) \} \#лямбда выражение
   puts(minmax(stt, enn, &lb))
  when 2
   f = \text{true}
   stt = -1.0
   enn = 1.0
   puts('Вызов через блок')
   puts(minmax(stt, enn) { |x| Math.sin(x/2-1) }) # через блок
   puts('Вызов через лямбда')
   lb = ->(x) \{ \text{Math.sin}(x / 2 - 1) \} \#лямбда выражение
   puts(minmax(stt, enn, &lb))
  else
```

Файл пользователя (client.rb):

```
puts('Вы ввели некорректное значение. Попробуйте снова')
  end
  break if f == true
 end
 break if gets.chomp == 'end'
end
     Файл основной программы (main.rb):
     # frozen_string_literal: true
def minmax(stt, enn, &block)
 eps = 0.01
 stt.to_f
 enn.to_f
 massive = \{\}
 steps = ((enn - stt) / eps).truncate + 1 # количество шагов
 steps.times do
  massive[stt.round(3)] = block.call(stt.round(3)).round(4).to_f
  stt += eps
 end
 extrem = []
 extrem << massive.min_by(&:last).first</pre>
 extrem << massive.max_by(&:last).first</pre>
 extrem
end
```

Файл тестов (test.rb):

```
# frozen_string_literal: true
require 'test/unit'
require './main'
# test
class TestMinMax < Test::Unit::TestCase
 def test1
  lb = ->(x) \{ Math.sin(x * x - 1) \}
  @res = minmax(0, 2, \&lb)[1].to_f
  assert_in_delta(1.6, @res, 0.01)
 end
 def test2
  lb = ->(x) \{ x * x * x + x * x \}
  @res = minmax(-2, 0, \&lb)[1].to_f
  assert_in_delta(-0.67, @res, 0.01)
 end
 def test3
  @res = minmax(1, 3) { |x| - 1 / (x * x) }[1]
  assert_in_delta(3, @res, 0.01)
 end
 def test4
  @res = minmax(0, 2) { |x| Math.cos(x * x + 3 * x - 1) }[0] # минимум
  assert_in_delta((1.0/2) * Math.sqrt(13 + 4 * Math::PI) - 3.0/2, @res, 0.01)
```

end

end

Результат работы программы:

```
Выберите функцию:
1) у = (x-1)/(x+2)
2) у = sin(x/2 - 1)
2
Вызов через блок
-1.0
1.0
Вызов через лямбда
-1.0
1.0
```

Результат работы тестов:

```
4 tests, 4 assertions, 0 failures, 0 errors, 0 pendings, 0 omissions, 0 notifications

Test suite finished: 0.0058068 seconds

Process finished with exit code 0
```

Результат работы rubocop:

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_3> rubocop client.rb
Inspecting 1 file
C

Offenses:

client.rb:4:1: C: Metrics/BlockLength: Block has too many lines. [30/25]
loop do ...
^^^^^^
```

```
PS D:\education\3 semester\ipl\lab\lab6\lab6_3> rubocop test.rb
Inspecting 1 file
.

1 file inspected, no offenses detected
```

Вывод: мы научились передавать в функцию блок программы, а также реализовывать функцию при помощи Enumerator или Enumerable