

About

コマンド群

1 / 5

No.	コマンド	コメント	状態
12	/execute @a[score_LoadJob_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 12 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ロード		
13	/execute @a[tag=ShowStatus,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 14 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ステータス表示		
14	/execute @a[tag=ShowConquest,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 18 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###攻略率表示	エリア攻略表示 タグ ShowConquest	
15	/scoreboard players tag @a[-1755,98,-153,dx=32,dy=9,dz=32] add WarpByJob	初期ゲートやブ ラジルからの職 業有無によるTP 処理 WarpByJob タグ	
16	/clone -1920 15 ~ -1920 15 ~ -1920 15 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ジョブ別ワープ処理		条 件 付 き
17	/execute @a[score_HP=0,score_Hunger=-1] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] Hunger = @a[c=1] Food	リスポ満腹度維 持処理	
18	/clone -1920 16 ~ -1920 16 ~ -1920 16 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###keepInventoryチェック		条 件 付 き
19	/execute @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 17 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ### 満腹度修正		
20	/scoreboard players set @a[score_HP_min=1] GotExpFlag -1 {Inventory: [{id:"minecraft:nether_star"}]}	経験値取得処理	ガ ラ ス あ り
21	/clone -1920 8 ~1 -1920 8 ~1 -1920 8 ~1 filtered force minecraft:command_block 5 ###経験値取得		条 件 付 き
22	/execute @a[score_ExpToLevel=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 9 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###レベルアップ	レベルアップ処 理	
23	/execute @a[score_RefreshHPMax_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 16 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###最大HP設 定	最大HP調整処理	

No.	コマンド	コメント	状態
24	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0,score_ManaRefresh_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPIncrement	マナリフレッシュ ユ MP回復 ManaRefresh	
25	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPIncrement	MP自然回復 CoolTickCounter MP/MPMaxFlag	
26	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP -= @a[c=1] MPMMax		条 件 付 き
27	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0,score_MP_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP = @a[c=1] MPMMax		条 件 付 き
28	/scoreboard players set @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0,score_MP_min=0] MPMaxFlag 1		条 件 付 き
29	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPMMax		
30	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] CoolTickCounter = @a[c=1] CoolTickSpan		条 件 付 き
31	/execute @a[score_UseEnderEye_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 17 -191 /clone ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###島攻略	島攻略処理 村人 追加スキップ防 止のため一人ず つ処理 UseEnderEye ≥ 1	
32	/scoreboard players tag @a[score_UseChorus_min=1] add Pray	コーラスフルー ツ	
33	/tp @a[-2827,57,-410,dx=9,dy=123,dz=9,score_UseChorus_min=1] -2811 75 -396 -53 0		条 件 付 き

No.	コマンド	コメント	状態
34	<pre>/execute @a[score_UseChorus_min=1] ~ ~ ~ /summon Endermite ~ ~ ~ {CustomName:"コーラスマイト",Health:200f,Lifetime:1900,Attributes: [{Name:"generic.maxHealth",Base:200d}, {Name:"generic.movementSpeed",Base:0.3d}, {Name:"generic.attackDamage",Base:1d}, {Name:"generic.knockbackResistance",Base:0.3d}, {Name:"generic.followRange",Base:32d}],HandItems:[{tag:{ench: [{id:19s,lvl:20s}],id:"minecraft:iron_sword",Count:0b,Damage:0s},{}]}</pre>		
35	/scoreboard players reset @a[score_UseChorus_min=1] UseChorus		条件付き
36	/effect @a[score_Deaths_min=1,score_HP_min=1] clear	緩衝付き死亡修正	

詳細

1. **MPConsumption**が0以上のプレイヤーの**MPConsumption**を0とし、**ActivatedSkill**が0以上のプレイヤーの**ActivatedSkill**を0とする。そして**Sneaking**を削除
2. チームに属していないプレイヤー(team=)を一人選択し、**CommonGM**から(~,8,-192)にある**初回ログイン時処理**を実行
3. **LeaveGame**が1以上のプレイヤーを一人選択し、**CommonGM**から(~,9,-192)にある**ログイン時処理**を実行
4. **PickerPaper**が1以上のプレイヤーの**TradedVillager**と**PickerPaper**の値を入れ替える
5. **TradedVillager**が1以上のプレイヤーの**TradedVillager**を0にし、(-1920,10,-192)にある**ジョブチェンジ先判定**を実行
6. **ShowStatus**を持っているプレイヤーを一人選択し、**SaveJob**に**Job**を代入する
7. **LoadJob**が0以上であるプレイヤーを一人選択し、**SaveJob**に**Job**を代入する
8. **SaveJob**が0以上であるプレイヤーを一人選択し、(-1920,11,-192)にある**ジョブセーブ**を実行
9. **LoadJob**が0以上であるプレイヤーを一人選択し、(-1920,12,-192)にある**ジョブロード**を実行
10. **ShowStatus**のプレイヤーを一人選択し、(-1920,14,-192)にある**ステータス表示**を実行
11. **ShowConquest**のプレイヤーを一人選択し、(-1920,18,-192)にある**攻略率表示**を実行
12. (-1755,98,-153)からdx=32,dy=9,dz=32(ブラジル行き穴)にいるプレイヤーに**WarpByJob**を付与し、(-1920,15,-192)にある**ワープ処理_ジョブ島/通常世界**を実行
13. **HP**が0以下,**Hunger**が-1以下であるプレイヤーを一人選択し、**Hunger**に**Food**を代入し、(-1920,16,-192)にある**KeepInventory確認**を実行
14. **HP**が1以上,**Hunger**が0以上であるプレイヤーを一人選択し、**CommonGM**から(~,17,-192)にある**満腹度修正**を実行
15. **HP**が1以上かつインベントリにネザースターのあるプレイヤーの**GotExpFlag**を-1にし、(-1920,8,-191)にある**経験値取得処理**を実行
16. **ExpToLevel**が0以下であるプレイヤーを一人選択し、**CommonGM**から(~,9,-191)にある**レベルアップ処理**を実行
17. **RefreshHPMax**が1以上であるプレイヤーを一人選択し、**CommonGM**から(~,16,-191)にある**最大HP調整処理**を実行
18. **CoolTickCounter**が1以上,**MPMaxFlag**が0以下,**ManaRefresh**が0以上であるプレイヤーを一人選択し、**MP**に**MPIncrement**を足し合わせる

19. CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPIncrementを足し合わせ、MPからMPMaxを引く。そして、CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下,MPが0以上であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPMaxを代入し、
score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0,score_MP_min=0であるプレイヤーのMPMaxFlagを1にする
20. CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPMaxを足し合わせ、CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、CoolTickCounterにCoolTickSpanを代入する
21. UseEnderEyeが1以上であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,17,-191)と(~,18,-191)にある島攻略処理を実行
22. UseChorusが1以上であるプレイヤーにPrayを追加。(-2827,57,-410)から(dx=9,dy=123,dz=9)(タワーバンク内)にいてかつUse_Chorusが1以上であるプレイヤーを(-2811,75,-396,-53,0)(タワーバンク入口)に移動させる
23. UseChorusが1以上であるプレイヤーのところにコーラスマイトを出現させ、UseChorusが1以上であるプレイヤーのUseChorusを0にする
24. Deathsが1以上,HPが1以上であるプレイヤーのエフェクトをすべて消去する