位置 (-1920,4,-192)

About

TUSBにログインした際にジョブやHP、満腹度修正など、様々な処理への分岐を行う。

コマンド群

| No. | コマンド | コメント | 状 態 |
|-----|--|--|------------------|
| 1 | /scoreboard players reset @a[score_MPConsumption_min=0] MPConsumption | | |
| 2 | /scoreboard players reset @a[score_ActivatedSkill_min=0] ActivatedSkill | | 条件付き |
| 3 | /scoreboard players tag @a[tag=Sneaking] remove Sneaking | | 条件付き |
| 4 | /execute @a[team=,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 初回ログイン時 最低限の初期設 定 team= | |
| 5 | /execute @a[score_LeaveGame_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 9 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ログイン 時 | ログイン時 LeaveGame ≧ 1 | |
| 6 | /execute @a[score_PickupPaper_min=1] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] TradedVillager > < @a[c=1] PickupPaper | 職業申請処理他 JobChangeタグ TradedVillager PickupPaper | |
| 7 | scoreboard players reset @a[score_TradedVillager_min=1] TradedVillager | | |
| 8 | /clone -1920 10 ~ -1920 10 ~ -1920 10 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ジョブチェンジ | | 条 件 付 き |
| 9 | /execute @a[tag=ShowStatus] $\sim \sim$ /scoreboard players operation @a[c=1] SaveJob = @a[c=1] Job | セーブ・ロー ド・表示 SaveJobスコア LoadJobスコア ShowStatusタグ | |
| 10 | /execute @a[score_LoadJob_min=0] $\sim \sim \sim$ /scoreboard players operation @a[c=1] SaveJob = @a[c=1] Job | | |
| 11 | /execute @a[score_SaveJob_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 11 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###セーブ | | |

| No. | コマンド | コメント | 状 態 |
|-----|--|--|--------|
| 12 | /execute @a[score_LoadJob_min=0,c=1] $\sim \sim$ /execute 0-0-1-0-1 \sim 12 -192 /clone $\sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim \sim$ filtered force minecraft:command_block 5 ### \Box — \Box | | |
| 13 | /execute @a[tag=ShowStatus,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 14 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ステータス表示 | | |
| 14 | /execute @a[tag=ShowConquest,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 18 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###攻略率表示 | エリア攻略表示 タグ ShowConquest | |
| 15 | /scoreboard players tag @a[-1755,98,-153,dx=32,dy=9,dz=32] add WarpByJob | 初期ゲートやブ ラジルからの職 業有無によるTP 処理 WarpByJob タグ | |
| 16 | /clone -1920 15 ~ -1920 15 ~ -1920 15 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ジョブ別ワープ処理 | | 条件付き |
| 17 | /execute @a[score_HP=0,score_Hunger=-1] $\sim \sim \sim$ /scoreboard players operation @a[c=1] Hunger = @a[c=1] Food | リスポ満腹度維持処理 | |
| 18 | /clone -1920 16 ~ -1920 16 ~ -1920 16 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###keepInventoryチェック | | 条件付き |
| 19 | /execute @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 17 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ### 満腹度修正 | | |
| 20 | /scoreboard players set @a[score_HP_min=1] GotExpFlag -1 {Inventory: [{id:"minecraft:nether_star"}]} | 経験値取得処理 | ガラスあり |
| 21 | /clone -1920 8 ~1 -1920 8 ~1 -1920 8 ~1 filtered force minecraft:command_block 5 ###経験値取得 | | 条件付き |
| 22 | /execute @a[score_ExpToLevel=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 9 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###レベルアップ | レベルアップ処 理 | |
| 23 | /execute @a[score_RefreshHPMax_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 16 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###最大HP設 定 | 最大HP調整処理 | |

| No. | コマンド | コメント | 状 態 |
|-----|---|---|---|
| 24 | /execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0,score_ManaRefresh_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPIncrement | マナリフレッシ ュ MP回復 ManaRefresh | |
| 25 | /execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPIncrement | MP自然回復 CoolTickCounter MP/MPMaxFlag | |
| 26 | /execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP -= @a[c=1] MPMax | | 条件付き |
| 27 | /execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0,score_MP_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP = @a[c=1] MPMax | | 条件付き |
| 28 | /scoreboard players set @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0,score_MP_min=0] MPMaxFlag 1 | | |
| 29 | /execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPMax | | |
| 30 | /execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0] $\sim \sim \sim$ /scoreboard players operation @a[c=1] CoolTickCounter = @a[c=1] CoolTickSpan | | 条 件 付き |
| 31 | /execute @a[score_UseEnderEye_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 17 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###島攻略 | 島攻略処理 村人 追加スキップ防 止のため一人ず つ処理 UseEnderEye ≧ 1 | |
| 32 | /scoreboard players tag @a[score_UseChorus_min=1] add Pray | コーラスフルー ツ | |
| 33 | /tp @a[-2827,57,-410,dx=9,dy=123,dz=9,score_UseChorus_min=1] -2811 75 -396 -53 0 | | 条件付き |

No. コマンド コメント 態

/execute @a[score_UseChorus_min=1] $\sim \sim \sim$ /summon Endermite $\sim \sim \sim$

{CustomName:"コーラスマイト",Health:200f,Lifetime:1900,Attributes:

[{Name:"generic.maxHealth",Base:200d},

{Name:"generic.movementSpeed",Base:0.3d},

{Name: "generic.attackDamage", Base:1d},

{Name: "generic.knockbackResistance", Base: 0.3d},

{Name:"generic.followRange",Base:32d}],HandItems:[{tag:{ench:

[{id:19s,lvl:20s}]},id:"minecraft:iron_sword",Count:0b,Damage:0s},{}]}

35 /scoreboard players reset @a[score_UseChorus_min=1] UseChorus

条 件 付

₹

/effect @a[score_Deaths_min=1,score_HP_min=1] clear

緩衝付き死亡修

正

詳細

- 1. MPConsumptionが0以上のプレイヤーのMPConsumptionを0とし、ActivatedSkillが0以上のプレイヤーのActivatedSkillを0とする。そしてSneakingを削除
- 2. チームに属していないプレイヤー(team=)を一人選択し、CommonGMから(~,8,-192)にある初回ログイン時 処理を実行
- 3. LeaveGameが1以上のプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,9,-192)にあるログイン時処理を実行
- 4. PickerPaperが1以上のプレイヤーのTradedVillagerとPickerPaperの値を入れ替える
- 5. TradedVillagerが1以上のプレイヤーのTradedVillagerを0にし、(-1920,10,-192)にあるジョブチェンジ先 判定を実行
- 6. ShowStatusを持っているプレイヤーを一人選択し、SaveJobにJobを代入する
- 7. LoadJobが0以上であるプレイヤーを一人選択し、SaveJobにJobを代入する
- 8. SaveJobが0以上であるプレイヤーを一人選択し、(-1920,11,-192)にあるジョブセーブを実行
- 9. LoadJobが0以上であるプレイヤーを一人選択し、(-1920,12,-192)にあるジョブロードを実行
- 10. ShowStatusのプレイヤーを一人選択し、(-1920,14,-192)にあるステータス表示を実行
- 11. ShowConquestのプレイヤーを一人選択し、(-1920,18,-192)にある攻略率表示を実行
- 12. (-1755,98,-153)からdx=32,dy=9,dz=32(ブラジル行きの穴)にいるプレイヤーにWarpByJobを付与し、(-1920,15,-192)にあるワープ処理_ジョブ島/通常世界を実行
- 13. HPが0以下,Hungerが-1以下であるプレイヤーを一人選択し、HungerにFoodを代入し、(-1920,16,-192)にある KeepInventory確認を実行
- 14. HPが1以上,Hungerが0以上であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,17,-192)にある満腹度修正を 実行
- 15. HPが1以上かつインベントリにネザースターのあるプレイヤーのGotExpFlagを-1にし、(-1920,8,-191)にある 経験値取得処理を実行
- 16. ExpToLevelが0以下であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,9,-191)にあるレベルアップ処理を実行
- 17. RefreshHPMaxが1以上であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,16,-191)にある最大HP調整処理 を実行
- 18. CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下,ManaRefreshが0以上であるプレイヤーを一人選択し、MPに MPIncrementを足し合わせる

19. CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPIncrementを足し合わせ、MPからMPMaxを引く。そして、CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下,MPが0以上であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPMaxを代入し、score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0,score_MP_min=0であるプレイヤーのMPMaxFlagを1

- 20. CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPMaxを足し合わせ、CoolTickCounterが1以上,MPMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、CoolTickCounterにCoolTickSpanを代入する
- 21. UseEnderEyeが1以上であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,17,-191)と(~,18,-191)にある島攻略処理を実行
- 22. UseChorusが1以上であるプレイヤーにPrayを追加。(-2827,57,-410)から(dx=9,dy=123,dz=9)(タワーバンク内)にいてかつUse_Chorusが1以上であるプレイヤーを(-2811,75,-396,-53,0)(タワーバンク入口)に移動させる
- 23. UseChorusが1以上であるプレイヤーのところにコーラスマイトを出現させ、UseChorusが1以上であるプレイヤーのUseChorusを0にする
- 24. Deathsが1以上,HPが1以上であるプレイヤーのエフェクトをすべて消去する

にする