

- 位置(-1920,4,-192)

コマンド群

No.	コマンド	コメント	状態
1	/scoreboard players reset @a[score_MPCconsumption_min=0] MPCconsumption		条件付き
2	/scoreboard players reset @a[score_ActivatedSkill_min=0] ActivatedSkill		
3	/scoreboard players tag @a[tag=Sneaking] remove Sneaking		条件付き
4	/execute @a[team=,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###初回ログイン時	初回ログイン時 最低限の初期設定 team=	
5	/execute @a[score_LeaveGame_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 9 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ログイン時	ログイン時 LeaveGame ≥ 1	
6	/execute @a[score_PickupPaper_min=1] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] TradedVillager > < @a[c=1] PickupPaper	職業申請処理他 JobChangeタグ TradedVillager PickupPaper	
7	scoreboard players reset @a[score_TradedVillager_min=1] TradedVillager		
8	/clone -1920 10 ~ -1920 10 ~ -1920 10 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ジョブチェンジ		条件付き
9	/execute @a[tag>ShowStatus] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] SaveJob = @a[c=1] Job	セーブ・ロード・表示 SaveJobスコア LoadJobスコア ShowStatusタグ	
10	/execute @a[score_LoadJob_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] SaveJob = @a[c=1] Job		
11	/execute @a[score_SaveJob_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 11 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###セーブ		
12	/execute @a[score_LoadJob_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 12 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ロード		

No.	コマンド	コメント	状態
13	/execute @a[tag=ShowStatus,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 14 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ステータス表示		
14	/execute @a[tag=ShowConquest,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 18 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###攻略率表示	エリア攻略表示 タグ ShowConquest	
15	/scoreboard players tag @a[-1755,98,-153,dx=32,dy=9,dz=32] add WarpByJob	初期ゲートやブラジルからの職業有無によるTP処理 WarpByJob タグ	
16	/clone -1920 15 ~ -1920 15 ~ -1920 15 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ジョブ別ワープ処理		条件付き
17	/execute @a[score_HP=0,score_Hunger=-1] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] Hunger = @a[c=1] Food	リスポ満腹度維持処理	
18	/clone -1920 16 ~ -1920 16 ~ -1920 16 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###keepInventoryチェック		条件付き
19	/execute @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 17 -192 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###満腹度修正		
20	/scoreboard players set @a[score_HP_min=1] GotExpFlag -1 {Inventory: [{id:"minecraft:nether_star"}]}	経験値取得処理	ガラスあり
21	/clone -1920 8 ~ 1 -1920 8 ~ 1 -1920 8 ~ 1 filtered force minecraft:command_block 5 ###経験値取得		条件付き
22	/execute @a[score_ExpToLevel=0,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 9 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###レベルアップ	レベルアップ処理	
23	/execute @a[score_RefreshHPMax_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 16 -191 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###最大HP設定	最大HP調整処理	
24	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0,score_ManaRefresh_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPIncrement	マナリフレッシュ MP回復 ManaRefresh	

No.	コマンド	コメント	状態
25	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPIncrement	MP自然回復 CoolTickCounter MP/MPMaxFlag	
26	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP -= @a[c=1] MPMMax		条件付き
27	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0,score_MP_min=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP = @a[c=1] MPMMax		条件付き
28	/scoreboard players set @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0,score_MP_min=0] MPMaxFlag 1		条件付き
29	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] MP += @a[c=1] MPMMax		
30	/execute @a[score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMMaxFlag=0] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] CoolTickCounter = @a[c=1] CoolTickSpan		条件付き
31	/execute @a[score_UseEnderEye_min=1,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 17 -191 /clone ~ ~ ~ ~1 ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###島攻略	島攻略処理 村人 追加スキップ防 止のため一人ず つ処理 UseEnderEye ≥ 1	
32	/scoreboard players tag @a[score_UseChorus_min=1] add Pray	コーラスフルー ツ	
33	/tp @a[-2827,57,-410,dx=9,dy=123,dz=9,score_UseChorus_min=1] -2811 75 -396 -53 0		条件付き
34	/execute @a[score_UseChorus_min=1] ~ ~ ~ /summon Endermite ~ ~ ~ {CustomName:"コーラスマイト",Health:200f,Lifetime:1900,Attributes: [{Name:"generic.maxHealth",Base:200d}, {Name:"generic.movementSpeed",Base:0.3d}, {Name:"generic.attackDamage",Base:1d}, {Name:"generic.knockbackResistance",Base:0.3d}, {Name:"generic.followRange",Base:32d}],HandItems:[{tag:{ench: [{id:19s,lvl:20s}]],id:"minecraft:iron_sword",Count:0b,Damage:0s},{}]}		

No.	コマンド	コメント	状態
35	/scoreboard players reset @a[score_UseChorus_min=1] UseChorus		条件付き
36	/effect @a[score_Deaths_min=1,score_HP_min=1] clear	緩衝付き死亡修正	

詳細

1. MPConsumptionが0以上のプレイヤーのMPConsumptionを0とし、ActivatedSkillが0以上のプレイヤーのActivatedSkillを0とする。そしてSneakingを削除
2. チームに属していないプレイヤー(team=)を一人選択し、CommonGMから(~,8,-192)にある初回ログイン時処理を実行
3. LeaveGameが1以上のプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,9,-192)にあるログイン時処理を実行
4. PickerPaperが1以上のプレイヤーのTradedVillagerとPickerPaperの値を入れ替える
5. TradedVillagerが1以上のプレイヤーのTradedVillagerを0にし、(-1920,10,-192)にあるジョブチェンジ先判定を実行
6. ShowStatusを持っているプレイヤーを一人選択し、SaveJobにJobを代入する
7. LoadJobが0以上であるプレイヤーを一人選択し、SaveJobにJobを代入する
8. SaveJobが0以上であるプレイヤーを一人選択し、(-1920,11,-192)にあるジョブセーブを実行
9. LoadJobが0以上であるプレイヤーを一人選択し、(-1920,12,-192)にあるジョブロードを実行
10. ShowStatusのプレイヤーを一人選択し、(-1920,14,-192)にあるステータス表示を実行
11. ShowConquestのプレイヤーを一人選択し、(-1920,18,-192)にある攻略率表示を実行
12. (-1755,98,-153)からdx=32,dy=9,dz=32(ブラジル行きの穴)にいるプレイヤーにWarpByJobを付与し、(-1920,15,-192)にある[ワープ処理_ジョブ島/通常世界]を実行
13. HPが0以下,Hungerが-1以下であるプレイヤーを一人選択し、HungerにFoodを代入し、(-1920,16,-192)にあるKeepInventory確認を実行
14. HPが1以上,Hungerが0以上であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,17,-192)にある満腹度修正を実行
15. HPが1以上かつインベントリにネザースターのあるプレイヤーのGotExpFlagを-1にし、(-1920,8,-191)にある経験値取得処理を実行
16. ExpToLevelが0以下であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,9,-191)にあるレベルアップ処理を実行
17. RefreshHPMaxが1以上であるプレイヤーを一人選択し、CommonGMから(~,16,-191)にある最大HP調整処理を実行
18. CoolTickCounterが1以上,MpMaxFlagが0以下,ManaRefreshが0以上であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPIncrementを足し合わせる
19. CoolTickCounterが1以上,MpMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPIncrementを足し合わせ、MPからMPMaxを引く。そして、CoolTickCounterが1以上,MpMaxFlagが0以下,MPが0以上であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPMaxを代入し、score_CoolTickCounter_min=1,score_MPMaxFlag=0,score_MP_min=0であるプレイヤーのMPMaxFlagを1にする
20. CoolTickCounterが1以上,MpMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、MPにMPMaxを足し合わせ、CoolTickCounterが1以上,MpMaxFlagが0以下であるプレイヤーを一人選択し、CoolTickCounterにCoolTickSpanを代入する

21. **UseEnderEye**が1以上であるプレイヤーを一人選択し、**CommonGM**から(~,17,-191)と(~,18,-191)にある**島攻略処理**と[島攻略処理_その2?]をそれぞれ実行
22. **UseChorus**が1以上であるプレイヤーに**Pray**を追加。(-2827,57,-410)から(dx=9,dy=123,dz=9)(タワーバンク内)にいてかつ**Use_Chorus**が1以上であるプレイヤーを(-2811,75,-396,-53,0)(タワーバンク入口)に移動させる
23. **UseChorus**が1以上であるプレイヤーのところに[コーラスマイト]を出現させ、**UseChorus**が1以上であるプレイヤーの**UseChorus**を0にする
24. **Deaths**が1以上,**HP**が1以上であるプレイヤーのエフェクトをすべて消去する