Отчет по лабораторной работе №4

Операционные системы

Абронина Алиса Кирилловна

Содержание

5	Выводы	19
	4.1 Практический сценарий использования git. Создание репозитория. Работа с репозиторием	10
4	Установка ПО. Установка git-glow, node.js. Настройка node.js Общепринятые коммиты.	8
3	Выполнение лабораторной работы	7
2	Задание	6
1	Цель работы	5

Список иллюстраций

4.1	Установка git-glow	8
4.2	Установка node.js	8
4.3	Настройка node.js	9
4.4	Настройка commitizen, standard-changelog	9
4.5	Настройка commitizen, standard-changelog	10
4.6	репозиторий	11
4.7	Конфигурация коммитов	11
4.8	ОТправка изменений на github	12
4.9	ч1	13
4.10) ч2	13
4.11	L ч3	14
4.12	2 ч1	14
4.13	3 ч2	15
4.14	1 ч3	15
4.15	5 Создание и слияние веток	16
4.16	б Изменение файла	16
4.17	7 41	17
4.18	3 42	17
4.19	9 43	18

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git

2 Задание

- 1. Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Установка ПО. Установка git-glow, node.js. Настройка node.js..Общепринятые коммиты.

Устанавливаем git-glow (рис. 4.1).

```
[akabronina@vbox tmp]$ wget --no-cleck-certificate -q https://raw.gith ub.com/petervanderdoes/gitflow/develop/contrib/gitflow-installer.sh Unknown option 'cleck-certificate' [akabronina@vbox tmp]$ wget --no-check-certificate -q https://raw.gith ub.com/petervanderdoes/gitflow/develop/contrib/gitflow-installer.sh [akabronina@vbox tmp]$ chmod +x gitflow-installer.sh install stable chmod: невозможно получить доступ к 'install': Нет такого файла или ка талога chmod: невозможно получить доступ к 'stable': Нет такого файла или кат алога [akabronina@vbox tmp]$ chmod +x gitflow-installer.sh [akabronina@vbox tmp]$ sudo ./gitflow-installer.sh install stable [sudo] пароль для akabronina:
```

Рис. 4.1: Установка git-glow

Устанавливаем node.js (рис. 4.2).

```
[akabronina@vbox tmp]$ sudo dnf install nodejs
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 4.2: Установка node.js

ДЛя работы с node.js добавим каталог с исполняемым файлами, устанавливаем yarn, в переменную path (рис. 4.3).

```
[akabronina@vbox tmp]$ sudo dnf install pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
```

Рис. 4.3: Настройка node.js

Hacтрaивaeм commitizen, standard-changelog (рис. 4.5).(рис. 4.4).

Рис. 4.4: Hacтройка commitizen, standard-changelog

```
*":$PNPM_HOME:"*) ;;
*) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/akabronina/.bashrc
[akabronina@vbox tmp]$ sourse ~/bashrc
bash: sourse: команда не найдена
[akabronina@vbox tmp]$ source ~/bashrc
bash: /home/akabronina/bashrc: Her такого файла или каталога
[akabronina@vbox tmp]$ source ~/.bashrc
[akabronina@vbox tmp]$ pnpm add -q commitizen

Update available! 9:13.0 → 10.5.2.

Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v10.5.2

Run "pnpm self-update" to update.

Follow @pnpmjs for updates: https://x.com/pnpmjs

Progress: resolved 47, reused 0, downloaded 11, added 0
```

Рис. 4.5: Hacтройка commitizen, standard-changelog

4.1 Практический сценарий использования git. Создание репозитория. Работа с репозиторием.

Создаем репозиторий на Github. Делаем первый коммит и выкладываем на github (рис. 4.6).

```
[akabronina@vbox git-extended]$ git push -u origin master
Total 0 (delta 🏿), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visi
ting:
            https://github.com/akabronina/git-extended/pull
remote:
/new/master
remote:
To https://github.com/akabronina/git-extended.git
* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
[akabronina@vbox git-extended]$ ls
README.md
[akabronina@vbox git-extended]$ git push -u
branch 'master' set up to track <u>'</u>origin/master'.
[akabronina@vbox git-extended]$
```

Рис. 4.6: репозиторий

Конфигурация общепринятых коммитов. Для этого добавим в файл package.json команду для формирования коммитов (рис. 4.7).

```
package.json [-M--] 0 L:[ 1+1/ 18/ 19] *(441 / 443b) 0125 0X

"name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:akabronina/git-extended.git"
    "scripts": {
        "test": "echo \'Error: no test specified\' && exit 1"
      },
      "keywords": [],
    "author": "Abronina Alisa alisaabronina@gmail.com",
      "license": "CC-BV-4.0"
    "config": {
        "commitizen": {
        ----->
        path": "cz-convetional-changelog"
      ----->}
      }
}
```

Рис. 4.7: Конфигурация коммитов

Добавляем файлы, выполняем коммит, отправляем на github (рис. 4.8).

```
[akabronina@vbox git-extended]$ git add .
[akabronina@vbox git-extended]$ git cz
Parsing JSON at /home/akabronina/git-extended/package.json for co
mmitizen config failed:
[akabronina@vbox git-extended]$ mc
[akabronina@vbox git-extended]$ pnm install -g commitizen
bash: pnm: команда не найдена
[akabronina@vbox git-extended]$ npm install -g commitizen
[akabronina@vbox git-extended]$ git commit -m "fix: "
[master 1cb7cf0] fix:
 1 file changed, 18 insertions(+)
create mode 100644 package.json
[akabronina@vbox git-extended]$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.19 КиБ | 1.19 МиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/akabronina/git-extended.git
   549a646..1cb7cf0 master -> master
[akabronina@vbox git-extended]$ [akabronina@vbox git-extended][ak
```

Рис. 4.8: ОТправка изменений на github

Инициализируем git-flow Префикс для ярлыков установим v.Проверяем, что мы работает на ветке develop. Загружаем весь репозиторий, устанавливаем внешнюю ветку как вышестоящюю для этой ветки. Создадим с версией 1.0.0 (рис. 4.9).(рис. 4.10). (рис. 4.11).

```
[akabronina@vbox git-extended]$ git add .
[akabronina@vbox git-extended]$ git cz
Parsing JSON at /home/akabronina/git-extended/package.json for co
mmitizen config failed:
[akabronina@vbox git-extended]$ mc
[akabronina@vbox git-extended]$ pnm install -g commitizen
bash: pnm: команда не найдена
[akabronina@vbox git-extended]$ npm install -g commitizen
[akabronina@vbox git-extended]$ git commit -m "fix: "
[master 1cb7cf0] fix:
 1 file changed, 18 insertions(+)
create mode 100644 package.json
[akabronina@vbox git-extended]$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.19 КиБ | 1.19 МиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/akabronina/git-extended.git
   549a646..1cb7cf0 master -> master
[akabronina@vbox git-extended]$ [akabronina@vbox git-extended][ak
```

Рис. 4.9: ч1

```
[[akabronina@vbox git-extended]$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production release
s?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] V
Hooks and filters directory? [/home/akabronina/git-extended/.git/
hooks]
[akabronina@vbox git-extended]$ git branch
  master
```

Рис. 4.10: ч2

Рис. 4.11: ч3

Создадим журнал изменений. ДОбавим журнал изменений в индекс. Зальем релизную ветку ветку в основную ветку. Отправим данные на github. Создадим релиз на github. Для этого будем использовать утилиты с github (рис. 4.12).(рис. 4.13).(рис. 4.14).

```
[akabronina@vbox git-extended]$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»
Summary of actions:
 A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
 You are now on branch 'release/1.0.0'
ollow-up actions:
 Bump the version number now!
 Start committing last-minute fixes in preparing your release
 When done, run:
    git flow release finish '1.0.0'
[akabronina@vbox git-extended]$ tsandarf-changelog --first-releas
bash: tsandarf-changelog: команда не найдена
[akabronina@vbox git-extended]$ standard-changelog --first-releas
created CHANGELOG.md
 output changes to CHANGELOG.md
[akabronina@vbox git-extended]$ fit add CHANGELOG.md
bash: fit: команда не найдена
[akabronina@vbox git-extended]$ git add CHANGELOG.md
[akabronina@wbov_git_evtended]$ git
```

Рис. 4.12: ч1

```
Fatal: Tagging failed. Please run finish again to retry.
[akabronina@vbox git-extended]$ git flow release finish 1.0.0
Branches 'master' and 'origin/master' have diverged.
And local branch 'master' is ahead of 'origin/master'.
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные комм
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 145f21d).
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 The release was tagged 'V1.0.0'
- Release tag 'V1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
[akabronina@vbox git-extended]$ git push --all
```

Рис. 4.13: ч2

```
[akabronina@vbox git-extended]$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.67 КиБ | 2.67 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/akabronina/git-extended.git
   1cb7cf0..5092893 develop -> develop
1cb7cf0..0dbbd92 master -> master
[akabronina@vbox git-extended]$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 166 байтов | 166.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/akabronina/git-extended.git
* [new tag]
                     V1.0.0 -> V1.0.0
[akabronina@vbox git-extended]$ gh release create v1.0.0 -F CHANG
ELOG.md
https://github.com/akabronina/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рис. 4.14: ч3

Создадим ветку для новой функциональности. Следующим шагом следует объединить ветки feature-branch c develop(рис. 4.15).

```
[akabronina@vbox git-extended]$ git flow feature finish feature_b ranch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была 5092893).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'de velop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally delete d
- You are now on branch 'develop'

[akabronina@vbox git-extended]$ git flow re
```

Рис. 4.15: Создание и слияние веток

Создадим релиз с версией 1.2.3. Обновим номер версии в файле package.json и установим ее в 1.2.3 (рис. 4.16).

Рис. 4.16: Изменение файла

Создадим журнал изменений, добавим журнал изменений в индекс, зальем релизную ветку в основную ветку, отправляем данные на github, создадим релиз с комментарием из журнала изменений (рис. 4.17).(рис. 4.18). (рис. 4.19).

```
hing model.
   feature
            Manage your feature branches.
   bugfix
            Manage your bugfix branches.
   release
            Manage your release branches.
   hotfix
            Manage your hotfix branches.
   support
             Manage your support branches.
   version
             Shows version information.
             Manage your git-flow configuration.
   config
             Show log deviating from base branch.
   log
Try 'git flow <subcommand> help' for details.
[akabronina@vbox git-extended]$ git flow release start 1.2.3
Переключились на новую ветку «release/1.2.3»
Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'
Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:
     git flow release finish '1.2.3'
```

Рис. 4.17: Ч1

```
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
package.json | 2 +
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
  (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные комм
иты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
package.json | 2 +-
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была 30f6a6d).
Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into <u>'master'</u>
- The release was tagged 'V1.2.3'
- Release tag 'V1.2.3' has been back-merged into 'develop'
  Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
```

Рис. 4.18: Ч2

```
Ветка release/1.2.3 удалена (была 30f6a6d).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master' The release was tagged 'V1.2.3'
 Release tag 'V1.2.3' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop'
[akabronina@vbox git-extended]$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Вапись объектов: 100% (6/6), 2.72 КиБ | 2.72 МиБ/с, готово.
Fotal 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local obje
ct.
To https://github.com/akabronina/ait-extended.git
  5092893..d05e1ed develop -> develop 0dbbd92..fd57772 master -> master
[akabronina@vbox git-extended]$ git push --tags
Теречисление объектов: 1, готово.
.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Вапись объектов: 100% (1/1), 169 байтов | 169.00 КиБ/с, готово.
```

Рис. 4.19: Ч3

5 Выводы

Я получила навыки правильной работы с репозиториеми git