

- 杨劲松
-
- yjs@oldhand.org
- 139 0116 0834
-
- 线程部分的讲课内容:
- <http://192.168.204.6/pthreads-programming-2012.03.24.pdf>
-

- 全部的代码：
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.07/>
- 传递结构体的例子：
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.07/test2.c>
- wget 下载全部代码可以使用 -m(--mirror) 参数
-

- 全部的代码：
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.07/>
 -
 -
- Shell 作业
 - <http://192.168.204.6/shell.pdf>

- 代码:

- <http://192.168.204.6/examples/2012.04.09/mutex/>

-

-

使用 Valgrind 动态分析线程

- Valgrind 是动态分析工具
 - <http://valgrind.org>
- 下载、编译 valgrind
 - <http://valgrind.org/downloads/valgrind-3.7.0.tar.bz2>
- 线程分析可以使用 helgrind
 - <http://valgrind.org/docs/manual/hg-manual.html>
 - `$ valgrind --tool=helgrind app`

W. Richard Stevens 电子书

- 全部的电子书：
 - <http://192.168.204.6/w.richard-stevens.tar.gz>
- 包括：
 - 《UNIX 环境高级编程》（第一版中文版，第二版中文版和英文版）
 - 《UNIX 网络编程》（第一卷，第一版，第二版，第二版有英文版）
 - 《UNIX 网络编程》（第二卷，第一版中文版，第二版中文版）
 - 《TCP/IP 详解》（共三卷，第一卷有英文版）

死锁的问题

- 可以造成死锁的代码：
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.09/mutex/deadlock.c>
- 现象：
 - 程序执行到某个阶段之后不继续执行了，从 `deadlock.c` 的执行看，不再输出 `+` 或者 `-` 了。
- 如何解决死锁问题？
 - 使用 `trylock`
 - `deadlock.c` 需要两个线程在获得锁的时候，按照相同的顺序，都需要先获得 `mutex1`，再获得 `mutex2`
 - 引入一个协调者来解决问题

条件变量代码

- <http://192.168.204.6/examples/2012.04.09/cond/>

读写锁代码

- 使用 mutex 的情况
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.09/rwlock/test1.c>
- 使用 rwlock 的情况
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.09/rwlock/test2.c>

明天讲 TCP/IP 协议

- 讲课的内容，可能的话提前做一下预习
 - <http://192.168.204.6/tcpip-overview-2012.03.24.pdf>
-
- 请安装 wireshark
 - Ubuntu10.x 和 11.x 可以通过 apt-get 安装
 - Ubuntu 7.04 的安装不了了，你可以使用其他人机器上的 wireshark
 - Windows 系统可以安装 wireshark

全部的代码

- <http://192.168.204.6/examples-2012.04.09.tar.gz>

Socket 编程

- 请大家下载:
 - <http://192.168.204.6/socket-programming-2012.03.24.pdf>

全部的代码

- IP 地址转换
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.11/test1.c>
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.11/test2.c>
- 使用 `getservbyname()`
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.11/test3.c>
- 地址结构处理
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.11/test4.c>
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.11/test5.c>

使用 1024 以下端口

- 对可执行文件设置 set-uid-bit
 - `# chown root app`
 - `# chmod 4755 app`
- 程序运行之后，`euid` 为 0，将拥有 root 的 `permission`，可以绑定 1024 以下端口
- 程序绑定成功之后，通过如下的调用降低权限为普通用户
 - `setuid(getuid());`

实现一个 wget

- URL: [http|https|ftp]://
[user:password@]hostname[:port]/path[?
parameters]
- Parameters: name=value&name=value
- 如果没给定 port , 则用 80 为默认断口号
- 解析主机名可以使用 gethostbyname()
- HTTP 协议可以参考 RFC2616

全部的代码

- 课堂笔记在 2012.04.11 目录下, memo.pdf
- <http://192.168.204.6/examples-2012.04.11.tar.gz>

TCP 服务器

- 迭代模型（循环模型）
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.13/tcp/server.c>
- 如何实现多进程并发模型？
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.13/tcp/server1.c>
- 如何实现多线程并发模型？
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.13/tcp/server2.c>
- 如何实现进程池 / 线程池模型？
 - <http://192.168.204.6/examples/2012.04.13/tcp/server3.c>
- 如何评价上述各种模型的优缺点和适用性？

补充资料

- 一些补充资料，供大家参考
 - <http://192.168.204.6/ref.pdf>
- 有兴趣的话，可以在网上搜索一下“ C10K problem”，也就是如何维护 10,000 个连接的问题
 - <http://www.kegel.com/c10k.html>

实现使用 UDP 方式聊天的程序

- 两端分别运行 **UDP** 聊天程序
 - 从标准输入读用户的信息，发送给对方
 - 从对方来的信息，显示在标准输出上
- 可以将屏幕分区，上面显示对方发送过来的消息，下部显示本地消息
 - 可以使用 `libncurses`
- 控制权冲突：
 - 从标准输入读和从 `socket` 读冲突，如果阻塞在标准输入上，此时即便 `socket` 有数据，也无法读，反之亦然。
 - 如何解决？
- 群聊如何实现？