地質・土質調査成果電子納品要領・同解説 付属資料

項目	旧		新		理由
	頁	内容	頁	内容	
要領名 年月	表紙	地質・土質調査成果電子納品要領(案)　付属資料 平成20年12月 国土交通省	表紙	地質・土質調査成果電子納品要領・同解説　付属資料 平成28年10月 国土交通省大臣官房技術調査課	(案)を外し改定版発行
要領名	目次	地質・土質調査成果電子納品要領(案)	目次	地質・土質調査成果電子納品要領・同解説	最新の要領に変更
付属資料1　地質情報管理ファイル					
1 地質情報管理ファイルの構造図	付1-1	BRG0150.DTD (Ver.1.50)	付1-1	BRG0200.DTD (Ver.2.00)	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付1-1	掘進長	付1-1	総削孔長	ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説　平成27年6月　一般社団法人全国地質調査業協会連合会，社会基盤情報標準化委員会（以下、「ボーリング柱状図作成要領」という。）の用語と整合
2 地質情報管理ファイルの DTD	付1-2	BRG0150.DTD	付1-2	BRG0200.DTD	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付1-2		付1-2	<!-- BRG0200.DTD　DTDバージョン:2.00　--> <!-- 2016/5/1 以下を変更したために、DTDのバージョンをver1.50→ver2.00へ　--> <!--項目名称変更：総掘進長 → 総削孔長　--> <!--測地系、柱状図区分のコードを変更　-->	DTD ヘッダー部分の追記：バージョン変更、項目名称変更、コード変更
	付1-2	<!ATTLIST BORING DTD_version CDATA #FIXED "1.50">	付1-2	<!ATTLIST BORING DTD_version CDATA #FIXED "2.00">	DTD のバージョン番号変更
	付1-2	<!ELEMENT ボーリング情報（ボーリング名，ボーリング連番，経度，緯度，測地系，孔口標高，掘進長，柱状図区分，ボーリング交換用データ，電子柱状図，電子簡略柱状図，ボ	付1-2	<!ELEMENT ボーリング情報（ボーリング名，ボーリング連番，経度，緯度，測地系，孔口標高，総削孔長，柱状図区分，ボーリング交換用データ，電子柱状図，電子簡略柱状	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

		ーリングコメント*)>		図，ボーリングコメント*)>	
	付1-2	<!ELEMENT 掘進長 (#PCDATA)>	付1-2	<!ELEMENT 総削孔長 (#PCDATA)>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
3 地質情報管理ファイルの XML	付1-4	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE BORING SYSTEM "BRG0150.DTD"> <BORING DTD_version="1.50">	付1-4	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE BORING SYSTEM "BRG0200.DTD"> <BORING DTD_version="2.00">	DTD のバージョン番号変更
	付1-4	<基礎情報> <適用要領基準>土木200811-01</適用要領基準> </基礎情報>	付1-4	<基礎情報> <適用要領基準>土木201610-01</適用要領基準> </基礎情報>	本改定版への変更
	付1-4	<ボーリング連番>0001</ボーリング連番>	付1-4	<ボーリング連番>1</ボーリング連番>	連番桁数の統一
	付1-4	<測地系>0</測地系>	付1-4	<測地系>02</測地系>	JGD2011 へ変更 測地系コード桁数の統一
	付1-4	<掘進長>50.00</掘進長> <柱状図区分>土質</柱状図区分>	付1-4	<総削孔長>50.00</総削孔長> <柱状図区分>土質（オールコア用）</柱状図区分>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付1-4	<電子柱状図作成ソフトウェア名>Adobe Acrobat 4.0J</電子柱状図作成ソフトウェア名>	付1-4	<電子柱状図作成ソフトウェア名>Adobe Acrobat DC</電子柱状図作成ソフトウェア名>	ソフト名更新
	付1-4	<ボーリング連番>0002</ボーリング連番>	付1-4	<ボーリング連番>2</ボーリング連番>	連番桁数の統一
	付1-4	<測地系>0</測地系>	付1-4	<測地系>02</測地系>	JGD2011 へ変更 測地系コード桁数の統一
	付1-5	<掘進長>60.00</掘進長> <柱状図区分>岩盤</柱状図区分>	付1-5	<総削孔長>60.00</総削孔長> <柱状図区分>岩盤</柱状図区分>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付1-5	<電子柱状図作成ソフトウェア名>Adobe Acrobat 4.0J</電子柱状図作成ソフトウェア名>	付1-5	<電子柱状図作成ソフトウェア名>Adobe Acrobat DC</電子柱状図作成ソフトウェア名>	ソフト名更新
	付1-5	<ボーリング連番>0003</ボーリング連番>	付1-5	<ボーリング連番>3</ボーリング連番>	連番桁数の統一
	付1-	<測地系>0</測地系>	付1-	<測地系>02</測地系>	JGD2011 へ変更 測地系コード桁数の統

	5		5		―
	付1-4	〈掘進長〉50.00〈/掘進長〉 〈柱状図区分〉地すべり〈/柱状図区分〉	付1-5	〈総削孔長〉50.00〈/総削孔長〉 〈柱状図区分〉地すべり（オールコア用）〈/柱状図区分〉	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付1-5	〈電子柱状図作成ソフトウェア名〉Adobe Acrobat 4.0J〈/電子柱状図作成ソフトウェア名〉	付1-5	〈電子柱状図作成ソフトウェア名〉Adobe Acrobat DC〈/電子柱状図作成ソフトウェア名〉	ソフト名更新
付属資料２　ボーリングコア写真管理ファイル					
タイトル	付2-1	コア写真管理ファイル	付2-1	ボーリングコア写真管理ファイル	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
1 ボーリングコア写真管理ファイルの構造図	付2-1	CPIC0110.DTD（ver.1.10）	付2-1	CPIC0200.DTD（ver.2.00）	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付2-1	コア写真管理ファイル	付2-1	ボーリングコア写真管理ファイル	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2 ボーリングコア写真管理ファイルの DTD	付2-2	CPIC0110.DTD コア写真管理ファイル	付2-2	CPIC0200.DTD ボーリングコア写真管理ファイル	管理項目変更に伴うバージョン変更 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付2-2		付2-2	〈!-- CPIC0200.DTD　DTDバージョン:2.00　　--〉 〈!-- 2016/5/1 以下を変更したために、DTDのバージョンをver1.10→ver2.00へ　　--〉 〈!--　　項目名称変更：デジタルコア写真情報 → ボーリングコア写真情報　　--〉 〈!--　　：コア写真コメント → ボーリングコア写真コメント　　--〉	DTD ヘッダー部分の追記：バージョン変更、項目名称変更
	付2-2	〈!ELEMENT COREPICTURE（基礎情報，デジタルコア写真情報+，コメント*，ソフトメーカ用TAG*)〉 〈!ATTLIST COREPICTURE DTD_version CDATA #FIXED "1.10"〉	付2-2	〈!ELEMENT COREPICTURE（基礎情報，ボーリングコア写真情報+，コメント*，ソフトメーカ用TAG*)〉 〈!ATTLIST COREPICTURE DTD_version CDATA #FIXED "2.00"〉	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付2-2	〈!--**********--〉 〈!--　　デジタルコア写真情報　　--〉 〈!--**********--〉 〈!ELEMENT デジタルコア写真情報（写真ファイル名，ボーリング名，ボーリング連番，コア上端深度，コア下端深度，撮	付2-2	〈!--**********--〉 〈!--　　ボーリングコア写真情報　　--〉 〈!--**********--〉 〈!ELEMENT ボーリングコア写真情報（写真ファイル名，ボーリング名，ボーリング連番，コア上端深度，コア下端深度，	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

		影年月日?, 撮影時間?, 撮影日天候?, 撮影箇所?, コア写真コメント?)>		撮影年月日?, 撮影時間?, 撮影日天候?, 撮影箇所?, ボーリングコア写真コメント?)>	
	付2-2	<!ELEMENT コア写真コメント (#PCDATA)>	付2-2	<!ELEMENT ボーリングコア写真コメント (#PCDATA)>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
3 ボーリングコア写真管理ファイルの XML 記入例	付2-3	コア写真管理ファイル	付2-3	ボーリングコア写真管理ファイル	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付2-3	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE COREPICTURE SYSTEM "CPIC0110.DTD"> <COREPICTURE DTD_version="1.10">	付2-3	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE COREPICTURE SYSTEM "CPIC0200.DTD"> <COREPICTURE DTD_version="2.00">	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付2-3	<基礎情報> <適用要領基準>土木200811-01</適用要領基準> </基礎情報>	付2-3	<基礎情報> <適用要領基準>土木201610-01</適用要領基準> </基礎情報>	本改定版への変更
	付2-3	<デジタルコア写真情報>	付2-3	<ボーリングコア写真情報>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付2-3	<ボーリング連番>0001</ボーリング連番>	付2-3	<ボーリング連番>1</ボーリング連番>	連番桁数の統一
	付2-3	<撮影年月日>1999-04-01</撮影年月日>	付2-3	<撮影年月日>2016-04-01</撮影年月日>	日付の更新
	付2-3	<コア写真コメント>○○○○にて調査</コア写真コメント>	付2-3	<ボーリングコア写真コメント>○○○○にて調査</ボーリングコア写真コメント>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付2-3	</デジタルコア写真情報>	付2-3	</ボーリングコア写真情報>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付2-4	<コア写真コメント>デジタルコア写真整理結果。C0001001～C0001003の写真ファイルを使用。 </コア写真コメント>	付2-4	<ボーリングコア写真コメント>連続ボーリングコア写真。C0001001～C0001003の写真ファイルを使用。 </ボーリングコア写真コメント>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付2-4	<コメント>デジタルコア写真、デジタルコア写真整理結果の管理ファイルの例。</コメント>	付2-4	<コメント>ボーリングコア写真、連続ボーリングコア写真の管理ファイルの例。</コメント>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
付属資料 3　土質試験及び地盤調査管理ファイル					
3 土質試験及び地盤調	付	<基礎情報>	付	<基礎情報>	本改定版への変更

査管理ファイルの XML 記入例	3-4	<適用要領基準>土木200811-01</適用要領基準> </基礎情報>	3-4	<適用要領基準>土木201610-01</適用要領基準> </基礎情報>	
	付3-4	<測地系>0</測地系>	付3-4	<測地系>02</測地系>	JGD2011 へ変更 測地系コード桁数の統一
	付3-4	<規格番号>JIS A 1202-1999</規格番号>	付3-4	<規格番号>JIS A 1202-2009</規格番号>	最新の規格番号に更新
	付3-4	<試験開始年月日>2001-01-11</試験開始年月日> <試験終了年月日>2001-01-11</試験終了年月日>	付3-4	<試験開始年月日>2016-05-11</試験開始年月日> <試験終了年月日>2016-05-11</試験終了年月日>	日付の更新
	付3-5	<規格番号>JIS A 1204-2000</規格番号>	付3-5	<規格番号>JIS A 1204-2009</規格番号>	最新の規格番号に更新
	付3-5	<試験開始年月日>2001-01-11</試験開始年月日> <試験終了年月日>2001-01-11</試験終了年月日>	付3-5	<試験開始年月日>2016-05-11</試験開始年月日> <試験終了年月日>2016-05-11</試験終了年月日>	日付の更新
	付3-5	<基準番号>JGS 0511-2000</基準番号>	付3-5	<基準番号>JIS A 1216-2009</基準番号>	最新の規格番号に更新
	付3-5	<試験開始年月日>2001-01-11</試験開始年月日> <試験終了年月日>2001-01-11</試験終了年月日>	付3-5	<試験開始年月日>2016-05-11</試験開始年月日> <試験終了年月日>2016-05-11</試験終了年月日>	日付の更新
	付3-6	<測地系>0</測地系>	付3-6	<測地系>02</測地系>	JGD2011 へ変更 測地系コード桁数の統一
	付3-6	<基準番号>JGS 1521-1995</基準番号> <試験名称>地盤の平板載荷試験</試験名称>	付3-6	<基準番号>JGS 1521-2012</基準番号> <試験名称>平板載荷試験</試験名称>	最新の基準番号、試験名称に更新
	付3-6	<試験開始年月日>2001-02-12</試験開始年月日> <試験終了年月日>2001-02-12</試験終了年月日>	付3-6	<試験開始年月日>2016-05-12</試験開始年月日> <試験終了年月日>2016-05-12</試験終了年月日>	日付の更新
付属資料 4　その他管理ファイル					
3 その他管理ファイルの記入例	付4-3	<基礎情報> <適用要領基準>土木200811-01</適用要領基準> </基礎情報>	付4-3	<基礎情報> <適用要領基準>土木201610-01</適用要領基準> </基礎情報>	本改訂版への変更
付属資料 5　ボーリング交換用データ					

1-1 ボーリング交換用データのデータ様式	付5-1	B　岩石・土区分 G2　コア形状区分 G2S　コア形状区分判定表 G3　割れ目区分 G3S　割れ目区分判定表 G4　風化区分 G4S　風化区分判定表 G5　変質区分 G5S　変質区分判定表 H　孔内水平載荷試験 J　PS検層 Q1　掘削工程 Q3　掘進速度 V1　地下水検層試験 V2　地下水検層試験詳細データ V3　地下水検層試験判定結果	付5-1	B　工学的地質区分名・現場土質名 G2　ボーリングコアの形状区分 G2S　ボーリングコアの形状区分判定表 G3　割れ目の状態区分 G3S　割れ目の状態区分判定表 G4　風化の程度区分 G4S　風化の程度区分判定表 G5　熱水変質の程度区分 G5S　熱水変質の程度区分判定表 G6　破砕度 G6S　破砕度判定表 H　孔内載荷試験 J　弾性波速度検層 Q1　削孔工程 Q3　削孔速度 S4　コア質量 V1　トレーサーによる地下水流動層検層 V2　トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ V3　トレーサーによる地下水流動層検層判定結果	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合 ボーリング柱状図様式の項目追加に伴う変更（破砕度、破砕度判定表、コア質量の追加）
1-2 ボーリング交換用データの記入項目 0 様式：基礎情報			付5-2	公開フラグ 　コード 　備考	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
A 様式：標題情報	付5-2	調査会社 　名称 　TEL 　主任技師/管理技術者 　現場代理人 　コア鑑定者 　ボーリング責任者	付5-2	調査会社 　名称 　電話番号 　主任技師/管理技術者　氏名 　主任技師/管理技術者　地質調査技士登録番号 　現場代理人　氏名 　現場代理人　地質調査技士登録番号 　コア鑑定者　氏名 　コア鑑定者　地質調査技士登録番号 　ボーリング責任者　氏名 　ボーリング責任者　地質調査技士登録番号 　電子納品管理者　氏名 　電子納品管理者　地質情報管理士登録番号	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（地質調査技士登録番号の追加） 電子納品管理者の追加
	付5-2	ボーリング基本情報 　孔口標高 　総掘進長 　柱状図様式の種類	付5-3	ボーリング基本情報 　孔口標高 　総削孔長 　柱状図様式の種類	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		掘進角度 掘進方向 地盤勾配		角度 方位 地盤勾配	
	付5-3	ハンマー落下用具 N 値記録用具又は装置	付5-3	左記削除	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
B 様式：工学的地質区分名・現場土質名	付5-3	岩石・土区分 下端深度 岩石・土名 岩石・土記号 岩石群コード 岩石・土コード	付5-3	工学的地質区分名・現場土質名 下端深度 工学的地質区分名・現場土質名 工学的地質区分名・現場土質名記号 岩石群コード 岩石・土コード	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
E1 様式:標準貫入試験	付5-3	標準貫入試験 開始深度 0～10cm 打撃回数 0～10cm 貫入量 10～20cm 打撃回数 10～20cm 貫入量 20～30cm 打撃回数 20～30cm 貫入量 合計打撃回数 合計貫入量 備考	付5-3	標準貫入試験 開始深度 0～100mm 打撃回数 0～100mm 貫入量 100～200mm 打撃回数 100～200mm 貫入量 200～300mm 打撃回数 200～300mm 貫入量 合計打撃回数 合計貫入量 備考	ボーリング柱状図様式の単位表記方法と整合
	付5-3	cm	付5-3	mm	ボーリング柱状図様式の単位表記方法と整合
E3 様式:ルジオン試験	付5-4	M	付5-4	m	単位表記の誤記修正
	付5-4	l/min/m	付5-4	L/min/m	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
E4 様式:ルジオン試験詳細データ	付5-4	l/min/m	付5-4	L/min/m	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
G2S 様式：ボーリングコアの形状区分判定表	付5-4	コア形状区分判定表	付5-4	ボーリングコアの形状区分判定表	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
G2 様式:ボーリングコ	付	コア形状区分	付	ボーリングコアの形状区分	ボーリング柱状図様式

アの形状区分	5-4		5-4		の項目変更と整合
G3S 様式：割れ目の状態区分判定表	付5-4	割れ目区分判定表	付5-4	割れ目の状態区分判定表	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
G3 様式:割れ目の状態区分	付5-4	割れ目区分判定表	付5-4	割れ目の状態区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 誤記修正
G4S 様式：風化の程度区分判定表	付5-5	風化区分判定表	付5-4	風化の程度区分判定表	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
G4 様式:風化の程度区分	付5-5	風化区分	付5-5	風化の程度区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
G5S 様式：熱水変質の程度区分判定表	付5-5	変質区分判定表	付5-5	熱水変質の程度区分判定表	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
G5 様式:熱水変質の程度区分	付5-5	変質区分	付5-5	熱水変質の程度区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
G6S 様式：破砕度判定表			付5-5	破砕度判定表	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 （破砕度の様式追加）
G6 様式：破砕度			付5-5	破砕度	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 （破砕度の様式追加）
H 様式：孔内載荷試験	付5-5	孔内水平載荷試験	付5-5	孔内載荷試験	地盤工学会基準の試験名称変更と整合
J 様式：弾性波速度検層	付5-5	PS 検層	付5-5	弾性波速度検層	地盤工学会基準の試験名称変更と整合
P 様式：孔内水位	付5-6	掘削状況	付5-6	削孔状況	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-6	水位種別・備考 コード　　コード 備考　　文字	付5-6	水位種別・備考　　文字	Q7 様式:送水条件の送水種類と重複するためコード削除

Q1 様式：掘削工程	付5-6	掘削工程 掘進深度	付5-6	削孔工程 削孔深度	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
Q3 様式：削孔速度	付5-6	掘進速度	付5-6	削孔速度	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
Q7 様式：送水条件	付5-7	l/min	付5-6	L/min	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
S4 様式：コア質量			付5-7	コア質量	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（コア質量の様式追加）
V1 様式:トレーサーによる地下水流動層検層	付5-7	地下水検層試験 地下水検層試験番号 試験区間 掘削深度 孔内水位 試験方法 電解質溶液濃度 測定時間	付5-7	トレーサーによる地下水流動層検層 地下水流動層検層番号 検層区間 削孔深度 孔内水位 検層方法 電解質溶液濃度 測定時間	地盤工学会基準の試験名称と整合 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
V2 様式:トレーサによる地下水流動層検層詳細データ	付5-7	地下水検層試験詳細データ 地下水検層試験番号 測定深度 比抵抗値	付5-7	トレーサによる地下水流動層検層詳細データ 地下水流動層検層番号 測定深度 比抵抗値	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付5-7	Ω･cm	付5-7	Ω･m	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
V3 様式:トレーサーによる地下水流動層検層判定結果	付5-7	地下水検層試験判定結果 区間 地下水検層結果	付5-7	トレーサーによる地下水流動層検層判定結果 区間 地下水流動層検層結果	地盤工学会基準の試験名称と整合
2-1 様式：基礎情報	付5-8	基礎情報には、次の項目を記入する。 ･適用規格 ･公開フラグ	付5-8	基礎情報には、次の項目を記入する。 ･適用規格 ･公開フラグ	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
2-1 様式:基礎情報【解説】	付5-8		付5-8	(1)適用規格	章構成の見直し
	付5-8	JIS A 0205-2008 JIS A 0206-2008	付5-8	JIS A 0205-2012 JIS A 0206-2013	最新の規格番号に更新

<table>
<tr>
<td></td>
<td>付
5-
8</td>
<td></td>
<td>付
5-
8</td>
<td>(2)公開フラグ
外部公開の可否を表 2-1 から選択し、コードで記入する。
外部公開不可の場合は、その理由を備考欄に必ず記入する。
例:公開可の場合　→
1
例:公開不可の場合　→
0　ルート選定段階のため
表 2-1　公開可否コード
<table>
<tr><th>コード</th><th>方　　法</th></tr>
<tr><td>0</td><td>公開不可</td></tr>
<tr><td>1</td><td>公開可</td></tr>
</table>
</td>
<td>公開フラグ（外部公開の可否）を追加</td>
</tr>
<tr>
<td>2-2　A 様式:標題情報</td>
<td>付
5-
9</td>
<td>A様式:標題情報
事業・工事名：一般国道○○号建設事業
○調査名：○○共同溝土質調査(その2)
○調査目的・調査対象：調査目的 01　調査対象 04
○ボーリング名：B-2
○ボーリング本数：ボーリング総数 10　ボーリング連番 1
○経度・緯度：東経 135度49分58.2000秒　北緯 34度59分53.2000秒　取得方法 02 1/1,000地形図を0.1mm単位で読み取り　読み取り精度:小数点以下 2 桁まで　測地系 0
ローカル座標*：座標定義 X 座標値 3000.000　座標定義 Y 座標値 4000.000　座標定義 DL. 座標値 50.00
○調査位置：名称 ○○県○○郡○○町字○○　○メッシュコード 523503339
○発注機関：名称 国土交通省○○地方整備局○○事務所○○課　○テクリスコード 12345678
○調査期間：1999年05月01日 ～ 1999年05月20日
○調査会社：調査業者名 株式会社○○コンサルタンツ　電話番号 012-3455-6789　主任技師 ○○○○　現場代理人 △△△△　コア鑑定者 ××××　ボーリング責任者 □□□□
○基本情報：孔口標高 T.P. 0.23 m　総掘進長 23.00 m　柱状図様式の種類 1　掘進角度 15.00 度　掘進方位 10.00 度　地盤勾配 15.00 度
○試錐機：名称 ○○○○　能力 150 m級　方法
○エンジン：名称 △△△△　能力　単位
ハンマー落下用具：コード 2　名称
N値記録用具又は装置：コード 2　名称
○ポンプ：名称 ×××　能力　単位
櫓種類：コード 1　名称
*ローカル座標は必要な項目分だけ繰返し記入可能とする。
○必須入力　上記は3項目分繰返し記入した例である。</td>
<td>付
5-
9</td>
<td>A様式:標題情報
事業・工事名：一般国道○○号建設事業
○調査名：○○共同溝土質調査(その2)
○調査目的・調査対象：調査目的 01　調査対象 04
○ボーリング名：B-2
○ボーリング本数：ボーリング総数 10　ボーリング連番 1
○経度・緯度：東経 135度49分58.2000秒　北緯 34度59分53.2000秒　取得方法 02 1/1,000地形図を0.1mm単位で読み取り　読み取り精度:小数点以下 2 桁まで　測地系 02
ローカル座標*：座標定義 X 座標値 3000.000　座標定義 Y 座標値 4000.000　座標定義 DL. 座標値 50.00
○調査位置：名称 ○○県○○郡○○町字○○　○メッシュコード 523503339
○発注機関：名称 国土交通省○○地方整備局○○事務所○○課　○テクリスコード 12345678
○調査期間：1999年05月01日 ～ 1999年05月20日
○調査会社：調査業者名 株式会社○○コンサルタンツ　電話番号 012-3455-6789　主任技師 氏名 ○○○○ 地質調査技士登録番号 54321　現場代理人 氏名 △△△△ 地質調査技士登録番号　コア鑑定者 氏名 ×××× 地質調査技士登録番号　ボーリング責任者 氏名 □□□□ 地質調査技士登録番号　電子納品管理者 氏名 ◎◎◎◎ 地質情報管理士登録番号 10000
○基本情報：孔口標高 T.P. 0.23 m　総削孔長 23.00 m　柱状図様式の種類 11　角度 15.00 度　方位 10.00 度　地盤勾配 15.00 度
○試錐機：名称 ○○○○　能力 150 m級　方法
○エンジン：名称 △△△△　能力　単位
○ポンプ：名称 ×××　能力　単位
櫓種類：コード 1　名称
*ローカル座標は必要な項目分だけ繰返し記入可能とする。
○必須入力　上記は3項目分繰返し記入した例である。</td>
<td>ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

コード体系の変更（測地系、柱状図様式の種類）

地質調査技士登録番号の追加
電子納品管理者の追加</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
表 2-2　調査目的コード表</td><td>付
5-
10</td><td>・・・
18 その他</td><td>付
5-
10</td><td>・・・
19 ダム
99 その他</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
表 2 3　調査対象コード表</td><td>付
5-
10</td><td>・・・
16 地震
17 水資源調査
18 地熱温泉調査
19 資源調査
20 岩石(土)材料調査
21 その他</td><td>付
5-
10</td><td>・・・
16 地震・耐震
17 水資源調査
18 地熱温泉調査
19 資源調査
20 岩石(土)材料調査
22 自然斜面
99 その他</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(4)ボーリング名</td><td>付
5-
10</td><td>現場におけるボーリング名を記入する。</td><td>付
5-
11</td><td>調査現場におけるボーリング名を記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(5)ボーリング本数
2)ボーリング連番</td><td>付
5-
11</td><td>例:1 本目のボーリングの場合　→
0 0 0 1</td><td>付
5-
11</td><td>例:1 本目のボーリングの場合　→
1</td><td>連番の桁数の統一</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(6)緯度・経度
5) 測地系</td><td>付
5-
13</td><td>例:旧測地系　→
0</td><td>付
5-
13</td><td>例: 世界測地系（JGD2011）　→
0 2</td><td>JGD2011 へ変更</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(6)緯度・経度
5) 測地系</td><td>付
5-
13</td><td>表 2-6　測地系コード
<table><tr><th>コード</th><th>測地系</th></tr><tr><td>0</td><td>旧測地系（日本測地系）</td></tr><tr><td>1</td><td>新測地系（世界測地系(日本測地系 2000)）</td></tr></table></td><td>付
5-
13</td><td>表 2-7　測地系コード
<table><tr><th>コード</th><th>測地系</th></tr><tr><td>00</td><td>日本測地系</td></tr><tr><td>01</td><td>世界測地系（JGD2000）</td></tr><tr><td>02</td><td>世界測地系（JGD2011）</td></tr></table></td><td>世界測地系（JGD2011）を選択肢に追加
測地系コード桁数の統一</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(8)調査位置
1)名称</td><td>付
5-
13</td><td>調査現場の住所・位置名称を記入する。
道路調査や広域調査などで調査場所が複数の場合は、”/”(半角)で区切り、複数の場所を記入する。地すべりブロックを記入する場合は、括弧書きでブロック名を記入する。</td><td>付
5-
14</td><td>ボーリング孔口位置の地名について都道府県、郡、市町村、地区名、番地を記入する。
地すべりボーリングの場合は、地すべりブロック名を括弧書きで記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(8)調査位置
2)メッシュコード</td><td>付
5-
15</td><td>【参考資料】　標準メッシュの算出方法</td><td>付
5-
14</td><td>左記削除</td><td>解説の見直し（時点修正）</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(9)発注機関
1)名称</td><td>付
5-
16</td><td>TECRIS の発注機関の名称を課単位まで正確に記入する。○○地整などの省略は行わない。</td><td>付
5-
14</td><td>設計図書に示されている発注機関の名称を課単位まで正確に記入する。○○地整などの省略は行わない。</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報</td><td>付</td><td>調査開始から終了までの期間を年・月・日で記入する。</td><td>付</td><td>ボーリング削孔の開始から終了までの期日を年・月・日で記</td><td>ボーリング柱状図作成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>(10)調査期間</td><td>5-
16</td><td></td><td>5-
14</td><td>入する。</td><td>要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(11)調査会社</td><td>付
5-
17</td><td>調査会社名・電話番号・主任技師・現場代理人・コア鑑定者・ボーリング責任者を省略せずに記入する。
例:調査会社名　株式会社〇〇コンサルタンツ
→
株式会社〇〇コンサルタンツ
例:電話番号　012-3455-6789　→
012-3455-6789</td><td>付
5-
14</td><td>調査会社名・電話番号・主任技師・現場代理人・コア鑑定者・ボーリング責任者・電子納品管理者（電子納品要領に則り、データが作成、チェックされていることを確認する者）を省略せずに記入する。主任技師、現場代理人、コア鑑定者、ボーリング責任者の各々が地質調査技士の資格保有者であれば、登録番号を併記する。電子納品管理者が地質情報管理士の資格保有者であれば、登録番号を併記する。
例:調査会社名　株式会社〇〇コンサルタンツ
→
株式会社〇〇コンサルタンツ
例:電話番号　012-3455-6789　→
012-3455-6789
例:主任技師　地質一郎　→
地質一郎
例:地質調査技士登録番号　第 54321 号　→
54321</td><td>ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（地質調査技士登録番号の追加）

電子納品管理者の追加</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(12)基本情報
1)孔口標高</td><td>付
5-
17</td><td>参考として、表 2-7 に主要な標高基準について、T.P.との関係を示す。
表 2-7　主要な標高基準</td><td>付
5-
15</td><td>左記削除</td><td>解説の見直し（時点修正）</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(12)基本情報
2)総削孔長</td><td>付
5-
17</td><td>2)総掘進長(実数)
最終掘削深度を記入する。最終深度での標準貫入試験による貫入量は、掘進長に含めない。単位は m とし、小数点以下 2 桁(cm)まで記入する。
例:総掘進長 23m　→</td><td>付
5-
15</td><td>2)総削孔長(実数)
最終深度を記入する。最終深度での標準貫入試験による貫入量は、総削孔長に含めない。また、オールコアボーリングの場合の余掘りについても総削孔長に含めない。単位は m とし、小数点以下 2 桁(cm)まで記入する。
例:総削孔長 23m　→</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-2　A 様式:標題情報
(12)基本情報
3)柱状図様式の種類</td><td>付
5-
18</td><td>ボーリング柱状図の出力様式の種類を表 2-8 から選択し、コードで記入する。
例:土質ボーリング柱状図　→
1
表 2-8　ボーリング柱状図様式の種類
<table><tr><th>コード</th><th>様式の種類</th><th>備　考</th></tr><tr><td>1</td><td>土質ボーリング柱状図様式</td><td>－</td></tr><tr><td>2</td><td>岩盤ボーリング柱状図様式</td><td>－</td></tr></table></td><td>付
5-
15</td><td>ボーリング柱状図の出力様式の種類を表 2-8 から選択し、コードで記入する。
例:土質ボーリング柱状図様式（オールコアボーリング用）　→
11
表 2-8　ボーリング柱状図様式の種類
<table><tr><th>コード</th><th>様式の種類</th></tr><tr><td>11</td><td>土質ボーリング柱状図様式（オールコアボーリング用）</td></tr></table></td><td>ボーリング柱状図作成要領の改定に伴う様式の変更、追加</td></tr>
</table>

		3 地すべりボーリング柱状図様式 ー 9 その他(上記 1～3 以外) ー		12 土質ボーリング柱状図様式(標準貫入試験用) 21 岩盤ボーリング柱状図様式 31 地すべりボーリング柱状図様式（オールコアボーリング用） 32 地すべりボーリング柱状図様式（標準貫入試験用） 99 その他(上記以外)	
2-2　A 様式:標題情報 (12)基本情報 4)角度・方位	付 5- 18	掘進角度・掘進方位(実数) 掘進角度・掘進方位を記入する。 掘進角度は鉛直下方を 0 度、鉛直上方を 180 度とする。掘進方位は真北から右回り(時計回り)の方位角度で記入する。北は 0 度、南は 180 度とする。掘進角度・掘進方位ともに単位は度とし、小数点以下 2 桁まで記入する。 例:掘進角度 15 度、掘進方位 10 度の場合　→	付 5- 16	角度・方位(実数) ボーリングの削孔方向の角度・方位を記入する。 角度は鉛直下方を 0 度、鉛直上方を 180 度とする。方位は真北から右回り(時計回り)の方位角度で記入する。北は 0 度、南は 180 度とする。角度・方位ともに単位は度とし、小数点以下 2 桁まで記入する。 例: 角度 15 度、方位 10 度の場合　→	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-2　A 様式:標題情報 (13)試錐機 3)方法	付 5- 18	掘削方法を表 2-9 より選択し、コードで記入する。 表 2-9　掘削方法コード	付 5- 16	削孔方法を表 2-9 より選択し、コードで記入する。 表 2-9　削孔方法コード	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-2　A 様式:標題情報	付 5- 19	(15)ドライブハンマー落下用具(コード・文字) (16)N 値記録用具又は装置(コード・文字)	付 5- 17	左記削除	ボーリング柱状図作成要領と整合
2-2　A 様式:標題情報 (15)ポンプ 2)能力	付 5- 20	l/min/m	付 5- 17	L/min/m	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
2-2　A 様式:標題情報 (15)ポンプ 3)単位	付 5- 20	l/min/m	付 5- 17	L/min/m	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
2-2　A 様式:標題情報 (16)櫓種類	付 5- 20	合わせて	付 5- 17	併せて	誤記修正
2-3　B 様式:　工学的地質区分名・現場土質名	付 5- 21	B 様式:岩石・土区分	付 5- 18	B 様式:工学的地質区分名・現場土質名	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付 5- 21	岩石・土区分情報	付 5- 18	工学的地質区分名・現場土質名情報	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

<table>
<tr><td></td><td>付
5-
21</td><td>
<table>
<tr><td colspan="15">B様式:岩石・土区分</td></tr>
<tr><td colspan="6">下端深度(m)</td><td>岩石・土名</td><td>岩石・土記号</td><td>岩石群1</td><td>岩相1-1</td><td>岩石1-1</td><td>変成岩岩相1-1</td><td>変成岩岩石1-1</td><td>岩相1-2</td><td>岩石1-2</td><td>変成岩岩相1-2</td><td>変成岩岩石1-2</td><td>・・・</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>埋土</td><td>FI</td><td>1</td><td>599200002</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>シルト質砂</td><td>SM</td><td>1</td><td></td><td>531231030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>4</td><td>0</td><td>シルト混じり砂</td><td>S-M</td><td>1</td><td></td><td>531213003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>シルト質砂</td><td>SM</td><td>1</td><td></td><td>531231030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>.</td><td>4</td><td>5</td><td>シルト</td><td>M</td><td>1</td><td></td><td>532110000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>.</td><td>7</td><td>0</td><td>粘性土</td><td>C</td><td>1</td><td></td><td>532100000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>シルト混じり砂</td><td>S-M</td><td>1</td><td></td><td>531213003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>9</td><td>5</td><td>砂・シルト互層</td><td>S-M</td><td>2</td><td></td><td>531211000</td><td></td><td></td><td>532110000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>礫</td><td>G</td><td>1</td><td></td><td>531111000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>2</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>軟岩</td><td>WR</td><td>1</td><td></td><td>999010004</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付
5-
18</td><td>
<table>
<tr><td colspan="15">B様式:工学的地質区分名・現場土質名</td></tr>
<tr><td colspan="6">下端深度(m)</td><td>工学的地質区分名・現場土質名</td><td>工学的地質区分名・現場土質名記号</td><td>岩石群1</td><td>岩相1-1</td><td>岩石1-1</td><td>変成岩岩相1-1</td><td>変成岩岩石1-1</td><td>岩相1-2</td><td>岩石1-2</td><td>変成岩岩相1-2</td><td>変成岩岩石1-2</td><td>・・・</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>埋土(砂)</td><td>FI</td><td>1</td><td>599200002</td><td>531211000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>シルト質砂</td><td>SM</td><td>1</td><td></td><td>531231030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>4</td><td>0</td><td>シルト混じり砂</td><td>S-M</td><td>1</td><td></td><td>531213003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>シルト質砂</td><td>SM</td><td>1</td><td></td><td>531231030</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>.</td><td>4</td><td>5</td><td>シルト</td><td>M</td><td>1</td><td></td><td>532110000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>.</td><td>7</td><td>0</td><td>粘性土</td><td>C</td><td>1</td><td></td><td>532100000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>シルト混じり砂</td><td>S-M</td><td>1</td><td></td><td>531213003</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>9</td><td>5</td><td>砂・シルト互層</td><td>S-M</td><td>2</td><td></td><td>531211000</td><td></td><td></td><td>532110000</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>礫</td><td>G</td><td>1</td><td></td><td>531111000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>2</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>軟岩</td><td>WR</td><td>1</td><td></td><td>999010004</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-3　B 様式：工学的地質区分名・現場土質名【解説】</td><td>付
5-
21</td><td>岩石・土区分は、岩石・土の名称、記号（文字記号）とともに、岩石群を示すコード、岩石・土を示すコードを記入する。</td><td>付
5-
18</td><td>B 様式は工学的地質区分名・現場土質名、記号、岩石群を示すコード、岩石・土を示すコードを記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-3　B 様式：工学的地質区分名・現場土質名【解説】
(1)下端深度(実数)</td><td>付
5-
21</td><td>岩石・土区分を行う下端深度を記入する。</td><td>付
5-
18</td><td>工学的地質区分名・現場土質名を区分する下端深度を記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-3　B 様式：工学的地質区分名・現場土質名【解説】
(2)工学的地質区分名・現場土質名</td><td>付
5-
21</td><td>岩石・土名</td><td>付
5-
18</td><td>工学的地質区分名・現場土質名</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
21</td><td>ボーリング柱状図作成要領(案)に従って、判定結果を文字で記入する。互層の場合は、岩石・土名を優勢な順に並べる。
岩石・土名は、形容詞句を付けて表現しても構わない。</td><td>付
5-
18</td><td>ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従って、判定結果を文字で記入する。互層の場合は、工学的地質区分名・現場土質名を優勢な順に並べる。
工学的地質区分名・現場土質名は、形容詞句を付けて表現してもかまわない。</td><td>最新の要領に変更

ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
表記ゆれの修正</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
21</td><td>岩石・土名</td><td>付
5-
18</td><td>工学的地質区分名・現場土質名</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-3　B 様式：工学的地質区分名・現場土質名【解説】
(3)工学的地質区分名・現場土質名記号</td><td>付
5-
22</td><td>岩石・土記号</td><td>付
5-
19</td><td>工学的地質区分名・現場土質名記号</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
22</td><td>岩石・土区分に対応する文字記号を記入する。
文字記号は一覧表のものを参考に、現場の地質状況などを考慮し、自由に設定しても構わない。</td><td>付
5-
19</td><td>工学的地質区分名・現場土質名に対応する記号を記入する。
記号はボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説を参考に、現場の地質状況などを考慮し、自由に設定してもかまわない。</td><td>最新の要領に変更

ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
</table>

					表記ゆれの修正
	付5-22	岩石・土記号	付5-19	記号	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-3　B様式：工学的地質区分名・現場土質名【解説】 (5)岩石・土コード(コード)　3)コード	付5-25	岩石・土名	付5-22	工学的地質区分名・現場土質名	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-25	(d)柱状図で用いる図模様は、コード表のものを参考に現場の地質状況に応じて自由に設定して構わない。コード表に示した図模様(参考)は、「地質・土質調査成果電子納品要領(案)平成16年6月」から抜粋したものであるが、図模様がないものについては、類似の岩石の図模様を参考とし、自由に設定してもよい。	付5-22	左記削除	ボーリング柱状図作成要領で規定済みのため本要領から削除
	付5-25	表2-12～表2-20の記号(参考)、図模様(参考) 図2-4	付5-22	左記削除	ボーリング柱状図作成要領で規定済みのため本要領から削除
	付5-37～付5-38	全て	付5-30	すべて	表記ゆれの修正

<table>
<tr><td>2-4　C 様式:色調区分</td><td>付
5-
39</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">C様式:色調区分</th></tr>
<tr><th colspan="5">下端深度（m）</th><th>色調名</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>黄褐</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>黒灰</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>4</td><td>0</td><td>暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>.</td><td>4</td><td>5</td><td>暗緑灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>.</td><td>7</td><td>0</td><td>灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>9</td><td>5</td><td>淡灰</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>淡灰</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付
5-
31</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">C様式:色調区分</th></tr>
<tr><th colspan="5">下端深度（m）</th><th>色調名</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>黄褐</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>黒灰</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>4</td><td>0</td><td>暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>.</td><td>4</td><td>5</td><td>暗緑灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>.</td><td>7</td><td>0</td><td>灰～暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>暗灰</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>9</td><td>5</td><td>淡灰</td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>淡灰</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>記入例の見直し</td></tr>
<tr><td>2-4　C 様式:色調区分
【解説】
(1)下端深度</td><td>付
5-
39</td><td>最終深度で標準貫入試験を行った場合は、貫入量を含んだ深度とする。</td><td>付
5-
31</td><td>左記削除</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-4　C 様式:色調区分
【解説】
(2)色調名</td><td>付
5-
39</td><td>ボーリング試料の色調名を記入する。表現に用いる色は「黒、褐、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白」を基本色とし、基本色以外は基本色の組合せ(原則として 2 色)とする。基本色の組合せは主色の前に従色を冠する(例:青緑色…青－従色、緑－主色)。また、必要に応じて「濃」及び「淡」の形容詞をつけるとともに、黒みを帯びる時は「暗」の形容詞を付ける。従色が特に微弱な時は「帯」の形容詞を付ける。礫岩など雑多な色を呈する時は、何色と何色の「雑色」、色が入り混じっている時は何色と何色の「斑色」とする。
このほか、赤白色は桃色、褐色は茶色等慣用的な表現を用いたほうが適切なときには、それらを用いてもよい。</td><td>付
5-
31</td><td>ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従って、色調名を文字で記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領を参照するため解説を見直し</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2-7　E1 様式:標準貫入試験</td>
<td>付
5-
42</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="15">E1様式:標準貫入試験</td></tr>
<tr><td rowspan="2">測定開始深度
(m)</td><td colspan="12">打撃回数・貫入量 (cm)</td><td rowspan="2">備　考</td></tr>
<tr><td colspan="4">10cm</td><td colspan="4">20cm</td><td colspan="4">30cm</td><td colspan="4">合計</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

<table>
<tr><td>(3)合計打撃回数・貫入量</td><td>43</td><td></td><td>35</td><td></td><td>整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
43</td><td>例:合計欄(N 値 20 の場合)　→
2 0　3 0</td><td>付
5-
35</td><td>例:合計欄(N 値 20 の場合)　→
2 0　3 0 0</td><td>ボーリング柱状図作成要領の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-7　E1 様式:標準貫入試験【解説】
(4)備考</td><td>付
5-
43</td><td>自沈、貫入不能などの場合は、備考欄に内容を記入する。</td><td>付
5-
35</td><td>試験仕様（硬軟判定用、設計に用いる N 値）、自沈、貫入不能などの場合は、備考欄に内容を記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合</td></tr>
<tr><td>2-9　E3 様式:ルジオン試験</td><td>付
5-
46</td><td>E3様式:ルジオン試験
<table><tr><th>ルジオン試験番号</th><th>上端深度(m)</th><th>下端深度(m)</th><th>圧力管理方法</th><th>Pmax圧力 最大スケール (Mpa)</th><th>Qmax注入量 最大スケール (l/min/m)</th><th>Pste 圧力開始点 (Mpa)</th><th>Qste 注入量開始点 (l/min/m)</th><th>ルジオン値 算定</th><th>ルジオン値 換算ルジオン値 (l/min/m)</th><th>限界圧力 (Mpa)</th></tr><tr><td>0001</td><td>3.00</td><td>8.00</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>0.200</td><td>3.30</td><td>2</td><td>11.20</td><td>0.720</td></tr><tr><td>0002</td><td>27.95</td><td>30.15</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>0.200</td><td>2.30</td><td>2</td><td>15.70</td><td>0.600</td></tr></table></td><td>付
5-
38</td><td>E3様式:ルジオン試験
<table><tr><th>ルジオン試験番号</th><th>上端深度(m)</th><th>下端深度(m)</th><th>圧力管理方法</th><th>Pmax圧力 最大スケール (MPa)</th><th>Qmax注入量 最大スケール (L/min/m)</th><th>Pste 圧力開始点 (MPa)</th><th>Qste 注入量開始点 (L/min/m)</th><th>ルジオン値 算定</th><th>ルジオン値 換算ルジオン値 (L/min/m)</th><th>限界圧力 (MPa)</th></tr><tr><td>0001</td><td>3.00</td><td>8.00</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>0.200</td><td>3.30</td><td>2</td><td>11.20</td><td>0.720</td></tr><tr><td>0002</td><td>27.95</td><td>30.15</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>0.200</td><td>2.30</td><td>2</td><td>15.70</td><td>0.600</td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-9　E3 様式:ルジオン試験【解説】</td><td>付
5-
47</td><td>l/min/m</td><td>付
5-
39</td><td>L/min/m</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-10　E4 様式:ルジオン試験詳細データ</td><td>付
5-
48</td><td>E4様式:ルジオン試験詳細データ
<table><tr><th>ルジオン試験番号</th><th>有効圧力(MPa)</th><th>注入量(l/min/m)</th></tr><tr><td>0001</td><td>0.200</td><td>3.30</td></tr><tr><td>0001</td><td>0.400</td><td>5.50</td></tr><tr><td>0001</td><td>0.600</td><td>7.70</td></tr><tr><td>0001</td><td>0.800</td><td>12.10</td></tr><tr><td>0001</td><td>1.000</td><td>17.70</td></tr><tr><td>0002</td><td>0.200</td><td>2.30</td></tr><tr><td>0002</td><td>0.400</td><td>6.40</td></tr><tr><td>0002</td><td>0.600</td><td>9.10</td></tr></table></td><td>付
5-
40</td><td>E4様式:ルジオン試験詳細データ
<table><tr><th>ルジオン試験番号</th><th>有効圧力(MPa)</th><th>注入量(L/min/m)</th></tr><tr><td>0001</td><td>0.200</td><td>3.30</td></tr><tr><td>0001</td><td>0.400</td><td>5.50</td></tr><tr><td>0001</td><td>0.600</td><td>7.70</td></tr><tr><td>0001</td><td>0.800</td><td>12.10</td></tr><tr><td>0001</td><td>1.000</td><td>17.70</td></tr><tr><td>0002</td><td>0.200</td><td>2.30</td></tr><tr><td>0002</td><td>0.400</td><td>6.40</td></tr><tr><td>0002</td><td>0.600</td><td>9.10</td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-10　E4 様式:ルジオン試験詳細データ【解説】</td><td>付
5-
48</td><td>l/min/m</td><td>付
5-
40</td><td>L/min/m</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>2-11　F 様式:相対密度・相対稠度</td><td>付5-49</td><td>
F様式:相対密度・相対稠度
<table>
<tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="2">相対密度</th><th colspan="2">相対稠度</th></tr>
<tr><th colspan="6"></th><th>コード</th><th>状態</th><th>コード</th><th>状態</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>.</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>.</td><td>7</td><td>0</td><td>3</td><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td></td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>○○○○</td><td>9</td><td>○○○○</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付5-41</td><td>
F様式:相対密度・相対稠度
<table>
<tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="2">相対密度</th><th colspan="2">相対稠度</th></tr>
<tr><th colspan="6"></th><th>コード</th><th>状態</th><th>コード</th><th>状態</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>4</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>.</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>.</td><td>7</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>9</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>○○○○</td><td>9</td><td>9</td><td>○○○○</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>コード体系の変更</td></tr>
<tr><td>2-11　F 様式:相対密度・相対稠度【解説】(2)相対密度</td><td>付5-49</td><td>その他(9)</td><td>付5-41</td><td>その他(99)</td><td>コード体系の変更</td></tr>
<tr><td></td><td>付5-49</td><td>例:相対密度　「3　中ぐらい」　→
3
例:相対密度　「9　その他」　→
9　○○○○</td><td>付5-41</td><td>例:相対密度　「30　中ぐらい」　→
3 0
例:相対密度　「99　その他」　→
9 9　○○○○</td><td>コード体系の変更</td></tr>
<tr><td>2-11　F 様式:相対密度・相対稠度【解説】(3)相対稠度</td><td>付5-49</td><td>その他(9)</td><td>付5-41</td><td>その他(99)</td><td>コード体系の変更</td></tr>
<tr><td></td><td>付5-49</td><td>例:相対稠度　「4　非常に硬い」　→
4
例:相対稠度　「9　その他」　→
9　○○○○</td><td>付5-41</td><td>例:相対稠度　「50　非常に硬い」　→
5 0
例:相対稠度　「99　その他」　→
9 9　○○○○</td><td>コード体系の変更</td></tr>
<tr><td>2-11　F 様式:相対密度・相対稠度【解説】表 2-23　砂地盤の相対密度の表現法</td><td>付5-50</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>相対密度</th><th>N 値</th></tr>
<tr><td>0</td><td>(空白)</td><td>－</td></tr>
<tr><td>1</td><td>非常に緩い</td><td>0～4</td></tr>
<tr><td>2</td><td>緩い</td><td>4～10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>中ぐらい</td><td>10～30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>密な</td><td>30～50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>非常に密な</td><td>50 以上</td></tr>
</table>
</td><td>付5-42</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>相対密度</th><th>記号</th><th>N値</th></tr>
<tr><td>00</td><td>(空白)</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>10</td><td>非常に緩い</td><td>rd1</td><td>0～4</td></tr>
<tr><td>20</td><td>緩い</td><td>rd2</td><td>4～10</td></tr>
<tr><td>30</td><td>中ぐらい</td><td>rd3</td><td>10～30</td></tr>
<tr><td>40</td><td>密な</td><td>rd4</td><td>30～50</td></tr>
<tr><td>50</td><td>非常に密な</td><td>rd5</td><td>50 以上</td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領で示されている記号の追加

コード体系の変更</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table><tr><td>9</td><td>その他</td><td>－</td></tr></table>
</td><td></td><td>
<table><tr><td>99</td><td>その他</td><td></td><td>－</td></tr></table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>2-11　F 様式:相対密度・相対稠度【解説】表 2-24　細粒土の相対稠度区分と状態表現(ASTM D 2488 参考)</td><td>付5-50</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>相対稠度（状態表現）</th><th>現場における判別方法（原位置土に対する親指試験）</th></tr>
<tr><td>0</td><td>（空白）</td><td>－</td></tr>
<tr><td>1</td><td>軟らかい</td><td>親指をたやすく押し込める。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>中位</td><td>かなり力を入れないと親指は押し込めない。</td></tr>
<tr><td>3</td><td>硬い</td><td>親指でへこませることはできるが、親指を貫入させるには大きな力を要する。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>非常に硬い</td><td>親指の爪はたやすく入る。</td></tr>
<tr><td>5</td><td>固結した</td><td>親指の爪も入らない。</td></tr>
<tr><td>9</td><td>その他</td><td>－</td></tr>
</table>
</td><td>付5-42</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>相対稠度（状態表現）</th><th>記号</th><th>現場における判別方法（原位置土に対する親指試験）</th></tr>
<tr><td>00</td><td>（空白）</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>10</td><td>非常に軟らかい</td><td>rc1</td><td>親指を 25mm 以上押し込める。</td></tr>
<tr><td>20</td><td>軟らかい</td><td>rc2</td><td>親指を 25mm ぐらい押し込める。</td></tr>
<tr><td>30</td><td>締まった</td><td>rc3</td><td>親指を 6mm ぐらい押し込める。</td></tr>
<tr><td>40</td><td>硬い</td><td>rc4</td><td>親指を押し込めないが、親指の爪はたやすく入る。</td></tr>
<tr><td>50</td><td>非常に硬い</td><td>rc5</td><td>親指の爪も入らない。</td></tr>
<tr><td>99</td><td>その他</td><td></td><td>－</td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領で示されている記号の追加

コード体系の変更</td></tr>
<tr><td>2-12　G1 様式:硬軟区分</td><td>付5-51</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">G1様式:硬軟区分</th></tr>
<tr><th colspan="3">下端深度(m)</th><th colspan="3">硬軟区分（コード）</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.60</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.00</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.20</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.90</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.16</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.50</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.80</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付5-43</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">G1様式:硬軟区分</th></tr>
<tr><th colspan="3">下端深度(m)</th><th colspan="3">硬軟区分（コード）</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1.60</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.00</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2.20</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3.90</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4.16</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.50</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5.80</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>記入例の見直し</td></tr>
<tr><td>2-12　G1 様式:硬軟区分【解説】
(2)硬軟区分(コード)</td><td>付5-51</td><td>硬軟区分については、ボーリング柱状図作成要領(案)解説書に従い判定結果を記入する場合、表 2-27～表 2-30 に従い、コードを記入する。</td><td>付5-43</td><td>硬軟区分については、ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従い判定結果を記入する場合、表 2-25～表 2-30 に従い、コードを記入する。</td><td>最新の要領に変更</td></tr>
</table>

				表 2-25～表 2-30 以外の区分を新たに作成する場合には、G1S 様式に作成した区分情報を記入して、そこに示した区分コードを G1 様式に記入する。	解説の移動
2-12　G1 様式:硬軟区分【解説】	付5-51	例:表 2-27 に従って「中硬」と判定した場合　→ 0 1 3	付5-43	例:表 2-25 に従って「中硬」と判定した場合　→ 0 1 3 例:表 2-32 に従って「中硬」と判定した場合　→ 9 1 0	記載例の追加
	付5-51	表 2-27　コア硬軟区分判定表 表 2-28　コア硬軟区分例(花崗岩) 表 2-29　一軸圧縮強度による区分例((a)Bieniawshki(1974)による区分) 表 2-30　一軸圧縮強度による区分例((b)I.A.E.G.による区分)	付5-43	表 2-25　硬軟の区分基準の例 表 2-26　硬軟の区分基準の例(花崗岩) 表 2-27　一軸圧縮強さによる硬軟の区分基準の例((a)Bieniawshki による区分) 表 2-28　一軸圧縮強さによる硬軟の区分基準の例((b)I.A.E.G.による区分)	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-52		付5-44	表 2-29　一軸圧縮強さによる硬軟の区分基準の例（JGS 3811 から作成）	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の追加）
	付5-52		付5-45	表 2-30　硬軟の区分と一軸圧縮強さの関係の例(ISO に加筆)	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の追加）
	付5-52		付5-45	(3)G1S 様式：硬軟区分判定表	解説の章構成の見直し
	付5-52	1)コードは整数 3 桁とする。他のコードと区分するために、901～999 を使用すること。	付5-45	1)コードは整数 3 桁とし、901～999 を使用する。	解説の見直し
2-13　G2 様式: ボーリングコアの形状区分	付5-54	コア形状区分	付5-46	ボーリングコアの形状区分	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

<table>
<tr><td></td><td>付
5-
54</td><td>
<table>
<tr><td colspan="8">G2様式：コア形状区分</td></tr>
<tr><td colspan="6">下端深度（m）</td><td colspan="3">コア形状区分
（コード）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>.</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>.</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付
5-
46</td><td>
<table>
<tr><td colspan="8">G2様式：ボーリングコアの形状区分</td></tr>
<tr><td colspan="6">下端深度（m）</td><td colspan="3">ボーリングコアの形状
区分（コード）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>9</td><td>7</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>.</td><td>2</td><td>0</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>5</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>.</td><td>1</td><td>6</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>8</td><td>0</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
記入例の見直し</td></tr>
<tr><td>2-13　G2 様式：ボーリングコアの形状区分【解説】</td><td>付
5-
54</td><td>コア形状区分</td><td>付
5-
46</td><td>ボーリングコアの形状区分</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
54</td><td>コア形状区分については、ボーリング柱状図作成要領(案)解説書に従い判定結果を記入する場合、表 2-33、表 2-34 のコード表に従い、コードで記入する。</td><td>付
5-
46</td><td>ボーリングコアの形状区分については、ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従い判定結果を記入する場合、表 2-33～表 2-34 のコード表に従い、コードで記入する。
表 2-33～表 2-34 以外の区分を新たに作成する場合には、G2S 様式に作成した区分情報を記入して、そこに示した区分コードを G2 様式に記入する。</td><td>最新の要領に変更

解説の移動</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
54</td><td>例:表 2-33 に従って「III」と判定した場合　→
0 1 3</td><td>付
5-
46</td><td>例:表 2-33 に従って「III」と判定した場合　→
0 1 3
例:表 2-36 に従って「れき状」と判定した場合　→
9 5 0</td><td>記載例の追加</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
55</td><td>表 2-33　コア形状区分判定表</td><td>付
5-
46</td><td>表 2-33　ボーリングコアの形状区分基準の例

ボーリングコアの形状のイラストの追加</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の整合）</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
55</td><td>表 2-34　コア形状区分の例(花崗岩)</td><td>付
5-
47</td><td>左記削除</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の削除）</td></tr>
<tr><td></td><td>付</td><td></td><td>付</td><td>表 2-34　不連続面の間隔の区分基準の例(JGS 3811 から抜粋)</td><td>ボーリング柱状図作成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>5-
55</td><td></td><td>5-
47</td><td></td><td>要領と整合（区分基準例の追加）</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
55</td><td></td><td>付
5-
47</td><td>(3)G2S 様式：ボーリングコアの形状区分判定表</td><td>解説の章構成の見直し</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
55</td><td>1)コードは整数 3 桁とする。他のコードと区分するために、901～999 を使用する。</td><td>付
5-
47</td><td>1)コードは整数 3 桁とし、901～999 を使用する。</td><td>解説の見直し</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
55</td><td>2)記号は柱状図に示すコア形状区分の記号を記入する。
3)区分欄にはコア形状区分を記入する。</td><td>付
5-
47</td><td>2)記号は柱状図に示すボーリングコアの形状区分の記号を記入する。
3)区分欄にはボーリングコアの形状区分を記入する。</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
55</td><td>表 2-35　コア形状区分判定表(G2S 様式)
表 2-36　コア形状区分判定表(G2S 様式)記入例</td><td>付
5-
47</td><td>表 2-35　ボーリングコアの形状区分判定表(G2S 様式)
表 2-36　ボーリングコアの形状区分判定表(G2S 様式)記入例</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-14　G3 様式:割れ目の状態区分</td><td>付
5-
56</td><td>割れ目区分</td><td>付
5-
48</td><td>割れ目の状態区分</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
56</td><td>G3様式:割れ目区分
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="3">割れ目区分
(コード)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>.</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>付
5-
48</td><td>G3様式:割れ目の状態区分
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="3">割れ目の状態
区分(コード)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>4</td><td>.</td><td>1</td><td>6</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
記入例の見直し</td></tr>
<tr><td>2-14　G3 様式:割れ目の状態区分【解説】</td><td>付
5-
56</td><td>割れ目区分</td><td>付
5-
48</td><td>割れ目の状態区分</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
56</td><td>割れ目の状態については、ボーリング柱状図作成要領(案)解説書に従い判定結果を記入する場合、表 2-37 のコード表に従い、コードを記入する。</td><td>付
5-
48</td><td>割れ目の状態については、ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従い判定結果を記入する場合、表 2-37～表 2-43 のコード表に従い、コードを記入する。</td><td>最新の要領に変更</td></tr>
</table>

				表 2-37～表 2-43 以外の区分を新たに作成する場合には、G3S 様式に作成した区分情報を記入して、そこに示した区分コードを G3 様式に記入する。	解説の移動
	付 5- 56	例:表 2-37 に従って「d」と判定した場合　→ 0 1 4	付 5- 48	例:表 2-37 に従って「d」と判定した場合　→ 0 1 4 例:表 2-45 に従って「c」と判定した場合　→ 9 3 0	記載例の追加
	付 5- 56	表 2-37　コア割れ目状態判定表 d 割れ目として認識できない角礫状、砂状、粘土状コア。	付 5- 48	表 2-37　割れ目状態の区分基準の例 d 割れ目として認識できない角礫状、砂状、粘土状コアとなっている。	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の整合）
	付 5- 56		付 5- 49	表 2-38　割れ目の開口幅の区分基準の例（ISRM を翻訳し、加筆） 表 2-39　割れ目の開口幅の区分基準の例（JGS 3811 に加筆） 表 2-40　不連続面の粗さの区分基準の例（ISRM を翻訳し、加筆） 表 2-41　不連続面の粗さのカテゴリーの代表断面（IAEG を翻訳） 表 2-42　不連続面の粗さの区分の例 表 2-43　不連続面の粗さの区分の例（ISO に加筆）	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の追加）
	付 5- 57		付 5- 50	(3)G3S 様式：割れ目の状態区分判定表	解説の章構成の見直し
	付 5- 57	1)コードは整数 3 桁とする。他のコードと区分するために、901～999 を使用する。	付 5- 50	1)コードは整数 3 桁とし、901～999 を使用する。	解説の見直し
	付 5- 57	2)記号は柱状図に示す割れ目区分の記号を記入する。 3)区分欄には割れ目区分を記入する。	付 5- 50	2)記号は柱状図に示す割れ目の状態区分の記号を記入する。 3)区分欄には割れ目の状態区分を記入する。	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付 5- 57	表 2-38　割れ目区分判定表(G3S 様式) 表 2-39　割れ目区分判定表(G3S 様式)記入例	付 5- 50	表 2-44　割れ目の状態区分判定表(G3S 様式) 表 2-45　割れ目の状態区分判定表(G3S 様式)	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-15　G4 様式:風化の程度区分	付 5- 58	風化区分	付 5- 52	風化の程度区分	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

<table>
<tr><td></td><td>付
5-
58</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">G4様式:風化区分</th></tr>
<tr><th colspan="5">下端深度(m)</th><th>風化区分
(コード)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>5</td><td>0 1 5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>.</td><td>0</td><td>4</td><td>0 1 4</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>8</td><td>.</td><td>0</td><td>3</td><td>0 1 3</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付
5-
52</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">G4様式:風化の程度区分</th></tr>
<tr><th colspan="5">下端深度(m)</th><th>風化の程度
区分(コード)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>5</td><td>9 5 0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>4</td><td>.</td><td>0</td><td>4</td><td>9 4 0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>8</td><td>.</td><td>0</td><td>3</td><td>9 3 0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
記入例の見直し</td></tr>
<tr><td>2-15　G4 様式:風化の程度区分【解説】</td><td>付
5-
58</td><td>風化区分</td><td>付
5-
52</td><td>風化の程度区分</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
58</td><td>風化の状態については、ボーリング柱状図作成要領(案)解説書に従い判定結果を記入する場合、表 2-40～表 2-43 のコード表に従い、コードを記入する。</td><td>付
5-
52</td><td>風化の程度については、ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従い判定結果を記入する場合、表 2-46～表 2-52 のコード表に従い、コードを記入する。
表 2-46～表 2-52 以外の区分を新たに作成する場合には、G4S 様式に作成した区分情報を記入して、そこに示した区分コードを G4 様式に記入する。</td><td>最新の要領に変更

解説の移動</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
58</td><td>例: 表 2-40 に従って「β」と判定した場合　→
0 1 2</td><td>付
5-
52</td><td>例:表 2-46 に従って「w2」と判定した場合　→
0 1 2
例:表 2-54 に従って「w1」と判定した場合　→
9 1 0</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の整合）
記載例の追加</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
58</td><td>表 2-40　コア風化区分表(花崗岩の例)
表 2-41　風化区分(火山岩の例)
表 2-42　風化区分(泥質岩の例)
表 2-43　I.A.E.G.（国際地質工学会)における風化区分基準</td><td>付
5-
52</td><td>表 2-46　風化の程度区分基準の例(花崗岩の例)
表 2-47　風化の程度の区分基準の例(火山岩)
表 2-48　風化の程度の区分基準の例（泥質岩）
表 2-49　風化の程度の区分基準（IAEG を翻訳し、加筆）</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合（区分基準例の整合）</td></tr>
<tr><td>2-15　G4 様式:風化の程度区分【解説】
表 2-46～表 2-49 の記号</td><td>付
5-
58</td><td>α
β
γ
δ</td><td>付
5-
52</td><td>w1
w2
w3
w4</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の整合）</td></tr>
</table>

		ε		w5	
2-15　G4 様式:風化の程度区分【解説】 表 2-49 の記号	付 5- 59	1 2 3 4 5 6	付 5- 53	I II III IV V VI	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の整合）
2-15　G4 様式:風化の程度区分【解説】	付 5- 59		付 5- 54	表 2-50　鉱物の変質の割合による風化の程度の区分の目安 表 2-51　風化の程度の区分基準（JGS 3811 に加筆） 表 2-52　風化と変質の区分基準の例（ISO に加筆）	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の追加）
	付 5- 60		付 5- 55	(3)G4S 様式：風化の程度区分判定表	解説の章構成の見直し
	付 5- 60	1)コードは整数 3 桁とする。他のコードと区分するために、901～999 を使用する。	付 5- 55	1)コードは整数 3 桁とし、901～999 を使用する。	解説の見直し
	付 5- 60	2)記号は柱状図に示す風化区分の記号を記入する。 3)区分欄には風化区分を記入する。	付 5- 55	2)記号は柱状図に示す風化の程度区分の記号を記入する。 3)区分欄には風化の程度区分を記入する。	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付 5- 60	表 2-44　風化区分判定表(G4S 様式) 表 2-45　風化区分判定表(G4S 様式)記入例	付 5- 55	表 2-53　風化の程度区分判定表(G4S 様式) 表 2-54　風化の程度区分判定表(G4S 様式)記入例	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-16　G5 様式:熱水変質の程度区分	付 5- 61	変質区分	付 5- 56	熱水変質の程度区分	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

<table>
<tr><td></td><td>付
5-
61</td><td>G5様式:変質区分
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="3">変質区分
(コード)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>付
5-
56</td><td>G5様式:熱水変質の程度区分
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="3">熱水変質の程度
区分(コード)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8</td><td>.</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
記入例の見直し</td></tr>
<tr><td>2-16　G5 様式:熱水変質の程度区分【解説】</td><td>付
5-
61</td><td>変質区分</td><td>付
5-
56</td><td>熱水変質の程度区分</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
61</td><td>変質の状態については、ボーリング柱状図作成要領(案)解説書に従い判定結果を記入する場合、表 2-46、表 2-47 のコード表に従い、コードを記入する。</td><td>付
5-
56</td><td>熱水変質の程度については、ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領（案）・同解説に従い判定結果を記入する場合、表 2-55～表 2-57 のコード表に従い、コードを記入する。
表 2-55～表 2-57 以外の区分を新たに作成する場合には、G5S 様式に作成した区分情報を記入して、そこに示した区分コードを G5 様式に記入する。</td><td>最新の要領に変更

解説の移動</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
61</td><td>例: 表 2-46 に従って「弱変質」と判定した場合　→
<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table></td><td>付
5-
56</td><td>例:表 2-55 に従って「弱変質」と判定した場合　→
<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>
例:表 2-59 に従って「中変質」と判定した場合　→
<table><tr><td>9</td><td>3</td><td>0</td></tr></table></td><td>記載例の追加</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
61</td><td>表 2-46　変質区分表の例
表 2-47　モンモリロナイトを含んだ変質岩のメチレンブルーによる区分例</td><td>付
5-
56</td><td>表 2-55　熱水変質の程度区分基準の例
表 2-56　モンモリロナイトを含んだ変質岩のメチレンブルーによる区分基準の例</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-16　G5 様式:熱水変質の程度区分【解説】</td><td>付
5-</td><td>1
2</td><td>付
5-</td><td>h1
h2</td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準</td></tr>
</table>

表 2-55 の記号	61	3 4	56	h3 h4	例の整合)
2-16　G5 様式:熱水変質の程度区分【解説】表 2-56 の区分	付5-62	1 2 3 4	付5-57	hm1 hm2 hm3 hm4	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の整合）
2-16　G5 様式:熱水変質の程度区分【解説】	付5-62		付5-57	表 2-57　風化と変質の区分基準の例（ISO に加筆）	ボーリング柱状図作成要領と整合（区分基準例の追加）
	付5-62		付5-57	(3)G5S 様式：熱水変質の程度区分判定表	解説の章構成の見直し
	付5-62	1)コードは整数 3 桁とする。他のコードと区分するために、901～999 を使用する。	付5-57	1)コードは整数 3 桁とし、901～999 を使用する。	解説の見直し
	付5-62	2)記号は柱状図に示す変質区分の記号を記入する。 3)区分欄には変質区分を記入する。	付5-57	2)記号は柱状図に示す熱水変質の程度区分の記号を記入する。 3)区分欄には熱水変質の程度区分を記入する。	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-62	表 2-48　変質区分判定表(G5S 様式) 表 2-49　変質区分判定表(G5S 様式)記入例	付5-57～付5-57	表 2-58　熱水変質の程度区分判定表(G5S 様式) 表 2-59　熱水変質の程度区分判定表(G5S 様式)記入例	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-17　G6 様式:破砕度			付5-59	(4)G6S 様式：破砕度判定表　を追加	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（破砕度の様式追加）
2-18　H 様式:孔内載荷試験	付5-63	孔内水平載荷試験	付5-61	孔内載荷試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付5-63	 H様式:孔内水平載荷試験 試験深度 (m) / 試験方法 / 荷重パターン / 初期圧 (kN/m²) / 降伏圧 (kN/m²) / 変形係数 (kN/m²) / 側線弾性係数 (kN/m²) / 鉛直弾性係数 (kN/m²) 1.0 / 0.02 / 繰り返し載荷 / 19.6 / 133.3 / 311.E+03 / 432.E+03 / 33.15E+03 2.6 / 3.02 / 繰り返し載荷 / 310.7 / 555.3 / 2470.E+04 / 20.E+04 / 5.23E+04	付5-61	 H様式:孔内載荷試験 試験深度 (m) / 試験方法 / 荷重パターン / 初期圧 (kN/m²) / 降伏圧 (kN/m²) / 変形係数 (kN/m²) / 側線弾性係数 (kN/m²) / 鉛直弾性係数 (kN/m²) 1.0 / 0.02 / 繰り返し載荷 / 19.6 / 133.3 / 311.E+03 / 432.E+03 / 33.15E+03 2.6 / 3.02 / 繰り返し載荷 / 310.7 / 555.3 / 2470.E+04 / 20.E+04 / 5.23E+04	地盤工学会基準の試験名称と整合 コード体系の変更
2-18　H 様式:孔内載荷試験【解説】	付5-	孔内水平載荷試験	付5-	孔内載荷試験	地盤工学会基準の試験名称と整合

<table>
<tr><td></td><td>63</td><td></td><td>61</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
63</td><td>例:A 型(等分布荷重方式…1 室型)　→
0 1</td><td>付
5-
61</td><td>例: 地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験方法→
1 1</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合
コード体系の変更</td></tr>
<tr><td></td><td>付
5-
63</td><td><table><tr><th>コード</th><th>試　験　方　法</th></tr><tr><td>01</td><td>A 型(等分布荷重方式…1 室型)</td></tr><tr><td>02</td><td>B 型(等分布荷重方式…3 室型)</td></tr><tr><td>03</td><td>C 型(等分布変位方式)</td></tr><tr><td>99</td><td>その他</td></tr></table></td><td>付
5-
61</td><td><table><tr><th>コード</th><th>試　験　方　法</th></tr><tr><td>11</td><td>地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験方法（JGS 1531-2012）</td></tr><tr><td>12</td><td>地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験方法（JGS 3531-2012）</td></tr><tr><td>13</td><td>ボアホールジャッキ試験方法（JGS 3532-2012）</td></tr><tr><td>99</td><td>その他</td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合
コード体系の変更</td></tr>
<tr><td>2-19　I 様式:ボーリング孔を利用した透水試験</td><td>付
5-
65</td><td>I様式:ボーリング孔を利用した透水試験
<table><tr><th colspan="2">試験区間</th><th colspan="2">試験方法</th><th colspan="2">透水係数
(cm/sec)</th></tr><tr><th>上端深度(m)</th><th>下端深度(m)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>6.30</td><td>6.80</td><td>02</td><td></td><td>9.30E-04</td></tr><tr><td>24.80</td><td>25.30</td><td>02</td><td></td><td>2.50E-03</td></tr><tr><td>28.75</td><td>29.25</td><td>02</td><td></td><td>5.30E-03</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr></table></td><td>付
5-
63</td><td>I様式:ボーリング孔を利用した透水試験
<table><tr><th colspan="2">試験区間</th><th colspan="2">試験方法</th><th colspan="2">透水係数
(m/s)</th></tr><tr><th>上端深度(m)</th><th>下端深度(m)</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>6.30</td><td>6.80</td><td>02</td><td></td><td>9.30E-06</td></tr><tr><td>24.80</td><td>25.30</td><td>02</td><td></td><td>2.50E-05</td></tr><tr><td>28.75</td><td>29.25</td><td>02</td><td></td><td>5.30E-05</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>E-</td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-19　I 様式:ボーリング孔を利用した透水試験【解説】
(2)試験方法</td><td>付
5-
65</td><td>JGS 1314-2003
JGS 1315-2003
JGS 1321-2003
JGS 1322-2003</td><td>付
5-
63</td><td>JGS 1314-2012
JGS 1315-2012
JGS 1321-2012
JGS 1322-2012</td><td>最新の基準番号に更新</td></tr>
<tr><td>2-19　I 様式:ボーリング孔を利用した透水試験【解説】
(3)透水係数</td><td>付
5-
66</td><td>cm/s</td><td>付
5-
64</td><td>m/s</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-20　J 様式:弾性波速度検層</td><td>付
5-
67</td><td>PS 検層</td><td>付
5-
65</td><td>弾性波速度検層</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>付
5-
67</td>
<td>
<table>
<tr><th>J様式：PS検層</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th colspan="7">P波試験</th></tr>
<tr><th colspan="4">試験区間</th><th rowspan="2">起振方式</th><th colspan="2" rowspan="2">速度
(m/s)</th></tr>
<tr><th colspan="2">上端深度 (m)</th><th colspan="2">下端深度 (m)</th></tr>
<tr><td>0.00</td><td>2.00</td><td>ハンマーによる打撃</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>4.00</td><td>ハンマーによる打撃</td><td>300</td></tr>
<tr><td>4.00</td><td>10.00</td><td>ハンマーによる打撃</td><td>500</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="7">S波試験</th></tr>
<tr><th colspan="4">試験区間</th><th rowspan="2">起振方式</th><th colspan="2" rowspan="2">速度
(m/s)</th></tr>
<tr><th colspan="2">上端深度 (m)</th><th colspan="2">下端深度 (m)</th></tr>
<tr><td>0.00</td><td>2.00</td><td>板たたき</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>4.00</td><td>板たたき</td><td>500</td></tr>
<tr><td>4.00</td><td>10.00</td><td>板たたき</td><td>300</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td>
<td>付
5-
65</td>
<td>
<table>
<tr><th>J様式：弾性波速度検層</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th colspan="7">P波試験</th></tr>
<tr><th colspan="4">試験区間</th><th rowspan="2">起振方式</th><th colspan="2" rowspan="2">速度
(m/s)</th></tr>
<tr><th colspan="2">上端深度 (m)</th><th colspan="2">下端深度 (m)</th></tr>
<tr><td>0.00</td><td>2.00</td><td>ハンマーによる打撃</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>4.00</td><td>ハンマーによる打撃</td><td>300</td></tr>
<tr><td>4.00</td><td>10.00</td><td>ハンマーによる打撃</td><td>500</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="7">S波試験</th></tr>
<tr><th colspan="4">試験区間</th><th rowspan="2">起振方式</th><th colspan="2" rowspan="2">速度
(m/s)</th></tr>
<tr><th colspan="2">上端深度 (m)</th><th colspan="2">下端深度 (m)</th></tr>
<tr><td>0.00</td><td>2.00</td><td>板たたき</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2.00</td><td>4.00</td><td>板たたき</td><td>500</td></tr>
<tr><td>4.00</td><td>10.00</td><td>板たたき</td><td>300</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td>
<td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td>
</tr>
<tr>
<td>2-20　J様式：弾性波速度検層【解説】
表 2-52　主な起振方式</td>
<td>付
5-
68</td>
<td>引用：地盤の弾性波速度検層方法（JGS 1122-1995）</td>
<td>付
5-
66</td>
<td>左記削除</td>
<td>最新の地盤工学会基準と整合</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2-22　L 様式:試料採取</td>
<td>付5-70</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="6">L様式:試料採取</th></tr>
<tr><th colspan="2">採取区間</th><th>試料番号</th><th colspan="2">採取方法</th><th>試験名</th></tr>
<tr><th>上端深度（m）</th><th>下端深度（m）</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>10.00</td><td>10.84</td><td>T001</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16.00</td><td>16.83</td><td>T002</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20.00</td><td>20.90</td><td>T003</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25.00</td><td>25.50</td><td>T004</td><td>500</td><td>○○○○方式</td><td>土粒子の密度試験
土の粒度試験
（以下、繰返し記載）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>付5-68</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="6">L様式:試料採取</th></tr>
<tr><th colspan="2">採取区間</th><th>試料番号</th><th colspan="2">採取方法</th><th>試験名</th></tr>
<tr><th>上端深度（m）</th><th>下端深度（m）</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>10.00</td><td>10.84</td><td>T001</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16.00</td><td>16.83</td><td>T002</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>20.00</td><td>20.90</td><td>T003</td><td>200</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>25.00</td><td>25.50</td><td>T004</td><td>450</td><td></td><td>土粒子の密度試験
土の粒度試験
（以下、繰返し記載）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>コード体系の変更に伴い記載例を修正</td>
</tr>
<tr>
<td>2-22　L 様式:試料採取【解説】
表 2-65　試料採取方法コード</td>
<td>付5-71</td>
<td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>採取方法</th></tr>
<tr><td>100</td><td>標準貫入試験</td></tr>
<tr><td>200</td><td>固定ピストン式(水圧式)</td></tr>
<tr><td>250</td><td>固定ピストン式(エクステンションロッド式)</td></tr>
<tr><td>300</td><td>ロータリー式二重管サンプラー(デニソン)</td></tr>
<tr><td>350</td><td>ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラー</td></tr>
<tr><td>400</td><td>ロータリー式三重管サンプラー</td></tr>
<tr><td>501</td><td>フリーピストン式シンウォールサンプラー</td></tr>
<tr><td>502</td><td>オープンドライブサンプラー</td></tr>
<tr><td>503</td><td>追い切りサンプラー</td></tr>
<tr><td>504</td><td>水圧式(オスターバーグ型)サンプラー</td></tr>
<tr><td>505</td><td>コンポジットサンプラー</td></tr>
<tr><td>506</td><td>リジッドサンプラー</td></tr>
<tr><td>507</td><td>フォイルサンプラー</td></tr>
<tr><td>508</td><td>サンドサンプラー</td></tr>
<tr><td>509</td><td>コアバアレルによるサンプリング</td></tr>
<tr><td>510</td><td>オーガー</td></tr>
<tr><td>999</td><td>その他</td></tr>
</table>
</td>
<td>付5-69</td>
<td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>採取方法</th></tr>
<tr><td>100</td><td>標準貫入試験</td></tr>
<tr><td>200</td><td>固定ピストン式シンウォールサンプラー水圧式（JGS 1221 -2012）</td></tr>
<tr><td>250</td><td>固定ピストン式シンウォールサンプラーエクテンションロッド式（JGS 1221 -2012）</td></tr>
<tr><td>300</td><td>ロータリー式二重管サンプラー（JGS 1222 -2012）</td></tr>
<tr><td>350</td><td>ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラー（JGS 1224 -2012）</td></tr>
<tr><td>400</td><td>ロータリー式三重管サンプラー（JGS 1223 -2012）</td></tr>
<tr><td>450</td><td>ロータリー式チューブサンプリング（JGS 3211 -2012）</td></tr>
<tr><td>999</td><td>その他</td></tr>
</table>
</td>
<td>最新の地盤工学会基準の試験名称、基準番号と整合

ロータリー式チューブサンプリング（JGS 3211）の追加

港湾仕様のサンプリング方法について使用していなため 501 番以降のコード削除</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2-24　01 様式:地質時代区分</td>
<td>付5-73</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="14">01様式:地質時代区分</th></tr>
<tr><th colspan="10">区間深度</th><th colspan="5">地質時代区分</th></tr>
<tr><th colspan="5">上限深度 (m)</th><th colspan="5">下限深度 (m)</th><th>地質時代名</th><th>形成年代上限</th><th>形成年代下限</th><th>変成年代上限</th><th>変成年代下限</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>完新世</td><td>111010000</td><td>111010000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>更新世</td><td>111020000</td><td>111020000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>.</td><td>2</td><td>2</td><td>後期中新世</td><td>112121000</td><td>112121000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>.</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>6</td><td>0</td><td>.</td><td>3</td><td>8</td><td>中期中新世</td><td>112122000</td><td>112122000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>6</td><td>0</td><td>.</td><td>3</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>6</td><td>.</td><td>3</td><td>0</td><td>前期白亜紀</td><td>121200000</td><td>121200000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>8</td><td>6</td><td>.</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td>9</td><td>0</td><td>.</td><td>2</td><td>5</td><td>地質時代不明</td><td>000000000</td><td>000000000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>付5-71</td>
<td>
<table>
<tr><th colspan="14">01様式:地質時代区分</th></tr>
<tr><th colspan="10">区間深度</th><th colspan="5">地質時代区分</th></tr>
<tr><th colspan="5">上限深度 (m)</th><th colspan="5">下限深度 (m)</th><th>地質時代名</th><th>形成年代上限</th><th>形成年代下限</th><th>変成年代上限</th><th>変成年代下限</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td>完新世</td><td>111010000</td><td>111010000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td>更新世</td><td>111020000</td><td>111020000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>3</td><td>0</td><td>.</td><td>1</td><td>5</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>.</td><td>2</td><td>2</td><td>後期中新世</td><td>113021000</td><td>113021000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>3</td><td>.</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>6</td><td>0</td><td>.</td><td>3</td><td>8</td><td>中期中新世</td><td>113022000</td><td>113022000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>6</td><td>0</td><td>.</td><td>3</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>6</td><td>.</td><td>3</td><td>0</td><td>前期白亜紀</td><td>121200000</td><td>121200000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>8</td><td>6</td><td>.</td><td>3</td><td>0</td><td></td><td>9</td><td>0</td><td>.</td><td>2</td><td>5</td><td>地質時代不明</td><td>000000000</td><td>000000000</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>コード体系の変更に伴い記載例を修正</td>
</tr>
<tr>
<td>2-24　01 様式:地質時代区分【解説】
(2)地質時代名</td>
<td>付5-73</td>
<td>例:完新世の場合　→
完新世
例:先第三紀の場合　→
先第三紀
例:中生代の場合　→
中生代
例:中・古生代の場合　→
中・古生代
例:更新世～鮮新世の場合　→
更新世～鮮新世
例:地質時代が不明の場合　→
地質時代不明</td>
<td>付5-71</td>
<td>例:完新世の場合　→
完新世
例:更新世～鮮新世の場合　→
更新世～鮮新世
例:地質時代が不明の場合　→
地質時代不明</td>
<td>コード体系の変更に伴い記載例を修正</td>
</tr>
<tr>
<td>2-24　01 様式:地質時代区分【解説】
(3)地質時代区分</td>
<td>付5-74</td>
<td>例:完新世の場合　→　(上限：完新世、下限：完新世のコード)
1 1 1 0 1 0 0 0 0　　1 1 1 0 1 0 0 0 0
例:先第三紀の場合　→　(上限：第三世紀、下限：地質時代不明のコード)
1 1 2 0 0 0 0 0 0　　0 0 0 0 0 0 0 0 0
例:中生代の場合　→　(上限：中生代、下限：中生代のコード)
1 2 0 0 0 0 0 0 0　　1 2 0 0 0 0 0 0 0
例:中・古生代の場合　→　(上限：中生代、下限：古生代のコード)
1 2 0 0 0 0 0 0 0　　1 3 0 0 0 0 0 0 0</td>
<td>付5-72</td>
<td>例:完新世の場合　→　(上限：完新世、下限：完新世のコード)
1 1 1 0 1 0 0 0 0　　1 1 1 0 1 0 0 0 0
例:更新世～鮮新世の場合　→　(上限：更新世、下限：鮮新世のコード)
1 1 1 0 2 0 0 0 0　　1 1 3 0 1 0 0 0 0
例:地質時代が不明の場合　→　(上限、下限：地質時代不明のコード)
0 0 0 0 0 0 0 0 0　　0 0 0 0 0 0 0 0 0</td>
<td>コード体系の変更に伴い記載例を修正、見直し</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>例:更新世～鮮新世の場合　→　(上限：更新世、下限：鮮新世のコード)
<table>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
例:地質時代が不明の場合　→　(上限、下限：地質時代不明のコード)
<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-24　01 様式:地質時代区分【解説】
表 2-54　地質時代区分コード表</td>
<td>付5-74</td>
<td>
<table>
<tr><td>前期更新世</td><td>111023000</td></tr>
<tr><td>前期更新世後期</td><td>111023010</td></tr>
<tr><td>前期更新世前期</td><td>111023030</td></tr>
<tr><td>第三紀</td><td>112000000</td></tr>
<tr><td>新第三紀</td><td>112100000</td></tr>
<tr><td>鮮新世</td><td>112110000</td></tr>
<tr><td>後期鮮新世</td><td>112111000</td></tr>
<tr><td>ジェラシアン期</td><td>112111100</td></tr>
<tr><td>ビアセンジアン期</td><td>112111200</td></tr>
<tr><td>前期鮮新世</td><td>112113000</td></tr>
<tr><td>ザンクリアン期</td><td>112113100</td></tr>
<tr><td>中新世</td><td>112120000</td></tr>
<tr><td>後期中新世</td><td>112121000</td></tr>
<tr><td>メッシニアン期</td><td>112121100</td></tr>
<tr><td>トートニアン期</td><td>112121200</td></tr>
<tr><td>中期中新世</td><td>112122000</td></tr>
<tr><td>サーラバニアン期</td><td>112122100</td></tr>
<tr><td>ランギアン期</td><td>112122200</td></tr>
<tr><td>前期中新世</td><td>112123000</td></tr>
<tr><td>バーディガニアン期</td><td>112123100</td></tr>
<tr><td>バーディガニアン期後期</td><td>112123110</td></tr>
<tr><td>バーディガニアン期前期</td><td>112123130</td></tr>
<tr><td>アキタニアン期</td><td>112123200</td></tr>
<tr><td>アキタニアン期後期</td><td>112123210</td></tr>
<tr><td>アキタニアン期前期</td><td>112123230</td></tr>
<tr><td>古第三紀</td><td>112200000</td></tr>
<tr><td>漸新世</td><td>112210000</td></tr>
<tr><td>後期漸新世</td><td>112211000</td></tr>
</table>
</td>
<td>付5-72</td>
<td>
<table>
<tr><td>前期更新世</td><td>111023000</td></tr>
<tr><td>カラブリアン期</td><td>111023100</td></tr>
<tr><td>ジェラシアン期</td><td>111023200</td></tr>
<tr><td>新第三紀</td><td>113000000</td></tr>
<tr><td>鮮新世</td><td>113010000</td></tr>
<tr><td>後期鮮新世</td><td>113011000</td></tr>
<tr><td>ビアセンジアン期</td><td>113011100</td></tr>
<tr><td>前期鮮新世</td><td>113013000</td></tr>
<tr><td>ザンクリアン期</td><td>113013100</td></tr>
<tr><td>中新世</td><td>113020000</td></tr>
<tr><td>後期中新世</td><td>113021000</td></tr>
<tr><td>メッシニアン期</td><td>113021100</td></tr>
<tr><td>トートニアン期</td><td>113021200</td></tr>
<tr><td>中期中新世</td><td>113022000</td></tr>
<tr><td>サーラバニアン期</td><td>113022100</td></tr>
<tr><td>ランギアン期</td><td>113022200</td></tr>
<tr><td>前期中新世</td><td>113023000</td></tr>
<tr><td>バーディガニアン期</td><td>113023100</td></tr>
<tr><td>バーディガニアン期後期</td><td>113023110</td></tr>
<tr><td>バーディガニアン期前期</td><td>113023130</td></tr>
<tr><td>アキタニアン期</td><td>113023200</td></tr>
<tr><td>アキタニアン期後期</td><td>113023210</td></tr>
<tr><td>アキタニアン期前期</td><td>113023230</td></tr>
<tr><td>古第三紀</td><td>114000000</td></tr>
<tr><td>漸新世</td><td>114010000</td></tr>
<tr><td>後期漸新世</td><td>114011000</td></tr>
<tr><td>チャッティアン期</td><td>114011100</td></tr>
<tr><td>チャッティアン期後期</td><td>114011110</td></tr>
</table>
</td>
<td>JIS A 0204, 0205 の地質時代の区分体系、コード体系と整合</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>チャッティアン期</td><td>112211100</td></tr>
<tr><td>チャッティアン期後期</td><td>112211110</td></tr>
<tr><td>チャッティアン期前期</td><td>112211130</td></tr>
<tr><td>前期漸新世</td><td>112213000</td></tr>
<tr><td>ルペリアン期</td><td>112213100</td></tr>
<tr><td>ルペリアン期後期</td><td>112213110</td></tr>
<tr><td>ルペリアン期前期</td><td>112213130</td></tr>
<tr><td>始新世</td><td>112220000</td></tr>
<tr><td>後期始新世</td><td>112221000</td></tr>
<tr><td>プリアボニアン期</td><td>112221100</td></tr>
<tr><td>中期始新世</td><td>112222000</td></tr>
<tr><td>バートニアン期</td><td>112222100</td></tr>
<tr><td>ルテシアン期</td><td>112222200</td></tr>
<tr><td>前期始新世</td><td>112223000</td></tr>
<tr><td>ヤプレシアン期</td><td>112223100</td></tr>
<tr><td>暁新世</td><td>112230000</td></tr>
<tr><td>後期暁新世</td><td>112231000</td></tr>
<tr><td>サネティアン期</td><td>112231100</td></tr>
<tr><td>セランディアン期</td><td>112341200</td></tr>
<tr><td>前期暁新世</td><td>112233000</td></tr>
<tr><td>ダニアン期</td><td>112233100</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>チャッティアン期前期</td><td>114011130</td></tr>
<tr><td>前期漸新世</td><td>114013000</td></tr>
<tr><td>ルペリアン期</td><td>114013100</td></tr>
<tr><td>ルペリアン期後期</td><td>114013110</td></tr>
<tr><td>ルペリアン期前期</td><td>114013130</td></tr>
<tr><td>始新世</td><td>114020000</td></tr>
<tr><td>後期始新世</td><td>114021000</td></tr>
<tr><td>プリアボニアン期</td><td>114021100</td></tr>
<tr><td>中期始新世</td><td>114022000</td></tr>
<tr><td>バートニアン期</td><td>114022100</td></tr>
<tr><td>ルテシアン期</td><td>114022200</td></tr>
<tr><td>前期始新世</td><td>114023000</td></tr>
<tr><td>ヤプレシアン期</td><td>114023100</td></tr>
<tr><td>暁新世</td><td>114030000</td></tr>
<tr><td>後期暁新世</td><td>114031000</td></tr>
<tr><td>サネティアン期</td><td>114031100</td></tr>
<tr><td>セランディアン期</td><td>112341200</td></tr>
<tr><td>前期暁新世</td><td>114033000</td></tr>
<tr><td>ダニアン期</td><td>114033100</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2-25　02 様式:地層・岩体区分【解説】
(1)区間深度</td>
<td>付5-79</td>
<td>地層・岩体区分を行う区間の上端深度ならびに下端深度を記入する。単位はｍとし、小数点以下２桁(cm)まで記入する。</td>
<td>付5-77</td>
<td>地層・岩体区分を行う区間の上端深度、下端深度を記入する。単位はｍとし、小数点以下２桁(cm)まで記入する。</td>
<td>表記ゆれの修正</td>
</tr>
<tr>
<td>2-26　P 様式 :孔内水位</td>
<td>付5-80</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="8">P様式:孔内水位</td></tr>
<tr><td colspan="6">測定年月日</td><td rowspan="2">掘削状況</td><td colspan="3" rowspan="2">孔内水位</td><td colspan="2" rowspan="2">水位種別・備考</td></tr>
<tr><td colspan="4">年</td><td colspan="2">月</td><td>日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td>9</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>付5-78</td>
<td>
<table>
<tr><td colspan="8">P様式:孔内水位</td></tr>
<tr><td colspan="6">測定年月日</td><td rowspan="2">削孔状況</td><td colspan="3" rowspan="2">孔内水位</td><td colspan="2" rowspan="2">水位種別・備考</td></tr>
<tr><td colspan="4">年</td><td colspan="2">月</td><td>日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td colspan="2">水位無し</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
水位種別コードの削除</td>
</tr>
</table>

2-26　P 様式 ：孔内水位【解説】 (2)削孔状況	付 5- 80	掘削状況 掘削完了後	付 5- 78	削孔状況 削孔完了後	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-26　P 様式 ：孔内水位【解説】 (4)水位種別・備考	付 5- 81	孔内水位に関する種別・備考を記入する。 1)先頭 1 桁目には「清水位」、「泥水位」の区分を表 2 56 に従い記入する。 2)2 桁目には「不圧」、「被圧」等の区分を表 2 57 に従い記入する。 3)その他、上記のコードで表現できない事項やコメント等について文字で記入する。	付 5- 79	孔内水位に関する種別・備考を記入する。	Q7 様式:送水条件の送水種類と重複するためコード削除
	付 5- 81	例:清水位、被圧の場合　→ 1 3 例:水位無しの場合　→ 9 1 例:不明の場合　→ 9 9 不明	付 5- 79	例:清水位、被圧の場合　→ 清水位、被圧 例:水位無しの場合　→ 水位無し	Q7 様式:送水条件の送水種類と重複するためコード削除
	付 5- 81	表 2-56　水位種別コード 1 表 2-57　水位種別コード 2	付 5- 79	左記削除	Q7 様式:送水条件の送水種類と重複するためコード削除
2-27　Q1 様式: 削孔工程	付 5- 82	掘削工程	付 5- 80	削孔工程	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

<table>
<tr><td>2-27　Q1 様式：削孔工程</td><td>付5-82</td><td>
<table>
<tr><th colspan="10">Q1様式：掘削工程</th></tr>
<tr><th colspan="6">測定年月日</th><th colspan="6">掘進深度</th><th colspan="6">ケーシング下端深度</th></tr>
<tr><th colspan="4">年</th><th colspan="2">月</th><th colspan="2">日</th><th colspan="6"></th><th colspan="6"></th></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td></td><td></td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td></td><td>1</td><td>8</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>8</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>付5-80</td><td>
<table>
<tr><th colspan="10">Q1様式：削孔工程</th></tr>
<tr><th colspan="6">測定年月日</th><th colspan="6">削孔深度</th><th colspan="6">ケーシング下端深度</th></tr>
<tr><th colspan="4">年</th><th colspan="2">月</th><th colspan="2">日</th><th colspan="6"></th><th colspan="6"></th></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td></td><td></td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>6</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>5</td><td></td><td>1</td><td>8</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>8</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>6</td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>7</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>2</td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-27　Q1 様式：削孔工程【解説】</td><td>付5-82</td><td>掘進</td><td>付5-80</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-28　Q2 様式：孔径・孔壁保護【解説】
表 2-68　孔壁保護方法コード</td><td>付5-83</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>孔壁保護方法</th></tr>
<tr><td>1</td><td>泥水</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ケーシング</td></tr>
<tr><td>3</td><td>セメンティング</td></tr>
<tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td></tr>
</table>
</td><td>付5-81</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>記号</th><th>孔壁保護方法</th></tr>
<tr><td>1</td><td>B1</td><td>泥水</td></tr>
<tr><td>2</td><td>B2</td><td>ケーシング</td></tr>
<tr><td>3</td><td>B3</td><td>セメンティング</td></tr>
<tr><td>9</td><td>B4</td><td>その他(不明含む)</td></tr>
</table>
</td><td>ボーリング柱状図作成要領で示されている記号の追加</td></tr>
<tr><td>2-28　Q2 様式：孔径・孔壁保護【解説】
(4)孔壁保護実施理由</td><td>付5-84</td><td>掘進</td><td>付5-82</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-29　Q3 様式：削孔速度</td><td>付5-85</td><td>掘進速度</td><td>付5-83</td><td>削孔速度</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>付5-85</td><td>Q3様式:掘進速度
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th>掘進速度(cm/h)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td>60</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>80</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td>120</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>付5-83</td><td>Q3様式:削孔速度
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="3">削孔速度(cm/h)</th></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>6</td><td>0</td><td></td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>9</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-29　Q3 様式: 削孔速度【解説】</td><td>付5-85</td><td>掘進</td><td>付5-83</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-31　Q5 様式:給圧【解説】</td><td>付5-87</td><td>掘進</td><td>付5-85</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-32　Q6 様式:回転数【解説】</td><td>付5-88</td><td>掘進</td><td>付5-86</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-33　Q7 様式:送水条件</td><td>付5-89</td><td>Q7様式:送水条件
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="6">送水圧(MPa)</th><th colspan="6">送水量(//min)</th><th colspan="6">排水量(//min)</th><th colspan="2">送水種類</th></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td>6</td><td>0</td><td></td><td></td><td>6</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td>5</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>付5-87</td><td>Q7様式:送水条件
<table><tr><th colspan="6">下端深度(m)</th><th colspan="6">送水圧(MPa)</th><th colspan="6">送水量(L/min)</th><th colspan="6">排水量(L/min)</th><th colspan="2">送水種類</th></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td><td>.</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td>6</td><td>0</td><td></td><td></td><td>6</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>7</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td>5</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4</td><td>.</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>.</td><td>0</td><td></td><td>3</td><td>0</td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-33　Q7 様式:送水条件【解説】</td><td>付5-89</td><td>掘進</td><td>付5-87</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>2-33　Q7 様式:送水条件【解説】</td><td>付5-89</td><td>l/min</td><td>付5-87</td><td>L/min</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-33　Q7 様式:送水条件【解説】
(5)送水種類</td><td>付5-90</td><td>掘削水の種類</td><td>付5-88</td><td>削孔水の種類</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-33　Q7 様式:送水条件【解説】
(5)送水種類</td><td>付5-90</td><td>表 2 60　送水種類コード
<table>
<tr><th>コード</th><th>送水種類</th></tr>
<tr><td>1</td><td>無水</td></tr>
<tr><td>2</td><td>清水</td></tr>
<tr><td>3</td><td>泥水</td></tr>
<tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td></tr>
</table></td><td>付5-88</td><td>表 2 70　削孔水種類コード
<table>
<tr><th>コード</th><th>記号</th><th>削孔水の種類</th></tr>
<tr><td>1</td><td>W1</td><td>無水</td></tr>
<tr><td>2</td><td>W2</td><td>清水</td></tr>
<tr><td>3</td><td>W3</td><td>泥水</td></tr>
<tr><td>4</td><td>W4</td><td>界面活性剤</td></tr>
<tr><td>5</td><td>W5</td><td>増粘剤</td></tr>
<tr><td>9</td><td>W9</td><td>その他(不明含む)</td></tr>
</table></td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合（記号の追加、削孔水種類の追加）</td></tr>
<tr><td>2-34　R 様式:断層・破砕帯区分【解説】
表 2-71　断層・破砕帯の性状コード</td><td>付5-92</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>性　状</th><th>補助模様(参考)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>シュードタキライト化</td><td> </td></tr>
<tr><td>2</td><td>マイロナイト化</td><td> </td></tr>
<tr><td>3</td><td>カタクラサイト化</td><td>  </td></tr>
<tr><td>4</td><td>角礫状</td><td> </td></tr>
<tr><td>5</td><td>砂・礫混じり粘土状</td><td> </td></tr>
<tr><td>6</td><td>粘土状</td><td> </td></tr>
<tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td><td></td></tr>
</table></td><td>付5-89</td><td>
<table>
<tr><th>コード</th><th>性　状</th></tr>
<tr><td>1</td><td>シュードタキライト化</td></tr>
<tr><td>2</td><td>マイロナイト化</td></tr>
<tr><td>3</td><td>カタクラサイト化</td></tr>
<tr><td>4</td><td>角礫状</td></tr>
<tr><td>5</td><td>砂・礫混じり粘土状</td></tr>
<tr><td>6</td><td>粘土状</td></tr>
<tr><td>7</td><td>破砕帯</td></tr>
<tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td></tr>
</table></td><td>ボーリング柱状図作成要領と整合（破砕帯の追加）

補助模様（参考）について、ボーリング柱状図作成要領で規定済みのため本要領から削除</td></tr>
<tr><td>2-35　S1 様式:コア採</td><td>付</td><td>掘進</td><td>付</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>取率【解説】</td><td>5-93</td><td></td><td>5-91</td><td></td><td>要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-36　S2 様式:最大コア長【解説】</td><td>付5-94</td><td>掘進</td><td>付5-92</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-37　S3 様式:RQD【解説】</td><td>付5-95</td><td>掘進</td><td>付5-93</td><td>削孔</td><td>ボーリング柱状図作成要領の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-38　S4 様式:コア質量</td><td></td><td></td><td>付5-94</td><td>コア質量の様式を追加</td><td>ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（コア質量の様式追加）</td></tr>
<tr><td>2-39　T1 様式:岩級区分【解説】</td><td>付5-95</td><td>T1S 様式:岩級区分判定表</td><td>付5-95</td><td>(3)T1S 様式:岩級区分判定表</td><td>解説の章構成の見直し</td></tr>
<tr><td>2-40　U1 様式:保孔管【解説】
表 2-74　保孔管設置状況の種別コード</td><td>付5-98</td><td><table><tr><th>コード</th><th>保孔管設置状況の種別</th><th>記　号</th><th>備　考</th></tr><tr><td>1</td><td>保孔管無し</td><td></td><td>塩ビパイプ等の保孔管を設置していない区間。</td></tr><tr><td>2</td><td>有孔区間</td><td></td><td>塩ビパイプ等の保孔管にストレーナー加工を施している区間。</td></tr><tr><td>3</td><td>無孔区間</td><td></td><td>塩ビパイプ等の保孔管に加工を施していない区間。</td></tr><tr><td>4</td><td>遮水区間</td><td></td><td>孔をセメント等で充填し、遮水している区間。</td></tr><tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td><td></td><td>－</td></tr></table></td><td>付5-97</td><td><table><tr><th>コード</th><th>保孔管設置状況の種別</th><th>備　考</th></tr><tr><td>1</td><td>保孔管無し</td><td>塩ビパイプ等の保孔管を設置していない区間。</td></tr><tr><td>2</td><td>有孔区間</td><td>塩ビパイプ等の保孔管にストレーナー加工を施している区間。</td></tr><tr><td>3</td><td>無孔区間</td><td>塩ビパイプ等の保孔管に加工を施していない区間。</td></tr><tr><td>4</td><td>遮水区間</td><td>孔をセメント等で充填し、遮水している区間。</td></tr><tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td><td>－</td></tr></table></td><td>記号について、ボーリング柱状図作成要領で規定済みのため本要領から削除</td></tr>
<tr><td>2-41　U2 様式:計測機器【解説】
(1)上端深度・下端深度</td><td>付5-100</td><td>計測機器を設置した上端深度、及び下端深度を記入する。</td><td>付5-99</td><td>計測機器を設置した上端深度、下端深度を記入する。</td><td>表記ゆれの修正</td></tr>
<tr><td>2-41　U2 様式:計測機器【解説】
(2)計測機器種別</td><td>付5-10</td><td>表 2-65　計測機器の例<table><tr><th>計測機器</th><th>記　号</th></tr><tr><td>パイプ歪計</td><td>㊭</td></tr></table></td><td>付5-99</td><td>左記削除</td><td>ボーリング柱状図作成要領では、記載項目として特に定められてお</td></tr>
</table>

	0	孔内傾斜計 ㊀傾 垂直伸縮計、多層移動量計 ㊀伸 地下水位計 ㊀水 間隙水圧計 ㊀間			らず、計測機器の例示を削除
2-42　V1 様式:トレーサーによる地下水流動層検層	付5-101	地下水検層試験	付5-100	トレーサーによる地下水流動層検層	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付5-101	V1様式:地下水検層試験 地下水検層試験番号 / 試験区間 上端深度(m) 下端深度(m) / 掘削深度(m) / 孔内水位(m) / 試験方法 / 電解質検査温度(℃) / 測定時間(min)	付5-100	V1様式:トレーサーによる地下水流動層検層 地下水流動層検層番号 / 検層区間 上端深度(m) 下端深度(m) / 削孔深度(m) / 孔内水位(m) / 検層方法 / 電解質検査温度(℃) / 測定時間(min)	地盤工学会基準の試験名称と整合 地盤工学会基準の試験方法（測定時間）と整合を図り記載例を変更
2-42　V1 様式:トレーサーによる地下水流動層検層【解説】	付5-101	ここで言う地下水検層試験は、孔内水に食塩などの電解物質を投入し比抵抗値を人工的に下げた後、経時的に孔内水の比抵抗の変化をとらえることにより、地下水流動層の垂直的分布を推定するために行うものである。孔内に温水を投入し孔内温度の時間変化を測定する温度検層などについては本様式に含めない。	付5-100	トレーサーによる地下水流動層検層（電気抵抗測定による方法）は、孔内水に食塩などの電解物質を投入し比抵抗値を人工的に下げた後、経時的に孔内水の比抵抗の変化をとらえることにより、地下水流動層の垂直的分布を推定するために行うものである。孔内に温水を投入し孔内温度の時間変化を測定する温度測定による方法については本様式に含めない。	地盤工学会基準の試験方法と整合
	付5-101	地下水検層試験	付5-100	地下水流動層検層	用語表記の統一
	付5-101	試験区間	付5-100	検層区間	地盤工学会基準の用語と整合
	付5-101	掘削	付5-100	削孔	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
2-42　V1 様式:トレーサーによる地下水流動層検層【解説】(5)試験方法	付5-102	試験方法	付5-101	検層方法	地盤工学会基準の用語と整合
	付5-10	例:汲み上げ検層法	付5-10	例:汲み上げ法（水位変化法）	地盤工学会基準の試験方法と整合

<table>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr>
<tr>
<td>2-42　V1 様式:トレーサーによる地下水流動層検層【解説】
(5)試験方法
表 2-75　地下水検層試験方法コード</td>
<td>付5-10 2</td>
<td>表 2-66　地下水検層試験方法コード
<table><tr><th>コード</th><th>地下水検層試験方法</th></tr><tr><td>1</td><td>自然水位法</td></tr><tr><td>2</td><td>定水位法(汲み上げ検層法)</td></tr><tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td></tr></table></td>
<td>付5-10 1</td>
<td>表 2-75　地下水流動層検層方法コード
<table><tr><th></th><th>地下水流動層検層方法</th></tr><tr><td>1</td><td>自然水位法</td></tr><tr><td>2</td><td>汲み上げ法（水位変化法）</td></tr><tr><td>9</td><td>その他(不明含む)</td></tr></table></td>
<td>地盤工学会基準の試験方法と整合</td>
</tr>
<tr>
<td>2-42　V1 様式:トレーサーによる地下水流動層検層【解説】
(7)測定時間</td>
<td>付5-10 2</td>
<td>例:10, 20, 30, 60, 120, 180 分後　→
<table><tr><td>10</td></tr><tr><td>20</td></tr><tr><td>30</td></tr><tr><td>60</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>180</td></tr></table></td>
<td>付5-10 1</td>
<td>例:5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 分後　→
<table><tr><td>5</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>15</td></tr><tr><td>30</td></tr><tr><td>60</td></tr><tr><td>90</td></tr><tr><td>120</td></tr><tr><td>150</td></tr><tr><td>180</td></tr></table></td>
<td>地盤工学会基準の報告事項（測定時間）と整合</td>
</tr>
<tr>
<td>2-43　V2 様式:トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ</td>
<td>付5-10 3</td>
<td>地下水検層試験詳細データ</td>
<td>付5-10 2</td>
<td>トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ</td>
<td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>付5-10 3</td>
<td>V2様式:地下水検層試験詳細データ
<table><tr><th rowspan="2">地下水検層試験番号</th><th rowspan="2">測定深度(m)</th><th colspan="18">比抵抗値(Ω・cm)</th></tr><tr><th colspan="2">投入前</th><th colspan="2">投入直後</th><th colspan="2">10分後</th><th colspan="2">20分後</th><th colspan="2">30分後</th><th colspan="2">60分後</th><th colspan="2">120分後</th><th colspan="2">180分後</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td></td><td></td><td>1</td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td>8</td><td></td><td></td><td>1</td><td>9</td><td></td><td></td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.2</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td></td><td></td><td>1</td><td>8</td><td></td><td></td><td>1</td><td>8</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>4</td><td></td><td></td><td>1</td><td>6</td><td></td><td></td><td>1</td><td>8</td><td></td><td></td><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.7</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td>4</td><td>8</td><td></td><td></td><td>6</td><td>0</td><td></td><td></td><td>7</td><td>0</td><td></td><td></td><td>7</td><td>6</td><td></td><td></td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>5.0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>0</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td>7</td><td>1</td><td></td><td></td><td>9</td><td>2</td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>6</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table></td>
<td>付5-10 2</td>
<td>V2様式：トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ
<table><tr><th rowspan="2">地下水流動層検層番号</th><th rowspan="2">測定深度(m)</th><th colspan="18">比抵抗値(Ω・m)</th></tr><tr><th colspan="2">投入前</th><th colspan="2">投入直後</th><th colspan="2">5分後</th><th colspan="2">10分後</th><th colspan="2">15分後</th><th colspan="2">30分後</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0.4</td><td>0</td><td>0.1</td><td>1</td><td>0.1</td><td>1</td><td>0.1</td><td>5</td><td>0.1</td><td>6</td><td>0.1</td><td>6</td><td>0.1</td><td>8</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.2</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>1.0</td><td>0</td><td>0.1</td><td>1</td><td>0.1</td><td>1</td><td>0.1</td><td>4</td><td>0.1</td><td>5</td><td>0.1</td><td>8</td><td>0.1</td><td>9</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.5</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1.7</td><td>0</td><td>0.1</td><td>1</td><td>0.1</td><td>1</td><td>0.1</td><td>4</td><td>0.1</td><td>8</td><td>0.1</td><td>8</td><td>0.2</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>4.7</td><td>5</td><td>1</td><td>2</td><td>1.5</td><td>0</td><td>0.1</td><td>2</td><td>0.3</td><td>2</td><td>0.4</td><td>8</td><td>0.6</td><td>0</td><td>0.7</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>5.0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>1.8</td><td>0</td><td>0.1</td><td>2</td><td>0.4</td><td>5</td><td>0.7</td><td>1</td><td>0.9</td><td>2</td><td>1.0</td><td>8</td></tr></table></td>
<td>地盤工学会基準の試験名称と整合
地盤工学会基準の試験方法（測定時間、単位）と整合を図り記載例を変更</td>
</tr>
<tr>
<td>2-43　V2 様式:トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ</td>
<td>付5-10</td>
<td>地下水検層試験
試験番号</td>
<td>付5-10</td>
<td>地下水流動層検層
検層番号</td>
<td>地盤工学会基準の用語と整合</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>【解説】
(1)地下水流動層検層番号</td><td>3</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2-43　V2 様式:トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ
【解説】
(3)比抵抗値</td><td>付5-103</td><td>(3)比抵抗値(整数)
測定深度ごとに比抵抗値を記入する。単位はΩ・cm とし、整数で記入する。比抵抗値は電解物質投入前、投入直後、及び V1 様式で記入した経過時間ごとの値をそれぞれ記入する。

例:15Ω・cm　→
| | | | 1 | 5 |</td><td>付5-102</td><td>(3)比抵抗値(実数)
測定深度ごとに比抵抗値を記入する。単位はΩ・m とし、実数で小数点以下 2 桁まで記入する。比抵抗値は電解物質投入前、投入直後、及び V1 様式で記入した経過時間ごとの値をそれぞれ記入する。
例: 6.76Ω・m　→
| | | 6 | . | 7 | 6 |</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>2-44　V3 様式: トレーサーによる地下水流動層検層判定結果</td><td>付5-104</td><td>地下水検層試験判定結果</td><td>付5-103</td><td>トレーサーによる地下水流動層検層判定結果</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付5-104</td><td>V3様式:地下水検層試験判定結果
<table><tr><th colspan="6">区間</th><th rowspan="2">地下水検層結果</th></tr><tr><th colspan="3">上端深度(m)</th><th colspan="3">下端深度(m)</th></tr><tr><td>20.00</td><td>25.00</td><td>上昇流状検出</td></tr><tr><td>25.00</td><td>28.00</td><td>非検出</td></tr><tr><td>28.00</td><td>35.00</td><td>下降流状検出</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>付5-103</td><td>V3様式:トレーサーによる地下水流動層検層判定結果
<table><tr><th colspan="6">区間</th><th rowspan="2">地下水流動層検層結果</th></tr><tr><th colspan="3">上端深度(m)</th><th colspan="3">下端深度(m)</th></tr><tr><td>20.00</td><td>25.00</td><td>上昇流状検出</td></tr><tr><td>25.00</td><td>28.00</td><td>非検出</td></tr><tr><td>28.00</td><td>35.00</td><td>下降流状検出</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
<tr><td>2-44　V3 様式: トレーサーによる地下水流動層検層判定結果
【解説】(1)上端深度・下端深度</td><td>付5-104</td><td>地下水検層試験</td><td>付5-103</td><td>地下水流動層検層</td><td>地盤工学会基準の用語と整合</td></tr>
<tr><td>2-44　V3 様式: トレーサーによる地下水流動層検層判定結果
【解説】(2)地下水流</td><td>付5-104</td><td>(2)地下水検層結果
地下水検層結果を文字で記入する。</td><td>付5-103</td><td>(2)地下水流動層検層結果
ボーリング柱状図作成及びボーリングコア取扱い・保管要領(案)・同解説に従い、地下水流動層検層結果を文字で記入する。</td><td>地盤工学会基準の用語と整合
ボーリング柱状図作成要領を参照するため解</td></tr>
</table>

動層検層結果					説を見直し
	付5-104～付5-105	表 2-67　地下水検層結果 図 2-5　地下水検層結果の判定例	付5-103	左記削除	ボーリング柱状図作成要領で規定済みのため本要領から削除
3　ボーリング交換用データの構造図	付5-109	BED0300.DTD（Ver.3.00）	付5-106	BED0400.DTD（Ver.4.00）	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付5-109		付5-106	公開フラグ 　公開フラグ_コード 　公開フラグ_備考	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
	付5-109	調査会社_主任技師 調査会社_現場代理人 調査会社_コア鑑定者 調査会社_ボーリング責任者	付5-107	調査会社_主任技師_氏名 調査会社_主任技師_地質調査技士登録番号 調査会社_現場代理人_氏名 調査会社_現場代理人_地質調査技士登録番号 調査会社_コア鑑定者_氏名 調査会社_コア鑑定者_地質調査技士登録番号 調査会社_ボーリング責任者_氏名 調査会社_ボーリング責任者_地質調査技士登録番号 調査会社_電子納品管理者_氏名 調査会社_電子納品管理者_地質情報管理士登録番号	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 電子納品管理者の追加
	付5-109	総掘進長 　掘進角度 　掘進方向	付5-107	総削孔長 　角度 　方位	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-109	ハンマー落下用具 　ハンマー落下用具_コード 　ハンマー落下用具_名称 N 値記録用具 　N 値記録用具_コード 　N 値記録用具_名称	付5-107	左記削除	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付	岩石土区分	付	工学的地質区分名現場土質名	ボーリング柱状図様式

	5- 11 0	岩石土区分_下端深度 岩石土区分_岩石土名 岩石土区分_岩石土記号 岩石土区分_岩石群 岩石土区分_岩石群コード 岩石土区分_岩石土コード 岩石土区分_岩相 岩石土区分_岩石 岩石土区分_変成岩岩相 岩石土区分_変成岩岩石	5- 10 8	工学的地質区分名現場土質名_下端深度 工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名 工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号 工学的地質区分名現場土質名_岩石群 工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード 工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード 工学的地質区分名現場土質名_岩相 工学的地質区分名現場土質名_岩石 工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相 工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石	の項目変更と整合
	付 5- 11 0	標準貫入試験_0_10 打撃回数 標準貫入試験_0_10 貫入量 標準貫入試験_10_20 打撃回数 標準貫入試験_10_20 貫入量 標準貫入試験_20_30 打撃回数 標準貫入試験_20_30 貫入量	付 5- 10 8	標準貫入試験_0_100 打撃回数 標準貫入試験_0_100 貫入量 標準貫入試験_100_200 打撃回数 標準貫入試験_100_200 貫入量 標準貫入試験_200_300 打撃回数 標準貫入試験_200_300 貫入量	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付 5- 11 2	コア形状区分判定表 コア形状区分判定表_コード コア形状区分判定表_記号 コア形状区分判定表_区分 コア形状区分判定表_説明	付 5- 11 0	ボーリングコアの形状区分判定表 ボーリングコアの形状区分判定表_コード ボーリングコアの形状区分判定表_記号 ボーリングコアの形状区分判定表_区分 ボーリングコアの形状区分判定表_説明	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付 5- 11 2	コア形状区分 コア形状区分_下端深度 コア形状区分_コア形状区分	付 5- 11 0	ボーリングコアの形状区分 ボーリングコアの形状区分_下端深度 ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付 5- 11 2	割れ目区分判定表 割れ目区分判定表_コード 割れ目区分判定表_記号 割れ目区分判定表_区分 割れ目区分判定表_説明	付 5- 11 0	割れ目の状態区分判定表 割れ目の状態区分判定表_コード 割れ目の状態区分判定表_記号 割れ目の状態区分判定表_区分 割れ目の状態区分判定表_説明	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付 5- 11 2	割れ目区分 割れ目区分_下端深度 割れ目区分_割れ目区分	付 5- 11 0	割れ目の状態区分 割れ目の状態区分_下端深度 割れ目の状態区分_割れ目の状態区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付 5- 11	風化区分判定表 風化区分判定表_コード 風化区分判定表_記号	付 5- 11	風化の程度区分判定表 風化の程度区分判定表_コード 風化の程度区分判定表_記号	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

	2	風化区分判定表_区分 風化区分判定表_説明	0	風化の程度区分判定表_区分 風化の程度区分判定表_説明	
	付5-11 2	風化区分 風化区分_下端深度 風化区分_風化区分	付5-11 0	風化の程度区分 風化の程度区分_下端深度 風化の程度区分_風化の程度区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-11 2	変質区分判定表 変質区分判定表_コード 変質区分判定表_記号 変質区分判定表_区分 変質区分判定表_説明	付5-11 0	熱水変質の程度区分判定表 熱水変質の程度区分判定表_コード 熱水変質の程度区分判定表_記号 熱水変質の程度区分判定表_区分 熱水変質の程度区分判定表_説明	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-11 2	変質区分 変質区分_下端深度 変質区分_変質区分	付5-11 0	熱水変質の程度区分 熱水変質の程度区分_下端深度 熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-11 2		付5-11 0	破砕度判定表 破砕度判定表_項目名 破砕度判定表_判定 破砕度判定表_コード 破砕度判定表_記号 破砕度判定表_説明	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 （破砕度の様式追加）
	付5-11 2		付5-11 0	破砕度_上端深度 破砕度_下端深度 破砕度_破砕度	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 （破砕度の様式追加）
	付5-11 3	孔内水平載荷試験 孔内水平載荷試験_試験深度 孔内水平載荷試験_試験方法コード 孔内水平載荷試験_試験方法 孔内水平載荷試験_載荷パターン 孔内水平載荷試験_初期圧 孔内水平載荷試験_降伏圧 孔内水平載荷試験_変形係数 孔内水平載荷試験_割線弾性係数 孔内水平載荷試験_接線弾性係数	付5-11 1	孔内載荷試験 孔内載荷試験_試験深度 孔内載荷試験_試験方法コード 孔内載荷試験_試験方法 孔内載荷試験_載荷パターン 孔内載荷試験_初期圧 孔内載荷試験_降伏圧 孔内載荷試験_変形係数 孔内載荷試験_割線弾性係数 孔内載荷試験_接線弾性係数	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付5-11 4	孔内水位_掘削状況コード 孔内水位_掘削状況	付5-11 2	孔内水位_削孔状況コード 孔内水位_削孔状況	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

	付5-11 4	掘削工程 掘削工程_測定年月日 掘削工程_掘削深度 掘削工程_ケーシング下端深度	付5-11 2	削孔工程 削孔工程_測定年月日 削孔工程_削孔深度 削孔工程_ケーシング下端深度	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-11 5	掘進速度 掘進速度_下端深度 掘進速度_掘進速度	付5-11 2	削孔速度 削孔速度_下端深度 削孔速度_削孔速度	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-11 5		付5-11 3	コア質量 コア質量_下端深度 コア質量_コア質量	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（コア質量の様式追加）
	付5-11 6	地下水検層試験 地下水検層試験_試験番号 地下水検層試験_上端深度 地下水検層試験_下端深度 地下水検層試験_掘削深度 地下水検層試験_孔内水位 地下水検層試験_試験方法コード 地下水検層試験_電解質溶液濃度 地下水検層試験_測定時間	付5-11 4	トレーサーによる地下水流動層検層 トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号 トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度 トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度 トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度 トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位 トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液濃度 トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間	地盤工学会基準の試験名称と整合 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-11 6	地下水検層試験詳細データ 地下水検層試験詳細データ_試験番号 地下水検層試験詳細データ_測定深度 地下水検層試験詳細データ_比抵抗値	付5-11 4	トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号 トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度 トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付5-11 6	地下水検層試験判定結果 地下水検層試験判定結果_上端深度 地下水検層試験判定結果_下端深度 地下水検層試験判定結果_地下水検層結果	付5-11 4	トレーサーによる地下水流動層検層判定結果 トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度 トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度 トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果	地盤工学会基準の試験名称と整合
4　ボーリング交換用データの DTD	付5-11 8	BED0300.DTD	付5-11 6	BED0400.DTD	管理項目変更に伴うバージョン変更
	付5-11 8		付5-11 6	<!-- DTD バージョン 4.00 --> <!-- 2016/5/1 以下を変更したために、DTD のバージョンを ver3.00→ver4.00 へ --> <!-- 公開フラグを追加 -->	DTD ヘッダー部分の追記：バージョン変更、項目追加、削除、名称変更など

				<!-- 主任技師、現場代理人、コア鑑定者、ボーリング責任者の地質調査技士登録番号を追加--> <!-- 電子納品管理者、地質情報管理士登録番号を追加--> <!-- ボーリング基本情報の項目名称変更--> <!-- 総掘進長 → 総削孔長--> <!-- 掘進角度 → 角度--> <!-- 掘進方向 → 方位--> <!-- ハンマー落下用具、N 値記録用具 削除--> <!-- 名称変更 岩石土区分 → 工学的地質区分名現場土質名--> <!-- 標準貫入試験の貫入量の単位変更 cm → mm--> <!-- 名称変更 コア形状区分 → ボーリングコアの形状区分--> <!-- 名称変更 割れ目区分 → 割れ目の状態区分--> <!-- 名称変更 風化区分 → 風化の程度区分--> <!-- 名称変更 変質区分 → 熱水変質の程度区分--> <!-- 破砕度を追加--> <!-- 名称変更 孔内水平載荷試験 → 孔内載荷試験--> <!-- 孔内水位 掘削状況 → 削孔状況、水位種別・備考のコードを削除--> <!-- 名称変更 掘削工程 → 削孔工程、掘進深度 → 削孔深度--> <!-- 名称変更 掘進速度 → 削孔速度--> <!-- コア質量を追加--> <!-- 名称変更 地下水検層試験 → トレーサーによる地下水流動層検層-->	
	付5-119	<!ATTLIST ボーリング情報 DTD_version CDATA #FIXED "3.00">	付5-117	<!ATTLIST ボーリング情報 DTD_version CDATA #FIXED "4.00">	DTD のバージョン番号変更
	付5-119	<!ELEMENT 基礎情報（適用規格+)> <!ELEMENT 適用規格（#PCDATA)>	付5-117	<!ELEMENT 基礎情報（適用規格+, 公開フラグ)> <!ELEMENT 適用規格（#PCDATA)> <!ELEMENT 公開フラグ（公開フラグ_コード, 公開フラグ_備考?)> <!ELEMENT 公開フラグ_コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 公開フラグ_備考（#PCDATA)>	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
	付5-11	<!ELEMENT 標題情報（調査基本情報, 経度緯度情報, ローカル座標*, 調査位置, 発注機関, 調査期間, 調査会社, ボーリング基本情報, 試錐機, エンジン, ハンマー落下用具?, N	付5-11	<!ELEMENT 標題情報（調査基本情報, 経度緯度情報, ローカル座標*, 調査位置, 発注機関, 調査期間, 調査会社, ボーリング基本情報, 試錐機, エンジン, ポンプ, 櫓種類?)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（ハンマー落下用具、N 値記

	9	値記録用具?, ポンプ, 櫓種類?)>	7		録用具を削除)
	付5-120	<!ELEMENT 調査会社（調査会社_名称, 調査会社_TEL, 調査会社_主任技師, 調査会社_現場代理人, 調査会社_コア鑑定者, 調査会社_ボーリング責任者)> <!ELEMENT 調査会社_名称（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_TEL（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_主任技師（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_現場代理人（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_コア鑑定者（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_ボーリング責任者（#PCDATA)>	付5-118～付5-119	<!ELEMENT 調査会社（調査会社_名称, 調査会社_TEL, 調査会社_主任技師_氏名, 調査会社_主任技師_地質調査技士登録番号?, 調査会社_現場代理人_氏名, 調査会社_現場代理人_地質調査技士登録番号?, 調査会社_コア鑑定者_氏名, 調査会社_コア鑑定者_地質調査技士登録番号?, 調査会社_ボーリング責任者_氏名, 調査会社_ボーリング責任者_地質調査技士登録番号?, 調査会社_電子納品管理者_氏名?, 調査会社_電子納品管理者_地質情報管理士登録番号?)> <!ELEMENT 調査会社_名称（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_TEL（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_主任技師_氏名（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_主任技師_地質調査技士登録番号（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_現場代理人_氏名（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_現場代理人_地質調査技士登録番号（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_コア鑑定者_氏名（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_コア鑑定者_地質調査技士登録番号（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_ボーリング責任者_氏名（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_ボーリング責任者_地質調査技士登録番号（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_電子納品管理者_氏名（#PCDATA)> <!ELEMENT 調査会社_電子納品管理者_地質情報管理士登録番号（#PCDATA)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 電子納品管理者の追加
	付5-120	<!ELEMENT ボーリング基本情報（孔口標高, 総掘進長, 柱状図様式, 掘進角度?, 掘進方向?, 地盤勾配?)> <!ELEMENT 孔口標高（#PCDATA)> <!ELEMENT 総掘進長（#PCDATA)> <!ELEMENT 柱状図様式（#PCDATA)> <!ELEMENT 掘進角度（#PCDATA)> <!ELEMENT 掘進方向（#PCDATA)> <!ELEMENT 地盤勾配（#PCDATA)>	付5-119	<!ELEMENT ボーリング基本情報（孔口標高, 総削孔長, 柱状図様式, 角度?, 方位?, 地盤勾配?)> <!ELEMENT 孔口標高（#PCDATA)> <!ELEMENT 総削孔長（#PCDATA)> <!ELEMENT 柱状図様式（#PCDATA)> <!ELEMENT 角度（#PCDATA)> <!ELEMENT 方位（#PCDATA)> <!ELEMENT 地盤勾配（#PCDATA)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-121	<!--**********--> <!-- ハンマー落下用具 --> <!--**********--> <!ELEMENT ハンマー落下用具（ハンマー落下用具_コード, ハンマー落下用具_名称?)>	付5-119	左記削除	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		<!ELEMENT ハンマー落下用具_コード (#PCDATA)> <!ELEMENT ハンマー落下用具_名称 (#PCDATA)> <!--**********--> <!-- N値記録用具 --> <!--**********--> <!ELEMENT N値記録用具 (N値記録用具_コード, N値記録用具_名称?)> <!ELEMENT N値記録用具_コード (#PCDATA)> <!ELEMENT N値記録用具_名称 (#PCDATA)>			
	付5-121	<!ELEMENT コア情報 (岩石土区分+, 色調*, 観察記事*, 観察記事枠線*, 標準貫入試験*, 標準貫入試験詳細データ*, ルジオン試験*, ルジオン試験詳細データ*, 相対密度稠度*, 硬軟区分判定表*, 硬軟区分*, コア形状区分判定表*, コア形状区分*, 割れ目区分判定表*, 割れ目区分*, 風化区分判定表*, 風化区分*, 変質区分判定表*, 変質区分*, 孔内水平載荷試験*, 透水試験*, P波試験*, S波試験*, その他原位置試験*, 試料採取*, 地盤材料の工学的分類*, 地質時代*, 地層岩体区分*, 孔内水位*, 掘削工程*, 孔径孔壁保護*, 掘進速度*, コアチューブビット*, 給圧条件*, 回転数*, 送水条件*, 断層破砕帯区分*, コア採取率*, 最大コア長*, RQD*, 岩級区分判定表*, 岩級区分*, 保孔管*, 計測機器*, 地下水検層試験*, 地下水検層試験詳細データ*, 地下水検層試験判定結果*, 備考*, フリー情報*)>	付5-119	<!ELEMENT コア情報 (工学的地質区分名現場土質名+, 色調*, 観察記事*, 観察記事枠線*, 標準貫入試験*, 標準貫入試験詳細データ*, ルジオン試験*, ルジオン試験詳細データ*, 相対密度稠度*, 硬軟区分判定表*, 硬軟区分*, ボーリングコアの形状区分判定表*, ボーリングコアの形状区分*, 割れ目の状態区分判定表*, 割れ目の状態区分*, 風化の程度区分判定表*, 風化の程度区分*, 熱水変質の程度区分判定表*, 熱水変質の程度区分*, 破砕度判定表*, 破砕度*, 孔内載荷試験*, 透水試験*, P波試験*, S波試験*, その他原位置試験*, 試料採取*, 地盤材料の工学的分類*, 地質時代*, 地層岩体区分*, 孔内水位*, 削孔工程*, 孔径孔壁保護*, 削孔速度*, コアチューブビット*, 給圧条件*, 回転数*, 送水条件*, 断層破砕帯区分*, コア採取率*, 最大コア長*, RQD*, コア質量*, 岩級区分判定表*, 岩級区分*, 保孔管*, 計測機器*, トレーサーによる地下水流動層検層*, トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ*, トレーサーによる地下水流動層検層判定結果*, 備考*, フリー情報*)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-121～付5-122	<!--**********--> <!-- 岩石土区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 岩石土区分 (岩石土区分_下端深度, 岩石土区分_岩石土名, 岩石土区分_岩石土記号?, 岩石土区分_岩石群+)> <!ELEMENT 岩石土区分_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_岩石土名 (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_岩石土記号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_岩石群 (岩石土区分_岩石群コード, 岩石土区分_岩石土コード+)>	付5-120	<!--**********--> <!-- 工学的地質区分名現場土質名 --> <!--**********--> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名 (工学的地質区分名現場土質名_下端深度, 工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名, 工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号?, 工学的地質区分名現場土質名_岩石群+)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		<!ELEMENT 岩石土区分_岩石群コード (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_岩石土コード (岩石土区分_岩相?, 岩石土区分_岩石?, 岩石土区分_変成岩岩相?, 岩石土区分_変成岩岩石?)> <!ELEMENT 岩石土区分_岩相 (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_岩石 (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_変成岩岩相 (#PCDATA)> <!ELEMENT 岩石土区分_変成岩岩石 (#PCDATA)>		現場土質名 (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_岩石群 (工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード, 工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード+)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード (工学的地質区分名現場土質名_岩相?, 工学的地質区分名現場土質名_岩石?, 工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相?, 工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石?)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_岩相 (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_岩石 (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相 (#PCDATA)> <!ELEMENT 工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石 (#PCDATA)>	
	付5-122	<!ELEMENT 標準貫入試験 (標準貫入試験_開始深度, 標準貫入試験_0_10 打撃回数?, 標準貫入試験_0_10 貫入量?, 標準貫入試験_10_20 打撃回数?, 標準貫入試験_10_20 貫入量?, 標準貫入試験_20_30 打撃回数?, 標準貫入試験_20_30 貫入量?, 標準貫入試験_合計打撃回数, 標準貫入試験_合計貫入量, 標準貫入試験_備考?)> <!ELEMENT 標準貫入試験_開始深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_0_10 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_0_10 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_10_20 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_10_20 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_20_30 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_20_30 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_合計打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_合計貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_備考 (#PCDATA)>	付5-120	<!ELEMENT 標準貫入試験 (標準貫入試験_開始深度, 標準貫入試験_0_100 打撃回数?, 標準貫入試験_0_100 貫入量?, 標準貫入試験_100_200 打撃回数?, 標準貫入試験_100_200 貫入量?, 標準貫入試験_200_300 打撃回数?, 標準貫入試験_200_300 貫入量?, 標準貫入試験_合計打撃回数, 標準貫入試験_合計貫入量, 標準貫入試験_備考?)> <!ELEMENT 標準貫入試験_開始深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_0_100 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_0_100 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_100_200 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_100_200 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_200_300 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_200_300 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_合計打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_合計貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 標準貫入試験_備考 (#PCDATA)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-12	<!--**********--> <!-- コア形状区分判定表 --> <!--**********-->	付5-12	<!--**********--> <!-- ボーリングコアの形状区分判定表 --> <!--**********-->	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

	3 ～ 付 5- 12 4	<!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT コア形状区分判定表（コア形状区分判定表_コード，コア形状区分判定表_記号，コア形状区分判定表_区分?，コア形状区分判定表_説明?)> <!ELEMENT コア形状区分判定表_コード（#PCDATA)> <!ELEMENT コア形状区分判定表_記号（#PCDATA)> <!ELEMENT コア形状区分判定表_区分（#PCDATA)> <!ELEMENT コア形状区分判定表_説明（#PCDATA)> <!--**********--> <!-- コア形状区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT コア形状区分（コア形状区分_下端深度，コア形状区分_コア形状区分?)> <!ELEMENT コア形状区分_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT コア形状区分_コア形状区分（#PCDATA)>	1 ～ 付 5- 12 2	<!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分判定表（ボーリングコアの形状区分判定表_コード，ボーリングコアの形状区分判定表_記号，ボーリングコアの形状区分判定表_区分?，ボーリングコアの形状区分判定表_説明?)> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分判定表_コード(#PCDATA)> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分判定表_記号(#PCDATA)> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分判定表_区分(#PCDATA)> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分判定表_説明(#PCDATA)> <!--**********--> <!-- ボーリングコアの形状区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分（ボーリングコアの形状区分_下端深度，ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分?)> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分（#PCDATA)>	
	付 5- 12 4	<!--**********--> <!-- 割れ目区分判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 割れ目区分判定表（割れ目区分判定表_コード，割れ目区分判定表_記号，割れ目区分判定表_区分?，割れ目区分判定表_説明?)> <!ELEMENT 割れ目区分判定表_コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目区分判定表_記号（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目区分判定表_区分（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目区分判定表_説明（#PCDATA)>	付 5- 12 2	<!--**********--> <!-- 割れ目の状態区分判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 割れ目の状態区分判定表（割れ目の状態区分判定表_コード，割れ目の状態区分判定表_記号，割れ目の状態区分判定表_区分?，割れ目の状態区分判定表_説明?)> <!ELEMENT 割れ目の状態区分判定表_コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目の状態区分判定表_記号（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目の状態区分判定表_区分（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目の状態区分判定表_説明（#PCDATA)> <!--**********-->	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		<!--**********--> <!-- 割れ目区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 割れ目区分（割れ目区分_下端深度，割れ目区分_割れ目区分?)> <!ELEMENT 割れ目区分_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目区分_割れ目区分（#PCDATA)>		<!-- 割れ目の状態区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 割れ目の状態区分（割れ目の状態区分_下端深度，割れ目の状態区分_割れ目の状態区分?)> <!ELEMENT 割れ目の状態区分_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 割れ目の状態区分_割れ目の状態区分（#PCDATA)>	
	付5-124	<!--**********--> <!-- 風化区分判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 風化区分判定表（風化区分判定表_コード，風化区分判定表_記号，風化区分判定表_区分?，風化区分判定表_説明?)> <!ELEMENT 風化区分判定表_コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化区分判定表_記号（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化区分判定表_区分（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化区分判定表_説明（#PCDATA)> <!--**********--> <!-- 風化区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 風化区分（風化区分_下端深度，風化区分_風化区分?)> <!ELEMENT 風化区分_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化区分_風化区分（#PCDATA)>	付5-122	<!--**********--> <!-- 風化の程度区分判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 風化の程度区分判定表（風化の程度区分判定表_コード，風化の程度区分判定表_記号，風化の程度区分判定表_区分?，風化の程度区分判定表_説明?)> <!ELEMENT 風化の程度区分判定表_コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化の程度区分判定表_記号（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化の程度区分判定表_区分（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化の程度区分判定表_説明（#PCDATA)> <!--**********--> <!-- 風化の程度区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 風化の程度区分（風化の程度区分_下端深度，風化の程度区分_風化の程度区分?)> <!ELEMENT 風化の程度区分_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 風化の程度区分_風化の程度区分（#PCDATA)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-124～付5-125	<!--**********--> <!-- 変質区分判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 変質区分判定表（変質区分判定表_コード，変質区分判定表_記号，変質区分判定表_区分?，変質区分判定表_説明?)>	付5-122	<!--**********--> <!-- 熱水変質の程度区分判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分判定表（熱水変質の程度区分判定表_コード，熱水変質の程度区分判定表_記号，熱水変質の程度区分判定表_区分?，熱水変質の程度区分判定表_説	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		<!ELEMENT 変質区分判定表_コード (#PCDATA)> <!ELEMENT 変質区分判定表_記号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 変質区分判定表_区分 (#PCDATA)> <!ELEMENT 変質区分判定表_説明 (#PCDATA)> <!--**********--> <!-- 変質区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 変質区分 (変質区分_下端深度, 変質区分_変質区分?)> <!ELEMENT 変質区分_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 変質区分_変質区分 (#PCDATA)>		明?)> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分判定表_コード (#PCDATA)> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分判定表_記号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分判定表_区分 (#PCDATA)> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分判定表_説明 (#PCDATA)> <!--**********--> <!-- 熱水変質の程度区分 --> <!--**********--> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分 (熱水変質の程度区分_下端深度, 熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分?)> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分 (#PCDATA)>	
	付5-125		付5-122	<!--**********--> <!-- 破砕度判定表 --> <!--**********--> <!-- 区分情報があるときは必ず判定表を付属させること。 --> <!--**********--> <!ELEMENT 破砕度判定表 (破砕度判定表_項目名*, 破砕度判定表_判定*)> <!ELEMENT 破砕度判定表_項目名 (#PCDATA)> <!ELEMENT 破砕度判定表_判定 (破砕度判定表_コード, 破砕度判定表_記号, 破砕度判定表_説明*)> <!ELEMENT 破砕度判定表_コード (#PCDATA)> <!ELEMENT 破砕度判定表_記号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 破砕度判定表_説明 (#PCDATA)> <!--**********--> <!--**********--> <!-- 破砕度 --> <!--**********--> <!ELEMENT 破砕度 (破砕度_上端深度, 破砕度_下端深度, 破砕度_破砕度?)> <!ELEMENT 破砕度_上端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 破砕度_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 破砕度_破砕度 (#PCDATA)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 (破砕度の様式追加)
	付	<!--**********-->	付	<!--**********-->	JGS 基準の試験名称変

	5- 125	<!--　　孔内水平載荷試験　　--> <!--**********--> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験（孔内水平載荷試験_試験深度，孔内水平載荷試験_試験方法コード，孔内水平載荷試験_試験方法?，孔内水平載荷試験_載荷パターン?，孔内水平載荷試験_初期圧，孔内水平載荷試験_降伏圧，孔内水平載荷試験_変形係数，孔内水平載荷試験_割線弾性係数?，孔内水平載荷試験_接線弾性係数?)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_試験深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_試験方法コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_試験方法（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_載荷パターン（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_初期圧（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_降伏圧（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_変形係数（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_割線弾性係数（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水平載荷試験_接線弾性係数（#PCDATA)>	5- 123	<!--　　孔内載荷試験　　--> <!--**********--> <!ELEMENT 孔内載荷試験（孔内載荷試験_試験深度，孔内載荷試験_試験方法コード，孔内載荷試験_試験方法?，孔内載荷試験_載荷パターン?，孔内載荷試験_初期圧，孔内載荷試験_降伏圧，孔内載荷試験_変形係数，孔内載荷試験_割線弾性係数?，孔内載荷試験_接線弾性係数?)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_試験深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_試験方法コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_試験方法（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_載荷パターン（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_初期圧（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_降伏圧（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_変形係数（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_割線弾性係数（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内載荷試験_接線弾性係数（#PCDATA)>	更と整合
	付 5- 126	<!--**********--> <!--　　孔内水位　　--> <!--**********--> <!ELEMENT 孔内水位（孔内水位_測定年月日，孔内水位_掘削状況コード，孔内水位_掘削状況?，孔内水位_孔内水位，孔内水位_水位種別コード?，孔内水位_水位種別備考?)> <!ELEMENT 孔内水位_測定年月日（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_掘削状況コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_掘削状況（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_孔内水位（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_水位種別コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_水位種別備考（#PCDATA)>	付 5- 124	<!--**********--> <!--　　孔内水位　　--> <!--**********--> <!ELEMENT 孔内水位（孔内水位_測定年月日，孔内水位_削孔状況コード，孔内水位_削孔状況?，孔内水位_孔内水位，孔内水位_水位種別備考?)> <!ELEMENT 孔内水位_測定年月日（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_削孔状況コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_削孔状況（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_孔内水位（#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位_水位種別備考（#PCDATA)>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合 送水条件の送水種類と重複するため水位種別コードを削除
	付 5- 126	<!--**********--> <!--　　掘削工程　　--> <!--**********--> <!ELEMENT 掘削工程（掘削工程_測定年月日，掘削工程_掘進深度，掘削工程_ケーシング下端深度?)> <!ELEMENT 掘削工程_測定年月日（#PCDATA)> <!ELEMENT 掘削工程_掘進深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 掘削工程_ケーシング下端深度（#PCDATA)>	付 5- 124	<!--**********--> <!--　　削孔工程　　--> <!--**********--> <!ELEMENT 削孔工程（削孔工程_測定年月日，削孔工程_削孔深度，削孔工程_ケーシング下端深度?)> <!ELEMENT 削孔工程_測定年月日（#PCDATA)> <!ELEMENT 削孔工程_削孔深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 削孔工程_ケーシング下端深度（#PCDATA)>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

	付5-127	<!--**********--> <!-- 掘進速度 --> <!--**********--> <!ELEMENT 掘進速度（掘進速度_下端深度，掘進速度_掘進速度)> <!ELEMENT 掘進速度_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 掘進速度_掘進速度（#PCDATA)>	付5-125	<!--**********--> <!-- 削孔速度 --> <!--**********--> <!ELEMENT 削孔速度（削孔速度_下端深度，削孔速度_削孔速度)> <!ELEMENT 削孔速度_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 削孔速度_削孔速度（#PCDATA)>	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合
	付5-128		付5-126	<!--**********--> <!-- コア質量--> <!--**********--> <!ELEMENT コア質量（コア質量_下端深度，コア質量_コア質量?)> <!ELEMENT コア質量_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT コア質量_コア質量（#PCDATA)>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（コア質量の様式追加）
	付5-128～付5-129	<!--**********--> <!-- 地下水検層試験 --> <!--**********--> <!ELEMENT 地下水検層試験（地下水検層試験_試験番号，地下水検層試験_上端深度，地下水検層試験_下端深度，地下水検層試験_掘削深度，地下水検層試験_孔内水位，地下水検層試験_試験方法コード，地下水検層試験_電解質溶液濃度，地下水検層試験_測定時間*)> <!ELEMENT 地下水検層試験_試験番号（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_上端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_掘削深度（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_孔内水位（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_試験方法コード（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_電解質溶液濃度（#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験_測定時間（#PCDATA)>	付5-126	<!--**********--> <!-- トレーサーによる地下水流動層検層 --> <!--**********--> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層（トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号，トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度，トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度，トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度，トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位，トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード，トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液濃度，トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間*)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号（#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度（#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度（#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位（#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード（#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液	地盤工学会基準の試験名称と整合 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

				濃度 (#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間 (#PCDATA)>	
	付5-129	<!--**********--> <!-- 地下水検層試験詳細データ --> <!--**********--> <!ELEMENT 地下水検層試験詳細データ (地下水検層試験詳細データ_試験番号, 地下水検層試験詳細データ_測定深度, 地下水検層試験詳細データ_比抵抗値*)> <!ELEMENT 地下水検層試験詳細データ_試験番号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験詳細データ_測定深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験詳細データ_比抵抗値 (#PCDATA)>	付5-126～付5-127	<!--**********--> <!-- トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ --> <!--**********--> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ (トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号, トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度, トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値*)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号 (#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値 (#PCDATA)>	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付5-129	<!--**********--> <!-- 地下水検層試験判定結果 --> <!--**********--> <!ELEMENT 地下水検層試験判定結果 (地下水検層試験判定結果_上端深度, 地下水検層試験判定結果_下端深度, 地下水検層試験判定結果_地下水検層結果)> <!ELEMENT 地下水検層試験判定結果_上端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験判定結果_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 地下水検層試験判定結果_地下水検層結果 (#PCDATA)>	付5-127	<!--**********--> <!-- トレーサーによる地下水流動層検層判定結果 --> <!--**********--> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層判定結果 (トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度, トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度, トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果 (#PCDATA)>	地盤工学会基準の試験名称と整合
5 ボーリング交換用データの XML 記入例	付5-130	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0300.DTD"> <ボーリング情報 DTD_version="3.00">	付5-128	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE ボーリング情報 SYSTEM "BED0400.DTD"> <ボーリング情報 DTD_version="4.00">	DTD のバージョン番号変更
	付5-	<基礎情報> <適用規格>JIS A 0205-2008</適用規格>	付5-	<基礎情報> <適用規格>JIS A 0205-2012</適用規格>	最新の適用規格に変更 公開フラグ（外部公開

	130	〈適用規格〉JIS A 0206-2008〈/適用規格〉 〈/基礎情報〉	128	〈適用規格〉JIS A 0206-2013〈/適用規格〉 〈公開フラグ〉 〈公開フラグ_コード〉1〈/公開フラグ_コード〉 〈公開フラグ_備考/〉 〈/公開フラグ〉 〈/基礎情報〉	の可否）を追加
5　ボーリング交換用データの XML 記入例	付5-130	〈ボーリング連番〉0001〈/ボーリング連番〉	付5-128	〈ボーリング連番〉1〈/ボーリング連番〉	連番桁数の統一
5　ボーリング交換用データの XML 記入例	付5-130	〈測地系〉0〈/測地系〉	付5-128	〈測地系〉02〈/測地系〉	JGD2011 へ変更 測地系コード桁数の統一
5　ボーリング交換用データの XML 記入例	付5-131	〈調査会社〉 〈調査会社_名称〉株式会社〇〇コンサルタンツ〈/調査会社_名称〉 〈調査会社_TEL〉012-3455-6789〈/調査会社_TEL〉 〈調査会社_主任技師〉〇〇〇〇〈/調査会社_主任技師〉 〈調査会社_現場代理人〉△△△△〈/調査会社_現場代理人〉 〈調査会社_コア鑑定者〉××××〈/調査会社_コア鑑定者〉 〈調査会社_ボーリング責任者〉□□□□〈/調査会社_ボーリング責任者〉 〈/調査会社〉	付5-129	〈調査会社〉 〈調査会社_名称〉株式会社〇〇コンサルタンツ〈/調査会社_名称〉 〈調査会社_TEL〉012-3455-6789〈/調査会社_TEL〉 〈調査会社_主任技師_氏名〉〇〇〇〇〈/調査会社_主任技師_氏名〉 〈調査会社_主任技師_地質調査技士登録番号〉54321〈/調査会社_主任技師_地質調査技士登録番号〉 〈調査会社_現場代理人_氏名〉△△△△〈/調査会社_現場代理人_氏名〉 〈調査会社_現場代理人_地質調査技士登録番号/〉 〈調査会社_コア鑑定者_氏名〉××××〈/調査会社_コア鑑定者_氏名〉 〈調査会社_コア鑑定者_地質調査技士登録番号/〉 〈調査会社_ボーリング責任者_氏名〉□□□□〈/調査会社_ボーリング責任者_氏名〉 〈調査会社_ボーリング責任者_地質調査技士登録番号/〉 〈調査会社_電子納品管理者_氏名〉◎◎◎◎〈/調査会社_電子納品管理者_氏名〉 〈調査会社_電子納品管理者_地質情報管理士登録番号〉10000〈/調査会社_電子納品管理者_地質情報管理士登録番号〉 〈/調査会社〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 電子納品管理者の追加
5　ボーリング交換用	付	〈ボーリング基本情報〉	付	〈ボーリング基本情報〉	ボーリング柱状図様式

データの XML 記入例	5- 13 1	〈孔口標高〉0.23〈/孔口標高〉 〈総掘進長〉23.00〈/総掘進長〉 〈柱状図様式〉1〈/柱状図様式〉 〈掘進角度〉15.00〈/掘進角度〉 〈掘進方向〉10.00〈/掘進方向〉 〈地盤勾配〉15.00〈/地盤勾配〉 〈/ボーリング基本情報〉	5- 12 9	〈孔口標高〉0.23〈/孔口標高〉 〈総削孔長〉23.00〈/総削孔長〉 〈柱状図様式〉11〈/柱状図様式〉 〈角度〉15.00〈/角度〉 〈方位〉10.00〈/方位〉 〈地盤勾配〉15.00〈/地盤勾配〉 〈/ボーリング基本情報〉	の項目変更と整合
5　ボーリング交換用データの XML 記入例	付 5- 13 1	〈ハンマー落下用具〉 〈ハンマー落下用具_コード〉2〈/ハンマー落下用具_コード〉 〈ハンマー落下用具_名称〉〈/ハンマー落下用具_名称〉 〈/ハンマー落下用具〉 〈N 値記録用具〉 〈N 値記録用具_コード〉2〈/N 値記録用具_コード〉 〈N 値記録用具_名称〉〈/N 値記録用具_名称〉 〈/N 値記録用具〉 〈ポンプ〉 〈ポンプ_名称〉×××〈/ポンプ_名称〉 〈ポンプ_能力〉〈/ポンプ_能力〉 〈ポンプ_単位〉〈/ポンプ_単位〉 〈/ポンプ〉	付 5- 12 9	左記削除	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
5　ボーリング交換用データの XML 記入例	付 5- 13 1 ～ 付 5- 13 4	〈岩石土区分〉 〈岩石土区分_下端深度〉1.80〈/岩石土区分_下端深度〉 〈岩石土区分_岩石土名〉埋土〈/岩石土区分_岩石土名〉 〈岩石土区分_岩石土記号〉FI〈/岩石土区分_岩石土記号〉 〈岩石土区分_岩石群〉 〈岩石土区分_岩石群コード〉1〈/岩石土区分_岩石群コード〉 〈岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩相〉599200002〈/岩石土区分_岩相〉 〈岩石土区分_岩石〉〈/岩石土区分_岩石〉 〈岩石土区分_変成岩岩相〉〈/岩石土区分_変成岩岩相〉 〈岩石土区分_変成岩岩石〉〈/岩石土区分_変成岩岩石〉 〈/岩石土区分_岩石土コード〉 〈/岩石土区分_岩石群〉 〈/岩石土区分〉 〈岩石土区分〉 〈岩石土区分_下端深度〉3.00〈/岩石土区分_下端深度〉 〈岩石土区分_岩石土名〉シルト質砂〈/岩石土区分_岩石土名	付 5- 12 9 ～ 付 5- 13 2	〈工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉1.80〈/工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉埋土（砂）〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉FI〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉1〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩相〉599200002〈/工学的地質区分名現場土質名_岩相〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石〉531211000〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 記載例の変更

>
<岩石土区分_岩石土記号>SM</岩石土区分_岩石土記号>
<岩石土区分_岩石群>
<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
<岩石土区分_岩石土コード>
<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
<岩石土区分_岩石>531231030</岩石土区分_岩石>
<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
</岩石土区分_岩石土コード>
</岩石土区分_岩石群>
</岩石土区分>
<岩石土区分>
<岩石土区分_下端深度>7.40</岩石土区分_下端深度>
<岩石土区分_岩石土名>シルト混じり砂</岩石土区分_岩石土名>
<岩石土区分_岩石土記号>S-M</岩石土区分_岩石土記号>
<岩石土区分_岩石群>
<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
<岩石土区分_岩石土コード>
<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
<岩石土区分_岩石>531213003</岩石土区分_岩石>
<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
</岩石土区分_岩石土コード>
</岩石土区分_岩石群>
</岩石土区分>
<岩石土区分>
<岩石土区分_下端深度>10.60</岩石土区分_下端深度>
<岩石土区分_岩石土名>シルト質砂</岩石土区分_岩石土名>
<岩石土区分_岩石土記号>SM</岩石土区分_岩石土記号>
<岩石土区分_岩石群>
<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
<岩石土区分_岩石土コード>
<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
</工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_下端深度>3.00</工学的地質区分名現場土質名_下端深度>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>シルト質砂</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>SM</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>1</工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
<工学的地質区分名現場土質名_岩相/>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石>531231030</工学的地質区分名現場土質名_岩石>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
</工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_下端深度>7.40</工学的地質区分名現場土質名_下端深度>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>シルト混じり砂</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>S-M</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>1</工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
<工学的地質区分名現場土質名_岩相/>

<岩石土区分_岩石>531231030</岩石土区分_岩石>
<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
</岩石土区分_岩石土コード>
</岩石土区分_岩石群>
</岩石土区分>
<岩石土区分>
<岩石土区分_下端深度>22.45</岩石土区分_下端深度>
<岩石土区分_岩石土名>シルト</岩石土区分_岩石土名>
<岩石土区分_岩石土記号>M</岩石土区分_岩石土記号>
<岩石土区分_岩石群>
<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
<岩石土区分_岩石土コード>
<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
<岩石土区分_岩石>532110000</岩石土区分_岩石>
<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
</岩石土区分_岩石土コード>
</岩石土区分_岩石群>
</岩石土区分>
<岩石土区分>
<岩石土区分_下端深度>23.70</岩石土区分_下端深度>
<岩石土区分_岩石土名>粘性土</岩石土区分_岩石土名>
<岩石土区分_岩石土記号>C</岩石土区分_岩石土記号>
<岩石土区分_岩石群>
<岩石土区分_岩石群コード>1</岩石土区分_岩石群コード>
<岩石土区分_岩石土コード>
<岩石土区分_岩相></岩石土区分_岩相>
<岩石土区分_岩石>532100000</岩石土区分_岩石>
<岩石土区分_変成岩岩相></岩石土区分_変成岩岩相>
<岩石土区分_変成岩岩石></岩石土区分_変成岩岩石>
</岩石土区分_岩石土コード>
</岩石土区分_岩石群>
</岩石土区分>
<岩石土区分>
<岩石土区分_下端深度>24.55</岩石土区分_下端深度>
<岩石土区分_岩石土名>シルト混じり砂</岩石土区分_岩石

<工学的地質区分名現場土質名_岩石>531213003</工学的地質区分名現場土質名_岩石>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
</工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_下端深度>10.60</工学的地質区分名現場土質名_下端深度>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>シルト質砂</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>SM</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>1</工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
<工学的地質区分名現場土質名_岩相/>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石>531231030</工学的地質区分名現場土質名_岩石>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/>
<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード>
</工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
</工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_下端深度>22.45</工学的地質区分名現場土質名_下端深度>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>シルト</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>
<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>M</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群>
<工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>1</工

		土名〉 〈岩石土区分_岩石土記号〉S-M〈/岩石土区分_岩石土記号〉 〈岩石土区分_岩石群〉 〈岩石土区分_岩石群コード〉1〈/岩石土区分_岩石群コード〉 〈岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩相〉〈/岩石土区分_岩相〉 〈岩石土区分_岩石〉531213003〈/岩石土区分_岩石〉 〈岩石土区分_変成岩岩相〉〈/岩石土区分_変成岩岩相〉 〈岩石土区分_変成岩岩石〉〈/岩石土区分_変成岩岩石〉 〈/岩石土区分_岩石土コード〉 〈/岩石土区分_岩石群〉 〈/岩石土区分〉 〈岩石土区分〉 〈岩石土区分_下端深度〉27.95〈/岩石土区分_下端深度〉 〈岩石土区分_岩石土名〉砂・シルト互層〈/岩石土区分_岩石土名〉 〈岩石土区分_岩石土記号〉S_M〈/岩石土区分_岩石土記号〉 〈岩石土区分_岩石群〉 〈岩石土区分_岩石群コード〉2〈/岩石土区分_岩石群コード〉 〈岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩相〉〈/岩石土区分_岩相〉 〈岩石土区分_岩石〉531211000〈/岩石土区分_岩石〉 〈岩石土区分_変成岩岩相〉〈/岩石土区分_変成岩岩相〉 〈岩石土区分_変成岩岩石〉〈/岩石土区分_変成岩岩石〉 〈/岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩相〉〈/岩石土区分_岩相〉 〈岩石土区分_岩石〉532110000〈/岩石土区分_岩石〉 〈岩石土区分_変成岩岩相〉〈/岩石土区分_変成岩岩相〉 〈岩石土区分_変成岩岩石〉〈/岩石土区分_変成岩岩石〉 〈/岩石土区分_岩石土コード〉 〈/岩石土区分_岩石群〉 〈/岩石土区分〉 〈岩石土区分〉 〈岩石土区分_下端深度〉30.15〈/岩石土区分_下端深度〉 〈岩石土区分_岩石土名〉礫〈/岩石土区分_岩石土名〉 〈岩石土区分_岩石土記号〉G〈/岩石土区分_岩石土記号〉		学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石〉532110000〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈/工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉23.70〈/工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉粘性土〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉C〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉1〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石〉532100000〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈/工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉24.55〈/工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉シルト混じり砂〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉S-M〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質	

		〈岩石土区分_岩石群〉 〈岩石土区分_岩石群コード〉1〈/岩石土区分_岩石群コード〉 〈岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩相〉〈/岩石土区分_岩相〉 〈岩石土区分_岩石〉531111000〈/岩石土区分_岩石〉 〈岩石土区分_変成岩岩相〉〈/岩石土区分_変成岩岩相〉 〈岩石土区分_変成岩岩石〉〈/岩石土区分_変成岩岩石〉 〈/岩石土区分_岩石土コード〉 〈/岩石土区分_岩石群〉 〈/岩石土区分〉 〈岩石土区分〉 〈岩石土区分_下端深度〉32.15〈/岩石土区分_下端深度〉 〈岩石土区分_岩石土名〉軟岩〈/岩石土区分_岩石土名〉 〈岩石土区分_岩石土記号〉WR〈/岩石土区分_岩石土記号〉 〈岩石土区分_岩石群〉 〈岩石土区分_岩石群コード〉1〈/岩石土区分_岩石群コード〉 〈岩石土区分_岩石土コード〉 〈岩石土区分_岩相〉〈/岩石土区分_岩相〉 〈岩石土区分_岩石〉999010004〈/岩石土区分_岩石〉 〈岩石土区分_変成岩岩相〉〈/岩石土区分_変成岩岩相〉 〈岩石土区分_変成岩岩石〉〈/岩石土区分_変成岩岩石〉 〈/岩石土区分_岩石土コード〉 〈/岩石土区分_岩石群〉 〈/岩石土区分〉		区分名現場土質名記号〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉1〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石〉531213003〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈/工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉27.95〈/工学的地質区分名現場土質名_下端深度〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉砂・シルト互層〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名〉 〈工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉S・M〈/工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉2〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石〉531211000〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_岩石〉532110000〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉	

				</工学的地質区分名現場土質名_岩石群> 　　</工学的地質区分名現場土質名> 　　<工学的地質区分名現場土質名> 　　<工学的地質区分名現場土質名_下端深度>30.15</工学的地質区分名現場土質名_下端深度> 　　<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>礫</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名> 　　<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>G</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石群> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>1</工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩相/> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石>531111000</工学的地質区分名現場土質名_岩石> 　　<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/> 　　<工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/> 　　</工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード> 　　</工学的地質区分名現場土質名_岩石群> 　　</工学的地質区分名現場土質名> 　　<工学的地質区分名現場土質名> 　　<工学的地質区分名現場土質名_下端深度>32.15</工学的地質区分名現場土質名_下端深度> 　　<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名>軟岩</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名> 　　<工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号>WR</工学的地質区分名現場土質名_工学的地質区分名現場土質名記号> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石群> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード>1</工学的地質区分名現場土質名_岩石群コード> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩相/> 　　<工学的地質区分名現場土質名_岩石>999010004</工学的地質区分名現場土質名_岩石>	

				〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩相/〉 〈工学的地質区分名現場土質名_変成岩岩石/〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石土コード〉 〈/工学的地質区分名現場土質名_岩石群〉 〈/工学的地質区分名現場土質名〉	
	付5-135～付5-138	〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉1.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉15〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉16〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉14〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉3〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉45〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉2.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉12〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉12〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉2〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉16〈/標準貫入試験_20_30 貫	付5-134～付5-136	〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉1.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉150〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉160〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉140〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉3〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉450〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉2.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉120〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉120〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉2〈/標準貫入試験	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉4〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉40〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉3.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉5〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉6〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉6〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉17〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉4.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉5〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉3〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉4〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉		_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉160〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉4〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉400〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉3.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉5〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉6〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉6〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉17〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉4.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉5〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉3〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉	

		〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉12〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉5.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉12〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉14〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉3〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉36〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉6.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉00〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉34〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉〈/標準貫入試験_20_30 打		〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉4〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉12〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉5.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉120〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉0〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉1〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉140〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉3〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉360〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉6.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉00〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉340〈/標準貫入試験	

		撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉00〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉34〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉ハンマー自沈〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉7.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉2〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉3〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉3〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉8〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉8.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉7〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉9〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉		_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数/〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量/〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数/〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量/〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉00〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉340〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉ハンマー自沈〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉7.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉2〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉3〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉3〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉8〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉8.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉7〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験	

		〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉26〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉9.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉8〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉6〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉24〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉10.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉9〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫		_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉9〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉26〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉9.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉8〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉6〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉24〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉10.15〈/標準貫入試験_開始深度〉	

		入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉8〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉27〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉11.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉12〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉11〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉33〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉12.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉13〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉15〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉		〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉9〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉8〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉27〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉11.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉10〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉12〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉11〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉33〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉	

		〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉16〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉10〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉44〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉30〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉13.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉23〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉27〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉10〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉50〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉20〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉14.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉38〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉12〈/標準貫入試験_10_20		〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉12.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉13〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉15〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数〉16〈/標準貫入試験_200_300 打撃回数〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量〉100〈/標準貫入試験_200_300 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉44〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉300〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉13.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉23〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉27〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉100〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数/〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量/〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉50〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉200〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉	

		打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉3〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉50〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉13〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉15.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_10 打撃回数〉34〈/標準貫入試験_0_10 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_10 貫入量〉10〈/標準貫入試験_0_10 貫入量〉 〈標準貫入試験_10_20 打撃回数〉16〈/標準貫入試験_10_20 打撃回数〉 〈標準貫入試験_10_20 貫入量〉5〈/標準貫入試験_10_20 貫入量〉 〈標準貫入試験_20_30 打撃回数〉〈/標準貫入試験_20_30 打撃回数〉 〈標準貫入試験_20_30 貫入量〉〈/標準貫入試験_20_30 貫入量〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉50〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉15〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考〉〈/標準貫入試験_備考〉 〈/標準貫入試験〉		〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉14.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉38〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉12〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉30〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数/〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量/〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉50〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉130〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉 〈標準貫入試験〉 〈標準貫入試験_開始深度〉15.15〈/標準貫入試験_開始深度〉 〈標準貫入試験_0_100 打撃回数〉34〈/標準貫入試験_0_100 打撃回数〉 〈標準貫入試験_0_100 貫入量〉100〈/標準貫入試験_0_100 貫入量〉 〈標準貫入試験_100_200 打撃回数〉16〈/標準貫入試験_100_200 打撃回数〉 〈標準貫入試験_100_200 貫入量〉50〈/標準貫入試験_100_200 貫入量〉 〈標準貫入試験_200_300 打撃回数/〉 〈標準貫入試験_200_300 貫入量/〉 〈標準貫入試験_合計打撃回数〉50〈/標準貫入試験_合計打撃回数〉 〈標準貫入試験_合計貫入量〉150〈/標準貫入試験_合計貫入量〉 〈標準貫入試験_備考/〉 〈/標準貫入試験〉	

	付5-140～付5-141	<相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>1.80</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>0</相対密度_コード> <相対密度_状態></相対密度_状態> <相対稠度_コード>0</相対稠度_コード> <相対稠度_状態></相対稠度_状態> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>3.00</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>2</相対密度_コード> <相対密度_状態></相対密度_状態> <相対稠度_コード>1</相対稠度_コード> <相対稠度_状態></相対稠度_状態> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>7.40</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>2</相対密度_コード> <相対密度_状態></相対密度_状態> <相対稠度_コード>1</相対稠度_コード> <相対稠度_状態></相対稠度_状態> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>10.60</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>2</相対密度_コード> <相対密度_状態></相対密度_状態> <相対稠度_コード>1</相対稠度_コード> <相対稠度_状態></相対稠度_状態> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>22.45</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>2</相対密度_コード> <相対密度_状態></相対密度_状態> <相対稠度_コード>1</相対稠度_コード> <相対稠度_状態></相対稠度_状態> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>23.70</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>3</相対密度_コード>	付5-138～付5-139	<相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>1.80</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>00</相対密度_コード> <相対密度_状態/> <相対稠度_コード>00</相対稠度_コード> <相対稠度_状態/> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>3.00</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>20</相対密度_コード> <相対密度_状態/> <相対稠度_コード>10</相対稠度_コード> <相対稠度_状態/> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>7.40</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>20</相対密度_コード> <相対密度_状態/> <相対稠度_コード>10</相対稠度_コード> <相対稠度_状態/> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>10.60</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>20</相対密度_コード> <相対密度_状態/> <相対稠度_コード>10</相対稠度_コード> <相対稠度_状態/> </相対密度稠度> <相対密度稠度> <相対密度稠度_下端深度>22.45</相対密度稠度_下端深度> <相対密度_コード>20</相対密度_コード> <相対密度_状態/> <相対稠度_コード>10</相対稠度_コード>	コード体系の変更に伴い記載例を修正

		〈相対密度_状態〉〈/相対密度_状態〉 〈相対稠度_コード〉2〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態〉〈/相対稠度_状態〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉24.55〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉4〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態〉〈/相対密度_状態〉 〈相対稠度_コード〉3〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態〉〈/相対稠度_状態〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉27.95〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉5〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態〉〈/相対密度_状態〉 〈相対稠度_コード〉4〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態〉〈/相対稠度_状態〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉30.15〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉9〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態〉〇〇〇〇〈/相対密度_状態〉 〈相対稠度_コード〉9〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態〉〇〇〇〇〈/相対稠度_状態〉 〈/相対密度稠度〉		〈相対稠度_状態/〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉23.70〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉30〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態/〉 〈相対稠度_コード〉20〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態/〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉24.55〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉40〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態/〉 〈相対稠度_コード〉30〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態/〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉27.95〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉50〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態/〉 〈相対稠度_コード〉40〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態/〉 〈/相対密度稠度〉 〈相対密度稠度〉 〈相対密度稠度_下端深度〉30.15〈/相対密度稠度_下端深度〉 〈相対密度_コード〉90〈/相対密度_コード〉 〈相対密度_状態〉〇〇〇〇〈/相対密度_状態〉 〈相対稠度_コード〉90〈/相対稠度_コード〉 〈相対稠度_状態〉〇〇〇〇〈/相対稠度_状態〉 〈/相対密度稠度〉	
	付5-142	〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉910〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉I〈/コア形状区分判定表_記号〉	付5-140	〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉910〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉I〈/ボーリン	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		〈コア形状区分判定表_区分〉棒状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉長さが 50cm 以上の棒状コア。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉920〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉II〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉長柱状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉長さが 50～20cm の棒状コア。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉930〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉III〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉短柱状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉長さが 20～10cm の棒状～短柱状コア。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉940〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉IV〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉岩片状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉長さが 10cm 以下の短柱状から片状コアでかつコアの外周の一部が認められるもの。 〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉950〈/コア形状区分判定表_コード〉	～付5-141	グコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉棒状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉長さが 50cm 以上の棒状コア。〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉920〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉II〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉長柱状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉長さが 50～20cm の棒状コア。〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉930〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉III〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉短柱状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉長さが 20～10cm の棒状～短柱状コア。〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉940〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉IV〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉岩片状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉長さが 10cm 以下の短柱状から片状コアでかつコアの外周の一部が認められるもの。 〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉	

		〈コア形状区分判定表_記号〉V〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉れき状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉主として角レキ状のもの。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉960〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉VI〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉砂状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉主として砂状のもの。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉970〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉VII〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉粘土状〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉主として粘土状のもの。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表〉 〈コア形状区分判定表_コード〉980〈/コア形状区分判定表_コード〉 〈コア形状区分判定表_記号〉VIII〈/コア形状区分判定表_記号〉 〈コア形状区分判定表_区分〉採取不可〈/コア形状区分判定表_区分〉 〈コア形状区分判定表_説明〉コアの採取ができないもの。スライムを含む。〈/コア形状区分判定表_説明〉 〈/コア形状区分判定表〉		〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉950〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉V〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉れき状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉主として角レキ状のもの。〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉960〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉VI〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉砂状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉主として砂状のもの。〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉970〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉VII〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉粘土状〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉主として粘土状のもの。〈/ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉980〈/ボーリングコアの形状区分判定表_コード〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉VIII〈/ボーリングコアの形状区分判定表_記号〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉採取不可〈/ボーリングコアの形状区分判定表_区分〉 〈ボーリングコアの形状区分判定表_説明〉コアの採取ができないもの。スライムを含む。〈/ボーリングコアの形状	

				区分判定表_説明〉 〈/ボーリングコアの形状区分判定表〉	
	付5-142～付5-143	〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉1.60〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉970〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉 〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉2.00〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉960〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉 〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉2.20〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉950〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉 〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉3.90〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉960〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉 〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉4.16〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉950〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉 〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉5.50〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉940〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉 〈コア形状区分〉 〈コア形状区分_下端深度〉5.80〈/コア形状区分_下端深度〉 〈コア形状区分_コア形状区分〉950〈/コア形状区分_コア形状区分〉 〈/コア形状区分〉	付5-141	〈ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉1.60〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉970〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉2.00〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉960〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉2.20〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉950〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉3.90〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉960〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉4.16〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉950〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

				〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉5.50〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉940〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分〉 〈ボーリングコアの形状区分_下端深度〉5.80〈/ボーリングコアの形状区分_下端深度〉 〈ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉950〈/ボーリングコアの形状区分_ボーリングコアの形状区分〉 〈/ボーリングコアの形状区分〉	
	付5-143	〈割れ目区分〉 〈割れ目区分_下端深度〉3.90〈/割れ目区分_下端深度〉 〈割れ目区分_割れ目区分〉014〈/割れ目区分_割れ目区分〉 〈/割れ目区分〉 〈割れ目区分〉 〈割れ目区分_下端深度〉4.16〈/割れ目区分_下端深度〉 〈割れ目区分_割れ目区分〉013〈/割れ目区分_割れ目区分〉 〈/割れ目区分〉 〈割れ目区分〉 〈割れ目区分_下端深度〉7.00〈/割れ目区分_下端深度〉 〈割れ目区分_割れ目区分〉012〈/割れ目区分_割れ目区分〉 〈/割れ目区分〉 〈割れ目区分〉 〈割れ目区分_下端深度〉8.90〈/割れ目区分_下端深度〉 〈割れ目区分_割れ目区分〉014〈/割れ目区分_割れ目区分〉 〈/割れ目区分〉	付5-141～付5-142	〈割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分_下端深度〉3.90〈/割れ目の状態区分_下端深度〉 〈割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉014〈/割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉 〈/割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分_下端深度〉4.16〈/割れ目の状態区分_下端深度〉 〈割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉013〈/割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉 〈/割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分_下端深度〉7.00〈/割れ目の状態区分_下端深度〉 〈割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉012〈/割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉 〈/割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分〉 〈割れ目の状態区分_下端深度〉8.90〈/割れ目の状態区分_下端深度〉 〈割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉014〈/割れ目の状態区分_割れ目の状態区分〉 〈/割れ目の状態区分〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

	付5-143	<風化区分> <風化区分_下端深度>1.05</風化区分_下端深度> <風化区分_風化区分>015</風化区分_風化区分> </風化区分> <風化区分> <風化区分_下端深度>4.04</風化区分_下端深度> <風化区分_風化区分>014</風化区分_風化区分> </風化区分> <風化区分> <風化区分_下端深度>8.03</風化区分_下端深度> <風化区分_風化区分>013</風化区分_風化区分> </風化区分>	付5-142	<風化の程度区分> <風化の程度区分_下端深度>1.05</風化の程度区分_下端深度> <風化の程度区分_風化の程度区分>015</風化の程度区分_風化の程度区分> </風化の程度区分> <風化の程度区分> <風化の程度区分_下端深度>4.04</風化の程度区分_下端深度> <風化の程度区分_風化の程度区分>014</風化の程度区分_風化の程度区分> </風化の程度区分> <風化の程度区分> <風化の程度区分_下端深度>8.03</風化の程度区分_下端深度> <風化の程度区分_風化の程度区分>013</風化の程度区分_風化の程度区分> </風化の程度区分>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合
	付5-143～付5-144	<変質区分判定表> <変質区分判定表_コード>910</変質区分判定表_コード> <変質区分判定表_記号>1</変質区分判定表_記号> <変質区分判定表_区分>非変質</変質区分判定表_区分> <変質区分判定表_説明>極めて新鮮である。</変質区分判定表_説明> </変質区分判定表> <変質区分判定表> <変質区分判定表_コード>920</変質区分判定表_コード> <変質区分判定表_記号>2</変質区分判定表_記号> <変質区分判定表_区分>弱変質</変質区分判定表_区分> <変質区分判定表_説明>原岩組織を完全に残し、一部変質程度(脱色)が進んでいるものの、20%以上非変質部の割合が高いもの。</ 変質区分判定表_説明> </変質区分判定表> <変質区分判定表> <変質区分判定表_コード>930</変質区分判定表_コード> <変質区分判定表_記号>3</変質区分判定表_記号> <変質区分判定表_区分>中変質</変質区分判定表_区分> <変質区分判定表_説明>肉眼で変質が進んでいると判定でき	付5-142	<熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表_コード>910</熱水変質の程度区分判定表_コード> <熱水変質の程度区分判定表_記号>1</熱水変質の程度区分判定表_記号> <熱水変質の程度区分判定表_区分>非変質</熱水変質の程度区分判定表_区分> <熱水変質の程度区分判定表_説明>極めて新鮮である。</熱水変質の程度区分判定表_説明> </熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表_コード>920</熱水変質の程度区分判定表_コード> <熱水変質の程度区分判定表_記号>2</熱水変質の程度区分判定表_記号> <熱水変質の程度区分判定表_区分>弱変質</熱水変質の程度区分判定表_区分> <熱水変質の程度区分判定表_説明>原岩組織を完全に残し、一部変質程度(脱色)が進んでいるものの、20%以上非変質部の割合が高いもの。</熱水変質の程度区分判定表_説	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

		るが、原岩組織は残るものの、全体に(脱色)変質程度。50%以上変質部を占めるもの及び網状変質部。</変質区分判定表_説明> </変質区分判定表> <変質区分判定表> <変質区分判定表_コード>940</変質区分判定表_コード> <変質区分判定表_記号>4</変質区分判定表_記号> <変質区分判定表_区分>強変質</変質区分判定表_区分> <変質区分判定表_説明>構成鉱物、岩片等が変質鉱物で完全置換されほとんど変質し、30%以下非変質部を残すのみで、原岩組織を全く～殆ど残さないもの。</変質区分判定表_説明> </変質区分判定表>		明> </熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表_コード>930</熱水変質の程度区分判定表_コード> <熱水変質の程度区分判定表_記号>3</熱水変質の程度区分判定表_記号> <熱水変質の程度区分判定表_区分>中変質</熱水変質の程度区分判定表_区分> <熱水変質の程度区分判定表_説明>肉眼で変質が進んでいると判定できるが、原岩組織は残るものの、全体に(脱色)変質程度。50%以上変質部を占めるもの及び網状変質部。</熱水変質の程度区分判定表_説明> </熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表> <熱水変質の程度区分判定表_コード>940</熱水変質の程度区分判定表_コード> <熱水変質の程度区分判定表_記号>4</熱水変質の程度区分判定表_記号> <熱水変質の程度区分判定表_区分>強変質</熱水変質の程度区分判定表_区分> <熱水変質の程度区分判定表_説明>構成鉱物、岩片等が変質鉱物で完全置換されほとんど変質し、30%以下非変質部を残すのみで、原岩組織を全く～殆ど残さないもの。</熱水変質の程度区分判定表_説明> </熱水変質の程度区分判定表>	
	付5-144	<変質区分> <変質区分_下端深度>7.00</変質区分_下端深度> <変質区分_変質区分>910</変質区分_変質区分> </変質区分> <変質区分> <変質区分_下端深度>8.90</変質区分_下端深度> <変質区分_変質区分>920</変質区分_変質区分> </変質区分>	付5-142	<熱水変質の程度区分> <熱水変質の程度区分_下端深度>7.00</熱水変質の程度区分_下端深度> <熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分>910</熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分> </熱水変質の程度区分> <熱水変質の程度区分> <熱水変質の程度区分_下端深度>8.90</熱水変質の程度区分_下端深度> <熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分>920</熱水変質の程度区分_熱水変質の程度区分> </熱水変質の程度区分>	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合

	付5-144		付5-142～付5-144	〈破砕度判定表〉 〈破砕度判定表_項目名〉区分〈/破砕度判定表_項目名〉 〈破砕度判定表_項目名〉破砕の状態〈/破砕度判定表_項目名〉 〈破砕度判定表_項目名〉角礫の中央粒径〈/破砕度判定表_項目名〉 〈破砕度判定表_項目名〉基質の量〈/破砕度判定表_項目名〉 〈破砕度判定表_項目名〉粒度分布〈/破砕度判定表_項目名〉 〈破砕度判定表_項目名〉複合面構造〈/破砕度判定表_項目名〉 〈破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_コード〉910〈/破砕度判定表_コード〉 〈破砕度判定表_記号〉Cl〈/破砕度判定表_記号〉 〈破砕度判定表_説明〉地すべり・断層〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉粘土～砂〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉構成物質：粘土～砂〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明/〉 〈破砕度判定表_説明〉連続〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉場合によってあり〈/破砕度判定表_説明〉 〈/破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_コード〉920〈/破砕度判定表_コード〉 〈破砕度判定表_記号〉Cr4〈/破砕度判定表_記号〉 〈破砕度判定表_説明〉地すべり〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉角礫岩〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉2-5mm〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉60%以上〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉連続〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉なし〈/破砕度判定表_説明〉 〈/破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_判定〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 （破砕度の様式追加）

				〈破砕度判定表_コード〉930〈/破砕度判定表_コード〉 〈破砕度判定表_記号〉Cr3〈/破砕度判定表_記号〉 〈破砕度判定表_説明〉地すべり〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉角礫岩〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉5-15mm〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉30-60%〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉不連続〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉なし〈/破砕度判定表_説明〉 〈/破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_コード〉940〈/破砕度判定表_コード〉 〈破砕度判定表_記号〉Cr2〈/破砕度判定表_記号〉 〈破砕度判定表_説明〉地すべり〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉角礫岩〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉15mm以上〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉30%未満〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉不連続〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉なし〈/破砕度判定表_説明〉 〈/破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_コード〉950〈/破砕度判定表_コード〉 〈破砕度判定表_記号〉Cr1b〈/破砕度判定表_記号〉 〈破砕度判定表_説明〉地すべり〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉開口割れ目を細粒物が充填〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明/〉 〈破砕度判定表_説明/〉 〈破砕度判定表_説明〉不連続〈/破砕度判定表_説明〉 〈破砕度判定表_説明〉なし〈/破砕度判定表_説明〉 〈/破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_判定〉 〈破砕度判定表_コード〉960〈/破砕度判定表_コード〉 〈破砕度判定表_記号〉Cr1a〈/破砕度判定表_記号〉 〈破砕度判定表_説明〉地すべり〈/破砕度判定表_説明〉	

				<破砕度判定表_説明>開口割れ目</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明/> <破砕度判定表_説明/> <破砕度判定表_説明>不連続</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>なし</破砕度判定表_説明> </破砕度判定表_判定> <破砕度判定表_判定> <破砕度判定表_コード>970</破砕度判定表_コード> <破砕度判定表_記号>Sh4</破砕度判定表_記号> <破砕度判定表_説明>断層</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>角礫岩</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>2-5mm</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>60%以上</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>連続</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>あり</破砕度判定表_説明> </破砕度判定表_判定> <破砕度判定表_判定> <破砕度判定表_コード>980</破砕度判定表_コード> <破砕度判定表_記号>Sh3</破砕度判定表_記号> <破砕度判定表_説明>断層</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>角礫岩</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>5-15mm</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>30-60%</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>連続</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>あり</破砕度判定表_説明> </破砕度判定表_判定> <破砕度判定表_判定> <破砕度判定表_コード>990</破砕度判定表_コード> <破砕度判定表_記号>Sh2</破砕度判定表_記号> <破砕度判定表_説明>断層</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>角礫岩</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>15mm以上</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>30%未満</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>連続</破砕度判定表_説明> <破砕度判定表_説明>あり</破砕度判定表_説明> </破砕度判定表_判定> </破砕度判定表>	

	付5-144		付5-144	〈破砕度〉 〈破砕度_上端深度〉5.20〈/破砕度_上端深度〉 〈破砕度_下端深度〉7.00〈/破砕度_下端深度〉 〈破砕度_破砕度〉910〈/破砕度_破砕度〉 〈/破砕度〉 〈破砕度〉 〈破砕度_上端深度〉7.00〈/破砕度_上端深度〉 〈破砕度_下端深度〉8.90〈/破砕度_下端深度〉 〈破砕度_破砕度〉920〈/破砕度_破砕度〉 〈/破砕度〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合 （破砕度の様式追加）
	付5-144	〈孔内水平載荷試験〉 〈孔内水平載荷試験_試験深度〉10.00〈/孔内水平載荷試験_試験深度〉 〈孔内水平載荷試験_試験方法コード〉02〈/孔内水平載荷試験_試験方法コード〉 〈孔内水平載荷試験_試験方法〉〈/孔内水平載荷試験_試験方法〉 〈孔内水平載荷試験_載荷パターン〉繰り返し載荷〈/孔内水平載荷試験_載荷パターン〉 〈孔内水平載荷試験_初期圧〉19.6〈/孔内水平載荷試験_初期圧〉 〈孔内水平載荷試験_降伏圧〉133.3〈/孔内水平載荷試験_降伏圧〉 〈孔内水平載荷試験_変形係数〉1.31E+03〈/孔内水平載荷試験_変形係数〉 〈孔内水平載荷試験_割線弾性係数〉2.43E+03〈/孔内水平載荷試験_割線弾性係数〉 〈孔内水平載荷試験_接線弾性係数〉3.15E+03〈/孔内水平載荷試験_接線弾性係数〉 〈/孔内水平載荷試験〉 〈孔内水平載荷試験〉 〈孔内水平載荷試験_試験深度〉26.30〈/孔内水平載荷試験_試験深度〉 〈孔内水平載荷試験_試験方法コード〉02〈/孔内水平載荷試験_試験方法コード〉 〈孔内水平載荷試験_試験方法〉〈/孔内水平載荷試験_試験方法〉 〈孔内水平載荷試験_載荷パターン〉繰り返し載荷〈/孔内水平載荷試験_載荷パターン〉	付5-144～付5-145	〈孔内載荷試験〉 〈孔内載荷試験_試験深度〉10.00〈/孔内載荷試験_試験深度〉 〈孔内載荷試験_試験方法コード〉12〈/孔内載荷試験_試験方法コード〉 〈孔内載荷試験_試験方法/〉 〈孔内載荷試験_載荷パターン〉繰り返し載荷〈/孔内載荷試験_載荷パターン〉 〈孔内載荷試験_初期圧〉19.6〈/孔内載荷試験_初期圧〉 〈孔内載荷試験_降伏圧〉133.3〈/孔内載荷試験_降伏圧〉 〈孔内載荷試験_変形係数〉1.31E+03〈/孔内載荷試験_変形係数〉 〈孔内載荷試験_割線弾性係数〉2.43E+03〈/孔内載荷試験_割線弾性係数〉 〈孔内載荷試験_接線弾性係数〉3.15E+03〈/孔内載荷試験_接線弾性係数〉 〈/孔内載荷試験〉 〈孔内載荷試験〉 〈孔内載荷試験_試験深度〉26.30〈/孔内載荷試験_試験深度〉 〈孔内載荷試験_試験方法コード〉12〈/孔内載荷試験_試験方法コード〉 〈孔内載荷試験_試験方法/〉 〈孔内載荷試験_載荷パターン〉繰り返し載荷〈/孔内載荷試験_載荷パターン〉 〈孔内載荷試験_初期圧〉310.7〈/孔内載荷試験_初期圧〉 〈孔内載荷試験_降伏圧〉1555.3〈/孔内載荷試験_降伏圧〉 〈孔内載荷試験_変形係数〉2.47E+04〈/孔内載荷試験_変	地盤工学会基準の試験名称と整合

		〈孔内水平載荷試験_初期圧〉310.7〈/孔内水平載荷試験_初期圧〉 〈孔内水平載荷試験_降伏圧〉1555.3〈/孔内水平載荷試験_降伏圧〉 〈孔内水平載荷試験_変形係数〉2.47E+04〈/孔内水平載荷試験_変形係数〉 〈孔内水平載荷試験_割線弾性係数〉4.20E+04〈/孔内水平載荷試験_割線弾性係数〉 〈孔内水平載荷試験_接線弾性係数〉5.23E+04〈/孔内水平載荷試験_接線弾性係数〉 〈/孔内水平載荷試験〉		形係数〉 〈孔内載荷試験_割線弾性係数〉4.20E+04〈/孔内載荷試験_割線弾性係数〉 〈孔内載荷試験_接線弾性係数〉5.23E+04〈/孔内載荷試験_接線弾性係数〉 〈/孔内載荷試験〉	
	付5-144	〈透水試験〉 〈透水試験_上端深度〉6.30〈/透水試験_上端深度〉 〈透水試験_下端深度〉6.80〈/透水試験_下端深度〉 〈透水試験_試験コード〉02〈/透水試験_試験コード〉 〈透水試験_試験方法〉〈/透水試験_試験方法〉 〈透水試験_透水係数〉9.30E-04〈/透水試験_透水係数〉 〈/透水試験〉 〈透水試験〉 〈透水試験_上端深度〉24.80〈/透水試験_上端深度〉 〈透水試験_下端深度〉25.30〈/透水試験_下端深度〉 〈透水試験_試験コード〉02〈/透水試験_試験コード〉 〈透水試験_試験方法〉〈/透水試験_試験方法〉 〈透水試験_透水係数〉2.50E-03〈/透水試験_透水係数〉 〈/透水試験〉 〈透水試験〉 〈透水試験_上端深度〉28.75〈/透水試験_上端深度〉 〈透水試験_下端深度〉29.25〈/透水試験_下端深度〉 〈透水試験_試験コード〉02〈/透水試験_試験コード〉 〈透水試験_試験方法〉〈/透水試験_試験方法〉 〈透水試験_透水係数〉5.30E-03〈/透水試験_透水係数〉 〈/透水試験〉	付5-145	〈透水試験〉 〈透水試験_上端深度〉6.30〈/透水試験_上端深度〉 〈透水試験_下端深度〉6.80〈/透水試験_下端深度〉 〈透水試験_試験コード〉02〈/透水試験_試験コード〉 〈透水試験_試験方法/〉 〈透水試験_透水係数〉9.30E-06〈/透水試験_透水係数〉 〈/透水試験〉 〈透水試験〉 〈透水試験_上端深度〉24.80〈/透水試験_上端深度〉 〈透水試験_下端深度〉25.30〈/透水試験_下端深度〉 〈透水試験_試験コード〉02〈/透水試験_試験コード〉 〈透水試験_試験方法/〉 〈透水試験_透水係数〉2.50E-05〈/透水試験_透水係数〉 〈/透水試験〉 〈透水試験〉 〈透水試験_上端深度〉28.75〈/透水試験_上端深度〉 〈透水試験_下端深度〉29.25〈/透水試験_下端深度〉 〈透水試験_試験コード〉02〈/透水試験_試験コード〉 〈透水試験_試験方法/〉 〈透水試験_透水係数〉5.30E-05〈/透水試験_透水係数〉 〈/透水試験〉	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
	付5-146～付	〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉0.00〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉24.55〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉完新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉111010000〈/地質時代_形成年代上限〉	付5-147	〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉0.00〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉24.55〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉完新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉111010000〈/地質時代_形成	コード体系の変更に伴い記載例を修正

	5- 147	〈地質時代_形成年代下限〉111010000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限〉〈/地質時代_変成年代上限〉 〈地質時代_変成年代下限〉〈/地質時代_変成年代下限〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉24.55〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉30.15〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉更新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉111020000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉111020000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限〉〈/地質時代_変成年代上限〉 〈地質時代_変成年代下限〉〈/地質時代_変成年代下限〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉30.15〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉43.22〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉後期中新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉112121000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉112121000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限〉〈/地質時代_変成年代上限〉 〈地質時代_変成年代下限〉〈/地質時代_変成年代下限〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉43.22〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉60.38〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉中期中新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉112122000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉112122000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限〉〈/地質時代_変成年代上限〉 〈地質時代_変成年代下限〉〈/地質時代_変成年代下限〉		年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉111010000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限/〉 〈地質時代_変成年代下限/〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉24.55〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉30.15〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉更新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉111020000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉111020000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限/〉 〈地質時代_変成年代下限/〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉30.15〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉43.22〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉後期中新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉113021000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉113021000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限/〉 〈地質時代_変成年代下限/〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉43.22〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉60.38〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉中期中新世〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉113022000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉113022000〈/地質時代_形成年代下限〉	

		〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉60.38〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉86.30〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉前期白亜紀〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉121200000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉121200000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限〉〈/地質時代_変成年代上限〉 〈地質時代_変成年代下限〉〈/地質時代_変成年代下限〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉86.30〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉90.25〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉地質時代不明〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉000000000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉000000000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限〉〈/地質時代_変成年代上限〉 〈地質時代_変成年代下限〉〈/地質時代_変成年代下限〉 〈/地質時代〉		〈地質時代_変成年代上限/〉 〈地質時代_変成年代下限/〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉60.38〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉86.30〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉前期白亜紀〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉121200000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉121200000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限/〉 〈地質時代_変成年代下限/〉 〈/地質時代〉 〈地質時代〉 〈地質時代_上端深度〉86.30〈/地質時代_上端深度〉 〈地質時代_下端深度〉90.25〈/地質時代_下端深度〉 〈地質時代_地質時代名〉地質時代不明〈/地質時代_地質時代名〉 〈地質時代_形成年代上限〉000000000〈/地質時代_形成年代上限〉 〈地質時代_形成年代下限〉000000000〈/地質時代_形成年代下限〉 〈地質時代_変成年代上限/〉 〈地質時代_変成年代下限/〉 〈/地質時代〉	
	付5-147	〈孔内水位〉 〈孔内水位_測定年月日〉2001-05-20〈/孔内水位_測定年月日〉 〈孔内水位_掘削状況コード〉1〈/孔内水位_掘削状況コード〉 〈孔内水位_掘削状況〉〈/孔内水位_掘削状況〉 〈孔内水位_孔内水位〉-99.99〈/孔内水位_孔内水位〉 〈孔内水位_水位種別コード〉91〈/孔内水位_水位種別コード〉 〈孔内水位_水位種別備考〉〈/孔内水位_水位種別備考〉 〈/孔内水位〉 〈孔内水位〉	付5-147～付5-148	〈孔内水位〉 〈孔内水位_測定年月日〉2001-05-20〈/孔内水位_測定年月日〉 〈孔内水位_削孔状況コード〉1〈/孔内水位_削孔状況コード〉 〈孔内水位_削孔状況〉2〈/孔内水位_削孔状況〉 〈孔内水位_孔内水位/〉 〈孔内水位_水位種別備考〉水位無し〈/孔内水位_水位種別備考〉 〈/孔内水位〉 〈孔内水位〉	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

		〈孔内水位_測定年月日〉2001-05-21〈/孔内水位_測定年月日〉 〈孔内水位_掘削状況コード〉1〈/孔内水位_掘削状況コード〉 〈孔内水位_孔内水位〉5.05〈/孔内水位_孔内水位〉 〈孔内水位_水位種別コード〉13〈/孔内水位_水位種別コード〉 〈孔内水位_水位種別備考〉〈/孔内水位_水位種別備考〉 〈/孔内水位〉		〈孔内水位_測定年月日〉2001-05-21〈/孔内水位_測定年月日〉 〈孔内水位_削孔状況コード〉1〈/孔内水位_削孔状況コード〉 〈孔内水位_削孔状況〉2〈/孔内水位_削孔状況〉 〈孔内水位_孔内水位〉5.05〈/孔内水位_孔内水位〉 〈孔内水位_水位種別備考〉清水位、被圧〈/孔内水位_水位種別備考〉 〈/孔内水位〉	
	付5-147～付5-148	〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-01〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉3.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉3.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-08〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉6.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉6.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-09〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉10.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉10.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-10〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉15.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉15.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉	付5-148	〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-01〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉3.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉3.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-08〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉6.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉6.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-09〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉10.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉10.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-10〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉15.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉15.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

		〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-11〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉17.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉17.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-15〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉18.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉18.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-16〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉21.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉21.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-17〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉24.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉24.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉 〈掘削工程〉 〈掘削工程_測定年月日〉2001-05-19〈/掘削工程_測定年月日〉 〈掘削工程_掘進深度〉27.00〈/掘削工程_掘進深度〉 〈掘削工程_ケーシング下端深度〉27.00〈/掘削工程_ケーシング下端深度〉 〈/掘削工程〉		〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-11〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉17.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉17.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-15〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉18.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉18.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-16〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉21.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉21.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-17〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉24.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉24.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉 〈削孔工程〉 〈削孔工程_測定年月日〉2001-05-19〈/削孔工程_測定年月日〉 〈削孔工程_削孔深度〉27.00〈/削孔工程_削孔深度〉 〈削孔工程_ケーシング下端深度〉27.00〈/削孔工程_ケーシング下端深度〉 〈/削孔工程〉	
	付5-149	〈掘進速度〉 〈掘進速度_下端深度〉1.60〈/掘進速度_下端深度〉 〈掘進速度_掘進速度〉60〈/掘進速度_掘進速度〉 〈/掘進速度〉	付5-149	〈削孔速度〉 〈削孔速度_下端深度〉1.60〈/削孔速度_下端深度〉 〈削孔速度_削孔速度〉60〈/削孔速度_削孔速度〉 〈/削孔速度〉	ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

		〈掘進速度〉 〈掘進速度_下端深度〉7.00〈/掘進速度_下端深度〉 〈掘進速度_掘進速度〉100〈/掘進速度_掘進速度〉 〈/掘進速度〉 〈掘進速度〉 〈掘進速度_下端深度〉9.00〈/掘進速度_下端深度〉 〈掘進速度_掘進速度〉80〈/掘進速度_掘進速度〉 〈/掘進速度〉 〈掘進速度〉 〈掘進速度_下端深度〉14.50〈/掘進速度_下端深度〉 〈掘進速度_掘進速度〉120〈/掘進速度_掘進速度〉 〈/掘進速度〉	～付5-150	〈削孔速度〉 〈削孔速度_下端深度〉7.00〈/削孔速度_下端深度〉 〈削孔速度_削孔速度〉100〈/削孔速度_削孔速度〉 〈/削孔速度〉 〈削孔速度〉 〈削孔速度_下端深度〉9.00〈/削孔速度_下端深度〉 〈削孔速度_削孔速度〉80〈/削孔速度_削孔速度〉 〈/削孔速度〉 〈削孔速度〉 〈削孔速度_下端深度〉14.50〈/削孔速度_下端深度〉 〈削孔速度_削孔速度〉120〈/削孔速度_削孔速度〉 〈/削孔速度〉	
	付5-152		付5-152～付5-153	〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉3.00〈/コア質量_下端深度〉 〈コア質量_コア質量〉12.4〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉 〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉6.00〈/コア質量_下端深度〉 〈コア質量_コア質量〉12.5〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉 〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉9.00〈/コア質量_下端深度〉 〈コア質量_コア質量〉12.8〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉 〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉12.00〈/コア質量_下端深度〉 〈コア質量_コア質量〉13.5〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉 〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉15.00〈/コア質量_下端深度〉 〈コア質量_コア質量〉16.1〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉 〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉18.00〈/コア質量_下端深度〉 〈コア質量_コア質量〉14.7〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉 〈コア質量〉 〈コア質量_下端深度〉21.00〈/コア質量_下端深度〉	ボーリング柱状図様式の項目変更と整合（コア質量の様式追加）

				〈コア質量_コア質量〉15.3〈/コア質量_コア質量〉 〈/コア質量〉	
	付5-154	〈地下水検層試験〉 〈地下水検層試験_試験番号〉0001〈/地下水検層試験_試験番号〉 〈地下水検層試験_上端深度〉24.00〈/地下水検層試験_上端深度〉 〈地下水検層試験_下端深度〉36.25〈/地下水検層試験_下端深度〉 〈地下水検層試験_掘削深度〉37.00〈/地下水検層試験_掘削深度〉 〈地下水検層試験_孔内水位〉23.40〈/地下水検層試験_孔内水位〉 〈地下水検層試験_試験方法コード〉1〈/地下水検層試験_試験方法コード〉 〈地下水検層試験_電解質溶液濃度〉1.0〈/地下水検層試験_電解質溶液濃度〉 〈地下水検層試験_測定時間〉10〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉20〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉30〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉60〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉120〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉180〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈/地下水検層試験〉 〈地下水検層試験〉 〈地下水検層試験_試験番号〉0002〈/地下水検層試験_試験番号〉 〈地下水検層試験_上端深度〉24.00〈/地下水検層試験_上端深度〉 〈地下水検層試験_下端深度〉36.25〈/地下水検層試験_下端深度〉 〈地下水検層試験_掘削深度〉37.00〈/地下水検層試験_掘削深度〉	付5-154～付5-155	〈トレーサーによる地下水流動層検層〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号〉0001〈/トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度〉24.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度〉36.25〈/トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度〉37.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位〉23.40〈/トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード〉1〈/トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液濃度〉1.0〈/トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液濃度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉5〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉10〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉15〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉30〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉60〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉90〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈/トレーサーによる地下水流動層検層〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号〉0002〈/トレーサーによる地下水流動層検層_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度〉24.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層_上端深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度〉36.25〈/トレーサーによる地下水流動層検層_下端深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度〉37.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層_削孔深度〉	地盤工学会基準の試験名称と整合 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合 地盤工学会基準の報告事項（測定時間）と整合

		〈地下水検層試験_孔内水位〉23.15〈/地下水検層試験_孔内水位〉 〈地下水検層試験_試験方法コード〉2〈/地下水検層試験_試験方法コード〉 〈地下水検層試験_電解質溶液濃度〉1.0〈/地下水検層試験_電解質溶液濃度〉 〈地下水検層試験_測定時間〉10〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉20〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉30〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉60〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉120〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈地下水検層試験_測定時間〉180〈/地下水検層試験_測定時間〉 〈/地下水検層試験〉		〈トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位〉23.15〈/トレーサーによる地下水流動層検層_孔内水位〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード〉2〈/トレーサーによる地下水流動層検層_検層方法コード〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液濃度〉1.0〈/トレーサーによる地下水流動層検層_電解質溶液濃度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉5〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉10〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉15〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉30〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉60〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉90〈/トレーサーによる地下水流動層検層_測定時間〉 〈/トレーサーによる地下水流動層検層〉	
	付5-154～付5-155	〈地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ_試験番号〉0001〈/地下水検層試験詳細データ_試験番号〉 〈地下水検層試験詳細データ_測定深度〉24.00〈/地下水検層試験詳細データ_測定深度〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12040〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉11〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉15〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉16〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉16〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉18〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉19〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉	付5-155～付5-157	〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉0001〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉24.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉120.40〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.11〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.15〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.16〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉	地盤工学会基準の試験名称と整合 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合 地盤工学会基準の単位表記方法と整合

		〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉20〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈/地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ_試験番号〉0001〈/地下水検層試験詳細データ_試験番号〉 〈地下水検層試験詳細データ_測定深度〉24.25〈/地下水検層試験詳細データ_測定深度〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12100〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉11〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉14〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉15〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉18〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉19〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉21〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉22〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈/地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ_試験番号〉0001〈/地下水検層試験詳細データ_試験番号〉 〈地下水検層試験詳細データ_測定深度〉24.50〈/地下水検層試験詳細データ_測定深度〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12170〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉11〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉14〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉16〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉18〈/地下水検層試		〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.16〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.18〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.19〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.20〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉0001〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉24.25〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉121.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.11〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.14〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.15〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.18〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.19〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵	

		験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉20〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉22〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉24〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈/地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ_試験番号〉0001〈/地下水検層試験詳細データ_試験番号〉 〈地下水検層試験詳細データ_測定深度〉24.75〈/地下水検層試験詳細データ_測定深度〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12150〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉32〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉48〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉60〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉70〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉76〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉80〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈/地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ〉 〈地下水検層試験詳細データ_試験番号〉0001〈/地下水検層試験詳細データ_試験番号〉 〈地下水検層試験詳細データ_測定深度〉25.00〈/地下水検層試験詳細データ_測定深度〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12180〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉12〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉		抗値〉0.21〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.22〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉0001〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉24.50〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉121.70〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.11〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.14〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.16〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.18〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.20〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.22〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.24〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉	

		〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉45〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉71〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉92〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉106〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉115〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉122〈/地下水検層試験詳細データ_比抵抗値〉 〈/地下水検層試験詳細データ〉		〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉0001〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉24.75〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉121.50〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.12〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.32〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.48〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.60〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.70〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.76〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉0.80〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値〉 〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉0001〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_検層番号〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉25.00〈/トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_測定深度〉 〈トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵	

				抗値>121.80</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>0.12</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>0.45</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>0.71</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>0.92</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>1.06</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>1.15</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値>1.22</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ_比抵抗値> 　</トレーサーによる地下水流動層検層詳細データ>	
	付5-155	<地下水検層試験判定結果> <地下水検層試験判定結果_上端深度>24.50</地下水検層試験判定結果_上端深度> <地下水検層試験判定結果_下端深度>25.00</地下水検層試験判定結果_下端深度> <地下水検層試験判定結果_地下水検層結果>上昇流状検出</地下水検層試験判定結果_地下水検層結果> </地下水検層試験判定結果> 　<地下水検層試験判定結果> 　　<地下水検層試験判定結果_上端深度>25.00</地下水検層試験判定結果_上端深度> 　　<地下水検層試験判定結果_下端深度>28.00</地下水検層試験判定結果_下端深度> 　　<地下水検層試験判定結果_地下水検層結果>非検出</地下	付5-157	<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度>24.50</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度>25.00</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果>上昇流状検出</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果> 　</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果> 　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度>25.00</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上	地盤工学会基準の試験名称と整合 ボーリング柱状図作成要領の用語と整合

		水検層試験判定結果_地下水検層結果> 　</地下水検層試験判定結果> 　<地下水検層試験判定結果> 　　<地下水検層試験判定結果_上端深度>28.00</地下水検層試験判定結果_上端深度> 　　<地下水検層試験判定結果_下端深度>35.00</地下水検層試験判定結果_下端深度> 　　<地下水検層試験判定結果_地下水検層結果>下降流状検出</地下水検層試験判定結果_地下水検層結果> 　</地下水検層試験判定結果>		端深度> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度>28.00</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果>非検出</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果> 　　</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度>28.00</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_上端深度> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度>35.00</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_下端深度> 　　<トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果>下降流状検出</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果_地下水流動層検層結果> 　　</トレーサーによる地下水流動層検層判定結果>	
付属資料６　土質試験結果一覧表データ					
1　土質試験結果一覧表データの記入項目	付6-1		付6-1	基礎情報 　公開フラグ 　　コード 　　備考	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
1　土質試験結果一覧表データの記入項目 透水係数	付6-2	cm/s	付6-2	m/s	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
2　土質試験結果一覧表データの記入方法 (1)公開フラグ	付6-3		付6-3	(1)公開フラグ 外部公開の可否を表 ２１から選択し、コードで記入する。外部公開不可の場合は、その理由を備考欄に必ず記入する。 例:公開可の場合　→ 　1　[　　] 例:公開不可の場合　→ 　0　[ルート選定段階のため] 表 2-1　公開可否コード コード　方　　法	公開フラグ（外部公開の可否）を追加

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td><table><tr><td>0</td><td>公開不可</td></tr><tr><td>1</td><td>公開可</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>2　土質試験結果一覧表データの記入方法
(12)測地系</td><td>付6-5</td><td>例:旧測地系　→
0</td><td>付6-5</td><td>例:　世界測地系（JGD2011）　→
0 2</td><td>JGD2011へ変更</td></tr>
<tr><td></td><td>付6-5</td><td>表2-4　測地系コード<table><tr><td>コード</td><td>測地系</td></tr><tr><td>0</td><td>旧測地系（日本測地系）</td></tr><tr><td>1</td><td>新測地系（世界測地系(日本測地系2000)）</td></tr></table></td><td>付6-5</td><td>表2-4　測地系コード<table><tr><td>コード</td><td>測地系</td></tr><tr><td>00</td><td>日本測地系</td></tr><tr><td>01</td><td>世界測地系（JGD2000）</td></tr><tr><td>02</td><td>世界測地系（JGD2011）</td></tr></table></td><td>世界測地系（JGD2011）を選択肢に追加
測地系コード桁数の統一</td></tr>
<tr><td>2　土質試験結果一覧表データの記入方法
(16)試料連番</td><td>付6-5</td><td>第6章　土質試験及び地盤調査編</td><td>付6-5</td><td>第6編　土質試験及び地盤調査編</td><td>誤記修正</td></tr>
<tr><td></td><td>付6-5</td><td>例:　試料連番1の場合　→
0 0 1</td><td>付6-5</td><td>例:　試料連番1の場合　→
　 　 1</td><td>連番の桁数の統一</td></tr>
<tr><td>2　土質試験結果一覧表データの記入方法
(33)圧密試験方法</td><td>付6-7</td><td>第6章　土質試験及び地盤調査編</td><td>付6-7</td><td>第6編　土質試験及び地盤調査編</td><td>誤記修正</td></tr>
<tr><td>2　土質試験結果一覧表データの記入方法
(56)透水試験方法</td><td>付6-10</td><td>第6章　土質試験及び地盤調査編</td><td>付6-10</td><td>第6編　土質試験及び地盤調査編</td><td>誤記修正</td></tr>
<tr><td></td><td>付6-10</td><td>透水係数を記入する。単位はcm/sとする。
例:透水係数1.50×10-3 cm/s　→
1 . 5 0 E - 0 3</td><td>付6-10</td><td>透水係数を記入する。単位はm/sとする。
例:透水係数1.50×10-5 m/s　→
1 . 5 0 E - 0 5</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td>3　土質試験結果一覧表データの構造図</td><td>付6-11</td><td>ST0300.DTD（ver.3.00）</td><td>付6-11</td><td>ST0400.DTD（ver.4.00）</td><td>データ項目変更に伴うバージョン変更</td></tr>
<tr><td></td><td>付6-11</td><td></td><td>付6-11</td><td>基礎情報
　公開フラグ
　　コード
　　備考</td><td>公開フラグ（外部公開の可否）を追加</td></tr>
<tr><td>4　土質試験結果一覧表データの定義内容</td><td>付6-14</td><td>ST0300.DTD</td><td>付6-14</td><td>ST0400.DTD</td><td>データ項目変更に伴うバージョン変更</td></tr>
</table>

	付6-14		付6-14	<!-- ST0400.DTD DTDバージョン4.00 --> <!-- 2016/5/1 以下を変更したために、DTD のバージョンをver3.00→ver4.00へ --> <!-- 公開フラグを追加 --> <!-- 測地系のコードを変更 --> <!-- 透水係数の単位を変更 -->	DTDヘッダー部分の追記：バージョン変更、項目追加、コード変更、単位変更
	付6-14	<!ELEMENT SOILTESTLIST (標題情報, 試験情報+, コメント*)>	付6-14	<!ELEMENT SOILTESTLIST (基礎情報, 標題情報, 試験情報+, コメント*)>	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
	付6-14	<!ATTLIST SOILTESTLIST DTD_version CDATA #FIXED "3.00">	付6-14	<!ATTLIST SOILTESTLIST DTD_version CDATA #FIXED "4.00">	DTDバージョン番号変更
	付6-14		付6-14	<!--**********--> <!-- 基礎情報 --> <!--**********--> <!ELEMENT 基礎情報 (公開フラグ)> <!ELEMENT 公開フラグ (公開フラグ_コード, 公開フラグ_備考?)> <!ELEMENT 公開フラグ_コード (#PCDATA)> <!ELEMENT 公開フラグ_備考 (#PCDATA)>	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
5　土質試験結果一覧表データの記入例	付6-17	土質試験結果一覧表データ(STLIST.XML)		土質試験結果一覧表データ(STBnnnn.XML)	誤記修正
	付6-17	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE SOILTESTLIST SYSTEM "ST0300.DTD"> <SOILTESTLIST DTD_version="3.00">	付6-17	<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?> <!DOCTYPE SOILTESTLIST SYSTEM "ST0400.DTD"> <SOILTESTLIST DTD_version="4.00">	DTDバージョン番号変更
	付6-17		付6-17	<基礎情報> <公開フラグ> <公開フラグ_コード>1</公開フラグ_コード> <公開フラグ_備考/> </公開フラグ> </基礎情報>	公開フラグ（外部公開の可否）を追加
	付6-17	<整理年月日>2000-05-28</整理年月日>	付6-17	<整理年月日>2016-05-28</整理年月日>	日付の変更
	付6-17	<測地系>0</測地系>	付6-17	<測地系>02</測地系>	JGD2011へ変更 測地系コード桁数の統一
	付	<試料連番>001</試料連番>	付	<試料連番>1</試料連番>	連番桁数の統一

<table>
<tr><td></td><td>6-17</td><td></td><td>6-17</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>付6-18</td><td>〈透水係数〉1.50E-03〈/透水係数〉</td><td>付6-18</td><td>〈透水係数〉1.50E-05〈/透水係数〉</td><td>地盤工学会基準の単位表記方法と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付6-18</td><td>〈試料連番〉002〈/試料連番〉</td><td>付6-18</td><td>〈試料連番〉2〈/試料連番〉</td><td>連番桁数の統一</td></tr>
<tr><td></td><td>付6-19</td><td>〈試料連番〉003〈/試料連番〉</td><td>付6-20</td><td>〈試料連番〉3〈/試料連番〉</td><td>連番桁数の統一</td></tr>
<tr><td>付属資料７　データシート交換用データ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2-2　標題情報の記入方法</td><td>付7-3</td><td>全て</td><td>付7-3</td><td>すべて</td><td>表記ゆれの修正</td></tr>
<tr><td>2-2　標題情報の記入方法【解説】
(3)規格番号
(4)基準番号</td><td>付7-3</td><td>JIS A 12**-****
JIS□A□1202-1999
JGS 0***-2000
JGS□0111-2000</td><td>付7-3</td><td>JIS A ****-****
JIS□A□1202-2009
JGS ****-****
JGS□0111-2009</td><td>JIS 規格番号が 1200 番台以外も含まれるため
JGS 基準番号が 2000 年以外も含まれるため
最新の規格番号、基準番号に更新</td></tr>
<tr><td>2-2　標題情報の記入方法【解説】
6)測地系</td><td>付7-5</td><td>例:旧測地系　→
| 0 |</td><td>付7-5</td><td>例: 世界測地系（JGD2011）　→
| 0 | 2 |</td><td>JGD2011 へ変更</td></tr>
<tr><td>2-2　標題情報の記入方法【解説】
6)測地系</td><td>付7-5</td><td>表 2-4　測地系コード
<table><tr><th>コード</th><th>測地系</th></tr><tr><td>0</td><td>旧測地系（日本測地系）</td></tr><tr><td>1</td><td>新測地系（世界測地系(日本測地系 2000)）</td></tr></table></td><td>付7-5</td><td>表 2-4　測地系コード
<table><tr><th>コード</th><th>測地系</th></tr><tr><td>00</td><td>日本測地系</td></tr><tr><td>01</td><td>世界測地系（JGD2000）</td></tr><tr><td>02</td><td>世界測地系（JGD2011）</td></tr></table></td><td>世界測地系（JGD2011）を選択肢に追加
測地系コード桁数の統一</td></tr>
<tr><td>2-2　標題情報の記入方法【解説】
10)試料連番(整数)</td><td>付7-6</td><td>例: 試料連番 1 の場合　→
| 0 | 0 | 1 |</td><td>付7-6</td><td>例: 試料連番 1 の場合　→
| | | 1 |</td><td>連番の桁数の統一</td></tr>
<tr><td>2-3　共通 DTD:標題情報の構造図</td><td>付7-7</td><td>T_IND_03.DTD（ver.03）</td><td>付7-7</td><td>T_IND_04.DTD（ver.04）</td><td>コード変更に伴うバージョン変更</td></tr>
<tr><td>2-4　共通 DTD:標題情報の定義内容</td><td>付7-8</td><td>標題情報の共通DTD(T_IND_03.DTD)を次に示す。なお、DTDファイルは、電子納品Webサイト(http://www.cals-ed.go.jp)から入手できる。</td><td>付7-8</td><td>標題情報の共通DTD(T_IND_04.DTD)を次に示す。なお、DTDファイルは、電子納品Webサイト(http://www.cals-ed.go.jp)から入手できる。</td><td>コード変更に伴うバージョン変更</td></tr>
</table>

	付 7- 8		付 7- 8	<!-- 共通DTD 標題情報　DTDバージョン04　--> <!-- 2016/5/1 以下を修正　--> <!--　測地系のコードを変更　-->	DTDヘッダー部分の追記：バージョン変更、コード変更
	付 7- 8	<!ATTLIST 標題情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付 7- 8	<!ATTLIST 標題情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
3-2　グラフ情報の記入方法【解説】 (7)その他、補助線等 5)文字 (b)開始位置X、開始位置Y(実数)	付 7- 21	XYの値はグラフ座標の値で入力を行う。	付 7- 21	XYの値はグラフ座標の値で記入する。	表記ゆれの修正
3-3　共通DTD:グラフ情報の構造図	付 7- 22	T_GRP_03.DTD (Ver.03)	付 7- 22	T_GRP_04.DTD (Ver.04)	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
3-4　共通DTD:グラフ情報の定義内容	付 7- 25	グラフ情報の共通DTD(T_GRP_03.DTD)を以下に示す。なお、DTDファイルは、電子納品Webサイト(http://www.cals-ed.go.jp)から入手できる。	付 7- 25	グラフ情報の共通DTD(T_GRP_04.DTD)を以下に示す。なお、DTDファイルは、電子納品Webサイト(http://www.cals-ed.go.jp)から入手できる。	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
3-4　共通DTD:グラフ情報の定義内容	付 7- 25		付 7- 25	<!-- 共通DTD グラフ　DTDバージョン04　--> <!-- 2016/5/1 以下を修正　--> <!--　各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)のみ修正　-->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
3-4　共通DTD:グラフ情報の定義内容	付 7- 25	<!ATTLIST グラフ DTD_version CDATA #FIXED "03">	付 7- 25	<!ATTLIST グラフ DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
4-1　土粒子の密度試験	付 7- 29	A1202_03.DTD	付 7- 29	A1202_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 29		付 7- 29	<!-- DTDバージョン04　--> <!-- 2016/5/1 以下を修正　--> <!--　各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正　-->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 29	<!ATTLIST 土粒子の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付 7- 29	<!ATTLIST 土粒子の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付 7- 29	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付 7- 29	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-2　土の含水比試	付	A1203_03.DTD	付	A1203_04.DTD	各試験のDTD変更と合

験、電子レンジを用いた土の含水試験	7-31		7-31		わせてバージョン変更
	付7-31		付7-31	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-31	<!ATTLIST 土の含水比試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-31	<!ATTLIST 土の含水比試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-31	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-31	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-3　土の粒度試験	付7-41	A1204_03.DTD	付7-41	A1204_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-41		付7-41	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-41	<!ATTLIST 土の粒度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-41	<!ATTLIST 土の粒度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-41	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-41	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-44	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-44	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-4　石分を含む地盤材料の粒度試験	付7-47	B0132_03.DTD	付7-47	B0132_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-47		付7-47	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-47	<!ATTLIST 石分を含む地盤材料の粒度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-47	<!ATTLIST 石分を含む地盤材料の粒度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変

	7-47		7-47		更
	付7-48	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-48	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-5　土の細粒分含有率試験	付7-51	A1223_03.DTD	付7-51	A1223_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-51		付7-51	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-51	<!ATTLIST 土の細粒分含有率試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-51	<!ATTLIST 土の細粒分含有率試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-51	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-51	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-6　土の液性限界・塑性限界試験	付7-53	A1205_03.DTD)	付7-53	A1205_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-53		付7-53	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-53	<!ATTLIST 土の液性限界塑性限界試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-53	<!ATTLIST 土の液性限界塑性限界試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-53	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-53	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-54	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-54	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-7　フォールコーンを用いた土の液性限界試験	付7-56	B0142_03.DTD	付7-56	B0142_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-		付7-	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更

	56		56	<!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	と合わせてバージョン変更
	付7-56	<!ATTLIST フォールコーンを用いた土の液性限界試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-56	<!ATTLIST フォールコーンを用いた土の液性限界試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-56	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-56	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-57	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-57	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-8 土の収縮定数試験	付7-60	A1209_03.DTD	付7-60	A1209_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-60		付7-60	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-60	<!ATTLIST 土の収縮定数試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-60	<!ATTLIST 土の収縮定数試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-60	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-60	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-9 土の保水性試験	付7-66	B0151_03.DTD	付7-66	B0151_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-66		付7-66	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-66	<!ATTLIST 土の保水性試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-66	<!ATTLIST 土の保水性試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-66	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-67	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変

	7-68		7-68		更
4-10　砂の最小密度・最大密度試験	付7-70	A1224_03.DTD	付7-70	A1224_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-70		付7-70	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-70	<!ATTLIST 砂の最小密度最大密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-70	<!ATTLIST 砂の最小密度最大密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-71	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-71	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-11　土の湿潤密度試験	付7-74	A1225_03.DTD	付7-74	A1225_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-74		付7-74	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-74	<!ATTLIST 土の湿潤密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-74	<!ATTLIST 土の湿潤密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-74	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-74	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-12　土懸濁液のpH試験、土懸濁液の電気伝導率試験	付7-77	B0211_03.DTD	付7-77	B0211_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-77		付7-77	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-77	<!ATTLIST 土懸濁液のpH_電気伝導率試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-77	<!ATTLIST 土懸濁液のpH_電気伝導率試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変

	7- 78		7- 78		更
4-13　土の強熱減量試験	付 7- 80	A1226_03.DTD	付 7- 80	A1226_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 80		付 7- 80	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!--　各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正　-->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 80	<!ATTLIST 土の強熱減量試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付 7- 80	<!ATTLIST 土の強熱減量試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付 7- 80	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付 7- 80	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-14　土の有機炭素含有量試験	付 7- 83	B0231_03.DTD	付 7- 83	B0231_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 83		付 7- 83	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!--　各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正　-->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 83	<!ATTLIST 土の有機炭素含有量試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付 7- 83	<!ATTLIST 土の有機炭素含有量試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付 7- 83	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付 7- 83	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-15　土の水溶性成分試験 (1)土の水溶性成分試験のデータ項目　単位	付 7- 84	ml g/ml mg/l	付 7- 84	mL g/mL mg/L	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
4-15　土の水溶性成分試験	付 7- 86	B0241_03.DTD	付 7- 86	B0241_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付 7- 86		付 7- 86	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!--　各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン

				04)を修正　　-->	変更
	付7-86	<!ATTLIST 土の水溶性成分試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-86	<!ATTLIST 土の水溶性成分試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-86	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-86	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-16　地盤材料の工学的分類	付7-89	B0051_03.DTD	付7-89	B0051_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-89		付7-89	<!-- DTDバージョン04　　--> <!-- 2016/5/1 以下を修正　　--> <!--　　各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正　　-->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-89	<!ATTLIST 地盤材料の工学的分類データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-89	<!ATTLIST 地盤材料の工学的分類データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-89	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-90	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-17　土の透水試験 (1)土の透水試験のデータ項目 透水係数の単位	付7-92	cm/s	付7-92	m/s	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
(3)土の透水試験データ(A1218_04.DTD)の定義内容	付7-95	A1218_03.DTD	付7-95	A1218_04.DTD	単位表記の変更に伴うバージョン変更
	付7-95		付7-95	<!-- DTDバージョン04　　--> <!-- 2016/5/1 以下を修正　　--> <!--　　透水試験の単位を変更（cm/s→m/s）　　-->	DTDヘッダー部分の追記：単位の変更
	付7-95	<!ATTLIST 土の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-95	<!ATTLIST 土の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-95	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-95	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-18　土の段階載荷による圧密試験 (1)土の段階載荷によ	付7-98	cm/s	付7-99	m/s	地盤工学会基準の単位表記方法と整合

る圧密試験のデータ項目 透水係数の単位					
(3)土の段階載荷による圧密試験データ(A1217_04.DTD)の定義内容	付7-101	A1217_03.DTD	付7-102	A1217_04.DTD	単位表記の変更に伴うバージョン変更
	付7-101		付7-102	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 透水試験の単位を変更（cm/s→m/s） -->	DTDヘッダー部分の追記：単位の変更
	付7-101	<!ATTLIST 土の段階載荷による圧密試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-102	<!ATTLIST 土の段階載荷による圧密試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-101	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-102	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-103	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-104	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-19　土の定ひずみ速度載荷による圧密試験	付7-107	A1227_03.DTD	付7-108	A1227_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-107		付7-108	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-107	<!ATTLIST 土の定ひずみ速度載荷による圧密試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-108	<!ATTLIST 土の定ひずみ速度載荷による圧密試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-107	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-108	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更

	付7-107	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-108	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-20　土の一軸圧縮試験	付7-110	A1216_03.DTD	付7-111	A1216_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-110		付7-111	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-110	<!ATTLIST 土の一軸圧縮試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-111	<!ATTLIST 土の一軸圧縮試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-110	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-111	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-111	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-112	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-21　土の三軸試験の供試体作成・設置	付7-114	B0520_03.DTD	付7-115	B0520_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-114		付7-115	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-114	<!ATTLIST 土の三軸試験の供試体作製設置データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-115	<!ATTLIST 土の三軸試験の供試体作製設置データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-11	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-11	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更

	4		5		
4-22　土の三軸圧縮試験[UU, CU, CUb, CD]	付7-124	B0521_03.DTD	付7-125	B0521_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-124		付7-125	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-124	<!ATTLIST 土の三軸圧縮試験UU_CU_CUb_CDデータシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-125	<!ATTLIST 土の三軸圧縮試験UU_CU_CUb_CDデータシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-124	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-125	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-127	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-128	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-23　土のK0圧密非排水三軸圧縮（K0CUbC）試験、土のK0圧密非排水三軸伸張（K0CUbE）試験	付7-134	B0525_03.DTD	付7-135	B0525_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-134		付7-135	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-134	<!ATTLIST 土のK0圧密非排水三軸圧縮K0CUbC_土のK0圧密非排水三軸伸張K0CUbE試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-135	<!ATTLIST 土のK0圧密非排水三軸圧縮K0CUbC_土のK0圧密非排水三軸伸張K0CUbE試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-134	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-135	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変

	7-135		7-137		更
4-24　不飽和土の三軸圧縮試験 (1)不飽和土の三軸圧縮試験のデータ項目グラフコード	付7-139	cm^4	付7-140	cm^3	誤記修正
(3)不飽和土の三軸圧縮試験データ(B0527_04.DTD)の定義内容	付7-142	B0527_03.DTD	付7-143	B0527_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-142		付7-143	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-142	<!ATTLIST 不飽和土の三軸圧縮試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-143	<!ATTLIST 不飽和土の三軸圧縮試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-142	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-143	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-144	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-145	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
4-25　粗粒土の三軸試験の供試体作成・設置	付7-149	B0530_03.DTD	付7-150	B0530_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-149		付7-150	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-14	<!ATTLIST 粗粒土の三軸試験の供試体作製設置データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-15	<!ATTLIST 粗粒土の三軸試験の供試体作製設置データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更

	9		0		
	付7-149	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-150	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-26　土の繰返し非排水三軸試験	付7-156	B0541_03.DTD	付7-157	B0541_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-156		付7-157	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-156	<!ATTLIST 土の繰返し非排水三軸試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-157	<!ATTLIST 土の繰返し非排水三軸試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-156	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-157	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-157	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-158	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-27　地盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験、土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験	付7-166	B0542_03.DTD	付7-167	B0542_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-166		付7-167	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-16	<!ATTLIST 地盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験_土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験データシート情報 DTD_version CDATA	付7-16	<!ATTLIST 地盤材料の変形特性を求めるための繰返し三軸試験_土の変形特性を求めるための中空円筒供試体による繰返しねじりせん断試験データシート情報 DTD_version CDATA	DTD バージョン番号変更

	6	#FIXED "03">	7	#FIXED "04">	
	付7-167	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-168	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-169	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-170	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-28　土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製・設置	付7-172	B0550_03.DTD	付7-173	B0550_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-172		付7-173	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-172	<!ATTLIST 土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製設置データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-173	<!ATTLIST 土のねじりせん断試験用中空円筒供試体の作製設置データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-172	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-173	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-29　土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験	付7-180	B0551_03.DTD	付7-181	B0551_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-180		付7-181	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-180	<!ATTLIST 土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-181	<!ATTLIST 土の中空円筒供試体によるねじりせん断試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更

	180		181		
	付7-182	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-183	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-30　土の圧密定体積一面せん断試験、土の圧密定圧一面せん断試験	付7-189	B0560_03.DTD	付7-190	B0560_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-189		付7-190	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-189	<!ATTLIST 土の圧密_定体積_定圧_一面せん断試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-190	<!ATTLIST 土の圧密_定体積_定圧_一面せん断試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-189	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-190	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-190	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-192	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-31　突固めによる土の締固め試験	付7-194	A1210_03.DTD	付7-195	A1210_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-194	ここに示すDTDファイルは、Unicode(UTF-16)で記述されたものを印字出力した例である。国土交通省が発表するDTDはUnicodeで記述されるものである。	付7-195	左記削除	他項目と記載を合わせるため削除
	付7-194		付7-195	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付	<!ATTLIST 突固めによる土の締固め試験データシート情報	付	<!ATTLIST 突固めによる土の締固め試験データシート情報	DTD バージョン番号変

	7-194	DTD_version CDATA #FIXED "03">	7-195	DTD_version CDATA #FIXED "04">	更
	付7-194	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-195	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-195	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-196	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-32　締固めた土のコーン指数試験	付7-198	A1228_03.DTD	付7-199	A1228_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-198		付7-199	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-198	<!ATTLIST 締固めた土のコーン指数試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-199	<!ATTLIST 締固めた土のコーン指数試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-198	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-199	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-199	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-200	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
4-33　CBR 試験	付7-206	A1211_03.DTD	付7-207	A1211_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-206		付7-207	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更

	付7-206	<!ATTLIST CBR試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-207	<!ATTLIST CBR試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-206	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-207	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-208	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-209	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-1　固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取、ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取、ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取、ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取	付7-212	B1221_03.DTD	付7-213	B1221_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-212		付7-213	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-212	<!ATTLIST 力学試験のためのサンプリングの記録データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-213	<!ATTLIST 力学試験のためのサンプリングの記録データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-212	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-213	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-2 機械式コーン貫入試験	付7-21	オランダ式二重管コーン貫入試験	付7-21	機械式コーン貫入試験	地盤工学会基準の試験名称と整合

	4		5		
5-2 機械式コーン貫入試験 (1)機械式コーン貫入試験のデータ項目	付7-214	オランダ式二重管コーン貫入試験	付7-215	機械式コーン貫入試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
(2)機械式コーン貫入試験のデータの構造図	付7-215	オランダ式二重管コーン貫入試験	付7-216	機械式コーン貫入試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
(3)機械式コーン貫入試験データ (A1220_04.DTD)の定義内容	付7-215	オランダ式二重管コーン貫入試験	付7-216	機械式コーン貫入試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付7-215	A1220_03.DTD	付7-216	A1220_04.DTD	試験名称の変更に伴うバージョン変更
	付7-215		付7-216	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 試験名称の変更：オランダ式二重管コーン貫入試験→機械式コーン貫入試験 -->	DTDヘッダー部分の追記：試験名称の変更
	付7-215	<!ELEMENT オランダ式二重管コーン貫入試験データシート情報 (標題情報, 試験情報, コメント*)> <!ATTLIST オランダ式二重管コーン貫入試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-216	<!ELEMENT 機械式コーン貫入試験データシート情報 (標題情報, 試験情報, コメント*)> <!ATTLIST 機械式コーン貫入試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	地盤工学会基準の試験名称と整合 DTDバージョン番号変更
	付7-215	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-216	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-216	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-217	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-3　スウェーデン式サウンディング試験 (1)スウェーデン式サウンディング試験のデータ項目 荷重の単位	付7-217	ｋN	付7-218	N	地盤工学会基準の単位表記方法と整合

(3)スウェーデン式サウンディング試験データ(A1221_04.DTD)の定義内容	付7-218	A1221_03.DTD	付7-219	A1221_04.DTD	単位表記の変更に伴うバージョン変更
	付7-218		付7-219	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 荷重の単位を変更 (kN→N) -->	DTDヘッダー部分の追記：単位の変更
	付7-218	<!ATTLIST スウェーデン式サウンディング試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-219	<!ATTLIST スウェーデン式サウンディング試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-218	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-219	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-219	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-220	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-4　原位置ベーンせん断試験	付7-221	B1411_03.DTD	付7-222	B1411_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-221		付7-222	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-221	<!ATTLIST 原位置ベーンせん断試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-222	<!ATTLIST 原位置ベーンせん断試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-221	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-222	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-22	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-22	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更

<table>
<tr><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5-5　孔内載荷試験</td><td>付7-223</td><td>孔内水平載荷試験</td><td>付7-224</td><td>孔内載荷試験</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
<tr><td>(1)孔内載荷試験のデータ項目</td><td>付7-223</td><td>孔内水平載荷試験</td><td>付7-224</td><td>孔内載荷試験</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付7-223</td><td>土質名</td><td>付7-224</td><td>試験孔径
地盤名</td><td>地盤工学会データシート様式の項目変更と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付7-223</td><td>コード<table><tr><td>1</td><td>A 型(等分布荷重方式…1 室型)</td></tr><tr><td>2</td><td>B 型(等分布荷重方式…3 室型)</td></tr><tr><td>3</td><td>C 型(等分布変位方式)</td></tr><tr><td>9</td><td>その他</td></tr></table></td><td>付7-224</td><td>コード<table><tr><td>11</td><td>地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験方法（JGS 1531-2012）</td></tr><tr><td>12</td><td>地盤の物性を評価するためのプレッシャーメータ試験方法（JGS 3531-2012）</td></tr><tr><td>13</td><td>ボアホールジャッキ試験方法（JGS 3532-2012）</td></tr><tr><td>99</td><td>その他</td></tr></table></td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合
コード体系の変更</td></tr>
<tr><td>(2)孔内載荷試験のデータの構造図</td><td>付7-224</td><td>孔内水平載荷試験</td><td>付7-225</td><td>孔内載荷試験</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付7-224</td><td>測定器名

孔内水位
土質名
・・・</td><td>付7-225</td><td>測定器名
試験孔径
孔内水位
地盤名
・・・</td><td>地盤工学会データシート様式の項目変更と整合</td></tr>
<tr><td>(3)孔内載荷試験データ(B1531_04.DTD)の定義内容</td><td>付7-224</td><td>孔内水平載荷試験</td><td>付7-225</td><td>孔内載荷試験</td><td>地盤工学会基準の試験名称と整合</td></tr>
<tr><td></td><td>付7-22</td><td>B1421_03.DTD</td><td>付7-22</td><td>B1531_04.DTD</td><td>最新の基準番号と整合
データ項目変更に伴うバージョン変更</td></tr>
</table>

	4		5		
	付7-224		付7-225	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 試験名称変更：孔内水平載荷試験→孔内載荷試験 --> <!-- 基準番号変更：B1421→B1531 --> <!-- 項目追加：試験孔径 --> <!-- 名称変更：土質名→地盤名 -->	DTDヘッダー部分の追記：試験名称の変更、項目の追加、名称変更
	付7-224	<!ELEMENT 孔内水平載荷試験データシート情報 (標題情報, 試験情報, コメント*)> <!ATTLIST 孔内水平載荷試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-226	<!ELEMENT 孔内載荷試験データシート情報 (標題情報, 試験情報, コメント*)> <!ATTLIST 孔内載荷試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	地盤工学会基準の試験名称と整合 DTDバージョン番号変更
	付7-225	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-226	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-225	<!ELEMENT 試験情報 (測定器名, 孔内水位, 土質名?, その他?, ガードセル初期圧?, 測定+, 備考*)> <!ELEMENT 測定器名 (#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位 (#PCDATA)> <!ELEMENT 土質名 (#PCDATA)>	付7-226	<!ELEMENT 試験情報 (測定器名, 試験孔径, 孔内水位, 地盤名?, その他?, ガードセル初期圧?, 測定+, 備考*)> <!ELEMENT 測定器名 (#PCDATA)> <!ELEMENT 試験孔径 (#PCDATA)> <!ELEMENT 孔内水位 (#PCDATA)> <!ELEMENT 地盤名 (#PCDATA)>	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
5-6　ポータブルコーン貫入試験	付7-227	B1431_03.DTD	付7-228	B1431_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-227		付7-228	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-227	<!ATTLIST ポータブルコーン貫入試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-228	<!ATTLIST ポータブルコーン貫入試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-227	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-228	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変

	7-228		7-229		更
5-7　簡易動的コーン貫入試験 (1)簡易動的コーン貫入試験のデータ項目	付7-229	測定 　打撃回数 　貫入深さ 　貫入量 　Nd 土質 　下端深度 　土質名称	付7-230	試験深さ ロッド長さ 天候 測定 　打撃回数 　貫入長さ 　貫入量 　Nd 　記事	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付7-229	「地盤の平板載荷試験」グラフ	付7-230	「簡易動的コーン貫入試験」グラフ	誤記修正
	付7-229	深度　GL.-m	付7-230	深さ　m	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
(2)簡易動的コーン貫入試験のデータの構造図	付7-229	貫入深さ 土質 　下端深度 　土質名称	付7-230	試験深さ ロッド長さ 天候 　貫入長さ 　記事	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
(3)簡易動的コーン貫入試験データ(B1433_04.DTD)の定義内容	付7-230	B1433_03.DTD	付7-231	B1433_04.DTD	データ項目変更に伴うバージョン変更
	付7-230		付7-231	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!--　項目追加：試験深さ、ロッド長さ、天候 --> <!--　名称変更：貫入深さ→貫入長さ --> <!--　貫入長さ、貫入量の単位を変更（cm→mm） --> <!--　項目削除：土質 -->	DTDヘッダー部分の追記：項目の追加、削除、名称変更、単位の変更など

				<!-- 項目追加：記事 -->	
	付7-230	<!ATTLIST 簡易動的コーン貫入試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-231	<!ATTLIST 簡易動的コーン貫入試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-230	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-231	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-230	<!ELEMENT 試験情報 (測定+, 土質*, グラフ?)> <!ELEMENT 測定 (打撃回数?, 貫入深さ?, 貫入量?, Nd?)> <!ELEMENT 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 貫入深さ (#PCDATA)> <!ELEMENT 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT Nd (#PCDATA)> <!ELEMENT 土質 (土質_下端深度?, 土質名称?)> <!ELEMENT 土質_下端深度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 土質名称 (#PCDATA)>	付7-231	<!ELEMENT 試験情報 (試験深さ?, ロッド長さ?,天候?, 測定+, グラフ?)> <!ELEMENT 試験深さ (#PCDATA)> <!ELEMENT ロッド長さ (#PCDATA)> <!ELEMENT 天候 (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定 (打撃回数?, 貫入長さ?, 貫入量?, Nd?, 記事?)> <!ELEMENT 打撃回数 (#PCDATA)> <!ELEMENT 貫入長さ (#PCDATA)> <!ELEMENT 貫入量 (#PCDATA)> <!ELEMENT Nd (#PCDATA)> <!ELEMENT 記事 (#PCDATA)>	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付7-230	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-231	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-8 ボーリング孔を利用した砂質・礫質地盤の地下水位測定	付7-233	B1311_03.DTD	付7-234	B1311_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-233		付7-234	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-233	<!ATTLIST ボーリング孔を利用した砂質礫質地盤の地下水位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-234	<!ATTLIST ボーリング孔を利用した砂質礫質地盤の地下水位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変

	7-233		7-234		更
	付7-233	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-234	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-9　観測井による砂質・礫質地盤の地下水位測定	付7-235	B1312_03.DTD	付7-236	B1312_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-235		付7-236	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-235	<!ATTLIST 観測井による砂質_礫質地盤の地下水位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-236	<!ATTLIST 観測井による砂質_礫質地盤の地下水位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-235	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-236	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-236	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-237	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-10　ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定	付7-239	B1313_03.DTD	付7-240	B1313_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-239		付7-240	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-239	<!ATTLIST ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-240	<!ATTLIST ボーリング孔内に設置した電気式間隙水圧計による間隙水圧の測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更

	付7-239	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-240	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-239	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-240	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-11　単孔を利用した透水試験	付7-245	B1314_03.DTD	付7-247	B1314_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-245		付7-247	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-245	<!ATTLIST 単孔を利用した透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-247	<!ATTLIST 単孔を利用した透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-245	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-247	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-247	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-249	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-12　締め固めた地盤の透水試験	付7-250	B1316_03.DTD	付7-252	B1316_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-250		付7-252	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-25	<!ATTLIST 締め固めた地盤の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-25	<!ATTLIST 締め固めた地盤の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更

	0		2		
	付7-250	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-252	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-250	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-252	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-13　トレーサーによる地下水流動層検層	付7-253	B1317_03.DTD	付7-255	B1317_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-253		付7-255	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-253	<!ATTLIST トレーサーによる地下水流動層検層データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-255	<!ATTLIST トレーサーによる地下水流動層検層データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	
	付7-253	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-256	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-14　孔内水位回復法による岩盤の透水試験	付7-260	B1321_03.DTD	付7-262	B1321_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-260		付7-262	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-260	<!ATTLIST 孔内水位回復法による岩盤の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-262	<!ATTLIST 孔内水位回復法による岩盤の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更

	260		262		
	付7-261	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-263	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-15　注水による岩盤の透水試験	付7-264	B1322_03.DTD	付7-266	B1322_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-264		付7-266	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-264	<!ATTLIST 注水による岩盤の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-266	<!ATTLIST 注水による岩盤の透水試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-264	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-266	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-265	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-267	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-16　ルジオン試験 (1)ルジオン試験のデータ項目	付7-266	l/min l/min/m	付7-268	L/min L/min/m	地盤工学会基準の単位表記方法と整合
	付7-266	Mpa	付7-268	MPa	誤記修正
(3)ルジオン試験データ(B1323_04.DTD)の定義内容	付7-268	B1323_03.DTD	付7-270	B1323_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付		付	<!-- DTDバージョン04 -->	DTD ヘッダー部分の追

	7-268		7-270	<!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-268	<!ATTLIST ルジオン試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-270	<!ATTLIST ルジオン試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-268	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-270	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-268	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-270	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-17　道路の平板載荷試験	付7-270	A1215_03.DTD	付7-273	A1215_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-270		付7-273	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-270	<!ATTLIST 道路の平板載荷試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-273	<!ATTLIST 道路の平板載荷試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-271	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-274	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-271	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-274	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-18　現場CBR試験	付7-274	A1222_03.DTD	付7-277	A1222_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更

	付7-274		付7-277	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-274	<!ATTLIST 現場CBR試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-277	<!ATTLIST 現場CBR試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-274	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-277	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-274	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-277	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-19　平板載荷試験	付7-275	地盤の平板載荷試験	付7-279	平板載荷試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
(1)平板載荷試験のデータ項目	付7-275	地盤の平板載荷試験	付7-279	平板載荷試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
(2)平板載荷試験のデータの構造図	付7-276	地盤の平板載荷試験	付7-280	平板載荷試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
(3)平板載荷試験データ(B1521_04.DTD)の定義内容	付7-277	地盤の平板載荷試験	付7-281	平板載荷試験	地盤工学会基準の試験名称と整合
	付7-277	B1521_03.DTD	付7-281	B1521_04.DTD	試験名称の変更に伴うバージョン変更
	付7-27		付7-28	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 試験名称の変更：地盤の平板載荷試験 → 平板載荷	DTDヘッダー部分の追記：試験名称の変更

	7		1	試験 -->	
	付7-277	<!ELEMENT 地盤の平板載荷試験データシート情報 (標題情報, 試験情報, コメント*)> <!ATTLIST 地盤の平板載荷試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-281	<!ELEMENT 平板載荷試験データシート情報 (標題情報, 試験情報, コメント*)> <!ATTLIST 平板載荷試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	地盤工学会基準の試験名称と整合 DTD バージョン番号変更
	付7-277	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-281	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-277	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-281	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-20 砂置換法による土の密度試験	付7-282	A1214_03.DTD	付7-287	A1214_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-282		付7-287	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-282	<!ATTLIST 砂置換法による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-287	<!ATTLIST 砂置換法による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-282	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-287	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-21 突き砂による土の密度試験	付7-286	B1611_03.DTD	付7-291	B1611_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-286		付7-291	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-	<!ATTLIST 突き砂による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-	<!ATTLIST 突き砂による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更

	286		291		
	付7-286	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-291	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-22　水置換による土の密度試験	付7-290	B1612_03.DTD	付7-296	B1612_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-290		付7-296	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-290	<!ATTLIST 水置換による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-296	<!ATTLIST 水置換による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-290	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-296	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-23　コアカッターによる土の密度試験 (1)コアカッターによる土の密度試験のデータ項目	付7-292	測定 　測定No 　コアカッターNo 　コアカッターの最小内径 　コアカッターの最大外径 　断面積比 　コアカッターの肉厚 　コアカッターの高さ 　コアカッターの容量 　(湿潤土+コアカッター)質量 　コアカッターの質量 　湿潤土質量 　湿潤密度 　乾燥密度 　平均含水比 ・・・	付7-299	測定 　測定No 　コアカッターの諸元 　　コアカッターNo 　　コアカッターの最大外径 　　コアカッターの最小内径 　　断面積比 　　コアカッターの刃先部分の内径D1 　　コアカッターの刃先部分の内径D2 　　内径の平均値 　　コアカッターの高さ 　　コアカッターの体積 　　コアカッターの質量 　湿潤土+コアカッターの質量 　湿潤土質量 ・・・ 　平均含水比	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合

		平均値 含水比 湿潤密度 乾燥密度		湿潤密度 乾燥密度	
(2)コアカッターによる土の密度試験のデータの構造図	付7-293	測定 測定No コアカッターNo コアカッターの最小内径 コアカッターの最大外径 断面積比 コアカッターの肉厚 コアカッターの高さ コアカッターの容量 湿潤土_コアカッター質量 コアカッターの質量 湿潤土質量 湿潤密度? 乾燥密度? 平均含水比?	付7-300	測定 測定No コアカッターの諸元 コアカッターNo コアカッターの最大外径 コアカッターの最小内径 断面積比 コアカッターの刃先部分の内径D1 コアカッターの刃先部分の内径D2 内径の平均値 コアカッターの高さ コアカッターの体積 コアカッターの質量 湿潤土_コアカッター質量 湿潤土質量 ・・・ 平均含水比1 湿潤密度1 乾燥密度1	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付7-293	平均値 平均値_含水比 平均値_湿潤密度 平均値_乾燥密度	付7-300	左記削除	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
(3)コアカッターによる土の密度試験データ(B1613_04.DTD)の定義内容	付7-294	B1613_03.DTD	付7-301	B1613_04.DTD	データ項目変更に伴うバージョン変更
	付7-294		付7-301	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 項目削除：コアカッターの肉厚 --> <!-- 項目追加：コアカッターの諸元 --> <!-- コアカッターの刃先部分の内径D1--> <!-- コアカッターの刃先部分の内径D2, 内	DTDヘッダー部分の追記：項目の追加、削除、名称変更、順序入替、必須度の変更など

				径の平均値 --> <!-- 名称変更：コアカッターの容量→コアカッターの体積 --> <!-- 項目削除：平均値（含水比、湿潤密度、乾燥密度）削除 --> <!-- 項目順序入替：コアカッターの最大外径，コアカッターの最小内径 --> <!-- コアカッターの質量 --> <!-- 必須度の変更(任意⇒必須)：コアカッターの諸元の下位の項目全て --> <!-- 平均含水比，湿潤密度，乾燥密度-->	
	付7-294	<!ATTLIST コアカッターによる土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-301	<!ATTLIST コアカッターによる土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-294	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-301	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-294	<!ELEMENT 試験情報（土質名称?，測定*，平均値)>	付7-301	<!ELEMENT 試験情報（土質名称?，測定*)>	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付7-294	<!ELEMENT 測定（測定No?，コアカッターNo?，コアカッターの最小内径?，コアカッターの最大外径?，断面積比?，コアカッターの肉厚?，コアカッターの高さ?，コアカッターの容量?，湿潤土_コアカッター質量?，コアカッターの質量?，湿潤土質量?，湿潤密度?，乾燥密度?，含水比*，平均含水比?)> <!ELEMENT 測定No（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターNo（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの最小内径（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの最大外径（#PCDATA)> <!ELEMENT 断面積比（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの肉厚（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの高さ（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの容量（#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤土_コアカッター質量（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの質量（#PCDATA)>	付7-301	<!ELEMENT 測定（測定No?，コアカッターの諸元，湿潤土_コアカッター質量?，湿潤土質量?，含水比*，平均含水比，湿潤密度，乾燥密度)> <!ELEMENT 測定No（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの諸元（コアカッターNo，コアカッターの最大外径，コアカッターの最小内径，断面積比，コアカッターの刃先部分の内径D1，コアカッターの刃先部分の内径D2，内径の平均値，コアカッターの高さ，コアカッターの体積，コアカッターの質量)> <!ELEMENT コアカッターNo（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの最大外径（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの最小内径（#PCDATA)> <!ELEMENT 断面積比（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの刃先部分の内径D1（#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの刃先部分の内径D2	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合

		<!ELEMENT 湿潤土質量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 乾燥密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水比 (容器No?, ma?, mb?, mc?, w?)> <!ELEMENT 容器No (#PCDATA)> <!ELEMENT ma (#PCDATA)> <!ELEMENT mb (#PCDATA)> <!ELEMENT mc (#PCDATA)> <!ELEMENT w (#PCDATA)> <!ELEMENT 平均含水比 (#PCDATA)>		(#PCDATA)> <!ELEMENT 内径の平均値 (#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの高さ (#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの体積 (#PCDATA)> <!ELEMENT コアカッターの質量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤土_コアカッター質量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤土質量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水比 (容器No?, ma?, mb?, mc?, w?)> <!ELEMENT 容器No (#PCDATA)> <!ELEMENT ma (#PCDATA)> <!ELEMENT mb (#PCDATA)> <!ELEMENT mc (#PCDATA)> <!ELEMENT w (#PCDATA)> <!ELEMENT 平均含水比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 乾燥密度 (#PCDATA)>	
	付7-294	<!ELEMENT 平均値 (平均値_含水比, 平均値_湿潤密度, 平均値_乾燥密度)> <!ELEMENT 平均値_含水比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 平均値_湿潤密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 平均値_乾燥密度 (#PCDATA)>	付7-301	左記削除	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
5-24 RI 計器による土の密度試験 (1)RI 計器による土の密度試験のデータ項目	付7-295	一般情報 最大乾燥密度 土粒子の密度 RI計器の種類 RI計器番号 計器補正係数	付7-303	 RI計器の種類 (番号No) RI計器の種類 RI計器型番 RI計器No 土質名称 校正式 湿潤密度 含水量 校正定数 記号 値	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付7-	測定 測定No	付7-	測定 測定No	地盤工学会データシート様式の項目変更と整

	295	測定地点 ガンマ線現場計数率 中性子現場計数率 ガンマ線計数率比 中性子計数率比 湿潤密度 含水量 乾燥密度 含水比 密度比 空気間隙率	303	測定地点 ガンマ線現場計数率 中性子現場計数率 ガンマ線計数率比 中性子計数率比 含水量 湿潤密度 乾燥密度 含水比	合
	付7-295	測定結果 湿潤密度 平均値 最大値 最小値 含水量 平均値 最大値 最小値 乾燥密度 平均値 最大値 最小値 含水比 平均値 最大値 最小値 密度比 平均値 最大値 最小値 空気間隙率 平均値 最大値 最小値	付7-303	左記削除	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
(2)RI 計器による土の密度試験のデータの構造図	付7-29	一般情報 最大乾燥密度 土粒子の密度	付7-30		地盤工学会データシート様式の項目変更と整合

	6	RI計器の種類 RI計器番号 計器補正係数	4	RI計器の種類_番号No RI計器の種類 RI計器型番 RI計器No 土質名称 校正式 湿潤密度 含水量 校正定数 記号 値	
	付 7- 29 6	測定 測定No 測定地点 ガンマ線現場計数率 中性子現場計数率 ガンマ線計数率比 中性子計数率比 湿潤密度 含水量 乾燥密度 含水比 密度比 空気間隙率	付 7- 30 4	測定 測定No 測定地点 ガンマ線現場計数率 中性子現場計数率 ガンマ線計数率比 中性子計数率比 含水量 湿潤密度 乾燥密度 含水比	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付 7- 29 6 ～ 7- 29 7	測定結果 測定結果_湿潤密度 湿潤密度_平均値 湿潤密度_最大値 湿潤密度_最小値 測定結果_含水量 含水量_平均値 含水量_最大値 含水量_最小値 測定結果_乾燥密度 乾燥密度_平均値 乾燥密度_最大値 乾燥密度_最小値 測定結果_含水比	付 7- 30 4	左記削除	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合

		含水比_平均値 含水比_最大値 含水比_最小値 測定結果_密度比 密度比_平均値 密度比_最大値 密度比_最小値 測定結果_空気間隙率 空気間隙率_平均値 空気間隙率_最大値 空気間隙率_最小値			
(3)RI 計器による土の密度試験データ(B1614_04.DTD)の定義内容	付7-297	B1614_03.DTD	付7-305	B1614_04.DTD	データ項目変更に伴うバージョン変更
	付7-297		付7-305	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 項目削除：最大乾燥密度，土粒子の密度 --> <!-- 項目追加：RI計器の種類_番号No，RI計器No --> <!-- 名称変更：RI計器番号 → RI計器型番 --> <!-- 項目追加：土質名称 --> <!-- 項目削除：計器補正計数 --> <!-- 項目追加：校正式，校正定数 --> <!-- 項目削除：測定結果 --> <!-- 順序入替：湿潤密度 -->	DTD ヘッダー部分の追記：項目の追加、削除、名称変更、順序入替、名称変更など
	付7-297	<!ATTLIST RI計器による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-305	<!ATTLIST RI計器による土の密度試験データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-297	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-305	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-297	<!ELEMENT 試験情報 (一般情報?, ガンマ線計数率?, 中性子計数率?, 測定+, 測定結果)> <!ELEMENT 一般情報 (最大乾燥密度?, 土粒子の密度?, RI計器の種類?, RI計器番号?, 計器補正係数?)>	付7-305	<!ELEMENT 試験情報 (RI 計器の種類_番号 No, 土質名称?, 校正式?, 校正定数*, ガンマ線計数率?, 中性子計数率?, 測定+)> <!ELEMENT RI 計器の種類_番号 No (RI 計器の種類, RI 計器	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合

	～ 7- 29 8	<!ELEMENT 最大乾燥密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 土粒子の密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT RI計器の種類 (#PCDATA)> <!ELEMENT RI計器番号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 計器補正係数 (#PCDATA)>		型番, RI 計器 No)> <!ELEMENT RI 計器の種類 (#PCDATA)> <!ELEMENT RI 計器型番 (#PCDATA)> <!ELEMENT RI 計器 No (#PCDATA)> <!ELEMENT 土質名称 (#PCDATA)> <!ELEMENT 校正式 (校正式_湿潤密度?, 校正式_含水量?)> <!ELEMENT 校正式_湿潤密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 校正式_含水量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 校正定数 (校正定数_記号?, 校正定数_値?)> <!ELEMENT 校正定数_記号 (#PCDATA)> <!ELEMENT 校正定数_値 (#PCDATA)>	
	付 7- 29 8	<!ELEMENT 測定 (測定No?, 測定地点?, ガンマ線現場計数率?, 中性子現場計数率?, ガンマ線計数率比?, 中性子計数率比?, 湿潤密度, 含水量?, 乾燥密度, 含水比, 密度比?, 空気間隙率?)> <!ELEMENT 測定No (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定地点 (#PCDATA)> <!ELEMENT ガンマ線現場計数率 (#PCDATA)> <!ELEMENT 中性子現場計数率 (#PCDATA)> <!ELEMENT ガンマ線計数率比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 中性子計数率比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 乾燥密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 密度比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 空気間隙率 (#PCDATA)>	付 7- 30 5	<!ELEMENT 測定 (測定No?, 測定地点?, ガンマ線現場計数率?, 中性子現場計数率?, ガンマ線計数率比?, 中性子計数率比?, 含水量?, 湿潤密度, 乾燥密度, 含水比)> <!ELEMENT 測定 No (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定地点 (#PCDATA)> <!ELEMENT ガンマ線現場計数率 (#PCDATA)> <!ELEMENT 中性子現場計数率 (#PCDATA)> <!ELEMENT ガンマ線計数率比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 中性子計数率比 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水量 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 乾燥密度 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水比 (#PCDATA)>	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合
	付 7- 29 8	<!ELEMENT 測定結果 (測定結果_湿潤密度, 測定結果_含水量?, 測定結果_乾燥密度, 測定結果_含水比, 測定結果_密度比?, 測定結果_空気間隙率?)> <!ELEMENT 測定結果_湿潤密度 (湿潤密度_平均値, 湿潤密度_最大値, 湿潤密度_最小値)> <!ELEMENT 湿潤密度_平均値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤密度_最大値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 湿潤密度_最小値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定結果_含水量 (含水量_平均値?, 含水量_最大値?, 含水量_最小値?)> <!ELEMENT 含水量_平均値 (#PCDATA)>	付 7- 30 5	左記削除	地盤工学会データシート様式の項目変更と整合

		<!ELEMENT 含水量_最大値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水量_最小値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定結果_乾燥密度 (乾燥密度_平均値, 乾燥密度_最大値, 乾燥密度_最小値)> <!ELEMENT 乾燥密度_平均値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 乾燥密度_最大値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 乾燥密度_最小値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定結果_含水比 (含水比_平均値, 含水比_最大値, 含水比_最小値)> <!ELEMENT 含水比_平均値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水比_最大値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 含水比_最小値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定結果_密度比 (密度比_平均値?, 密度比_最大値?, 密度比_最小値?)> <!ELEMENT 密度比_平均値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 密度比_最大値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 密度比_最小値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 測定結果_空気間隙率 (空気間隙率_平均値?, 空気間隙率_最大値?, 空気間隙率_最小値?)> <!ELEMENT 空気間隙率_平均値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 空気間隙率_最大値 (#PCDATA)> <!ELEMENT 空気間隙率_最小値 (#PCDATA)>			
5-25　変位杭を用いた地表面変位測定	付7-300	B1711_03.DTD	付7-308	B1711_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-300		付7-308	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-300	<!ATTLIST 変位杭を用いた地表面変位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-308	<!ATTLIST 変位杭を用いた地表面変位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-301	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-309	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変

	7-301		7-309		更
5-26　沈下板を用いた地表面沈下量測定	付7-303	B1712_03.DTD	付7-311	B1712_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-303		付7-311	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-303	<!ATTLIST 沈下板を用いた地表面沈下量測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-311	<!ATTLIST 沈下板を用いた地表面沈下量測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-304	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-312	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-304	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-312	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-27　クロスアーム式沈下計を用いた盛土内鉛直変位測定	付7-307	B1718_03.DTD	付7-315	B1718_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-307		付7-315	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-307	<!ATTLIST クロスアーム式沈下計を用いた盛土内鉛直変位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-315	<!ATTLIST クロスアーム式沈下計を用いた盛土内鉛直変位測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-307	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-315	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更

	付7-307	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-315	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-28　水管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定	付7-311	B1721_03.DTD	付7-319	B1721_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-311		付7-319	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-311	<!ATTLIST 水管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-319	<!ATTLIST 水管式地盤傾斜計を用いた地表面の傾斜変動量測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-311	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-319	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
	付7-311	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-319	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-29　伸縮計を用いた地表面移動量測定	付7-314	B1725_03.DTD	付7-322	B1725_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-314		付7-322	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-314	<!ATTLIST 伸縮計を用いた地表面移動量測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-322	<!ATTLIST 伸縮計を用いた地表面移動量測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-31	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-32	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更

	5		3		
	付7-315	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-323	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-30　地中ひずみ計を用いた地すべり面測定	付7-318	B1731_03.DTD	付7-326	B1731_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-318		付7-326	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-318	<!ATTLIST 地中ひずみ計を用いた地すべり面測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-326	<!ATTLIST 地中ひずみ計を用いた地すべり面測定データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更
	付7-318	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-326	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
	付7-318	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_03.DTD">	付7-326	<!ENTITY % グラフ SYSTEM "T_GRP_04.DTD">	DTDバージョン番号変更
5-31　ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる環境化学分析のための試料の採取、打撃貫入法による環境化学分析のための試料の採取	付7-322	B1911_03.DTD	付7-330	B1911_04.DTD	各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-322		付7-330	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTDヘッダー部分の追記：各試験のDTD変更と合わせてバージョン変更
	付7-	<!ATTLIST 環境化学分析のためのサンプリングの記録_土_地下水データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-	<!ATTLIST 環境化学分析のためのサンプリングの記録_土_地下水データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTDバージョン番号変更

	322		330		
	付7-322	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-330	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-32　環境化学分析のための表層土試料の採取	付7-328	B1921_03.DTD	付7-336	B1921_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-328		付7-336	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-328	<!ATTLIST 環境化学分析のためのサンプリングの記録_表層土データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-336	<!ATTLIST 環境化学分析のためのサンプリングの記録_表層土データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-328	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-336	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更
5-33　観測井からの環境化学分析のための地下水試料の採取	付7-333	B1931_03.DTD	付7-341	B1931_04.DTD	各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-333		付7-341	<!-- DTDバージョン04 --> <!-- 2016/5/1 以下を修正 --> <!-- 各試験のDTD変更と合わせて、バージョン番号(03→04)を修正 -->	DTD ヘッダー部分の追記：各試験の DTD 変更と合わせてバージョン変更
	付7-333	<!ATTLIST 環境化学分析のためのサンプリングの記録_地下水データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "03">	付7-341	<!ATTLIST 環境化学分析のためのサンプリングの記録_地下水データシート情報 DTD_version CDATA #FIXED "04">	DTD バージョン番号変更
	付7-333	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_03.DTD">	付7-341	<!ENTITY % 標題情報 SYSTEM "T_IND_04.DTD">	DTD バージョン番号変更