# Narzędzia Wspierające Programowanie

# Bash – poszerzenie podstaw

	:				
KO	/acianamy/nrz	'V tarminalli i inli	vnix/i/m \nraix/	dźmy podstawow	'A CACNVI 72CNNV
X	Lasiauaiiiy bi z	.v terrimata Ema	AUVVVIII. JDI avv	uzilly poustaviovi	C CCCITY I Zabuby.
	, ,	,	,		

Ilość pamięci: \$ free -h

Miejsce na dysku: \$ df -H .

Miejsce na koncie: \$ quota -s -u {MyLogin}

Nazwa dystrybucji Linuxa: \$ cat /etc/issue

Ilość wątków CPU: \$ nproc

#### Dodatek

Adres IP komputera: \$ hostname -I

Adres DNS komputera: \$ host `hostname -I`

Informacje o CPU: \$ less /proc/cpuinfo (wyjście: q)

## • Wypis zawartości katalogu - można go ukierunkować.

Samo ls wypisuje tylko nazwy, a ls -l ma długi wypis i słabo rozróżnia rodzaje.

Wypis nazw, 1 nazwa na linię: \$ ls -1 (przyda się w obróbce seryjnej)

Wypiszmy tylko ścieżki: \$ ls -d \*/

→ Propozycja: \$ ls -ogh --color

Krótszy wypis, czytelne długości plików, koloryzacja ścieżek, ... (komenda jest długa – zaradzimy temu przy konfiguracji bash'a)

## Dodatek

Wypis plików ukrytych: \$ ls -a (pliki o nazwach zaczynających się od . )

Wypis w formie drzewa: \$ tree

## Kopiowanie i przenoszenie

Aby w kopii zachować datę: \$ cp -p (pomaga zrozumieć chronologię)

Kopiowanie z podścieżkami: \$ cp -r Przenoszenie ścieżek \$ mv -f

#### Dodatek

Kopiowanie z paskiem postępu \$ gcp (przy dużych danych – szacujemy postęp)

## Poszukiwanie plików

Aby wyszukać plik(i): \$ find {od/sciezki} -name {plik/i}

Np.: \$ find . -name mojPlik.\\*

Aby wyszukać ścieżki: \$ find {od/sciezki} -type d -name {ścieżka/i}

# • Wyszukiwanie fraz w środku plików

Aby wyszukać frazy: \$ grep {fraza} {plik}

Często jednak szukamy frazy, nie wiedząc, w którym jest pliku, a np. jest wiele podkatalogów.

→ Propozycja:
\$ grep --color -inrH -include=\*.{C,h} fraza

gdzie: -r (recursive) szukaj w podkatalogach

-i (ignore case) akceptuj każdą wielkość liter-n (line number) wypisz nr linii, gdzie jest fraza

–H wypisz nazwę pliku, który ma frazę

--include={type} szukaj wśród plików tego typu

(komenda jest długa – zaradzimy temu przy konfiguracji bash'a)

## • Linki symboliczne

Jeśli plik ma występować w kilku katalogach lub pod kilkoma nazwami, to skopiowanie go zabierze miejsce na dysku. Lepiej utworzyć link symboliczny do oryginału.

Link do pliku, adres względny: \$ ln -s {ścieżka\_stąd}/plik\_oryginalny .

Gdy plik jest na ścieżce obok naszej: \$ ln -s ../{ścieżka\_obok}/plik\_oryginalny .

Podanie pełnej lokalizacji: \$ ln -s /pelna/ścieżka/do/plik\_oryginalny .

Wypis linku w katalogu: \$ ls -l {link\_symboliczny}

#### Dodatek

Wypis tylko linków w katalogu: \$ ls -l | grep ^l

Jak szybciej pisać w terminalu dzięki skrótom klawiszowym:

[Ctrl Shift C/V] copy/paste w terminalu

[Ctrl ←/→] w lewo/prawo o słowo

[Ctrl A] skok na początek linii

[Ctrl E] skok na koniec linii

[Ctrl U] kasuj od kursora w lewo

[Ctrl K] kasuj od kursora w prawo

[Ctrl D] kasuj znak pod kursorem

[Ctrl W] kasuj od kursora do początku słowa

[Alt D] kasuj od kursora do końca słowa

[Ctrl T] zamień literę pod kursorem z poprzednią

[Ctrl R] podpowiedzi z poprzednich komend

Szersze zestawienie skrótów klawiszowych i pomocniczych komend np. tu: Link

### Czytniki plików tekstowych

Często chcemy na szybko przejrzeć plik (np. z danymi – wtedy plik może być b. długi). Wciąganie długiego pliku do edytora długo trwa. ⇒ Warto znać szybkie czytniki tekstowe. Również, czytnik zabezpiecza przed nieumyślną zmianą treści.

- less {plik}: Szybki (nawet b. długi plik otworzy się w moment)

Brak koloryzacji składni kodów

less -N {plik} numerujlinie

PgDn , PgUp skok do następnej / poprzedniej strony

g, G skok na koniec / początek pliku

/fraza szukaj wystąpienia frazy

n , N szukaj następne/poprzednie wystąpienie

q wyjście

- view {plik} : Czytnik będący obcięciem edytora vim do trybu read-only

Szybki (długie pliki otwiera w moment)

Koloryzacja składni kodów (ułatwia lekturę)

PgDn , PgUp skok do następnej / poprzedniej strony

[Shift g] , gg skok na koniec / początek pliku

/fraza szukaj wystąpienia frazy

n , N szukaj następne/poprzednie wystąpienie

:set nu numeruj linie

:q wyjście

#### Dodatek

- nano {plik}: Edytor prosty w obsłudze, Koloryzacja składni kodów.

Możliwość edycji kilku plików na raz

[Ctrl+W] fraza szukaj frazy

[Ctrl+W] szukaj kolejnego wystąpienia

[Alt+B] tryb szukania wstecz

[Ctrl W] [Ctrl T] {nr} skocz do linii nr.

[Ctrl K] skasuj aktualną linię, ale zapamiętaj ją w schowku

[Ctrl U] wstaw tu linię ze schowka

[Alt Shift #] numeruj linie

[Ctrl R] otwórz nowy plik w nowym "buforze"

[Alt > ] [Alt < ] przeskok do edycji następnego / poprzedniego pliku

Typowy kompresor plików gzip {pliki} → {pliki}.gz

Pakowacz plików: tar {archiwum} {plik1} {plik2} ... {również wildcards}

Typowe pakowanie: tar czvf {archiwum.tgz} {pliki źródłowe}

gdzie: c (create) utwórz archiwum

z (zip) skompresuj

f (file) dotyczy plików

Wypis zawartości archiwum tar tf {archiwum}

Typowe rozpakowywanie tar xzvf {archiwum.tgz}

gdzie: x (extract) wypakuj

① Dodatek: Przy Big Data.

Wielowątkowy kompresor: pigz {pliki} lub pigz -n {L. watków} {pliki}

Połączenie tar i pigz tar -c -I pigz -f archive.tgz {pliki\_zrodlowe}

Zdalne kopiowanie

Ściągnięcie pliku z internetu wget {url}

gdy plików w folderze jest więcej: wget --recursive --no-parent {url/folder}

aby uciąć do n-tego subfoldera: wget --recursive --no-parent --cut-dirs=n {..}

Kopia z/na zdalny komputer scp lub rsync

→ Propozycja: rsync -avzP {źródło} {login@node:ścieżka/od/home}

gdzie: a (archive) zachowa właściwości plików

z (zip) kompresja w locie (szybciej)

P (partial+progress) pokazuje postęp kopiowania

+ przy przerwaniu pozwala wznowić

rsync sprawdza, czy części paczki nie ma już w miejscu docelowym. Kopiuje, gdy ich nie ma lub gdy plik docelowy jest starszy (uzysk czasu, przydatne do backupu) • Jak obsługiwać procesy.

Podejrzyjmy je w monitorze: \$ top lub htop (wyjście: q)

i wypiszmy w terminalu: \$ ps

(Skrót PID oznacza numer procesu). Widzimy jednak tylko procesy w naszej sesji. Aby zobaczyć wszystkie (nasze), wpiszmy:

\$ ps -u {login}

Warto też spojrzeć na ich hierarchię: \$ ps -u {login} --forest

Widzimy, że każdy proces jest "podpięty" pod poprzednika, który go wywołał.

Skasujmy proces, podając jego PID: \$ kill {PID}

kasowanie na silniejszym priorytecie: \$ kill −9 {PID}

Uwaga: skasowanie procesu-rodzica wyśle sygnał kasowania do procesów-dzieci. Zatem, skasowanie terminala (lub sesji ssh) wyłączy wszystkie programy pod to podpięte.

#### Dodatek

Zamknięcie okna graficznego: \$ xkill (a teraz kliknij myszką w okno)

Wypiszmy "rodziców" procesów (PPID): \$ ps -f

Wypiszmy nr/y procesów, gdy znamy nazwę: \$ pidof {nazwa}

## Procesy c.d.: front, tło, pauzowanie

Włączmy w sesji program:

\$ sleep 200

Tryb, w którym działa teraz proces, nazywa się foreground (front): proces ma kontakt z terminalem, może tam kierować napisy.

Zapauzujmy teraz nasz program:

\$ [Ctrl Z]

Wypiszmy listę zadań włączonych w naszej sesji:

\$ jobs
[1]+ Stopped

sleep 200

Nasze zadanie ma na tej liście nr. 1. Wznówmy je, ale niech przejdzie do trybu background (tło):

\$ bg %1

⇒ nie blokuje terminala, ale działa (sprawdź: jobs).

Wysuńmy je teraz z tła na front:

\$ fg %1

Teraz przerwijmy nasz proces (zakończmy go):

[Ctrl C]

Włączmy teraz program z oknem graficznym:

\$ gedit

## Operator & (ampersand)

Włączenie grafiki blokuje terminal aż do jej wyłączenia (lub zapauzowania przez [Ctrl Z]). Linux ma operator & (ampersand), który od razu wpuszcza program do tła.

Spróbujmy:

\$ gedit &

⇒ mamy kontakt i z terminalem, i z edytorem.

Nb.: procesy w tle są wciąż podpięte pod sesję:

\$ ps -u {login} --forest

## • Pliki konfiguracyjne basha:

Przykładowy, prosty plik ~/.bash\_login

```
#!/bin/bash
echo Running ~/.bash_login
alias ls="ls --color"
alias fn="find . -name"
alias cgrep="grep --color -inrH -include=*.{C,cpp,cxx,c,h,hpp}"
alias rsync="rsync -avzP"
```

Nadajmy mu prawo do wykonania: \$ chmod 755 ~/.bash\_login

Dla pewności, że się uruchomi, do .bashrc dodajmy na koniec:

. ~/.bash\_login

#### ① Dodatek.

<u>– mc (Midnight Commander)</u> – tekstowa przeglądarka plików

Left File	Command	Options	Right		_			
r<-/		v> <sub>1</sub>	<pre>&lt;-~/pdfedit/src/gu</pre>	li	v>			
Name	Size	MTime	Name	Size	MTime			
∕.MC	1024 Ap	or 24 01:24	selfdest~dget.cc	971	May 4 15:13			
/bin	3072 Ju	ın 1 02:24	selfdest~idget.h	679	Jul 18 02:08			
∕boot	1024 Ap	or 24 18:16	settings.cc	12308	Jul 18 02:08			
~cdrom	11 Ap	r 23 19:56	settings.h	2061	Jul 18 02:08			
∕de∨	29696 Ju	(1 25 07:37	staticse~ings.cc	3283	Jun 10 19:05			
∕etc	3072 Ju	(1 25 07:36	staticsettings.h		Jun 10 03:51			
∕home	1024 Ap	r 23 20:25	statusbar.cc	2148	Jun 6 04:19			
/initrd	1024 Ap	r 23 19:58	statusbar.h	959	Jun 12 04:44			
/lib	5120 Ju	in 1 02:27	stringoption.cc	2015	Jul 18 02:08			
~lib64	4 Ma	y 31 09:24	stringoption.h	837	Jul 18 02:08			
∕lost+found	12288 Ap	r 23 19:55	stringpr~erty.cc	2670	Jul 18 02:08			
/media	1024 Ap	r 23 19:56	stringproperty.h	1025	Jul 18 02:08			
∕mnt	1024 Ap	or 24 18:23	test.qs	1454	Jun 24 02:11			
∕opt	1024 Ap	r 23 19:58	toolbar.cc	2141	Jul 18 02:08			
/proc	0 Ju	(1 25 07:36	toolbar.h	1113	Jul 18 02:08			
/root	1024 Ap	or 24 20:12	toolbutton.cc	1931	Jul 18 02:08			
/sbin	3072 Ju	in 1 02:25	toolbutton.h	1214	Jul 18 02:08			
-> /lib			staticsettings.h					
bilbo@u64:~/pdfedit/src/gui\$ _ [^]								
	iew 4Edit	: 5Copy	6RenMo∨ 7Mkdir 8De	lete 9Pu	ullDn 10Quit			

[Tab]	Przeskok	pomiędzy	oknami

[F3] Czytnik pliku

[F8] Skasuj plik (ratuje, gdy plik ma w nazwie trudne znaki kontrolne)

[F10] Wyjście