

ATLAS POS

Manual ilustrado de instalación
Servidor IIS y cajas cliente



Windows 10/11 x64 en español o inglés - operación en red local

Dos instaladores, dos propósitos

El instalador del servidor se ejecuta una sola vez en la PC central. El instalador de cliente se descarga desde Atlas y se ejecuta una vez en cada caja. Ambos se eliminan automáticamente sólo después de completar sus pruebas de salud.

1. Antes de comenzar

Use una PC servidor estable, conectada por cable Ethernet y con respaldo de energía. Las cajas pueden usar Windows 10 o Windows 11 de 64 bits, en español o inglés, y deben estar en la misma red privada.

Requisitos del servidor

☐	Windows 10 versión 22H2 de 64 bits o Windows 11 de 64 bits, en español o inglés.
☐	Cuenta local con permisos de Administrador / Administrator.
☐	Mínimo 3 GB libres; se recomiendan 10 GB para crecimiento y respaldos.
☐	Internet durante la instalación y App Installer/winget disponible.
☐	Red configurada como Privada / Private.
☐	Puerto 8080 libre y MySQL accesible localmente por 3306.
☐	Fecha, hora y zona horaria correctas.

Comprobaciones rápidas (español / English)

Versión / Version	Win + R > winver: confirme Windows 10 22H2 o Windows 11.
Sistema / System	Configuración > Sistema > Acerca de / Settings > System > About: 64-bit.
Red / Network	Red e Internet > Propiedades / Network & Internet > Properties: Privada / Private.
Administrador	El instalador mostrará Control de cuentas de usuario / User Account Control (UAC).

Windows 7 no es compatible

No instale Atlas POS en Windows 7. Microsoft ya no lo mantiene y la plataforma actual de Atlas (.NET 8, IIS y componentes modernos de MySQL) no ofrece soporte confiable. Actualice esa PC a Windows 10 22H2 o Windows 11 x64.

No continuar si...

La red aparece como Pública / Public, hay menos de 3 GB libres, el puerto 8080 está ocupado o Windows solicita reiniciar por actualizaciones.

2. Instalar la PC servidor



Archivo: AtlasPOS-Servidor-Instalador.exe. Guárdelo temporalmente en Descargas o Escritorio. Haga clic derecho y elija Ejecutar como administrador.

Qué hará el instalador

- Validará Windows, espacio, red y puertos antes de modificar el equipo.
- Habilitará IIS y descargará el Hosting Bundle de ASP.NET Core 8.
- Instalará o reutilizará MySQL 8.4, creará atlas_pos y aplicará todas las tablas.
- Creará el sitio AtlasPOS en IIS, el Application Pool, permisos y firewall privado.
- Publicará el instalador para cajas y creará el acceso directo Atlas POS.
- Probará /health, la página de configuración y la descarga del cliente.

Contraseñas solicitadas

☐	Administrador de Atlas: mínimo 12 caracteres.
☐	Usuario atlas_app de MySQL: 12 a 64 caracteres; letras, números y ! @ # % _ -.
☐	Si MySQL ya existía, solicitará la contraseña actual de root.
☐	En una instalación nueva solicitará una contraseña administrativa nueva para root.

Borrado seguro del instalador

El EXE se borra a sí mismo únicamente si todas las comprobaciones terminan correctamente. Si falla, permanece disponible y el registro queda en C:\ProgramData\AtlasPOS\InstallerLogs.

3. Confirmar que el servidor funciona

Abra el acceso directo Atlas POS. La dirección local esperada es `http://localhost:8080`. Desde otra PC use `http://IP-DEL-SERVIDOR:8080`.



☐	La página de inicio de sesión carga sin error 500 ni redirección rota.
☐	Inicia sesión con <code>admin@atlas.local</code> y la contraseña elegida.
☐	Dispositivos, Caja, Inventario y Usuarios aparecen según el rol Administrador.
☐	Desde otra PC de la red responde <code>http://IP-DEL-SERVIDOR:8080</code> .
☐	La dirección <code>http://IP-DEL-SERVIDOR:8080/Client/Setup</code> muestra la descarga del cliente.

Encontrar la IP del servidor

Abra Símbolo del sistema, ejecute `ipconfig` y anote la Dirección IPv4 del adaptador Ethernet, por ejemplo `192.168.1.20`. Conviene crear una reserva DHCP o IP fija para que no cambie.

Seguridad de red

MySQL escucha sólo en `127.0.0.1` y no debe abrirse a las cajas. Las cajas hablan con IIS por `8080`. El servidor habla con cada Atlas Agent por `17420` y token exclusivo.

4. Instalar una caja cliente

En la caja abra <http://IP-DEL-SERVIDOR:8080/Client/Setup> y pulse Descargar instalador de esta caja.



El archivo AtlasPOS-Cliente-Instalador.exe instala Atlas Agent como servicio automático de Windows. Solicita la IP del servidor, genera un token de 48 caracteres, limita el firewall a esa IP y verifica que /health responda.

Resultado esperado

☐	Servicio AtlasPeripheralAgent en estado En ejecución y tipo Automático.
☐	Puerto local 17420 permitido sólo desde la IP del servidor y sólo en red Privada.
☐	Archivo DATOS-DE-ESTA-CAJA.txt con URL y token.
☐	El EXE descargado se elimina después de una instalación correcta.

No comparta el token

El token permite al servidor solicitar lecturas o impresiones en esa caja. Cópielo sólo en Atlas > Dispositivos. Cada caja debe tener un token diferente.

5. Registrar báscula, impresora y cajón



Inicie sesión como Administrador desde esa caja. Atlas genera una identidad persistente para la terminal; sus periféricos y turnos no se mezclan con los de otras PCs.

Báscula

- Abra Dispositivos > Báscula y seleccione Atlas Agent.
- Capture URL del agente, token y coloque un objeto sobre el plato.
- Pulse Detectar báscula automáticamente. Atlas prueba COM y velocidades compatibles.
- Guarde y pruebe. Debe indicar configurada correctamente y mostrar peso real estable.

Impresora y cajón

- Seleccione Atlas Agent e indique el nombre exacto de la impresora Windows o modo TCP.
- Imprima el ticket de diagnóstico y confirme físicamente que salió.
- Configure Cajón: manual, automático en venta en efectivo, o deshabilitado.
- El cajón debe conectarse al puerto RJ11/RJ12 de la impresora ESC/POS.

Apertura manual

Sólo Administrador o Encargado puede abrir manualmente el cajón. Atlas exige un motivo y registra la apertura en auditoría.

6. Prueba operativa completa

Realice esta prueba en cada caja antes de atender público.

☐	Ingresar con un usuario Cajero y comprobar que no tenga acceso administrativo.
☐	Abrir turno con fondo inicial.
☐	Escanear un producto por lector HID.
☐	Seleccionar un producto pesable y confirmar lectura en tiempo real.
☐	Agregar el peso y comprobar cantidad con tres decimales.
☐	Cobrar en efectivo con un identificador de operación único.
☐	Imprimir ticket; si drawer=auto, confirmar apertura del cajón.
☐	Repetir o refrescar la solicitud y comprobar que no se duplique la venta.
☐	Realizar una venta simultánea desde otra caja y revisar existencias.
☐	Registrar ajuste/merma como Encargado o Administrador.
☐	Procesar devolución parcial y validar reingreso opcional al inventario.
☐	Cerrar turno y comparar efectivo esperado contra contado.

Resultado correcto

Cada caja utiliza su propia báscula e impresora; los turnos permanecen separados; el inventario se actualiza en el servidor; no aparecen ventas dobles; y todas las acciones sensibles figuran en Auditoría.

7. Solución de problemas

SmartScreen: editor desconocido	Los EXE no están firmados digitalmente. Verifique el hash SHA-256 y use Más información > Ejecutar de todas formas sólo si provienen del servidor autorizado.
Falta winget	Actualice App Installer desde Microsoft Store o Windows Update. El instalador se detiene antes de modificar IIS/MySQL.
Red Pública	Cambie el perfil a Privada y vuelva a ejecutar.
Puerto 8080 ocupado	Detenga la aplicación que usa el puerto o cambie la asignación con soporte técnico.
Agente no responde	Compruebe servicio AtlasPeripheralAgent, firewall 17420, IP fija y token.
Báscula sin lectura	Cierre programas que retengan el COM, revise driver y vuelva a detectar con peso sobre el plato.
Imprime pero no abre cajón	Revise cable RJ11/RJ12, puerto de cajón, ESC/POS y modo drawer=auto/manual.
Error de MySQL	Revise C:\ProgramData\AtlasPOS\InstallerLogs y credenciales root; no reinstale borrando datos.

Antes de pedir soporte

Conserve el registro del instalador que falló, anote la hora, tome fotografía del mensaje y no elimine carpetas de MySQL ni ejecute docker compose down -v.

8. Lista de entrega

Servidor

☐	IP fija o reserva DHCP documentada.
☐	Acceso directo funcionando.
☐	IIS y MySQL configurados para inicio automático.
☐	/health responde correctamente.
☐	Contraseñas guardadas en un medio seguro.
☐	Respaldo y restauración ensayados antes de operar.

Cada caja

☐	Nombre de caja e identidad registradas.
☐	Atlas Agent automático y URL/token documentados.
☐	Báscula probada con peso estable.
☐	Ticket físico impreso.
☐	Cajón probado según política.
☐	Usuario y rol correctos.
☐	Venta, devolución y corte de prueba completados.

Documento de instalación

Versión del manual: 1.1 - Entorno objetivo: Windows 10 22H2/Windows 11 x64 en español o inglés. Windows 7 no compatible. Arquitectura: servidor IIS/MySQL y múltiples cajas con Atlas Peripheral Agent.