

retalk AI编码助手会话管理软件 V1.0

用户操作说明书

著作权人：王玉强

版本号：V1.0

第一章 软件概述

1.1 软件简介

retalk

AI编码助手会话管理软件（以下简称"retalk"）是一款跨平台的桌面应用程序，专为使用AI编码命令行工具进行软件开发的程序员设计。软件以系统托盘常驻方式运行，用户通过全局快捷键即可唤起Spotlight风格的弹窗界面，在其中快速搜索、浏览和恢复多种AI编码工具中的历史对话会话。

当前，越来越多的软件开发人员在日常工作中使用多种AI编码命令行工具辅助编程。这些工具包括Anthropic公司的Claude Code、OpenAI公司的Codex CLI、Google的Gemini CLI，以及开源社区的OpenCode和Kilo Code等。每种工具都会在本地的磁盘上存储会话历史数据，但各工具的数据格式和存储位置各不相同，导致开发人员在多个项目、多种工具之间切换时，很难找到并恢复之前的对话上下文。

retalk软件正是为解决这一痛点而开发的。它能够自动扫描和索引上述五种主流AI编码工具的本地会话数据，通过高性能的全文搜索引擎提供亚毫秒级的搜索响应，并支持一键将历史会话恢复到终端继续使用。

1.2 主要特性

retalk软件具备以下主要特性：

第一，多工具统一管理。支持Claude Code、Codex CLI、Gemini CLI、OpenCode和Kilo Code五种AI编码命令行工具的会话数据统一管理，用户无需在各工具之间切换查找历史会话。

第二，高性能全文搜索。基于Tantivy全文搜索引擎和jieba中文分词库，支持中英文混合搜索，搜索响应时间在亚毫秒级别，用户输入关键词后即可实时看到搜索结果。

第三，一键会话恢复。用户双击会话条目即可自动打开终端窗口，切换到对应的项目目录，并执行相应工具的会话恢复命令，无需手动操作。

第四，生态系统管理。提供插件管理、Skills可视化、MCP服务器管理和工具概览等功能，帮助用户统一管理各AI编码工具的扩展生态。

第五，跨平台支持。软件支持Windows 10/11、macOS 10.15及以上版本和Linux操作系统，在各平台上提供一致的用户体验。

1.3 适用对象

本软件适用于以下用户群体：

日常使用AI编码命令行工具进行软件开发的程序员和技术人员；同时使用多种AI编码工具的开发人员，需要在不同工具和

项目之间快速切换；技术团队的管理人员，需要了解团队成员的AI工具使用情况和项目活跃度。

1.4 运行环境

硬件环境要求：x86_64或ARM64架构处理器，512MB以上系统内存，100MB以上可用硬盘空间，分辨率不低于1024×768的显示器。

软件环境要求：Windows 10/11操作系统（自带WebView2运行时）、macOS 10.15 Catalina及以上版本、或Linux操作系统（需安装WebKitGTK组件）。软件本身无需额外安装任何运行时环境或数据库系统。

第二章 安装与卸载

2.1 Windows平台安装

步骤一：从软件官方发布页面下载Windows安装包，提供两种格式可选：MSI安装包和NSIS可执行安装包（.exe格式）。

步骤二：双击下载的安装文件，系统可能弹出安全提示对话框，点击"是"或"运行"继续。

步骤三：按照安装向导的提示，选择安装路径（建议使用默认路径），点击"安装"按钮开始安装。

步骤四：安装完成后，软件会自动在系统托盘区域显示图标，表示软件已成功安装并正在运行。

2.2 macOS平台安装

步骤一：从软件官方发布页面下载DMG格式的安装镜像文件。

步骤二：双击DMG文件打开磁盘镜像，将retalk应用程序图标拖拽到"应用程序"文件夹中。

步骤三：首次运行时，macOS可能提示"无法验证开发者"，需要在"系统偏好设置"的"安全性与隐私"中点击"仍要打开"。

步骤四：软件启动后会在屏幕顶部菜单栏显示托盘图标，表示软件已成功运行。软件不会在Dock栏显示图标，以减少对用户工作的干扰。

2.3 Linux平台安装

方式一：下载DEB格式安装包，使用终端命令"`sudo dpkg -i retalk_版本号_amd64.deb`"进行安装。如遇依赖问题，执行"`sudo apt-get install -f`"修复依赖关系。

方式二：下载ApplImage格式的可执行文件，赋予执行权限后直接运行，无需安装过程。执行命令：`"chmod +x retalk_版本号.ApplImage"`然后`./retalk_版本号.ApplImage`。

2.4 软件卸载

Windows平台：通过"控制面板"的"程序和功能"或"设置"中的"应用"找到retalk，点击卸载即可。

macOS平台：将"应用程序"文件夹中的retalk拖入废纸篓，然后清空废纸篓。

Linux平台：使用命令"`sudo dpkg -r retalk`"卸载DEB安装的软件；ApplImage格式直接删除文件即可。

软件的用户数据存储存储在用户主目录下的`~/.claude/retalk/`文件夹中，包括配置文件、搜索索引、收藏和标签数据。如需完全清除，可手动删除该文件夹。

搜索引擎采用Tantivy全文搜索引擎，配合jieba中文分词库，能够正确处理中文分词并返回相关度排序的搜索结果。对于包含特殊字符（如冒号、反斜杠等）的搜索词，系统会自动进行转义处理，确保搜索不会报错。

搜索框右侧提供清空按钮（×），点击可一键清除搜索内容并返回完整会话列表。

4.2 工具筛选

点击搜索栏右侧的地球形图标按钮，弹出工具筛选下拉菜单，可选择以下选项：

全部工具：显示所有AI编码工具的会话（默认选项）。

Claude：仅显示Claude Code的会话。

Codex：仅显示Codex CLI的会话。

Gemini：仅显示Gemini CLI的会话。

OpenCode：仅显示OpenCode的会话。

Kilo Code：仅显示Kilo Code的会话。

工具筛选在后端通过Tantivy查询实现，不受最大结果数限制，确保选中某个工具时能看到该工具的全部会话。

4.3 视图模式

点击视图与排序按钮（四宫格图标），弹出包含两组选项的下拉菜单：

视图组：按项目分组视图和时间线视图。按项目分组时，会话按所属项目归类显示，每个项目显示为一个分组标题，下方列出该项目的所有会话。时间线视图则按时间倒序排列所有会话，并自动插入时间分组标题，包括"今天"、"昨天"、"本周"、"本月"和"更早"五个时间段。

排序组：按时间排序和按名称排序。按时间排序时，最近活跃的会话排在最前面。按名称排序时，按项目名称的字母顺序排列。

4.4 收藏功能

每条会话左侧显示一个星标按钮。点击空心星标（☆）可收藏该会话，图标变为实心金色星标（★）。再次点击可取消收藏。

收藏的会话始终置顶显示在列表最上方，无论当前使用何种排序方式。在按项目分组视图中，每个分组内部的收藏会话也会排在该分组的最上方。收藏状态持久化保存在本地文件中，重启软件后仍然有效。

4.5 标签系统

用户可以为每条会话添加自定义标签，用于分类管理。选中一条会话后，会在该条目底部显示"+"按钮。点击后出现输入框，输入标签名称（多个标签用逗号分隔），按回车键确认。

已添加的标签以彩色小药丸形状显示在会话条目中。点击标签可快速以该标签为关键词进行搜索，方便查找同类会话。

软件还提供自动标签功能，可在设置页面中执行。系统会根据每条会话的首条消息内容中的关键词自动识别会话类型，支持的自动标签包括：bug修复、重构、新功能、测试、部署、文档六种类型。

4.6 会话备注

用户可以为每条会话添加独立备注。选中会话后显示"+"

备注"按钮，点击后输入备注内容，按回车确认。备注以蓝色斜体文字显示在会话条目中，旁边有编辑按钮（✎）可修改。

备注数据独立存储在retalk的数据目录中，不会修改AI编码工具的原始会话文件。

4.7 会话预览

使用键盘方向键上下导航会话列表时，界面底部会显示预览面板，展示当前选中会话的最近三条用户消息。预览内容会根据当前搜索关键词进行高亮标记。预览面板在200毫秒的防抖延迟后加载，避免快速浏览时产生不必要的性能开销。

第五章 会话操作

5.1 恢复会话

双击会话条目或按下Enter键，软件会根据当前设置执行默认打开动作：

恢复到终端模式：软件自动打开一个新的终端窗口，切换到该会话对应的项目目录，并执行相应工具的会话恢复命令。

各工具的恢复命令如下：Claude Code使用"`claude --resume 会话ID`"; Codex CLI使用"`codex resume 会话ID`"; Gemini CLI使用"`gemini --resume 会话ID`"; OpenCode使用"`opencode --session 会话ID`"; Kilo Code使用"`kilo --session 会话ID`"。

在VS Code中打开模式：软件调用VS Code的命令行接口，直接打开该会话对应的项目目录。

默认打开模式可在设置页面中切换。

5.2 新建会话

点击搜索栏旁边的"+"按钮，打开新建会话面板。面板包含以下内容：

工具选择区：五个工具按钮（Claude、Codex、Gemini、OpenCode、Kilo），默认选中Claude，点击其他按钮切换工具。

项目目录选择区：提供输入框可手动输入项目路径，下方列出最近使用过的项目目录（最多20个），点击即可快速选择。如果在设置中配置了默认工作目录，输入框会自动填入该路径。

点击"启动"按钮后，软件打开终端并在指定目录启动所选工具的新会话。

5.3 右键快捷菜单

右键点击任意会话条目，弹出快捷操作菜单，提供以下操作：

新建会话：在该项目目录下启动新的AI编码会话。

恢复会话：恢复该历史会话到终端。

在VS Code中打开：使用VS Code打开该项目目录。

在文件管理器中打开：使用系统文件管理器打开该项目目录。Windows平台使用资源管理器，macOS使用Finder，Linux使用默认文件管理器。

复制项目路径：将该项目的完整目录路径复制到系统剪贴板。

复制恢复命令：将完整的会话恢复命令（包含cd和resume指令）复制到剪贴板。

导出Markdown：将该会话的所有用户消息导出为Markdown格式文本并复制到剪贴板。

导出到文件：将会话导出为Markdown文件保存到桌面，并自动打开文件管理器定位该文件。

对比工具：当同一项目被多个AI工具使用时，以并排视图展示各工具的会话记录对比。

5.4 批量操作

按住Ctrl键（macOS为Cmd键）并点击多条会话，可进入多选模式。选中的会话显示蓝色复选框。在多选模式下，状态栏显示已选数量和可用操作。点击"导出"按钮可将所有选中会话批量导出为Markdown格式并复制到剪贴板。按Esc键退出多选模式。

第六章 生态系统管理

6.1 进入生态面板

点击搜索栏右侧的圆环图标（生态按钮），进入生态系统管理面板。面板包含四个标签页：插件、Skills、MCP和概览。

6.2 插件管理

插件标签页采用二级导航设计。顶部第一行是工具切换按钮（Claude、Codex、Gemini），第二行是状态切换按钮（已安装、可安装）。

在已安装视图中，每个插件以卡片形式显示，包含插件名称、版本号、启用状态、功能描述、来源市场和安装日期等信息。如果插件包含Skills或MCP服务器，会以彩色徽章标记。每张卡片底部提供三个操作按钮：启用/禁用、更新和卸载。

在可安装视图中，展示市场中尚未安装的插件列表。每张卡片提供"安装"按钮，点击后自动调用相应工具的插件安装命令。

对于Gemini CLI的扩展，可安装页面提供URL输入框，用户输入Git仓库地址即可安装扩展。

6.3 Skills可视化

Skills标签页展示所有已安装的Skills文件（技能文件）。顶部提供工具切换按钮，按工具分组浏览。每个Skill以卡片形式显示名称、描述和来源信息（如"plugin:superpowers"表示来自superpowers插件）。

6.4 MCP服务器管理

MCP（Model Context
Protocol）标签页提供跨工具的MCP服务器统一管理。顶部按工具切换，下方列出该工具已配置的所有MCP服务器。

每个MCP服务器以卡片形式展示，包含服务器名称、启用状态和完整的启动命令。卡片上提供开关按钮（切换启用/禁用状态）和移除按钮。

页面底部提供"添加MCP服务器"按钮，点击后展开表单，输入服务器名称、启动命令和参数即可添加新的MCP服务器。添加操作会根据当前选中的工具，自动调用相应工具的MCP管理接口。

6.5 工具概览

概览标签页以卡片列表形式展示每个AI编码工具的综合信息。已安装的工具显示绿色状态指示点，未安装的显示灰色并以半透明样式呈现。

每张工具卡片包含以下信息：工具名称和当前安装的版本号；会话数量、MCP服务器数量和Skills数量的统计；本地数据存储路径。

已安装的工具提供"检查更新"按钮，点击后通过npm查询该工具在包管理器中的最新版本号。如果有新版本可用，显示红色标签提示版本号；如已是最新版本，显示绿色"已最新"标签。鼠标悬停在版本标签上会显示完整的更新命令。

未安装的工具提供"安装"按钮，点击后自动执行npm全局安装命令。

第七章 使用统计

点击搜索栏右侧的柱状图图标（统计按钮），进入使用统计面板。统计数据从当前已加载的会话列表中实时计算生成。

7.1 总览统计

显示各AI编码工具的会话总数，以及所有工具的会话总数汇总。

7.2 活跃项目排行

以水平柱状图形式展示会话数量最多的前五个项目，图表直观反映各项目的活跃程度。

7.3 月度活跃趋势

以水平柱状图展示各月份的会话数量分布，帮助用户了解自己使用AI编码工具的时间规律。

7.4 频繁活动项目

对比本周与上周的项目活跃度变化，标记出活动频率明显增加的项目，帮助用户关注当前重点工作方向。

7.5 长期未活动项目

列出超过30天没有新会话记录的项目，提醒用户关注可能被遗忘的项目。

第八章 设置

点击搜索栏右侧的齿轮图标进入设置页面。

8.1 快捷键设置

点击快捷键输入框后，输入框进入录制模式并显示蓝色呼吸闪烁动画。此时按下任意组合键（必须包含至少一个修饰键：Ctrl、Shift、Alt或Cmd），系统自动识别并显示按键组合。按Enter确认或点击其他区域取消。修改后的快捷键保存后立即生效，无需重启软件。

8.2 打开方式

设置双击会话时的默认动作，可选择"恢复到终端"或"在VS Code中打开"。

8.3 终端偏好

选择首选的终端程序。下拉菜单根据当前操作系统动态显示可用选项：Windows平台显示自动检测、Windows Terminal、PowerShell和CMD四个选项；macOS平台显示自动检测、Terminal.app、iTerm2、Ghostty、Warp、Kitty、Alacritty、WezTerm和Rio共九个选项；Linux平台显示自动检测、GNOME Terminal、Konsole、Alacritty和Kitty五个选项。

所有平台均提供"自定义"选项，选择后显示命令输入框和"浏览"按钮。用户可以直接输入自定义终端的启动命令模板，也可以通过"浏览"按钮打开系统文件选择对话框选取终端程序的可执行文件。命令模板中使用"{cmd}"占位符表示要执行的命令，使用"{dir}"占位符表示项目目录路径。

8.4 默认工作目录

设置新建会话时的默认工作目录路径。首次启动时，软件会自动检测常用工作目录（如Windows平台的"D:\workspace"、macOS平台的"~/Developer"等）并填入。

8.5 数据更新策略

提供三种数据更新策略的开关控制：

文件监听：启用后，软件通过操作系统的文件系统监听机制实时检测会话数据文件的变化，一旦检测到新的会话或已有会话的更新，立即进行增量索引更新。

定时轮询：启用后，软件以设定的时间间隔（默认30秒，可自定义）定期检查数据文件是否有变化。作为文件监听的兜底方案。

按需刷新：启用后，每次打开主窗口时检查数据是否有更新。确保用户看到的始终是最新数据。

8.6 界面设置

最大结果数：设置单次查询返回的最大会话数量，默认1000条，可在10到5000之间调整。

主题切换：支持深色主题和浅色主题两种选择，切换后界面立即更新。

8.7 标签管理

自动识别标签：点击"执行"按钮，系统扫描所有尚未添加标签的会话，根据首条消息中的关键词自动分配标签类型。执行完成后显示新增标签的会话数量。

8.8 数据管理

重建搜索索引：当数据显示异常或索引损坏时，点击"重建"按钮可在后台重新扫描所有AI编码工具的会话数据并重建搜索索引，期间不影响界面操作。

8.9 启动设置

开机自启动：勾选后，软件随操作系统启动自动运行。Windows平台通过注册表实现，macOS通过LaunchAgents实现，Linux通过XDG autostart标准实现。

第九章 数据存储

9.1 配置文件

软件的用户配置存储在"~/claude/retalk/config.toml"文件中，采用TOML格式。配置项包括全局快捷键设置、终端偏好、数据更新策略开关和界面参数等。

9.2 搜索索引

Tantivy全文搜索索引存储在"~/claude/retalk/index/"目录中。索引在首次运行时自动建立，之后的启动会直接加载已有索引（实现秒级启动），并在后台进行增量同步更新。

9.3 用户数据

收藏数据存储在"~/claude/retalk/favorites.json"中，记录已收藏的会话ID列表。

标签数据存储在"~/claude/retalk/tags.json"中，以JSON格式记录每条会话对应的标签列表。

备注数据存储在"~/claude/retalk/notes.json"中，以JSON格式记录每条会话的备注文本。

以上所有用户数据均独立于各AI编码工具的原始数据存储，不会修改或影响原始会话文件。

9.4 会话数据来源

软件从以下位置读取各AI编码工具的会话数据（只读，不修改）：

Claude Code：~/claude/projects/目录下的JSONL格式会话文件。

Codex CLI：~/codex/sessions/目录下的JSONL格式会话文件。

Gemini CLI：~/gemini/tmp/目录下的JSON格式会话文件。

OpenCode：~/local/share/opencode/opencode.db SQLite数据库文件。

Kilo Code：~/local/share/kilo/kilo.db SQLite数据库文件。

第十章 快捷键参考

10.1 全局快捷键

Ctrl+Shift+R（macOS为Cmd+Shift+R）：唤起或隐藏主窗口。此快捷键可在设置中自定义修改。

10.2 窗口内快捷键

方向键上/下：在会话列表中上下导航选择。

Enter：执行默认打开动作（恢复会话或在VS Code中打开）。

Ctrl+C：复制当前选中会话的恢复命令到剪贴板。

Ctrl+单击：进入多选模式或在多选模式中切换选中状态。

Esc：根据当前上下文执行不同操作——关闭右键菜单、退出多选模式、关闭设置/统计/生态面板、清空搜索内容或隐藏主窗口。

第十一章 常见问题

11.1 搜索不到已有的会话

可能原因：搜索索引尚未建立或已损坏。解决方法：进入设置页面，点击"重建搜索索引"按钮。

可能原因：当前工具筛选不是"全部工具"。解决方法：点击工具筛选按钮，选择"全部工具"。

11.2 会话恢复后提示找不到会话ID

可能原因：该会话的原始数据文件已被移动或删除。解决方法：无法恢复已删除的会话，可以使用"新建会话"功能在该项目目录下开启新的对话。

11.3 快捷键无响应

可能原因：快捷键与其他正在运行的软件冲突。解决方法：在设置页面修改全局快捷键为不冲突的组合。

11.4 界面显示异常

可能原因：系统WebView组件版本过低。解决方法：Windows平台更新WebView2运行时，Linux平台更新WebKitGTK组件。

本说明书编写完成日期：2026年4月28日

著作权人：王玉强

软件名称：retalk AI编码助手会话管理软件

版本号：V1.0