LAPORAN PRAKTIKUM

Disusun oleh : M Akbar Fadilah

Nim : 231011400981

Kelas : 05TPLM007

TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Peserta praktikum sudah terdaftar sebagai mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pamulang pada semester bersangkutan dengan nama sudah tertera pada lembar kehadiran dan bersedia menjalankan tata tertib yang sudah ditentukan.

2. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3. Peserta praktikum wajib hadir tepat pada waktunya.

4. Peserta praktikum diharuskan menandatangani lembar kehadiran.

5. Semua peserta praktikum harus memiliki modul praktikum.

6. Selama praktikum berlangsung diwajibkan : • Memelihara suasana agar nyaman dan tenang • Tidak Membawa makanan dan minuman • Tidak Merokok dan mengotori ruangan • Tidak Bersuara dengan keras • Tidak Hilir mudik yang tidak perlu • Tidak Bertindak atau berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Praktikum • Tidak diperkenankan bermain Game • Tidak mencoret-coret sarana yang ada • Tidak merubah, merusak, atau mengambil peralatan di Laboratorium • Meletakan tas ditempat yang ditentukan oleh Pengajar

7. Pakaian yang dikenakan peserta praktikum sebagai berikut: • Pria • Celana Panjang, tidak robek • Sepatu Tertutup (bukan sepatu sandal) • Kemeja (Bukan kaos berkerah atau almamater atau sejenisnya) • Wanita • Kemeja (Bukan kaos berkerah atau almamater atau sejenisnya) • Sepatu tertutup (bukan Sepatu sandal) • Celana Panjang/Rok

SANKSI - SANKSI

1. Jika peserta praktikum merusak peralatan praktikum akibat melakukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan praktikum/prosedur praktikum maka yang bersangkutan harus mengganti kerugian akibat perbuatannya.

2. Jika Tata tertib tidak ditaati maka peserta praktikum dapat diberi sanksi tegas serta dapat diberi nilai E (Tidak Lulus).

DASAR TEORI

Library Python untuk Data Science

Python memiliki ekosistem *library* yang kaya untuk pengolahan data dan *Machine Learning*:

1. NumPy: Merupakan fondasi untuk komputasi ilmiah di Python. Menyediakan objek *array* N-dimensi performa tinggi dan alat untuk bekerja dengan *array* tersebut.
2. Pandas: Digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Menyediakan struktur data utama seperti DataFrame dan Series.
3. Matplotlib: *Library* untuk membuat plot 2D statis, animasi, dan plot interaktif di Python. matplotlib.pyplot adalah antarmuka berbasis fungsi yang memudahkan pembuatan grafik.
4. TensorFlow: *Framework open-source* untuk *Machine Learning* dan *Deep Learning* yang dikembangkan oleh Google.

Visualisasi Data dengan Matplotlib

Visualisasi data adalah representasi grafis dari data. Dalam Matplotlib, fungsi plt.plot(x, y) digunakan untuk menggambar garis atau *marker* dalam grafik 2D. Argumen pertama (x) adalah koordinat pada sumbu X, dan argumen kedua (y) adalah koordinat pada sumbu Y. Fungsi plt.title() digunakan untuk memberikan judul pada grafik, dan plt.show() untuk menampilkan jendela plot.

LAPORAN PRAKTIKUM

Tujuan dari praktikum ini adalah:

1. Memastikan instalasi dan import beberapa library utama dalam ekosistem Python untuk Data Science dan Machine learning, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn (sklearn), dan TensorFlow.
2. Menguji fungsionalitas dasar libraryMatplotlib untuk visualisasi data sederhana.
3. Menampilkan versi dari library NumPy, Pandas, dan TensorFlow yang terinstal.

Alat dan Bahan

- Python 3.x
- IDE: Jupyter Notebook / VS Code
- Library: numpy, pandas, matplotlib, seaborn, sklearn, tensorflow

Langkah Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan pada praktikum ini meliputi:

1. Mengimpor semua pustaka yang dibutuhkan.
2. Mengecek versi pustaka untuk memastikan instalasi berhasil.
3. Membuat grafik garis sederhana menggunakan Matplotlib untuk menguji visualisasi.

Kode Program

```
import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

import sklearn

import tensorflow as tf
```

```
print("NumPy version:", np.__version__)

print("Pandas version:", pd.__version__)

print("Tensorflow version:", tf.__version__)

#Test Visualisasi Sederhana

plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 1])

plt.title("Test Matplot;ib")

plt.show()
```

Hasil Dan Pembahasan

Setelah menjalankan program di atas, diperoleh hasil berupa tampilan versi dari beberapa pustaka utama dan grafik visualisasi sederhana menggunakan Matplotlib.

Contoh hasil keluaran di terminal:

Numpy version: 1.26.4

Pandas version: 2.2.2

TensorFlow version: 2.16.1

Hasil grafik visualisasi:



Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa semua pustaka berhasil diimpor tanpa error, dan Matplotlib berhasil menampilkan grafik sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan Python telah siap digunakan untuk analisis data dan machine learning.

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil dilakukan dengan hasil bahwa semua pustaka utama dalam analisis data dapat dijalankan tanpa kendala, dan visualisasi menggunakan Matplotlib dapat berjalan dengan baik. Lingkungan Python siap digunakan untuk kegiatan analisis data dan pengembangan model machine learning.

Lampiran

```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import sklearn
import tensorflow as tf

print("NumPy version:", np._version_)
print("Pandas version:", pd._version_)
print("Tensorflow version:", tf._version_)

#Test Visualisasi Sederhana
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 1])
plt.title("Test Matplot;ib")
plt.show()
```



Dasar Teori

A. Regresi Logistik (Logistic Regression)

Regresi Logistik adalah algoritma klasifikasi linear yang digunakan untuk memprediksi probabilitas hasil biner (misalnya, 0 atau 1, Ya atau Tidak). Meskipun namanya "Regresi", algoritma ini digunakan untuk masalah klasifikasi. Regresi Logistik memodelkan probabilitas bahwa suatu instance masukan termasuk dalam kelas tertentu.

B. Metrik Evaluasi Klasifikasi

Metrik	Definisi	Interpretasi
Akurasi (Accuracy)	Proporsi prediksi benar (TP + TN) dari total semua kasus.	Seberapa sering model memprediksi dengan benar secara keseluruhan.
Presisi (Precision)	Proporsi prediksi positif benar (True Positive) dari semua hasil yang diprediksi positif (TP + FP).	Seberapa andal model saat memprediksi kelas positif.
Recall (Recall)	Proporsi prediksi positif benar (True Positive) dari semua kasus positif yang sebenarnya (TP + FN).	Seberapa baik model menemukan semua kasus positif yang ada.
Confusion Matrix	Tabel yang menampilkan hasil prediksi dan hasil aktual, memisahkan prediksi benar (TP, TN) dan salah (FP, FN).	Memberikan gambaran detail jenis kesalahan yang dilakukan model.

C. Validasi Silang (Cross-Validation)

Validasi Silang (khususnya k-fold) adalah teknik yang membagi data menjadi k subset atau fold. Model dilatih k kali, di mana setiap kali satu fold digunakan sebagai data uji, dan sisanya (k-1 fold) digunakan sebagai data latih. Ini memberikan estimasi kinerja model yang lebih kuat dan stabil daripada hanya menggunakan satu pembagian train-test tunggal.

Hasil Dan Pembahasan

A. Output Konsol

Confusion Matrix:

[[1]]

Akurasi: 1.0

Presisi: 1.0

Recall: 1.0

C:\Users\Makba\anaconda3\Lib\site-packages\sklearn\model_selection\...

y has only 2 members, which is less than n_splits=3.

warnings.warn(

Cross-validation scores: [1. 0.5 1.]

Dari hasil tersebut terlihat bahwa model hanya memprediksi sebagian data dengan benar. Akurasi 0.5 menunjukkan model hanya benar separuh waktu. Presisi dan recall bernilai 0 karena tidak ada prediksi positif yang benar. Hal ini wajar karena jumlah data sangat sedikit (hanya 5 sampel).

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan alur kerja klasifikasi dasar menggunakan Regresi Logistik dan Scikit-learn.

1. Implementasi proses data splitting, training, prediction, dan evaluation berhasil dilakukan.
2. Meskipun hasil evaluasi awal pada data uji tunggal menunjukkan akurasi sempurna (1.0), hasil ini bias dan tidak dapat diandalkan karena ukuran data uji yang sangat kecil (hanya 1 instance).
3. Hasil Validasi Silang (CV=3) memberikan gambaran yang lebih baik, menunjukkan variabilitas skor (1.0, 0.5, 1.0), yang menegaskan bahwa model tersebut tidak stabil dan rentan terhadap overfitting atau dipengaruhi oleh ukuran dataset yang tidak memadai. Untuk penggunaan praktis, diperlukan dataset yang jauh lebih besar dan representatif.

Lampiran

latihan.py > ...

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score, precision_score, recall_score
# Contoh dataset Titanic sederhana
data = {
'umur': [22, 38, 26, 35, 28],
'jenis_kelamin': [0, 1, 1, 1, 0], # 0=pria, 1=wanita
'kelas': [3, 1, 3, 1, 3],
'selamat': [0, 1, 1, 1, 0]
}
df = pd.DataFrame(data)
X = df[['umur','jenis_kelamin','kelas']]
y = df['selamat']
# Split data
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# Model
model = LogisticRegression()
model.fit(X_train, y_train)
# Prediksi
y_pred = model.predict(X_test)
# Evaluasi
print("Confusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred))
print("Akurasi:", accuracy_score(y_test, y_pred))
print("Presisi:", precision_score(y_test, y_pred))
print("Recall:", recall_score(y_test, y_pred))
# Cross-validation
scores = cross_val_score(model, X, y, cv=3)
print("Cross-validation scores:", scores)
```

```
Confusion Matrix:
 [[1]]
>>> print("Akurasi:", accuracy_score(y_test, y_pred))
Akurasi: 1.0
>>> print("Presisi:", precision_score(y_test, y_pred))
Presisi: 1.0
>>> print("Recall:", recall_score(y_test, y_pred))
Recall: 1.0
>>> scores = cross_val_score(model, X, y, cv=3)
C:\Users\Makba\anaconda3\Lib\site-packages\sklearn\model_selection\_
 y has only 2 members, which is less than n_splits=3.
  warnings.warn(
>>> print("Cross-validation scores:", scores)
Cross-validation scores: [1.  0.5 1. ]
>>> 
```

LAPORAN PRAKTIKUM

Klasifikasi Data Iris Menggunakan Random Forest

Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami cara kerja dan penerapan algoritma Random Forest Classifier dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi, serta menganalisis kinerja model berdasarkan metrik akurasi menggunakan dataset Iris.

Alat dan Bahan

1. Bahasa pemrograman: Python

2. Pustaka:

o pandas

o scikit-learn

o numpy

3. Dataset: Iris Dataset (tersedia di sklearn.datasets)

4. Perangkat: Komputer/Laptop dengan Python 3.x

Langkah Kerja

Berikut tahapan praktikum:

1. Import library yang dibutuhkan.

2. Memuat dataset Iris dari sklearn.datasets.

3. Membagi data menjadi data latih (80%) dan data uji (20%) menggunakan train_test_split().

4. Membuat model RandomForestClassifier.

5. Melatih model dengan data latih (fit). 6. Melakukan prediksi terhadap data uji (predict). 7. Menghitung akurasi menggunakan accuracy_score()

Kode:

```
# 1. Import Library yang Diperlukan

import numpy as np

import pandas as pd
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

from sklearn.metrics import accuracy_score

from sklearn.datasets import load_iris


# 2. Memuat Dataset (Contoh: Iris Dataset)

iris = load_iris()

X = iris.data # Fitur (sepal length, sepal width, dll.)

Y = iris.target # Target (Jenis bunga: setosa, versicolor, virginica)


# 3. Pembagian Data (Training dan Testing)

# Kita bagi data 80% untuk pelatihan, 20% untuk pengujian

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=42)


model = RandomForestClassifier(random_state=42)

model.fit(X_train, Y_train)

Y_pred = model.predict(X_test)


print("Akurasi:", accuracy_score(Y_test, Y_pred))
```

Hasil :

Output dari program di atas menghasilkan nilai akurasi model seperti berikut:

Akurasi: 1.0

Artinya, model berhasil mengklasifikasikan seluruh data uji dengan benar (100% akurat).

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil percobaan, algoritma Random Forest menunjukkan performa yang sangat baik pada dataset Iris.

Hal ini disebabkan oleh:

• Dataset Iris bersih dan seimbang.

• Fitur-fitur dalam dataset memiliki korelasi yang jelas terhadap label kelas.

• Random Forest memiliki kemampuan untuk mengurangi overfitting dengan menggabungkan banyak decision tree.

Akurasi 100% bukan berarti model sempurna untuk semua data, namun menunjukkan bahwa model mampu memahami pola dalam dataset ini dengan sangat baik. Untuk dataset yang lebih kompleks, akurasi mungkin tidak setinggi ini, dan perlu dilakukan tuning parameter seperti jumlah pohon (n_estimators), kedalaman maksimum pohon (max_depth), dan sebagainya.

Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan alur kerja klasifikasi Machine Learning lengkap menggunakan model Random Forest pada Iris Dataset.

1. Implementasi Model: Model RandomForestClassifier berhasil dilatih dan digunakan untuk prediksi.
2. Kinerja: Model mencapai Akurasi 1.0 (100%) pada data uji. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma Random Forest sangat cocok dan efektif untuk klasifikasi pada Iris Dataset yang sederhana dan terpisah dengan baik.
3. Validitas: Hasil akurasi yang sempurna menegaskan kemampuan model untuk menggeneralisasi dengan baik pada data yang belum pernah dilihatnya, meskipun perlu diakui bahwa kinerja sempurna ini umum terjadi pada dataset Iris yang sudah terstandar.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil mendemonstrasikan langkah-langkah penting dalam klasifikasi Machine Learning, mulai dari pemuatan data, pembagian data, pelatihan model ensemble, hingga evaluasi kinerja.

Lampiran

```python
# 1. Import Library yang Diperlukan
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.datasets import load_iris

# 2. Memuat Dataset (Contoh: Iris Dataset)
iris = load_iris()
X = iris.data # Fitur (sepal length, sepal width, dll.)
Y = iris.target # Target (Jenis bunga: setosa, versicolor, virginica)

# 3. Pembagian Data (Training dan Testing)
# Kita bagi data 80% untuk pelatihan, 20% untuk pengujian
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=42)

model = RandomForestClassifier(random_state=42)
model.fit(X_train, Y_train)
Y_pred = model.predict(X_test)

print("Akurasi:", accuracy_score(Y_test, Y_pred))
```

```
Akurasi: 1.0
```

Dasar Teori

Random Forest adalah algoritma ensemble learning yang terdiri dari banyak Decision Tree yang bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan hasil klasifikasi yang lebih akurat dan stabil.

Prinsip dasar Random Forest:

- Membuat banyak pohon keputusan (decision trees) secara acak dari subset data yang berbeda.
- Setiap pohon memberikan hasil klasifikasi.
- Hasil akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari semua pohon.

Kelebihan Random Forest:

- Tahan terhadap overfitting.
- Mampu menangani data numerik dan kategorikal.
- Memberikan nilai feature importance untuk menilai pengaruh masing-masing fitur.

Rumus Sederhana Voting pada Random Forest:

H(x)=mode{h1(x),h2(x),…,hn(x)}H(x) = \text{mode}\{h_1(x), h_2(x), \dots, h_n(x)\}H(x)=mode{h1(x),h2(x),…,hn(x)}

di mana:

- H(x)H(x)H(x) adalah hasil akhir prediksi.
- hi(x)h_i(x)hi(x) adalah hasil prediksi dari pohon ke-iii.
- nnn adalah jumlah pohon dalam hutan (forest). nnn adalah jumlah pohon dalam hutan (forest).

LAPORAN PRAKTIKUM

Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari penerapan algoritma Random Forest Classifier dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi pada dataset Iris, serta memahami bagaimana cara melakukan evaluasi performa model menggunakan akurasi, confusion matrix, classification report, dan feature importance.

2. Alat dan Bahan

• Perangkat keras:

o Laptop atau komputer dengan Python terpasang

• **Perangkat lunak:**

o Jupyter Notebook

o Python 3

o Library yang digunakan:

♣ pandas ♣ numpy ♣ matplotlib ♣ seaborn ♣ scikit-learn

3. Langkah-langkah Percobaan

1. Import library yang diperlukan dari Python.

2. Load dataset Iris dari sklearn.datasets.

3. Konversi dataset menjadi DataFrame agar mudah dianalisis.

4. Eksplorasi data awal, seperti menampilkan data pertama, jumlah kelas, dan informasi dataset.

5. Visualisasi data menggunakan pairplot untuk melihat distribusi antar fitur.

6. Pisahkan data menjadi variabel fitur (X) dan target (y).

7. Bagi dataset menjadi data latih (80%) dan data uji (20%) dengan train_test_split.

8. Bangun model menggunakan RandomForestClassifier dengan 100 pohon keputusan.

9. Latih model menggunakan data latih.

10. Prediksi hasil menggunakan data uji.

11. Evaluasi model menggunakan: o Akurasi o Confusion Matrix o Classification Report

12. Visualisasikan hasil evaluasi, termasuk confusion matrix dan feature importance.

Hasil Dan Pembahasan

Output Akurasi dan Evaluasi

Contoh hasil

yang muncul saat program dijalankan:

Akurasi: 1.0

Confusion Matrix:

[[10 0 0]

[0 9 0]

[0 0 11]]

Classification Report:

	precision	**recall**	**f1-score**	**support**
0	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**10**
1	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**9**
2	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**11**
accuracy			**1.00**	**30**
macro avg	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**30**
weighted avg	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**30**

Hasil di atas menunjukkan bahwa model memiliki akurasi 100% pada dataset Iris. Hal ini wajar karena dataset Iris memiliki distribusi data yang sangat baik dan mudah dipisahkan.

Visualisasi Confusion Matrix

Confusion matrix menunjukkan bahwa semua data uji diklasifikasikan dengan benar oleh model (tidak ada kesalahan klasifikasi).

Feature Importance

Hasil visualisasi feature importance memperlihatkan fitur yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Biasanya fitur seperti petal length (cm) dan petal width (cm) memiliki nilai kepentingan tertinggi dibandingkan fitur lainnya seperti sepal length dan sepal width.

Kesimpulan

1. Algoritma Random Forest dapat digunakan dengan sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi, terutama pada dataset sederhana seperti Iris.

2. Model yang dibuat menghasilkan akurasi sempurna (100%), menunjukkan kemampuan model dalam mengenali pola data.

3. Fitur petal length dan petal width terbukti paling berpengaruh dalam membedakan jenis bunga Iris.
4. Visualisasi confusion matrix dan feature importance membantu memahami performa dan perilaku model secara lebih jelas.

Lampiran

```
# ====== 1. Import Library ======
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, classification_report
from sklearn.datasets import load_iris
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# ====== 2. Muat Dataset ======
iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
df["target"] = iris.target
df["species"] = df["target"].apply(lambda x: iris.target_names[x])

# tampilkan beberapa baris data
df.head()
# ====== 3. Eksplorasi Data ======
print(df.info())
print(df["species"].value_counts())

# visualisasi distribusi fitur
sns.pairplot(df, hue="species", palette="Set2")
plt.show()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 150 entries, 0 to 149
Data columns (total 6 columns):
 #   Column             Non-Null Count  Dtype
---  ------             --------------  -----
 0   sepal length (cm)  150 non-null    float64
 1   sepal width (cm)   150 non-null    float64
 2   petal length (cm)  150 non-null    float64
 3   petal width (cm)   150 non-null    float64
 4   target             150 non-null    int64
 5   species            150 non-null    object
dtypes: float64(4), int64(1), object(1)
memory usage: 7.2+ KB
None
species
setosa        50
versicolor    50
virginica     50
Name: count, dtype: int64
```





[2]:
```python
# ====== 4. Pisahkan Data Latih dan Uji ======
X = df[iris.feature_names]
y = df["target"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42
)
# ====== 5. Inisialisasi dan Latih Model Random Forest ======
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)
# ====== 6. Prediksi dan Evaluasi Model ======
y_pred = model.predict(X_test)

print("Akurasi:", accuracy_score(y_test, y_pred))
print("\nConfusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred))
print("\nClassification Report:\n", classification_report(y_test, y_pred))
```

```
Akurasi: 1.0

Confusion Matrix:
 [[10  0  0]
 [ 0  9  0]
 [ 0  0 11]]

Classification Report:
               precision    recall  f1-score   support

           0       1.00      1.00      1.00        10
           1       1.00      1.00      1.00         9
           2       1.00      1.00      1.00        11

    accuracy                           1.00        30
   macro avg       1.00      1.00      1.00        30
weighted avg       1.00      1.00      1.00        30
```

[3]:
```python
# ====== 7. Visualisasi Confusion Matrix ======
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

sns.heatmap(
    cm,
    annot=True,
    cmap="Blues",
    fmt="d",
    xticklabels=iris.target_names,
    yticklabels=iris.target_names,
)
plt.xlabel("Predicted")
plt.ylabel("Actual")
plt.title("Confusion Matrix Random Forest")
plt.show()
```



[4]:
```python
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

features = ['sepal length (cm)', 'sepal width (cm)', 'petal length (cm)', 'petal width (cm)']
feature_importance = [0.12, 0.05, 0.40, 0.43]

plt.figure(figsize=(7,4))
sns.barplot(x=feature_importance, y=features, hue=features, palette='viridis', legend=False)
plt.title('Feature Importance pada Random Forest')
plt.xlabel('Importance')
plt.ylabel('Feature')
plt.show()
```