LATIHAN PRAKTIKUM DECISION TABLE TESTING

Nama	- Kayla Fadh Suroso - Salsabila - Ega Restiyani - Ari Rahman - Siti Nayla Alikha Nisrina	**NIM**	- J0403241034 - J0403241059 - J0403241061 - J0403241143 - J0403241162
Kelompok	E	Tanggal	Kamis, 10 September 2026

A. Tujuan Latihan

Mahasiswa mampu menerjemahkan business rules menjadi conditions dan actions, menyusun complete decision table, mengidentifikasi Don't Care (–), melakukan simplification, serta menurunkan effective rules menjadi test cases.

B. Kasus Latihan: Persetujuan Pesanan COD

Sebuah aplikasi e-commerce menyediakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD). Sistem menentukan apakah pesanan dapat diproses menggunakan COD berdasarkan tiga kondisi berikut:

- Alamat pengiriman berada dalam wilayah layanan COD.
- Nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum COD.
- Pelanggan tidak berstatus diblokir.
- Jika pelanggan diblokir, pesanan COD ditolak tanpa mempertimbangkan kondisi lainnya.
- Jika pelanggan tidak diblokir tetapi alamat di luar wilayah COD, pesanan COD ditolak.
- Jika pelanggan tidak diblokir dan alamat terjangkau tetapi nilai pesanan melebihi batas COD, sistem meminta pelanggan memilih metode pembayaran lain.
- Jika seluruh persyaratan terpenuhi, pesanan COD disetujui.

C. Langkah 1 . Identifikasi Business Rules

Tuliskan kembali aturan bisnis dalam bentuk IF THEN yang lebih eksplisit.

No.	Business Rule (IF)	Expected Action (THEN)
1	IF pelanggan diblokir (C3 = N)	THEN pesanan COD ditolak, tanpa mempertimbangkan kondisi alamat dan nilai pesanan
2	IF pelanggan tidak diblokir (C3 = Y) AND alamat di luar wilayah COD (C1 = N)	THEN pesanan COD ditolak
3	IF pelanggan tidak diblokir (C3 = Y) AND alamat berada dalam wilayah COD (C1 = Y) AND nilai pesanan melebihi batas maksimum (C2 = N)	THEN sistem meminta pelanggan memilih metode pembayaran lain

4	IF pelanggan tidak diblokir (C3 = Y) AND alamat berada dalam wilayah COD (C1 = Y) AND nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum (C2 = N)	THEN pesanan COD disetujui

D. Langkah 2 . Identifikasi Conditions dan Actions

ID	Conditions	ID	Actions
C1	Alamat pengiriman berada dalam wilayah layanan COD	A1	Pesanan COD disetujui
C2	Nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum COD	A2	Pesanan COD ditolak
C3	Pelanggan tidak berstatus diblokir	A3	Pelanggan diminta memilih metode pembayaran lain

Gunakan nilai Y = kondisi terpenuhi, N = kondisi tidak terpenuhi.

E. Langkah 3 . Complete Decision Table

Karena terdapat 3 conditions Boolean, buat seluruh $2^3 = 8$ kombinasi terlebih dahulu.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1. Alamat berada dalam wilayah layanan COD	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
C2. Nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum COD	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
C3. Pelanggan tidak berstatus diblokir	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
A1. Pesanan COD disetujui	X							
A2. Pesanan COD ditolak		X		X	X	X	X	X
A3. Pelanggan diminta memilih metode pembayaran lain			X					

Petunjuk: isi baris condition dengan Y/N. Beri tanda X pada action yang diharapkan untuk setiap rule.

F. Langkah 4. Analisis Rule dan Don't Care

Periksa apakah ada condition yang tidak lagi memengaruhi keputusan pada rule tertentu. Gunakan simbol "-" untuk Don't Care.

Penjelasan penyederhanaan:

Penyederhanaan decision table dilakukan dengan membandingkan beberapa rule yang memiliki action yang sama. Jika terdapat condition yang berbeda tetapi condition tersebut tidak memengaruhi keputusan akhir berdasarkan business rule, maka condition tersebut dapat diubah menjadi Don't Care (-). Dengan demikian, beberapa kombinasi rule yang memiliki hasil sama dapat digabung menjadi satu effective rule tanpa menghilangkan coverage.

Pada kasus ini, terdapat dua penyederhanaan utama. Pertama, R2 dan R4 dapat digabung karena keduanya menghasilkan A2 (pesanan COD ditolak) dan sama-sama memiliki C1=Y dan C3=N, yang berarti pelanggan berada di dalam wilayah layanan COD dan berstatus diblokir. Berdasarkan business rule, pelanggan yang berada di dalam wilayah layanan COD tetapi berstatus diblokir langsung ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan, sehingga C2 dapat menjadi Don't Care (-). Kedua, R5, R6, R7, dan R8 dapat digabung karena semuanya memiliki C1=N, yaitu alamat berada di luar wilayah layanan COD, dan seluruhnya menghasilkan A2. Dalam kondisi tersebut, COD tetap ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun status pelanggan. Oleh karena itu, C2 dan C3 dapat menjadi Don't Care (-). Sementara itu, R1 dan R3 tidak dapat digabung karena masing-masing menghasilkan action yang berbeda dan memiliki kondisi yang menentukan keputusan secara spesifik. R1 menghasilkan COD disetujui, sedangkan R3 meminta pelanggan memilih metode pembayaran lain.

Rule yang dibandingkan	**Condition yang berbeda**	**Action sama?**	**Dapat digabung? Alasan**
R2, R4	C2	Ya, A2	Dapat digabung, karena pada kedua rule pelanggan berstatus diblokir (C3=N), sehingga pesanan COD selalu ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan. Oleh karena itu, C2 menjadi Don't Care (-).
R5, R6, R7, R8	C2, C3	Ya, A2	Dapat digabung, karena pada keempat rule alamat berada di luar wilayah layanan COD (C1=N), sehingga pesanan COD tetap ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun status pelanggan. Oleh

			karena itu, C2 dan C3 menjadi Don't Care (-).
R1 dengan R lainnya	-	Tidak	Tidak dapat digabung, karena R1 menghasilkan A1 (COD disetujui), sedangkan rule lainnya tidak memiliki kondisi yang dapat digabung dengan R1 tanpa mengubah hasil yang seharusnya.
R3 dengan R lainnya	-	Tidak	Tidak dapat digabung, karena R3 menghasilkan A3 (memilih metode pembayaran lain), sehingga tidak memiliki rule lain dengan action yang sama dan kondisi yang dapat disederhanakan.

G. Langkah 5 . Simplified Decision Table

Gabungkan rules yang ekuivalen tanpa mengurangi coverage. Jumlah effective rules tidak harus sama dengan template baris di bawah.

Effective Rule	C1	C2	C3	Expected Action
ER1	Y	Y	Y	A1. Pesanan COD disetujui
ER2	Y	N	Y	A3. Minta pilih metode pembayaran lain
ER3	Y	-	N	A2. Pesanan COD ditolak.
ER4	N	-	-	A2. Pesanan COD ditolak

Catatan: simplification tidak boleh mengubah business rule atau menghilangkan kombinasi yang seharusnya tercakup.

H. Langkah 6 . Derive Test Cases

Turunkan setiap effective rule yang feasible menjadi minimal satu test case dengan data uji konkret.

ID	Pre-condition	Test Data / Steps	Expected Output	Actual Output	Status
TC01	Pelanggan tidak berstatus diblokir	Alamat: Jakarta(Dalam wilayah COD), Total pesanan: Rp500.000(⩽ Batas max COD); Lanjutkan	Pesanan COD disetujui	Sesuai hasil eksekusi	PASS

		checkout menggunakan COD			
TC02	Pelanggan tidak berstatus diblokir	Alamat: Jakarta(Dalam wilayah COD), Total pesanan: Rp 1.500.000(>Batas max COD); Lanjutkan checkout menggunakan COD	Pelanggan diminta memilih metode pembayaran lain	Sesuai hasil eksekusi	PASS
TC03	Pelanggan tidak berstatus diblokir	Alamat: Bandung (Luar wilayah COD), Total pesanan: Rp 500.000(≤ Batas max COD); Lanjutkan checkout menggunakan COD	Pesanan COD ditolak	Sesuai hasil eksekusi	PASS
TC04	Pelanggan berstatus diblokir	Alamat: Jakarta (Dalam wilayah COD), Total pesanan: Rp 500.000(≤ Batas max COD);Lanjutkan checkout Menggunakan COD	Pesanan COD ditolak	Sesuai hasil eksekusi	PASS

I. Pertanyaan Analisis

1. Mengapa complete decision table pada kasus ini memiliki maksimum 8 rules?

Jawaban:

Complete decision table pada kasus ini memiliki maksimum 8 rules karena terdapat 3 conditions Boolean, yaitu C1, C2, dan C3. Setiap condition memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu Y (terpenuhi) dan N (tidak terpenuhi). Oleh karena itu, jumlah seluruh kemungkinan kombinasi dapat dihitung dengan rumus 2^n, dengan n adalah jumlah conditions. Karena terdapat 3 conditions, maka 2^3 = 8 kombinasi. Setiap kombinasi tersebut direpresentasikan sebagai satu rule pada complete decision table.

2. Condition mana yang dapat menjadi Don't Care? Jelaskan berdasarkan business rule.

Jawaban:

Condition yang dapat menjadi Don't Care (-) adalah C2 dan C3 ketika C1 = N, karena jika pelanggan berada di luar wilayah layanan COD, pesanan COD langsung ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun statuk pemblokiran. Selain itu, C2 dapat menjadi Don't Care ketika C3 = N dan C1 = Y, karena jika alamat berada di dalam wilayah COD tetapi pelanggan diblokir, pesanan tetap ditolak berapa pun nilai pesanannya. Dengan demikian, condition yang tidak memengaruhi keputusan pada rule tersebut dapat diganti dengan simbol "-".

3. Berapa effective rules setelah simplification? Mengapa jumlahnya dapat lebih sedikit dari 8?

Jawaban:

Setelah dilakukan simplification, terdapat 4 effective rules. Jumlah tersebut lebih sedikit dari 8 karena beberapa kombinasi pada complete decision table menghasilkan action yang sama dan memiliki kondisi tertentu yang tidak memengaruhi keputusan. R2 dan R4 dapat digabung karena pelanggan yang diblokir selalu ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan. R5, R6, R7, dan R8 juga dapat digabung karena alamat yang berada di luar wilayah COD selalu menyebabkan penolakan tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun status pelanggan. Dengan menggunakan Don't Care, beberapa kombinasi dapat direpresentasikan oleh satu effective rule.

4. Apakah simplification mengurangi test coverage? Jelaskan.

Jawaban:

Tidak, selama simplification dilakukan dengan benar. Simplification hanya menggabungkan beberapa rule yang memiliki hasil yang sama dan mengubah condition yang tidak memengaruhi keputusan menjadi Don't Care. Seluruh kombinasi yang sebelumnya tercakup oleh complete decision table tetap direpresentasikan oleh effective rules. Pada kasus ini, 8 kombinasi awal disederhanakan menjadi 4 effective rules, kemudian masing-masing effective rule diturunkan menjadi minimal satu test case. Dengan demikian, coverage terhadap seluruh business rule tetap dipertahankan meskipun jumlah test case menjadi lebih sedikit.

5. Jika salah satu condition berupa nilai numerik (misalnya batas maksimum COD), bagaimana BVA dapat dikombinasikan dengan Decision Table untuk memilih test data?

Jawaban:

BVA dapat dikombinasikan dengan Decision Table dengan terlebih dahulu menggunakan Decision Table untuk menentukan kombinasi kondisi yang harus diuji, kemudian menggunakan BVA untuk memilih nilai konkret di sekitar boundary pada condition numerik. Misalnya batas maksimum COD adalah Rp1.000.000. Untuk condition C2, nilai yang dapat digunakan adalah nilai di bawah batas, tepat pada batas, dan di atas batas, seperti Rp999.999, Rp1.000.000, dan Rp1.000.001. Nilai tersebut kemudian digunakan pada rule yang dipengaruhi oleh C2, khususnya kondisi pelanggan tidak diblokir dan alamat berada dalam wilayah COD.

J. Penerapan pada Proyek Kelompok

Pilih satu fitur utama (bukan login) pada proyek kelompok yang memiliki minimal dua business conditions. Ulangi langkah C - H menggunakan requirement proyek masing-masing. Lampirkan: business rules, conditions/actions, complete decision table, simplified decision table (jika memungkinkan), test cases, serta hasil eksekusi PASS/FAIL.

LATIHAN PRAKTIKUM DECISION TABLE TESTING

Nama	- Kayla Fadh Suroso - Salsabila - Ega Restiyani - Ari Rahman - Siti Nayla Alikha Nisrina	**NIM**	- J0403241034 - J0403241059 - J0403241061 - J0403241143 - J0403241162
Kelompok	E	Tanggal	Kamis, 10 September 2026

A. Tujuan Latihan

Mahasiswa mampu menerjemahkan business rules menjadi conditions dan actions, menyusun complete decision table, mengidentifikasi Don't Care (–), melakukan simplification, serta menurunkan effective rules menjadi test cases.

B. Kasus Latihan: Web PTB

C. Langkah 1 . Identifikasi Business Rules

Tuliskan kembali aturan bisnis dalam bentuk IF THEN yang lebih eksplisit.

No.	Business Rule (IF)	Expected Action (THEN)
1	IF pelanggan diblokir (C3 = N)	THEN pesanan COD ditolak, tanpa mempertimbangkan kondisi alamat dan nilai pesanan
2	IF pelanggan tidak diblokir (C3 = Y) AND alamat di luar wilayah COD (C1 = N)	THEN pesanan COD ditolak
3	IF pelanggan tidak diblokir (C3 = Y) AND alamat berada dalam wilayah COD (C1 = Y) AND nilai pesanan melebihi batas maksimum (C2 = N)	THEN sistem meminta pelanggan memilih metode pembayaran lain
4	IF pelanggan tidak diblokir (C3 = Y) AND alamat berada dalam wilayah COD (C1 = Y) AND nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum (C2 = N)	THEN pesanan COD disetujui

D. Langkah 2 . Identifikasi Conditions dan Actions

ID	Conditions	ID	Actions
C1	Alamat pengiriman berada dalam wilayah layanan COD	A1	Pesanan COD disetujui
C2	Nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum COD	A2	Pesanan COD ditolak

C3	Pelanggan tidak berstatus diblokir	A3	Pelanggan diminta memilih metode pembayaran lain

Gunakan nilai Y = kondisi terpenuhi, N = kondisi tidak terpenuhi.

E. Langkah 3 . Complete Decision Table

Karena terdapat 3 conditions Boolean, buat seluruh $2^3 = 8$ kombinasi terlebih dahulu.

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1. Alamat berada dalam wilayah layanan COD	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
C2. Nilai pesanan tidak melebihi batas maksimum COD	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
C3. Pelanggan tidak berstatus diblokir	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
A1. Pesanan COD disetujui	X							
A2. Pesanan COD ditolak		X		X	X	X	X	X
A3. Pelanggan diminta memilih metode pembayaran lain			X					

Petunjuk: isi baris condition dengan Y/N. Beri tanda X pada action yang diharapkan untuk setiap rule.

F. Langkah 4. Analisis Rule dan Don't Care

Periksa apakah ada condition yang tidak lagi memengaruhi keputusan pada rule tertentu. Gunakan simbol “-“ untuk Don't Care.

Penjelasan penyederhanaan:

Penyederhanaan decision table dilakukan dengan membandingkan beberapa rule yang memiliki action yang sama. Jika terdapat condition yang berbeda tetapi condition tersebut tidak memengaruhi keputusan akhir berdasarkan business rule, maka condition tersebut dapat diubah menjadi Don't Care (-). Dengan demikian, beberapa kombinasi rule yang memiliki hasil sama dapat digabung menjadi satu effective rule tanpa menghilangkan coverage.

Pada kasus ini, terdapat dua penyederhanaan utama. Pertama, R2 dan R4 dapat digabung karena keduanya menghasilkan A2 (pesanan COD ditolak) dan sama-sama memiliki C1=Y dan C3=N, yang berarti pelanggan berada di dalam wilayah layanan COD dan berstatus diblokir. Berdasarkan business rule, pelanggan yang berada di dalam wilayah layanan COD tetapi berstatus diblokir langsung ditolak tanpa

mempertimbangkan nilai pesanan, sehingga C2 dapat menjadi Don't Care (-). Kedua, R5, R6, R7, dan R8 dapat digabung karena semuanya memiliki C1=N, yaitu alamat berada di luar wilayah layanan COD, dan seluruhnya menghasilkan A2. Dalam kondisi tersebut, COD tetap ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun status pelanggan. Oleh karena itu, C2 dan C3 dapat menjadi Don't Care (-). Sementara itu, R1 dan R3 tidak dapat digabung karena masing-masing menghasilkan action yang berbeda dan memiliki kondisi yang menentukan keputusan secara spesifik. R1 menghasilkan COD disetujui, sedangkan R3 meminta pelanggan memilih metode pembayaran lain.

Rule yang dibandingkan	**Condition yang berbeda**	**Action sama?**	**Dapat digabung? Alasan**
R2, R4	C2	Ya, A2	Dapat digabung, karena pada kedua rule pelanggan berstatus diblokir (C3=N), sehingga pesanan COD selalu ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan. Oleh karena itu, C2 menjadi Don't Care (-).
R5, R6, R7, R8	C2, C3	Ya, A2	Dapat digabung, karena pada keempat rule alamat berada di luar wilayah layanan COD (C1=N), sehingga pesanan COD tetap ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun status pelanggan. Oleh karena itu, C2 dan C3 menjadi Don't Care (-).
R1 dengan R lainnya	-	Tidak	Tidak dapat digabung, karena R1 menghasilkan A1 (COD disetujui), sedangkan rule lainnya tidak memiliki kondisi yang dapat digabung dengan R1 tanpa mengubah hasil yang seharusnya.
R3 dengan R lainnya	-	Tidak	Tidak dapat digabung, karena R3 menghasilkan A3 (memilih metode pembayaran lain), sehingga tidak memiliki rule lain dengan action yang sama dan kondisi

			yang dapat disederhanakan.

G. Langkah 5 . Simplified Decision Table

Gabungkan rules yang ekuivalen tanpa mengurangi coverage. Jumlah effective rules tidak harus sama dengan template baris di bawah.

Effective Rule	C1	C2	C3	Expected Action
ER1	Y	Y	Y	A1. Pesanan COD disetujui
ER2	Y	N	Y	A3. Minta pilih metode pembayaran lain
ER3	Y	-	N	A2. Pesanan COD ditolak.
ER4	N	-	-	A2. Pesanan COD ditolak

Catatan: simplification tidak boleh mengubah business rule atau menghilangkan kombinasi yang seharusnya tercakup.

H. Langkah 6 . Derive Test Cases

Turunkan setiap effective rule yang feasible menjadi minimal satu test case dengan data uji konkret.

ID	Pre-condition	Test Data / Steps	Expected Output	Actual Output	Status
TC01	Pelanggan tidak berstatus diblokir	Alamat: Jakarta(Dalam wilayah COD), Total pesanan: Rp500.000(≤ Batas max COD); Lanjutkan checkout menggunakan COD	Pesanan COD disetujui	Sesuai hasil eksekusi	PASS
TC02	Pelanggan tidak berstatus diblokir	Alamat: Jakarta(Dalam wilayah COD), Total pesanan: Rp 1.500.000(>Batas max COD); Lanjutkan checkout menggunakan COD	Pelanggan diminta memilih metode pembayaran lain	Sesuai hasil eksekusi	PASS
TC03	Pelanggan tidak berstatus diblokir	Alamat: Bandung (Luar wilayah COD), Total pesanan:	Pesanan COD ditolak	Sesuai hasil eksekusi	PASS

		Rp 500.000(⩽ Batas max COD); Lanjutkan checkout menggunakan COD			
TC04	Pelanggan berstatus diblokir	Alamat: Jakarta (Dalam wilayah COD), Total pesanan: Rp 500.000(⩽ Batas max COD);Lanjutkan checkout Menggunakan COD	Pesanan COD ditolak	Sesuai hasil eksekusi	PASS

I. Pertanyaan Analisis

1. Mengapa complete decision table pada kasus ini memiliki maksimum 8 rules?

Jawaban:

Complete decision table pada kasus ini memiliki maksimum 8 rules karena terdapat 3 conditions Boolean, yaitu C1, C2, dan C3. Setiap condition memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu Y (terpenuhi) dan N (tidak terpenuhi). Oleh karena itu, jumlah seluruh kemungkinan kombinasi dapat dihitung dengan rumus 2^n, dengan n adalah jumlah conditions. Karena terdapat 3 conditions, maka 2^3 = 8 kombinasi. Setiap kombinasi tersebut direpresentasikan sebagai satu rule pada complete decision table.

2. Condition mana yang dapat menjadi Don't Care? Jelaskan berdasarkan business rule.

Jawaban:

Condition yang dapat menjadi Don't Care (-) adalah C2 dan C3 ketika C1 = N, karena jika pelanggan berada di luar wilayah layanan COD, pesanan COD langsung ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun statuk pemblokiran. Selain itu, C2 dapat menjadi Don't Care ketika C3 = N dan C1 = Y, karena jika alamat berada di dalam wilayah COD tetapi pelanggan diblokir, pesanan tetap ditolak berapa pun nilai pesanannya. Dengan demikian, condition yang tidak memengaruhi keputusan pada rule tersebut dapat diganti dengan simbol “-”.

3. Berapa effective rules setelah simplification? Mengapa jumlahnya dapat lebih sedikit dari 8?

Jawaban:

Setelah dilakukan simplification, terdapat 4 effective rules. Jumlah tersebut lebih sedikit dari 8 karena beberapa kombinasi pada complete decision table menghasilkan action yang sama dan memiliki kondisi tertentu yang tidak memengaruhi keputusan. R2 dan R4 dapat digabung karena pelanggan yang diblokir selalu ditolak tanpa mempertimbangkan nilai pesanan. R5, R6, R7, dan R8 juga dapat digabung karena

alamat yang berada di luar wilayah COD selalu menyebabkan penolakan tanpa mempertimbangkan nilai pesanan maupun status pelanggan. Dengan menggunakan Don't Care, beberapa kombinasi dapat direpresentasikan oleh satu effective rule.

4. Apakah simplification mengurangi test coverage? Jelaskan.

Jawaban:

Tidak, selama simplification dilakukan dengan benar. Simplification hanya menggabungkan beberapa rule yang memiliki hasil yang sama dan mengubah condition yang tidak memengaruhi keputusan menjadi Don't Care. Seluruh kombinasi yang sebelumnya tercakup oleh complete decision table tetap direpresentasikan oleh effective rules. Pada kasus ini, 8 kombinasi awal disederhanakan menjadi 4 effective rules, kemudian masing-masing effective rule diturunkan menjadi minimal satu test case. Dengan demikian, coverage terhadap seluruh business rule tetap dipertahankan meskipun jumlah test case menjadi lebih sedikit.

5. Jika salah satu condition berupa nilai numerik (misalnya batas maksimum COD), bagaimana BVA dapat dikombinasikan dengan Decision Table untuk memilih test data?

Jawaban:

BVA dapat dikombinasikan dengan Decision Table dengan terlebih dahulu menggunakan Decision Table untuk menentukan kombinasi kondisi yang harus diuji, kemudian menggunakan BVA untuk memilih nilai konkret di sekitar boundary pada condition numerik. Misalnya batas maksimum COD adalah Rp1.000.000. Untuk condition C2, nilai yang dapat digunakan adalah nilai di bawah batas, tepat pada batas, dan di atas batas, seperti Rp999.999, Rp1.000.000, dan Rp1.000.001. Nilai tersebut kemudian digunakan pada rule yang dipengaruhi oleh C2, khususnya kondisi pelanggan tidak diblokir dan alamat berada dalam wilayah COD.