

jQuery-tmpl

❖ jQuery-tmpl

- JSON 객체를 이용하여 HTML 템플릿의 구성 값을 설정

❖ 설치

- `bower install jquery-tmpl`
- `<script src="bower_components/jquery-tmpl/jquery.tmpl.min.js">`
`</script>`

상태 관리

❖ contacts.html

```
<body>

<table class="table">
  <thead>
    <th>이름</th>
    <th>email</th>
    <th>전화번호</th>
  </thead>
  <tbody>
  </tbody>
</table>

</table>
```

- Contact 객체 배열을 이용하여 테이블 행을 구성하여 추가하기

상태 관리

❖ contacts.html

```
<script id="contactTpl" type="text/x-jQuery-tmpl">
  <tr data-id="{id}">
    <td>{name}</td>
    <td>{email}</td>
    <td>{cellPhone}</td>
  </tr>
</script>
```

상태 관리

❖ contacts.html

```
<script>
function createContacts(start) {
  var contacts = [];
  for(var i=0; i<10; i++) {
    var id = start + i;
    contacts.push({
      id : id,
      name : '홍길동_' + id,
      email : `hong${id}@naver.com`,
      cellPhone : '010-1111-1111',
      regDate : new Date()
    });
  }
  return contacts;
}
```

상태 관리

❖ contacts.html

```
$(function(){  
    var index = 1;  
    var contacts = createContacts(index);  
  
    $('#contactTpl')  
        .tpl(contacts)  
        .appendTo('tbody');  
})  
</script>
```