

Механизм синхронизации Sync Engine

Общие принципы работы механизма синхронизации
Sync Engine

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Общие принципы работы механизма синхронизации Sync Engine	5
Синхронизация с внешними хранилищами данных	5
Работа с метаданными для синхронизации	7
Класс SyncContext	8
Конструкторы	8
Свойства	9
Методы	9
Класс RemoteProvider	10
Свойства	11
Методы	11
Интерфейс IRemoteItem	12
Методы	12
Атрибут Map	13
Класс LocalProvider	14
Конструкторы	15
Свойства	15
Методы	15
Класс SyncEntity	15
Свойства	16
Класс SyncItemSchema	16
Свойства	16
Методы	17
Класс EntityConfig	17
Свойства	17
Класс DetailEntityConfig	18
Свойства	18
Класс LocalItem	18
Свойства	19
Методы	19
Класс SysSyncMetaData	19
Свойства	19
Класс MetaDataStore	21
Методы	21
Класс ItemMetaData	21
Свойства	21
Интерфейс IReplicaMetadata	21

Свойства	22
Методы	22

Общие принципы работы механизма синхронизации Sync Engine



Синхронизация с внешними хранилищами данных

В Creatio реализован механизм синхронизации с внешними хранилищами данных (Sync Engine) который позволяет создавать, изменять и удалять `Entity` в системе на основании данных из внешних систем и экспортировать данные во внешние системы.

Процесс синхронизации осуществляется с помощью класса `SyncAgent`, который реализован в пространстве имен `Terrasoft.Sync` ядра приложения.

Классы, задействованные в механизме синхронизации

- Агент синхронизации (`SyncAgent`) — класс с одним публичным методом `Synchronize`, который запускает синхронизацию между переданными ему хранилищами данных.
- Контекст синхронизации (`SyncContext`) — класс, представляющий собой агрегацию провайдеров и метаданных для работы `SyncAgent`.
- Хранилище — конкретный репозиторий синхронизируемых данных.
 - Локальное хранилище (`LocalProvider`) — позволяет работать с `LocalItem` в Creatio.
 - Внешнее хранилище (`RemoteProvider`) — внешний сервис или приложение, данные из которого синхронизируются с Creatio.
- Элемент синхронизации (`SyncItem`) — множество объектов из внешнего и локального хранилища, между которыми устанавливается однозначное соответствие.
 - Элемент синхронизации внешнего хранилища (`RemoteItem`) — представляет набор данных из внешнего хранилища, который синхронизируется атомарно. Может состоять из одной или нескольких сущностей (записей) внешнего хранилища.
 - Элемент синхронизации (`SyncEntity`) — является оберткой над конкретными `Entity`. `SyncEntity` необходим для работы с `Entity` как с синхронизируемым объектом, так и с состоянием и действием, которое с этим `Entity` необходимо произвести (добавить, удалить, изменить).
 - Элемент синхронизации (`LocalItem`) — один или несколько объектов из Creatio, которые синхронизируются с внешним хранилищем как одно целое. Элемент синхронизации из внешнего хранилища, конвертированный в сущности `LocalItem`, в свою очередь, содержит набор экземпляров класса `SyncEntity`.
- Таблица метаданных [`SysSyncMetadata`] — содержит служебную информацию синхронизируемых элементов, по сути является таблицей развязки `RemoteItem` - `LocalItem`. Описание метаданных можно посмотреть в [статье](#).

Общий алгоритм синхронизации

Перед началом синхронизации необходимо создать экземпляр `SyncAgent` и контекст синхронизации `SyncContext`, после этого актуализировать записи в таблице метаданных данными из Creatio. Для этого нужно вызвать метод `CollectChangesInSyncedEntities` класса, реализующего интерфейс `IReplicaMetadata`.

Общий алгоритм актуализации записей метаданных следующий:

1. Если какая-либо ранее синхронизированная сущность в Creatio была изменена с момента последней синхронизации, значит у соответствующей записи в метаданных изменяется дата модификации, свойству `LocalState` устанавливается значение "Изменен", а в качестве источника модификации устанавливается идентификатор `LocalStore`.
2. Если синхронизированная сущность в Creatio была удалена после последней синхронизации — у соответствующей записи в метаданных устанавливается `LocalState` "Удален".
3. Если для сущности в Creatio нет соответствующей записи в метаданных — она игнорируется.

Далее начинается процесс синхронизации хранилищ:

1. Поочередно запрашиваются все изменения из внешнего хранилища.
2. Для каждого элемента внешнего хранилища необходимо получить метаданные.
 - a. Если метаданные получить не удалось — это новый элемент, который конвертируется в элемент Creatio и сохраняется. Для заполнения объекта синхронизации, в приложении вызывается метод `FillLocalItem` у конкретного экземпляра `RemoteItem`. Также сохраняется запись в метаданных (`Id` внешнего хранилища, `Id` элемента во внешнем хранилище, дата создания и модификации устанавливается текущей, источник создания и модификации — внешнее хранилище).
 - b. Если получены метаданные, значит, этот элемент уже был синхронизирован с Creatio. Необходимо перейти к решению конфликта версий. По умолчанию приоритет имеют последние изменения в приложении или внешнем хранилище (реализация в `RemoteProvider`).
 - c. Актуализируются метаданные для текущей пары элементов синхронизации.

После перебора всех измененных элементов из внешнего хранилища, в метаданных (в интервале между прошлой и текущей синхронизациями) остались элементы, которые были изменены в Creatio, но не были изменены во внешнем хранилище.

1. Необходимо получить измененные в Creatio элементы в промежутке между прошлой синхронизацией и началом текущей синхронизации.
2. Применяются изменения во внешнем хранилище.
3. Необходимо обновить дату модификации элементов в метаданных (источник изменения Creatio).

После этого необходимо новые, еще не синхронизированные записи из Creatio добавить во внешнее хранилище, а также добавить метаданные для новых элементов.


Описание синхронизации

Активность и ее участники синхронизируются в одну задачу Google-календаря. Активность (`Activity`) и ее участники (`SyncEntity`) являются одним элементом синхронизации — `LocalItem`.

`RemoteItem` — это задача Google, которую получили извне Creatio. `LocalItem` — это набор объектов (

SyncEntity), в которые в итоге конвертируется задача Google.

Схема синхронизации:




Работа с метаданными для синхронизации

В метаданных хранится информация только об уже синхронизированных элементах.

Для одного элемента синхронизации может быть несколько записей в таблице метаданных — по одной для каждого объекта приложения, включенного в элемент синхронизации.

Активность и участники — это один элемент синхронизации, но в метаданных будет содержаться одна запись для активности и по одной записи для каждого участника.

На текущий момент только один объект из внешнего хранилища преобразуется в несколько объектов Creatio, как показано на рисунке. Вариант, когда допустимо соответствие многие ко многим (несколько внешних объектов соответствуют нескольким локальным объектам, и эта совокупность является одним элементом синхронизации), не поддерживается.



В системе метаданные для одного элемента синхронизации представлены объектом класса `ItemMetadata` (коллекция элементов `[SysSyncMetaData]`). А управление метаданными осуществляется через класс, реализующий интерфейс `IReplicaMetadata`. Экземпляр класса, реализующий интерфейс `IReplicaMetadata`, создается через класс-фабрику `MetadataStore` для конкретного хранилища.

Класс SyncContext C#

Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Класс, представляющий собой агрегацию провайдеров и метаданных для работы `SyncAgent`.

Note. Полный перечень методов и свойств класса `SyncContext`, его родительских классов, а также реализуемых им интерфейсов можно найти в документации "[.NET библиотеки классов ядра платформы](#)".

Конструкторы

`SyncContext()`

Создает экземпляр класса.

Свойства

`Logger` `ISyncLogger`

Объект, который позволяет сохранять сообщения в лог интеграции.

`LocalProvider` `LocalProvider`

Позволяет работать с `LocalItem`.

`RemoteProvider` `RemoteProvider`

Внешний сервис или приложение, данные из которого синхронизируются с Creatio.

`ReplicaMetadata` `IReplicaMetadata`

Реализует работу с метаданными.

`LastSyncVersion` `DateTime`

Дата и время последней синхронизации в UTC.

`CurrentSyncStartVersion` `DateTime`

Текущие дата и время синхронизации в UTC. Устанавливается после обновления метаданных.

Методы

```
void LogError(SyncAction operation, SyncDirection direction, System.string format, params System
```

```
void LogError(SyncAction operation, SyncDirection direction, System.string format, System.Except
```

Записывает в журнал сообщение об ошибке.

[Параметры](#)

operation	Записывает действие для синхронизации объекта.
direction	Направление синхронизации.
format	Формат.
exception	Исключение, вызвавшее ошибку.
args	Формат параметров.

```
void LogInfo(SyncAction operation, SyncDirection direction, System.string format, params System.
```

Записывает в журнал информационное сообщение.

Параметры

operation	Записывать действие синхронизации объекта.
direction	Направление синхронизации.
format	Формат.
args	Формат параметров.

```
void SetLookupColumnValue(Entity entity, System.string lookupColumnName, System.string lookupDis
```

```
void SetLookupColumnValue(Entity entity, System.string lookupColumnName, System.string lookupDis
```

Устанавливает значение столбца поиска объекта.

Параметры

entity	Экземпляр класса <code>Terrasoft.Core.Entities.Entity</code> .
lookupColumnName	Имя справочного столбца.
lookupDisplayValue	Отображаемое значение справочного столбца.
lookupDisplayColumnName	Отображаемое имя справочного столбца.

Класс RemoteProvider



Сложный

Внешнее хранилище (`RemoteProvider`) — инкапсулирует работу с данными из внешнего хранилища.

`RemoteProvider` — базовый класс, реализующий работу с внешним хранилищем. По сути, единая точка работы с внешней системой. На данный момент его реализация дает много свободы в реализации внешнего провайдера.

Свойства

`StoreId` `Guid`

Идентификатор внешнего хранилища, с которым будет происходить синхронизация.

`Version` `DateTime`

Дата и время последней синхронизации.

`SyncItemSchemaCollection` `List<SyncItemSchema>`

Схемы элементов внешнего хранилища.

`RemoteChangesCount` `Int`

Количество элементов, обработанных из внешнего хранилища.

`LocalChangesCount` `Int`

Количество элементов, обработанных из локального хранилища.

Методы

`KnownTypes()` `IEnumerable<Type>`

Возвращает коллекцию всех типов, реализующих интерфейс `IRemoteItem`. `SyncAgent` строит на их основе экземпляры `SyncItemSchema`, которые описывают сущности, участвующие в синхронизации.

`ApplyChanges(SyncContext context, IRemoteItem synItem)` `Void`

Применяет изменения в элементе внешнего хранилища.

`CommitChanges(SyncContext context)` `Void`

Вызывается после обработки изменений во внешнем и локальном хранилище. Предназначен для реализации необходимых дополнительных действий для конкретной реализации интеграции.

```
EnumerateChanges(SyncContext context) IEnumerable<IRemoteItem>
```

Возвращает перечисление новых и измененных элементов внешнего хранилища.

```
LoadSyncItem(SyncItemSchema schema, string id) IRemoteItem
```

Заполняет экземпляр `IRemoteItem` данными из внешнего хранилища.

```
CreateNewSyncItem(SyncItemSchema schema) IRemoteItem
```

Создает новый экземпляр `IRemoteItem`.

```
CollectNewItems(SyncContext context) IEnumerable<LocalItem>
```

Возвращает перечисление новых сущностей Creatio, которые будут синхронизированы во внешнее хранилище.

```
ResolveConflict(IRemoveItem syncItem, ItemMetadata itemMetaData, Guid localStoreId) SyncConflict
```

Разрешает конфликт между измененными элементами локального и внешнего хранилища. По умолчанию (реализация в `RemoteProvider`) приоритет имеют изменения в Creatio.

```
NeedMetadataActualization() Boolean
```

Возвращает признак необходимости актуализации метаданных до начала синхронизации.

```
GetLocallyModifiedItemsMetadata(SyncContext context, EntitySchemaQuery modifiedItemsEsq) IEnumer
```

Возвращает элементы синхронизации, измененные в локальном хранилище после последней синхронизации.

Интерфейс IRemoteItem C#



Класс, реализующий интерфейс `IRemoteItem`, является неделимой единицей синхронизации и представляет собой один элемент синхронизации из внешнего хранилища данных. Класс одновременно является контейнером для данных, приходящих из внешней системы, и сам знает, как преобразовывать эти данные в сущности `Entity`, и наоборот — из `Entity` наполнить себя. Интерфейс содержит два метода, `FillLocalItem` и `FillRemoteItem` для конвертации внешнего элемента синхронизации (`RemoteItem`, то есть себя) в `LocalItem` и наоборот.

Методы

```
FillLocalItem(SyncContext context, ref LocalItem localItem) Void
```

Заполняет свойства элемента локального хранилища `LocalItem` значениями элемента внешнего хранилища. Используется для применения изменений в локальном хранилище.

```
FillRemoteItem(SyncContext context, ref LocalItem localItem) Void
```

Заполняет свойства элемента внешнего хранилища значениями из элемента локального хранилища `LocalItem`. Используется для применения изменений во внешнем хранилище.

Атрибут Map C#

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Атрибутом `Map` декорируются реализации интерфейса `IRemoteItem`.

Основным параметром атрибута является `SchemaName`. Это название той `EntitySchema`, которая участвует в текущем элементе синхронизации.

Использование атрибута `Map`

```
[Map("Activity", 0)]
[Map("ActivityParticipant", 1)]
public class GoogleTask: IRemoteItem {
    ...
}
```

В таком объявлении класса задача из календаря Google будет синхронизироваться с активностью и участниками активности из Creatio.

Второй параметр `Order` определяет в каком порядке `Entity` будут сохранены в локальном хранилище. `Activity` указывается первой, т.к. `ActivityParticipant` хранит ссылку на создаваемую активность и при другом порядке будет вызвано исключение.

В большинстве случаев `SyncAgent` может автоматически сформировать запрос по выборке новых элементов синхронизации из Creatio. Для этого необходимо указать основную сущность и способ связи с деталями:

Пример указания основной сущности и способа связи с деталями

```
[Map("Activity", 0, IsPrimarySchema = true)]
[Map("ActivityParticipant", 1, PrimarySchemaName = "Activity", ForeignKeyName = "Activity")
public class GoogleTask: IRemoteItem {
    ...
}
```

В данном случае в БД отправится один запрос на получение новых активностей и по одному запросу на каждую выбранную активность для получения связанных с ней участников. Список свойств атрибута

представлен в таблице.

Свойства

SchemaName `String`

Название схемы объекта.

Order `Int`

Порядок обработки сущности для элемента синхронизации.

IsPrimarySchema `Boolean`

Флаг, указывающий, что данная схема является основной в данном элементе синхронизации. Может быть установлен только у одной схемы.

PrimarySchemaName `String`

Имя схемы главного объекта. Не может указываться в паре с `IsPrimarySchema`.

ForeignKeyColumnName `String`

Имя колонки для связи детали с главным объектом. Не может указываться в паре с `IsPrimarySchema`.

Direction `SyncDirection`

Определяет направление синхронизации для объектов текущего типа. Значение по умолчанию — `DownloadAndUpload`.

Если не содержит флаг `Download` — изменения не будут применяться в Creatio.

Если не содержит флаг `Upload` — не будут выбираться новые сущности из Creatio.

FetchColumnNames `String[]`

Названия колонок, которые будут загружаться из локального хранилища.

Класс LocalProvider C#

 Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Локальное хранилище (`LocalProvider`) — инкапсулирует работу с данными во внутреннем хранилище

(Creatio).

`LocalProvider` — базовый класс, реализующий работу с локальным хранилищем. Позволяет работать с `LocalItem` в Creatio. Методы данного класса являются неизменными, а их перечень представлен в таблице.

Конструкторы

```
public LocalProvider(UserConnection userConnection)
```

Создает экземпляр класса с помощью `UserConnection`.

Свойства

```
StoreId Guid
```

ID локального хранилища, которое будет синхронизировано.

```
MaxItemsPerSelect int
```

Максимальное количество элементов в выбранном количестве.

```
UserConnection UserConnection
```

Экземпляр `UserConnection`.

Методы

```
AddItemSchemaColumns(EntitySchemaQuery esqForFetching, EntityConfig entityConfig) Void
```

Добавляет в `EntitySchemaQuery` колонки, указанные в `EntityConfig`.

```
ApplyChanges(SyncContext context, LocalItem entities) Void
```

Применяет изменения к каждому `SyncEntity` в `LocalItem`.

```
FetchItem(ItemMetadata itemMetaData, SyncItemSchema itemSchema, bool loadAllColumns = false) Loc
```

Загружает коллекцию сущностей, связанных с конкретным элементом синхронизации.

Класс SyncEntity



Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Класс `SyncEntity` инкапсулирует экземпляр `Entity` и все необходимые для выполнения действий синхронизации этого экземпляра свойства.

Свойства

`EntitySchemaName` `String`

Название схемы, для которой создается обертка.

`Entity` `Entity`

`Entity`, для которой создается обертка.

`State` `SyncState`

Последнее действие, произведенное над `entity` (0 — не изменено, 1 — новое, 2 — изменено, 3 — удалено).

Класс SyncItemSchema C#

 Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Схема настройки сущности элемента синхронизации.

Свойства

`SyncValueName` `String`

Название типа сущности.

`SyncValueType` `Type`

Тип сущности.

`PrimaryEntityConfig` `EntityConfig`

Настройка основной сущности элемента синхронизации.

`Configs` `List<EntityConfig>`

Список настроек сущностей элемента синхронизации.

`DetailConfigs` `List<DetailEntityConfig>`

Список настроек сущностей деталей элемента синхронизации.

`Direction` `SyncDirection`

Определяет направление синхронизации для объектов текущего типа. Значение по умолчанию — `DownloadAndUpload`.

Если не содержит флаг `Download` — изменения не будут применяться в Creatio.

Если не содержит флаг `Upload` — не будут выбираться новые сущности из Creatio.

Методы

`CreateSyncItemSchema(Type syncValueType)` `SyncItemSchema`

Создает настройки сущности элемента синхронизации со всеми настройками связанных сущностей.

`Validate(UserConnection userConnection)` `Void`

Метод проверяет правильность сформированного `EntityConfig`.

Если проверка не прошла — выдается исключение (в случае, если в `EntityConfig` имя схемы указано два раза — генерируется `DuplicateDataException`, если указано имя несуществующей схемы — `InvalidSyncItemSchemaException`).

`FetchItem(ItemMetadata itemMetaData, SyncItemSchema itemSchema, bool loadAllColumns = false)` `Loc`

Загружает коллекцию сущностей, связанных с конкретным элементом синхронизации.

Класс EntityConfig C#



Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Настройка сущностей элемента синхронизации.

Свойства

`SchemaName` `String`

Название схемы объекта.

Order `Int`

Порядок обработки сущности для элемента синхронизации. Чем меньше значение, тем раньше сущность будет обработана при обработке элемента синхронизации.

Direction `SyncDirection`

Определяет направление синхронизации для объектов текущего типа. Значение по умолчанию — `DownloadAndUpload`.

Если не содержит флаг `Download` — изменения не будут применяться в Creatio.

Если не содержит флаг `Upload` — не будут выбираться новые сущности из Creatio.

FetchColumnNames `String[]`

Названия колонок, которые будут загружаться из локального хранилища. Если при создании экземпляра значение не указано, то будут загружаться все колонки объекта.

Класс DetailEntityConfig C#



Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Настройка сущностей деталей элемента синхронизации.

Свойства

PrimarySchemaName `String`

Имя схемы основной синхронизируемой сущности Creatio.

ForeignKeyColumnName `String`

Имя колонки для связи детали с главным объектом.

Класс LocalItem C#



Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Представляет собой один или несколько объектов из Creatio, которые синхронизируются с внешним хранилищем как одно целое. Содержит набор экземпляров классов `SyncEntity`.

Свойства

`Entities Dictionary<string, List<SyncEntity>>`

Коллекция `SyncEntity`, которая ставится в соответствии с одним `SyncItem`. Содержит коллекцию пар "ключ-значение", где ключ — имя схемы, а значение — коллекция `SyncEntity` этой схемы.

`Version DateTime`

Наибольшее значение даты и времени модификации из всех `Entities` в `LocalItem`.

`Schema SyncItemSchema`

Схема настройки сущности элемента синхронизации.

Методы

`AddOrReplace(string schemaName, SyncEntity syncEntity) Void`

Добавляет новый `SyncEntity` в коллекцию. В случае если `SyncEntity` с таким `EntityId` уже существует, заменяет его.

`Add(UserConnection userConnection, string schemaName) SyncEntity`

Создает и добавляет новый `SyncEntity` в коллекцию.

Класс SysSyncMetaData C#



Для синхронизации используется вспомогательная таблица метаданных `SysSyncMetaData`, которая, по сути, является таблицей развязки между внешним `RemoteItem` (элемент синхронизации во внешнем хранилище) и `LocalItem` (элемент синхронизации в Creatio). Каждая строка таблицы представляется в системе экземпляром класса `SysSyncMetaData`.

Свойства

`RemoteId String`

Идентификатор элемента во внешнем хранилище.

`SyncSchemaName String`

Название схемы синхронизируемого элемента.

LocalId Guid

Идентификатор элемента в локальном хранилище.

IsLocalDeleted Boolean

Указывает, удален ли элемент из локального хранилища со времени последней синхронизации. Параметр актуализируется перед синхронизацией и при применении изменений в локальном хранилище. На основе его значения при выборке измененных элементов из локального хранилища устанавливается состояние SyncEntity. Устарел, оставлен для совместимости. На текущий момент используется LocalState.

IsRemoteDeleted Boolean

Указывает, удален ли элемент из внешнего хранилища со времени последней синхронизации. Устарел, оставлен для совместимости. На текущий момент используется RemoteState.

Version Date

Дата последнего выполненного изменения элемента (дата модификации).

ModifiedInStoreId Guid

Id хранилища, в котором выполнено последнее изменение.

CreatedInStoreId Guid

Id хранилища, в котором создан элемент синхронизации.

RemoteStoreId Guid

Идентификатор внешнего хранилища, с которым был синхронизирован элемент.

ExtraParameters String

Дополнительные параметры для элемента.

LocalState Int

Состояние элемента в локальном хранилище (0 — не изменен, 1 — новый, 2 — изменен, 3 — удален).

RemoteState Int

Состояние элемента во внешнем хранилище (0 — не изменен, 1 — новый, 2 — изменен, 3 — удален).

Класс MetaDataStore C#

 Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Класс-фабрика создает конкретный экземпляр класса, который реализует интерфейс `IReplicaMetadata` для хранилища.

Методы

`GetReplicaMetadata(Guid localStoreId, Guid remoteStoreId) IreplicaMetadata`

Создает экземпляр класса, реализующий интерфейс `IReplicaMetadata` для конкретного хранилища.

Класс ItemMetadata C#

 Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Этот класс является неделимым объектом метаданных синхронизации. Содержит набор метаданных для каждой сущности синхронизации (коллекция элементов `SysSyncMetadata`).

Свойства

RemoteId String

Идентификатор элемента во внешнем хранилище.

RemoteItemName String

Наименование элемента во внешнем хранилище.

Интерфейс IReplicaMetadata C#

 Сложный

Пространство имен `Terrasoft.Sync`.

Класс, реализующий интерфейс `IReplicaMetadata`, инкапсулирует метаданные синхронизации. Реализует

работу с объектами `ItemMetadata`.

Свойства

`RemoteStoreId` `Guid`

Идентификатор внешнего хранилища.

`LocalStoreId` `Guid`

Идентификатор локального хранилища.

Методы

`FindItemStore (string remoteItemId) ItemMetadata`

Находит и возвращает объект метаданных синхронизации `ItemMetadata` по идентификатору во внешнем хранилище `remoteItemId`.

`UpdateItemMetadata (ItemMetadata oldItemMetaDatas, IRemoteItem remoteItem, LocalItem localItem,`

Обновляет метаданные после синхронизации.

`EnumerateItemsWithChangesInBpm (SyncContext context) IEnumerable<ItemMetadata>`

Возвращает коллекцию объектов `ItemMetadata`, измененных после последней синхронизации в Creatio и не обработанных в процессе текущего сеанса синхронизации.

`CollectChangesInSyncedEntities (UserConnection userConnection, string schemaName, DateTime lastS`

Обновляет метаданные для элементов синхронизации, измененных в Creatio. Если элемент был изменен в приложении после последней синхронизации `SysMetadata`, колонка `Version` будет заполнена датой модификации элемента. Для актуализации метаданных используется хранимая процедура `ActualizeSysSyncMetadata`.

`CollectNewDetailsForSyncedEntities (UserConnection userConnection, DetailEntityConfig detailEnti`

Создает новые записи в таблице `SysSyncMetadata` для деталей элемента синхронизации.

`TryResolveRemoteId (Guid localId, out string remoteId) Boolean`

Возвращает идентификатор элемента во внешнем хранилище `remoteId` из метаданных по уникальному идентификатору элемента синхронизации в Creatio `localId`. Если элемент помечен как

удаленный, то `remoteId` возвращен не будет и метод возвратит `false`.

`TryResolveExtraParameters (Guid localId, out string extraParameters) Boolean`

Возвращает дополнительные параметры `extraParameters` для элемента синхронизации из метаданных по `localId`. Если `extraParameters` не будут найдены, метод вернет `false`.