


Остановка разбора откликов

Настроить временные интервалы разбора откликов

Версия 8.0





Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить временные интервалы разбора откликов

4

Настроить временные интервалы разбора откликов


ПРОДУКТЫ: MARKETING

По умолчанию разбор откликов рассылок производится системой автоматически раз в несколько минут. На время выполнения интеграции приложения с внешними системами рекомендуется останавливать процесс разбора откликов, чтобы избежать блокирования данных. Остановка может выполнятся ежедневно в указанное время.

Для настройки:

- 1. В разделе [*Email*] выберите [*Действия*] —> [*Настройки email-рассылок*].
- 2. Перейдите на вкладку [Настройка процесса разбора откликов] и укажите временной интервал, когда необходимо останавливать разбор откликов. Границы периода отключения задаются в полях [C] и [Π o] (Рис. 1). Сохраните.

Рис. 1 — Вкладка [Настройка процесса разбора откликов]



На рисунке выше приведен пример настроек, когда процесс разбора откликов будет останавливаться ежедневно с 1:00 по 4:00. Изменения вступят в силу сразу после сохранения настроек. По истечении периода остановки (с 4:01) разбор откликов продолжится в обычном режиме.

Временные рамки анализа откликов отображаются на вкладке в **часовом поясе текущего пользователя**. Останавливаться процесс разбора откликов будет по часовому поясу пользователя, указанного в системной настройке "**Пользователь для выполнения системных операций**" (код "SystemUser"). По умолчанию в настройке указан пользователь Supervisor.

На заметку. Указать часовой пояс пользователя можно в профиле пользователя. Подробнее: <u>Профиль пользователя</u>. Список доступных часовых поясов настраивается в справочнике [*Часовые пояса*].

Если оставить поля [C] и [Πo] незаполненными или заполнить только одно значение, то процесс

разбора откликов будет работать непрерывно.