

SHP / SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

BASS STRIP

BASS EQ / DYNAMICS / AMP — 500-SERIES RACK

 Sombre
Harfang
Productions

SHP
SOMBRE HARFANG
PRODUCTIONS

MODEL • SHP-BS-500

BASS STRIP

S/N • SHP-BS-001984

À PROPOS DE CE DOCUMENT

MANUEL

Ce manuel décrit le fonctionnement de **BASS STRIP**, un processeur audio virtuel développé par Sombre Harfang Productions.

Document imprimé en typographie monospace pour cohérence avec l'interface du plugin. Aucun terme de l'interface n'est traduit; ils apparaissent en majuscules tels qu'ils figurent sur la face avant.

COLOPHON

COMPOSÉ EN OSWALD & JETBRAINS MONO
IMPRESSION RECOMMANDÉE A4 • 100 G/M²
© 2026 SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

1. Section Entrée (Input) & Filtres

- **Input (Entrée)** : Gain du signal entrant de -24 dB à +24 dB.
- **HPF / LPF** : Boutons d'activation des filtres passe-haut et passe-bas.
- **Lo Cut (Coupe-Bas)** : Fréquence de coupure (20 Hz à 400 Hz) pour maîtriser l'infra-basse.
- **Hi Cut (Coupe-Haut)** : Fréquence de coupure (2000 Hz à 22000 Hz) pour retirer le souffle, le bruit des doigts sur les cordes ou la diaphonie de la batterie.

2. Bass EQ & Dynamique par Bande

L'égaliseur du Bass Strip est unique : il permet de compresser *dynamiquement* les bandes de graves et de bas-médiums pour assurer une assise solide sans effet "boomy" incontrôlable.

- **Low (Graves)** : Niveau global de la bande basse (-100 à +100).
- **Low Comp (Compression des Graves)** : Comprime dynamiquement uniquement les basses fréquences (0 à 100). Idéal pour stabiliser les notes graves d'une basse jouée aux doigts.
- **Low Mid (Bas-Médiums)** : Niveau de la bande bas-médiums (-100 à +100).
- **Low Mid Freq (Fréquence Bas-Médium)** : Cible de 200 Hz à 900 Hz. C'est ici que se trouve le "corps" ou le "carton" de la basse.
- **Low Mid Comp (Compression Bas-Médiums)** : Comprime dynamiquement cette bande spécifique.
- **Mid (Médiums)** : Niveau des médiums (-100 à +100). C'est ce qui donne l'attaque et la définition au médiateur ou au slap.
- **Mid Freq (Fréquence Médium)** : Cible de 700 Hz à 3200 Hz.
- **Bright (Brillance)** : Active un boost spécial dans les aigus pour faire ressortir le claquant de l'instrument.

3. Dynamique, Enhance & Saturation

- **Compress (Compression Globale)** : Compresseur large bande optimisé pour lisser le volume global de la basse (0 à 100).
- **Enhance (Amélioration)** : Processus psychoacoustique ajoutant du sustain, de l'épaisseur ou clarifiant la basse dans le mix (0 à 100).
- **Saturate (Saturation)** : Niveau de saturation (0 à 100) pour faire percer la basse sur les petits haut-parleurs.
- **Saturate Mode (Mode)** :
 - *Smooth* : Lampe subtile.
 - *Hot* : Saturation chaude et poussée.
 - *Grit* : Distorsion agressive idéale pour le métal.
 - *Feather* : Saturation spéciale, "duveteuse" et texturée.

4. Simulateur d'Ampli (Amp Sim)

Un simulateur d'amplificateur basse intégré pour donner un son "mix-ready" à une basse enregistrée en DI (Direct Input).


- **Amp Mode (Modèle d'Ampli) :**
 - *Bypass* : Désactivé.
 - *Clean* : Ampli basse moderne et droit.
 - *Grit* : Ampli type lampes poussées.
 - *Grind* : Haut niveau de gain, idéal rock lourd.
 - *Fuzz* : Effet fuzz massif.
- **Amp Input (Gain d'Entrée Ampli) :** Pousse le signal dans la simulation d'ampli (-12 dB à +12 dB).
- **Amp Mix (Mixage) :** Mix parallèle entre le signal direct traité (DI) et le simulateur d'ampli (0 % à 100 %).

5. Section Sortie (Output) & Global

- **Output (Sortie)** : Gain final de -24 dB à +24 dB.
- **Limiter (Limiteur)** : Limiteur transparent pour rattraper les derniers pics (clipping).
- **Limiter Ceiling (Plafond)** : Règle la limite absolue de sortie (-18 dBFS à 0 dBFS).
- **8x Oversampling** : Suréchantillonnage interne haute qualité pour la saturation, l'ampli et le compresseur.

6. Options de Bypass (Contournement)

- **Bypass** : Contourne tout le plugin.
- **Bypass Input/Filter** : Désactive l'entrée/filtres.
- **Bypass Bass EQ** : Désactive l'égalisation et sa compression multibande.
- **Bypass Compress/Enhance** : Désactive la compression globale et l'enhancer.
- **Bypass Saturate** : Désactive l'étage de saturation.
- **Bypass Amp** : Désactive le simulateur d'ampli.



SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

FABRIQUÉ POUR L'OREILLE
ENGINEERED FOR THE EAR

SOMBREHARFANG.COM