

SHP / SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

GUITAR STRIP

GUITAR EQ / CHUG / SATURATION — 500-SERIES RACK

 Sombre
Harfang
Productions

SHP
SOMBRE HARFANG
PRODUCTIONS

MODEL • SHP-GS-500

GUITAR STRIP

S/N • SHP-GS-001984

À PROPOS DE CE DOCUMENT

MANUEL

Ce manuel décrit le fonctionnement de **GUITAR STRIP**, un processeur audio virtuel développé par Sombre Harfang Productions.

Document imprimé en typographie monospace pour cohérence avec l'interface du plugin. Aucun terme de l'interface n'est traduit; ils apparaissent en majuscules tels qu'ils figurent sur la face avant.

COLOPHON

COMPOSÉ EN OSWALD & JETBRAINS MONO
IMPRESSION RECOMMANDÉE A4 • 100 G/M²
© 2026 SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

1. Section Entrée (Input) & Filtres

Cette section prépare le signal de la guitare avant le traitement principal.

- **Input (Entrée)** : Ajuste le gain du signal entrant de -18 dB à +18 dB.
- **HPF (High Pass Filter)** : Active le filtre passe-haut.
- **LPF (Low Pass Filter)** : Active le filtre passe-bas.
- **Lo Cut (Coupe-Bas)** : Ajuste la fréquence de coupure du passe-haut (50 Hz à 400 Hz) pour nettoyer le bas du spectre (rumble).
- **Hi Cut (Coupe-Haut)** : Ajuste la fréquence de coupure du passe-bas (4000 Hz à 16000 Hz). Très utile pour supprimer le "fizz" typique des simulations d'amplis saturés (généralement autour de 6 kHz - 10 kHz).

2. Égalisation Guitare (Guitar EQ)

- **Low (Graves)** : Contrôle du niveau des graves (-100 à +100).
- **Low Mode (Mode Grave)** : Alterne entre *Shelf* (étagère) et *Peak* (cloche).
- **Low Freq (Fréquence Grave)** : Règle la fréquence cible des graves (60 Hz à 250 Hz).
- **Mid (Médiums)** : Contrôle du niveau des médiums (-100 à +100). Crucial pour la place de la guitare dans le mix.
- **Mid Tone (Tonalité Médium)** : Règle la fréquence cible des médiums (350 Hz à 4000 Hz).
- **High (Aigus)** : Contrôle du niveau des aigus (-100 à +100).
- **High Focus (Focus Aigu)** : Choix de la zone d'action (*Presence* pour trancher dans le mix, *Top* pour la brillance pure).
- **De-Harsh** : Outil dynamique spécialisé pour réduire les fréquences agressives ou stridentes (souvent dans les haut-médiums) de 0 à 100.

3. Dynamique (Chug & Compress)

Le SHP Guitar Strip possède deux outils de dynamique : un compresseur standard et un contrôleur de "Chug" (étouffement des cordes/palm mute).

Chug Control (Contrôle des Palm Mutes)

Outil dynamique qui compresse spécifiquement les basses fréquences gonflées lors des techniques de "Palm Mute" (Chug).

- **Chug Control** : Intensité de l'effet (0 à 100).
- **Chug Attack (Attaque)** : Vitesse de réaction sur les palm mutes (1 ms à 30 ms).
- **Chug Release (Relâchement)** : Temps de relâchement (40 ms à 260 ms).

Compresseur Global

- **Compress (Intensité)** : Niveau de compression globale du signal (0 à 100).
- **Comp Attack (Attaque)** : Temps d'attaque (1 ms à 40 ms).
- **Comp Release (Relâchement)** : Temps de relâchement (30 ms à 250 ms).
- **Comp Ratio (Ratio)** : Taux de compression de 1.2:1 (léger) à 10.0:1 (limitation lourde).
- **Comp Mix (Mixage)** : Mixage wet/dry pour de la compression parallèle (0 % à 100 %).

4. Saturation


- **Saturate (Saturation)** : Quantité d'harmoniques ajoutée au signal (0 à 100).
- **Saturate Mode (Mode)** :
 - *Smooth* : Saturation chaude et transparente.
 - *Character* : Saturation plus typée, avec une coloration prononcée.

5. Section Sortie (Output) & Global

- **Output (Sortie)** : Gain final du plugin (-12 dB à +12 dB).
- **Limiter (Limiteur)** : Active un limiteur en bout de chaîne.
- **Limiter Ceiling (Plafond)** : Niveau de sortie maximum (-48 dBFS à 0 dBFS).

6. Options de Bypass (Contournement)

- **Bypass** : Contourne l'ensemble du plugin.
- **Bypass Input/Filter** : Désactive l'entrée et les filtres passe-haut/bas.
- **Bypass Equaliser** : Désactive l'EQ et le De-Harsh.
- **Bypass Chug/Compress** : Désactive les contrôles de dynamique.
- **Bypass Saturate** : Désactive la saturation.



SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

FABRIQUÉ POUR L'OREILLE
ENGINEERED FOR THE EAR

SOMBREHARFANG.COM