

SHP / SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

MULTIBAND SATURATOR

TUBE SATURATION — 500-SERIES RACK

 Sombre
Harfang
Productions

SHP
SOMBRE HARFANG
PRODUCTIONS

MODEL • SHP-MB-500
MULTIBAND SATURATOR
S/N • SHP-MB-001984

À PROPOS DE CE DOCUMENT

MANUEL

Ce manuel décrit le fonctionnement de **MULTIBAND SATURATOR**, un processeur audio virtuel développé par Sombre Harfang Productions.

Document imprimé en typographie monospace pour cohérence avec l'interface du plugin. Aucun terme de l'interface n'est traduit; ils apparaissent en majuscules tels qu'ils figurent sur la face avant.

COLOPHON

COMPOSÉ EN OSWALD & JETBRAINS MONO
IMPRESSION RECOMMANDÉE A4 • 100 G/M²
© 2026 SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

1. Section Globale

- **Master Output (Sortie Générale)** : Ajuste le niveau de sortie final de -24 dB à +24 dB.
- **Oversampling (Suréchantillonnage)** : Le traitement de saturation non linéaire génère des harmoniques qui peuvent causer de l'aliasing (repliement de spectre) numérique. L'oversampling prévient ce phénomène.
 - Options disponibles : *1x (Désactivé), 2x, 4x, 8x, 16x.*
 - *Note : Des valeurs élevées augmenteront de manière significative l'utilisation du processeur (CPU).*

2. Crossovers (Points de Croisement)

Le signal est divisé en 4 bandes (Graves, Bas-Médiums, Haut-Médiums, Aigus) à l'aide de filtres séparateurs (crossovers) très transparents.

- **Crossover 1 (Grave / Bas-Médium)** : Règle la limite entre la bande 1 et la bande 2 (20 Hz à 500 Hz).
- **Crossover 2 (Bas-Médium / Haut-Médium)** : Règle la limite entre la bande 2 et la bande 3 (100 Hz à 5000 Hz).
- **Crossover 3 (Haut-Médium / Aigu)** : Règle la limite entre la bande 3 et la bande 4 (500 Hz à 20000 Hz).


3. Contrôles par Bande

Le plugin propose 4 bandes de traitement, chacune offrant les mêmes paramètres pour un contrôle précis.

- **Bande 1 : Bass (Graves)**
- **Bande 2 : Lower Mid (Bas-Médiums)**
- **Bande 3 : Upper Mid (Haut-Médiums)**
- **Bande 4 : Top End (Aigus)**

Pour chacune de ces bandes, vous disposez des réglages suivants :

- **Saturation (Niveau de Saturation)** : Contrôle la quantité de "drive" et d'harmoniques injectée dans le circuit à lampes pour cette plage de fréquences (0 % à 100 %).
- **Intensity (Intensité / Mix)** : Agit comme un réglage *Wet/Dry* spécifique à la bande. À 100%, vous n'entendez que le signal saturé de cette bande. En baissant ce paramètre, vous réintégrez le signal sec original de cette même bande pour une saturation parallèle.
- **Output (Volume de la Bande)** : Permet d'ajuster le gain de la bande après la saturation (-12 dB à +12 dB). Vous pouvez ainsi utiliser le plugin comme un égaliseur multibande de couleur.
- **Solo** : Coupe toutes les autres bandes pour vous permettre d'écouter et de régler précisément uniquement la bande sélectionnée.
- **Solo Saturation (Écoute Delta)** : Permet d'écouter *uniquement le signal de saturation généré* par le plugin, en soustrayant le signal original. Utile pour entendre exactement ce que l'algorithme à lampes ajoute au son.
- **Bypass (Contournement)** : Désactive le traitement de saturation pour cette bande spécifique, laissant passer le signal pur.



SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

FABRIQUÉ POUR L'OREILLE
ENGINEERED FOR THE EAR

SOMBREHARFANG.COM