

SHP / SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

VOCAL STRIP

VOCAL FRY / GROWL - 500-SERIES RACK

 Sombre
Harfang
Productions

SHP
SOMBRE HARFANG
PRODUCTIONS

MODEL • SHP-VS-500

VOCAL STRIP

S/N • SHP-VS-001984

À PROPOS DE CE DOCUMENT

MANUEL

Ce manuel décrit le fonctionnement de **VOCAL STRIP**, un processeur audio virtuel développé par Sombre Harfang Productions.

Document imprimé en typographie monospace pour cohérence avec l'interface du plugin. Aucun terme de l'interface n'est traduit; ils apparaissent en majuscules tels qu'ils figurent sur la face avant.

COLOPHON

COMPOSÉ EN OSWALD & JETBRAINS MONO
IMPRESSION RECOMMANDÉE A4 • 100 G/M²
© 2026 SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

1. Section Entrée (Input) & Filtres

Cette section vous permet de gérer le niveau de votre signal entrant et de nettoyer les fréquences indésirables avant tout autre traitement.

- **Input (Entrée)** : Ajuste le gain du signal entrant de -24 dB à +24 dB. Idéal pour compenser un enregistrement trop faible ou trop fort.
- **HPF (High Pass Filter - Filtre Passe-Haut)** : Bouton d'activation du filtre passe-haut.
- **LPF (Low Pass Filter - Filtre Passe-Bas)** : Bouton d'activation du filtre passe-bas.
- **Lo Cut (Coupe-Bas)** : Règle la fréquence de coupure du filtre passe-haut (de 0 Hz à 400 Hz). Utile pour supprimer les bruits de pas ou les grondements (rumble).
- **Hi Cut (Coupe-Haut)** : Règle la fréquence de coupure du filtre passe-bas (de 8000 Hz à 22000 Hz). Permet d'atténuer les sifflements aigus extrêmes.

2. Égalisation Vocale (Vocal EQ)

Une section d'égalisation (EQ) taillée sur mesure pour les voix, permettant de sculpter le corps, la présence et l'air du signal.

- **Low (Graves)** : Contrôle l'atténuation ou l'amplification des fréquences graves (-100 à +100).
- **Low Freq (Fréquence Grave)** : Définit la fréquence d'action pour la bande des graves (80 Hz à 240 Hz).
- **Mid (Médiums)** : Contrôle l'atténuation ou l'amplification des fréquences médiums (-100 à +100).
- **Mid Freq (Fréquence Médium)** : Définit la fréquence d'action pour la bande des médiums (250 Hz à 2200 Hz).
- **High (Aigus)** : Ajuste le niveau des hautes fréquences (-100 à +100).
- **Tone (Tonalité)** : Contrôle d'inclinaison tonale globale (tilt EQ) pour rendre la voix instantanément plus sombre ou plus brillante.
- **High Mode (Mode Aigu)** : Modifie le comportement de la bande des aigus. Options disponibles :
 - *Top* : Agit sur les fréquences d'air et de brillance extrêmes.
 - *Presence* : Met en avant l'intelligibilité de la voix.
 - *Air* : Ajoute une ouverture douce dans les très hautes fréquences.

3. Dynamique (Dynamics : Control & Push)

Le SHP Vocal Strip possède deux étages de compression distincts pour un contrôle total de la dynamique vocale.

Compresseur "Control"

Ce compresseur est conçu pour lisser les écarts de volume généraux.

- **Control (Intensité)** : Gère le niveau de compression appliqué (0 à 100).
- **Control Attack (Attaque)** : Définit la rapidité d'enclenchement de la compression (1 ms à 80 ms).
- **Control Release (Relâchement)** : Définit la vitesse à laquelle la compression se relâche (10 ms à 500 ms).

Compresseur "Push"

Ce compresseur est plus agressif, conçu pour "pousser" la voix en avant dans le mix (souvent utilisé en parallèle).

- **Push (Intensité)** : Gère le niveau de compression appliqué (0 à 100).
- **Push Attack (Attaque)** : Temps d'attaque (1 ms à 80 ms).
- **Push Release (Relâchement)** : Temps de relâchement (10 ms à 500 ms).
- **Push Mix (Mixage)** : Permet de mixer le signal compressé avec le signal sec (compression parallèle) de 0 % à 100 %.
- **Push Mode (Mode)** : Définit le caractère du compresseur.
 - *Smooth* : Compression douce et transparente.
 - *Aggro* : Compression agressive, idéale pour le rock, métal ou le rap.

4. De-Esser & Saturation

- **De-Esser** : Contrôle l'intensité de la réduction des sibilances (sons "S", "Ch", etc.).
- **Ess Freq (Fréquence du De-Esser)** : Cible la fréquence exacte des sibilances à atténuer (4200 Hz à 9500 Hz).
- **Saturate (Saturation)** : Ajoute des harmoniques et du caractère au son (0 à 100).
- **Saturate Mode (Mode de Saturation)** :
 - *Smooth* : Ajout harmonique léger (type lampe douce).
 - *Rich* : Saturation plus épaisse et chaleureuse.
 - *Aggro* : Distorsion prononcée pour des effets créatifs.


5. Section Sortie (Output) & Global

- **Output (Sortie)** : Gain final du plugin (-24 dB à +24 dB).
- **Limiter (Limiteur)** : Active un limiteur final en bout de chaîne pour éviter de saturer (clipping) la piste.
- **Limiter Ceiling (Plafond du Limiteur)** : Définit le niveau maximum que le signal ne dépassera pas (-18 dBFS à 0 dBFS).
- **8x Oversampling (Suréchantillonnage)** : Active le suréchantillonnage x8 interne pour réduire l'aliasing (repliement de spectre) généré par la compression et la saturation. Améliore la qualité sonore au prix d'une légère consommation CPU supplémentaire.

6. Options de Bypass (Contournement)

Le plugin permet de contourner spécifiquement certaines sections pour écouter rapidement la différence Avant/Après.

- **Bypass** : Contourne l'ensemble du plugin.
- **Bypass Input/Filter** : Désactive uniquement la section gain d'entrée et filtres.
- **Bypass Vocal EQ** : Désactive l'égaliseur.
- **Bypass Control/Push** : Désactive les deux étages de compression.
- **Bypass De-Ess/Saturate** : Désactive le de-esseur et la saturation.



SOMBRE HARFANG PRODUCTIONS

FABRIQUÉ POUR L'OREILLE
ENGINEERED FOR THE EAR

SOMBREHARFANG.COM