In [1]:
```
from sklearn.cluster import KMeans
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from matplotlib import pyplot as plt
%matplotlib inline
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning)
```

In [2]:
```
df = pd.read_csv("C:\\Users\\Asus\\Downloads\\income.csv")
df.head()
```

Out[2]:

	Name	Age	Income($)
0	Rob	27	70000
1	Michael	29	90000
2	Mohan	29	61000
3	Ismail	28	60000
4	Kory	42	150000

In [3]:
```
plt.scatter(df.Age,df['Income($)'])
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income($)')
```

Out[3]:
```
Text(0, 0.5, 'Income($)')
```



In [4]:
```
km = KMeans(n_clusters=3)
y_predicted = km.fit_predict(df[['Age','Income($)']])
y_predicted
```

```
C:\Users\Asus\anaconda3\lib\site-packages\sklearn\cluster\_kmeans.py:870: FutureWarning: The default val
ue of `n_init` will change from 10 to 'auto' in 1.4. Set the value of `n_init` explicitly to suppress th
e warning
  warnings.warn(
```

Out[4]:
```
array([2, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 0])
```

In [5]:
```
df['cluster']=y_predicted
df.head()
```

Out[5]:

	Name	Age	Income($)	cluster
0	Rob	27	70000	2
1	Michael	29	90000	2
2	Mohan	29	61000	0
3	Ismail	28	60000	0
4	Kory	42	150000	1

In [6]:
```
km.cluster_centers_
```

Out[6]:
```
array([[3.29090909e+01, 5.61363636e+04],
       [3.82857143e+01, 1.50000000e+05],
       [3.40000000e+01, 8.05000000e+04]])
```

In [7]:
```
df1 = df[df.cluster==0]
df2 = df[df.cluster==1]
df3 = df[df.cluster==2]
plt.scatter(df1.Age,df1['Income($)'],color='green')
plt.scatter(df2.Age,df2['Income($)'],color='red')
plt.scatter(df3.Age,df3['Income($)'],color='black')
plt.scatter(km.cluster_centers_[:,0],km.cluster_centers_[:,1],color='purple',marker='*',label='centroid')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income ($)')
plt.legend()
```

Out[7]:
```
<matplotlib.legend.Legend at 0x1fce603b400>
```



Preprocessing using min max scaler

In [8]:
```
#cluster looks little mixed up due to mismatch in X and Y axis range so we need to normalize it.
```

In [9]:
```
scaler = MinMaxScaler()

scaler.fit(df[['Income($)']])
df['Income($)'] = scaler.transform(df[['Income($)']])

scaler.fit(df[['Age']])
df['Age'] = scaler.transform(df[['Age']])
```

In [10]:
```
plt.scatter(df.Age,df['Income($)'])
```

Out[10]:
```
<matplotlib.collections.PathCollection at 0x1fce580dd50>
```



In [11]:
```
km = KMeans(n_clusters=3)
y_predicted = km.fit_predict(df[['Age','Income($)']])
y_predicted
```

```
C:\Users\Asus\anaconda3\lib\site-packages\sklearn\cluster\_kmeans.py:870: FutureWarning: The default val
ue of `n_init` will change from 10 to 'auto' in 1.4. Set the value of `n_init` explicitly to suppress th
e warning
  warnings.warn(
```

Out[11]:
```
array([1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2])
```

In [12]:
```
df['cluster']=y_predicted
df.head()
```

Out[12]:

	Name	Age	Income($)	cluster
0	Rob	0.058824	0.213675	1
1	Michael	0.176471	0.384615	1
2	Mohan	0.176471	0.136752	1
3	Ismail	0.117647	0.128205	1
4	Kory	0.941176	0.897436	0

In [13]:
```
km.cluster_centers_
```

Out[13]:
```
array([[0.72268908, 0.8974359 ],
       [0.1372549 , 0.11633428],
       [0.85294118, 0.2022792 ]])
```

In [14]:
```
df1 = df[df.cluster==0]
df2 = df[df.cluster==1]
df3 = df[df.cluster==2]
plt.scatter(df1.Age,df1['Income($)'],color='green')
plt.scatter(df2.Age,df2['Income($)'],color='red')
plt.scatter(df3.Age,df3['Income($)'],color='black')
plt.scatter(km.cluster_centers_[:,0],km.cluster_centers_[:,1],color='purple',marker='*',label='centroid')
plt.legend()
```

Out[14]: <matplotlib.legend.Legend at 0x1fce5883c40>



In [ ]: