

-- =====

-- (لجر حیاتی انتشار رویدادهای بین‌ماژولی و تضمین یکپارچگی داده‌ها) event_outbox ۱.

-- =====

```
CREATE TABLE event_outbox (  
    event_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    tenant_id UUID NOT NULL, -- ایزوله‌سازی چندمستأجری زنده رویدادها --  
    aggregate_type VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL, -- نام موجودیت اصلی (e.g., 'pur_orders')  
    aggregate_id UUID NOT NULL, -- شناسه فیزیکی رکورد تغییر یافته --  
    event_type VARCHAR(۱۵۰) NOT NULL, -- نوع رویداد (e.g., 'procurement.order.approved')  
    payload JSONB NOT NULL, -- Event Bus بدنه کامل داده‌های رویداد جهت مصرف در --  
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Pending, ۲: Processed, ۳: Failed  
    retry_count INT NOT NULL DEFAULT ۰,  
    error_log TEXT,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    processed_at TIMESTAMPTZ  
);
```

-- (High Performance Worker Polling) ایندکس ترکیبی با قید وضعیت جهت سرعت بالای پولینگ ورکرها --

```
CREATE INDEX idx_event_outbox_polling  
ON event_outbox (status, created_at ASC)  
WHERE status = ۱;
```

-- روی بدنه داده‌ها جهت کوئری‌های عارضه‌ای و رهگیری رویدادها GIN ایندکس متمرکز --

```
CREATE INDEX idx_event_outbox_payload  
ON event_outbox USING gin (payload);
```