

```

-- =====

-- Layer ३: Partner Layer (REVISED & SECURED)

-- =====

-- =====

-- partners

-- SaaS Partner / Affiliate Management Layer

-- Separated from Layer ॡ Business Partner Master Data

-- =====

CREATE TABLE partners (

    partner_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    tenant_id UUID,

    parent_partner_id UUID

    REFERENCES partners(partner_id) ON DELETE RESTRICT,

    code VARCHAR(ॡ०) NOT NULL,

    name VARCHAR(२००) NOT NULL,

    partner_type SMALLINT NOT NULL DEFAULT १,

    -- १: Affiliate

    -- २: Reseller

    -- ३: Implementation Partner

    -- ॣ: Service Partner

-- Replace uq_partners_tenant_code in Database Layer ३ - Partner Layer.sql

CREATE UNIQUE INDEX uq_partners_code_tenant

    ON partners(code, COALESCE(tenant_id, '.....':::uuid))

    WHERE deleted_at IS NULL;

```

ownership_type SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

-- ۱: Individual

-- ۲: Organization

commission_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

phone VARCHAR(۵۰),

email VARCHAR(۱۵۰),

address TEXT,

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

updated_at TIMESTAMPTZ,

updated_by UUID,

deleted_at TIMESTAMPTZ,

deleted_by UUID,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

```
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_partners_tenant_code  
ON partners(tenant_id, code)  
WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_partners_parent  
ON partners(parent_partner_id)  
WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_partners_tenant  
ON partners(tenant_id)  
WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
-- ۲. partner_users
```

```
-- (۴ Layer ارجاع کامل به) اصلاح معماری: فیلدهای فیزیکی دسترسی و نقش حذف شدند
```

```
-- Replace partner_users definition in Database Layer ۳ - Partner Layer.sql
```

```
CREATE TABLE partner_users (  
    partner_user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    partner_id UUID NOT NULL REFERENCES partners(partner_id) ON DELETE RESTRICT,  
    user_id UUID NOT NULL, -- Standardized name directly (Logical Reference)  
    is_primary BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

updated_at TIMESTAMPTZ,

updated_by UUID,

deleted_at TIMESTAMPTZ,

deleted_by UUID,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

CREATE UNIQUE INDEX uq_partner_users

ON partner_users(partner_id, user_id)

WHERE deleted_at IS NULL;-- ۳. partner_tenant_assignments

CREATE TABLE partner_tenant_assignments (

assignment_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

partner_id UUID NOT NULL REFERENCES partners(partner_id) ON DELETE RESTRICT,

tenant_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به لایه ساس ادمین بر اساس اصول مرزبندی

assignment_type SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

start_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

end_date TIMESTAMPTZ,

transfer_reason VARCHAR(۵۰۰),

assigned_by UUID,

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

updated_at TIMESTAMPTZ,

```

```

updated_by UUID,

deleted_at TIMESTAMPTZ,

deleted_by UUID,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1

);

CREATE INDEX idx_partner_assignments_tenant ON partner_tenant_assignments(tenant_id) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_partner_assignments_partner ON partner_tenant_assignments(partner_id) WHERE deleted_at IS NULL;


-- 4. partner_agreements

CREATE TABLE partner_agreements (

    agreement_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    partner_id UUID NOT NULL REFERENCES partners(partner_id) ON DELETE RESTRICT,

    agreement_number VARCHAR(100) NOT NULL,

    agreement_type SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,

    start_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,

    end_date TIMESTAMPTZ,

    payment_cycle SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,

    description VARCHAR(500),

    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT 1,

    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    created_by UUID,

    updated_at TIMESTAMPTZ,

    updated_by UUID,

    deleted_at TIMESTAMPTZ,

    deleted_by UUID,

    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1

);

```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_partner_agreements_number ON partner_agreements(agreement_number) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
CREATE INDEX idx_partner_agreements_partner ON partner_agreements(partner_id) WHERE deleted_at IS NULL;
```

```
-- ۵. partner_commission_rules
```

```
-- برای مبالغ و ارزها جهت دقت بالا NUMERIC(۲۰,۴) اصلاح محاسباتی: ارتقا به
```

```
CREATE TABLE partner_commission_rules (
```

```
commission_rule_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
agreement_id UUID NOT NULL REFERENCES partner_agreements(agreement_id) ON DELETE RESTRICT, -- قفل لایه‌ای حذف --
```

```
revenue_type SMALLINT NOT NULL,
```

```
commission_type SMALLINT NOT NULL,
```

```
commission_value NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,
```

```
calculation_basis SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,
```

```
minimum_amount NUMERIC(۲۰,۴),
```

```
maximum_amount NUMERIC(۲۰,۴),
```

```
effective_from TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
effective_to TIMESTAMPTZ,
```

```
status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,
```

```
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
```

```
created_by UUID,
```

```
updated_at TIMESTAMPTZ,
```

```
updated_by UUID,
```

```
deleted_at TIMESTAMPTZ,
```

```
deleted_by UUID,
```

```
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
```

```
);
```

```
CREATE INDEX idx_partner_comm_rules_agreement ON partner_commission_rules(agreement_id) WHERE deleted_at IS NULL;
```

-- ۶. partner_commissions

CREATE TABLE partner_commissions (

commission_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

partner_id UUID NOT NULL REFERENCES partners(partner_id) ON DELETE RESTRICT,

tenant_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی لایه‌ای

invoice_id UUID, -- رفرنس منطقی به فاکتور پلتفرم

commission_rule_id UUID REFERENCES partner_commission_rules(commission_rule_id) ON DELETE RESTRICT,

base_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

commission_type_snapshot SMALLINT NOT NULL,

commission_value_snapshot NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

commission_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

calculated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

paid_at TIMESTAMPTZ,

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

created_by UUID,

updated_at TIMESTAMPTZ,

updated_by UUID,

deleted_at TIMESTAMPTZ,

deleted_by UUID,

row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

CREATE INDEX idx_partner_commissions_invoice ON partner_commissions(invoice_id) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_partner_commissions_partner ON partner_commissions(partner_id) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_partner_commissions_tenant ON partner_commissions(tenant_id) WHERE deleted_at IS NULL;

```

-- V. partner_payouts

CREATE TABLE partner_payouts (

    payout_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    partner_id UUID NOT NULL REFERENCES partners(partner_id) ON DELETE RESTRICT,

    payout_number VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,

    total_amount NUMERIC(۲۰,۴) NOT NULL,

    payout_date TIMESTAMPTZ,

    payment_reference VARCHAR(۲۰۰),

    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱,

    description VARCHAR(۵۰۰),

    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

    created_by UUID,

    updated_at TIMESTAMPTZ,

    updated_by UUID,

    deleted_at TIMESTAMPTZ,

    deleted_by UUID,

    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱

);

CREATE UNIQUE INDEX uq_partner_payouts_number ON partner_payouts(payout_number) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_partner_payouts_partner ON partner_payouts(partner_id) WHERE deleted_at IS NULL;

```

```

-- =====

```

```

-- ۱. partner_contacts (مدیریت مخاطبان و پرسنل کلیدی شرکای تجاری)

```

```

-- =====

```

```

CREATE TABLE partner_contacts (

    partner_contact_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

    partner_id UUID NOT NULL, -- ارجاع به جدول اصلی پارتنرها

```



```

first_name VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
last_name VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL,
role_title VARCHAR(۱۰۰), -- سمت شغلی (مثلاً مدیر فنی، رابط مالی)
email VARCHAR(۲۵۵),
phone_number VARCHAR(۵۰),
is_primary BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ,
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT ۱
);

CREATE INDEX idx_partner_contacts_parent ON partner_contacts(partner_id);

```

```

-- =====
-- ۲. partner_documents (مدارک، مجوزها و اسناد احراز هویت پارتنرها)
-- =====

CREATE TABLE partner_documents (
    partner_document_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    partner_id UUID NOT NULL,
    document_type VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL, -- NDA, Contract, Identification
    document_number VARCHAR(۱۰۰),
    storage_path VARCHAR(۱۰۰۰) NOT NULL, -- آدرس فایل در مخزن امن پلتفرم
    status SMALLINT NOT NULL DEFAULT ۱, -- ۱: Pending Verification, ۲: Approved, ۳: Rejected
    verified_at TIMESTAMPTZ,
    verified_by UUID, -- ارجاع منطقی به ادمین تاییدکننده
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),

```

```
updated_at TIMESTAMPTZ,  
row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE INDEX idx_partner_docs_parent ON partner_documents(partner_id);
```

```
-- =====
```

```
-- ۳. partner_bank_accounts (حساب‌های بانکی پارتنرها جهت تسویه حساب)
```

```
-- =====
```

```
CREATE TABLE partner_bank_accounts (  
    partner_bank_account_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    partner_id UUID NOT NULL,  
    bank_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    account_number VARCHAR(50),  
    shaba_number VARCHAR(50) NOT NULL, -- شماره شبا IR  
    card_number VARCHAR(16),  
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
    updated_at TIMESTAMPTZ,  
    row_version BIGINT NOT NULL DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_partner_bank_shaba ON partner_bank_accounts(shaba_number)  
WHERE is_active = TRUE;
```

```
-- =====
```

-- (ردیابی و لاگ فعالیت‌های انجام‌شده در پورتال پارتنر) ۴. partner_activity_logs

-- =====

```
CREATE TABLE partner_activity_logs (  
    partner_log_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    partner_id UUID NOT NULL,  
    user_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به کاربر انجام‌دهنده در لایه هویت  
    action_type VARCHAR(۱۰۰) NOT NULL, -- e.g., 'WITHDRAWAL_REQUEST', 'PROFILE_UPDATE'  
    description TEXT NOT NULL,  
    ip_address VARCHAR(۴۵) NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

```
CREATE INDEX idx_partner_activity_parent ON partner_activity_logs(partner_id, created_at  
DESC);
```

-- اصلاح جدول پارتنرها برای افزودن فیلدهای ساختاری و ایزوله‌سازی کانتکست ۱.

```
ALTER TABLE partners  
ADD COLUMN tenant_id UUID, -- در صورت ارتباط با یک مستأجر خاص  
ADD COLUMN parent_path TEXT, -- (Multi-tier Marketing) برای ساختارهای پارتنری درختی و چندسطحی  
ADD COLUMN commission_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE;
```

-- اصلاح جدول کاربران پارتنر (تغییر نام فیلد جهت یکپارچگی با هویت هسته بر اساس تصویر) ۲.

```
ALTER TABLE partner_users  
RENAME COLUMN tenant_user_id TO user_id;
```

-- اصلاح جدول کارمزدهای پارتنر ۳.

```
ALTER TABLE partner_commissions
```

```
ADD COLUMN currency_id UUID NOT NULL, -- ارجاع منطقی به جدول ارزها
```

```
ADD COLUMN exchange_rate NUMERIC(۲۰,۸) NOT NULL DEFAULT ۱,۰۰۰۰۰۰۰۰; -- پشتیبانی از ۱۰ اعشار دقیق طبق استاندارد
```

```
-- های پارتنر Payout اصلاح جدول تسویه حسابها و ۴.
```

```
ALTER TABLE partner_payouts
```

```
ADD COLUMN currency_id UUID NOT NULL,
```

```
ADD COLUMN bank_account_id UUID; -- ارجاع منطقی به حساب بانکی متصل پارتنر
```